

序号	货物名称	品牌	技术规格	生产厂家	国别	数量	单价	总价	交货期	备注
1	课桌凳	井鹏	<p>1、课桌尺寸：600mm×450 mm×760mm。（桌高按年级可升降与年级学生相符）</p> <p>2、桌面：采用 18mm厚高密度板热压防火板，PP工程塑料注塑包边一次成型。面板颜色为白橡木色，四周包灰边。</p> <p>3、桌腿双立管：50*20*1.2mm椭圆管。</p> <p>4、桌腿拉管：50*20*1.2mm椭圆管。</p> <p>5、桌脚底管：55*30*1.2mm D型管。</p> <p>6、桌斗板：采用优质冷轧板，厚度：0.8mm。</p> <p>7、升降片：采用优质冷轧板，厚度：1.0mm。</p> <p>8、桌子一侧设书包挂钩。挂钩的外侧不超过桌面外侧的边沿。</p> <p>9、椅子：椅面采用（400mm×360 mm）18mm厚高密度板热压防火板，PP工程塑料注塑包边一次成型，面板颜色为白橡木色，四周包灰边，座高440mm（座高按年级可升降与年级学生相符），靠背：400mm×170 mm，总高度760mm；</p> <p>10、椅脚底管采用55*30*1.2mm D型管；</p> <p>11、椅腿双立管采用50*20*1.2mm椭圆管；</p> <p>12、下拉双管采用50*20*1.2mm椭圆管；</p> <p>13、升降片采用优质冷轧板冲压成型，厚度：1.0mm。</p> <p>14、脚套：优质塑料，脚套底子厚5mm并且带防滑功能、自锁装置。</p> <p>其它参数：</p> <p>15、桌、椅所有钢制件做防锈处理，采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国家标准，钢制件表面及桌椅金属部分要求经酸洗、磷化、表面除锈，除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度70~80um。</p> <p>16、金属零、部件要求焊接连接，其他焊接件之间的连接部分均要求焊接（结构不需要时除外），杜绝漏焊，焊接件焊接时要求采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm，焊接后要经打磨处理，所有五金件都采用防止退螺帽。</p> <p>17、桌、椅所有钢制件喷塑颜色：灰色。</p>	江苏天教设备有限公司	中华人民共和国	3500套	238.00	833000.00	25日 历天	
总计			小写金额：833000.00元；大写金额：捌拾叁万叁仟元整							