

序号	投标产品产地	投标产品名称	品牌	型号	基本配置	数量	数量单位	投标单价	投标总价	投标单价组成					交货日期	交货地点	
										产品单价	运费	保险费	安装调试费	税金			其他费用
1	苏州	高清视频会议服务器 MCU	科达	JD2000	品牌：科达 型号：JD2000 1、MCU 采用嵌入式一体化设计， 标配双电源冗余备份， 保证设备 7*24 小时长时间连续运行。 2、支持同一平台同时接入会议室型终端、 桌面型一体化终端、 软件即时通信终端（包括 windows、 andriod、 ios 操作系统）， 可实现随时随地召开各类视频会议、 即时通信功能。（已提供权威机构检测报告证明） 3、本次配置不少于 20 个 1080p60fps 终端并发入会， 单台设备支持平滑扩容到 64 个 1080p60fps 终端并发入会。（已提供权威机构检测报告证明最大终端接入数） 4、支持 H. 264、 H. 264 High Profile、 H. 265 视频编解码协议， 具备较强的兼容性。（已提供权威机构检测报告证明） 5、支持 G. 711、 G. 722、 G. 728、 G. 722. 1AnnexC、 G. 719、 MPEG4-AAC LC/LD、 Opus 等音频协议， 可达到 20KHz 以上的宽频效果。 支持 H. 239、 BFCP 双流协议标准。 6、支持 1080p60、 1080p30、 720p60、 720p30 高清图像格式， 并向下兼容 4CIF、 CIF 标清图像格式。 7、支持双流功能， 在保证主视频 1080p60fps 前	1	台	255300	255300	255300	0	0	0	0	0	30 天	甲方指定地点

提下，辅视频也可以支持到 1080p60fps 或 UXGA@60fps。

8、支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。

9、支持同时召开多组 1080p 高清多画面会议的能力，且每组会议最大画面数均 ≥ 25 ，各组会议之间互不干扰。

10、支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。

11、支持内置统一管理功能，采用 B/S 架构，通过 WEB 方式即可完成系统的配置和会议操作。

12、支持 XMPP 协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。（已提供权威机构检测报告证明）

13、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（已提供权威机构检测报告证明）。

14、支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获得本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址簿只配置一些常用的联系列表。

15、支持实体会议室管理，根据用户实际情况划分会议室区域，在每个区域添加相应的实体会议室，并对会议室环境进行配置，比如白板、投影机或者是视频会议等，可以查看某个会议室的预订情况，可通过查看会议室使用状态，选择

空闲时间段预定会议。（已提供权威机构检测报告证明）。

16、支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。（已提供权威机构检测报告证明）

17、支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。

18、支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于 4 个独立的预监窗口。（已提供权威机构检测报告证明）

19、支持设备资源状态仪表盘，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、会议终端在线率、设备拓扑等信息实时监控。

20、支持设备拓扑，显示设备 ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。

21、支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。

22、支持多级主从级联功能，级联后通过主 MCU 的控制界面直接对下级 MCU 所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。（已提供权威机构检测报告证明）

23、支持 MCU 级联下的多路回传功能，即下级 MCU

				<p>可以同时传输多个会场图像到上级 MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。</p> <p>具备不少于 2 个千兆以太网口，支持网口热备份。</p> <p>24、支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。</p> <p>25、支持 H.460 技术，可实现防火墙穿越部署。具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。（已提供权威机构检测报告证明）</p> <p>26、已提供提供产品 3C 认证、电信设备入网证的证书复印件。</p> <p>27、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。</p>												
2	苏州	高清视频会议服务器 MCU 控制调度软件	科达	<p>JMS</p> <p>品牌：科达 型号：JMS</p> <p>1、需与高清视频会议服务器 MCU 同一品牌，MCU 控制调度软件，兼容现有标清应急指挥调度系统及视频会议软件系统，可管理现有视频会议终端，需与现有省厅视频会议系统 MCU 或可视指挥调度系统 MCU 无缝对接级联，在省厅、市局指挥调度软件系统中可一键指挥调度终端进行点名、控制等操作。</p> <p>2、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。</p>	1	套	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	30 天	甲方指定地点
3	苏州	高清视频终端	科达	<p>H800</p> <p>品牌：科达 型号：H800</p> <p>1、高清视频会议终端与高清视频会议服务器 MCU</p>	2	套	68900	137800	68900	0	0	0	0	0	30 天	甲方指

				同一品牌（8M, 超高性能 1080p, 2 个 10/100/1000M, DVI 输入/输出, 19' 1U, 含 MCU 接入授权, 需接入现有标清 MCU 系统），设备需与现有省厅视频会议系统 MCU 或可视指挥调度系统 MCU 无缝对接；通过省厅、市局会控系统直接调度终端视频信息及显示终端列表。 2、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。															指定地点
4	苏州	高清视摄像机	科达	MOON50 品牌：科达 型号：MOON50 1、高清视频会议摄像机与高清视频会议服务器 MCU 同一品牌，PTZ 摄像机, 1080p, 12 倍光学变焦, 最低照度 5Lx, F1.6, 信噪比大于 50dB, 支持正装或倒装，（提供权威机构检测报告）。 2、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。	3	台	20800	62400	20800	0	0	0	0	0	0	30	天		甲方指定地点
5	苏州	高清视频会议终端	科达	H650 品牌：科达 型号：H650 1、需与高清视频会议服务器 MCU 同一品牌， 2、所投产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。 3、产品集成高清摄像机、核心编解码器。 4、投标人应提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告复印件，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足。 5、最大支持 1080p 并向下兼容 720p、4CIF、CIF 标清图像格式。 6、所投产品需对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备 1 个电源接口、1 个	12	套	53500	642000	53500	0	0	0	0	0	0	30	天		甲方指定地点

		终端接入授权		<p>1、标清视频会议服务器 MCU 用户端口接入授权（无缝级联现有高清、标清视频会议 MCU 及终端设备，实现终端调用、摄像机控制、与现有 MCU 丢包实现同传），已提供相关证明材料。</p> <p>2、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。</p>														指定地点
8	苏州	数字音频处理器	科达	ATBOX	<p>品牌：科达</p> <p>型号：ATBOX</p> <p>1、需与高清视频会议服务器 MCU 同一品牌。</p> <p>2、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；</p> <p>3、支持不低于 4 路模拟+1 路数字音频输入的 5 路混音，保证多路声音输入混音的效果；</p> <p>4、支持对每路输入音频信号的回声抵消；</p> <p>5、支持语音增强进行环境噪声过滤，（包含空调、排气扇等噪音源）保证声音质量，达到降低噪声的效果；</p> <p>6、支持对每路输入音频信号-12db~+12db 的范围增益调节；</p> <p>7、支持对每路输入音频信号进行 9 段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式（已提供软件截图）；</p> <p>8、具备不少于 1 路的 48V 幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入；</p> <p>9、具备不少于 5 路音频输入、4 路音频输出接口；</p> <p>10、提供 1 个以上 10/100M 自适应以太网接口；</p> <p>11、支持 12V 电源安全电压的工作模式；</p> <p>12、支持内置 WEBServer，通过网页浏览器可进行管理和配置。</p>	1	台	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	30 天		甲方指定地点

					13、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。													
9	苏州	全向数字麦克风	科达	TrueVoc 300D	<p>品牌：科达 型号：TrueVoc 300D</p> <p>1、全向数字麦克风与高清视频会议服务器 MCU 同一品牌。</p> <p>2、360° 全向数字话筒，抗射频干扰，频响 50Hz~20KHz，灵敏度-20dB，信噪比≥74dB，数字音频接口供电。</p> <p>3、已提供原厂本地分公司证明、原厂售后服务承诺函及原厂授权函。</p>	12	台	2340	28080	2340	0	0	0	0	0	30	天	甲方指定地点
10	深圳	会议功放	AV I	PA4300	<p>品牌：AVI 型号：PA4300</p> <p>1、D类专业数字开关电源功放，</p> <p>2、功率：300W×4/8Ω；500W×4/4Ω，1000W×2/8Ω，</p> <p>3、桥接：开关电源技术，</p> <p>4、频响应：10HZ-20KHZ(+/-1dB)，</p> <p>5、输入阻抗：20K(平衡)/10K(不平衡)，</p> <p>6、率输入灵敏度：0dB，</p> <p>7、信噪比(20HZ-20KHZ/4Ω)：大于100dB，</p> <p>8、分离度(1KHZ/4Ω)：大于69dB.</p> <p>9、带短路，过热，过载，低压，直流保护，</p>	2	台	3510	7020	3510	0	0	0	0	0	30	天	甲方指定地点
11	苏州	会议调音台	YA MA HA	MG12	<p>品牌：YAMAHA 型号：MG12</p> <p>输入：10路，输出：4路</p> <p>话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) 总谐波失真：0.03%+14dBu(20 Hz-20kHz) 输入通道：12 通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：</p>	1	台	2330	2330	2330	0	0	0	0	0	30	天	甲方指定地点

				STEREO OUT: 2; PHONES: 1 母线: 立体声: 1; 编组: 2, AUX 电平表: 2x12 - 点距 LED 电平表 [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30dB] 幻象电源电压: +48V 功率要求: AC 100-240V, 50/60Hz 外观尺寸: 308×118×422mm 功耗: 22W 操作温度: 0-40℃ 净重: 2.1kg													
12	深圳	音频处理器、手握手话筒	AV I	AE-D0808	<p>音频处理器</p> <p>品牌: AVI</p> <p>型号: AE-D0808</p> <p>8路数字音频输入 8路数字音频输出, 数字音频媒体矩阵处理器, 32位 DSP 高速处理芯片, DSP 输入通道处理器: 话筒或线路前级放大、噪声门、压缩器、5段参量均衡、高低通滤波、相位曲线调整、辅助编组功能;</p> <p>DSP 输出通道处理器: 分频器、7段参量均衡、限幅器、相位曲线调整、延时器;</p> <p>独特的辅助编组通道处理器: 可混编全部话筒通道、强大的四级反馈抑制处理、专业的混响和回声双引擎效果器、内置自动摄像跟踪功能, USB 控制端口, RS-232 及 485 控制端口, 以太网连接远程控制端口, 支持 20 组场景预设功能</p> <p>手握手话筒</p> <p>品牌: RESTMOMENT</p> <p>型号: RX-U2804</p> <p>一拖六无线鹅颈会议话筒, 红外式自动对频, 两信道可调频无线会议麦克风, 有 200 个频点可选, 各频点间以 1MHz 递增;</p> <p>完美的抗杂讯干扰特性; 金属面板分别配置 1 个两信道 LCD 显示屏幕, 显示工作通道、工作频率等;</p>	1	套	13520	13520	13520	0	0	0	0	0	30 天	甲方指定地点

					采用电子式按键控制面板操作； 主机分别提供 6 路 XLR 平衡音频输出插座及 1 路混合不平衡输出，全面适应各种连接需求； 会议底座人体工程学外观设计，高保真金属拾音头，功能液晶显示，工作参数一览无遗												
13	深圳	80 寸监视器	晶致	JZ-M850 H	品牌：晶致 型号：JZ-M850H 85 寸商用 4K 晶监视器， 显示面积：1868mm×1054mm(W×H)，16:9 分辨率：3840×2160 对比度：3000: 1 亮度:500cd/m2, (专业型/金属外壳)，提供接口： 模拟视频、VGA 接口、数字 DVI、数字 HDMI	2	台	18850	37700	18850	0	0	0	0	0	30 天	甲方指定地点
14	合计	大写：壹佰叁拾肆万玖仟元整							1349000	投标单价已包含、产品单价、运费、保险费、安装调试费、税金、其他费用							