

价格部分



1、开标一览表

项目名称	武威市公安局凉州分局交通警察大队 2023 年凉州区 S316 线增设电子警察系统建设项目
招标项目编号	129010JH620602001
投标人名称	兰州理想科视信息系统有限公司
投标报价	1. 投标总价（大写）：玖拾捌万零肆佰伍拾陆元捌角贰分 （小写）：980456.82 元

投标人名称（盖章）：兰州理想科视信息系统有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或印章）：宋淑茹

2024 年 2 月 6 日

2、投标报价明细表

项目名称：武威市公安局凉州分局交通警察大队 2023 年凉州区 S316 线增设电子警察系统建设项目

项目编号：129010JH620602001

设备部分


序号	货物名称	品牌	规格	技术参数	生产厂家	数量 (单位)	单价 (元)	总价 (元)
1	900 万像素 高清抓拍单元	大华	DH-CP90 2-YG-L	 1、传感器类型：≥（1.1 英寸）GS-CMOS）； 2、电子快门：≥（1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； 3、图像分辨率：4096×2336； 4、视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 5、视频帧率：最大支持 50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 6、视频码率：H. 264：32kbps~32767kbpsH. 265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 7、视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG； 8、图片编码格式：JPEG； 9、图片合成：支持 1、2、3、4 张图片合成； 10、国密功能：支持国密 GB 35114-A 级功能； 11、镜头接口：C； 12、光圈控制接口：1 个，P-IRIS 自动光圈；	浙江大华技术股份有限公司	20 台	13000	260000

			13、外置灯接口：7 个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者 LED 频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 14、网络接口：2 个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输； 15、USB 接口：2 个，USB 3.0 接口； 16、GPS 接口：1 个，GPS/北斗接口； 17、存储接口：1 个，最大支持 256GB TF 卡本地存储； 18、RS-485 接口：2 个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯； 19、支持 485 接口自动分配地址功能，在同一个 485 接口连接不同外部设备的情况下，支持通过 485 协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数 20、超速抓拍功能检查：支持分别对 12 种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置 12 个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 21、不同场景参数设置功能检查：可通过 IE 浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义 1~9 场景模式的参数。 22、闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对 5 种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及 9 种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。 23、RS-232 接口：≥4 个，其中 RTG 用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G 连接雷达；				
--	--	--	---	--	--	--	--

				24、支持设置视频 3D 降噪功能，包括视频空域 3D 降噪及视频时域 3D 降噪，降噪等级 0~100 可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 25、大型货车闯红灯抓拍功能：支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。 26、I/O 接口：4 个，用于 I/O 触发抓拍信号输入，与报警输入复用； 27、报警输入：4 路，与 I/O 接口复用；报警输出：2 路，A01 为继电器，A02 为光耦； 28、音频输入：1 路（3.5mmJACK 头）；音频输出：1 路（3.5mmJACK 头）； 29、电源返送：DC12V$\pm$10%电压输出，$\leq$1.5A 电流输出；具有 DC12V 电源输出接口，可对测速雷达等设备单独供电，测速雷达状态信息可查询；供电方式：100~240VAC(50Hz)； 30、功耗：$\leq$21W（其中相机 15W，下挂灯 6W）； 31、工作温度：-40℃~+65℃；工作湿度：10%~90%RH（无凝结）； 32、产品尺寸：540.0mm$\times$204.2mm$\times$204.1mm（长$\times$宽$\times$高）；毛重：6.4kg； 33、镜头：选配 34、支持设置图片 3D 降噪功能，包括图片空域 3D 降噪及图片时域 3D 降噪，降噪等级 0~100 可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 35、支持设置低噪增强功能，可通过菜单启用或关闭；				
2	车牌补光灯	大华	DH-ITAL E-060AA -PW3515	1、灯型：LED 灯；光源：可见光（波长 350nm~780nm）； 2、色温范围 3000k~5500k； 3、中心光照度：$\leq$51x（20m 平均光照度），$\leq$201x（20m 有效光照度）；	浙江大华技术股份有限公司	40 台	3150	126000

				4、触发方式：开关量； 5、光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m； 6、频率：100Hz； 7、灯珠数量：16 颗；光通量：800lm； 8、红外白光切换：不支持； 9、远程故障显示：支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态； 10、支持频闪级联功能； 11、要求具备符合 GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过 1 类危险； 12、可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阈值 10 档可调； 13、外壳防护等级：IP67 14、亮度调节：支持； 15、供电方式：100VAC - 240VAC； 16、功耗：<40W； 17、净重：2.0kg				
3	镜头	大华	OPT-110 C16M	1、像面尺寸：1.1 英寸； 2、镜头焦距：16-20mm； 3、镜头像素：1200 万像素； 4、光圈孔径：F1.0； 5、光学总长：113.3mm； 6、机械后焦：11.65mm(in air)； 7、视场角：1.1 英寸：59.9° × 50.1° × 34.9° @17.55mm*14.47mm*9.936mm 1 英寸：55° *49° *26.3° @16.1mm*14.13mm*7.45mm； 8、畸变：-6% (1.1")； 9、接口类型：C 接口；	浙江大华技术股份有限公司	20 台	1600	32000

				10、产品尺寸：64mm*103.9mm; 11、毛重：800g; 12、工作温度：-30℃~+70℃; 13、工作湿度：≤95%RH				
4	三维万向节 支架	大华	8018	定制万向节支架	浙江大华技术股份有限公司	20 套	200	4000
5	光纤收发器	大华	DH-IOTE -1ET1FC -20T	1、工业级百兆光纤收发器（发送端） 2、端口数量：1 个 10/100Mbps Base-TX 电口，1 个 100Mbps Base-FX 光口； 3、光接口类型：FC； 4、传输距离：20km； 5、光纤类型：单模单纤； 6、波长：1310nm 发送,1550nm 接收； 7、产品形态：盒式； 8、安装方式：壁装；	浙江大华技术股份有限公司	20 对	850	17000
6	抱杆机箱	大华	DH-ITSJ X-3201	1、安装方式：抱杆安装； 2、产品尺寸：400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高)； 3、防护等级：IP54； 4、工作温度：-35℃~+70℃ 5、包含空气开关、电源。	浙江大华技术股份有限公司	20 个	1100	22000
7	10 米横臂 杆件（含预埋件）	星宏	定制	高 6.5 米，立杆臂厚 8mm，横臂臂厚 6mm，镀锌喷塑	淄博星宏智能交通科技有限公司	17 套	11000	187000
8	单模光纤	光联	0520	四芯单模光缆	湖南光联光电科技有限公司	1900 米	3.5	6650
9	网线	腾飞	超五类 网线	4*2*0.5 室外超五类	安吉腾飞电子有限公司	800 米	2.5	2000



工程部分

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：4m 内	215.39	m ³	23	4953.97
2	回填方	1. 夯填土	94.18	m ³	32.5	3060.85
3	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	121.21	m ³	400	48484
4	预埋件安装	1. 预埋件制作、安装	1.763	t	12000	21156
5	螺栓	1. 螺栓	136	个	4	544
6	电缆保护管	1. 预埋电缆保护管	17	段	12	204
7	基础模板	1. 基础模板	269.28	块	50	13464
8	标牌及更换标牌版面	1. 名称：标牌及更换标牌版面 2. 规格及材质：600mm*800mm*1.5mm；材质：铝板	20	块	900	18000
9	减速带	1. 安装减速带 2. 规格：250mm*300mm*50mm；	104	米	150	15600
10	热熔标线	1、热熔标线技术参数及要求 2、热熔反光型标线厚度要求：大于 2mm。 3、标准要求： 3.1 符合现行《路面标线涂料》行业标准 JT/T280-2004 的要求 3.2 符合《道路交通标线质量和检测方法》GB/T9278-2008	760	m ²	45	34200



兰州理想科视信息系统有限公司

		国家标准				
11	清除标线	机械打磨不损伤路面的前提下完全清除原有标线	760	m ²	34	25840
合计：大写：壹拾捌万伍仟伍佰零陆元捌角贰分 小写：185506.82						

投标人名称（盖章）：兰州理想科视信息系统有限公司



法定代表人或授权代理人（签字或印章）：

宋淑芳



2024年2月6日