

报价明细表

项目名称： 甘肃林业职业技术学院供配电室扩容项目第二次

招标文件编号： 2022zfcg00099

包号： /

单位：元

序号	名称	工程内容	计量单位	工程量	单价	合价
	土石方工程					
1	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 弃土运距:运距自行考虑	m ³	1199.4	21	25187.40
2	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数 ≥ 0.95 2. 填方材料品种 :素土 3. 部位:基坑	m ³	118	50	5900.00
3	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数 ≥ 0.95 2. 填方材料品种 :3:7 灰土 3. 部位:基坑	m ³	243.4	120	29208.00
4	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于 0.94 2. 填方材料品种 :素土 3. 部位:房心回 填	m ³	685.21	25	17130.25
5	钎探	钎探间距 1500*1500, 钎探深 2000mm	个	144	1.6	230.40
	砌筑工程					
6	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:女儿墙 2. 砖品种:非黏土烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0	m ³	7.44	615	4575.60
7	砌块外墙	1. 砌块:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙	m ³	173.88	395	68682.60

		3. 砂浆强度等级 :水泥砂浆 M7.5				
8	砌块内墙	1. 砌块:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级 :水泥砂浆 M7.5	m ³	103.52	395	40890.40
	钢筋混凝土工程					
9	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	12.28	470	5771.60
10	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	47.94	535	25647.90
11	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	13.95	614	8565.30
12	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.77	544	10210.88
13	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	6.42	573	3678.66
14	无梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	58.97	524	30900.28
15	过梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.47	573	269.31
16	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.67	580	5608.60
17	散水、坡道	1. 垫层:3:7 灰土 150mm 厚 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土强度等级:C20	m ²	100.5	48	4824.00
18	台阶	1. 踏步高、宽:150*300 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m ²	18.06	140	2528.40
	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位;雨棚、挑檐		34.76	520	18075.20

19		2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m ³			
20	无收缩细石混凝土	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级:C40	m ³	0.6	710	426.00
21	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 5mm 以上	t	10.12	7150	72358.00
22	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 8-10	t	11.34	6520	73936.80
23	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 12-14	t	3.399	6520	22161.48
24	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 16-25	t	4.771	6445	30749.10
	金属结构工程					
25	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形柱 2. 钢材品种、规格:口 400*400*14*14 3. 单根柱质量:4t 以内	t	32.46	7950	258057.00
26	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 单根质量:0.3t 内	t	35.87	7950	285166.50
27	楼承板	1. 楼承板型号:TDB4-90(120) 2. 钢板厚度:90mm, 120mm	m ²	780.11	108	84251.88
28	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 钢梯形式:踏步式	t	3	8150	24450.00
29	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:Q345B	t	0.5	8150	4075.00
30	地脚螺栓	1. 构件名称:M24 锚栓地脚螺栓 2. 钢材品种、规格:Q345B	t	0.231	5800	1339.80
	门窗工程					
31	夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2 1000*2100 2. 门类型:夹板门	m ²	25.2	145	3654.00
32	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1500*2400 2. 门类型:钢制保温防盗门	m ²	7.2	310	2232.00

		3. 门框、扇材质:钢板				
33	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲-1、FM 甲-2、FM 乙-1、FM 乙-2、FM 丙-1 2. 门框、扇材质:钢板	m ²	28.8	515	14832.00
34	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1、FC 甲(丙)-1、FC 丙-2 2. 框、扇材质:HD 断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6 中空玻璃	m ²	81	575	46575.00
35	防盗网	铝合金	m ²	15.75	140	2205.00
	屋面及防水工程					
36	屋面卷材防水	1. 卷材:3 厚贴必定 BAC 自粘防水卷材 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:参见 11CJ23-1 第 7 页、12 页、13 页。	m ²	252.36	102	25740.72
37	楼(地)面卷材防水	1. 卷材:1.2 厚聚乙烯丙纶防水卷材 2. 部位:卫生间, 反边高度:1.8 3. 做法:参见甘 06J1-1 第 70 页, 防 3。	m ²	34.1	20	682.00
38	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂波形瓦	m ²	128.65	20	2573.00
39	落水管	DN100 UPVC 管	m	72	40	2880.00
	保温工程					
40	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料:150 厚热固性改性聚苯板 2. 性能:燃烧性能 B1 级, 导热系数: $\lambda=0.033\text{w/m}\cdot\text{K}$ 3. 找坡层:最薄 40 厚陶粒砣(水泥:砂子:陶粒=1:0.5:5)找 2%坡。 4. 找平层:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层		233	245	57085.00

			m ²			
41	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料:60厚岩棉保温板(A级保温材料)	m ²	736.52	80	58921.60
	墙面装饰工程					
42	外墙面抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层:12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层:水泥砂浆 1:2.5	m ²	793.23	25	19830.75
43	外墙裙	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:文化砖	m ²	77.27	127	9813.29
	油漆、涂料、工程					
44	外墙面真石漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:环氧树脂腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:浅牡砺色真石漆	m ²	673.16	85	57218.60
	措施项目					
45	独立基础	模板	m ²	77.52	45	3488.40
46	垫层	模板	m ²	15	40	600.00
47	框架柱	模板	m ²	63.36	55	3484.80
48	构造柱	模板	m ²	92.55	20	1851.00
49	基础梁	模板	m ²	192.74	50	9637.00
50	过梁	模板	m ²	7.2	93.5	673.20
51	雨篷、悬挑板、 阳台板	模板	m ²	130	15	1950.00
52	台阶	模板	m ²	18.06	20	361.20
53	散水	模板	m ²	7.3	20	146.00
54	垂直运输	模板	m ²	737.76	36	26559.36
55	综合脚手架	脚手架	m ²	737.76	15	11066.40
合计						1528916.66