



临潭县				
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
装饰工程				
大厅装饰部分				
天花				
1	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 (双层) 4. 面层材料品种、规格:批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类:板封贴绷带 6. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	178
2	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	19
3	天花软膜	1. 天花、顶棚形式: 平顶式 2. 基层处理方法: 15 阻燃夹板 石膏板基础乳胶漆增白 3. 饰面: 定制发光软膜 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	14
4	灯带 (槽)	1. 灯带型式: 嵌顶灯带 1. 材质:15mm 阻燃夹板灯带 2. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	55
5	地面			
6	木地板	1. 板厚度: 12mm 2. 木材品种: 复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1:3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	72
7	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2 3. 面层材料品种: EFV50030-A 规格: 800*800 颜色: 浅灰白 4. 嵌缝材料种类: 美缝 5. 防护层材料种类: PVC 膜 6. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	106
8	墙面			
9	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色防水乳胶漆 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	21
10	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm 阻燃夹板	m2	75

		3. 面层材料品种、规格、成品木饰面 4. 其他：详见设计图及相关技术规范		
11	块料墙面	1. 墙体类型：干挂墙砖 2. 安装方式：钢骨架（镀锌角钢 50*50mm 型材） 3. 面层材料品种规格：800*800 颜色：浅灰白 4. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝 5. 防护材料种类：PVC 膜 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 7. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	46
12	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 基层材料种类、规格：15mm 阻燃夹板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	50
13	金属装饰窗套线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	45
14	石材窗台板	1. 基层：阻燃夹板 15mm 2. 窗台板材质：人造石 15mm 规格 300mm 颜色：米色 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	12
15	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框、扇材质：铝型材断桥窗子 70 系列 3. 玻璃品种、厚度：中空钢化 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	35
16	成品铝型材门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*3000mm 2. 门框或扇外围尺寸： 3. 门框、扇材质：成品断桥 80 系列 4. 玻璃品种、厚度：12 钢化玻璃 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	8.4
17	受理业务台	1. 台柜规格：750*800*800mm 副柜：750*400*800mm 2. 材料种类：台面实木 60mm 外立面：人造石装饰板 15mm 米色 E1 级环保实木颗粒板 3. 五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	8.5
18	受理区隔断柜（一）	1. 台柜规格：1100*400*4000mm 2. 材料种类、规格：台面实木 60mm 外立面：人造石装饰板 15mm 米色 E1 级环保实木颗粒板 3. 五金种类、规格：（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	4
19	会议室 党建装饰部分			
20	天花			
21	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板（双层）	m2	96

		4. 面层材料品种、规格:批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类:板封贴绷带 6. 其他: 详见设计图		
22	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	10
23	天花软膜	1. 天花、顶棚形式: 平顶式 2. 基层处理方法: 15 阻燃夹板 石膏板基础乳胶漆增白 3. 饰面: 定制发光软膜 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	9
24	灯带 (槽)	1. 灯带型式: 嵌顶灯带 2. 材质:15mm 阻燃夹板灯带 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	35
25	地面			
26	木地板	1. 板厚度: 12mm 2. 木材品种: 复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1:3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	96
27	分部小计			
28	墙面			
29	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色防水乳胶漆 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	80
30	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm 阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、成品木饰面 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	25
31	块料墙面	1. 墙体类型: 干挂墙砖 2. 安装方式: 钢骨架 (镀锌角钢 50*50mm 型材) 3. 面层材料品种: 规格: 800*800 颜色: 浅灰白 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 美缝 5. 防护材料种类: PVC 膜 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 7. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	18
32	金属踢脚线	1. 基层类型: 阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种: 不锈钢线条 规格 150*2500 颜色:玫瑰金 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	29
33	金属装饰窗套线	1. 基层类型: 阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种: 不锈钢线条 规格 150*2500 颜色:玫瑰金 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	35

34	石材窗台板	1. 基层：阻燃夹板 15mm 2. 窗台板材质：人造石 15mm 规格 300mm 颜色：米色 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	8.7
35	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框、扇材质：铝型材断桥窗子 70 系列 3. 玻璃品种、厚度：中空钢化 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	24
36	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：2100*950mm 2. 门框或扇外围尺寸 3. 门框、扇材质：钢制防火门 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	4
37	隔断柜	1. 台柜规格：1800*400mm（组） 2. 材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3. 五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	6.5
38	综合办公室装饰部分			
39	天花			
40	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：一级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板（双层） 4. 面层材料品种、规格：批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类：板封贴绷带 6. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	68
41	窗帘盒	1. 窗帘盒材质：15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	10
42	地面			
43	木地板	1. 板厚度：12mm 2. 木材品种：复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1:3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	68
44	分部小计			
45	墙面			
46	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水乳胶漆 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	18
47	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm 阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、成品木饰面 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	69

48	块料墙面	1. 墙体类型：干挂墙砖 2. 安装方式：钢骨架（镀锌角钢 50*50mm 型材） 3. 面层材料品种规格：800*800 颜色：浅灰白 4. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝 5. 防护材料种类：PVC 膜 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 7. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	22
49	金属踢脚线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	24
50	金属装饰窗套线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	30
51	石材窗台板	1. 基层：阻燃夹板 15mm 2. 窗台板材质：人造石 15mm 规格 300mm 颜色：米色 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	3
52	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框、扇材质：铝型材断桥窗子 70 系列 3. 玻璃品种、厚度：中空钢化 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	23
53	隔断柜	1. 台柜规格：1800*400mm（组） 2. 材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3. 五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	33.84
54	更衣室 档案室装饰部分			
55	天花			
56	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：一级级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板（双层） 4. 面层材料品种、规格：批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类：板封贴绷带 6. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	36
57	窗帘盒	1. 窗帘盒材质：15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	2
58	地面			
59	木地板	1. 板厚度：12mm 2. 木材品种：复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1：3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	36
60	墙面			

61	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色防水乳胶漆 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	180
62	金属踢脚线	1. 基层类型: 阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种: 不锈钢线条 规格 150*2500 颜色:玫瑰金 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	24
63	石材窗台板	1. 基层: 阻燃夹板 15mm 2. 窗台板材质: 人造石 15mm 规格 300mm 颜色: 米色 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	2
64	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 2100*950mm 2. 门框或扇外围尺寸 3. 门框、扇材质: 钢制防火门 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	2
65	套装门	1. 窗代号及洞口尺寸: 2100*850mm 2. 门窗套展开宽度: 200mm 3. 基层材料种类 4. 面层材料品种、规格: 成品烤漆复合门 (含合页 门吸 锁子) 5. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	4.92
66	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:隔音棉 50mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 阻燃夹板基础 石膏板 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	90
67	档案柜 更衣柜	1. 台柜规格: 1800*400mm (组) 2. 材料种类、规格:E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3. 五金种类、规格 (含拉手 合页 门锁) 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	12.6
68	其他装饰			
69	指示牌	1. 材质 规格: 铝合金 水晶亚克力 450*180mm 2. 安装:吊链式 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	17
70	水晶字	1. 材质 规格: 水晶亚克力 1.2mm 厚 2. 安装:粘接 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	6.5
71	党建形象墙	1. 材质 规格: 水晶亚克力 PVC 展板 2. 安装:粘贴 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	15
72	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光卷帘 pvc 2. 窗帘层数:一层 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	68

73	办公转椅	1. 名称：转椅（办公椅） 2. 椅背：PP 尼龙+颐达网+固定护腰设计 椅座：颐达网+纯海绵+曲木板；扶手：PT 尼龙固定扶手； 椅架：直径 32mm+厚度 1.5mm+黑色喷涂+转弯处加有套管 3. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	12
74	客椅 会议 党建椅子	1. 名称：转椅（会议 党建椅） 2. 椅子材质：. 椅背：PP 尼龙+颐达网+固定护腰设计 2. 椅座：颐达网+纯海绵+曲木板 3. 扶手：PT 尼龙固定扶手； 4. 椅架：直径 32mm+厚度 1.5mm+黑色喷涂+转弯处加有套管； 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	32
75	休息椅子（一座）	1. 黑色+定型棉+电镀架 2. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	组	1
76	休息椅子（四座）	1. 黑色+定型棉+电镀架 2. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	组	5
77	会议桌	1. 名称：会议桌 2. 规格 1750*5000*760mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1
78	党建桌	1. 名称：会议桌 2. 规格：1200*2400*760mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1
79	茶几	1. 名称：茶几 2. 规格：1200*600mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	2
80	茶几	1. 名称：茶几 2. 规格 600*600*650mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1
81	茶水柜	1. 名称：茶水柜 2. 规格：800*400*750mm 3. 材质：柜体：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板） 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	2
82	服务导台	1. 名称：服务导台 2. 规格：1200 *1100*500mm 3. 材质：台面：CK 柚（E1 级环保实木颗粒板） / 框架：砂白色钢架 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1

83	办公桌	1. 名称：办公桌 2. 规格：1400*700*760mm 3. 材质：台面：CK 柚（E1 级环保实木颗粒板） / 框架：砂白色钢架 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	7
84	外立面装饰工程			
85	轻钢龙骨隔墙（门洞封堵）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：隔音棉 50mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	20
86	外墙涂料	1. 基层类型：原外立面砖墙面铲除 2. 腻子种类：防水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	62
87	花岗岩石材	1. 安装方式：挂贴（钢骨架龙骨） 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩石材 18mm 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	22
88	金属卷帘（闸）门	门代号及洞口尺寸：1800*3000mm 2. 门材质：不锈钢卷帘 3. 启动装置品种、规格（电动装置） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	24
89	拆除部分			
90	砖墙拆除	1. 砌体材质：红砖 2. 拆除砌体的截面尺寸：370 3. 垃圾运距：40Km 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m3	92.16
91	金属门窗拆除	1. 室内高度：3200mm 2. 门窗洞口尺寸：2100*950mm 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	19.55
92	措施部分			
93	装饰装修 活动脚手架	1. 建筑结构形式：室内装饰 2. 檐口高度：室内 3200mm 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	350
94	车费及搬运费	远程车费	项	1
95	电器照明工程			
96	配电箱	1. 名称：照明配电箱 2. 安装方式：明式 3. 安装高度：距地 1500mm 4. 其他要求：详见施工图及规范	台	1
97	桥架	1. 名称：桥架 2. 型号： 3. 规格：150*200mm	m	32

		4. 材质：金属 5. 其他要求：详见施工图及规范		
98	DN32 穿线管	1. 名称：配管 2. 型号： 3. 规格：32mm 4. 材质：金属 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	150
99	DN20 穿线管	1. 名称：配管 2. 型号： 3. 规格：20mm 4. 材质：金属 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	400
100	金属软管	1. 名称：配管 2. 型号： 3. 规格：16mm 4. 材质：金属软管 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	260
101	网络插座	1. 名称：网路插座 2. 型号： 3. 规格：86 型 4. 材质： 5. 其他要求：详见施工图及规范	个	18
102	网线六类	1. 名称：六类网线 2. 规格： 3. 线缆对数：4 对 4. 敷设方式 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	1200
103	双绞线	1. 名称：双绞线 2. 规格： 3. 线缆对数：2 对 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	800
104	2.5mm 电线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号： 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷 7. 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	2200
105	4.0mm 电线	1. 名称：配线 2. 型号： 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	1500

		6. 5. 其他要求：详见施工图及规范		
106	6mm 电线	1. 名称：配线 2. 型号： 3. 规格：6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	1200
107	10mm 电线	1. 名称：配线 2. 型号： 3. 规格：10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 5. 其他要求：详见施工图及规范	m	100
108	接线盒	1. 名称：接线盒（灯 插座 开关） 2. 型号：86 型 3. 材质：金属 4. 安装形式：暗装 5. 其他要求：详见施工图及规范	个	230
109	筒灯	1. 名称：LED 筒灯 2. 规格：13W 3. 安装形式：嵌入式 4. 其他要求：详见施工图及规范	套	43
110	LED 灯带	1. 名称：LED 灯带 2. 规格： 3. 安装形式：暗式 4. 其他要求：详见施工图及规范	m	95
111	格栅灯 600*600mm (LED)	1. 名称：筒灯 2. 规格：600*600mm 3. 安装形式：嵌入式 4. 其他要求：详见施工图及规范	套	4
112	格栅灯 1200*300mm (LED)	1. 名称：格栅灯 2. 规格：600*1200mm 3. 安装形式：嵌入式 4. 其他要求：详见施工图及规范	套	16
113	单联开关	1. 名称：单联开关 2. 规格： 3. 安装方式：距地 1.3m 4. 其他要求：详见施工图及规范	个	4
114	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 规格： 3. 安装方式：距地 1.3m 4. 其他要求：详见施工图及规范	个	8

115	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格: 3. 安装方式:距地 30mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	52
116	信息插座	1. 名称:信息插座 3. 规格: 4. 安装方式:距地 30mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	18
117	排风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格: 250*250mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	2
118	声控吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格: 150*150mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	2
119	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格: AC220V 2*18W 3. 安装方式:距地 2500mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	6
120	出口指示灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格: AC220V 2*18W 3. 安装方式:距地 2200mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	3
121	报警联动一体机	1. 名称:报警联动一体机 2. 规格: 3. 安装方式:距地 1300mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	1
122	自动报警系统调试	1. 点数: 35 2. 线制:有线敷设 3. 其他要求: 详见施工图及规范	系统	1
123	联动控制箱	1. 名称:报警联动控制箱 2. 规格: 400*400mm 3. 安装方式:距地 1300mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	1
124	手报按钮	1. 名称:手报按钮 2. 规格: 3. 安装方式:距地 1300mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	4
125	点型探测器	1. 名称:点型探测器 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	12

126	声光报警器	1. 名称:点型探测器 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	1
127	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防喇叭 2. 规格: 200*200mm 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	8
128	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷淋头 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	20
129	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格: 3. 安装方式:摆放式 4. 其他要求: 详见施工图及规范	组	8
130	监控中心及子中心设备	1. 名称:监控中心设备 2. 规格: 3. 安装方式:距地 1300mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	1
131	硬盘	1. 名称:硬盘	套	2
132	交换机 24 口	1. 名称:24 口交换机 2. 规格: 3. 安装方式:距地 1300mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	1
133	监控摄像机 1	1. 名称:半球摄像头 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	4
134	监控摄像机 2	1. 名称:半球摄像头 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	台	6
135	监控拾音器	1. 名称:半球摄像头 2. 规格: 3. 安装方式:距地 2800mm 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	5
136	空调机组	1. 名称: 嵌入式空调 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式: 嵌入式 5. 质量 6. 其他要求: 详见施工图及规范	台	5

137	空调设备管道支架制作安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：镀锌槽钢 120# 3. 支架每组质量：60kg 4. 其他要求：详见施工图及规范	t	0.5
138	镀锌钢管	一、项目特征 1. 安装部位：消防支管道，顶部 2. 介质 3. 规格：DN25 压力等级 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	65
139	DN20 PPR 给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格 DN32 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其他要求：详见施工图及规范	m	25
140	地暖管	一、项目特征 1. 安装部位：地面铺设 2. 介质 3. 材质、规格 20mm PE 管 4. 连接形式 6. 压力试验及吹、洗设计要求 7. 其他要求：详见施工图及规范	m2	320
141	地暖管回填	一、项目特征 1. 安装部位：地面回填 2. 材质、规格：豆粒石 水泥砂浆保护层砂浆配合比 1：3 3. 其他要求：详见施工图及规范	m2	320
142	分水器 6 路	一、项目特征 1. 型号、规格：4 路分水器 2. 安装方式：墙壁式 3. 7. 其他要求：详见施工图及规范	组	2

卓尼县				
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
装饰工程				
大厅装饰部分				
天花				
1	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板（双层） 4. 面层材料品种、规格：批灰刷乳胶漆 2 遍	m2	132

		5. 嵌缝材料种类:板封贴绷带 6. 其他: 详见设计图及相关技术规范		
2	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	10
3	天花软膜	1. 天花、顶棚形式: 平顶式 2. 基层处理方法: 15 阻燃夹板 石膏板基础乳胶漆增白 3. 饰面: 定制发光软膜 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m ²	22
4	灯带	1. 灯带型式: 嵌顶灯带 2. 材质:15mm 阻燃夹板灯带 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	26
5	地面			
6	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2 3. 面层材料品种: 800*800 颜色: 浅灰白 4. 嵌缝材料种类: 美缝 5. 防护层材料种类: PVC 膜 6. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m ²	132
7	墙面			
8	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色防水乳胶漆 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m ²	21
9	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm 阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、成品木饰面 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m ²	48
10	块料墙面	1. 墙体类型: 干挂墙砖 2. 安装方式: 钢骨架 (镀锌角钢 50*50mm 型材) 3. 面层材料品规格: 800*800 颜色: 浅灰白 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 美缝 5. 防护材料种类: PVC 膜 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 7. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m ²	81
11	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃夹板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	38
12	金属装饰窗套线	1. 基层类型: 阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种: 不锈钢线条 规格 150*2500 颜色:玫瑰金 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	9.6
13	金属 (塑钢、	1. 窗代号及洞口尺寸	m ²	36

	断桥)窗	2. 框、扇材质: 断桥粉末喷涂铝型材断桥窗子 60 系列 3. 玻璃品种、厚度: 中空钢化 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范		
14	石材窗台板	1. 基层: 阻燃夹板 15mm 2. 窗台板材质: 人造石 15mm 规格 300mm 颜色: 米色 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	2.7
15	成品铝型材门	1. 门代号及洞口尺寸: 1800*3000mm 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质: 断桥粉末喷涂 80 系列 4. 玻璃品种、厚度: 12 钢化玻璃 5. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	8.2
16	120mm 轻质隔墙	1. 构件类型: 成品水泥板 120mm 2. 基层处理方法: 钢角码基础 3. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	24
17	受理业务台	1. 台柜规格: 750*800*800mm 副柜: 750*400*800mm 2. 材料种类: 台面实木 60mm 外立面: 人造石装饰板 15mm 米色 E1 级环保实木颗粒板 3. 五金种类、规格 (含拉手 合页 门锁) 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	11.2
18	受理区隔断柜 (一)	1. 台柜规格: 1100*400*4000mm 2. 材料种类、规格: 台面实木 60mm 外立面: 人造石装饰板 15mm 米色 E1 级环保实木颗粒板 3. 五金种类、规格: (含拉手 合页 门锁) 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	7.7
19	服务台	1. 台柜规格: 1800*500mm (组) 2. 材料种类、规格: E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 大理石台面 3. 五金种类、规格 (含拉手 合页 门锁) 4. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	1.44
20	会议室 党建装饰部分			
21	天花			
22	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板 (双层) 4. 面层材料品种、规格: 批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类: 板封贴绷带 6. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m2	136
23	窗帘盒	1. 窗帘盒材质: 15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他: 详见设计图及相关技术规范	m	14
24	天花软膜	1. 天花、顶棚形式: 平顶式 2. 基层处理方法: 15 阻燃夹板 石膏板基础乳胶漆增白 3. 饰面: 定制发光软膜	m2	17

		4.其他：详见设计图及相关技术规范		
25	灯带	1.灯带型式：嵌顶灯带 2.材质：15mm 阻燃夹板灯带 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m	25
26	地面			
27	木地板	1.板厚度：12mm 2.木材品种：复合木地板 3.找平层厚度、砂浆配合比 1:3 4.防护材料种类、涂刷遍数 5.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	136
28	分部小计			
29	墙面			
30	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色：白色防水乳胶漆 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	21
31	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm 阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、成品木饰面 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	55
32	块料墙面	1.墙体类型：干挂墙砖 2.安装方式：钢骨架（镀锌角钢 50*50mm 型材） 3.面层材料品种规格：800*800 颜色：浅灰白 4.缝宽、嵌缝材料种类：美缝 5.防护材料种类：PVC 膜 6.磨光、酸洗、打蜡要求 7.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	27
33	金属踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.基层材料种类、规格：15mm 阻燃夹板基础 3.面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m	32
34	金属装饰窗套线	1.基层类型：阻燃夹板 15mm 2.线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m	14.4
35	石材窗台板	1.基层：阻燃夹板 15mm 2.窗台板材质：人造石 15mm 规格 300mm 颜色：米色 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	4.05
36	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：断桥粉末喷涂 70 系列 3.玻璃品种、厚度：中空钢化 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	12
37	成品铝型材门	1.门代号及洞口尺寸：1200*1150mm 2.门框或扇外围尺寸：	m ²	1.38

		3. 门框、扇材质：断桥粉末喷涂 80 系列 4. 玻璃品种、厚度：12 钢化玻璃 5. 其他：详见设计图及相关技术规范		
38	会议隔断柜 (一)	1. 台柜规格：1100*400*4000mm 2. 材料种类、规格：台面实木 60mm 外立面：人造石装饰板 15mm 米色 E1 级环保实木颗粒板 3. 五金种类、规格：(含拉手 合页 门锁) 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	7.7
39	资料柜	1. 台柜规格：1800*400mm (组) 2. 材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3. 五金种类、规格 (含拉手 合页 门锁)	m ²	21.24
40	成品铝型材门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*3000mm 2. 门框或扇外围尺寸： 3. 门框、扇材质：断桥粉末喷涂 100 系列 4. 玻璃品种、厚度：12 钢化玻璃 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	6.5
41	综合办公室装饰部分			
42	天花			
43	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：一级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板 (双层) 4. 面层材料品种、规格：批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类：板封贴绷带 6. 其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	124
44	窗帘盒	1. 窗帘盒材质：15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	6
45	地面			
46	木地板	1. 板厚度：12mm 2. 木材品种：复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1:3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	124
47	墙面			
48	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水乳胶漆 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	15
49	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm 阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、成品木饰面 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m ²	58.8

50	块料墙面	1. 墙体类型：干挂墙砖 2. 安装方式：钢骨架（镀锌角钢 50*50mm 型材） 3. 面层材料品种规格：800*800 颜色：浅灰白 4. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝 5. 防护材料种类：PVC 膜 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 7. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	43
51	金属踢脚线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	19
52	金属装饰窗套线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	15
53	隔断柜	1. 台柜规格：1800*400mm（组） 2. 材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3. 五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	9.2
54	更衣室 档案室 休息室装饰部分			
55	天花			
56	轻钢龙骨石膏板二级吊顶乳胶漆饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：一级级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板（双层） 4. 面层材料品种、规格：批灰刷乳胶漆 2 遍 5. 嵌缝材料种类：板封贴绷带 6. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	115
57	窗帘盒	1. 窗帘盒材质：15mm 阻燃夹板基础 9mm 石膏板饰面 基础层刷白色乳胶漆 2. 其他：详见设计图及相关技术规范	m	11
58	分部小计			
59	地面			
60	木地板	1. 板厚度：12mm 2. 木材品种：复合木地板 3. 找平层厚度、砂浆配合比 1：3 4. 防护材料种类、涂刷遍数 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	115
61	墙面			
62	石膏板基层白色防水乳胶漆饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水乳胶漆 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	204
63	金属踢脚线	1. 基层类型：阻燃夹板 15mm 2. 线条材料品种：不锈钢线条 规格 150*2500 颜色：玫瑰金	m	110

		3.其他：详见设计图及相关技术规范		
64	石材窗台板	1.基层：阻燃夹板 15mm 2.窗台板材质：人造石 15mm 规格 300mm 颜色：米色 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	3.24
65	套装门	1.窗代号及洞口尺寸：2100*850mm 2.门窗套展开宽度：200mm 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格：成品烤漆复合门（含合页 门吸 锁子） 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	10.08
66	轻钢龙骨隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：75 系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：隔音棉 50mm 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm 阻燃夹板基础 石膏板 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	53
67	档案柜 更衣柜	1.台柜规格：1800*400mm（组） 2.材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 3.五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m	34.92
68	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：断桥粉末喷涂 70 系列 3.玻璃品种、厚度：中空钢化 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	29
69	茶水间 卫生间			
70	天花			
71	铝扣板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距：50 轻钢龙骨 烤漆龙骨 3.基层材料种类、规格：铝扣板 300*300mm 4.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	39
72	地面			
73	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2 3.面层材料品种：规格：300*300 颜色：浅灰白 4.嵌缝材料种类：美缝 5.防护层材料种类：聚氨酯防水涂抹层 6.其他：详见设计图及相关技术规范	m2	47
74	蹲便器砌筑	1.砌筑材料：红砖砌筑 2.材料强度级：1；2 水泥砂浆层抹灰 3.其他：详见设计图及相关技术规范	m3	3.5
75	墙面			
76	茶水间低柜	1.台柜规格：7500*600mm 2.材料种类、规格：E1 级环保实木颗粒板 成品板材 18mm 台面人造微晶石 15mm 3.五金种类、规格（含拉手 合页 门锁）	m	3.4

		4. 其他：详见设计图及相关技术规范		
77	块料墙面	1. 墙体类型：复合水泥板 2. 底层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 1:1 3. 面层厚度、：300*600mm 全瓷墙砖 4. 勾缝：美缝剂勾缝 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	144.8
78	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品 E1 级环保实木颗粒板 18mm 2. 配件品种、规格：含拉手 锁子 合页 铝合金挡水条 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	27
79	套装门	1. 窗代号及洞口尺寸：2100*850mm 2. 门窗套展开宽度：200mm 3. 基层材料种类 4. 面层材料品种、规格：成品烤漆复合门（含合页 门吸 锁子） 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	7.14
80	推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：1.8*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸： 3. 门框、扇材质：成品断桥 80 系列 4. 玻璃品种、厚度：8 钢化玻璃 5. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	3.22
81	120mm 轻质隔墙	1. 构件类型：成品水泥板 120mm 2. 基层处理方法：钢角码基础 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	29
82	洗手台面大理石	1. 台柜规格：1650*600mm（组） 2. 材料种类、规格：柜体 E1 级环保实木颗粒板 50*50mm 角钢架 大理石 18mm 磨边 3. 五金种类、规格（含拉手 合页 门锁） 4. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	2.4
83	其他装饰			
84	指示牌	1. 材质 规格：铝合金 水晶亚克力 450*180mm 2. 安装：吊链式 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	18
85	水晶字	1. 材质 规格：水晶亚克力 1.2mm 厚 2. 安装：粘接 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	6.5
86	党建形象墙	1. 材质 规格：水晶亚克力 PVC 展板 2. 安装：粘贴 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	20
87	窗帘	1. 窗帘材质：遮光卷帘 pvc 2. 窗帘层数：一层 3. 其他：详见设计图及相关技术规范	m2	85
88	办公转椅	1. 名称：转椅（办公椅） 2. 椅背：PP 尼龙+颐达网+固定护腰设计 3. 椅座：颐达网+纯海绵+曲木板：	个	11

		4. 扶手：PT 尼龙固定扶手； 5. 椅架：直径 32mm+厚度 1.5mm+黑色喷涂+转弯处加有套管 6. 其他：详见设计图及相关采购规范文件		
89	客椅 会议 党建椅子	1. 名称：转椅（办公椅） 2. 椅子材质：. 椅背：PP 尼龙+颐达网+固定护腰设计 3. 椅座：颐达网+纯海绵+曲木板 4. 扶手：PT 尼龙固定扶手； 5. 椅架：直径 32mm+厚度 1.5mm+黑色喷涂+转弯处加有套管； 6. 其他：详见设计图	个	33
90	休息椅子（四座）	1. 黑色+定型棉+电镀架 2. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	7
91	会议桌	1. 名称：会议桌 2. 规格 型号：1400*500*760mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	11
92	党建桌	1. 名称：会议桌 2. 规格 型号：1200*2400*760mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1
93	茶几	1. 名称：茶几 2. 规格：1200*600mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	4
94	茶几	1. 名称：茶几 2. 规格：600*600mm 3. 材质：台面：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板板） / 台架：K70 铝合金脚 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	1
95	茶水柜	1. 名称：茶水柜 2. 规格：800*400*400mm 3. 材质：柜体：CK 柚+暖白（E1 级环保实木颗粒板） 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	4
96	办公桌	1. 名称：办公桌 2. 规格：1400*700*750mm 3. 材质：台面：CK 柚（E1 级环保实木颗粒板） / 框架：砂白色钢架 4. 其他：详见设计图及相关采购规范文件	个	6
97	措施部分			
98	装饰装修 活动脚手架	1. 建筑结构形式：室内装饰 2. 檐口高度：室内 3200mm	m2	650

		3.其他：详见设计图及相关技术规范		
99	车费及搬运费	远程车费	项	1
100	电器工程照明			
101	配电箱	1.名称：照明配电箱 2.安装方式：明式 3.安装高度：距地 1500mm 4.其他要求：详见施工图及规范	台	1
102	桥架	1.名称：桥架 2.型号： 3.规格：150*200mm 4.材质：金属 5.其他要求：详见施工图及规范	m	32
103	DN32 穿线管	1.名称：配管 2.型号： 3.规格：32mm 4.材质：金属 5.其他要求：详见施工图及规范	m	260
104	DN20 穿线管	1.名称：配管 2.型号： 3.规格：20mm 4.材质：金属 5.其他要求：详见施工图及规范	m	350
105	金属软管	1.名称：配管 2.型号： 3.规格：16mm 4.材质：金属软管 5.其他要求：详见施工图及规范	m	420
106	网络插座	1.名称：网路插座 2.型号： 3.规格：86 型 4.材质： 5.其他要求：详见施工图及规范	个	24
107	网线六类	1.名称：六类网线 2.规格： 3.线缆对数：4 对 4.敷设方式 5.其他要求：详见施工图及规范	m	1600
108	双绞线	1.名称：双绞线 2.规格： 3.线缆对数：2 对 4.其他要求：详见施工图及规范	m	700
109	2.5mm 电线	1.名称：配线 2.配线形式：照明线路	m	2800

		3. 型号: 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷 7. 5. 其他要求: 详见施工图及规范		
110	4.0mm 电线	1. 名称: 配线 2. 型号: 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 其他要求: 详见施工图及规范	m	2000
111	6mm 电线	1. 名称: 配线 2. 型号: 3. 规格: 6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 其他要求: 详见施工图及规范	m	1500
112	10mm 电线	1. 名称: 配线 2. 型号: 3. 规格: 10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 其他要求: 详见施工图及规范	m	100
113	接线盒	1. 名称: 接线盒 (灯 插座 开关) 2. 型号: 86 型 3. 材质: 金属 4. 安装形式: 暗装 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	300
114	筒灯	1. 名称: 筒灯 3. 规格: 13W 4. 安装形式: 嵌入式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	62
115	LED 灯带	1. 名称: LED 灯带 3. 规格: 4. 安装形式: 暗式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	m	96
116	格栅灯 600*600mm (LED)	1. 名称: 筒灯 3. 规格: 600*600mm 4. 安装形式: 嵌入式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	7
117	格栅灯 1200*300mm (LED)	1. 名称: 格栅灯 3. 规格: 1200*300mm 4. 安装形式: 嵌入式	套	13

		5. 其他要求: 详见施工图及规范		
118	单联开关	1. 名称: 单联开关 3. 规格: AP86 4. 安装方式: 距地 1.3m 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	6
119	双联开关	1. 名称: 双联开关 3. 规格: AP86 4. 安装方式: 距地 1.3m 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	15
120	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 3. 规格: 4. 安装方式: 距地 30mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	80
121	信息插座	1. 名称: 信息插座 3. 规格: 4. 安装方式: 距地 30mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	18
122	排风扇	1. 名称: 换气扇 3. 规格: 250*250mm 4. 安装方式: 嵌入式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	6
123	声控吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 3. 规格: 150*150mm 4. 安装方式: 嵌入式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	4
124	应急灯	1. 名称: 应急灯 3. 规格: AC220V 2*18W 4. 安装方式: 距地 2500mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	5
125	出口指示灯	1. 名称: 安全出口灯 3. 规格: AC220V 2*18W 4. 安装方式: 距地 2200mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	4
126	报警联动一体机	1. 名称: 报警联动一体机 3. 规格: 4. 安装方式: 距地 1300mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	1
127	自动报警系统调试	1. 点数: 35 2. 线制: 有线敷设 3. 其他要求: 详见施工图及规范	系统	1
128	联动控制箱	1. 名称: 报警联动控制箱 3. 规格: 400*400mm 4. 安装方式: 距地 1300mm	台	1

		5. 其他要求: 详见施工图及规范		
129	手报按钮	1. 名称:手报按钮 3. 规格: 4. 安装方式:距地 1300mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	5
130	点型探测器	1. 名称:点型探测器 3. 规格: 4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	30
131	声光报警器	1. 名称:点型探测器 3. 规格: 4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	2
132	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防喇叭 3. 规格: 200*200mm 4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	个	15
133	灭火器	1. 名称:灭火器 3. 规格: 4. 安装方式:摆放式 5. 其他要求: 详见施工图及规范	组	14
134	监控中心及子中心设备	1. 名称:监控中心设备 3. 规格: 4. 安装方式:距地 1300mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	1
135	硬盘	1. 名称:硬盘 3. 规格: 6000GV*000 4. 安装方式:距地 1300mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	套	2
136	交换机 24 口	1. 名称:24 口交换机 3. 规格: 4. 安装方式:距地 1300mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	1
137	监控摄像机 1	1. 名称:半球摄像头 3. 规格: 4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	5
138	监控摄像机 2	1. 名称:枪式摄像头 3. 规格: 4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	10
139	监控拾音器	1. 名称:半球摄像头 3. 规格:	套	5

		4. 安装方式:距地 2800mm 5. 其他要求: 详见施工图及规范		
140	空调机组	1. 名称: 嵌入式空调 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式: 嵌入式 5. 质量 5. 其他要求: 详见施工图及规范	台	5
141	空调设备 管道支架制作安装	1. 名称: 空调支架 2. 材质: 镀锌槽钢 120# 3. 支架每组质量: 60kg 4. 其他要求: 详见施工图及规范	t	0.5
142	给排水工程			
143	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 冷水 4. 其他要求: 详见施工图及规范	组	6
144	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 墙挂饰 3. 组装形式: 冷水 4. 其他要求: 详见施工图及规范	组	2
145	坐便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 3. 组装形式: 冷水 4. 其他要求: 详见施工图及规范	组	1
146	淋浴器	1. 材质、规格: 铜质 2. 组装形式: 混合式 3. 附件名称、数量 4. 其他要求: 详见施工图及规范	套	1
147	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 混合水 4. 其他要求: 详见施工图及规范	组	2
148	不锈钢地漏	1. 形式、材质: 不锈钢 2. 口径规格: 120*120 3. 成套器具安装 4. 其他要求: 详见施工图及规范	个	8
149	镀锌钢管	一、项目特征 1. 安装部位: 消防支管道, 顶部 2. 介质 3. 规格: DN25 压力等级 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	42

150	DN32 PPR 给水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格 32mm 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其他要求：详见施工图及规范 	m	28
151	DN20 PPR 给水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其他要求：详见施工图及规范 	m	49
152	螺纹阀门 DN32	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：热熔 6. 其他要求：详见施工图及规范 	个	4
153	螺纹阀门 DN20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：热熔 6. 其他要求：详见施工图及规范 	个	4
154	DN110 PVC 排水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格 DN110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其他要求：详见施工图及规范 	m	18
155	DN50 PVC 排水管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其他要求：详见施工图及规范 	m	22
156	地暖管	<p>一、项目特征</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：地面铺设 2. 介质 3. 材质、规格 20mm PE 管 4. 连接形式 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他要求：详见施工图及规范 	m ²	520
157	地暖管回填	<p>一、项目特征</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：地面回填 2. 材质、规格：豆粒石 水泥砂浆保护层砂浆配合比 1：3 	m ²	520

		3. 其他要求：详见施工图及规范		
158	分水器 6 路	一、项目特征 1. 型号、规格：6 路分水器 2. 安装方式：墙壁式 3. 7. 其他要求：详见施工图及规范	组	2
159	成品暖气片	一、项目特征 1. 规格 材质：钢制成品暖气片 800*1200 2. 安装：壁挂式 3. 其他要求：详见施工图及规范		2