

国家检察官学院
甘肃分院厨房设备采购项目
政府采购合同

采购编号：2024zfcg01859

合同备案号：2024HTBA05572

甲方（采购方）：甘肃省人民检察院

乙方（中标方）：甘肃喜瑞轩商贸有限公司

日期：2024年10月28日

政府采购合同

甲方（采购方）：甘肃省人民检察院

乙方（中标方）：甘肃喜瑞轩商贸有限公司

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

根据（甘肃省人民检察院国家检察官学院甘肃分院厨房设备采购项目/北京泛华国金工程咨询有限公司）进行公开招标采购的评审结果，甘肃省人民检察院（以下简称甲方）与甘肃喜瑞轩商贸有限公司（以下简称乙方）双方协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

1.招标文件、投标文件及投标承诺均为合同的组成部分，组成合同的各项文件互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.1 合同文本；

1.2 中标通知书；

1.3 投标函及投标函附录；

1.4 合同条款；

1.5 合同条款附件；

附件 1-开标一览表；

附件 2-分项报价表；

附件 3-技术规格偏离表；

附件 4-售后承诺及相关内容；

附件 5-中标通知书；

1.6 其他合同文件。

2.合同标的

2.1 甲方同意购买，乙方同意出售国家检查官学院甘肃分院厨房设备相关货物（具体清单详见投标函及投标函附件）

3.合同金额

3.1 合同金额大写：壹佰陆拾玖万陆仟伍佰捌拾玖元整小写：1696589.00 元，

3.2 本项目实行固定总价控制策略，采用固定单价计价方式，最终结算依据实际供货量据实核算。

本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装、人员培训及验收合格之前及质保期内备品备件发生的所有含税费用，含合同内零星装修工程、电气工程（地面、地沟、墙面、吊顶、上下水、电、燃气对接、照明等）相关费用。

3.3 本合同总价款还包含中标人应当提供的伴随服务或售后服务费用(即售后服务及培训，详见合同后附件)。

4.付款条件

4.1 验收标准：按照国家规定的相关行业标准执行。

4.2 付款方式：

(1) 合同签订后，支付合同总金额的 30%作为预付款，金额为：508976.70 元整，大写：伍拾万零捌仟玖佰柒拾陆元柒角整。全部货物到场，并经甲方及监理单位确认后，付款至合同总金额的 70%，金额为：678635.60 元整，大写：陆拾柒万捌仟陆佰叁拾伍元陆角整，由甲方组织验收合格并经审计单位确定后，付款至审计后确认供货总金额的 100%。

(2) 质量保证金：合同签订后 7 日内，乙方按照合同总金额的 3% 金额为：50897.67 元整，作为质量保证金汇入甲方账户，待质保期满后，由乙方向甲方提出申请，甲方 7 个工作日无息退还质量保证金。

(3) 中标人必须提供全新的原厂的，原装的设备。

(4) 货物验收时，中标人应免费提供现场培训至用户能掌握仪器操作和基本维护保养，应由产品专业技术人员进行培训。

(5) 自验收合格之日起贰年（24 个月）无任何质量问题后，采购人退还中标人合同款 3% 的质量保证金。

(6) 相关行业专家（相关行业质监部门或第三方检测机构）验收费用由中标人支付。

4.3 乙方开户银行名称、地址和账号为：

收款单位：甘肃喜瑞轩商贸有限公司；

开户银行：华夏银行股份有限公司兰州东部支行；

帐 号：18540000000025739。

行 号：304821060022

5. 供货周期及交货地点：

5.1 货到及完成安装时间：自合同签订生效之日起 30 日历日内完成安装调试验收。

5.2 交货地点：采购人指定地点（国家检察官学院甘肃分院）。

6. 质量保证期

6.1 自验收合格之日起贰年（24 个月）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

6.2 质量保证期内发现缺陷，采购人通知中标人做出弥补。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接损失费用。同时中标人应相应延长更换货物的质量保证期。中标人收到通知后三日内没有做出响应，扣除质保金的 5%为违约金。

6.3 质保期内维修（或在合同中中标人承诺的终身维修、免费维修）中标人须在采购人通知后 1 小时响应，4 小时到达现场。如 3 日内故障无法排除，中标人必须无条件予以更换同品牌、同型号新机（货物）。如中标人未在规定的时间内响应和到场，扣除质保金的千分之一为违约金；逾期十天未到，扣除质保金的千分之一为违约金；采购人将送外维修，所产生费用由中标人全额承担。所产生违约金及维修费用从质保金中全额扣除。

6.4 质保期外设备出现故障，中标人应积极配合，协助采购人进行故障的诊断及排除，免费提供技术支持。如需更换配件，中标人所供产品价格不得高于同型号或同类产品的市场平均价格。

7.售后服务要求：

7.1 质量保证期自验收合格后贰年，具体售后服务内容以投标文件中提供的承诺书（加盖公章）为准。

7.2 最终质量认可，以相关行业专家（相关行业质监部门或第三方检测机构）验收结果为准。

7.3 在质保期内免费维修，按维护保养规定进行。

8.分包、转包

8.1 中标人在合同签订后不得对本项目的任何部分进行转包或分包，如采购

人发现中标人在合同签订后对本项目的任何部分进行转包或分包，采购人有权拒绝继续履行本项目合同，并追究中标人的相关经济及法律责任。

9.一般条款

9.1 中标人所提供的货物必须符合国家现行有效标准，为正规制造厂生产的合格产品，若因质量问题而发生的任何故障由中标人负责。设备进场后中标人应提前 12 小时向甲方和监理提出申请开箱验货，并提供相应的货物出厂合格证、检测报告和开箱清单等质保证明材料。（设备生产厂家、品牌、参数等详见《合同货物明细表》）。

9.2 中标人所提供的货物配件及小型设备，进场前必须经甲方及监理单位共同市场选样、定样、封样后，进场货物必须与封样参数质量一致，经监理单位现场验收合格后安装使用，并提供质量证明材料。（主要配件材料详见下表）

序号	名称	规格型号	产地	供货来源	材质	单位	单价
1	波纹管	600长	南海	三昌	不锈钢	根	110
2	波纹管	800长	南海	三昌	不锈钢	根	130
3	炉灶风机	250W	广东	高瑞	不锈钢	台	450
4	炉灶风机	550W	广东	高瑞	不锈钢	台	650
5	弯头蝴蝶阀		东莞	麦太尔	不锈钢	个	60
6	无锡炉头帽		东莞	麦太尔	不锈钢	个	52
7	闸阀	4分	东莞	麦太尔	不锈钢	个	18
8	铜锁		东莞	麦太尔	铜	个	36
9	消毒柜风机		广东	高瑞	不锈钢	台	320
10	蒸饭箱加热管		沈阳	中热	不锈钢	个	150
11	洗碗机水泵		南京	蓝深	不锈钢	台	3600
12	钢丝下水管	Φ 50	东莞	麦太尔	铜	米	45
13	消毒柜温度控制板		广州	美控	电子板	个	260

14	消毒柜加热灯管		沈阳	中热	陶瓷	根	240
15	电子打火机		东莞	麦太尔	金属	套	600
16	梅花管式炉头	18管	南海	三昌	铸铁	套	230
17	梅花管式炉头	12管	南海	三昌	铸铁	套	210
18	梅花管式炉头	10管	南海	三昌	铸铁	套	200
19	炮台		东莞	麦太尔	铸铁	个	1500
20	联动风阀		东莞	麦太尔	铸铁	个	900
21	风制		东莞	麦太尔	塑料	个	160
22	A母	1.5寸	东莞	麦太尔	不锈钢	个	60
23	A母喷咀		东莞	麦太尔	不锈钢	个	110
24	雾化喷咀		东莞	麦太尔	不锈钢	个	160
25	大炉腿		东莞	麦太尔	不锈钢	个	100
26	光能炉帽		东莞	麦太尔	不锈钢	个	70
27	火种棒接头		东莞	麦太尔	不锈钢	个	140
28	点火棒		东莞	麦太尔	不锈钢	根	120
29	链条	2米	东莞	麦太尔	不锈钢	根	85
30	砖圈	Φ 100	南海	三昌	水泥	个	140
31	中圈	Φ 100	南海	三昌	水泥	个	150
32	砖圈	Φ 150	南海	三昌	水泥	个	210
33	中圈	Φ 150	南海	三昌	水泥	个	190
34	电热管		沈阳	中热	不锈钢	个	150
35	EGO温控器		沈阳	中热	不锈钢	个	150
36	开关		南海	三昌	不锈钢	个	130
37	发热盘		沈阳	中热	不锈钢	个	150

9.3 中标人承担交货前的一切责任和费用。货物进场后中标人还应遵守施工总包单位的现场安全文明管理规定，确保入场人员安全施工安装。在卸货、搬运和安装过程中要自觉保护已装修的墙地砖、门窗、饰面层等成品保护，确因施工安装保护措施不当引起已有成品破损，中标人应当积极与总包施工单位协调解决，并承担维修费用。

9.4 采购人在交货地点验收，如发现货物设备出现损坏、缺件等质量问题，应由中标人全权负责。

9.5 中标人负责所供货物的运输、安装、调试（测试）、验收、售后。

9.6 中标人进场安装前，须向建设单位和监理单位提供报备驻守施工现场的管理人员名单，以便及时沟通解决安装过程中遇到的相关问题。

9.7 在进入施工现场安装过程中产生的水电费，应由中标人与施工总包单位协商解决分摊。

9.8 中标人对所供产品质保期应按生产厂家的承诺执行，但自供货之日算起至少叁年，非人为损坏的应于 3 日内到达使用单位提供免费维修或更换。在 7 日内不能修复的，必须无条件予以更换。

10.违约责任

10.1 乙方应严格按合同规定时间按时交货，如不能，甲方每天则按中标金额的 5%向乙方收取滞纳金。甲方应按合同规定按时支付货款，如未按时支付，甲方如有逾期，每天按中标金额的 5%向乙方支付滞纳金或承担同期银行贷款利息。

10.2 乙方交付的产品经验收发现损坏、缺件等质量问题，乙方负责免费调换，直至验收合格。

11.不可抗力条款

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的

证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12. 争议解决方式

12.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

12.2 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

12.3 经协商不能解决的争议，则向采购人所在地人民法院提起诉讼。

12.4 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

12.5 因发生不可抗力因素致使本合同无法继续履行时，不视为违约，由双方协商终止合同。

13 合同变更

13.1 当任何一方提出申请并经各方书面同意时，可对合同进行修改。合同各方对合同所作的修改应理解为只是对补充修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其它条款的执行，其解释顺序由其内容及其自身的约定而自定。

14. 合同生效

14.1 本合同自采购人、中标人双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后即刻生效。

14.2 合同生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十

条第二款规定的情形外，采购人、中标人双方不得擅自变更、中止或终止合同。

14.3 合同的权利义务终止后，采购人、中标人双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

15. 合同份数

15.1 本合同一式陆份，甲方（采购方）执肆份，乙方（中标方）执贰份，均具有同等法律效力。

15.2 合同订立时间：2024年11月11日

15.3 合同订立地点：甘肃省兰州市城关区

16. 其他

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商另行约定。签订补充合同及附件与本合同

具有同等法律

甲方：（公章）

地址：甘肃省兰州市城关区雁南路1号

电话：0931-2369815

邮编：730030

法定代表人或委托代理人：张进林

签字日期：2024年11月11日

经办人：张进林

签字日期：2024年11月11日

开户名：甘肃省人民检察院

开户行：建设银行兰州民航支行

账号：62001390020059168168

乙方：（公章）

地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩505号

电话：15969908666

邮编：730000

法定代表人或委托代理人：张进林

签字日期：2024年11月11日

经办人：张进林

签字日期：2024年11月11日

开户名：甘肃喜瑞轩商贸有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司兰州东部支行

账号：18540000000025739

开户名：甘肃省人民检察院

开户名：甘肃喜瑞轩商贸有限公司

开户行：建设银行兰州民航支行

开户行：华夏银行股份有限公司兰州东部支行

账号：62001390020059168168

账号：62001400001050341931

合同货物明细单

序号	货物名称	规格型号	产地及生产厂家	品牌	单位	数量	单价	总价	详细参数
一层厨房									
收货区									
1	双层工作台	1500*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1100	1100	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
2	地秤	150kg	浙江、永康市华鹰衡器有限公司	金旺	台	1	398	398	全钢按键表头，可折叠不占空间
3	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
更衣室									
1	更衣柜	850*420*1800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	12	780	9360	材质要求：铁厚度0.8mm面板采用铁皮烤漆，分割四个柜门，每个柜门单独安装锁子。
2	杂物柜	1200*450*1800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2200	2200	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑

			限公司						2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
库房									
1	米面架	1200*500*250	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	3	850	2550	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
2	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	5	1150	5750	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
3	平板车	600*900	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	970	970	采用SUS304不锈钢加厚板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。防静电手推车采用不锈钢骨架、不锈钢层板(线网板)、钢柱和防静电尼龙轮子组成。
加工间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成,灯具有平网和曲网组成高压网,在高压网的外面加一层护网隔开,电网采用静电电镀镍材料制成,耗电低,无气味,无辐射。灯管:8W/T5BL;覆盖面积:40m²
2	工程款双门展示柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	5300	5300	1.冷藏温度:2~10℃; 2.额定功率:220V/1kW 3.数字温控系统,液晶数字清晰显示温度, 4.全铜管蒸发器,配置优质压缩机,制冷强劲,静音节能。 材质要求: 侧面采用201不锈钢,配双大门玻璃,整体发泡省电节能,高强度,不锈钢外壳、不锈钢内胆。全铜管盘制,弹簧门铰,自动回归,配优质刹车万向脚轮;内制全铜管,微电脑控制。 产能要求:容积800L。 用电要求:实用220V电压,电线必须用适合材质的套管保护,采

									用防水密封圈。
3	单眼水池	1200*700*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	4	985	3940	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mm ϕ 38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
4	挂墙刀具消毒柜	450*200*600	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	1	1250	1250	采用优质SUS304不锈钢材制制作，不锈钢精工制作，紫外线臭氧消毒。
5	洗地龙头	10米	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	2100	2100	材质要求： 1.开放式洗地龙头，碳钢开放式卷盘，配置管径11mm~15mm，进水口3/8"NPT，配置高压水枪。 2.软管为复合材料，耐高压，进水口为20mm，自动回卷功能。 3.枪体为优质201不锈钢材质，铜芯，枪头、球阀为全铜材质，枪头口径带有旋转变压及改变水形功能。
6	挂墙双层架	2400*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	980	980	采用优质SUS304不锈钢材制制作，不锈钢精工制作，紫外线臭氧消毒。
7	绞切两用机	多功能	成都、成都百佳机械有限公司	鑫红缨人	台	1	2780	2780	采用优质（铸铁件）SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，对加工物料无污染，符合食品卫生标准。刀具经特殊热处理，耐磨性能优越，使用寿命长。该机操作简单、拆卸组装方便，容易清洗。额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：1.2KW，生产效率：30kg/h。
8	双层工作台	1500*700*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	2	1050	2100	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 Φ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
9	左单星砧板台	1200*700*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1320	1320	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mm ϕ 38不锈钢拉丝圆管

									；横档采用3041.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
10	挂墙双层架	1500*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	2	680	1360	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿 ϕ 25x1.2mm不锈钢管。
11	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1150	1150	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
12	刨肉机	台式	北京、北京东方新奥食品机械有限公司	东方新奥	台	1	6800	6800	机身材质为铝镁合金,纯铜电机; 材质刀片,刀片寿命40-50吨牛羊肉; 启动开关:旋转式手柄,更加方便选择开始/关闭; 防滑脚垫:配备专用防滑脚垫,确保使用稳定不晃动。
凉菜间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成,灯具有平网和曲网组成高压网,在高压网的外面加一层护网隔开,电网采用静电镀锌材料制成,耗电低,无气味,无辐射。灯管:8W/T5BL;覆盖面积:40m ²
2	感应洗手星	500*450*300	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1120	1120	采304不锈钢板制作,全焊接工艺,满焊,台面采用1.2mm拉伸不锈钢板;星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲;水斗深度280mm脚管采用3041.2mm ϕ 38不锈钢拉丝圆管;横档采用3041.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管;调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚;配全不锈钢下水器和软管。
3	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1150	1150	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
4	工程款保鲜工作台	1800*600*800	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	3120	3120	整机采用优质不锈钢板材,有效容积:469L温度范围:-5℃~+5℃额定功率:152W铜管蒸发器,食

[illegible]

1	单通工作台	1500*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1950	1950	1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3. 脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
2	台面立架	1500*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	480	480	采用304-2B发纹贴塑不锈钢板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
3	炉拼台	400*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	585	1755	1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚1.0mm 3. 前面板与灶台面板一致
4	炉拼台	300*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	550	550	1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚1.0mm 3. 前面板与灶台面板一致
5	双炒双温灶/气	2000*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	5800	17400	1、燃气炉灶台面采用优质304-2B发纹不锈钢板.实厚1.5mm。侧板及背板采用优质201-2B发纹不锈钢板。实厚1.2mm，炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 2、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 3、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度5cm的耐火砖制造。 4、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 5、燃气炉灶每个炉头产生热能35KW。 6、燃气炉灶带有电子点火、熄火保护装置、运行噪音67dB。
6	六头煲仔炉/气	1000*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	3200	3200	1、燃气炉灶煲仔炉台面采用优质304-2B发纹不锈钢板.实厚1.5mm。侧板及背板采用优质304-2B发纹不锈钢板。实厚1.2mm，炉通脚用Φ38mm以上不锈钢管。 2、气阀单独开关每个炉头。每个炉头天然气耗气量5.5立方/每小时。 3、每个炉头热负荷发热量5100Kcal/h，并配备镀锌板接灰盘。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度5cm耐火砖制造。

									5、炉板采用厚度2.0CM耐高温铸铁材质。 6、燃气炉灶煲仔炉带有电子点火、熄火保护装置、运行噪音35dB。
7	双头矮汤炉/气	1200*700*500	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	3850	3850	1、燃气中餐矮汤炉台面采用优质304-2B发纹不锈钢板.实厚1.5mm。侧板及背板采用优质304-2B发纹不锈钢板.实厚1.2mm，炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 2、双气阀配置分别控制内外环火，能更好的控制火力节约燃气。 3、每个炉头热负荷16KW，采用18眼大气式炉头，每个炉头天然气耗气量2.5立方/每小时。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度5cm耐火砖制造。 5、炉板采用厚度2.0CM耐高温铸铁材质。 6、燃气炉灶矮汤炉带有电子点火、熄火保护装置、运行噪音60dB。
8	三门海鲜蒸柜/气	1200*910*1860	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	7600	7600	用Ni10食品级发纹贴塑不锈钢磨砂板制造，炉台面板1.2mm，侧板、前板1.0MM，面座为活动铸铁炉花组成，炉头水盆采用模具拉伸工艺，消除卫生死角，配煤气制。技术参数：每个炉眼发热量5100Kcal/h。
9	UV油烟净化一体机带新风	7500*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m ²	9.8	8300	81340	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm，电场采用1.2mm厚优质材料制作而成，采用全自动恒压电源，静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物，烟道无积油，后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质，耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧，避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放，满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手，不超30分钟，不影响正常营业。 8、保护其它设备，有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。

10	UV油烟净化一体机带新风	4500*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m ²	5.9	8300	48970	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm, 电场采用1.2mm厚优质材料制作而成, 采用全自动恒压电源, 静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物, 烟道无积油, 后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质, 耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧, 避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放, 满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手, 不超30分钟, 不影响正常营业。 8、保护其它设备, 有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
11	厨房灭火系统双瓶	CMJS18-2-MY	上海、上海卯源消防设备有限公司	隆源	套	1	17500	17500	1.符合中国国家标准GA498-2012要求。 2.系统使用无毒、无腐蚀、环保型、低PH值高效灭火剂; 3.3秒内快速扑灭火焰; 4.自动控制释放组件为不锈钢壳体; 5.系统为机械式加电控, 主控有备用蓄电池, 可在停电的情况, 待机时间不小于48小时。 6.灭火药剂采用食用油专用灭火药剂灭火剂贮存寿命不小于3年;
12	双通道工作柜	1800*800*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	3	2400	7200	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
13	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	3	2280	6840	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
14	工程款保鲜工作台	1800*800*800	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	3	3120	9360	整机采用优质不锈钢板材, 有效容积: 460L温度范围: -5℃-+5℃ 额定功率: 152W铜管蒸发器, 食品级加厚1.0mm不锈钢内胆, 压缩机组, 高效散热, 制冷速度快,

									制冷强劲，低噪、低耗、调节、保养。
15	台面立架	1800*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	550	1650	采用304-2B发纹贴塑不锈钢板,面板厚 1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿 $\phi 25 \times 1.2$ mm不锈钢管。
16	工程款四门冰柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	3	5200	15600	1、铜线压缩机，商用专用压缩机稳定可靠，制冷效率高； 2、风循环设计：强制空气流动，柜内空气温差更小，均匀制冷； 3、抑菌模块：保障食品安全； 4、新UI电子温控器，大显示、大按键，轻松操作； 5、全铜蒸发器；电加热防凝露；自动回归磁吸门；无害化，双无氟绿色环保； 6、柜里有风循环模块
17	双眼水池	1200*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	980	980	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mm $\phi 38$ 不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mm $\phi 25$ 不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
18	挂墙刀具消毒柜	450*200*600	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	1	1250	1250	采用优质SUS304不锈钢材制制作，不锈钢精工制作，紫外线臭氧消毒。
19	洗地龙头	10米	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	2100	2100	材质要求： 1.开放式洗地龙头，碳钢开放式卷盘，配置管径11mm~15mm，进水口3/8"NPT，配置高压水枪。 2.软管为复合材料，耐高压，进水口为20mm，自动回卷功能。 3.枪体为优质201不锈钢材质，铜芯，枪头、球阀为全铜材质，枪头口径带有旋转变压及改变水形功能。
面点间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m ²
2	四门碗柜	1200*500*180	山东、山东开齐厨	开齐	台	1	2468	2468	采用304不锈钢板加厚方管,面板厚 1.2mm,面板下U形槽承托

		0	业科技有 限公司						1.0mm通腿 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢管 配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.2$ mm不锈钢管
3	工程款 四门冰 柜	1200*7 05*195 0	山东、滨 州市美厨 厨业有限 公司	美 厨	台	1	5200	5200	1、铜线压缩机,商用专用压缩机 稳定可靠,制冷效率高; 2、风循环设计:强制空气流动, 柜内空气温差更小,均匀制冷; 3、抑菌模块:保障食品安全; 4、新UI电子温控器,大显示、大 按键,轻松操作; 5、全铜蒸发器;电加热防凝露; 自动回归磁吸门;无害化,双无 氟绿色环保; 6、柜里有风循环模块
4	饼盘车	15层	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	台	1	1350	1350	采用304不锈钢板加厚方管,面板 厚1.2mm,面板下U形槽承托 1.0mm通腿 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢管 配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.2$ mm不锈钢管
5	双眼水 池	1200*7 00*800	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	台	1	980	980	采304不锈钢板制作,全焊接工艺 ,满焊,台面采用1.2mm拉伸不锈 钢板;星盆斗采用1.2mm拉伸不锈 钢机冲;水斗深度280mm脚管采用 3041.2mm $\phi 38$ 不锈钢拉丝圆管 ;横档采用304 1.2mm $\phi 25$ 不锈钢 拉丝圆管;调节脚采用全不锈钢 全钢子弹脚;配全不锈钢下水 器和软管。
6	挂墙刀 具消毒 柜	450*20 0*600	山东、山 东美时电 器有限公 司	美 时	台	1	1250	1250	采用优质SUS304不锈钢材制制作 ,不锈钢精工制作,紫外线臭氧 消毒。
7	洗地龙 头	10米	江苏、无 锡联歌商 厨水暖工 程有限公 司	联 歌	台	1	2100	2100	材质要求: 1.开放式洗地龙头,碳钢开放式卷 盘,配置管径11mm~15mm,进 水口3/8"NPT,配置高压水枪。 2.软管为复合材料,耐高压,进水 口为20mm,自动回卷功能。 3.枪体为优质201不锈钢材质,铜 芯,枪头、球阀为全铜材质,枪 头口径带有旋转变压及改变水形 功能。
8	和面机	25kg	山东、山 东美鹰食 品设备有 限公司	美 鹰	台	1	3950	3950	1、选用304不锈钢,材质1.5mm, 50Kg/h静音和面机脚踏翻斗减速 机传动,面缸及搅轴均采用食品 级304不锈钢材质; 2、铜制电机,功率:3KW/380V; 3、变速箱链条传动,面斗两侧为 铸铁机架,面斗采用1.5mm优质不 锈钢,搅拌器为优质不锈钢,面

									斗与加油孔隔断分离; 4、材质采用3041.2mm厚不锈钢板，角钢机架外包不锈钢; 5、带揭盖自动停机功能。
9	压面机	60型	山东、山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	台	1	4100	4100	1.面片宽度: 260mm 2.面片厚度: 5-25mm 4.轧辊转速: 74r/min 5.工作效率: 350kg/h 6.配用电机: 380v/2.2kw 7.外观:全机采用食品级304不锈钢封板, 外形美观, 结构紧凑, 防护严密安全可靠 8.传动: 采用全新传动模式, 运转更平稳, 噪音更低, 效率更高 9.采用纯铜芯高效电机, 电气设备、轴承、三角带等均采用全国知名产品, 确保机器运转安全可靠, 使用寿命更长 10.出面厚度: 本机采用圆手柄调节面片厚度, 根据需要可以调节到最佳效果
10	搅拌机	B-30	山东、山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	台	1	3850	3850	螺旋式运动原理, 运行平稳, SUS304不锈钢搅拌缸, 树脂合成皮带, 轴承; 数控面板、时间显示, 1档2档自动装换两种转动方向, 搅拌均匀。
11	电脑版烤箱/电	三层六盘	广州、广州市鸿立电热设备有限公司	鸿利达	台	1	5600	5600	层数: 3层 每层烤盘数量: 2盘 烤盘尺寸: 400*600mm 每层功率: 11kw 温度范围: 0~300℃ 外表面板材: 前面不锈钢板材。其它面铁喷漆。
12	双门蒸饭车/电	24盘	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	4200	8400	380V24KW; 50Hz/蒸汽压力小于0.05MPa; 24盘; 材料均用优质不锈钢板, 珐纹处理, 配有截制阀、安全阀、压力表, 轮子采用可前后自由移动直径150mm重型活动轮; 缺水自给, 满水自停。外壳及与食品接触的部件(分)均为不锈钢材质。设备自带定时器及断电开关, 操作更方便快捷。有缺水防干烧系统, 确保使用安全。
13	电饼铛	5kw	山东、滨州星辉食品设备有限公司	星辉	台	1	1680	1680	5kW, 参数: 1.额定电压380V; 2.额定功率50Hz; 3.温度调节范围0-300度; 4.限制温度310+20 (-20)。

14	炉拼台	400*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	585	1170	1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚1.0mm 3.前面板与灶台面板一致
15	双炒单温灶/气	1800*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	5500	5500	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造,台面1.5mm;侧板及前板1.2mm,背板1.0mm;主体骨架40x4mm角铁;黑铁炉膛3mmA3钢板;炉膛内采用耐火棉隔热并砌优质耐火砖; $\phi 51$ mm不锈钢炉脚 $\phi 24$ mm炉脚螺丝;每个炉头配有摇摆式冷水龙头、炸茜架;气掣,水掣,风行管及相应的水;配广东永强550W低噪音中压鼓风机,配环保静音炉头。技术参数:每个炉眼发热量43000Kcal/h
16	UV油烟净化一体机带新风	7000*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m ²	9.1	8300	75530	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm,电场采用1.2mm厚优质材料制作而成,采用全自动恒压电源,静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物,烟道无积油,后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质,耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧,避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放,满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手,不超30分钟,不影响正常营业。 8、保护其它设备,有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
17	厨房灭火系统双瓶	CMJS18-2-MY	上海、上海卯源消防设备有限公司	隆源	套	1	17500	17500	1.符合中国国家标准GA498-2012要求。 2.系统使用无毒、无腐蚀、环保型、低PH值高效灭火剂; 3.3秒内快速扑灭火焰; 4.自动控制释放组件为不锈钢壳体; 5.系统为机械式加电控,主控有备用蓄电池,可在停电的情况,待机时间不小于48小时。 6.灭火药剂采用食用油专用灭火药剂灭火剂贮存寿命不小于3年;
18	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业科技有	开齐	台	1	2280	2280	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑

			限公司						2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
19	挂墙双层架	1800*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	3	780	2340	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
20	工程款保鲜工作台	1800*800*800	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	3120	3120	整机采用优质不锈钢板材,有效容积:469L温度范围:-5℃~+5℃额定功率:152W铜管蒸发器,食品级加厚1.0mm不锈钢内胆,压缩机组,高效散热,制冷速度快,制冷强劲,低噪、低耗、调节、保养。
21	不锈钢木面工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1800	1800	采用不锈钢板包边木板8-10mm,面板厚1.2mm,面板下U形槽承托1.0mm通腿Φ38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通Φ25x1.2mm不锈钢管
22	面粉车	定制	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	2	1200	2400	采用SUS304不锈钢加厚板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。防静电手推车采用不锈钢骨架、不锈钢层板(线网板)、钢柱和防静电尼龙轮子组成。
民族加工间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成,灯具有平网和曲网组成高压网,在高压网的外面加一层护网隔开,电网采用静电镀锌材料制成,耗电低,无气味,无辐射。灯管:8W/T5BL;覆盖面积:40m²
2	双层工作台	800*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	850	850	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
3	挂墙双层架	1400*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	650	650	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板,面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm,通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
4	双眼水池	1200*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	920	920	采304不锈钢板制作,全焊接工艺,满焊,台面采用1.2mm拉伸不锈钢板;星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲;水斗深度280mm脚管采用3041.2mmΦ38不锈钢拉丝圆管

									；横档采用304 1.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
5	挂墙刀具消毒柜	450*200*600	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	1	1250	1250	采用优质SUS304不锈钢材制作，不锈钢精工制作，紫外线臭氧消毒。
6	四层货架	700*500*1550	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	950	950	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
民族洗碗间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m ²
2	残食台	700*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	760	760	采用优质304不锈钢材制作，洗涮台台面1.2mm不锈钢磨砂板。支架通脚 ϕ 38x0.8mm不锈钢管。可调脚为 ϕ 38不锈钢子弹脚。支架横通 ϕ 25x1.0mm不锈钢管。免边处理，焊点无毛刺，不伤手，更加人性化。
3	三眼水池	1800*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1150	1150	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mm ϕ 38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
4	挂墙双层架	1500*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	650	650	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿 ϕ 25x1.2mm不锈钢管。
5	挂墙双层架	1000*350	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	600	600	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿 ϕ 25x1.2mm不锈钢管。
6	收残车	500*900	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1100	1100	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造；壳体1.2mm厚立柱采用25*25mm不锈钢方管；脚轮是4寸

			限公司						称重防滑轮。免边处理，焊点无毛刺，不伤手，更加人性化。
7	双门消毒柜	1200*600*1850	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	1	4800	4800	全 SUS304 不锈钢制作，功率 4.4KW/220V,高温150℃,杀菌效果好，加热均匀，热风循环，数显温控。全效消毒，节能环保。
民族操作间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
2	双眼水池	1200*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	920	920	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mmφ38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mmφ25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
3	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1150	1150	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
4	和面机	25kg	山东、山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	台	1	3950	3950	1、选用SUS304不锈钢,材质1.5mm,50Kg/h静音和面机脚踏翻斗减速机传动，面缸及搅轴均采用食品级304不锈钢材质； 2、铜制电机，功率：3KW/380V； 3、变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，面斗采用1.5mm优质不锈钢，搅拌器为优质不锈钢，面斗与加油孔隔断分离； 4、材质采用3041.2mm厚不锈钢板，角钢机架外包不锈钢； 5、带揭盖自动停机功能。
5	压面机	60型	山东、山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	台	1	4100	4100	1.面片宽度：260mm 2.面片厚度：5-25mm 4.轧辊转速：74r/min 5.工作效率：350kg/h 6.配用电机：380v/2.2kw 7.外观:全机采用食品级304不锈钢封板，外形美观，结构紧凑，防护严密安全可靠

									8.传动：采用全新传动模式，运转更平稳，噪音更低，效率更高 9.采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等均采用优秀产品，确保机器运转安全可靠，使用寿命更长 10.出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果。
6	双层工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1250	1250	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
7	电脑版烤箱/电	一层一盘	广州、广州市鸿立电热设备有限公司	鸿利达	台	1	5600	5600	层数：3层 每层烤盘数量：2盘 烤盘尺寸：400*600mm 每层功率：11kw 温度范围：0~300℃ 外表面板材：前面不锈钢板材。其它面铁喷漆。
8	电饼铛	台式	山东、滨州星辉食品设备有限公司	星辉	台	1	850	850	5kW， 参数：1.额定电压380V； 2.额定功率50Hz； 3.温度调节范围0-300度； 4.限制温度310+20（-20）。
9	UV油烟净化一体机带新风	2200*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m²	2.9	8300	24070	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm，电场采用1.2mm厚优质材料制作而成，采用全自动恒压电源，静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物，烟道无积油，后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质，耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧，避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放，满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手，不超30分钟，不影响正常营业。 8、保护其它设备，有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
10	单门蒸饭车	12盘/电	山东、山东开齐厨	开齐	台	1	2850	2850	380V24KW；50Hz/蒸汽压力小于0.05MPa；24盘；材料均用优质不

			业科技有 限公司						锈钢板, 珐纹处理, 配有截制阀、安全阀、压力表, 轮子采用可前后自由移动直径150mm重型活动轮; 缺水自给, 满水自停。外壳及与食品接触的部件(分)均为不锈钢材质。设备自带定时器及断电开关, 操作更方便快捷。有缺水防干烧系统, 确保使用安全。
11	单头矮汤炉/气	600*700*500	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2560	2560	拉伸台面铸铁一体炉膛宇丰振宇炉头板材: 面板304/1.5后背, 前脸1.2侧板1.0前脸250高后背200高40宽单眼配180W风机双眼配280W风机带电子打火, 熄火保护
12	四眼煲仔炉/气	680*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2800	2800	伸台面, 新式节能炉头不锈钢手柄板材: 面板304/1.2余板304/1.0后封板1.0前脸400高后背400高100宽带电子打火、熄火保护。
13	炉拼台	300*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	585	1170	1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚1.0mm 3.前面板与灶台面板一致
14	双炒单温灶/气	1800*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	5500	5500	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造, 台面1.5mm; 侧板及前板1.2mm, 背板1.0mm; 主体骨架40x4mm角铁; 黑铁炉膛3mmA3钢板; 炉膛内采用耐火棉隔热并砌优质耐火砖; $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢炉脚 $\phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; 每个炉头配有摇摆式冷水龙头、炸茜架; 气掣, 水掣, 风行管及相应的水; 配550W低噪音中压鼓风机, 配环保静音炉头。技术参数: 每个炉眼发热量43000Kcal/h
15	UV油烟净化一体机带新风	4700*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m ²	6.1	8300	50630	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm, 电场采用1.2mm厚优质材料制作而成, 采用全自动恒压电源, 静电电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高: 可拦截掉超过98%的油烟颗粒物, 烟道无积油, 后期无需清洗。 3、风阻低: 风阻<60pa。 4、长寿命: 滤网产品采用纳米镍钛合金材质, 耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高: A1不燃烧, 避免烟道火灾。 6、环保达标: 安装后实现油烟常态化达标排放, 满足环保要求。 7、维护简易: 安装拆卸清洗均可自己动手, 不超30分钟, 不影响正常营业。

									8、保护其它设备，有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
16	六门冰柜	1800*705*1960	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	6300	6300	1、铜线压缩机，商用专用压缩机稳定可靠，制冷效率高； 2、风循环设计：强制空气流动，柜内空气温差更小，均匀制冷； 3、抑菌模块：保障食品安全； 4、新UI电子温控器，大显示、大按键，轻松操作； 5、全铜蒸发器；电加热防凝露；自动回归磁吸门；无害化，双无氟绿色环保； 6、柜里有风循环模块
17	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2280	2280	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
18	工程款保鲜工作台	1800*800*800	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	3120	3120	整机采用优质不锈钢板材，有效容积：469L温度范围：-5℃~+5℃ 额定功率：152W铜管蒸发器，食品级加厚1.0mm不锈钢内胆，压缩机组，高效散热，制冷速度快，制冷强劲，低噪、低耗、调节、保养。
19	台面立架	1800*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	550	550	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿φ25x1.2mm不锈钢管。
民族备餐间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
2	留样柜	138L	浙江、浙江雪村制冷设备有限公司	雪村	台	1	1720	1720	铜线压缩机，商用专用压缩机稳定可靠，制冷效率高； 2、风循环设计：强制空气流动，柜内空气温差更小，均匀制冷； 3、抑菌模块：保障食品安全； 4、新UI电子温控器，大显示、大按键，轻松操作； 5、全铜蒸发器；电加热防凝露；自动回归磁吸门；无害化，双无氟绿色环保；

[illegible]

1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
2	开水器带净化带底座	12kw	山东、青岛科源美商用设备有限公司	科源美	台	1	3850	3850	采用SUS304不锈钢型材质造，全自动控制，防干烧，沸腾式迫水原理，多箱体结构，杜绝阴阳水，比普通电开水器节能45%。
3	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	2280	4560	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
4	台面立架	1800*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	550	1100	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
5	单通工作台	1500*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1950	1950	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
6	台面立架	1500*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	480	480	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
7	双开玻璃门消毒柜	1200*600*1850	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	2	3500	7000	全SUS304不锈钢制作，功率4.4KW/220V，高温150℃，杀菌效果好，加热均匀，热风循环，数显温控。全效消毒，节能环保。
洗碗间									
1	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	2	115	230	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀锌材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
2	洁碟台连杯框架	980*760*890	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	3800	3800	面板采用优质sus304不锈钢板材，立柱采用不锈钢圆管，层板厚度1.2mm。腿脚厚度为1.0mm不锈钢管，配&51可调试不锈钢重力腿。操作简单、质优耐用、外形美观、表面光滑、清洗容易，耐腐蚀

									性, 环保防尘, 防静电, 结构部件能永久地保持工程设计的完整性。组装简单, 应用灵活。特别是所有边角处附近作防碰伤人性化处理。
3	通道式洗碗机	2100*750*1950	浙江、宁波超胜商用厨房设备有限公司	超胜	台	1	53500	53500	最大洗涤量: 50/60筐/小时, 150有效洗涤高度: 460M, 篮筐尺寸: 500*500, 预洗及主洗缸中泵马达: 2kw, 水槽温度55-65℃, 润洗缸中: 泵循环0.2kw, 耗水量155L/小时, 润洗温度: 85℃, 烘干缸中: 加热耗能: 4kw, 风扇耗能: 0.5kw, 总耗能: 15kw
4	L型单星污碟台	(2000+440)*760*890	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1850	1850	面板采用优质sus304不锈钢板材, 立柱采用不锈钢圆管, 层板厚度1.2mm。腿脚厚度为1.0mm不锈钢管, 配&51可调试不锈钢重力腿。操作简单、质优耐用、外形美观、表面光滑、清洗容易, 耐腐蚀性, 环保防尘, 防静电, 结构部件能永久地保持工程设计的完整性。组装简单, 应用灵活。特别是所有边角处附近作防碰伤人性化处理。
5	高压花洒	配套	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	1200	1200	选用Ni10不锈钢材质其工作压力13MPa,其爆破压力不低于其工作压力的1.5倍。
6	集气罩	2300*1200*500	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	m²	2.7	1050	2835	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2mm厚, 配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。
7	双层工作台	1800*600*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1100	1100	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
8	收残车	500*900	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	970	970	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造;壳体1.2mm厚立柱采用25*25mm不锈钢方管;脚轮是4寸称重防滑轮。免边处理, 焊点无毛刺, 不伤手, 更加人性化。
9	双门消毒柜	1200*600*1850	山东、山东美时电器有限公司	美时	台	1	4800	4800	全SUS304不锈钢制作, 功率4.4KW/220V,高温150℃, 杀菌效果好, 加热均匀, 热风循环, 数显温控。全效消毒, 节能环保。

10	四门碗柜	1200*500*1800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2468	2468	采用SUS304不锈钢板加厚方管,面板厚1.2mm,面板下U形槽承托1.0mm通腿 $\phi 38 \times 1.2$ mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚;横通 $\phi 25 \times 1.2$ mm不锈钢管
11	紫外线消毒灯	0.9米	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	2	255	510	参数:UV紫外线杀菌消毒灯管、40W、220V
12	双层工作台	1500*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1050	1050	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 $\phi 38$ mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
13	残食台	1200*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1160	1160	采用优质304不锈钢材制作,洗涮台台面1.2mm不锈钢磨砂板。支架通脚 $\phi 38 \times 0.8$ mm不锈钢管。可调脚为 $\phi 38$ mm不锈钢子弹脚。支架横通 $\phi 25 \times 1.0$ mm不锈钢管。免边处理,焊点无毛刺,不伤手,更加人性化。
明档区									
1	留样柜	138L	浙江、浙江雪村制冷设备有限公司	雪村	台	1	1720	1720	铜线压缩机,商用专用压缩机稳定可靠,制冷效率高; 2、风循环设计:强制空气流动,柜内空气温差更小,均匀制冷; 3、抑菌模块:保障食品安全; 4、新UI电子温控器,大显示、大按键,轻松操作; 5、全铜蒸发器;电加热防凝露;自动回归磁吸门;无害化,双无氟绿色环保; 7、柜里有风循环模块。
2	单通工作台	1800*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2200	2200	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 $\phi 38$ mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
3	工程款双门展示柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	5300	5300	1.冷藏温度:2~10℃; 2.额定功率:220V/1kW 3.数字温控系统,液晶数字清晰显示温度, 4.全铜管蒸发器,配置优质压缩机,制冷强劲,静音节能。 材质要求:

									侧面采用201不锈钢，配双大门玻璃，整体发泡省电节能，高强度，不锈钢外壳、不锈钢内胆。全铜管盘制，弹簧门铰，自动回归，配优质刹车万向脚轮；内制全铜管，微电脑控制。 产能要求：容积800L。 用电要求：实用220V电压，电线必须用适合材质的套管保护，采用防水密封圈。
4	单眼水池	600*600*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	685	685	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mmϕ38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mmϕ25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
5	牛肉面拉面台	1800*700*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	1	1350	1350	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制作，面板厚1.2mm，面板下U形槽承托1.0mm，通腿ϕ38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通ϕ25x1.2mm不锈钢管。免边处理，焊点无毛刺，不伤手，更加人性化。
6	工作台	750*1000*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	2	1100	2200	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用ϕ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
7	牛肉面炉	1000*1000*800	山东、山东开齐厨业有限公司	开齐	台	2	4800	9600	采用国家标准SUS304-BB 不锈钢磨砂板材，面板1.5mm；侧板1.2mm厚；背板1.0mm厚；炉体骨架L40*30*3.5mm角钢。炉腿直径50mm焊管套不锈钢管，腿脚为铸铁调节脚可随意上下调节。主要配件，炉具配件，炉膛内采用高级耐火棉以及耐火砌砖结火位。每个炉头发热量为本159，250B.TU/HR、或39800KCAL。 采用低噪音风机（额定电压220伏，额定功率550瓦）。每个炉头天然气耗气量为5.5立方/每小时。配套加厚不锈钢炒锅2焊管套不锈钢管，腿脚为铸铁调节脚可随意上下调节

8	UV油烟净化一体机带新风	2400*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	m ²	3.1	8300	25730	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm，电场采用1.2mm厚优质材料制作而成，采用全自动恒压电源，静电电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物，烟道无积油，后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质，耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧，避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放，满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手，不超30分钟，不影响正常营业。 8、保护其它设备，有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
9	六头电陶煲仔炉	900*700*(850+90)	山东、山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	台	1	7600	7600	1: 箱体全部采用304不锈钢材质，台面厚度达1.5mm，保证台面足够强度。 2: 温控器加热板核心部件，最大限度保证性能稳定可靠。 3: 煮食炉三挡调节，每个炉头单独控制。 4: 超温保护功能，确保使用安全。 5: 6寸不锈钢调节，可调范围正负25mm。 6: 净重/毛重: 55/102KG 板材材质: 1: 台面板SUS3041.5 2: 面板SUS3041.2 3: 前门SUS3041.0 4: 外左右侧板SUS4301.0 主要配件名称及产地: 1: 开关 2: 发热盘有无防干烧: 无 炉脚材质: 不锈钢
10	电热烫菜炉	700*700*(850+90)	山东、山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	台	1	8500	8500	1: 功率大，升温快，效率高。 2: 全不锈钢设计，简洁美观，圆滑平整，无卫生死角，易于清洁。 3: 双向进水，排水人性化设计，随意调节设备角度。 4: 独特喷流式设计，人性化，便捷。 5: 可调节炉脚 6: 净重/毛重: 75/129KG

									7: 面筭规格: $\Phi 120*140\text{mm}$ 板材材质: 1: 台面板SUS3041.5 2, 面板SUS3041.2 3: 前门SUS3041.0 4: 外左右侧板SUS4301.0主要配件名称及产地: 1: 电热管 2: EGO温控器有无防干烧: 有炉脚材质: 不锈钢
11	柜式双缸双筛电炸炉	700*700*(850+90)	山东、山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	台	1	13800	13800	1: 台面一体拉伸, 易于清洁。 2: 缸内油温均匀, 缸底有足够的大空间“V”型冷油区设计, 即使食物溢出炸网也不会被烧焦, 从而提升了有的重复使用率及油炸效果。 3: 火管式加热传热效率高, 可防止粘底及炉体温度过高 4: 自动控温, 使用集束热电偶, 无电源 5: 超温保护, 确保安全230度 6: 放油阀设置自锁装置, 防止误操作 7: 油缸大小: $24\text{L}\pm 2*2(260*360*200\text{mm})$ 8: 净重/毛重: 77/170KG
12	柜式电扒炉	700*700*(850+90)	山东、山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	台	1	12600	12600	1: 功率大, 升温快, 高效节能。 2: 全不锈钢设计, 简洁美观, 圆滑平整, 无卫生死角, 易于清洁。 3: 镀铬扒板, 减少热量分散。 4: 不锈钢可调节炉脚, 随意调节设备角度。 5: 扒板尺寸: $625*496*20$ 。 6: 净重/毛重: 86/155KG 板材材质: 1: 台面板SUS3041.5 2: 面板SUS3041.2 3: 门外板SUS3041.0 4: 外左右侧板SUS4301.0主要配件名称及产地: 1: 温控器: 2: 电热管: 有无防干烧: 有炉脚材质: 不锈钢
13	UV油烟净化一体机带新风	4800*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m^2	6.3	8300	52290	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm, 电场采用1.2mm厚优质材料制作而成, 采用全自动恒压电源, 静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高: 可拦截掉超过98%的油烟颗粒物, 烟道无积油, 后期无需清洗。

									3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质,耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧,避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放,满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手,不超30分钟,不影响正常营业。 8、保护其它设备,有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
14	开口柜	400*700*(850+90)	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	4	1600	6400	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
15	双层工作台	1500*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1050	1050	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
16	双通道工作柜	1800*600*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	2400	4800	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
17	紫外线消毒灯	0.9米	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	2	255	510	参数:UV紫外线杀菌消毒灯管、40W、220V
自助餐									
1	长方形布菲炉	580*450*230mm	广东、江门市惠凯商用厨具有限公司	帕启	台	16	2200	35200	数显温控,长方形液压餐炉,尺寸:580*450*230mm,容量:9L,功率:220v/400w
2	保温汤煲	13L	广东、江门市惠凯商用厨具有限公司	帕启	台	4	1150	4600	黑色电热暖汤煲,一体加热盘,尺寸:40*40*38CM,容量:10L,400W配汤勺
3	牛奶鼎	10L	广东、江门市惠凯	帕启	台	3	980	2940	10L彩色奶罐,电控温加热,规格:66*26*43cm,容量:10L*2,功

			商用厨具有限公司						率：220v/400w
4	台式开水器	3kw	广东、广东友祥实业有限公司	友祥	台	2	1300	2600	功率：3kw额定电压：220V额定容量：10L
二层厨房									
操作间									
1	双门蒸饭车/电	24盘	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	4200	4200	380V24KW；50Hz/蒸汽压力小于0.05MPa；24盘；材料均用优质不锈钢板，珐纹处理，配有截制阀、安全阀、压力表，轮子采用可前后自由移动直径150mm重型活动轮；缺水自给，满水自停。外壳及与食品接触的部件（分）均为不锈钢材质。设备自带定时器及断电开关，操作更方便快捷。有缺水防干烧系统，确保使用安全。
2	三门海鲜蒸柜/气	1200*910*1860	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	7600	7600	用Ni10食品级发纹贴塑不锈钢磨砂板制造，炉台面板1.2mm，侧板、前板1.0MM，面座为活动铸铁炉花组成，炉头水盆采用模具拉伸工艺，消除卫生死角，配煤气制。技术参数：每个炉眼发热量5100Kcal/h。
3	双头矮汤炉/气	1200*700*500	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	3850	3850	1、燃气中餐矮汤炉台面采用优质SUS304-2B发纹不锈钢板，实厚1.5mm。侧板及背板采用优质SUS304-2B发纹不锈钢板，实厚1.2mm，炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 2、双气阀配置分别控制内外环火，能更好的控制火力节约燃气。 3、每个炉头热负荷16KW，采用18眼大气式炉头，每个炉头天然气耗气量2.5立方/每小时。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度5cm耐火砖制造。 5、炉板采用厚度2.0CM耐高温铸铁材质。 6、燃气炉灶矮汤炉带有电子点火、熄火保护装置、运行噪音60dB。
4	UV油烟净化一体机带	4300*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机电设	德粤	m²	5.6	8300	46480	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm，电场采用1.2mm厚优质材料制作而成，采用全自动恒压电源，静

	新风		备有限公司						电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物,烟道无积油,后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。 4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质,耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧,避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放,满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手,不超30分钟,不影响正常营业。 8、保护其它设备,有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
5	四眼煲仔炉/气	680*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2800	2800	伸台面,新式节能炉头不锈钢手柄板材:面板304/1.2余板304/1.0后封板1.0前脸400高后背400高100宽带电子打火、熄火保护。
6	双炒双温灶/气	2000*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	5800	11600	1、燃气炉灶台面采用优质SUS304-2B发纹不锈钢板.实厚1.5mm。侧板及背板采用优质SUS201-2B发纹不锈钢板。实厚1.2mm,炉通脚用Φ50mm以上焊管套不锈钢管。 2、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头,达到国标环保要求。 3、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度5cm的耐火砖制造。 4、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 5、燃气炉灶每个炉头产生热能35KW。 6、燃气炉灶带有电子点火、熄火保护装置、运行噪音67dB。
7	炉拼台	400*1000*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	585	1755	1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚1.0mm 3.前面板与灶台面板一致
8	UV油烟净化一体机带新风	6300*1300*1100	江苏、苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	m²	8.2	8300	68060	1、外壳优质不锈钢厚度1.2mm,电场采用1.2mm厚优质材料制作而成,采用全自动恒压电源,静电压达1.7万伏以上。 2、拦截率高:可拦截掉超过98%的油烟颗粒物,烟道无积油,后期无需清洗。 3、风阻低:风阻<60pa。

									4、长寿命:滤网产品采用纳米镍钛合金材质,耐酸耐碱耐腐蚀。 5、防火等级高:A1不燃烧,避免烟道火灾。 6、环保达标:安装后实现油烟常态化达标排放,满足环保要求。 7、维护简易:安装拆卸清洗均可自己动手,不超30分钟,不影响正常营业。 8、保护其它设备,有效延长其它排烟、通风、净化等设备的使用寿命。
9	洗地龙头	10米	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	2100	2100	材质要求: 1.开放式洗地龙头,碳钢开放式卷盘,配置管径11mm~15mm,进水口3/8"NPT,配置高压水枪。 2.软管为复合材料,耐高压,进水口为20mm,自动回卷功能。 3.枪体为优质201不锈钢材质,铜芯,枪头、球阀为全铜材质,枪头口径带有旋转变压及改变水形功能。
10	工程款四门冰柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	5200	5200	1、铜线压缩机,商用专用压缩机稳定可靠,制冷效率高; 2、风循环设计:强制空气流动,柜内空气温差更小,均匀制冷; 3、抑菌模块:保障食品安全; 4、新UI电子温控器,大显示、无大按键,轻松操作; 5、全铜蒸发器;电加热防凝露;自动回归磁吸门;害化,双无氟绿色环保; 6、柜里有风循环模块
11	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1150	1150	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
12	六门冰柜	1800*705*1960	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	6300	6300	1、铜线压缩机,商用专用压缩机稳定可靠,制冷效率高; 2、风循环设计:强制空气流动,柜内空气温差更小,均匀制冷; 3、抑菌模块:保障食品安全; 4、新UI电子温控器,大显示、大按键,轻松操作; 5、全铜蒸发器;电加热防凝露;自动回归磁吸门;无害化,双无氟绿色环保; 6、柜里有风循环模块

13	单通工作台	1500*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1950	1950	1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3. 脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
14	工程款保鲜工作台	1800*800*800	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	2	3120	6240	整机采用优质不锈钢板材, 有效容积: 469L温度范围: -5℃~+5℃ 额定功率: 152W铜管蒸发器, 食品级加厚1.0mm不锈钢内胆, 压缩机组, 高效散热, 制冷速度快, 制冷强劲, 低噪、低耗、调节、保养。
15	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	2280	6840	1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3. 脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
16	双星水池中平台	1600*600*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1070	1070	采304不锈钢板制作, 全焊接工艺, 满焊, 台面采用1.2mm拉伸不锈钢板; 星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲; 水斗深度280mm脚管采用3041.2mmΦ38不锈钢拉丝圆管; 横档采用304 1.2mmΦ25不锈钢拉丝圆管; 调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚; 配全不锈钢下水器和软管。
17	双通道工作柜	1800*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	2400	4800	1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 层板采用304不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.0mm做补强撑 3. 脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
18	台面立架	1800*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	550	1650	采用304-2B发纹贴塑不锈钢板, 面板厚1.2mm, 板下U形槽承托1.0mm, 通腿Φ25x1.2mm不锈钢管。
19	厨房灭火系统双瓶	CMJS18-2-MY	上海、上海卯源消防设备有限公司	隆源	台	1	17500	17500	1. 符合中国国家标准GA498-2012要求。 2. 系统使用无毒、无腐蚀、环保型、低PH值高效灭火剂; 3. 3秒内快速扑灭火焰; 4. 自动控制释放组件为不锈钢壳体; 5. 系统为机械式加电控, 主控有备用蓄电池, 可在停电的情况, 待

									机时间不小于48小时。 6.灭火药剂采用食用油专用灭火 药剂灭火剂贮存寿命不小于3年;
20	粘捕式 灭蝇灯	500*22 0*430	广东、佛 山市竣科 电器有限 公司	田 可	台	2	115	230	灯外壳采用铝合金材料组合而成 ，灯具有平网和曲网组成高压网 ，在高压网的外面加一层护网隔 开，电网采用静电镀镍材料制成 ，耗电低，无气味，无辐射。灯 管：8W/T5BL；覆盖面积：40m ²
预进间									
1	感应洗 手星	500*40 0*300	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	台	1	1120	1120	采304不锈钢板制作，全焊接工艺 ，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈 钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈 钢机冲；水斗深度280mm脚管采 用3041.2mmφ38不锈钢拉丝圆管 ；横档采用3041.2mmφ25不锈钢 拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢 全钢子弹脚；配全不锈钢下水器 和软管。
2	粘捕式 灭蝇灯	500*22 0*430	广东、佛 山市竣科 电器有限 公司	田 可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成 ，灯具有平网和曲网组成高压网 ，在高压网的外面加一层护网隔 开，电网采用静电镀镍材料制成 ，耗电低，无气味，无辐射。灯 管：8W/T5BL；覆盖面积：40m ²
凉菜间									
1	制冰机	80kg	河南、河 南艾斯比 尔电器有 限公司	冰 熊	台	1	5900	5900	采用全不锈钢及AB工程塑料结合 ，抗腐蚀性强，易清洗，百分百 高度镍铜冰盘，制冰速度快，微 电脑控制，进水，制冰，脱冰全 程自控，储冰室无氟聚氨酯整体 发泡工艺保温性好
2	四门碗 柜	1200*5 00*180 0	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	台	1	2468	2468	采用304不锈钢板加厚方管,面板 厚 1.2mm,面板下U形槽承托 1.0mm通腿φ38x1.2mm不锈钢管 配 不锈钢可调子弹脚;横 通 φ25X1.2mm不锈钢管
3	双眼水 池	1200*6 00*800	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	台	1	920	920	采304不锈钢板制作，全焊接工艺 ，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈 钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈 钢机冲；水斗深度280mm脚管采 用3041.2mmφ38不锈钢拉丝圆管 ；横档采用304 1.2mmφ25不锈钢 拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢 全钢子弹脚；配全不锈钢下水器 和软管。
4	工程款 保鲜工	1800*8 00*800	山东、滨 州市美厨	美 厨	台	3	3120	9360	整机采用优质不锈钢板材，有效 容积：469L温度范围：-5℃-+5℃

	作台		厨业有限公司						额定功率：152W铜管蒸发器，食品级加厚1.0mm不锈钢内胆，压缩机组，高效散热，制冷速度快，制冷强劲，低噪、低耗、调节、保养。
5	台面立架	1800*300*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	3	550	1650	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，通腿 ϕ 25x1.2mm不锈钢管。
6	紫外线消毒灯	0.9米	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	2	255	510	参数：UV紫外线杀菌消毒灯管、40W、220V
7	工程款四门冰柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	5200	5200	1、铜线压缩机，商用专用压缩机稳定可靠，制冷效率高； 2、风循环设计：强制空气流动，柜内空气温差更小，均匀制冷； 3、抑菌模块：保障食品安全； 4、新UI电子温控器，大显示、大按键，轻松操作； 5、全铜蒸发器；电加热防凝露；自动回归磁吸门；无害化，双无氟绿色环保； 6、柜里有风循环模块
8	工程款双门展示柜	1200*705*1950	山东、滨州市美厨厨业有限公司	美厨	台	1	5300	5300	1.冷藏温度：2~10℃； 2.额定功率：220V/1kW 3.数字温控系统，液晶数字清晰显示温度， 4.全铜管蒸发器，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能。 材质要求： 侧面采用201不锈钢，配双大门玻璃，整体发泡省电节能，高强度，不锈钢外壳、不锈钢内胆。全铜管盘制，弹簧门铰，自动回归，配优质刹车万向脚轮；内制全铜管，微电脑控制。 产能要求：容积800L。 用电要求：实用220V电压，电线必须用适合材质的套管保护，采用防水密封圈。
9	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1150	1150	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
10	单通工作台	1800*800*800	山东、山东开齐厨	开齐	台	1	2280	2280	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做

			业科技有 限公司						补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度 1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不 锈钢圆通。
11	挂墙刀 具消毒 柜	450*20 0*600	山东、山 东美时电 器有限公 司	美时	台	1	1250	1250	采用优质SUS304不锈钢材制制作 ，不锈钢精工制作，紫外线臭氧 消毒。
备餐间									
1	开水器 带净化 带底座	12kw	山东、青 岛科源美 商用设备 有限公司	科源美	台	2	3850	7700	采用SUS304不锈钢型材质造，全 自动控制，防干烧，沸腾式迫水 原理，多箱体结构，杜绝阴阳水 ，比普通电开水器节能45%
2	粘捕式 灭蝇灯	500*22 0*430	广东、佛 山市竣科 电器有限 公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成 ，灯具有平网和曲网组成高压网 ，在高压网的外面加一层护网隔 开，电网采用静电镀锌材料制成 ，耗电低，无气味，无辐射。灯 管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²
3	单通工 作台	1800*8 00*800	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开齐	台	1	2280	2280	1.台面板采用304不锈钢板厚度 1.2mm,配厚度1.0mm不锈钢板做 补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度 1.2mm,配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不 锈钢圆通。
4	台面立 架	1800*3 00*600	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开齐	台	1	550	550	采用304-2B发纹贴塑不锈钢板,面 板厚1.2mm,板下U形槽承托 1.0mm,通腿φ25x1.2mm不锈钢管 。
储碗间									
1	双门消 毒柜	1200*6 00*185 0	山东、山 东美时电 器有限公 司	美时	台	2	4800	9600	全304不锈钢制作，功率 4.4KW/220V,高温150℃,杀菌效果 好，加热均匀，热风循环，数显 温控。全效消毒，节能环保。
2	四门碗 柜	1200*5 00*180 0	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开齐	台	6	2468	14808	采用SUS304不锈钢板加厚方管,面 板厚1.2mm,面板下U形槽承托 1.0mm通腿φ38x1.2mm不锈钢管 配不锈钢可调子弹脚;横通 φ25X1.2mm不锈钢管
3	粘捕式 灭蝇灯	500*22 0*430	广东、佛 山市竣科 电器有限 公司	田可	台	2	115	230	灯外壳采用铝合金材料组合而成 ，灯具有平网和曲网组成高压网 ，在高压网的外面加一层护网隔 开，电网采用静电镀锌材料制成 ，耗电低，无气味，无辐射。灯 管：8W/T5BL；覆盖面积：40m²

洗碗间									
1	四层货架	1200*500*1550	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	2	1150	2300	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
2	双层工作台	1800*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1200	1200	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
3	紫外线消毒灯	0.9米	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	2	255	510	参数：UV紫外线杀菌消毒灯管、40W、220V
4	双层工作台	1050*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	900	900	1.台面采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
5	长龙式洗碗机	3400*1000*1463	浙江、宁波超胜商用厨房设备有限公司	超胜	台	1	108500	108500	1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、出端等4个基础模块组成； 2.机器传送带速度无极变速可调； 3.入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,出口区长度1100mm； 4.机器入口高度420mm，网带宽度510mm； 5.整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米； 6.整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7.整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：箱体厚度：1.5mm、机架厚度：2.0mm、外罩板厚度：1.0mm 8.洗碗机方向：左进右出和右进左出，请勾选（人面对设备开门水平方向左手边为左进，反之为右进，（2选1））。

									9.洗碗机加热方式：分电加热型和蒸汽加热，请勾选合适的加热方式（2选1）。 参 数：外形尺寸：3400±50×1000±50×1500mm±50 机器入口宽度：600mm最大洗涤高度：400mm 最大洗涤量：3000碟/小时 耗水量：350-400L 蒸汽耗量：50Kg/h 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃左右 进水压力：0.15-0.4Mpa 进汽压力：0.3-0.4Mpa 电源要求：380V/50Hz/3N 加热方式：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率：40-60kw 蒸汽加热型功率：2kw
6	集气罩	3600*1200*500	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	m²	4.3	1050	4515	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体1.2mm厚，配专用防爆灯配槽式隔油网及滴油盅。
7	单眼水池	1200*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	985	985	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mmφ38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mmφ25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
8	高压花洒	配套	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	1200	1200	选用Ni10不锈钢材质其工作压力13MPa,其爆破压力不低于其工作压力的1.5倍。
9	污碟台	1200*800*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	980	980	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
10	双层工作台	1200*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	920	920	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。

11	三眼水池	1800*700*800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	1250	1250	采304不锈钢板制作，全焊接工艺，满焊，台面采用1.2mm拉伸不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉伸不锈钢机冲；水斗深度280mm脚管采用3041.2mm ϕ 38不锈钢拉丝圆管；横档采用304 1.2mm ϕ 25不锈钢拉丝圆管；调节脚采用全不锈钢全钢子弹脚；配全不锈钢下水器和软管。
12	洗地龙头	10米	江苏、无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	台	1	2100	2100	材质要求： 1.开放式洗地龙头，碳钢开放式卷盘，配置管径11mm~15mm，进水口3/8"NPT，配置高压水枪。 2.软管为复合材料，耐高压，进水口为20mm，自动回卷功能。 3.枪体为优质201不锈钢材质，铜芯，枪头、球阀为全铜材质，枪头口径带有旋转变压及改变水形功能。
13	粘捕式灭蝇灯	500*220*430	广东、佛山市竣科电器有限公司	田可	台	1	115	115	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40m ²
14	杂物柜	1200*450*1800	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	台	1	2200	2200	1.台面板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.0mm做补强撑 3.脚通采用 ϕ 38mm厚度1.0mm不锈钢圆通。
通风系统									
1	不锈钢集烟管	600*500	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	m ²	185	485	89725	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道0.8mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。
2	不锈钢排烟管	600*600	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	m ²	175	485	84875	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道0.8mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。
3	不锈钢排烟管	800*600	山东、山东开齐厨	开齐	m ²	102	485	49470	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不

			业科技有 限公司						宜变形, 连接紧密, 漏风率低; 管道0.8mm,加强筋0.8mm, 角连 接件1.2mm, 法兰夹卡1.1mm, 内 支撑为碳素角钢, 硅酮密封胶密 封。
4	不锈钢 排烟管	1000*6 00	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	m ²	98	485	47530	风管与法兰一体压制成型, 尺寸 精确, 结构强度高, 无焊接, 不 宜变形, 连接紧密, 漏风率低; 管道0.8mm,加强筋0.8mm, 角连 接件1.2mm, 法兰夹卡1.2mm, 内 支撑为碳素角钢, 硅酮密封胶密 封。
5	不锈钢 排烟管	1500*6 00	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	m ²	14 8	485	71780	风管与法兰一体压制成型, 尺寸 精确, 结构强度高, 无焊接, 不 宜变形, 连接紧密, 漏风率低; 管道0.8mm,加强筋0.8mm, 角连 接件1.2mm, 法兰夹卡1.3mm, 内 支撑为碳素角钢, 硅酮密封胶密 封。
6	弯头	配套	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	个	21	550	11550	采用1.0mm国标镀锌板制作, 机器 铰边、压筋; 共板法兰接合, 密 封效果极好。
7	三通	配套	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	个	8	575	4600	采用SUS201-2B1.0发纹贴塑不锈 钢板制作。
8	四通	配套	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	个	4	650	2600	采用SUS201-2B1.0发纹贴塑不锈 钢板制作。
9	变径	配套	山东、山 东开齐厨 业科技有 限公司	开 齐	个	15	536	8040	用1.0mm国标镀锌板制作, 机器铰 边、压筋; 共板法兰接合, 密封 效果极好。
10	排烟风 机	380v/22 kw	江苏、苏 州德粤通 风机电设 备有限公 司	德 粤	台	1	1980 0	19800	多翼式离心结构, 双吸式蜗壳吸 风; 骨架Q235-L50*5国标角铁, 外 壳为2.0mm厚静电喷涂SPCC冷扎 板或镀锌板; 优质低碳钢叶轮。B 型三角带, 技术参数: 风量 45000m ³ /h-52000m ³ /h, 全压 800pa, 转速600r/min, 噪音小于 80db.
11	控制箱	配套	江苏、苏 州德粤通 风机电设 备有限公 司	德 粤	个	3	1650	4950	采用201-2B发纹贴塑不锈钢板制 造;柜体1.2mm厚
12	风机支 架	配套	江苏、苏 州德粤通	德 粤	个	1	1500	1500	支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板 满焊, 防锈处理。

			风机机电设备有限公司						
13	软连接	配套	山东、山东开齐厨业科技有限公司	开齐	副	4	200	800	胶质覆盖帆布布面，可有效防漏水、风、油。
14	减震器	配套	江苏、苏州德粤通风机机电设备有限公司	德粤	套	1	569	569	风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道0.8mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。
15	轴流风机	5号	江苏、苏州德粤通风机机电设备有限公司	德粤	台	2	950	1900	SF系列主流通风机具有光滑流线型表面，钢性特佳，分叶轮结构坚固，分罩均匀平整，外观和色调大方美观
合计								16965 89	