

甘肃日报社采编出版平台应急维修项目 第二次

备案号:

政府采购合同

招标文件编号: 2024zfcg02052 (GSZYTC-ZCGK-24089)

合同编号: HT-2024zfcg02052 (GSZYTC-ZCGK-24089)

合同备案号: 2025HTBA00100

需方: 甘肃日报社

供方: 兰州普创电子科技有限公司

招标代理: 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

目录

一、政府采购合同协议书	1
1. 项目信息	1
2. 货物清单（附件 2）	1
3. 合同金额	1
4. 履行合同的时间、地点	1
5. 付款	1
6. 解决合同纠纷方式	2
7. 组成合同的文件	2
8. 合同生效	2
9. 合同份数	2
二、 政府采购合同通用条款	4
1. 定义	4
1.1 合同当事人	4
1.2 本合同下列术语应解释为:	4
2. 合同的适用范围	4
3. 合同标的及金额	4
4. 合同价款	4
5. 履行合同的时间、地点和方式	5
6. 货物的验收	5
7. 货物包装要求	5
8. 运输和保险	5
9. 质量标准和保证	6
9.1 质量标准	6
9.2 保证	6
10. 权利瑕疵担保	6
11. 知识产权保护	6
12. 保密义务	7
13. 合同价款支付	7

14. 伴随服务	7
15. 违约责任	8
15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔	8
15.2 迟延交货的违约责任	8
16. 合同的变更	9
17. 合同中止与终止	9
17.1 合同的中止	9
17.2 合同的终止	9
18. 合同转让和分包	10
19. 不可抗力	10
20. 解决争议的方法	10
22. 通知	10
23. 合同生效	11
24. 附则	11
附件 1 开标一览表	12
附件 2 货物清单	13
附件 3 技术响应表	14
附件 4 投标产品详细配置	28
附件 5 售后服务承诺	48
附件 6 中标通知书	52
附件 7 保密协议	53

一、政府采购合同协议书

合同编号：HT-2024zfcg02052（GSZYTC-ZCGK-24089）

采购人（全称）：甘肃日报社（甲方）

投标人（全称）：兰州普创电子科技有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）项目名称：甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次

（2）招标文件编号：2024zfcg02052（GSZYTC-ZCGK-24089）

（3）项目内容：甘肃日报社采编出版平台应急维修项目采编出版传输设备

2. 货物清单（附件 2）

3. 合同金额

（1）合同金额小写：787230.00 元，大写：柒拾捌万柒仟贰佰叁拾元整；

（2）合同价格形式：本合同价格为人民币（大写：柒拾捌万柒仟贰佰叁拾元整）（¥787230.00 元）（含税）；人民币（大写：陆拾玖万陆仟陆佰陆拾叁元柒角贰分）（¥696663.72）（不含税），增值税率 13%。具体价格构成见《已标价合同货物清单》。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

4. 履行合同的时间、地点

交货时间：签订合同后 30 个工作日交货。

交货地点：将货物直接送至甲方指定地点

5. 付款

（1）签订合同前，卖方须向买方提交合同总价 5%的履约保证金；

（2）合同签订后支付合同总价的 50%，完成试运行并出具试运行报告后支

付合同总价的 40%，待验收合格后支付合同总价的 10%，同时乙方向甲方开具相对应金额的 13%增值税专用发票。

(3) 签订合同满三年，完成运行维护服务工作后，卖方 5%的履约保证金由买方一次性退还卖方(不计利息)。

6. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁

☐ 向人民法院提起诉讼

7. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 中标通知书

(3) 投标文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 其他合同文件。

8. 合同生效

本合同自 合同签订之日 生效。

9. 合同份数

本合同一式捌份，采购人执陆份，投标人执壹份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 01 月 日

合同订立地点： 甘肃日报社

此页无正文

需方：甘肃日报社 盖章：  地址：兰州市城关区白银路 123 号 电话：0931-8122812 传真：	供方：兰州普创电子科技有限公司 盖章：  地址：甘肃省兰州市城关区东岗东路 2698 号 605 电话：13893602769 传真：0931-2189450
法定代表人或委托代理人： 经办人： 日期：2025.1.10	法定代表人或委托代理人： 经办人： 日期：2025.01.10
账号： 开户行：	账号：7028274588409012 开户行：兰州银行股份有限公司科技支行
招标代理机构：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司 盖章：  地址：甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志·兰州之窗 1 号楼（A 座）11 层 电话：0931-5101611 传真：0931-5101611 招标代理机构代表签字：周文飞	

二、政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 投标人(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得投标资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与招标结果一致,具体的(服务)货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供货物的应当在甲方指定的地点完成货物供货项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在验收报告上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的

110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第八章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能,或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证

没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但

前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) 政府采购合同专用条款与第四章项目采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第 19 条规定情况外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按每周 (一周按七日计算, 不足七日按一周计算) 赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五 (0.5%) 计收, 直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五 (5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额, 甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货, 甲方有权终止全部或部分合同, 并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中, 甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后, 双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务, 并就此与乙方签订补充合同, 乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议, 并成为合同不可分割的一部分外, 本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中, 因采购计划调整, 甲方可以要求中止履行, 待计划确定后继续履行;

(2) 合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要或财政部门责令中止的, 应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同, 已构成根本性违约的, 甲方有权终止本合同, 并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 甲方有权解除合同, 并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益, 甲方有权终止合同的履行, 给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明, 且未经甲方书面同意, 乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定, 经甲方同意, 获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方, 应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方, 并在事件发生后十日内, 向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商, 解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决, 可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行, 则在诉讼期间, 除正在进行诉讼的部分外, 合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章, 如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的, 按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式, 传真或快递送到本合

同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

附件1 开标一览表

投标人名称：兰州普创电子科技有限公司

项目名称：甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次

招标文件编号：2024zfcg02052（GSZYTC-ZCGK-24089）

包号：001

投标人名称	总价(万元)	备注
兰州普创电子科技有限公司	柒拾捌万柒仟贰佰叁拾元整 (78.723 万元)	

投标人（公章）：兰州普创电子科技有限公司

日期：2025 年 1 月 10 日

注：

1. 报价包含设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。我公司所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

附件 2 货物清单

货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	规格型号
无线控制器	信锐	2 台	签订合同 15 天	2.1	4.2	NMC-8630
身份安全认证	信锐	1 套	签订合同 15 天	0.93	0.93	信锐网科统一认证中心管理平台软件 V3.0
无线运维管理	信锐	1 套	签订合同 15 天	1.7	1.7	信锐网科全景运维软件 V1.0
管理授权	信锐	330 个	签订合同 15 天	0.008	2.64	信锐网科 Wireless access pointer 软件 V3.0
放装 AP	信锐	215 台	签订合同 15 天	0.111	23.865	NAP-3927(SR)
高密 AP	信锐	58 台	签订合同 15 天	0.2	11.6	NAP-5737(SR)
面板 AP	信锐	10 台	签订合同 15 天	0.08	0.8	NAP-3825P-X(SR)
POE 交换机	信锐	25 台	签订合同 15 天	0.6	15	RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X
光模块	信锐	110 套	签订合同 15 天	0.029	3.19	SFP-10G-MM850
发卡器	海康威视	1 台	签订合同 15 天	0.2	0.2	DS-K1F100A-D8E
国密读卡器	海康威视	1 台	签订合同 15 天	0.113	0.113	DS-K1102XH(GM)
国密门禁控制器	海康威视	1 台	签订合同 15 天	0.375	0.375	DS-K261XH2(GM)
开门按钮	海康威视	1 台	签订合同 15 天	0.005	0.005	DS-K7P01
磁力锁	海康威视	1 把	签订合同 15 天	0.015	0.015	DS-K4H250BSC
摄像机	海康威视	6 个	签订合同 15 天	0.115	0.69	DS-2CD7145EVWDXHS/JM(2.7-13.5mm)
硬盘录像机	海康威视	1 台	签订合同 15 天	2	2	DS-8632N-I9/MP
硬盘	海康威视	3 块	签订合同 15 天	0.15	0.45	DS60HKVS-VH1
交换机	海康威视	1 台	签订合同 15 天	0.15	0.15	DS-3E0510P-S(B)
无线网络综合布线	/	1 批	签订合同 15 天	10.8	10.8	/

附件3 技术响应表

项目名称：甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次

招标文件编号：2024zfcg02052（GSZYTC-ZCGK-24089）

包号：001

条款号	招标要求	投标应答	偏离说明
1、▲无线控制器		本次投标，我公司提供的无线控制器，品牌：信锐；型号：NMC-8630，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、千兆光口≥2，千兆以太网口数≥5，提供1个RJ-45 Console管理口，配置千兆多模模块≥4块；	1、千兆光口2，千兆以太网口数5，提供1个RJ-45Console管理口，配置千兆多模模块4块；	无偏离
	2、支持管理AP数≥500颗，具备不少于100G SSD固态硬盘的数据存储能力；	2、支持管理AP数560颗，128GSSD固态硬盘的数据存储能力；	正偏离：支持管理AP数560颗
	3、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac Wave2、802.11ax、802.11be、802.11e、802.11h、802.11k、802.11v等协议；	3、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11acWave2、802.11ax、802.11be、802.11e、802.11h、802.11k、802.11v等协议；	无偏离
	4、支持WebGUI中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等；	4、支持WebGUI中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等；	无偏离
	5、支持检测内部员工接入非信任网络的风险行为并进行告警；	5、支持检测内部员工接入非信任网络的风险行为并进行告警；	无偏离
	6、支持MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式；	6、支持MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式；	无偏离
	7、支持自动发现POE交换机和无线AP等，并实现拓扑自动生成，可以通过浏览拓扑了解交换机和AP的部署结构和运行状态情况；	7、支持自动发现POE交换机和无线AP等，并实现拓扑自动生成，可以通过浏览拓扑了解交换机和AP的部署结构和运行状态情况；	无偏离
	8、可以实现不少于5级查看设备分组在线状态，包括不限于单位、楼栋、楼层、办公室房间等；	8、支持5级查看设备分组在线状态，包括不限于单位、楼栋、楼层、办公室房间等；	无偏离
	◆9、结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制	◆9、结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准	无偏离

	非法接入点并实时检测、告警及反制,过程中不影响用户正常网络接入;	反制非法接入点并实时检测、告警及反制,过程中不影响用户正常网络接入;	
	10、支持服务巡检功能,提供从用户接入、获取 IP 地址、用户认证、网络访问、退出网络等服务阶段的巡检能力,便于网络异常问题定位;	10、支持服务巡检功能,提供从用户接入、获取 IP 地址、用户认证、网络访问、退出网络等服务阶段的巡检能力,便于网络异常问题定位;	无偏离
	11、支持查看 AP CPU 和内存占用率,支持统计每一个 AP 在一段时间内的接入用户数和上网流量变化;	11、支持查看 APCPU 和内存占用率,支持统计每一个 AP 在一段时间内的接入用户数和上网流量变化;	无偏离
	◆12、为保证单位的网络接入安全,支持应用识别,能识别不低于 6000 种的网络应用邮件、游戏、P2P 流媒体、WEB 流媒体、办公 OA、移动终端应用等主流应用;控制器支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制;	◆12、支持应用识别,能识别 7215 种的网络应用邮件、游戏、P2P 流媒体、WEB 流媒体、办公 OA、移动终端应用等主流应用;控制器支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制;	正偏离,识别 7215 种
	13、支持呈现无线网络环境指标检测功能,包括信道总利用率、Wi-Fi 信道利用率、非 Wi-Fi 信道利用率、同频 AP 数量等;	13、支持呈现无线网络环境指标检测功能,包括信道总利用率、Wi-Fi 信道利用率、非 Wi-Fi 信道利用率、同频 AP 数量等;	无偏离
	14、支持本地转发无线网络审计功能,且支持对接外部日志中心可看到审计记录及详情;	14、支持本地转发无线网络审计功能,且支持对接外部日志中心可看到审计记录及详情;	无偏离
	15、可直观查看异常访问和正常访问次数、端口类型、主动和被动访问情况详细信息;	15、支持直观查看异常访问和正常访问次数、端口类型、主动和被动访问情况详细信息;	无偏离
	16、要求提供三年原厂质保服务。	16、提供三年原厂质保服务承诺函。	无偏离
2、身份安全认证		品牌:信锐;型号:信锐网科统一认证中心管理平台软件 V3.0,详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、为保证安全性,要求认证平台本地化部署,非公有云部署方式实现;	1、支持认证平台本地化部署,非公有云部署方式实现;	无偏离
	2、支持在线用户数量 ≥ 8000 ,本次配置用户授权数不少于 5000 个;	2、支持在线用户数量 8000,本次配置用户授权数 5000 个;	无偏离

	3、支持短信认证、APP 认证、MAC 地址认证、二维码审核认证等认证功能；	3、支持短信认证、APP 认证、MAC 地址认证、二维码审核认证等认证功能；	无偏离
	4、对接内部系统结合 802.1X、Web 认证方式接入网络，支持批量导入、导出认证信息实现高效的认证管理；	4、支持对接内部系统结合 802.1X、Web 认证方式接入网络，支持批量导入、导出认证信息实现高效的认证管理；	无偏离
	5、对接 LDAP、Radius、Oracle、Mysql 等数据库系统结合 802.1X、Web 认证方式接入无线网络功能；	5、支持对接 LDAP、Radius、Oracle、Mysql 等数据库系统结合 802.1X、Web 认证方式接入无线网络功能；	无偏离
	6、支持做基于 OAuth2.0 协议的用户认证；	6、支持做基于 OAuth2.0 协议的用户认证；	无偏离
	7、支持接入终端操作系统智能识别；	7、支持接入终端操作系统智能识别；	无偏离
	8、支持对认证失败的终端和原因进行记录，并有独立的展示板块；	8、支持对认证失败的终端和原因进行记录，并有独立的展示板块；	无偏离
	9、支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置；	9、支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置；	无偏离
	◆10、支持灵活的设置 Portal 认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、MAC 地址、用户名、运营商等信息呈现不同的 Portal 认证页面；	◆10、支持灵活的设置 Portal 认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、MAC 地址、用户名、运营商等信息呈现不同的 Portal 认证页面；	无偏离
	◆11、支持对接不同网络厂商设备做认证对接，实现全网统一身份认证；	◆11、支持对接不同网络厂商设备做认证对接，实现全网统一身份认证；	无偏离
	12、支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线。	12、支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线；	无偏离
	13、为更好地为用户提供认证推广服务，支持灵活的设置 Portal 认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、用户名、运营商等信息呈现不同的 Portal 认证页面。	13、支持灵活的设置 Portal 认证页面内容，可基于接入位置、终端类型、用户名、运营商等信息呈现不同的 Portal 认证页面。	无偏离
3、▲无线运维管理		本次投标，我公司提供的无线运维管理，品牌：信锐；型号：信锐网科全景运维软件 V1.0，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离

1、系统使用 B/S 架构，基于主流 Web 浏览器进行界面展示呈现，方便管理员实时掌握网络状况； 本次配置网络设备管理授权 lice 不少于 800 台；	1、系统使用 B/S 架构，基于主流 Web 浏览器进行界面展示呈现，方便管理员实时掌握网络状况；本次配置网络设备管理授权 lice800 台；	无偏离
2、为保障用户业务稳定运行，系统需支持在不影响业务的情况下周期性巡检，包括但不限于通过独立组件进行巡检；	2、系统支持在不影响业务的情况下周期性巡检，包括但不限于通过独立组件进行巡检；	无偏离
◆3、为保证连接故障及时处理，系统需支持提供关联超时、认证超时，DHCP 无响应、网关连通性等连接类问题的智能识别，并提供问题或事件列表；	◆3、系统支持提供关联超时、认证超时，DHCP 无响应、网关连通性等连接类问题的智能识别，并提供问题或事件列表；	无偏离
4、为更好地了解设备的运行状态，系统支持对 POE 交换机、无线 AP、控制器等主要设备的巡检，便于用户实时了解设备的状态和运行质量；	4、系统支持对 POE 交换机、无线 AP、控制器等主要设备的巡检，便于用户实时了解设备的状态和运行质量；	无偏离
◆5、为更全面地巡检网络，系统需支持至少 1000 条巡检项，支持 7*24 小时主动巡检，便于对网络进行更全面的巡检；	◆5、系统支持 1400 条巡检项，支持 7*24 小时主动巡检，便于对网络进行更全面的巡检；	正偏离： 系统支持 1400 条巡检项
6、支持从设备维度、网络维度、用户维度、等多维度进行服务健康度评估，满足从多维度运维分析，满足运维诉求；	6、支持从设备维度、网络维度、用户维度、等多维度进行服务健康度评估，满足从多维度运维分析，满足运维诉求；	无偏离
7、系统支持设置用户/设备为重点用户或重点区域，基于重点对象有单独的管理页面，集中展示网络健康度、巡检结果和服务状态；	7、系统支持设置用户/设备为重点用户或重点区域，基于重点对象有单独的管理页面，集中展示网络健康度、巡检结果和服务状态；	无偏离
8、系统支持质差用户相关性分析，提供质差情况说明，主要体现该用户在哪些 AP 上表现质差、质差时间分布等；	8、系统支持质差用户相关性分析，提供质差情况说明，主要体现该用户在哪些 AP 上表现质差、质差时间分布等；	无偏离
9、支持自定义导出报表功能，满足各类场景、不同数据维度的数据报告需求；	9、支持自定义导出报表功能，满足各类场景、不同数据维度的数据报告需求；	无偏离
◆10、支持有序的排障逻辑，包括但不限于提供基于用户接入、获取 IP 地址、用户认证、网络	◆10、支持有序的排障逻辑，包括但不限于提供基于用户接入、获取 IP 地址、用户认证、网络	无偏离

	访问、退出网络的有序服务链框架,便于快速问题定界及快速排障;	网络访问、退出网络的有序服务链框架,便于快速问题定界及快速排障;	
	11、支持多页面的页面导航,帮助用户快速了解页面的功能模块,从而提升平台的易用性;	11、支持多页面的页面导航,帮助用户快速了解页面的功能模块,从而提升平台的易用性;	无偏离
	◆12、提供自动化无线调优功能,能够基于实时环境数据和智能算法匹配最佳调优时机和调优参数,并基于算法结果进行射频资源调优;	◆12、支持自动化无线调优功能,能够基于实时环境数据和智能算法匹配最佳调优时机和调优参数,并基于算法结果进行射频资源调优;	无偏离
	13、为提升软件平台的交互性,系统需支持基于 AI 人工智能的大语言模型的智能机器人,帮助用户使用自然语言交互完成基础指令操作,包括不限于网络巡检、故障定位、功能查询、资料检索等;	13、系统支持基于 AI 人工智能的大语言模型的智能机器人,帮助用户使用自然语言交互完成基础指令操作,包括不限于网络巡检、故障定位、功能查询、资料检索等;	无偏离
	14、支持东西向流量安全防护,实现对安全端口组和组间访问行为进行可视化呈现和管控,保障单位内安全组间安全访问控制;	14、支持东西向流量安全防护,实现对安全端口组和组间访问行为进行可视化呈现和管控,保障单位内安全组间安全访问控制;	无偏离
	15、为保障开局后的全网连通性,系统需多终端模拟监测,支持有线/无线设备模拟多个终端至多同时对 3 个网络地址进行连通性检测,可用于问题排障及新建连通性监测;	15、系统支持多终端模拟监测,支持有线/无线设备模拟多个终端至多同时对 3 个网络地址进行连通性检测,可用于问题排障及新建连通性监测;	无偏离
	16、为保障网络稳定运行和后期的运维管理,要求所投运维管理平台与无线 AP、无线控制器无缝对接,实现稳定安全的用网环境。	16、本次所投运维管理平台与无线 AP、无线控制器无缝对接,实现稳定安全的用网环境。	无偏离
4、管理授权		本次投标,我公司提供的无线管理授权,品牌:信锐;型号:信锐网科 Wireless access pointer 软件 V3.0,详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	满足本次我单位无线 AP 激活上线管理的授权软件 license。以及不少于 10%的后期 AP 扩容需要;	本项目提供无线 AP 激活上线管理的授权软件 lice 数量 330 套,满足于 10%的后期 AP 扩容需要	无偏离

5、放 装 AP		本次投标，我公司提供的无线放装 AP，品牌：信锐；型号：NAP-3927(SR)，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、要求所投产品支持 802.11be 协议，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议；	1、支持 802.11be 协议，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议；	无偏离
	2、无线空间流 ≥ 5 条，理论无线传输速率 $>3.6\text{Gbps}$ ；	2、无线空间流 6 条，理论无线传输速率 4.4Gbps；	无偏离
	◆3、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下进行无线环境数据采集以供整网调优，支持实时检测反制非法私接 Wi-Fi；	◆3、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下进行无线环境数据采集以供整网调优，支持实时检测反制非法私接 Wi-Fi；	无偏离
	◆4、2.5G 光口 ≥ 1 个，1G 以太网口 ≥ 1 个；	◆4、10G 光口 1 个，2.5G 以太网口 1 个；	无偏离
	5、支持 SSID 隐藏；支持英文 SSID、中文 SSID 或中英文混合 SSID；	5、支持 SSID 隐藏；支持英文 SSID、中文 SSID 或中英文混合 SSID；	无偏离
	6、支持 802.11h 动态频率选择 (DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰；	6、支持 802.11h 动态频率选择 (DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰；	无偏离
	7、整机可支持不少于 200 台无线终端同时接入进行流畅视频播放；	7、支持 200 台无线终端同时接入进行流畅视频播放；	无偏离
	8、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；	8、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；	无偏离
	9、可以对 Wi-Fi 报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析；	9、支持对 Wi-Fi 报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析；	无偏离
	10、支持基于时间计划定时开启或关闭指定 SSID，并可配置例外 SSID；	10、支持基于时间计划定时开启或关闭指定 SSID，并可配置例外 SSID；	无偏离
	11、提供不少于 3 年原厂质保服务。	11、提供 3 年原厂质保服务承诺函。	无偏离
6、高 密 AP		本次投标，我公司提供的无线高密 AP，品牌：信锐；型号：NAP-5737(SR)，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	◆ 1、要求所投产品支持 802.11be 协议，兼容	◆1、支持 802.11be 协议，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 协	无偏离

	802.11a/b/g/n/ac/ax 协议;	议;	
	2、无线空间流 ≥ 8 条,理论无线传输速率 $> 7\text{Gbps}$;	2、无线空间流 8 条,理论无线传输速率 7.3Gbps;	正偏离: 理论无线传输速率 7.3Gbps ; 高于招标文件要求参数。
	3、满足高密接入场景,整机可支持不少于 300 台无线终端同时接入无线网进行流畅视频播放;	3、满足高密接入场景,整机支持 300 台无线终端同时接入无线网进行流畅视频播放;	无偏离
	4、支持实时检测反制非法私接 Wi-Fi;	4、支持实时检测反制非法私接 Wi-Fi;	无偏离
	◆5、10G 光口 ≥ 1 个,2.5G 以太网口 ≥ 1 个;	◆5、10G 光口 1 个,2.5G 以太网口 1 个;	无偏离
	6、AP 可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为;	6、AP 支持实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为;	无偏离
	7、支持监控内部员工接入非信任无线网络的行为并产生告警日志;	7、支持监控内部员工接入非信任无线网络的行为并产生告警日志;	无偏离
	8、支持显示每个 802.11 干扰源的详细情况,包括 BSSID、SSID、厂商、信号强度等信息,以方便对干扰源进行处理;	8、支持显示每个 802.11 干扰源的详细情况,包括 BSSID、SSID、厂商、信号强度等信息,以方便对干扰源进行处理;	无偏离
	9、提供不少于 3 年原厂质保服务。	9、提供 3 年原厂质保服务承诺函。	无偏离
7、面板 AP		本次投标,我公司提供的无线 AP 面板,品牌:信锐;型号: NAP-3825P-X(SR),详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、采用三射频设计,整机最大传输速率 $\geq 2.6\text{Gbps}$;	1、采用三射频设计,整机传输速率 3.8Gbps;	正偏离: 整机传输速率高于招标文件要求参数。
	2、上联千兆以太网口 ≥ 1 个, ≥ 4 个千兆以太网口;	2、上联千兆以太网口 1 个,4 个千兆以太网口;	无偏离

	3、AP 满负荷工作功耗 $\leq 14W$;	3、AP 满负荷工作功耗 13.5W;	正偏离: 满 负 荷 工 作 功 耗 高 于 招 标 文 件。
	◆4、为保证无线办公安全,无线 AP 支持联动安全策略,通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理;	◆4、无线 AP 支持联动安全策略,通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理;	无偏离
	5、支持对无线网络提供的服务进行检测,包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测,并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况;	5、支持对无线网络提供的服务进行检测,包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测,并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况;	无偏离
	6、为保护内部网络安全,支持 WIPS/防钓鱼 WIFI;	6、支持 WIPS/防钓鱼 WIFI;	无偏离
	7、结合 802.1X、Web 认证方式接入无线网络功能,以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理;	7、支持 802.1X、Web 认证方式接入无线网络功能,以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理;	无偏离
	8、提供不少于 3 年原厂质保服务。	8、提供 3 年原厂质保服务承诺函。	无偏离
8 、 POE 交 换 机		本次投标,我公司提供的 PoE 交换机,品牌:信锐;型号:RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X,详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、交换容量 $\geq 2.56/25.6$ Tbps,包转发率 ≥ 650 Mpps,支持全端口线速转发;	1、交换容量 2.56/25.6Tbps,包转发率 840Mpps,支持全端口线速转发;	无偏离
	◆2、要求交换机支持多速率传输,100M/1000M/2.5G 自适应电口 ≥ 24 个,1G/10G SFP+光口 ≥ 4 个,40G QSFP+光口 ≥ 2 个;	◆2、交换机支持多速率传输,100M/1000M/2.5G 自适应电口 24 个,1G/10GSFP+光口 4 个,40GQSFP+光口 2 个;	无偏离
	3、支持 IEEE 802.3af/at/bt 标准供电,整机最大 POE 输出功率 $\geq 500W$;	3、支持 IEEE802.3af/at/bt 标准供电,整机最大 POE 输出功率 520W;	无偏离
	4、支持 MAC 地址 $\geq 32K$;	4、支持 MAC 地址 32K;	无偏离
	5、支持通过运维管理中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭;	5、支持通过运维管理中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭;	无偏离

	6、支持禁止通过内网 PC 端进行私接随身 WiFi 共享；	6、支持禁止通过内网 PC 端进行私接随身 WiFi 共享；	无偏离
	7、支持与运维中心组网实现管理配置便捷运维；	7、支持与运维中心组网实现管理配置便捷运维；	无偏离
	8、为提高网络系统安全性，需支持联动防火墙安全设备，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端 MAC 地址进行封堵；	8、支持联动防火墙安全设备，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端 MAC 地址进行封堵；	无偏离
	9、支持通过运维管理中心查看交换机端口负载情况；	9、支持通过运维管理中心查看交换机端口负载情况；	无偏离
	10、支持终端 IP-MAC 绑定，当 IP+MAC 不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；	10、支持终端 IP-MAC 绑定，当 IP+MAC 不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；	无偏离
	11、支持跨设备链路聚合；	11、支持跨设备链路聚合；	无偏离
	12、提供厂商授权函及不少于三年硬件质保和软件升级的售后服务承诺函。	12、提供厂商授权函及三年硬件质保和软件升级的售后服务承诺函。	无偏离
9、光模块		本次投标，我公司提供的光模块，品牌：信锐；型号：SFP-10G-MM850,详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	万兆多模光模块，850nm，最大传输距离 500m，接头类型：LC	万兆多模光模块，850nm，最大传输距离 500m，接头类型：LC	无偏离
10、发卡器		本次投标，我公司提供的门禁系统发卡器，品牌：海康威视；型号：DS-K1F100A-D8E，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；	1、支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；	无偏离
	2、支持 USB2.0 接口；	2、支持 USB2.0 接口；	无偏离
	3、具有≥2个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；	3、具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；	无偏离
11、国密读卡器		本次投标，我公司提供的国密门禁系统读卡器，品牌：海康威视；型号：DS-K1102XH(GM)，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、认证方式：刷卡、刷卡+密码；	1、认证方式：刷卡+刷卡+密码；	无偏离
	2、读卡频率：支持 13.56MHz；	2、读卡频率：支持 13.56MHz；	无偏离
	3、可识别卡：国密 CPU 卡(含加密功能)；	3、可识别卡：国密 CPU 卡(含加密功能)；	无偏离

	4、按键方式：触摸按键；	4、按键方式：触摸按键；	无偏离
	5、读卡器支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》，提供证书复印件盖制造商公章，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性	5、读卡器支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》；	无偏离
12、 国 密 门 禁 控 制 器		本次投标，我公司提供的国密门禁系统控制器，品牌：海康威视；型号：DS-K261XH2(GM)，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、运行内存不小于 256M，存储容量不小于 4G。	1、运行内存 256M，存储容量 4G。	无偏离
	2、管控门数：2 门；	2、管控门数：2 门；	无偏离
	3、存储容量：≥10 万人（含 20 万张卡、10 万个密码、1 万枚指纹），≥60 万条事件记录；	3、存储容量：10 万人（含 20 万张卡、10 万个密码、1 万枚指纹），60 万条事件记录；	无偏离
	4、可接读卡器：RS485 读卡器 ≥4、Wiegand 读卡器 ≥4；	4、可接读卡器：RS485 读卡器 4 套、Wiegand 读卡器 4 套；	无偏离
	5、门相关接口：门锁 ≥2，门磁 ≥2，开门按钮 ≥2	5、门相关接口：门锁 2 个，门磁 2 个，开门按钮 2 个	无偏离
	6、报警接口：报警输入 ≥4，报警输出 ≥4；	6、报警接口：报警输入 4 个，报警输出 4 个；	无偏离
	7、具有门禁高级功能：支持组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；	7、具有门禁高级功能：支持组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；	无偏离
	8、具有 WEB 管理功能：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；	8、具有 WEB 管理功能：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；	无偏离
	9、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN 接口 ≥1 个；RS485 通讯接口 ≥7 个；韦根通讯接口 ≥4 个；I/O 输入接口 ≥4 个；I/O 输出接口 ≥4 个；门磁 I/O 输入接口 ≥2 个；开门 I/O 按钮接口 ≥2 个；门锁 I/O 输出接口 ≥2 个；USB 接口 1 ≥个；蓄电池充放电接口 ≥1 个；消防接口 ≥1 个；防拆接口 ≥1 个。	9、主机具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN 接口 1 个；RS485 通讯接口 7 个；韦根通讯接口 4 个；I/O 输入接口 4 个；I/O 输出接口 4 个；门磁 I/O 输入接口 2 个；开门 I/O 按钮接口 2 个；门锁 I/O 输出接口 2 个；USB 接口 1 个；蓄电池充放电接口 1 个；消防接口 1 个；防拆接口 1 个。	无偏离

	10、控制器支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》，提供证书复印件盖制造商公章，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。	10、控制器支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》；	无偏离
13、开门按钮		本次投标，我公司提供的门禁系统开锁按钮，海康威视；型号：DDS-K7P01，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	标准结构：304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮	标准结构：304 不锈钢面板，304 不锈钢按钮	无偏离
	接点输出：NO/NC/COM 接点	接点输出：NO/NC/COM 接点	无偏离
14、磁力锁		本次投标，我公司提供的门禁系统磁力锁，品牌：海康威视；型号：DS-K4H250BSC，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、最大静态直线拉力：支持 280kg±10%；	1、最大静态直线拉力：280kg±10%；	无偏离
	2、断电开锁，满足消防要求；	2、断电开锁，满足消防要求；	无偏离
	3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；	3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；	无偏离
15、摄像机		本次投标，我公司提供的监控摄像机，品牌：海康威视；型号：2CD7145EVWDXHS/JM(2.7-13.5mm)，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart 事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控；	1、支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart 事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控；	无偏离
	2、支持人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍 30 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍；	2、支持人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍 30 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍；	无偏离
	3、支持 Smart 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中	3、支持 Smart 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚	无偏离

越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测为深度学习算法, 支持联动声音预警;	焦侦测。其中越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测为深度学习算法, 支持联动声音预警;	
4、支持 Smart 录像: 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放, Smart 编码: 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 Smart265 编码;	4、支持 Smart 录像: 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放, Smart 编码: 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 Smart265 编码;	无偏离
5、系统功能: 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016 和 OTAP; 支持三码流技术, 支持同时 ≥ 20 路取流;	5、系统功能: 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016 和 OTAP; 支持三码流技术, 支持同时 24 路取流;	无偏离
6、图像相关: 支持 ≥ 400 万像素 @60 fps 实时帧率, 图像更流畅; 支持透雾, 电子防抖, 并具有多种白平衡模式, 适合各种场景需求;	6、图像相关: 支持 400 万像素 @60 fps 实时帧率, 图像更流畅; 支持透雾, 电子防抖, 并具有多种白平衡模式, 适合各种场景需求;	无偏离
7、安全服务: 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤;	7、安全服务: 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤;	无偏离
8、传感器类型: 性能不低于 1/2.7" Progressive Scan CMOS/10、最低照度: 彩色: ≤ 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: ≤ 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, 宽动态: ≥ 120 dB	8、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS/10、最低照度: 彩色: ≤ 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: ≤ 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, 宽动态: ≥ 120 dB	无偏离
9、SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 支持 ≥ 512 GB; 音频: ≥ 1 路输入 (Line in), ≥ 1 路输出 (Line out), ≥ 2 个内置麦克风, ≥ 1 个内置扬声器, 报警: ≥ 1 路输入, ≥ 1 路输出 (报警输入支持开关量), RS-485: ≥ 1 路 RS-485 接口, 半双工模式;	9、SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 支持 512 GB; 音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输入支持开关量), RS-485: 1 路 RS-485 接口, 半双工模式;	无偏离
10、支持防反接保护	10、支持防反接保护	无偏离

	11、样机内置 ≥ 3 个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。	11、样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。	无偏离
	12、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。	12、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。	无偏离
16、 硬 盘 录 像 机		本次投标，我公司提供的监控硬盘录像机，品牌：海康威视；型号：DS-8632N-I9/MP，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离
	1、适用于运营商机房密评-物理环境安全三级改造；	1、适用于运营商机房密评-物理环境安全三级改造；	无偏离
	2、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；	2、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；	无偏离
	3、支持基于数字证书的设备接入认证能力；	3、支持基于数字证书的设备接入认证能力；	无偏离
	4、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；	4、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；	无偏离
	5、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；	5、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；	无偏离
	6、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证；	6、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证；	无偏离
	7、内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求；	7、内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求；	无偏离
	8、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等；	8、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等；	无偏离
	9、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等；	9、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等；	无偏离
	10、提供商用密码产品认证证书扫描件加盖制造商公章，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性；	10、商用密码产品认证证书扫描件加盖制造商公章 0028《密码模块安全技术要求》；	无偏离
17、 硬 盘		本次投标，我公司提供的硬盘品牌：海康威视；型号：DS60HKVS-VH1，容量：6T，详细参数见投标产品详细配置表	无偏离

	1、≥6TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, ≥5400RPM	1、6TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 5400RPM	无偏离
	2、单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流	2、单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流	无偏离
	3、≥256MiB 缓冲区, 流畅存储视频有效防止丢帧	3、256MiB 缓冲区, 流畅存储视频有效防止丢帧	无偏离
18、交换机		本次投标, 我公司提供的监控接入交换机品牌: 海康威视; 型号: DS-3E0510P-S(B), 详细参数见投标产品详细配置表	
	1、提供≥8 个千兆 PoE 电口, ≥1 个千兆电口, ≥1 个千兆光口	1、提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口	无偏离
	2、交换容量≥ 20 Gbps	2、交换容量 20 Gbps	无偏离
	3、包转发率 ≥14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af	3、包转发率 14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af	无偏离
	4、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)	4、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)	无偏离
	5、支持 PoE 输出功率管理	5、支持 PoE 输出功率管理	无偏离
19、无线网络综合布线	六类布线产品 (网线、配线架、跳线、水晶头及管材) 及施工, 满足本次项目建设需求, 配线耗材等按需足量提供。	网线、配线架、跳线、水晶头等全部采用一舟六类布线产品, 数量完全满足本项目要求, 做到施工规范有序, 确保工程质量	无偏离

注:

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号, 项目需求书中标注“●”的条款, 也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处, 如: 正偏离、负偏离、无偏离。
4. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述, 将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人 (盖章): 兰州普创电子科技有限公司
日期: 2025 年 1 月 10 日

附件 4 投标产品详细配置

项目名称：甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次

招标文件编号：2024zfcg02052 (GSZYTC-ZCGK-24089)

包 号：001

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	无线控制器	NMC-8630	无线控制器详细配置及技术标准 ✧ 型号：NMC-8630，品牌：信锐； ✧ 产品图片：  ✧ 详细配置及技术标准： 信锐 iBrain 智能网络管理中心一体机, 自带 5 个千兆电口；内置有 SD-WAN、SD-LAN、SD-WLAN、认证中心、安全中心等模块，支持对出口网关设备、交换机设备、无线 AP 等设备统一管理与运维；最大可管理用户数 65K，最大同时在线用户数 8K，最多可管理 560 个设备节点；内置 128GSSD 硬盘。
2	身份安全认证	信锐网科统一认证中心管理平台软件 V3.0	身份安全认证详细配置及技术标准 ✧ 型号：信锐网科统一认证中心管理平台软件 V3.0，品牌：信锐； ✧ 详细配置及技术标准：

			适用于 NMC-8630 产品, 支持 802.1X 认证、Portal 认证、移动 OA 认证、二维码认证、短信认证等多种认证方式, 支持 Oracle、MySQL、SQLServer 等数据库, 可拓展支持人脸识别认证等。
3	无线运维管理	信锐网科全景运维软件 V1.0	无线运维管理详细配置及技术标准 ✧ 型号: 信锐网科全景运维软件 V1.0, 品牌: 信锐; ✧ 详细配置及技术标准: 智能全景运维模块: AI 技术加持的智能运维模块。支持以服务链为基础为用户提供有序排障框架, 支持服务健康度评估, 支持以重点对象、全网、设备、网络、用户等多维度运维分析; 支持通过异常处置模型给出修复建议, 有效期内异常处置模型支持联动云端进行更新。助力用户实现故障定位全面有序、业务恢复高效简单。
4	管理授权	信锐网科 Wireless access pointer 软件 V3.0	管理授权详细配置及技术标准 ✧ 型号: 信锐网科 Wireless access pointer 软件 V3.0, 品牌: 信锐; ✧ 详细配置及技术标准: 本项目管理授权配置 330 套, 完全满足 AP 接入需求。
5	放装 AP	NAP-3927(SR)	放装 AP 详细配置及技术标准 ✧ 型号: NAP-3927(SR), 品牌: 信锐; ✧ 产品图片:

			 ◇ 详细配置及技术标准: 信锐 TurboSense 智感 AI 系列 Wi-Fi7 高性能无线接入点, 采用最新一代 802.11be 协议, 支持 4096QAM、MultiRU、多链路操作等全新技术; 整机最大无线速率 4.437Gbps, 支持 10G 光或者 2.5G 以太网口上行; 同时内置独立 AI 芯片, 支持无线环境感知、认证质量感知、网络质量感知、业务质量感知、边缘安全感知; 支持 PoE 和 12V/2A 本地供电; 支持 802.1X/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。
6	高密 AP	NAP-5737(SR)	高密 AP 详细配置及技术标准 ◇ 型号: NAP-5737(SR), 品牌: 信锐; ◇ 产品图片:  ◇ 详细配置及技术标准: 信锐 TurboSense 智感 AI 系列 Wi-Fi7 高性能无线接入点,


			采用最新一代 802.11be 协议,支持 4096QAM、MultiRU、多链路操作等全新技术; 整机最大无线速率 7.319Gbps, 支持 10G 光或者 2.5G 以太网口上行; 同时内置独立 AI 芯片, 支持无线环境感知、认证质量感知、网络质量感知、业务质量感知、边缘安全感知; 支持 PoE 和 48V/0.75A 本地供电; 支持 802.1X/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。
7	面板 AP	NAP-3825P-X(SR)	面板 AP 详细配置及技术标准 ✧ 型号: NAP-3825P-X(SR), 品牌: 信锐; ✧ 产品图片:  ✧ 详细配置及技术标准: 信锐 TurboSense 智感 AI 系列高性能室内面板 AP, 支持 802.11ax 协议, 内置有独立的 AI 感知射频, 整机最大接入速率 2.642Gbps*, 千兆口上联, 并提供 4 个千兆下行网口, 具备网络质量感知、射频环境感知、无线安全感知三大感知能力; 支持 802.1X/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。

8	POE 交换机	RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X	POE 交换机详细配置及技术标准 ✧ 型号: RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X, 品牌: 信锐; ✧ 产品图片:  ✧ 详细配置及技术标准: 信锐安视多速率 POE 交换机, 24 个 100M/1000M/2.5G 自适应电口, 支持 802.3af/at/bt 供电, 4 个 1G/10GSFP+ 光口, 2 个 40GQSFP+ 光口; 交换容量 2.56Tbps/25.6Tbps, 包转发率 840Mpps, 支持全端口线速转发; 整机最大 POE 输出功率 520W, 支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理; 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化; 默认发货 1 个可插拔 AC 交流电源, 并预留一个扩展可插拔电源槽位。(1-8 号端口支持 802.3bt 供电, 9-24 端口支持 802.3af/at 供电)。
9	光模块	SFP-10G-M850	光模块详细配置及技术标准 ✧ 型号: SFP-10G-MM850, 品牌: 信锐; ✧ 产品图片:

			 ◇ 详细配置及技术标准: SFP+万兆多模光模块, 多模, 850nm, 最大传输距离300m, 接头类型: LC
10	发卡器	DS-K1F100A-D8E	发卡器详细配置及技术标准 ◇ 型号: DS-K1F100A-D8E, 品牌: 海康威视; ◇ 产品图片:  ◇ 技术规格: 支持发卡类型: ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号 (序列号)、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡; USB2.0 接口; 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 尺寸: 117*67.5*14.3mm
11	国密读卡器	DS-K1102X	国密读卡器详细配置及技术标准

		H(GM)	✧ 型号: DS-K1102XH(GM), 品牌: 海康威视; ✧ 产品图片:  ✧ 技术规格: 认证方式: 刷卡、刷卡+密码 读卡频率: 13.56MHz 可识别卡: 国密 CPU 卡(含加密功能) 按键方式: 触摸按键 通讯方式: RS485 工作电压: DC 12V 功耗: ≤2W 安装方式: 无底盒壁挂、86 底盒、120 底盒安装 工作环境: 室内, 不防水 外型尺寸: 121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚)
12	国密门禁控制器	DS-K261XH2(GM)	国密门禁控制器详细配置及技术标准 ✧ 型号: DS-K261XH2(GM), 品牌: 海康威视; ✧ 产品图片:  ✧ 技术规格:

		操作系统：嵌入式 Linux 系统； 管控门数：2 门； 存储容量：10 万人（含 20 万张卡、10 万个密码、1 万枚指纹），60 万条事件记录； 可接读卡器：RS485 读卡器*4、Wiegand 读卡器*4； 通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*4； 门相关接口：门锁*2，门磁*2，开门按钮*2 报警接口：报警输入*4，报警输出*4； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 恢复出厂：具有 reset 按键，长按可恢复出厂设置； 升级功能：支持 USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V 输入，12V 输出）； 外观尺寸：设备带机箱，360（高）*345（宽）*88.3（厚）mm；
--	--	--

			设备重量: 毛重: 4.988KG 净重: 3.425 KG。
13	开门按钮	DS-K7P01	开门按钮详细配置及技术标准 ✧ 型号: DS-K7P01, 品牌: 海康威视; ✧ 产品图片:  ✧ 技术规格: 标准结构: 304 不锈钢面板, 304 不锈钢按钮; 接点输出: NO/NC/COM 接点; 外形尺寸: 86*86*29mm; 产品重量: 0.2kg。
14	磁力锁	DS-K4H250 BSC	磁力锁详细配置及技术标准 ✧ 型号: DS-K4H250BSC, 品牌: 海康威视; ✧ 产品图片:  ✧ 技术规格: 锁体主体颜色为: 氧化银 最大静态直线拉力: 280kg±10% 断电开锁, 满足消防要求

			具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态) 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点 工作电压: 12V/430mA 或 24V/215mA 锁体尺寸: 长 238*宽 53*厚 29(mm) 吸板尺寸: 长 170*宽 43*高 13(mm) 使用环境: 室内 (不防水) 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门
15	摄像机	DS-2CD714 5EVWDXHS /JM	摄像机详细配置及技术标准 ✧ 型号: DS-2CD7145EVWDXHS/JM(2.7-13.5mm), 品牌: 海康威视; ✧ 产品图片:  ✧ 技术规格: 71 轻智能半球型摄像机 采用深度学习算法, 以海量图片及视频资源为路基, 通过机器自身提取目标特征, 形成深层可供学习的目标图像。 极大的提升了目标的检出率 支持智能资源模式切换: 人脸抓拍 (默认), smart 事件, 热度图, 人数统计, 道路监控, 普通监控

		人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍 30 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警 Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、
--	--	---

		GB/T28181-2016 和 OTAP; 支持三码流技术, 支持同时 20 路取流; 支持萤石平台接入 宽动态: 支持宽动态范围达 120 dB, 适合逆光环境监控 图像相关: 支持 400 万像素 @60 fps 实时帧率, 图像更流畅; 支持透雾, 电子防抖, 并具有多种白平衡模式, 适合各种场景需求 安全服务: 支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤; 支持 GB35114 安全加密 接口功能: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB; 支持 10M/100M 自适应网口; 支持一对报警输入输出 支持电量检测: 支持设备功耗检测, 支持设备功耗报表展示, 报表类型支持日报表和周报表 (默认日报表, 单位瓦时 (W·h)) 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0~355°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~355° 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm: 水平视场角: 96.6°~29.7°, 垂直视场角: 51.7°~16.7°, 对角线视场角: 114.2°~34° 补光灯类型: 鳞镜补光, 红外 850 nm, 3 颗灯珠
--	--	--

		补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB 音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器 报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议 复位：支持 电源输出：支持 DC12 V，50 mA 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：780 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）
--	--	---

			启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1 Class 3 电源接口类型：3 芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67
16	硬盘录像机	DS-8632N-I9/MP	硬盘录像机详细配置及技术标准 ✧ 型号：DS-8632N-I9/MP，品牌：海康威视； ✧ 产品图片：  ✧ 技术规格： 【适用场景】 1. 适用于运营商机房密评-物理环境安全三级改造 2. 适用于金融（银行、证券等）数据中心密评-物理环境安全三级改造 3. 适用于政府大数据中心密评-物理环境安全三级改造 【安全功能】

		内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国家商用密码算法 支持基于数字证书的设备接入认证能力 支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求 支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 【硬件规格】 存储接口：9 个 SATA 接口，可满配 16TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】
--	--	---

			输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备
17	硬盘	DS60HKVS-VH1	硬盘详细配置及技术标准 ✧ 型号：DS60HKVS-VH1，品牌：海康威视； ✧ 产品图片：  ✧ 技术规格： 6TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 高达 256MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 支持 3 年有限质保服务

18	交换机	DS-3E0510P-S(B)	交换机详细配置及技术标准 ✧ 型号：DS-3E0510P-S(B)，品牌：海康威视； ✧ 产品图片：  ✧ 技术规格： 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量 20 Gbps;包转发率 14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W;整机最大供电功率 110 W 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂													
19	无线网络综合布线	一舟六类布线产品	无线网络综合布线详细配置及技术标准 <table><tr><td>产 品</td><td>品 牌</td><td>型号</td><td colspan="2">技术规格及标准</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				产 品	品 牌	型号	技术规格及标准						
产 品	品 牌	型号	技术规格及标准													

			名称		
			网线	一舟	D165-E 标准: GB/T18015.5 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 单根导体直流电阻: $\leq 9.5\Omega$ /100m 导体规格: 4×2×24AWG, 导体名称: 软圆铜线, 绝缘: HDPE 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用 "十" 字骨架隔离 护套材料: PVC, 护套外径: 6.0 ±0.3mm, 护套颜色: 灰色 最小内弯曲半径: 安装时: 8 倍 电缆外径, 安装后: 4 倍电缆外径, 敷设方式: 钢管或阻燃硬质 PVC 管内 包装方式: 305 米/易拉箱, 2 易拉箱/外箱 使用场景: 室内 安装温度: 不低于 0℃, 工作温度: -20℃ ~ +60℃

			配 线 架	— 舟	P197-24A	产品特点 性能超越了 ANSI/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 对六类标准的规定 采用模块化设计 模块化设计便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换，便于端接和维护 完善清晰的标识系统，让施工，维护，管理更方便，快捷 产品标准 YD/T926. ,ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801
			跳 线	— 舟	S0500-GY	产品特点: 采用多股导体结构，跳线柔软，易弯曲不易折断 水晶头压接簧片 50μ镀金，确保优异性能 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 一体式注塑帽套预防弹片被弯折 产品标准:

						YD/T 926.3
						ANSI/TIA-568.2-D-2018
						ISO/IEC 11801-2017

投标人（盖章）：兰州普创电子科技有限公司

日期：2025年1月10日

附件 5 售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	厂家本地化服务	深圳市信锐网科技术有限公司，在全国各省份都具备本地化的售后服务团队，在甘肃省兰州市设置直属售后服务团队，地点：深圳市信锐网科技术有限公司兰州办事处。本地化的售后服务团队，为用户提供 7*24 小时持续服务。同时提供 400-878-3389 售后服务热线支撑。在兰州本地具有备配备件库，保障项目顺利实施。 兰州服务联系人：刘万俊，电话 15399408810
2	投标人本地化服务	我公司提供本地化服务，注册地址：兰州市城关区东岗东路 2698 号，本地化服务团队为用户提供 7*24 小时技术支持服务，服务联系人：白瑞，联系电话 13893385310
3	质量承诺	我司对本次所投标的产品均为厂家原厂原包装，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等）
4	服务目标	无线网络稳定运行，及时解决网络故障和问题，满足单位员工对无线网络的使用需求，提高用户满意度。
5	技术支持	提供 7×24 小时的技术支持热线，及时响应单位用户的问题和故障报告。 远程技术支持，通过网络远程诊断和解决问题，减少现场服务的需求。 现场技术支持，对于无法通过远程解决的问题，及时安排技术人员进行现场服务。
6	服务流程	问题报告 单位用户通过技术支持热线、电子邮件或其他方式报告无线网络问题。 技术支持人员记录问题的详细情况，包括问题现象、发生时间、影响范围等。 2. 问题诊断 技术支持人员根据问题报告进行初步诊断，确定问题的类型和严重程度。 通过远程技术支持或现场检查等方式进一步诊断问题，确定问题的根本原因。 3. 问题解决 根据问题诊断结果，制定解决方案。 对于简单问题，通过远程指导或电话沟通等方式解决。 对于复杂问题，安排技术人员进行现场服务，尽快解决问题。 4. 服务反馈 问题解决后，技术支持人员向用户反馈问题解决情况，确认用户对服务的满意度。 收集用户的意见和建议，不断改进服务质量。
7	保修期内	设备自安装调试完成且验收合格之日起，质量保修期为 3

		年，质保期内出现任何质量问题，我司将提供原厂质保服务。 (2) 我司对本项目提供的所有产品，厂家承诺提供 3 年原厂技术服务及原厂 3 年免费维保服务 (3) 保证产品安装调试到位、运行正常稳定，能够在 7×24 小时响应需方提出的技术需求或故障需求，技术支持体系能够保证电话报修后 2 小时之内上门响应并排除故障，同时提供驻场工程师 1 名，时间为 30 天。 (4) 提供三年技术服务，保修期间，我司对故障设备、部件、固件进行免费维护、维修、更换，对相关维护、维修和更换的设备、部件、固件返回时间不超过 5 个工作日。 (5) 我方所提供的免费维修服务限于原厂配置的部件，对于甲方在使用过程中发生意外、滥用或误用所造成的设备故障，我方提供有偿服务。 (6) 我司对本项目提供的所有产品，厂家承诺提供 3 年原厂技术服务及原厂 3 年免费维保服务
8	保修期后	我公司继续免费提供技术支持服务； 产品三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），响应速度同保修期响应速度。
9	培训方案	1、培训内容 1) 实施前培训 培训对象：甘肃日报社网络管理员 培训目标 了解无线背景理论和相关知识 了解项目建设意义与注意事项 对项目实施的整体情况有大致了解 培训内容 无线基础 无线主要技术 本次项目体系说明 本次项目部署说明 安全风险分析和防范 其它 培训方式：现场交流 培训时长：0.5 个工作日 2) 现场培训 培训对象 网络管理员 (2) 培训目标 承担无线设备的例行操作工作 完成无线设备的日常简单维护工作 处理无线设备的一般常见故障 承担无线用户使用的指导工作。

	(3) 培训内容 无线设备的介绍：主要讲授无线设备的概述、接线、操作、维护等内容 无线设备的故障分析与处理：主要讲授用户部分和连接部分故障的处理步骤及典型案例，还会涉及一些维护方面的简单故障。 (4) 培训方式 现场讲座及交流、实际操作体验。 (5) 培训时长 分 2 次培训，每次培训 1 个工作日 培训课程 <table><tr><th>序号</th><th>课程名称</th><th>课 时（小 时）</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>甘肃日报社楼栋无线组网情况介绍</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>控制器功能介绍</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>AP 常见故障排查方法</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>交换机常见故障排查方法</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>实际操作</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>答疑</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>共计</td><td></td><td>8</td><td></td></tr></table> 2、培训实施计划 1) 实施计划 本工程建设周期较短，使用周期较长。项目能否达到预期目的，能否发挥应有的作用，能否管理好使用好，与管理使用者对资源系统的熟悉和掌握程度有很大关系。本项目设备由专人进行安装调试，安装调试前，有厂家专业工程师进行现场前期培训，确保甘肃日报社网络管理员全面掌握设备外观及功能、组网情况、指示灯信息、告警信息等。 项目安装调试过程中，要求甘报社网络管理员全程参与，我方工程师对每个环节都必须给网络管理员讲清楚，确保网络管理员后期操作得心应手。 项目完成安装调试后，由厂家工程师准备课程资料，对本项目进行全面讲解（讲解内容安排见培训课程），组织甘报社网络相关人员现场操作，并对使用进行指导，使设备使用率最大化。 2) 培训体系 培训师资：为了提高培训质量，培训团队由厂家工程师和我公司工程师组成，厂家专业工程师定期现场培训不少于 3 次，我公司工程师根据甲方需求不定期提供培训服务，确保甲方相关人员熟练掌握该项目的操作技能及故障排	序号	课程名称	课 时（小 时）	备注	1	甘肃日报社楼栋无线组网情况介绍	0.5		2	控制器功能介绍	1		3	AP 常见故障排查方法	1		4	交换机常见故障排查方法	1		5	实际操作	4		6	答疑	0.5		共计		8	
序号	课程名称	课 时（小 时）	备注																														
1	甘肃日报社楼栋无线组网情况介绍	0.5																															
2	控制器功能介绍	1																															
3	AP 常见故障排查方法	1																															
4	交换机常见故障排查方法	1																															
5	实际操作	4																															
6	答疑	0.5																															
共计		8																															

		除。 培训方式：集中培训、实际操作、交流沟通相结合，包括课程讲解、指导实操、交流研讨等，倡导参与互动、合作学习、案例分析、反思建构在培训中的有机结合，提高了培训的针对性和实效性。 3) 培训内容及讲师 培训对象：为项目用户培训技术人员，参加培训的技术人员担负的责任和所具备的专业知识背景应各有侧重。 培训内容：根据不同的对象和目标设置不同的基础课程、知识扩充课程、实操课程。我公司派专业技术培训师针对项目进行本地集中培训。 <table border="1"> <tr> <th>培 训 讲 师</th><th>职 位</th><th>联系方式</th></tr> <tr> <td>刘万俊</td><td>信锐技术高级网络工程师</td><td>15399408810</td></tr> </table>	培 训 讲 师	职 位	联系方式	刘万俊	信锐技术高级网络工程师	15399408810
培 训 讲 师	职 位	联系方式						
刘万俊	信锐技术高级网络工程师	15399408810						
10	备品备件	光模块，型号 SFP-10G-MM850，单价 340 元； 硬盘，型号 DS60HKVS-VH1，单价 1200 元；						

投标人（公章）：兰州普创电子科技有限公司
日期：2025 年 1 月 10 日

附件 6 中标通知书



中标通知书

中标编号: D01-1262000022433349J-20241112-052603-4/001

兰州普创电子科技有限公司:

你单位于2025年01月03日所递交的甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次的投标文件经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下:

货物名称及数量 (简要描述)	采编出版传输设备1批	
中标价 (大写人民币)	787230.00元 柒拾捌万柒仟贰佰叁拾元整	
项目业主单位: (盖章)	招标代理机构: (盖章)	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)
负责人: 之巩印伟 2025年1月3日	负责人: 李鹏翔 2025年1月3日	2025-1-3 年 月 日

- 1. 招标人或代理机构自行下载, 由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
- 2. 此件涂改无效。
- 3. 请据此办理有关手续。

附件 7 保密协议

保密协议

甲方：甘肃日报社

乙方：兰州普创电子科技有限公司

甲乙双方签订了《甘肃日报社采编出版平台应急维修项目第二次政府采购合同》，以下简称“主合同”）；在主合同的谈判、签署和履行过程中，双方已经并将相互提供自有的保密信息；

甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就双方信息保密事宜达成如下协议：

第一条 保密信息的定义

1、“保密信息”是指披露方拥有、占有或控制、对披露方具有商业价值或者效用，由披露方口头地、书面地或通过任何其他物质形式或介质向接受方披露或由接受方通过观察披露方的任何财产、行为或设施而收集到的任何信息，无论该信息是否被明确表示或标明为“保密的”或“独占的”。保密信息包括但不限于：

（1）以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、硬盘或其它可存取的方式记载的包括但不限于技术信息、商业信息、资产信息、财务信息、业务数据、贸易机密、产品信息、价格结构、成本等非公开的、保密的或专业的信息和数据；

（2）以口头方式说明需要保密的保密信息；

（3）以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等各种方式出现的保密信息；

（4）披露方与接受方之间的交易进程及所有信息、数据及资料，以及合作双方在讨论合作过程中，包括但不限于在对方处参观、考察的过程中以其它形式获得的保密信息。就本协议而言，“披露方”包括其分支机构、子公司、关联公司、代理人、董事及雇员。

2、保密信息不包括以下信息：

（1）披露方书面同意公开的保密信息；

（2）已公开发表或非因接受方原因，已为公众所知悉的保密信息；

（3）接受方从第三方处合法、正当取得的保密信息，且该第三方对该等保

密信息不承担保密义务；

(4) 在披露方向接受方披露保密信息前，接受方已通过合法渠道获知的保密信息。

第二条 保密信息的使用和保管

1、接受方应采取切实可行的措施妥善保管保密信息并在任何情形下确保其接受的所有保密信息处于严格的保密状态，并且除为与项目有关的目的，或为本协议所允许的使用外，不得使用保密信息。接受方应采取与保护其自身保密信息所用措施同样严格的措施。

2、接受方保证不得向其任何雇员、股东、董事、顾问或任何其他第三方披露保密信息，除非该雇员、股东、董事、顾问和其他第三方已经单独签署了与本协议所列条款同样严格的保密协议（或保密承诺书）并且为执行项目而确有必要知悉保密信息，且接受方需与前述雇员、股东、董事、顾问和其他第三方承担连带责任。

3、接受方如发现保密信息未经授权而被批露或者因接受方过失导致保密信息批露给第三方，应立即书面告知披露方，并采取有效措施防止进一步的未经授权的披露。

4、除非事先取得披露方的书面同意，否则接受方不得复制、出版或向第三方及公众披露（披露方式包括但不限于：在公开或非公开场合直接宣扬，利用图片、照片等方式间接暗示，通过企业或个人的博客、微博、微信发表相关言论或图片等）任何保密信息。如接受方对保密信息进行了复制，无论该复制是否取得了披露方的事先书面同意，上述复制件均应自动成为披露方的财产。

5、如法院或政府主管部门要求接受方披露保密信息，接受方应事先书面通知披露方，并说明该披露的必要性和细节，以便披露方可以寻求合理救济。在任何情况下，接受方只应披露其满足最低合法要求所需披露的保密信息部分，并应做出最大的努力以确保保密信息获得保密待遇。

6、双方同意建立保守秘密的规章制度并采取相应的安全措施，以遵守和履行上述条款所规定的保密义务，经一方合理请求，该方可以检查对方所建立的规章制度及所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第三条 对保密信息的权利

在披露方对保密信息拥有的权利范围内，披露方保留其对于保密信息的全部权利（包括但不限于知识产权）。除非在本协议中另有明确约定，本协议的签订及披露方向接受方提供任何保密信息的行为，均不应被视为授予接受方与保密信息有关的任何利益、许可或权利，包括但不限于知识产权。接受方不应申请任何与保密信息或任何由保密信息衍生出的事项有关的知识产权。

第四条 保密信息的归还或删除

1、在项目合作终止后 30 个工作日内，或者在接受方收到披露方要求退还保密信息的书面通知后的合理期限（该期限不应超过 30 个工作日）内，接受方应向披露方退还全部保密信息及其全部副本（不论其是否是在计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或在纸张载体上存储、保存或记录的）。

2、如果接受方退还上述保密信息及其全部副本在事实上已不可行，则接受方应将其销毁，或者从计算机或其他电子系统中将其删除或抹去。删除保密信息应进行彻底，接受方不得以任何形式保留保密信息或从已删除、销毁信息中恢复保密信息。如果接受方是公司，接受方应向披露方出具一份由接受方的适当管理人员出具的证明，证明已经完成了上述归还或销毁工作。

第五条 披露义务的排除

是否需要披露以及披露的保密信息内容，由披露方根据项目的关联性，独立作出判断。本协议的任何规定均不构成披露方对保密信息进行任何特定披露的义务。披露方可以在本协议有效期内的任何时候停止向接受方披露保密信息并要求接受方返还或销毁已披露信息。

第六条 保证

1、双方保证，任何一方执行本协议及其履行本协议项下的义务将不会：

- （1）违反营业执照、章程或类似组织文件的任何规定；
- （2）违反其在任何协议或协议项下所承担的责任和义务；
- （3）违反任何法院规定或任何政府管理机构的规定。

2、披露方保证其有权披露保密信息，并且保密信息是以其现状为基础进行披露的，披露方未对保密信息的正确性、完整性、可操作性、对特定目的适用性、以及不侵犯第三方知识产权或任何其他陈述或保证进行任何明示或暗示的陈述、保证或担保。对因接受方使用保密信息或依赖保密信息所产生的任何损害、

损失、费用或索赔，披露方不承担任何责任。

第七条 特殊约定

如乙方拟对合作项目进行相应的宣传，则需事先征得甲方书面同意，否则乙方需向甲方支付主协议总金额 20% 的违约金，并赔偿甲方所受损失，赔偿范围包括但不限于实际损失、可得利益损失、因追偿所发生的费用（如公证、交通、鉴定、诉讼、律师等费用）。

第八条 违约责任

本协议任何一方违反上述保密义务而给对方造成经济损失的，另一方有权要求违约方支付不低于主协议总金额 20% 的违约金，并有权要求违约方承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于实际损失、可得利益损失、因追偿所发生的费用（如公证、交通、鉴定、诉讼、律师等费用）。

第九条 适用法律和争议解决方式

1、本协议受中华人民共和国的法律管辖，并应依照中华人民共和国的法律解释。

2、因本协议引起、产生于本协议或与本协议有关的任何争议，应首先由双方通过友好协商解决。协商不成的，提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

3、在解决争议期间，除有争议的事项外，各方应继续履行本协议。

第十条 保密期限

1、本协议在双方与项目有关的合作执行期间及合作终止后的 10 年内仍完全有效。

2、双方同意，在与项目有关的合作执行期间及合作终止后的 10 年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方保密信息，从事与对方有竞争性的业务。

第十一条 其他约定

1、本协议执行期间，双方仍有权披露自主知识产权的信息给任何第三方，或与任何第三方进行类似本协议规定的信息披露行为。任何一方对其本协议保护下所拥有的另一方的信息没有独家接受权。

2、未经另一方事先书面同意，本协议任何一方不得转让本协议或其在在本协

议项下的任何权利和权益,或将本协议项下的任何工作或义务委托给任何第三方。

3、一方在本协议项下的义务对其继承人和受让人均有约束力。

4、本协议并未在双方之间创造任何代理、合伙或商业关系。

5、除非双方采用书面形式,否则对本协议的任何修正均属无效。

6、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,每份皆具有同等法律效力。

(本行以下无正文)

甲方:甘肃日报社
(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

日期:2025年 1 月 10 日

之巩
印伟

乙方:兰州普创电子科技有限公司
(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

日期:2025年 01月 10日

陈新
军印