

# 甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号：GS-KJXY-20241220620001000046

征集人：甘肃省公共资源交易中心

入围供应商：中电科太力通信科技有限公司

合同名称：陇南市武都区人民检察院台式计算机直接选定采购合同

合同编号：GS-KCHT-2025-052092

甲方：陇南市武都区人民检察院

乙方：陇南鸿信立业科技商贸有限公司

合同金额(元)：22440.00

人民币大写：贰万贰仟肆佰肆拾元整

经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同，并共同遵守。

## 一、合同标的

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 技术规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
|    |    |      | 台式计算机, 华为/HUAWEI, 华为擎云W585x-A021, 华为擎云W585x-A021CPU系列:麒麟CPU型号:麒麟9000CCPU主频:2.48GHzCPU线程数:12CPU核数:8核CPU末级缓存容量:满足, 4MBCPU支持的内存最高速率:满足, 6400MT/sCPU信息:CPU型号:麒麟9000C 物理核心数: 8 最高主频: 2.48 GHz 末级缓存容量: 4MB 线程数: 12线程 热设计功耗: 12.5W 内存最高速率: 6400MT/s 通道数: 4 位宽: 64位CPU厂商:华为内存频率:6400MHz内存类型:支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存总容量:8GB |    |       |       |

内存条数:1  
 内存插槽满配时提供的  
 最高内存总容量:16GB  
 内存读写速率:满足, 64  
 00MT/s  
 内存扩展接口(板载内存  
 不涉及):不涉及  
 固态硬盘总容量:256G  
 B  
 机械硬盘总容量:1TB  
 机械硬盘规格:3.5  
 机械硬盘转速:5400  
 固态盘数量:1  
 机械硬盘数量:1  
 固态存储形态:M.2  
 存储设备其他参数要求:  
 满足, a)固态硬盘符合 SJ/  
 T 11654 相关规定; b)  
 机械硬盘准备时间不大  
 于 30s; 侧面固定螺丝  
 孔数量可为4孔或6孔;  
 工作状态环境温度应满  
 足 5℃~55℃; 其它参  
 数符合GB/T 12628 相  
 关规定  
 存储功能:满足, 通过 S  
 ATA 固态存储/PCIe 固  
 态存储/UFS 固态存储/S  
 ATA 硬磁盘等存储部件  
 提供存储功能  
 内置控制器固态存储加  
 密:固态存储通过内置控  
 制器硬件支持加密, 不  
 依赖处理器, 保障数据  
 安全性, 但不得影响存  
 储性能。a)支持加密功  
 能, 且加密功能开启不  
 影响SSD读写性能; b)  
 支持固件加密、安全启  
 动和安全升级; c)支持  
 数据的安全擦除  
 固态存储寿命:满足, T  
 BW ≥ 80TB  
 机械硬盘寿命:满足, 通  
 电时间≥5万小时  
 显卡类型:集成显卡  
 显存容量:不涉及  
 独立显卡显存位宽:无  
 显示分辨率:满足, 192  
 0×1080  
 显卡显示芯片核心频率:  
 满足, 750MHz  
 显卡可支持多屏同时显  
 示数量:满足, 显卡支持  
 2块屏幕同时显示, 分  
 辨率不低于  
 1920×1080  
 显卡外接显示接口:满足  
 , 支持 VGA、HDMI显  
 示接口, 并与显示器接  
 口相匹配  
 独立显卡显存类型:支持  
 DDR4/LPDDR4/LPDD  
 R4X 及以上  
 显示器类型:LED液晶显  
 示器  
 显示器尺寸(英寸):23.8  
 显示器接口:显示器应与

显卡外接显示接口匹配  
 显示屏屏幕比例:16:9  
 显示屏色准:满足,  $\Delta E \leq 2$   
 显示屏对比度:满足, 1000:1  
 显示屏屏占比:满足, 91.9%  
 显示屏分辨率:满足, 1920x1080  
 显示屏尺寸:23.8  
 显示器外观颜色:黑色  
 显示屏防蓝光:满足, 蓝光加权辐射亮度比: 0.85x10-3W/(cd·sr)  
 显示屏低频闪:满足, 显示屏低频闪: -57.4dB  
 显示屏防炫目:满足, 显示屏镜面反射率4.9%  
 显示屏刷新率:满足, 100Hz  
 显示屏位深:满足, 10位  
 显示屏色域:满足, 100% sRGB  
 显示屏响应时间:≤8ms  
 显示屏亮度:满足, 250尼特  
 显示屏亮度一致性:满足, ≥70%  
 显示屏其他参数:其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定  
 显示器支架:满足, 显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等  
 显示器参数调节:满足, a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b)支持色温、亮度、对比度调节  
 显示屏屏幕失效点:符合 GB/T 9813.2 的要求  
 台式机类型:主机+显示器  
 操作系统:统信操作系统或麒麟操作系统(永久版, 免费升级)  
 视频接口数量:满足, 2  
 机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求  
 机身材质:塑料/金属等  
 机身颜色:黑色  
 机箱尺寸容量:满足, 8.6L  
 视频接口类型:VGA、HDMI  
 主板芯片:麒麟9000C  
 USB接口总数:机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口(含 2 个 USB 3.0 及以上接口)  
 主板支持的CPU和内存情况:满足, CPU型号:麒麟9000C CPU数量: 1 内存型号: LPDDR5 内存数量: 4

主板集成模块:满足, 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现  
 主板其他内置接口:满足, M.2 接口数量 \*2, 占用1; SATA 接口数量 \*2, 占用2;  
 单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及):8GB  
 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能  
 主板防静电保护:支持防静电保护功能  
 有线键盘连接线:满足, 1.8米  
 键盘按键数目:满足, 104键  
 鼠标数量:1  
 键盘数量:1  
 键盘连接方式:有线  
 键盘键程:满足, 2.8mm ~ 3.3mm  
 键盘按键压力:满足, 按键压力应在0.58~0.67N  
 键盘颜色:黑色  
 键盘其他要求:键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定  
 鼠标连接方式:有线  
 有线鼠标连接线:满足, ≥1.7 米  
 鼠标DPI分辨率:满足, 1200±10%  
 鼠标颜色:满足, 黑色  
 鼠标其他要求:其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定  
 内置光驱:支持  
 键盘按键寿命:满足, 1000万次  
 鼠标按键寿命:满足, 5000万次  
 键盘鼠标线材寿命:满足, 键盘鼠标所用线材经 ±60°弯折不低于3000次, 功能、外观完好  
 风扇寿命:满足, ≥5万小时  
 整机质量服务要求:满足, 免费服务周期 (含换件和维修) 不小于3年  
 配置检查工具:供应商提供自检测试工具  
 服务响应:满足, a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |          |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|
| 1 | 产品 | <p>决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>合格证书要求:供应商提供产品合格证</p> <p>开箱组装、使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导</p> <p>驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式</p> <p>兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p>有线网卡数量:满足，1</p> <p>有线网卡速率:满足，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应</p> <p>支持无线网络通信技术协议:wifi6.0</p> <p>无线网卡频宽:160MHz</p> <p>网络功能:a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能</p> <p>数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>有线网卡接口类型:支持RJ45 接口</p> <p>无线网卡标准:若配备无线网卡，产品应符合GB 15629.11所有部分</p> <p>网络设备拆装:网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>电源功率(W):180</p> <p>关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求</p> <p>USB母座接口要求:机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列</p> <p>中心间距应不小于27mm</p> <p>音频接口数量:满足，4</p> <p>存储卡接口数量:≥0</p> | 5 | 4488.00 | 22440.00 |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|

整机外观:a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀,不应起泡、龟裂、脱落和磨损,金属零部件无锈蚀及其它机械损伤;b)产品表面说明功能的文字、符号、标志,应清晰、端正、牢固

状态指示灯:满足,在产品显著位置提供状态指示功能,如运行状态,并由供应商提供详细参数

整机结构:满足, a)机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定;b)产品内部结构符合通用部件的安装需求;c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准;d)产品零部件紧固无松动,可插拔部件可靠连接,开关、按钮和其它控制部件灵活可靠,布局方便使用;e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间,方便插拔解锁与插拔线缆;f)可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间;g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理,以保证安全;h)整机内部走线规整,固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理,需便于理线和插拔操作,走线不影响系统各主要部件组装和拆卸;i)如需通过孔走线,过线孔做防割线处理;j)各插头位置和插拔方向合理,做到插拔无障碍设计,具备防呆设计,有效避免误操作;k)各主要部件拆装无障碍,使用常规工具拆装,无特殊拆装工具需求;l)各主要部件拆装步骤要少,各自拆装避免相互干扰;m)对于整机或零部件外表面为高亮面的,粘贴保护膜,保护膜粘贴牢固,运输、组装等过程不易脱落,撕下无残留;n)其它要求符合 GB/T

整机噪音:满足,产品工作在空闲状态下,产品的声功率级不超过3.2 Bel

整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下,产品表面温度应符合如下要求:a)出风口在

机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃  
 b)可触及面温度不高于45℃  
 c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃  
 整机能效限定值:1级  
 显存等效频率:满足，6400MT/s  
 存储扩展接口(板载存储不涉及):不涉及  
 I/O接口功能:满足，提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力  
 音频接口类型:满足，支持3.5mm孔径3段式或4段式接口  
 HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出  
 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不要求  
 中文信息处理要求:符合GB 18030 的相关规定  
 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能  
 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能  
 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级  
 固件升级:满足，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级  
 BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口  
 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能  
 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动  
 固件设置口令:支持设置

口令、修改口令、验证  
 口令功能  
 固件设置网络引导:支持  
 网络引导启动和关闭功  
 能  
 电磁兼容性要求的抗扰  
 度:符合 GB/T 9254.2  
 的规定  
 环境条件要求的气候环  
 境适应性:符合  
 GB/T9813.1中规定  
 环境条件要求的振动适  
 应性:符合GB/T9813.1  
 中规定  
 环境条件要求的冲击适  
 应性:符合GB/T9813.1  
 中规定  
 环境条件要求的碰撞适  
 应性:符合GB/T9813.1  
 中规定  
 环境条件要求的运输包  
 装件跌落适应性:符合G  
 B/T9813.1中规定  
 MTBF测试:满足, MTB  
 F(m1)≥100万小时  
 常用软件兼容:支持流式  
 软件、版式软件、浏览  
 器、邮件采购人端、解  
 压软件、多媒体、图形  
 图像处理等常用软件  
 数据库兼容:兼容 3 个及  
 以上厂商的数据库产品  
 中间件兼容:满足, 兼容  
 3个及以上厂商中间件  
 产品  
 平台软件兼容:满足, 兼  
 容3个及以上厂商云计  
 算及大数据平台  
 标志、包装、运输和贮  
 存:符合GB/T9813.1和  
 商品包装政府采购需求  
 标准的相关规定  
 服务周期:满足, a) 设  
 备停产后继续提供质量  
 保障服务(含备品备件  
 ), 服务终止时间与最  
 后一批设备交付时间间  
 隔不低于6年; b) 产品  
 停止服务时间提前1年  
 告知; c) 明确产品发布  
 日期  
 产品部件保障:满足, 供  
 应商保障产品主要部件  
 , 提供6年的备件服务  
 能力(自购买之日起)  
 , 或提供可兼容原设备  
 的升级换代产品  
 抗干扰性:当产品部件出  
 现供应风险时, 供应  
 商应通知采购人并提供风  
 险应对方案确保产品的  
 服务保障  
 供应能力证明:查看  
 密码算法实现:CPU 芯  
 片应符合 GM/T 0008  
 的相关规定, 或芯片密  
 码模块应符合  
 GB/T37092 或 GM/T

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |  | 0028 的相关规定<br>信息安全基本要求:a)产<br>品应符合GB/T39276的<br>5.2的规定; b)生产厂商<br>应建立漏洞跟踪表,保<br>证产品版本涉及到的漏<br>洞(如驱动程序等)可查<br>看; c)产品不得包含已<br>知的恶意代码或漏洞,<br>不存在未声明的指令、<br>功能、接口<br>固件安全启动:支持固件<br>安全启动功能,固件启<br>动过程中只有通过启动<br>校验才能正常启动<br>限用物质的限量要求:符<br>合 GB/T 26572 中规定<br>操作系统及软件功能名<br>称:满足,统信操作系统<br>、麒麟操作系统(永久<br>版,免费升级) |  |  |  |
| 合计 |  | (大写): 贰万贰仟肆佰肆拾元整 (小写): ¥22440.00元                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

备注:

## 二、交货时间、地点

- 1.交货时间: 合同生效之日起7个日历天内。
- 2.交货地点: 甘肃省陇南市武都区武都区东江镇东江大道 武都区人检察院。

## 三、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

## 四、验收标准

- 1.验收标准依据采购需求的约定。
- 2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后3个工作日内进行验收,无正当理由逾期不验收的,应承担违约责任。

## 五、付款方式

验收合格后7个工作日内,甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式: 公卡支付

## 六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### 七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议,甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议,任意一方发起纠纷处理流程,由征集人进行协调。协调不能达成一致的,按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

### 八、其他

- 1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
- 2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的,从其规定。

甲方(公章):

甲方负责人: 

甲方单位名称: 陇南市武都区人民检察院

联系电话: 18189391258

单位地址: 甘肃省陇南市武都区武都区东江镇东江大道 武都区人检察院

2025年06月25日

乙方(公章):

乙方负责人: 

开户银行: 兰州银行陇南分行营业部

银行账号: 102772000224288

联系电话: 18993932592

单位地址: 甘肃省陇南市武都区城关镇农牧小区二楼

2025年06月25日