

# 文县社会治安综合治理中心提升改造项目

## 一、项目概述

通过建设文县综治中心，实现以下目标

- 1、提升城市治理效能，推动城市发展；
- 2、解决人民群众各类问题、提高人民群众的满意度；
- 3、加强执法力量、加强社会稳定；
- 4、构建开放共享的治理平台，促进政企合作。

## 二、任务与措施

建设综治中心的物理措施：

- 1、购置现代化办公设备：计算机、网络设备、通讯设备等、
- 2、建设综治中心数据展示屏：拼接屏等、
- 3、改造现有办公楼，以适用综治中心的工作需要。
- 4、购置办公家具：办公桌椅及配套设施。

## 三、综治办工作职责

1、根据县党委综治工作领导小组工作部署，研究文县社会管理综合治理的工作计划、方案和需要采取的重大措施，提出具体的工作建议，提交区社会管理综合治理委员会讨论决定，并组织实施。

2、加强文县内治安综合治理，和平安建设各项工作的开展。

3、加强治安防范工作，组织开展治安巡逻。

4、加强矛盾纠纷调处（民调）工作、组织开展社会矛盾纠纷的排查和调解，预防和减少群体事件的发生。

- 5、认真记录综治工作情况，做到台账清晰，有案可查。
- 6、办理和完成上级社管理及县党委工作领导小组交办的其他工作
7. 保证各项工作年内考核达标。

#### 四、工作机制

- 1、加强对村民的法制教育。
- 2、掌握本乡社会治安综合治理工作情况，经常研究解决辖区内社会治安稳定问题，推动社会治安综合治理目标管理和领导责任制的落实。
- 3、认真接待和处理人民群众来信来访，定期开展矛盾调处工作，及时化解农村社会矛盾，维护农村的稳定。
- 4、积极推进安全文明小区、安全村创建活动，做好刑释解教人员的安置帮教、预防青少年违法犯罪、外来和外出务工人员的管理等工作，统筹协调公安派出所、司法所、工商行政管理所、人民法院等基层执法机构开展联合执法，确保依法办事。
- 5、指导村委会搞好治保、调解等群防群治组织建设，加强对村级治保、调解主任的政治和业务培训。

#### 五、服务内容

县级综治中心的服务内容主要包括以下几个方面：

- 1、**化解矛盾纠纷**：县级综治中心致力于解决群众之间的矛盾和纠纷，通过调解等方式，促进社会和谐。
  - 2、**维护社会治安稳定**：中心负责维护当地的治安秩序，预防和打击犯罪活动，确保居民的生命财产安全。
  - 3、**实行网格化服务管理**：通过划分网格，对辖区内的居民进行精细化管理和服务，及时发现和解决问题。
  - 4、**开展法治宣传**：普及法律知识，提高居民的法律意识，引导居民依法维权。
- 提供心理咨询**：为有需要的居民提供心理疏导和支持，帮助他们缓解压力和情绪问题。

5、**组织协调社会治安防控体系建设**：包括进行治安形势分析、制定防控措施、提示治安预警等。

6、**负责平安建设、社会治安综合治理**：处置非法集资、信访维稳、流动人口服务、禁毒、反邪教、社防等工作。

7、**协助相关部门做好社区矫正**：刑满释放人员帮教安置、人民调解、网格化管理等工作。

8、**推进社会治理智能化建设**：利用现代信息技术提升社会治理效能。

9、**常态化开展纠纷排查**：健全矛盾纠纷调处机制，全力化解相关矛盾纠纷。

10、**推进公共法律服务体系建设**：引导群众通过法律途径解决纠纷、维护权益。

11、**加强平安建设宣传和安全防范常识教育宣传**：增强群众防范意识。

综上所述，县级综治中心的服务内容涵盖了社会治理的多个方面，旨在提升居民的安全感、幸福感和获得感。

## 六、保障措施

县级综治中心的保障措施主要包括以下几个方面：

1、**资源整合**：整合社会治理相关职能部门信息资源，实现信息共享和统筹规划。

2、**队伍建设**：加强综治队伍建设，确保人员足额保障，并明确政法委员工作职责和经济待遇。

3、**科技支撑**：推进“雪亮工程”等科技防控体系建设，提高社会治理的智能化水平。

4、**平台建设**：建设智能化的综治信息化平台，提升社会治理的效率和效果。

5、**工作机制**：建立健全综治中心问题发现、流转交办、协调联动、研判预警、指挥调度、督办考核运转机制。

6、**责任压实**：通过例会等形式，确保各级综治中心的工作责任得到有效落实。

7、**服务群众**：推出自助、预约、代办、上门服务措施，解决群众的实际困难。

以上措施共同构成了县级综治中心的保障体系，旨在提高社会治理的精准度和温度，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

**七、质保期：**一年。

**八、交货期：**30 日历天。

**九、交货方式：**现场交货并实施安装。

**十、交货地点：**中国共产党文县委员会政法委员会。

**十一、履约验收要求：**在所有产品安装完成后，由采购人及使用单位组织相关人员（需为第三方有相关资质人员或相关行业人员）对货物进行验收，按国家或行业及地方验收标准，验收过程中，如发现产品有技术参数不符等质量问题，进行无条件更换，履约验收过程中产生的费用由中标人支付。

**十二：付款方式及履约保证金：**

付款方式：按照合同约定执行；

履约保证金：按照合同约定执行。

## 文县社会治安综合治理中心提升改造项目

序号	设备名称	规格	数量	单位
<b>一、诉调、警调、检调、访调及行业调解接待服务中心</b>				
1	LED 工位显示屏	LED 三色屏	6.3	m
2	室内全彩 1.8 单元板 (3840 刷新)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ★像素点间距: <math>\leq 1.86\text{mm}</math></li> <li>2. 单元板分辨率: <math>\geq 14792</math> Dots</li> <li>3. ★刷新率: <math>\geq 3840\text{Hz}</math>, 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项</li> <li>4. 像素构成: 1R、1G、1B</li> <li>5. ★封装方式: SMD 表贴三合一, 铜线封装, 五面黑灯, 表面不反光</li> <li>6. 驱动方式: 恒流驱动</li> <li>7. 控制方式: 同步控制系统</li> <li>8. 维护方式: 前后双向维护</li> <li>9. 整屏平整度 <math>\leq 0.04\text{mm}</math></li> <li>10. 白平衡亮度: <math>0-700\text{cd}/\text{m}^2</math> 可调; 亮度调节: <math>0-100\%</math> 亮度可调, 256 级手动/自动调节, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能; 亮度均匀性: <math>\geq 99\%</math></li> <li>11. 色温 <math>800\text{K}-18000\text{K}</math> 可调; 白平衡状态下色温在 <math>6500\text{K} \pm 5\%</math>; 色温为 <math>6500\text{K}</math> 时, <math>100\%75\%50\%25\%</math> 档电平白场调节色温误差 <math>\leq 100\text{K}</math>"</li> <li>12. 水平视角 <math>\geq 170^\circ</math>; 垂直视角 <math>\geq 170^\circ</math></li> <li>13. 对比度 <math>\geq 8500: 1</math></li> <li>14. 灰度等级 <math>\geq 14\text{bit}</math>, 红绿蓝各 256 级, 可达 16384 级; 采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, <math>100\%</math> 亮度时, <math>14\text{bit}</math> 灰度; <math>70\%</math> 亮度, <math>14\text{bit}</math> 灰度; <math>50\%</math> 亮度, <math>14\text{bit}</math> 灰度; <math>20\%</math> 亮度, <math>12\text{bit}</math> 灰度, 显示画面无单列或单行像素失控现象; 支持 <math>0-100\%</math> 亮度时, <math>8-14\text{bits}</math> 灰度自定义设置</li> <li>15. 峰值功耗 <math>\leq 300\text{W}/\text{m}^2</math>; 平均功耗 <math>\leq 120\text{W}/\text{m}^2</math></li> <li>16. ★防护性能: 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能; 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60</li> <li>17. 数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中, 更换箱体设备时, 无需重新设定参数; 支持采用电源双备份, 两个电源互为备份方式, 任一电源故障不影响屏体正常工作; 支持采用双电力备份, 可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式, 任一电力故障不影响屏体显示; 支持采用双系统备份, 两套发送卡和两套接收卡互为备份方式, 任一发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。</li> <li>18. 正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅 <math>\leq 1.5^\circ\text{C}</math>, 点亮 10 分钟后其温度升幅 <math>\leq 8^\circ\text{C}</math>; 产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅 <math>\leq 8^\circ\text{C}</math>, 点亮 10 分钟后其温度升幅 <math>\leq 18^\circ\text{C}</math>; 产品正常使用工作达到热平衡状态后, 屏体结构金属部分温度升幅 <math>\leq 30^\circ\text{C}</math>, 绝缘材料温度升幅 <math>\leq 30^\circ\text{C}</math>。</li> <li>19. 具备防蓝光护眼功能, 蓝光辐射能量 <math>\leq 20\%</math>。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害, LED 显示屏蓝光辐亮度 <math>\leq 0.5\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}</math>, 符合肉眼观看标准。</li> <li>20. 支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光; 显示面采用高强度化学防护材质, 防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕,</li> </ol>	145	块

		<p>可直接擦拭 LED 附着力<math>\geq 100\text{N}</math>;在灯珠四侧以水平 夹角 <math>45^\circ</math> 的方向施加推力 <math>15\text{N}</math>, 灯珠未破碎或脱落。</p> <p>21. ★具有 SELV 电路, 在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为: 正常工作条件下, 不超过 <math>42.4\text{V}</math> 交流峰值或 <math>60\text{V}</math> 直流值单一故障条件下, 在 <math>200\text{ms}</math> 后不超过 <math>42.4\text{V}</math> (<math>30\text{V}</math> 有效值) 交流峰值或 <math>60\text{V}</math> 直流值, 并且在 <math>200\text{ms}</math> 内其极限值不超过 <math>71\text{V}</math> (<math>50\text{V}</math> 有效值) 交流峰值或 <math>120\text{V}</math> 直流值。</p> <p>22. 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。</p> <p>23. 为保证产品使用安全, 静电电压衰减期 (<math>\pm 1000\text{--}\pm 100\text{V}</math>) <math>\leq 2\text{S}</math>; 摩擦起电电压 <math> V  \leq 100\text{V}</math>。</p> <p>24. ★支持手机、平板可视化控制 LED 大屏, 切换播放内容, 定制播放计划等; 支持一键点屏技术, 开机后自动识别系统连接, 无需重置系统配置; 支持联网一键下载程序文件和调试; 支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口</p> <p>25. 以上 1-24 项技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告(加盖制造商公章), 未提供相应证明材料的计算得分。</p> <p>26. ★LED 显示屏须提供本产品的 3C 认证证书复印件或扫描件附在响应文件中, 不提供按无效标处理。</p> <p>27. ★为保证所提供产品来源正规, 需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等(承诺格式自拟)</p> <p>28. ★为了防止 LED 光源对人眼的伤害, LED 电子显示屏产品通过 TUV 莱茵低蓝光认证, 无视网膜蓝光危害。提供 TÜV 低蓝光认证, 提供证书复印件或扫描件。</p> <p>29. ★为保证产品的绿色环保性能, 对人体不产生危害, LED 显示屏的设计生产活动中, 所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求, 提供相关证明材料。</p> <p>30★为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚, 利于人体健康及环境保护(提供同时具有 CNAS/ilac-MRA/CMA 标识的权威第三方检测机构出具的 ROHS 检测报告复印件或扫描件证明)</p>		
3	磁铁	专用磁铁	580	个
4	电源	LED 显示屏专用	37	台
5	接收卡	<p>1. 集成 12 个 HUB75, 无需再配转接板</p> <p>2. 单卡最大带载 <math>192 \times 1024</math> 像素, 最多支持 24 组并行数据</p> <p>3. 支持 8bit 色深视频源输入输出, 单色灰阶为 256, 可搭配出 16777216 种混合色彩。</p> <p>4. 支持自适应帧率技术, 不仅支持</p> <p>23. <math>98/24/29.97/30/50/59.94/60\text{Hz}</math> 常规及非整数帧率, 还可输出显示 <math>120/240\text{Hz}</math> 高帧率画面, 大幅提升画面流畅度、减少拖影。</p> <p>5. 支持色温调节, 提供调整色温, 即饱和度调节, 增强画面表现力</p> <p>6. 支持低亮高灰</p> <p>7. 支持亮度逐点校正, 能有效消除灯点色差, 保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性, 提升整体显示效果</p> <p>8. 支持箱体标定和快速标序</p>	14	张

		<p>9. 支持画面旋转, 单个箱体画面以 90° /180° /270° 角度进行旋转, 配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示</p> <p>10. 支持数据偏移, 支持误码侦测</p> <p>11. 支持环路备份, 支持固件备份</p> <p>12. 提供厂家售后服务承诺书和项目授权书;</p>		
6	显示屏线材	定制 16P 专用长排线、成品网线、定制 2.5 平方三芯线	1	套
7	专业主控	<p>1. 最大 1920X1200@60Hz 输入分辨率</p> <p>2. 最大带载 390 万像素, 6 路千兆网口输出</p> <p>3. 最宽 8192 像素点或最高 4096 像素点</p> <p>4. 支持 4 路信号输入: 1xHDMI1.4, 2xDVI, 1xSDI</p> <p>5. 支持单机或双机冗余备份</p> <p>6. 支持 1 路独立音频输入, 1 路独立音频输出</p> <p>7. 支持 3 画面显示, 位置、大小可自由调节</p> <p>8. 支持视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放</p> <p>9. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术</p> <p>10. 支持亮度和色温调节</p> <p>11. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整显示</p> <p>12. 确保产品质量可靠, 提供厂家 3C 认证证书。</p>	1	台
8	配电柜	10 千瓦 LED 屏专用配电柜	1	台
9	屏体结构	主框架采用: 角铁、方管、化学螺栓、膨胀螺钉和辅材; 主框架保证安全性、平整度及美观性。	1	套
10	安装调试	/	1	套
11	包装和运输	/	1	项
12	操作电脑	i5 处理器-8G 内存-1T 硬盘+SSD256G	6	台
13	显示器	23 寸 LED 屏-HDMI, VGA 接口-防蓝光 IPS 屏	6	台
14	多功能打印机	激光彩色多功能打印机	1	台
15	LED 照明灯	LED 软膜灯	10	个
16	筒灯	LED 灯	6	个
17	网线	CAT6 千兆网线	2	箱
18	电线	2.5m <sup>2</sup> 电线	4	盘
19	办公椅	办公椅	5	把
20	办公台椅	液压气动椅高低调节	5	把
21	大厅等候椅	三人位钢制皮艺沙发	4	组
22	茶吧机	饮水一体柜	1	台
23	办公工位台	大理石台面双面板定制工位台	5	位
24	文件柜	国标	1	组

25	自助引导一体机	引导查询一体机	1	台
26	室内标识标牌	亚克力材质	1	项
27	室内文化墙	现场定制（大厅墙面、背景墙、过道墙面）	2	项
28	石膏板吊顶	轻钢龙骨、石膏板造型顶	65	m <sup>2</sup>
29	墙面粉刷	基层腻子、乳胶漆	121	m <sup>2</sup>
30	踢脚线	不锈钢拉丝	40	米
31	不锈钢反光灯槽	定制	20	米
32	木饰面	国标	35	m <sup>2</sup>
33	地面贴瓷	水泥砂浆基层、瓷砖	65	m <sup>2</sup>
34	背景墙	隔断背景墙	25	m <sup>2</sup>
35	强电改造	各工位电源布线	1	项
36	空调风管机	中央空调	1	台
37	网络布线	各工位电脑网络布线	1	项
38	橱窗玻璃	破损玻璃更换、维修	1	项
39	橱窗窗帘	定制	1	项
40	大厅玻璃门	破损玻璃更换、维修	1	项
41	楼梯瓷砖拆除	定制	30	m <sup>2</sup>
42	楼梯贴瓷	楼梯地砖更换贴瓷	30	m <sup>2</sup>
43	楼梯封包	石膏板龙骨封包	2	项
44	楼梯墙面处理	墙面铲除修补、刮白	80	m <sup>2</sup>
45	拆除清理	砸墙、清理、运输	1	项

## 二、法律援助、法律监察、诉讼服务

1	LED 照明灯	LED 平板灯	6	个
2	网线	CAT6 千兆网线	2	箱
3	电线	2.5m <sup>2</sup> 电线	4	盘
4	办公椅	办公椅	6	把
5	办公桌	单人办公桌	6	组

8	操作电脑	i5 处理器-8G 内存-1T 硬盘+SSD256G	6	台
	笔记本电脑	2.8K OLED 屏 轻薄商务办公本 32G 1T	2	台
9	显示器	23 寸 LED 屏-HDMI,VGA 接口-防蓝光 IPS 屏	6	台
10	简约沙发	三人位沙发	1	组
11	茶几	办公型茶几	1	个
12	衣帽架	实木衣帽架	1	个
13	茶吧机	饮水一体柜	1	台
14	室内标识 标牌	亚克力材质	1	项
15	室内文化 墙	PVC 亚克力材质	1	项
16	集成吊顶	轻钢龙骨、矿棉板	90	m <sup>2</sup>
17	墙面粉刷	基层腻子、乳胶漆	150	m <sup>2</sup>
18	窗帘	窗帘、轨道	1	项
19	强电改造	办公位电源布线	1	项
20	网络布线	各工位电脑网络布线	1	项
21	下水管外 包及管路 维修	轻钢龙骨、木工板、石膏板、更换管路管件	1	项

### 三、调解室、私密调解室

1	LED 照明 灯	LED 平板灯	6	个
2	会议桌	8 人办公桌	2	组
3	会议椅	办公椅	16	把
4	茶吧机	饮水一体柜	3	台
5	办公椅	办公椅	2	把
6	办公桌	单人办公桌	2	组
7	操作电脑	i5 处理器-8G 内存-1T 硬盘+SSD256G	2	台
8	显示器	23 寸 LED 屏-HDMI,VGA 接口-防蓝光 IPS 屏	2	台
9	简约沙发	三人位沙发	1	组
10	茶几	办公型茶几	1	个
11	衣帽架	实木衣帽架	1	个
12	室内标识 标牌	亚克力材质	3	项

13	室内文化墙	PVC 亚克力材质	3	项
14	集成吊顶	轻钢龙骨、矿棉板	120	m <sup>2</sup>
15	空调	1.5P	2	台
16	墙面粉刷	基层腻子、乳胶漆	89	m <sup>2</sup>
17	窗帘	窗帘、轨道	15	米
18	地脚线	定制	54	米
19	套装门	国标	2	套
20	强电改造	办公位电源布线	1	项
21	幕布	广告幕布及吊顶改造	1	套
22	拆除清理	拆除、垃圾清理运输	1	项
23	施工人工费	运输费及搬运等	1	项

#### 四、综治中心门头及外墙工程

1	拆除清理	原防盗门、卷帘门、门头等	1	项
2	亚克力发光字	定时控制发光字	8.3	m <sup>2</sup>
3	镀锌轻钢支架	镀锌钢管	14	m <sup>2</sup>
4	铝塑板饰面	干挂铝塑板	14	m <sup>2</sup>
5	施工人工费	高空作业施工	1	项
6	墙面铲除	原墙面裂缝、脱皮等	30	m <sup>2</sup>
7	墙面腻子	墙面补平、腻子	156	m <sup>2</sup>
8	外墙漆	外墙防水色漆	156	m <sup>2</sup>
9	空调外机移位	原墙面空调外机移位	1	项

#### 五、综治中心安防设备

1	网络机柜	钢制 22U	1	台
2	交换机	24 口千兆交换机	1	台
3	监控主机	2 盘位录像机	1	台
4	硬盘	企业级监控盘 8T	2	块
5	高清网络摄像机	400 万 POE 摄像头，自带拾音器	11	台
6	POE 交换	16 口千兆 POE 供电交换机	1	台

	机			
7	安装调试 辅材	电源插排、PVC 穿线管、网络线缆等	1	项