

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
1	自走式青饲料收获机	1. 结构型式：自走式； *2. 外形尺寸：6600*2460*4040mm(允许偏差为2%)； 3. 额定功率：154kw； *4. 额定转速：2200r/min； *5. 有效收获宽度：2200mm； *6. 导向轮：1680mm(允许偏差为2%)； *7. 驱动轮：1730mm(允许偏差为2%)； *8. 轴距：2620mm(允许偏差为2%)； *9. 最小离地间隙：350mm(允许偏差为2%)； 10. 秸秆切碎机构型式：盘刀式； *11. 行车制动距离：≤6mm； *12. 收获损失率：≤3%； *13. 割茬高度：≤150mm。	台	9
2	植保无人机	*1. 整机重量：≥73kg（标配2喷头）； *2. 外形尺寸（长*宽*高）：1105*1265*975 mm（机臂折叠、桨叶折叠）； *3. 满载悬停时间：≥7min； *4. 最大起飞重量：≥148kg； *5. 主旋翼数量：4个； *6. 药箱容积：75L； *7. 药箱数量：1个； 8. 喷头数量：2个； 9. 液泵型式：叶轮泵； *10. 电池电压：52 V； *11. 电池容量：41000mAH； *12. 电池组数：2组。	台	15

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
3	小麦联合收割机	*1. 机构形式：纵向轴流全喂入履带自走式； *2. 配套发动机额定功率：74.5kw； *3. 整体外形尺寸：（长*宽*高）5750*2500*2950mm（允许偏差为5%）； *4. 割台工作幅宽：2200mm（允许偏差为3%）； *5. 最小离地间隙：280mm（允许偏差为3%）； *6. 卸粮方式：机械自动卸粮； 7. 打（压）捆机构型式：方捆； 8. 打（压）捆机构打结器数量：2个。	台	3
4	玉米联合收割机	1. 工作行数：2行； *2. 配套动力：74kw； *2. 外形尺寸：4980*1920*2700mm； *3. 割台宽度：1300mm； *4. 结构质量：680Kg； 5. 转向操纵方式：方向盘式。	台	12
5	2104型拖拉机	*1. 外廓尺寸：≥5490*2520*2930mm 2. 整机型式：轮式； *3. 轴距：≥2950mm； *4. 常用轮距（前轮、后轮）：≥1835/1920mm； *5. 标准配重（前/后）：≥700/350kg； *6. 驱动型式：四驱； *7. 最小离地间隙及部位：≥460mm（前桥底部）。	台	3

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
6	旋耕机 (大)	1. 结构型式：框架式； *2. 整机外形尺寸：1165*2740*1340mm(允许偏差为5%)； *3. 作业速度：0.45-1.67m/s； *4. 工作幅宽：250cm(允许偏差为3%)； 5. 耕深：12—18cm； 6. 传动型式：中间传动； 7. 配套标定功率：73-102KW； 8. 配套动力输出轴转速：760r/min。	台	3
7	翻转犁 (大)	1. 结构型式：悬挂式； *2. 工作状态：外形尺寸：4080*2000*1760mm(允许偏差为≤2%)； 3. 配套功率：117-132KW； 4. 翻转机构型式：液压式、全翻转； 5. 犁体数量：4×2； 6. 犁体幅宽：400mm； *7. 总工作幅宽：1600mm(允许偏差为≤2.5%)；	台	3
8	深松机	1. 结构型式：悬挂式； *2. 工作状态外形尺寸：1210*2950*1310(允许偏差为5%)； 3. 工作幅宽：250cm（允许偏差为3%）； 4. 铲间距：28cm（允许偏差为3%）； *5. 深松深度：≥30cm。	台	3
9	504型拖拉机	*1. 外廓尺寸：≥3700*1430*2350mm； 2. 型式：轮式； *3. 轴距：≥1850mm； *4. 常用轮距（前轮、后轮）：≥1060/1060mm； *5. 标准配重（前/后）：≥100/120 kg； *7. 驱动型式：四驱； *8. 最小离地间隙及部位：≥360mm前桥底部。	台	5

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
10	覆膜机	1. 配套动力功率：18.38-33.09KW； 2. 结构型式：悬挂式； 3. 单膜幅宽：1200mm 4. 外形尺寸：（长*宽*高）1450*1540*1260mm 。 5. 覆土装置形式：膜边覆土。	台	4
11	704型拖拉机	*1. 外廓尺寸：3515*1520*2675mm安全架顶部(允许偏差5%)； 2. 型式：轮式； *3. 轴距：1930mm(允许偏差3%)； *4. 常用轮距（前轮、后轮）：1200/1200mm（允许偏差3%）； *5. 标准配重（前/后）kg :120/160(允许偏差5%)； 6. 机架型式：半架； *7. 驱动型式：四驱； *8. 最小离地间隙及部位：420mm前桥底部(允许偏差30mm)。	台	15
12	旋耕机 （小）	1. 结构型式：框架式； 2. 整机外形尺寸：1130*1800*985mm(允许偏差为5%)； 3. 工作幅宽：160cm(允许偏差为3%)； 4. 耕深：8-12cm； 5. 传动型式：中间传动； 6. 配套标定功率：29-66KW； 7. 配套动力输出轴转速：766r/min。	台	15
13	翻转犁 （小）	1. 结构型式：悬挂式； 2. 工作状态：外形尺寸：1670*1180*1320mm(允许偏差为≤2%)； 3. 配套功率：29-44KW； 4. 翻转机构型式：液压式、全翻转； 5. 犁体数量：2×2； 6. 犁体幅宽：270mm； 7. 总工作幅宽：540mm(允许偏差为≤2.5%)。	台	15

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
14	马铃薯收获机	1. 工作状态外形尺寸：2260*1515*1160mm(允许偏差5%); 2. 配套动力功率：29-44KW; 3. 结构型式：三点悬挂式; 4. 作业幅宽：1200mm(允许偏差5%); 5. 挖掘铲型式：平铲。	台	2
15	残膜捡拾机	1. 捡拾机构形式：耙齿式; 2. 配套动力：12-40KW; 3. 工作状态外形尺寸：≥1500*1500*800mm; 4. 工作幅宽：≥1500mm。	台	4
16	碎草机	1. 外型尺寸：（长*宽*高）1910*2290*1000mm; 2. 配套动力:40-60hp; 3. 输入转速:540r/min; *5. 留茬高度:≤70mm; *6. 割草幅宽:≥2150mm; 7. 工作结构:液压侧移旋转。	台	4
17	自走式开沟施肥机	1. 外型尺寸（长*宽*高）：2400*1000*800mm; 2. 肥箱容量：0.5立方; 3. 施肥深度:20-35cm; *4. 开沟宽度:≥40cm; 5. 作业速度:300-1500m/h。	台	10

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要技术参数	单位	数量
18	牵引塔式打药机	*1. 喷雾宽度：≥18m； *2. 喷雾高度：≥8m； *3. 水箱容量：1600L； *4. 风叶直径：≥900mm； 6. 液泵结构型式：隔膜泵； 7液泵流量：150-160L/min； *8. 输入转速：≤540转/min； 9. 喷头型式：圆锥雾喷嘴； 10. 尺寸：2860*13400*1420mm；	台	4
19	充电式升降平台	1. 外形尺寸（长*宽*高）：2600*1800*2500mm； 2. 最大举升高度：1.5m； *3. 初始高度：0.9m； 4. 单侧伸展宽度：0.55m； *5. 最大负载：≥800kg； 6. 驱动方式：四驱电动；	台	4