

五、分项报价表

项目名称：肃北县政务服务中心数智化提升改造项目

采购包名称：肃北县政务服务中心数智化提升改造项目

项目编号：SBCB（2025）25号

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	投标总价 (元)	备注
1	政务大厅综合现场服务	规格：包括排队叫取号服务支撑系统、移动端排队叫号预约系统、自助办事服务子系统、自助存取服务支撑系统；型号：新点智能化大厅应用软件V1.0	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	380000.00	380000.00	无
2	政务大厅综合管理服务	规格：包括政务大厅导服系统、统一信息发布管理、设备运维监控管理、中心效能数据分析展示、样表配置管理、窗口配置管理；型号：新点智能化大厅应用软件V1.0	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	640000.00	640000.00	无
3	政务大厅综合远程服务	规格：包括自助终端远程导办、“云综窗”服务平台；型号：新点智能化大厅应用软件V1.0	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	630000.00	630000.00	无
4	考试培训管理服务	规格：包括资源中心、培训管理和考试管理服务；型号：定制开发	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	250000.00	250000.00	无

5	数据综合分析评价服务	规格：对肃北县政务服务能力进行持续综合分析评价，提供包括数据分析，问题发现以及咨询回复服务，为肃北县政务服务能力提升提供支撑。通过数据综合分析评价服务，优化肃北县营商环境、深化“放管服”改革、便利企业和群众办事，提升肃北县政务服务能力；型号：新点政务服务事项数据分析系统软件 V1.0	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	80000.00	80000.00	无
6	系统对接	规格：包括与甘肃省政务服务网—肃北站点、“甘快办”APP—肃北站点、肃北县微信公众号、省统一身份认证、省统一好差评系统和政务服务能力平台对接；型号：定制开发	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	项	50000.00	50000.00	无
7	LED 室内全彩屏	型号：Q2.0；规格：1、室内全彩 P2.0 三合一 LED 显示屏；2、大屏尺寸：4.48m*2.56m；3、像素点间距：2.0mm；4、基色：红色+绿色+蓝色；5、物理密度：250000点/m2；6、控制方式：同步控制；7、驱动器件：恒流；8、驱动方式：40 扫；9、刷新频率：1920Hz；10、帧频：60Hz；11、亮度：450cd/m2；12、亮度调节方式：软件 256 级可调	强力巨彩	厦门强力巨彩光电科技有限公司	11.47	m ²	2600.00	29822.00	无

8	同步接收卡	型号: 5A-75E; 规格: 1、板载 12 个 HUB75 的 16P 接口; 2、支持 12 位的 HDMI 颜色输入; 3、支持像素点故障检测。	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	28	张	144.00	4032.00	无
9	视频处理器	型号: X16E; 规格: 1、输入接口: DVI、HDMI; 2、支持 4K 信号输入, 输入分辨率可达 3840×2160; 3、输出接口: 16*网口; 4、支持 4K 信号输出, 输出分辨率可达 3840×2160; 5、支持自定义输出分辨率	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	1	台	13000.00	13000.00	无
10	LED 控制软件	型号: 配套; 规格: LED 控制软件	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	1	套	175.00	175.00	无
11	框架结构	型号: 定制; 规格: 尺寸: 4.58m*2.66m, 框架结构 4*2 镀锌方管组合而成。	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	12.15	m ²	300.00	3654.00	无
12	辅材	型号: 定制; 规格: 电源线、接插件等	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	1	套	800.00	800.00	无
13	LED 室内全彩屏包边	型号: 定制; 规格: LED 室内全彩屏宽度 3mm 不锈钢包边	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	1	套	240.00	240.00	无
14	LED 控制电脑	型号: 启天 M455-A649+ E22-10; 规格: 1、CPU: I5; 2、内存: 8G; 3、硬盘: SSD 512GB; 4、独显支持 4K 输出; 5、Win11 专业版操作系统; 6、显示屏: 21.5 英寸; 7、无线键鼠套装	联想	联想(北京)有限公司	1	台	5200.00	5200.00	无

15	LED 室内全彩屏	型号: Q2.0; 规格: 1、室内全彩 P2.0 三合一 LED 显示屏; 2、大屏尺寸: 6.08m*2.24m; 3、像素点间距: 2.0mm; 4、基色: 红色+绿色+蓝色; 5、物理密度: 250000 点/m ² ; 6、控制方式: 同步控制; 7、驱动器件: 恒流; 8、驱动方式: 40 扫; 9、刷新频率: 1920Hz; 10、帧频: 60Hz; 11、亮度: 450cd/m ² ; 12、亮度调节方式: 软件 256 级可调	强力巨彩	厦门强力巨彩光电科技有限公司	13.62	m ²	2600.00	35412.00	无
16	同步接收卡	型号: 5A-75E; 规格: 1、板载 12 个 HUB75 的 16P 接口; 2、支持 12 位的 HDMI 颜色输入; 3、支持像素点故障检测。	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	38	张	144.00	5472.00	无
17	视频处理器	型号: X16E; 规格: 1、输入接口: DVI、HDMI; 2、支持 4K 信号输入, 输入分辨率可达 3840×2160; 3、输出接口: 16*网口; 4、支持 4K 信号输出, 输出分辨率可达 3840×2160; 5、支持自定义输出分辨率	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	1	台	13000.00	13000.00	无
18	LED 控制软件	型号: 配套; 规格: LED 控制软件	卡莱特	卡莱特云科技股份有限公司	1	套	175.00	175.00	无
19	框架结构	型号: 定制; 规格: 尺寸: 6.18m*2.34m, 框架结构 4*2 镀锌方管组合而成。	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	14.46	m ²	300.00	4338.00	无
20	辅材	型号: 定制; 规格: 电源线、接插件等	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	1	套	1000.00	1000.00	无
21	LED 室内全彩屏包边	型号: 定制; 规格: LED 室内全彩屏宽度 3mm 不锈钢包边	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	1	套	240.00	240.00	无

22	LED 控制电脑	型号：启天 M455-A649+TE22-19；规格：1、CPU:I5；2、内存:8G；3、硬盘:SSD 512GB；4、独显支持 4K 输出；5、Win11 专业版操作系统；6、显示屏:21.5 英寸；7、无线键鼠套装	联想	联想（北京）有限公司	1	台	5200.00	5200.00	无
23	室外 LED 条屏	型号：定制；规格：1. 屏体尺寸：7.68m*0.48m；2. 像素管物理点间距：10mm；3. 物理密度：10000 点/m ² ；4. 发光点颜色：1R；5. 物理单元行列数：宽 32 点×高 16 点；6. 驱动方式：恒流驱动；7. 扫描频率：240 帧/秒；8. 刷新率：180 帧/秒；9. 亮度：2000cd/m ² ；10. 亮度调节方式：软件调节 16 级可调；11. 平均无故障时间：≥10000 小时；12. 寿命：10 万小时；13. 平整度：任意相邻像素间 0.5mm，模块拼接间隙<1mm；；14. 均匀性：像素光强、模块亮度均匀；15. 控制方式：异步传输；16. 含异步控制卡及不锈钢包边	尚华科技	张家港尚华光电科技有限公司	3.69	m ²	1600.00	5904.00	无




24	LED 室内全彩条屏	型号: Q2.5; 规格: 1、室内全彩 P2.5 三合一 LED 显示屏; 2、大屏尺寸: 约 30.24 m ² (长 63m*高 0.48m); 3、像素点间距: 2.5mm; 4、基色: 红色+绿色+蓝色; 5、物理密度: 160000 点/m ² ; 6、驱动器件: 恒流; 7、驱动方式: 32 扫; 8、帧频: 60Hz; 9、亮度: 400cd/m ² ; 10、亮度调节方式: 软件 256 级可调; 11、包含 LED 全彩屏屏体、大屏边框	强力巨彩	厦门强力巨彩光电科技有限公司	30.24	m ²	2650.00	80136.00	无
----	------------	--	------	----------------	-------	----------------	---------	----------	---




SBCB (2025)

25号

25	全彩条形屏异步控制卡	<p>型号：VSE全彩；规格： 1、网口通讯：标准网口（1000M、1000M、10M自适应）；2、支持扫描模式：2S、4S、5S、8S、10S、16S、20S、32S、静态模式；3、显示灰度级：256级灰度；4、软件模式：软件实现显示屏内逻辑分割，各逻辑区独立动作独立显示，互不影响；5、显示内容：文本、图片；6、自动开关屏：支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能；7、自动调节亮度节：支持（需要加亮度传感器）；8、自动调节亮度：支持（计算机设定非线性亮度调节）；9、温湿度检测：支持屏体温湿度自动检测功能；10、系统扩展：支持多用途接入、系统功能扩展。</p>	视展宏图	视展宏图（北京）电子科技有限公司	49	张	576.00	28224.00	无
26	液晶显示屏	<p>型号：A149V；规格：1、屏幕尺寸：49英寸，可水平、垂直安装；2、屏幕类型LED背光；分辨率：全高清（3840*2160）；3、屏幕比例：16:9；4、亮度：400cd/m²；5、响应时间≤8ms；6、可视角度：89°(H)/89°(V)；7、支持低功耗模式待机模式。8、输入接口：CVBS*1，DVI*1，HDMI*1，VGA*1。</p>	奥拓	深圳市奥拓电子股份有限公司	8	台	4100.00	32800.00	无
27	液晶显示屏安装支架	<p>型号：定制；规格：液晶显示屏壁挂安装支架</p>	国产	国产	8	个	130.00	1040.00	无

28	多媒体高清播放盒	<p>型号: TM-HD-BOX PLUS; 规格: 1、功能: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 显示业务信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。2、Android 四核处理器, 3、内存: 2G, 4、内置存储: 16G, 5、支持1080P 高清播放, 分辨率最大支持 4K; 6、操作系统: Android 11; 7、播放模式: 支持循环、定时、插播多种播放模式; 8、视频播放: 支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4; 9、图片格式: 支持BMP、JPEG、PNG、GIF; 10、USB2.0接口: 2个; 11、以太网: 1个, 10M/100M自适应以太网; 12、HDMI输出: 1个, 支持1080P输出, 支持4K输出; 13、定时开关机: 支持; 14、系统升级: 支持USB/TF卡</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司		2228.00	17824.00	无	
		<p>型号: TN3.0; 规格: 总体功能: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 可通过排队取号机上选择办理事项, 自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能; 支持输入身份证号与取号人人脸比对功能; 后台根据所办事项、窗口业务自动分配办理窗口号, 并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信</p>							

29	排队取号机	<p>息。1、工控单元： (1) CPU：双核处理器； (2) 固态硬盘：240G； (3) 内存：8G； (4) 正版 Windows 操作系统； (5) 支持 IPv6； 2、显示模块：32英寸，支持触摸，分辨率1920*1080； 3、机柜结构：豪华立式机柜，全钢板结构。 4、热敏打印模块性能：热敏打印模块性能：打印速度：150mm/秒，打印模块寿命：100 万行字符，切刀寿命：100 万次，纸张：80mm 宽热敏纸； 5、二维码扫描模块：接口 RS232；识读模式：感应识读；光源：白光； 6、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 7、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控；可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能； 8、无人值守系统：主</p>	Epoint	 国泰新点软件股份有限公司	2 台	27573.00	55146.00	无
----	-------	--	--------	--	-----	----------	----------	---

		机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。9、预留安装位置：社保卡。							
30	桌面双屏自助终端	<p>型号： SST2.0-DF； 规格：1、功能：（1）为窗口人员和办事人员提供便利，为窗口人员可提供叫号、资料录入、身份信息读取、办事告知单打印功能；（2）为办事人员可提供屏幕共享、资料信息确认相关功能。 2、工控单元：（1）CPU性能：四核处理器；（2）内存：8G；（3）固态硬盘：240G； 3、正版Windows 操作系统；4、主显示模块：21.5英寸，分辨率1920*1080；电容触摸屏，10点触摸；高宽比16:9；5、副显示模块：19英寸，分辨率1440*900；电容触摸屏，10点触摸；高宽比16:9； 6、二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM），读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码，实现居民身份证的有效性验证和存储查询；7、认证摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB供电；红外灯亮灭可控；可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对；可实现本人与身份证照片进行人证比对</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	51	台	20000.00	1020000.00	无



能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能；8、视频通话摄像头：最大分辨率1920*1080，支持宽动态；9、远程查看摄像头：800万像素，最大分辨率：3264*2448；10、指纹识别模块：光学指纹仪，误判率低、识别率高，识别速度快、支持旋转指纹，具有假指纹探测功能；11、高拍仪：1000万像素，支持A3和A4幅面；12、二维码扫描模块：识别标准一维、二维条码，支持读取纸质、LCD、手机屏幕介质上的条码信息；13、热敏打印模块：卷纸宽度58mm，打印速度120mm/s；14、支持左右双声道音频播放；15、支持双屏同步/异步显示；16、支持IPV6；17、配置无线键盘和鼠标。



31	窗口互动终端 (叫号)	<p>型号: E21; 规格: 总体功能: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 实现窗口叫号功能;</p> <p>1、功能: 提供叫号功能, 可关联对应窗口, 解决部分窗口因专网无法叫号问题。</p> <p>2、性能:</p> <p>(1) Android 四核处理器;</p> <p>(2) 内存: 2GB; (3) 内置存储器: 32GB; (4) 存储类型: 闪存; (5) 触摸屏类型: 电容式; (6) 显示模块: 10.1 英寸, 支持触摸, 分辨率: 1920*1200;</p> <p>(7) 网络类型: WIFI、RJ45、蓝牙;</p> <p>(8) 操作系统: Android7.1;</p> <p>(9) 接口: USB*2, HDMI IN*1, RJ45*1;</p> <p>(10) 采用麦克风阵列; 支持 2 通道线路输出和输入音频; (11) 电源: 独立 DC 接口供电; (12) 采用底座和屏幕一体式设计; 底座带有防滑装置。(13) 设备带有触摸感应按钮, 可以支持一键呼叫功能;</p> <p>(14) 设备支持通电开机、断电关机, 定时关机功能, 可设置开关机方式, 易维护。(15) 可支持连接扫描模块、身份证读卡模块。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	46	台	2200.00	101200.00	无
----	----------------	---	--------	--------------	----	---	---------	-----------	---



32	窗口互动终端 (评价)	<p>型号: E21; 规格: 总体功能: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 实现办事满意度评价; 1、功能: 提供实时办事满意度评价功能, 可关联对应窗口, 可提供接口进行评价满意度的数据统计。2、性能:</p> <p>(1) Android 四核处理器; (2) 内存: 2GB; (3) 内置存储器: 32GB; (4) 存储类型: 闪存; (5) 触摸屏类型: 电容式; (6) 显示模块: 10.1 英寸, 支持触摸, 分辨率: 1920*1200; (7) 网络类型: WIFI、RJ45、蓝牙; (8) 操作系统: Android7.1; (9) 接口: USB*2, HDMI IN*1, RJ45*1; (10) 采用麦克风阵列; 支持 2 通道线路输出和输入音频; (11) 电源: 独立 DC 接口供电; (12) 采用底座和屏幕一体式设计; 底座带有防滑装置。(13) 设备带有触摸感应按钮, 可以支持一键呼叫功能; (14) 设备支持通电开机、断电关机, 定时关机功能, 可设置开关机方式, 易维护。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	46	台	2200.00	101200.00	无
----	----------------	---	--------	--------------	----	---	---------	-----------	---



33	自助电脑主机	型号: ThinkCentre M760t-F121; 规格: 1、 CPU: 6 核, 12 线 程, 主频 2.5GHz; 2、 内存: 16G; 3、硬盘: SSD 1TB; 4、显 卡: 8G 独 显; 5、Win11 操作系统	联想	联想(北京) 有限公司	10	台	7000.00	70000.00	无
34	液晶显示器	型号: 27M2N5500Y; 规格: 1、屏 幕尺寸: 27 英寸; 2、分 辨率: 2560*1440; 3、屏幕比 例: 16:9 (宽 屏); 4、屏 幕刷新率: 180Hz; 5、对 比度: 3000:1; 6、 接口: DP, HDMI, 音 频/耳机输出	飞利浦	飞生(上海)电 子科技有限公 司	10	台	1550.00	15500.00	无
35	液晶显示器	型号: HU25315QK0; 规格: 1、屏 幕尺寸: 31.5 英寸; 2、最 佳分辨率: 2560*1440; 3、屏幕比 例: 16:9 (宽 屏) 4、面 板: IPS 技 术; 5、屏幕 刷新率: 75Hz; 6、接 口: DP, HDMI, 音 频/耳机输出	联想	联想(北京) 有限公司	5	台	1250.00	6250.00	无
		型号: SAE5.0; 规 格: 总体功 能: 自动读取 行政审批系统 提供的标准数 据接口, 为便 于办事人员在 政务服务中心 24小时自助存 取材料或证照 使用。1、自 助登录: 支持 刷二代身份证 登录系统; 2、支持扫描 二维码或输入 取件码进行材 料存取; 3、 按照设定时间 自动开关一体 机, 实现无人 值守功能。 4、工控单 元: (1) CPU 性能: 双核处							

36	自助智能存取终端	<p>理器，（2）内存：8G；（3）固态硬盘：240G；（4）正版Windows 操作系统；5、机柜：单屏机柜，采用国标1.5 厚度的冷轧钢板，金属烤漆。6、操作显示模块：21.5 英寸，支持触摸，分辨率1920*1080；7、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和TypeB 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》。8、凭条打印模块：打印热敏纸宽度 80mm。9、二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光；10、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控；可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对；可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能；11、麦克风阵列：唤醒距离：3-5米；识别距离3~5 米。12、监控摄像头：200 万像素网络摄像头1080P半球机；13、监控主机：4 路POE 网络硬盘录像机 NVR监</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	台	48000.00	48000.00	无
----	----------	---	--------	--------------	---	---	----------	----------	---



SBC (2025)

		控主机 H.26514、设备 抽屉数量： 24 门；15、 抽屉容量：支 持 A3 材料无 折叠存放； 16、通信接口 ：RS232。							
37	智能数据终端 (挂壁式)	<p>型号：MJ2.0-W；规格：功能说明：可对场所出入人员通过身份证读取、人像比对的方式进行身份验证，完成人证比对后，自动控制电锁开门，比对成功人员进入场所。</p> <p>1、功能： (1) 采用二代身份证识别技术和生物识别（人像比对）技术，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出人员的管控； (2) 整合摄像拍照功能，便于事后追溯； (3) 内置二代身份证识别模块、摄像头、补光灯，二维码扫描模块。</p> <p>2、技术参数： (1) CPU：六核处理器； (2) RAM：4G； (3) ROM：16G； (4) 操作系统：Android7.1； (5) 显示模块：9 寸，分辨率 1280*800； (6) 摄像头：双目宽动态摄像头（双目 RGB200万像素+IR30 万像素）； (7) 通讯方式：wifi/蓝牙/以太网； (8) 二代身份证识别模块：内置身份证阅读器（内含公安部认证的 SAM 模块）； (9) 二维码扫描模块：嵌入式小尺寸条码阅读器，带 LED 补光灯，分辨率：</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	台	4900.00	4900.00	无



		640*480CMOS; (10) 喇叭: 支持喇叭; (11) 补光 灯: LED 补光 灯*2 个; (12) 外部接 口: RJ45 接 口*1, Micro USB*1, RS485*1, 开关量信号, 韦根 (13) 复 位键: 1 个; (14) 支架: 金属壁挂支 架。							
38	出门按钮	型号: POC2020; 规 格: 1、寿 命: 40000 次 以上; 2、面 板及按钮材 料: 抗冲击性 优越, 绝缘性 能好; 3、后 座材料: 绝缘 耐腐蚀性好	力士坚	佛山市力士达 电锁厂		台	16.00	16.00	无
39	双门磁力锁	型号: MC270DL; 规 格: 1、吸合 力: 270kg×2; 2、工作电 压: 支持 12VDC; 3、开 门方式: 断电 开门	力士坚	佛山市力士达 电锁厂	1	台	500.00	500.00	无
40	双门磁力锁支 架	型号: 定制; 规格: 双门磁 力锁支架	力士坚	佛山市力士达 电锁厂	1	台	280.00	280.00	无
		型号: 定制; 规格: 针对政 务大厅业务办 理应用场景, 对机器人进行 定制改造, 适 配政务大厅业 务办理流程和大厅服务 流程场景, 拓 展服务场景如 下: 终端硬件 参数: 整机尺 寸: 558mm×525mm×1350mm; 整机净重: 56kg; 产品配 色: 银色和枪 灰色; 机身材 质: 高强度 PC+ABS; 屏幕 尺寸: 14 英 寸 1080P 超 清显示器; 颈 部负载空间: 长 104mm*宽 80mm*高 16mm; 胸腔负 载空间: 长 135mm*宽 129mm*高 190mm; 胸腔 负重≥5kg; 头部俯仰角							

41	智能办事机器人	<p>度：-15°至40°；爬坡能力：5°；运动速度：0.5~1.2m/s（可调）；硬件平台：高通8核芯片+工业级MCU；操作系统：基于Android9.0深度定制的RobotOS机器人操作系统；RAM(内存)：8G；ROM(容量)：64G；导航传感器：激光雷达×1+深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×1+红外回充摄像头×1+里程计+惯性测量单元×1；标准建图面积：不大于5000m²；头部拍照摄像头：13M高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头：200万像素，FOV H:110° V:57° D:136°；Mic阵列6麦阵全域收音与降噪，360°音源定位，5米收音范围；续航时间：14~16小时（根据实际工作条件）；定位精度：厘米级；支持二开接口：USB 2.0A口*2、Type-C口*1；LAN百兆网口*1；DC供电口12V 3A；支持身份证识读；支持热敏打印；除支持机器人基础地图管理、导航、打招呼等功能外，支持一下定制开发内容，软件定制功能：1、机器人取号服务：与大厅排队叫号系统对接，实现与机器人进行语音交流进行办事取号，支持办事号条打印和二维码号单；2、机器人办</p>	猎户星空	北京猎户星空科技有限公司	2	台	116000.00	232000.00	无
----	---------	--	------	--------------	---	---	-----------	-----------	---



件查询：与大厅业务办理平台进行集成，实现机器人语音交互，并支持刷身份证进行办件进度查询；3、机器人办事指南查询：支持与大厅办事指南数据集成或从政务网获取办事事项指南，通过

与 DEEPSEEK 大模型结合，实现办事事项的精准指南查询，支持政务网链接地址扫码获取网上办理指南。4、

政策查询服务：办事人与机器人进行语音交流，提出需要进展政策查询的意图，机器人识别并推送政策库中相关的政策信息数据。5、

服务评价：通过语音交互的模式，机器人采集办事人大厅工作的建议，通过大模型对办事人输入内容进行文字整理，并通过情感识别来判断办事人对大厅服务的满意度，提供后台数据查询统计服务。6、

大厅运行数据

应答：与政务大厅日常运行数据进行集成，通过语音的方式与机器人进行交流，实现大厅数据的 API 问答服务。7、最新办件公示：

集成大厅办件库数据，可滚动显示大厅最新业务办理情况。

型号：定制；规格：终端硬件参数：整机尺寸：

558mm×525mm×1350mm；


整机净重：56kg；产品配色：银色和枪灰色；机身材质：高强度 PC+ABS；屏幕



SBC (2025)

尺寸：14 英寸 1080P 超清显示器；颈部负载空间：长 104mm*宽 80mm*高 16mm；胸腔负载空间：长 135mm*宽 129mm*高 190mm；胸腔负重 $\geq 5\text{kg}$ ；头部俯仰角度： -15° 至 40° ；爬坡能力： 5° ；运动速度： $0.5\sim 1.2\text{m/s}$ （可调）；硬件平台：高通 8 核芯片+工业级 MCU；操作系统：基于 Android9.0 深度定制的 RobotOS 机器人操作系统；RAM(内存)：8G；ROM(容量)：64G；导航传感器：激光雷达 $\times 1$ +深度视觉传感器 $\times 3$ +鱼眼摄像头 $\times 1$ +红外回充摄像头 $\times 1$ +里程计+惯性测量单元 $\times 1$ ；标准建图面积：不大于 5000m^2 ；头部拍照摄像头：13M 高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头：200 万像素，FOV H： 110° V： 57° D： 136° ；Mic 阵列 6 麦阵全域收音与降噪， 360° 音源定位，5 米收音范围；续航时间： $14\sim 16$ 小时（根据实际工作条件）；定位精度：厘米级；支持二开接口：USB 2.0A 口 *2，Type-C 口 *1；LAN 百兆网口 *1；DC 供电口 12V 3A；基础软件功能：
1、招揽机器人看到 3 到 10 米外有人时，主动迎上来并播报；
2、大厅宣传



42	智能导服机器人	<p>无人交互时，自动播放后台配置的广告资源，可边播边转身；3、巡逻播报 边巡逻边播报；看到人就停下来进入互动模式，人走之后继续巡逻。支持播报广告资源，支持定时巡逻；4、欢迎语，有人正面走近 1.3 米时，播报欢迎语并进入首页；针对员工、访客或陌生人可设置不同的欢迎语；也可针对个人设置专属欢迎语当欢迎语超过 5 个字时，在播报 1 秒后就进入首页并响应用户的交互需求，并继续完成播报；5、口罩检测 支持口罩检测，打开开关之后能够识别出未戴口罩的用户并提醒戴上口罩；6、打个招呼 “打个招呼”的功能，只要对机器人说“打个招呼”，机器人则会再次进行问候，重现走近机器人被唤醒的欢迎功能；7、声音唤醒 在 5 米内任意角度含“小豹小豹”，都能唤醒机器人进入首页，并且转身看向声源方向；8、焦点跟随 唤醒后只要看到人就会盯着人看，并随着人转动的方向跟着转动身体，直到视线中丢失人脸信息；9、人脸注册 唤醒后正对机器人说“我的名字是 xxx”机器人就会记住用户的人脸和名字；下次机器人主动打招呼时，就会人名上屏并喊出</p>	猎户星空	北京猎户星空科技有限公司		100000.00	100000.00	无
----	---------	--	------	--------------	--	-----------	-----------	---

名字；10、行业问答 通过行业大数据分析，我们把每个行业被问到最多的问题进行统计分类，生成行业问答库；每个行业提供多种问答类型，你可按需添加问答类型然后补充答案，即可完成配置；11、问答库 企业级知识问答，三级分类目录，可批量导入导出。支持一问一答、一问多答、多问一答、多问多答，回复可以附带图片或视频；还支持关键词问法，只要用户说的话中包含所设定的关键词，就可以给出所设定的回复；12、问答库-机器级问答 机器级问答优先级高于企业级，支持问答同时生效于多台机器，还可以查询某台机器人下已生效的问答组。13、智能学习 不仅可以查看到机器人被问到的问题，还可以看到相同问题的询问次数，管理员可以在后台中将用户经常问到的问题添加为新的问答；14、语音报表 管理员可以查看到最近与机器人发生过的对话内容，以及这些对话所属的领域和意图



43	样表机	<p>型号：ESF1.0；规格：总体功能：自动读取行政审批系统提供的标准数据接口，可以提供各种样表格式，方便人员填写表格时参照样表填写。1、显示模块：21.5英寸，支持触摸，分辨率1920*1080；2、Android四核处理器；3、内存：2G；4、存储：16G；5、操作系统：Android5.1；6、网络接口：以太网1个，10M/100M自适应以太网；7、定时开关机，实现设备无人值守。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	2	台	4800.00	9600.00	无
44	样表机支架	<p>型号：定制；规格：定制支架，配套样表机使用，满足不同高度的场景，可在110-140度之间多角度调节。</p>	国产	国产	2	个	150.00	300.00	无
45	楼层引导机 (49寸卧式)	<p>型号：FG2.0-49H；规格：方便人员查询所要去的位置，楼层引导机能够智能给出路线。1、软件定制：定制符合现场平面图的楼层引导软件，以平面图的形式展现出中心各个楼层区域分布，可提供动态引导路线。2、Android四核处理器；3、内存：4G；4、内置存储器：32G；5、显示模块：49英寸，支持触摸，分辨率：1920*1080；6、定时开关机，实现设备无人值守。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	台	45610.00	45610.00	无

46	综合查询机 (42寸卧式)	<p>型号: IQ2.0-42H; 规格: 总体功能: 自动读取业务系统提供的标准数据接口, 办事人员可借助终端进行大厅办事引导和简易网上办事, 评价等操作。</p> <p>1、查询及展示功能: 查询及展示中心概况、办件查询、服务事项、视频宣传; 2、提供办事人员刷智能卡(如身份证)进行简易的办件查询功能; 3、支持扫描二维码功能。4、CPU: 四核处理器; 5、内存: 4GB DDR3; 6、硬盘: 120GB 固态硬盘; 7、正版操作系统; 8、显示模块: 42英寸, 支持触摸, 分辨率: 1920*1080; 9、支持 IPv6; 10、定时关机, 实现设备无人值守。11、二代证识别模块: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM, 支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡, 以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。12、二维码扫描模块: 接口 RS232; 识读模式: 感应识读; 光源: 白光; 13、热敏打印模块性能: (1) 打印速度: 250mm/秒; (2) 打印模块寿命: 100km; (3) 切刀寿命: 100 万次; (4) 纸张: 80mm 宽热敏纸</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	台	34000.00	34000.00	无
----	------------------	---	--------	--------------	---	---	----------	----------	---



47	导服决策平板	型号: AGS5Z-W09; 规格: 1、屏幕尺寸: 10.36 英寸; 2、CPU: 八核处理器; 3、内存: 4GB; 4、存储空间: 64GB; 5、摄像头像素: 500 万	华为	华为终端有限公司	6	台	1600.00	9600.00	无
48	“云综窗”服务终端	型号: SST2.0-DC; 规格: 1、工控单元: (1) CPU 性能: 四核处理器; (2) 内存: 8G; (3) 固态硬盘: 240G; 2、正版 Windows 操作系统; 3、显示模块: 21.5 英寸, 分辨率 1920*1080; 电容触摸屏, 10 点触摸; 高宽比 16: 9; 4、二代身份证识别模块: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 (SAM), 读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码, 实现居民身份证的有效性验证和存储查询; 5、认证摄像头: 连接接口: USB2.0; 供电方式: USB 供电; 红外灯亮灭可控; 可控; 红外灯控制方式: 软件指令。可进行人证比对: 可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测: 利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术, 实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能; 6、视频通话摄像头: 最大分辨率: 1920*1080, 支持宽动态; 7、远程查看摄像头: 800 万像素, 最大	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	1	台	22810.00	22810.00	无



SBC (2025)

25号

		分辨率： 3264*2448； 8、指纹识别模块：光学指纹仪，误判率低、识别率高，识别速度快、支持旋转指纹，具有假指纹探测功能； 9、高拍仪：1000万像素，支持A3和A4幅面； 10、二维码扫描模块：识别标准一维、二维条码，支持读取纸质、LCD、手机屏幕介质上的条码信息； 11、支持左右双声道音频播放； 12、支持IPv6； 13、配置无线键盘和鼠标。16、配置无线键盘和鼠标。							
49	86型单口面板	型号：FLLX-MB101F；规格：外型尺寸符合国标86型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	61	个	9.00	549.00	无
50	86型双口面板	型号：FLLX-MB102F；规格：外型尺寸符合国标86型；采用优质工程塑料，阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀；面板正面带防护门，适应不同的工作环境；信息面板口带有标签标识，方便管理；信息口面板上自带防尘盖。	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	277	个	9.00	2493.00	无

51	6类非屏蔽RJ45信息模块	型号: FLLX-MK601B; 规格: 产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作; 模块有 T568A、T568B 两种标准打线标记, 性能符合 TIA/EIA568B. 2 和 ISO/IEC11801 标准; 插拔次数: 大于 750 次;	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	615	个	24.00	14760.00	无
52	2米六类 RJ45 非屏蔽跳线	型号: UTP6-2-2M; 规格: 六类跳线具有高性能的特性, 传输指标超越了 TIA/EIA 和 ISO/IEC 对六类等级的要求, 采用防松脱插头; 性能符合 TIA/EIA-568B 的六类软线的电气性能标准要求; 专业制造设计, 确保六类跳线的电气性能稳定; 插拔次数: 大于 750次; 可有多种颜色选择, 可有各种尺寸规格选择	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	615	根	30.00	18450.00	无
53	6类4对非屏蔽双绞线 UTP	型号: UTP6-HSYV4*2*0.55H; 规格: 性能符合国际六类标准; 高性能的高速电缆; 完全支持千兆以太网应用; 产品符合相关 TIA/EIA 568B. 2-1 Cat6, ISO/IEC 等标准	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	165	305米/箱	1155.00	190575.00	无

54	6类 24口模块式配线架 UTP,含满配模块	型号: FLLX-PXJ6024BJ; 规格: 性能符合六类标准; 信息模块, 配线架互换通用; 方便单个通讯故障的维护; 完善清晰的标识系统, 支持 T568A 和 T568B 两种打线方式; 背面理线托架, 用于线缆捆扎、管理, 有效保证了线缆的弯曲半径; 标准 19" 安装, 适用范围广, 安装、维护、扩容简便快捷。	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	34	套	600.00	20400.00	无
55	2米六类 RJ45 非屏蔽跳线	型号: UTP6-2-2M; 规格: 六类跳线具有高性能的特性, 传输指标超越了 TIA/EIA 和 ISO/IEC 对六类等级的要求, 采用防松脱插头; 性能符合 TIA/EIA-568B 的六类软线的电气性能标准要求; 专业制造设计, 确保六类跳线的电气性能稳定; 插拔次数: 大于 750次; 可有多种颜色选择, 可有各种尺寸规格选择	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	642	根	30.00	19260.00	无
56	理线架	型号: FLLX-LXJ20.2(金属); 规格: 标准 19 英寸机架式安装, 高度 1U; 带有盖板, 方便操作; 提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理; 使布线系统结构紧凑, 整洁美观; 理线器加盖后有助于跳线的保护	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	60	个	87.00	5220.00	无

57	LC-LC 单模光纤跳纤（双芯，3米）	型号：SM-FLLX-LC-LC-3M*2；规格：性能符合EIA/TIA568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量 SDH 光纤传输系统，光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤 CATV 网络、光测试设备等	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	6	根	52.00	312.00	无
58	LC-LC 单模光纤跳纤（双芯，5米）	型号：SM-FLLX-LC-LC-5M*2(电信级)；规格：性能符合EIA/TIA568标准中的要求，产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统，光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	13	根	59.00	767.00	无
59	100对19机架式配线架（含连接器）	型号：FLLX-TXJ3110；规格：性能符合三类标准，提供更高密度端接方式，安装方便；所有的塑胶件均采用PC材料，性能达到或超过TIA/EIA568规定的三类要求；卡接次数：大于250次	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	2	套	231.00	462.00	无
60	110理线架	型号：FLLX-LXJ2012(金属)；规格：标准19英寸机架式安装，高度1U；带有盖板，方便操作；提供跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的管理；使布线系统结构紧凑，整洁美观；理线器加盖后有助于跳线的保护	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	2	个	87.00	174.00	无

61	110/RJ45语音跳线(1对, 2米)	型号: 鸭嘴转网络跳线2米 110-RJ45-2M; 规格: 性能符合 TIA/EIA568三类标准, 所有的连接线和连接硬件参数均达到超五类标准; 插拔次数: 大于750次	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	122	根	21.00	2562.00	无
62	机柜	型号: 600*600*2000; 规格: 宽度*深度*高度: 600*600*2000mm。 国际流行的白色透明钢化玻璃前门, 玻璃上下两边丝印黑色网纹; 前后为圆形通风孔的上下框; 可同时安装脚轮和支脚; 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固; 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件. 承载: 静载800KG(带支架)防护等级: IP20 主要材料: SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条2.0mm, 安装梁1.5mm, 其它1.2mm。表面处理: 方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、陶化、静电喷涂	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	6	台	3412.50	20475.00	无
63	10位机架式PDU	型号: FLLX-10A-10; 规格: 32A输入10A输出, 带3米3*6电缆	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	6	套	588.00	3528.00	无
64	机柜	型号: 600*1000*2000; 规格: 42U服务器机柜, 尺寸: 600*1000*2000mm; 前门、后门均为高密度单开六角网孔; 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固; 前后门配高级典雅锁;	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	3	台	5250.00	15750.00	无

65	16位机架式PDU	型号: FLLX-16A-16; 规格: 32A输入, 10位10A+6位16A输出, 带3米3*6电缆	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	6	套	703.50	4221.00	无
66	工业插头	型号: DLADEP2023U; 规格: 32A, 国标	德力西	德力西电气有限公司	6	套	120.00	720.00	无
67	拾音器电源线	型号: RVVP3*0.5; 规格: RVVP3*0.5	众邦	众邦电缆集团有限公司	800	米	8.40	6720.00	无
68	24小时门禁连接线缆	型号: RVV6*0.75; RVV2*0.75; RVV4*0.75; RVV2*1.0; 规格: 读卡器控制线: RVV6*0.75 (10米); 出门按钮控制线: RVV2*0.75 (10米); 磁力锁控制线: RVV4*0.75 (10米); 电源线: RVV2*1.0 (50米)	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司			525.00	525.00	无
69	JDG20管	型号: JDG20; 规格: 国产 JDG20	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	5500	米	28.00	154000.00	无
70	JDG25管	型号: JDG25; 规格: 国产 JDG25	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	1000	米	29.40	29400.00	无
71	200*100桥架	型号: 200*100*1.5; 规格: 国产镀锌	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	50	米	151.20	7560.00	无
72	300*100桥架	型号: 300*100*1.5; 规格: 国产镀锌	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	150	米	207.90	31185.00	无
73	400*200桥架	型号: 400*200*1.5; 规格: 国产镀锌	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	30	米	296.10	8883.00	无
74	电缆桥架侧向支撑(T)	型号: T300; 规格: 300	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	15	套	263.00	3945.00	无
75	电缆桥架双向支撑(T+L)	型号: TL300; 规格: 300	中天鼎盛	天津中天鼎盛金属穿线管有限公司	8	套	466.00	3728.00	无

76	高清网络半球摄像机	型号: DS-2CD2746JQTY3-LZS(2.7-8mm); 规格: 400万像素, 分辨率: 2560*1440, 宽动态: 120dB, 镜头 2.7-8mm, 支持H.265视频编码标准, 支持PoE供电, 红外照射距离: 30米, 防护等级: IP66; 通讯接口: 1个RJ45以太网口; 音频接口: 1输入, 1输出; 报警接口: 1输入, 1输出	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	78	台	915.00	71370.00	无
77	高清网络筒型摄像机	型号: DS-2CD2646JQTY3-LZS(2.7-8mm); 规格: 400万像素, 分辨率: 2560*1440, 数字宽动态, 镜头2.7-8mm, 支持H.265视频编码标准, 支持PoE供电, 红外照射距离: 30米, 防护等级: IP67; 通讯接口: 1个RJ45以太网口; 音频接口: 1输入, 1输出; 报警接口: 1输入, 1输出	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	台	915.00	3660.00	无
78	筒型摄像机支架	型号: DS-12927I-K; 规格: 枪机配套万向金属支架	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	台	60.00	240.00	无

79	高灵敏度拾音器	型号： N701XB1-H； 规格：音频传 输距离3000 米；频率响应 20Hz~ 20kHz；灵敏 度-35dB；信 噪比75dB；指 向特性全方向 性；动态范围 104dB（1KHzatMaxdB SPL）； 最大承受音压 120dB SPL（1KHz, THD1%）； 输出阻抗600 欧姆非平衡； 输出信号幅度 2.5Vpp/- 25db；麦克风 两只互补型高 灵敏度全指向 电容咪头；信 号处理电路 ClearSpeech 数字DSP降 噪, AGC声音自 动增益；保护 电路雷击保 护、电源极性 反转保护；传 输线缆3芯 0.5mm2RVVP屏 蔽电缆；电源 电压直流稳压 DC12V；电源 电流30mA；工 作环境温度- 25℃~70℃	快鱼	北京快鱼电子 股份公司	1	台	1230.00	1230.00	无
----	---------	--	----	----------------	---	---	---------	---------	---



25号

SBCB (2025)

80	桌面式拾音器	型号: D350XBI-H; 规格:拾音范 围:10-20平方 米;音频传输 距离:3000 米;频率响 应:100Hz~ 16KHz;灵敏 度:-42dB;指 向特性:全指 向性;动态范 围:104dB (1kHzatMaxdB SPL); 最大承受音 压:120dB SPL (1 KHz, THD1%); 输出阻抗:最 大600欧姆非 平衡;输出信 号幅 度:2.5Vpp; 保护电 路:8KVAircontactESD 雷击保护、电 源极性反接保 护;驱动能 力:内置前置 放大电路,可 直接驱动耳机 连接方式:三 条引线:(电 源、音频、公 共地);传输 线缆:3芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆;电 源电压,电 流:直流稳压 电源DC12V; 25mA;工作环 境:25℃~ 70℃	快鱼	北京快鱼电子 股份公司	49		1055.00	51695.00	无
81	单路电源适配 器	型号: AMP211NXF; 规格:拾音器 接口:1个三 芯(电源正极 V,音频A,公共 地C);音频输 出端子:二个 线性输出(1个 3.5插口,1个 两芯端子); 音量调节:- 10dB~ +10dB;频率 响应:20Hz~ 20kHz;输出 电压: 12VDC±5%; 输出电流: ≤200mA纹 波: ≤20mvrms	快鱼	北京快鱼电子 股份公司	50	台	213.00	10650.00	无


82	电梯网络半球摄像机	型号: DS-2CD2526JQTY2-ITS3/DT; 规格: 200万像素, 分辨率: 1920*1080, 定焦, 支持H.265视频编码标准, 支持PoE供电; 通讯接口: 1个RJ45以太网口;	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	762.00	762.00	无
83	网络传输器	型号: JY-BG5001F; 规格: 网络传输距离可达1000米; 最大物理速率500Mbps; 支持同轴供电技术(0~220V); 即插即用, 透明传输, 无需调节; 低功耗, 通信信道动态调整, 高性能纠错编码技术	JIYU技煜	惠州市技煜科技有限公司			1873.00	1873.00	无
84	网络硬盘录像机	型号: DS-8632N-X16; 规格: 32路H.264、H.265混合接入; 输入带宽: 320Mbps; 视频接口: 2个HDMI, 2个VGA; 16盘位, 可满配12T硬盘; 2个千兆网口; 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口; 1个eSATA接口; 报警IO: 16进9出; 最大支持32*1080P解码; 支持H.265、H.264解码	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	台	10760.00	32280.00	无
85	监控硬盘	型号: WDS2HKAI-78; 规格: 8T监控级硬盘, 转速5400RPM, 3.5英寸, SATA接口	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	48	块	1600.00	76800.00	无

86	管理服务器	型号: DS-VM22R-CM; 规格: 1、CPU: 配置1颗16核处理器; 2、内存: 配置64GDDR4, 16根内存插槽; 3、硬盘: 配置2块600G10KSAS硬盘; 4、阵列卡: 配置1张SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10); 5、PCIe扩展: 最大可选支持6个PCIe扩展插槽; 6、网口: 4个千兆电口7、其他接口: 配置1个千兆RJ45管理接口, 4个USB接口; 1个VGA口; 8、电源: 配置冗余电源	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	47943.00	47943.00	无
87	综合管理平台软件	型号: iSecure Center-JQTY; 规格: 统一的管理平台, 同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件; 管理平台可提供基础服务, 方便与第三方业务系统相互集成; 系统支持集群技术, 满足大规模、大并流量的监控应用; 集成实时分析、事后智能检索等功能; 平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展, 同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容, 并提供可开放、可共享的接口; 系统提供统一的认证、授权管理机制	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	2340.00	2340.00	无
88	视频通道数授权	型号: 安装服务包二; 规格: 视频接入按通道进行授权	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	90	路	60.00	5400.00	无

89	液晶拼接屏	型号: KD-S46035BL; 规格: 46英寸液晶拼接屏; 物理拼缝 3.5mm, LED背光, 1920×1080分辨率, 低功耗, 亮度约为500cd/m², 全嵌入式数字处理单元。输入: DVI, HDMI, USB; RS232接口控制。高品质高清晰画面的拼接效果; 高稳定性, 高可靠性, 可连续n×24小时开机工作	卡迪富	深圳市顺达荣科技有限公司	9	台	6785.00	61065.00	无
90	46英寸前维护液晶拼接屏壁挂支架	型号: KD-YYZJ; 规格: 前维护液晶拼接屏壁挂支架	卡迪富	深圳市顺达荣科技有限公司	9	套	1000.00	9000.00	无
91	线缆、辅材	型号: 定制; 规格: HDMI高清线(10米)、接插件、各类线材等	国产	国产	9	套	400.00	3600.00	无
92	视频综合平台主机	型号: DS-B31-04H12H; 规格: 4路HDMI输入+12路HDMI输出+单主控板+单电源; 整机支持解码6路2400W25fps、或12路1200W25fps、或24路800W25fps、或48路400W25fps、或96路200W及以下分辨率	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	73030.00	73030.00	无
93	控制电脑	型号: 启天M455-A649+TE22-19; 规格: 1、CPU: I5; 2、内存: 8G; 3、硬盘: SSD512GB; 4、独显支持4K输出; 5、Win11专业版操作系统; 6、显示屏21.5英寸; 7、无线键鼠套装	联想	联想(北京)有限公司	1	台	5200.00	5200.00	无

94	机柜	型号: 600*800*1200; 规格: 600*800, 22U, 钢化玻璃前 门, 脱脂、酸 洗、磷化、静 电喷塑SPCC优 质冷轧钢板	富利联讯	广东远洋线缆 科技有限公司	1	个	2100.00	2100.00	无
95	10位机架式 PDU	型号: FLLX- 10A-10; 规 格: 32A输入 10A输出, 带3 米3*6电缆	富利联讯	广东远洋线缆 科技有限公司	2	套	588.00	1176.00	无
96	工业插头	型号: DLADP2023U; 规格: 32A, 国标	德力西	德力西电气有 限公司	2	套	120.00	240.00	无
97	下一代防火墙	型号: USG6000F- S180; 规格: 三层吞吐量: 8Gbps, 应用 层吞吐量: 6.4Gbps, 最 大并发连接数 400万, 新建 连接数10万/ 秒, 实配200 个SSLVPN授 权。标准1U机 架设备, 单电 源供电, 配置 2个万兆光 口, 8个千兆 电口; 支持下 一代防火墙访 问控制、入侵 防御、网络防 病毒、上网行 为及URL分类 管理、流控、 SSL&IPSecVPN、 SD-WAN、威胁 情报、抗 DDOS、弱口令 检测、暴力破 解防护、资产 防护等模块; 3年硬件质 保, 3年 IPS/AV/URL和 云沙箱, 威胁 信息服务	华为	华为技术有限 公司	1	台	76020.00	76020.00	无
		型号: ASG- S1220; 规 格: 标准1U机 架设备, 网络 吞吐量 8Gbps, 应用 层吞吐量 2.5Gbps, 最 大用户数 3000, 最大并 发连接数 65W, 每秒新 建连接数 3.2W, IPSEC 吞吐量 1.22Gbps; 12 个电口, 12个 千兆SFP光 口, 1个							



98	上网行为管理	<p>console口, 1个MGMT口, 1个USB口, 支持冗余电源, 2T硬盘。用户数量 unlimited, 旁路、路由、透明及混合式部署, 支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。支持针对用户、IP地址、应用协议、URL、时间、终端类型、VLAN、DSCP等多维度进行权限管控; 针对非法行为支持公告提醒, 推送间隔和推送页面支持自定义。3年的硬件质保, 3年杀毒服务, 3年IPS升级服务, 支持本地安全防护, 包括但不限于入侵防御、病毒查杀、DDOS、异常包防护等, 入侵防御规则不少于7800条, 病毒防护规则不少于400万, 支持直接对接任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博、云辰、携网、兆物、恒邦、中新、博网、派博上海、网博(加密)、美亚柏科、盛世光明、烽火科技、中科新业、新网程、网盾、海康、白虹、西软、兴容、佰安、珠海网盈、网络督察、安博通、纳斯威尔、中科新业(国标)、任子行(加密)、浙江青兴等30+公安日志平台。3年web防护库升级, 3年URL和应用规则库升级</p>	华为	华为技术有限公司		99750.00	99750.00	无	
----	--------	---	----	----------	--	----------	----------	---	--

99	核心交换机	型号: S530-24ST4XE; 规格: 1. 交换容量672Gbps, 包转发率171Mpps; 2. 支持24个1/2. 5GE光口, 8个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 2个10GE专用堆叠端口, 支持可插拔双电源模块, 支持1+1电源备份; 3. 支持MAC地址32K; 4. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+; 5. 支持ND (NeighborDiscovery) 支持PMTU支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Telnet; 6. SNMPv1/v2/v3, RMON, Web等方式进行管理和维护。7. 提供工信部进网证	华为	华为技术有限公司	1	台	24570.00	24570.00	无
----	-------	--	----	----------	---	---	----------	----------	---



SBCB (2025)

100	48口接入交换机	<p>型号: S310-48T4X; 规格: 1. 交换容量758Gbps, 包转发率148Mpps; 2. 支持48个千兆电口, 4个万兆光口, 支持Console接口; 3. 支持MAC地址32K, 支持ARP表项4K; 4. 支持静态路由, 策略路由, FIBv4条目512个, FIBv6条目512个; 5. 支持智能堆叠, 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机; 6. 支持IPv6特性, 支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Telnet; 7. 支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用; 8. 支持802.3az能效以太网EEE, 节能环保; 9. 提供工信部进网证</p>	华为	华为技术有限公司	9	台	5670.00	51030.00	无
-----	----------	--	----	----------	---	---	---------	----------	---



25号

SBCB (2025)

101	24 口接入交换机	型号: S310-24T4X; 规格: 1. 交换容量598Gbps, 包转发率148Mpps; 2. 支持24 个千兆电口, 4 个万兆光口, 支持 Console 接口; 3. 支持 MAC 地址 16K, 支持 MAC 地址自动学习和老化, 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项; 4. 支持支持 IPv6 特性, 支持 IPv6 Ping、IPv6Tracert、IPv6 TeInet; 5. 支持静态路由, 策略路由, FIBv4 条目512 个, FIBv6 条目512 个; 7. 支持 802.3az 能效以太网 EEE, 节能环保; 8. 提供工信部进网证	华为	华为技术有限公司	3	台	3300.00	9900.00	无
-----	-----------	---	----	----------	---	---	---------	---------	---



SBCB (2025)

102	24口POE交换机	<p>型号: S220-24P4X; 规格: 1. 交换容量包转发率126Gpps, 交换容量408Gbps; 2. 支持24个千兆电口, 4个千兆SFP; 3. 支持POE/POE+, POE功率超过400W; 4. 交换机电源上电时, 支持秒级实现对PD设备的供电; 5. 当POE交换机掉电重启时, 不需要等待交换机重启完成, 只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电, 极大缩短PD设备掉电时间; 6. 支持MAC条目16K, 支持静态、动态、黑洞MAC表项, 支持源MAC地址过滤; ; 7. ERPS以太环保护协议(G. 8032), 支持STP (IEEE802.1d), RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s) 协议; 8. 支持智能堆叠, 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机; 9. 提供工信部进网证</p>	华为	华为技术有限公司			5355.00	5355.00	无
103	千米单模光纤模块	<p>型号: SFP-GE-LX-SM1310; 规格: 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC), 和核心交换机同一品牌</p>	华为	华为技术有限公司	26	个	472.50	12285.00	无

104	无线AC（控制器）	型号：AC650-128AP；规格：1. 支持直接转发、隧道转发，包转发率 10Gbps；2. 端口2个 10GE光口，10个GE电口，含AC/DC电源适配器；3. 可管理AP数128个，最大接入用户数量2K，最大功耗20W；4. 支持反病毒功能，支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；5. 支持静态、动态ARP，支持自动侦测功能，支持静态路由协议，支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/Relay；6. 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）；7. 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步	华为	华为技术有限公司		14070.00	14070.00	无	
-----	-----------	---	----	----------	--	----------	----------	---	--

SBCB (2025)

105	无线吸顶AP	<p>型号： AP362E；规格：1. 支持802.11ax标准，2. 4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO技术，支持总空间流数4；2. 支持整机速率2.975Gbps，1个千兆电口，最大功耗≤9.4W，内置智能天线；3. 支持包括WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PPSK、WPA/WPA2/WPA3-802.1X等认证/加密方式来保证无线网络安全；4. 支持DTLS加密，保证接入AP的合法性，提高无线网络安全；5. 支持自适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配；6. 支持自动射频调优，AP通过收集到的周围AP的信号强度，信道参数等，生成AP的拓扑结构，根据周围环境的干扰以及各自的负载，自动调整AP的发射功率和信道，以保证网络处于最佳的性能状态</p>	华为	华为技术有限公司		2415.00	41055.00	无	
-----	--------	---	----	----------	--	---------	----------	---	--

106	24口接入交换机	型号: S310-24T4X; 规格: 1. 交换容量598Gbps, 包转发率148Mpps; 2. 支持24个千兆电口, 4个万兆光口, 支持Console接口; 3. 支持MAC地址16K, 支持MAC地址自动学习和老化, 支持静态、动态、黑洞MAC表项; 4. 支持支持IPv6特性, 支持IPv6Ping、IPv6 Tracert、IPv6Telnet; 5. 支持静态路由, 策略路由, FIBv4条目512个, FIBv6条目512个; 7. 支持802.3az能效以太网EEE, 节能环保; 8. 提供工信部进网证	华为	华为技术有限公司	6	台	3300.00	19800.00	无
107	千兆单模光纤模块	型号: SFP-GE-LX-SM1310; 规格: 光模块-eSFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC), 和核心交换机同一品牌	华为	华为技术有限公司	12	个	472.50	5670.00	无

108	汇聚交换机	型号: S530-24T4XE; 规格: 1. 交换容量672Gbps, 包转发率171Mpps; 2. 端口24个千兆电口, 4个万兆光口, 2个10GE专用堆叠端口, 支持可插拔双电源模块, 支持1+1电源备份; 3. 支持MAC地址32K, 支持4KVLAN, 支持VoiceVLAN支持MUXVLAN功能, 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN, 支持基本QinQ和灵活QinQ; 4. 支持ERPS以太环保护协议(G. 8032); 支持STP (IEEE802.1d), RSTP (IEEE802.1w)和MSTP (IEEE802.1s)协议; 5. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP支持策略路由支持策略路由; 6. 支持ND (Neighbor Discovery)支持PMTU支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Te.net; 7. 支持PIMDM、PIMSM、PIMSSM支持IGMPv1/v2/v3及IGMPv1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping和IGMPfast; 8. 支持802.3az能效以太网EEE, 节能环保; 9. 支持SNMPv1/v2/v3, RMON, Web等方式进行管理维护; 10. 提供工信部进网证	华为	华为技术有限公司	1	台	14805.00	14805.00	无
-----	-------	--	----	----------	---	---	----------	----------	---



109	万兆单模光纤模块	型号： OSX010000； 规格：光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm, 10km, LC）， 和核心交换机同一品牌	华为	华为技术有限公司	2	个	714.00	1428.00	无
110	24口POE交换机	型号：S220-24P4X；规格：1. 交换容量包转发率126Gpps, 交换容量408Gbps；2. 支持24个千兆电口，4个千兆SFP；3. 支持POE/POE+，POE功率超过400W；4. 交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；5. 当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间；6. 支持MAC条目16K，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤；；7. ERPS以太环保护协议（G. 8032）支持STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和MSTP（IEEE802.1s）协议；8. 支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机；9. 提供工信部进网证	华为	华为技术有限公司	5	台	5355.00	26775.00	无
111	专业音箱	型号：TS-608；规格： 1. 阻抗8Ω； 2. 频响60Hz~20KHz； 3. 额定功率200W；4. 灵敏度96dB/W/M； 5. 水平覆盖角80°，垂直覆盖角60°；6. 高音1.4"压缩高音单元×1；7. 低音8"低音×1	itc	广东保伦电子股份有限公司	2	只	1764.00	3528.00	无

112	天花喇叭	<p>型号: TS-208R; 规格:</p> <p>1. 采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案; 2. 采用吸顶安装方式, 采用铁质网罩内贴防尘网棉。3. 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。4. 额定功率100W; 5. 阻抗: 8Ω; 6. 灵敏度(1W/1M): 92dB; 7. 频率响应(-10dB): 60Hz-20KHz</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	4	只	1407.00	5628.00	无
113	专业功放	<p>型号: TC-2350B; 规格:</p> <p>1. 标准1U机箱设计, 采用D类数字功放设计方案。2. 标准XLR输入接口, 和LINK输出口。3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效的抑制电源谐波。4. 内置智能削峰限幅器, 支持开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。5. 具有: 过压保护, 欠压保护, 过流保护, 直流保护, 输出短路保护, 温控风扇等功能。6. 输出功率: 立体声@8Ω: 350W×2; 立体声@4Ω: 600W×2</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	3517.00	3517.00	无

114	专业功放	<p>型号：TC-2200B；规格：1. 标准1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6. 输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	3045.00	3045.00	无
115	调音台	<p>型号：TS-14PFX-4；1. 支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，话筒接口幻象电源：+48V。2. 具有2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出、1组控制室输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。3. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。4. 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	5271.00	5271.00	无
		<p>型号：TS-DP440；1. 后面板具有4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个RJ45接口、1个RS232接口、1</p>							

116	音频处理器	<p>个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有1个USB存储设备接口。2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。4. 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。5. 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。6. 设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	3780.00	3780.00	无
-----	-------	---	-----	--------------	---	---	---------	---------	---



SBC (2025)

117	抑制器	<p>型号: TS-224D; 规格: 1、输入通道及插座: 2路 XLR母卡依座, 1路数字卡依, 光纤, 同轴输入; 2、输出通道及插座: 2路 XLR公卡依座, 1路数字卡依, 光纤, 同轴输出; 3、输入阻抗: 平衡: 20KΩ; 4、输出阻抗: 平衡: 100Ω; 5、共模抑制比: >70dB(1KHz); 6、输入范围: ≤+25dBu; 7、频率响应: 20Hz-20KHz (-0.5dB); 8、信噪比: >110dB; 9、失真度: <0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz; 10、通道分离度: >110dB(1KHz); 11、啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波; 12、信号输入频率响应: 20Hz-20kHz±0.5dB; 13、滤波器: 每通道独立可调整, 最多24个, 默认值12个固定点, 默认值12个动态点; 14、最小带宽: 1/27thOctave; 15、最大带宽: 1/14thOctave; 16、频率分辨率: 0.5Hz; 17、啸叫寻找时间: 0.1-0.5S; 18、FFT长度: 2048; 19、传声增益: 6-10dB; 20、系统增益: 0dB</p>		广东保伦电子股份有限公司	1	台	3780.00	3780.00	无
		<p>型号: T-592UH; 规格: 1. 基于数字U段的传输技术, pi/4-DQPSK调制方式, 采用国产主控芯片, 传输距离80米, 接收机具有2</p>							



SBC (2025)

118	U段无线话筒	<p>路平衡输出、1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2. 具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。3. 接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个指示灯；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC口。发射机具有1个显示屏、1个按键、2个工作状态指示灯。4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。5. 具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。7. 具有长时间续航，发射机使用时长10小时。8. 具有ID码防串扰功能，采用32位</p>	广东保伦电子股份有限公司	1	台	3465.00	3465.00	无
-----	--------	--	--------------	---	---	---------	---------	---



		唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。9.接收机具有2个2.2英寸的显示屏；发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息							
119	多媒体桌插	型号：TS-18C；规格： 1. 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2. 弹起式桌面插座，支持45°仰角。3. 具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4. 配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、1个功能按键	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	只	475.00	475.00	无
120	支架	型号：TS-Q2B；规格：音箱配套支架	itc	广东保伦电子股份有限公司	2	只	120.00	240.00	无

121	电源管理器	<p>型号：TS-820；规格： 1. 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3. 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率6000W。输出连接器：多用途电源插座。4. 具有一路USB输出接口</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	1060.00	1060.00	无
		<p>型号：TS-0300M；规格：1. 支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元同时接入管理使用；支持4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。2. 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3. 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时5ms。4. 设备具有1个USB接口；后面板具有2路RS-232接口、1路RS-485接口；具有1路RCA输入、1路卡侬输入、2路凤凰端子输入接</p>							



25号

SBC (2025)

122	全数字会议系统主机	<p>口；1路RCA输出、1路卡依输出、16路凤凰端子输出接口；1个拨码开关、1个接地柱。5. 具有16路音频输出通道，通过扩展可实现272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括30级音量调节、10段均衡器调节、100级延时器调节功能。6. 主机具有16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。7. 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。8. 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	7612.00	7612.00	无
-----	-----------	--	-----	--------------	---	---	---------	---------	---



SBC (2025)

25号

ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。

9. WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。


10. 超大数据处理能力：系统支持24台会议单元同时发言，其中支持16台有线会议单元和8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。

11. 具有3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题

时，会议能继续进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影



		响,保障会议正常进行。 12.采用会议系统多环路检测及网络补给技术,实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复,环路恢复时间5ms。13.支持搭配会议话筒处理器使用,主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频,可以同时传输16路有线会议单元和8路无线会议单元发言的音频信号,并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能							
123	数字会议系统	型号: V1.0(TS-0300M内嵌);规格: 1.软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术,支持EQ均衡调节音频处理能力。4.支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量。5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	套	1180.00	1180.00	无
		型号:TS-3400MIX;规格: 1.具有智能混音、语音检测功能,可以实现16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值;当发言人讲话时,会议单元自动调整为发言状态,并联动摄像机自动跟踪发言人;当发言人停止讲话时,会议							



124	话筒处理器	<p>单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2. 具有1个RS485、1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。3. 后面板具有1个船形开关、4个RJ45、1个RS485、2个RS232、1个TYPE-C接口、1个拨码开关、1路卡依输出接口和2路RCA输出接口；前面板具有1个AFC电容触摸开关；4个状态指示灯（包括1个AFC功能状态指示灯、1个音频信号灯、1个处理器工作状态指示灯、1个工作电源指示灯）。4. 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（24个可编程陷波点）、EQ调节（31段图示均衡器调节）音频处理功能。5. 采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1台	4095.00	4095.00	无	
-----	-------	---	-----	--------------	----	---------	---------	---	--



SBC (2025)

25号

125	音频分离器	<p>型号：T-DG22；规格： 1. 一款双通道音频分离器。 2. 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“磁啦”干扰。 3. 点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4. 即插即用，支持热插拔。 5. 隔离滤波音频传输最远传输信号450—600米。 6. 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7. 具有2路XLR输入；具有2路XLR输出</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	个	882.00	882.00	无
126	会议话筒	<p>型号：TS-W302；规格： 1. 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2. 采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3. 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4. 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量4800mAh，可持续15小时发言。 5. 支持后台5段EQ调节功能。 6. 咪杆长度： 380mm（黑色）</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	2940.00	2940.00	无

127	全数字会议系统音频传输内嵌软件	型号： V2.25（TS-W302内嵌）； 规格：1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2.支持中英文语言管理界面。3.支持48KHz采样率音频处理能力。4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	套	120.00	120.00	无
128	会议话筒	型号：TS-W302A；规格：1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量4800mAh，可持续15小时发言。5.支持后合5段EQ调节功能。6.咪杆长度：380mm（黑色）	itc	广东保伦电子股份有限公司	5	台	2940.00	14700.00	无
129	全数字会议系统音频传输内嵌软件	型号： V2.25（TS-W302A内嵌）；规格： 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2.支持中英文语言管理界面。3.支持48KHz采样率音频处理能力。4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息	itc	广东保伦电子股份有限公司	5	套	120.00	600.00	无

130	发射器	<p>型号: TS-W116; 规格:</p> <p>1. 遵从Wi-Fi6协议标准 (IEEE802.11ax), 向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2, 支持MU-MIMO, 允许AP同时接收多个终端发送数据, 整机最大传输速率可达1.601Gbps。</p> <p>2. 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。</p> <p>3. 支持中文SSID, 可指定最长包含31个字符的SSID, 也可以使用中英文混合的SSID4. 支持WPA3安全协议。5. 支持80/160MHz的高带宽频段</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	台	4095.00	4095.00	无
131	充电箱	<p>型号: TS-W180Q; 规格:</p> <p>1. 充电箱具有10个USB接口, 支持使用USB线充电, 提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元, 支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。</p> <p>2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电, 同时有过流保护功能。3. 智能自动电路保护, 所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能</p>	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	只	1785.00	1785.00	无

132	8口POE交换机	型号: S220-8P4X; 规格: 1. 交换容量670Gbps, 包转发率25Mpps; 2. 支持8个千兆电口, 4个千兆SFP; 3. 支持POE/POE+, POE功率超过125W; 4. 交换机电源上电时, 支持秒级实现对PD设备的供电; 5. 当POE交换机掉电重启时, 不需要等待交换机重启完成, 只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电, 极大缩短PD设备掉电时间; 6. 支持MAC地址32K, 支持ARP表项4K; 7. 支持IPv4FIB表项4K, 支持IPv6FIB表项1000	华为	华为技术有限公司	1	台	3045.00	3045.00	无
133	机柜	型号: 600*800*2000; 规格: 600*800, 42U, 钢化玻璃前门, 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑SPCC优质冷轧钢板	富利联讯	广东远洋线缆科技有限公司	1	个	3412.00	3412.00	无
134	音频连接线	型号: T-G1.8; 规格: 1.8米音频连接线: 卡依头(母)-卡依头(公)	itc	广东保伦电子股份有限公司	10	条	37.00	370.00	无
135	音频连接线	型号: T-P1.8; 规格: 1.8米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	条	37.00	37.00	无
136	音频连接线	型号: T-F1.8; 规格: 1.8米音频连接线: 6.35话筒插头-卡依头(公)	itc	广东保伦电子股份有限公司	1	条	37.00	37.00	无
137	高清线	型号: QS85511; 规格: 4K数字高清线, 长度30米	秋叶原	深圳市秋叶原实业有限公司	1	条	660.00	660.00	无
138	高清线	型号: QS8110; 规格: 4K数字高清线, 长度5米	秋叶原	深圳市秋叶原实业有限公司	2	条	120.00	240.00	无

139	音频线	型号: RVPE2*0.5; 规格: RVPE2*0.5	秋叶原	深圳市秋叶原 实业有限公司	30	米	8.00	240.00	无
140	音箱线	型号: 300 支; 规格: 金 银线(300 支); 导铜: 4N级无氧铜, 护套: 环保 PVC新料	秋叶原	深圳市秋叶原 实业有限公司	200	米	14.00	2800.00	无
141	电源线(强电)	型号: RVV3*1.5; 规 格: RVV3*1.5MM	众邦	众邦电缆集团 有限公司	30	米	13.00	390.00	无
142	穿线管	型号: JDG20; 规 格: 国产 JDG20	中天鼎盛	天津中天鼎盛 金属穿线管有 限公司	200	米	28.00	5600.00	无
143	穿线管	型号: JDG32; 规 格: 国产 JDG32	中天鼎盛	天津中天鼎盛 金属穿线管有 限公司	50	米	30.00	1500.00	无
144	其它附材	型号: 定制; 规格: 网络信 号线、接插 件、专用插座 等	国产	国产			2940.00	2940.00	无
145	综合配电箱	型号: 定制; 规格: 1、 MCCB单市电输 入100A/3P; 2、UPS输入 (1*63A/3P) 输出空开 (1*63A/1P), 维护旁路空开 (1*63A/2P); 市电: 空调及 照明配电 (1*40A/3P+3*32A/1P、 IT机柜配电 12*32A/1P); UPS: IT机柜配电 (12*32A/1P); 3、综合配电 箱尺寸: 600*250*800mm	德力西	德力西电气有 限公司	1	台	17640.00	17640.00	无

146	UPS主机	型号： EA9930；规格：30KVA；超高的输入输出功率因数，电压制式；三进三出，高频塔式UPS，下后进线，含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压： ±240VDC；峰值比：3:1；丰富的通讯方式： RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO	易事特	易事特集团股份有限公司	1	台	36844.00	36844.00	无
147	蓄电池	型号：NPG12-100Ah；规格：UPS系统后备1小时，配置1组80AH电池，每组40节；控阀式铅酸蓄电池，单只电池额定电压为12V	NPP	耐普蓄电池（中国）公司	40	个	1500.00	60000.00	无
148	电池柜	型号：40节架；规格：标准电池柜，单个可装40节100AH电池	NPP	耐普蓄电池（中国）公司	1	套	4095.00	4095.00	无
149	电池组连接线缆	型号： BVR16mm ² ；规格：电池组与UPS主机连接线缆、电池与电之间连接线缆，线径截面16mm ²	众邦	众邦电缆集团有限公司	1	套	1407.00	1407.00	无
150	UPS连接线	型号：ZC-YJV；规格：UPS输入输出线缆、单相三线制、线径截面16mm ²	众邦	众邦电缆集团有限公司	10	米	535.50	5355.00	无

151	监控主机	型号: FT-00-EA100; 规格: 1、动环主机1U机架式结构。2、传感器设备供电支持主机供电,不用外接电源,杜绝节点故障; 3、CPU性能不低于: ARMCortex-A8 32-Bit 303MHz高速中央处理器。 4、接口不少于2路RJ45形态 RS232/RS485 复用串口, 8路RJ45形态 RS485串口, 2路DB9形态 RS232接口, 2路USB2.0设备接入, 6路输出干接点接口, 8路输入干接点接口, 网络接口: 10/100Mbps高速以太网网络自适应。5、监控系统具有冗余功能, 通讯总线具有容错能力, 单点故障不影响其他设备; 电源总线具有热备份, 支持热插拔在线更换功能; 支持本地及中心网关两级或多级管理架构, 且支持移动APP管理	澳天	广州澳天智能科技有限公司			25000.00	25000.00	无
152	32GSD卡	型号: 32G; 规格: 32G内存卡, 安装于监控主机内	闪迪	深圳市闪迪科技有限公司	1	张	142.00	142.00	无
153	声光告警器	型号: AT-SG02; 规格: 磁吸式、LED灯珠、模拟旋转、有声、红色	澳天	广州澳天智能科技有限公司	1	台	178.00	178.00	无
154	电话语音模块4G	型号: AT-SYS-GSM; 规格: 全网通4G, 同时支持短信和电话语音告警, 需由用户提供SIM大卡	澳天	广州澳天智能科技有限公司	1	套	3045.00	3045.00	无
155	SIM卡	型号: 电信4G; 规格: 4G全网通	电信	中国电信股份有限公司	1	年	588.00	588.00	无

156	温湿度传感器	型号: AT-TH; 规格: 采用双RJ45设计; 温度测量: -20℃~85℃; 湿度测量: 0~100%RH; 温度精度误差: <±0.2℃; 湿度精度误差: <±2%RH, 在25℃时测试; RS485通信输出, MODBUS协议, 持强磁力磁铁安装方式	澳天	广州澳天智能科技有限公司	3	个	714.00	2142.00	无
157	烟雾传感器	型号: AT-LH93; 规格: 点型光电感烟火灾探测器, 继电器干接点输出。供电电压: 24VDC; 监控电流: <4mA (24V) 火警电流: <30mA (24V); 工作环境温度: -10℃~+50℃; 工作环境湿度: <95%; 指示灯: 绿色正常, 红色火警	澳天	广州澳天智能科技有限公司			357.00	1071.00	无
158	水浸控制器	型号: AT-LSK485; 规格: 采用RS485通讯, 可设漏水感应线缆灵敏级别, 响应速度快, 响应时间小于5s, 便于安装与固定	澳天	广州澳天智能科技有限公司	1	个	945.00	945.00	无
159	不定位漏水感应线	型号: AT-LSS5M; 规格: 长度为5米, 采用两芯线设计, 独特防水结构的塑料接头, 含引出线和固定胶贴	澳天	广州澳天智能科技有限公司	1	条	588.00	588.00	无
160	安装辅材	型号: 定制; 规格: 配套穿线管、网线、电源线线材、螺丝卡扣等辅材	国产	国产	1	项	2500.00	2500.00	无

1、此表可根据实际情况扩展延伸。2、以上报价包括在招标文件中提出的各项支付金额的总和。 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标总报价”相等。

合计金额(大写): 5880000.00元 (大写: 伍佰捌拾捌万元整)

供应商名称: 国泰新点软件股份有限公司 (签章)

法定代表人或被授权代表



蔡芳

(签字或签章)

投标日期: 2025年05月13日

SBCB (2025) 25号