

碌曲县公安局执法办案管理中心案卷管理、涉案财物管理及远程提审设备提升改造项目中标公告

一、项目编号：LQZC-2025006

二、项目名称：碌曲县公安局执法办案管理中心案卷管理、涉案财物管理及远程提审设备提升改造项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：科世源智能科技（甘肃）有限公司

供应商地址：甘肃省兰州市七里河区民乐路 161 号(兰州文化用品批发公司龚家湾仓库)1-7 室

中标（成交）金额：捌拾陆万柒仟贰佰伍拾玖元捌角整

（¥：867259.80 元整）

四、主要标的信息

序号	货物或服务名称	型号	规格	品牌	制造厂商	单位	数量	单价	总价
一、案卷管理系统									
1	案卷管理平台服务器	DS-VM21S-C/R8C/U/Edge(310815	CPU：国产化处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：≥4*32G DDR4，≥16 根	海康威视	杭州海康威视数字技	台	1	95590.00	95590.00

		739)	内存插槽，支持扩展至 2TB 内存 硬盘：系统盘≥2 块 480G SSD（RAID1），缓存加速盘≥2 块 480G SSD，数据盘≥2 块 4T 7.2K SATA 阵列卡：≥一张 SAS+HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） 网口：≥6 个千兆电口 其他接口：≥1 个千兆 RJ-45 管理接口，≥4 个 USB 3.0 接口；≥1 个 VGA 口；1+1 冗余电源 ★ 支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。 支持虚拟机和云硬盘的回收站功能，统一管理被删除的虚拟机和云硬盘，防止因误删除导致数据丢失。支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机和云硬盘。 虚拟化系统内置备份模块，		术股份 有限公司				
--	--	------	---	--	-------------	--	--	--	--

			无需单独安装备份软件，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机和云硬盘的备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。						
2	案件管理模块软件	Infovision PSP	支持查看案件信息，包括案件编号、案件名称、承办单位、主办人、受理时间、案件状态、案件类型； 支持查询案件信息，查询条件包括案件编号/案件名称、承办单位、主办人、案件状态、案件类型、受理时间； 支持对案件信息的新增、导入、导出、编辑和删除。 支持案卷信息的查询和导出，实现与案卷智能警务柜的数据同步； 支持人脸识别开柜，支持案卷二维码扫描识别； 智能柜 APP 端进行案卷存入、借阅、移送、归档操作； 提供案卷在柜统计、借阅统计、归档统计等数据查看； 支持案卷流转记录查看；	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	174880.00	174880.00

			支持案卷未绑定标签、归还超期等情况预警。						
3	智能人脸卷宗主柜	DS-KLM18/GAAG	设备具有 8 英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作 RJ45 以太网接口×1 个，RS485 接口×1 个，喇叭扬声器×1 个，拾音器×1 个，AC220V 电源接口×1 个。 设备采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测。 设备应支持 20000 张人脸库。 设备采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜。 设备应支持断电上锁、断电保护、断网续传功能。 设备应支持至少两种访问模式：员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格。 设备应支持自助选择格口或绑定人员和格口。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	16250.00	16250.00
4	智能人脸卷宗副柜（二十四格口非透	DS-KLB1T-24/GA	副柜尺寸：880*477*2090mm（宽*厚*高） 柜格数量：24 柜格尺寸：410*149*477mm	海康威视	杭州海康威视数字技术股份	个	3	18640.00	55920.00

	明)		柜格最大承重：25kg 材质：优质冷轧钢 板材厚度：1.0mm 表面工艺：表面除锈、打磨、磷化后喷塑 防撬方式：棘爪式结构，360度防撬防插 防撞击：箱门背部加强筋、提高防撞击能力 通信方式：RS485 柜门状态监测方式：微动开关检测 使用环境：室内、不防水		有限公司				
5	标签打印机	DS-MH1B30-80(国内标配)	体积小、重量轻、携带方便 低噪音、80mm/s 高速打印 指示灯：工作指示灯 工作温度：温度：-10℃~+50℃	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	760.00	760.00
6	二维码标签打印纸(耗材)	T50/T56	40mm*75mm 热敏标签打印纸	硕方	硕方科技(北京)有限公司	卷	3	25.00	75.00
7	申请单打印机	震旦 310PDN	产品类型黑白激光打印机 产品定位家用/商用 最高分辨率 1200×600dpi	震旦	上海震旦办公自动	台	1	1526.00	1526.00

		黑白打印速度 31ppm 处理器 350MHz 内存标配：128MB 双面打印自动 打印性能 首页打印时间≤8.5 秒 打印语言 GDI 月打印负荷 25000 页 接口类型 USB2.0，有线网络 IEEE 802.3 10/100Base-Tx 耗材 耗材类型鼓粉分离 硒鼓寿命随机硒鼓/粉盒：1500 页，随机鼓组件：12000 页 介质规格 介质类型普通纸，厚纸，透明 胶片，卡片纸，标签，信封， 薄纸 介质尺寸 A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6		化销售 有限公 司				
--	--	---	--	-----------------	--	--	--	--

			介质重量标准进纸盒： 60-105g/m² 手动进纸盒：60-200g/m² 出纸盒容量 120 页 其它参数 产品尺寸 354×334×218mm 产品重量 6.8kg 系 统 平 台 Windows Server2003/Server2008/Serv er2012/XP/Vista/7/8/8.1/10 （ 32/64 位 ） ， Mac OX 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 /10.12/10.13 电源电压 AC 220-240，50/60Hz 电源功率打印：525W，就绪： 50W，休眠：<2W 工作噪音打印：52dB 环境参数工作温度：10-32℃， 工作湿度：20-80%RH						
8	扫描枪	NLS-HR22-BT	采用蓝牙 5.0/2.4G 无线通讯 识读精度≥3mil code128 条码灵敏度： 倾斜（pitch） ±60° QR15mil 旋转（tilt） 360° QR15mil 倾斜（skew） ±60° QR15mil。	新大陆	新大陆 科技集 团有限 公司	个	2	1452.00	2904.00

9	USB 摄像机	DS-2UCTV12-S (3.6mm)	200 万 USB 摄像机 传感器类型：2 MP CMOS 分辨率：1920(水平)× 1080 (垂直) 最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头：3.6 mm 视场角：水平 75°，垂直 41°， 对角线 87° 拾音距离：3 m 三轴或两轴调节角度：水平： 0°；垂直：-10°~30°；旋转： 0° 线缆长度：2 m 音频采样率：48 kHz LED 指示灯：红色：待机状态， 蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	550.00	550.00
10	发卡器	DS-K1F100A-D8E	需满足发卡类型：ID 卡、M 卡、 身份证物料卡号（序列号）、 普通 CPU 卡、国密 CPU 卡； USB2.0 接口； 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡 座；	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	1694.00	1694.00

11	CPU 卡	DS-K7M112-G	感应频率 13.56MHZ; 容量为 8K byte; 主体材质: PVC;	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	张	40	25.00	1000.00
12	指纹数字签名板	ESP1051E	屏幕尺寸: $\geq 10.1''$ 屏幕类型: IPS LCD 显示比例: 16:10 显示区域: 216.96 X135.6 (mm) 分辨率: $\geq 1280*800$ 像素点尺寸: 0.1695 X 0.1695 (mm) 亮度: 200 对比度: 800:1 颜色: 16.7M Colors 相应时间: TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) 可视角度: 水平 170°, 垂直 170° @CR ≥ 10	汉王	汉王科技股份有限公司	台	1	4270.00	4270.00
13	全景摄像机	DS-2CD5145EWDV3-IZS (2.7-13.5 mm)	★内置 GPU 芯片。 内置 2 个麦克风。 需支持三码流技术, 可同时输出三路码流, 主码流最高 2560x1440@25fps, 子码流 704x576@25fps, 第三码流最高	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	1682.00	3364.00

			1920x1080@25fps 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。 ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 红外补光距离不小于 30 米。 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。						
14	总线扩展模块	DS-19M01-S0	1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/弱电板，1 路防区扩展+1 路继电器输出	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	345.00	690.00
15	86 型紧急按钮	DS-1T720N(B)	紧急按钮面板式 防火 ABS 阻燃外壳	海康威视	杭州海康威视	个	2	24.00	48.00

			报警输出：常闭;常开 标称电流：≤2A（耐电流） 标称电压：≤125 VDC（耐压）		数字技术股份有限公司				
16	人脸门禁一体机	DS-K1T673M(GM)	设备应配备 7 英寸 LCD 触摸显示屏,分辨率不小于 1024*600, 屏幕最大亮度应≥300cd/m2 外壳防护等级满足 IP66, 结构后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求; 屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求。 人脸比对时间应<120ms, 最大人脸验证距离应>4m、最小人脸验证距离应<0.2m 设备应支持防假体攻击功能, 对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪。本地支持 2 万人脸库、5 万张卡, 1 万枚指纹, 15 万条事件记录; 内置国密 SE 加密芯片, 支持 SM1、SM4 加密方式加密处理; 设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式; 上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4598.00	9196.00

			管理中心时应采用非明文方式；设备应支持断网续传离线非明文记录功能；通过 USB 端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；用户数据及比对记录采用非明文方式处理。						
17	人脸门禁一体机电源	DS-K7M-AW50(国内标配)	明装挂板	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	424.00	424.00
18	单门磁力锁	DS-K4H250PSC(国内标配)	最大拉力：280kg(600Lbs)*2 静态直线拉力； 需满足锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	把	1	630.00	630.00
19	单门磁力锁支架	DS-K4H250PSC-LZ(国内标配)	磁力锁配套支架 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	290.00	290.00

					司				
20	开门按钮	EB29 开门按钮	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开；	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	97.00	97.00
21	闭门器	DS-K4DC104(国内标配)	使用寿命：≥100 万次； 双段速度可调，锁门速度：0° --15° 范围内可调，闭门速度：15° --180° 范围内可调。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	545.00	545.00
二、涉案财物管理系统									
1	涉案财物管理模块	Infovision PSP	支持涉案财物信息的新增、修改和查询，实现与涉案财物智能警务柜数据同步； 支持涉案财物入库、审批出库、回库等操作； 支持远程开柜； 支持涉案财物位置调整； 支持涉案财物流转记录查看； 支持涉案财物调用超时、保存超期、未绑定标签等情况预警；	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	95750.00	95750.00

			支持对涉案财物在库、离库、调用、移送、处置等数据统计。						
2	涉案财物单位授权模块	Infovision PSP	涉案财物管理场所数量授权。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	95750.00	95750.00
3	智能人脸物品主柜	DS-KLM18/GAWG	屏幕应为 8 英寸触摸屏，应支持多点触控 设备采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测。 设备应支持 20000 张人脸库。 设备采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜。 设备应至少支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙。 设备应支持断电上锁、断电保护、断网续传功能。 设备应支持至少两种访问模式：员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格。 设备应支持自助选择格口或绑	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	16250.00	16250.00

			定人员和格口。 设备应支持人员权限时段配置，权限过期自动锁定格口。						
4	智能人脸物品副柜（二十四格口非透明）	DS-KLB1T-24/GA	副柜尺寸：880*477*2090mm（宽*厚*高） 柜格数量：24 柜格尺寸：410*149*477mm 柜格最大承重：25kg 材质：优质冷轧钢 板材厚度：1.0mm 表面工艺：表面除锈、打磨、磷化后喷塑 防撬方式：棘爪式结构，360度防撬防插 防撞击：箱门背部加强筋、提高防撞击能力 通信方式：RS485	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	2	18640.00	37280.00
5	标签打印机	DS-MH1B30-80（国内标配）	体积小、重量轻、携带方便 低噪音、80mm/s 高速打印 指示灯：工作指示灯 工作温度：温度：-10℃~+50℃	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	760.00	760.00
6	二维码标签打印纸（耗材）	T50/T56	40mm*75mm 热敏标签打印纸	硕方	硕方科技（北京）有	卷	2	25.00	50.00

					限公司				
7	申请单打印机	震旦 310PDN	产品类型黑白激光打印机 产品定位家用/商用 最高分辨率 1200×600dpi 黑白打印速度 31ppm 处理器 350MHz 内存标配：128MB 双面打印自动 打印性能 首页打印时间≤8.5 秒 打印语言 GDI 月打印负荷 25000 页 接口类型 USB2.0，有线网络 IEEE 802.3 10/100Base-Tx 耗材 耗材类型鼓粉分离 硒鼓寿命随机硒鼓/粉盒：1500 页，随机鼓组件：12000 页 介质规格 介质类型普通纸，厚纸，透明 胶片，卡片纸，标签，信封， 薄纸 介质尺寸 A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO)，Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio,	震旦	上海震旦办公自动化销售有限公司	台	1	1526.00	1526.00

			Statement , Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 介质重量标准进纸盒: 60-105g/m² 手动进纸盒: 60-200g/m² 出纸盒容量 120 页 其它参数 产品尺寸 354×334×218mm 产品重量 6.8kg 系 统 平 台 Windows Server2003/Server2008/Serv er2012/XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 位) , Mac OX 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 /10.12/10.13 电源电压 AC 220-240, 50/60Hz 电源功率打印: 525W, 就绪: 50W, 休眠: <2W 工作噪音打印: 52dB 环境参数工作温度: 10-32℃, 工作湿度: 20-80%RH						
8	扫描枪	NLS-HR22-BT	采用蓝牙 5.0/2.4G 无线通讯 识读精度≥3mil code128	新大陆	新大陆 科技集	个	1	1452.00	1452.00

			条码灵敏度： 倾斜 (pitch) $\pm 60^{\circ}$ QR15mil 旋转 (tilt) 360° QR15mil 倾斜 (skew) $\pm 60^{\circ}$ QR15mil。		团有限 公司				
9	高拍仪	DS-AYF203EIT (1000W)	主摄像头: $\geq 1000W$ 像素, 手 动对焦; 副摄像头: $\geq 200W$ 像素, 支持 自动对焦, 支持水平、上下旋 转, 可灵活调整拍摄角度。 感光元件: CMOS 传感器; 补光光源: 支持 LED 补光辅助 (不低于五颗 LED 补光灯); 可控光源设计不低于 3 级。 扫描方式: 定时/手动扫描; 拍照速度: ≤ 1 秒; 图片格式: JPG、PNG、GIF、BMP、 TIF、PDF、TGA、PCX、RAS; 视频格式: AVI、WMV; 接口类型: USB2.0*1;	海康威 视	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	2066.00	2066.00
10	USB 摄 像 机	DS-2UCTV12-S (3.6mm)	200 万 USB 摄像机 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920(水平) $\times$ 1080 (垂直) 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 3.6 mm	海康威 视	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	550.00	550.00

			视场角：水平 75°，垂直 41°， 对角线 87° 拾音距离：3 m 三轴或两轴调节角度：水平： 0°；垂直：-10°~30°；旋转： 0° 线缆长度：2 m 音频采样率：48 kHz LED 指示灯：红色：待机状态， 蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风						
11	指纹数字 签名板	ESP1051E	屏幕尺寸：≥10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 显示区域：216.96 X135.6 (mm) 分辨率：≥1280*800 像素点尺寸：0.1695 X 0.1695 (mm) 亮度：200 对比度：800:1 颜色：16.7M Colors 相应时间：TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) 可视角度：水平 170°，垂直 170° @CR≥10	汉王	汉王科 技股份 有限公 司	台	1	4270.00	4270.00

12	全景摄像机	DS-2CD5145EWDV3-IZS (2.7-13.5 mm)	★内置 GPU 芯片。 内置 2 个麦克风。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流最高 1920x1080@25fps 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。 ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 红外补光距离不小于 30 米。 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	1682.00	3364.00
13	人脸门禁一体机	DS-K1T673M(GM)	设备应配备 7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率不小于 1024*600，	海康威视	杭州海康威视	台	2	4598.00	9196.00

		屏幕最大亮度应$\geq 300\text{cd/m}^2$ 外壳防护等级满足 IP66，结构后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求。 人脸比对时间应$< 120\text{ms}$，最大人脸验证距离应$> 4\text{m}$、最小人脸验证距离应$< 0.2\text{m}$ 设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪。 本地支持 2 万人脸库、5 万张卡，1 万枚指纹，15 万条事件记录； 内置国密 SE 加密芯片，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； 设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；设备应支持断网续传离线非明文记录功能；通过 USB 端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；用户数据及比对记录采用非明文方		数字技术股份有限公司				
--	--	---	--	------------	--	--	--	--

			式处理。						
14	人脸门禁一体机电源	DS-K7M-AW50(国内标配)	明装挂板	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	424.00	424.00
15	单门磁力锁	DS-K4H250PSC(国内标配)	最大拉力：280kg(600Lbs)*2 静态直线拉力； 需满足锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	把	1	630.00	630.00
16	单门磁力锁支架	DS-K4H250PSC-LZ(国内标配)	磁力锁配套支架 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	290.00	290.00
17	开门按钮	EB29 开门按钮	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开；	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	1	97.00	97.00

					有限公司				
18	闭门器	DS-K4DC104(国内标配)	使用寿命: ≥100 万次; 双段速度可调, 锁门速度: 0° --15° 范围内可调, 闭门速度: 15° --180° 范围内可调。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	545.00	545.00
19	声光报警器	DS-PS1-R	报警音量: 105dB at 30cm 防护等级: IP54, 室外防水 内置水平仪, 便于辅助安装 需满足关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	182.00	364.00
20	总线扩展模块	DS-19M01-S0	1 进 1 出 M-BUS 总线扩展模块/ 弱电板, 1 路防区扩展+1 路继电器输出	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	345.00	690.00
21	86 型紧急按钮	DS-1T720N(B)	紧急按钮面板 防火 ABS 阻燃外壳 报警输出: 常闭;常开 标称电流: ≤2A (耐电流) 标称电压: ≤125 VDC (耐压)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	24.00	48.00

22	线材	国标	电源线、网线等	国产	国产	项	1	8470.00	8470.00
23	辅材	国标	插线板、扎带、水晶头、线槽、胶布等	国产	国产	项	1	6050.00	6050.00
办案区远程提讯模块									
1. 办案区远程提讯室									
1	一体式提讯终端	DS-65VTA3400	★支持监控复用功能，在不增加第三方设备或网关情况下，把输入源的画面作为 RTSP 监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。 温湿度信息叠加，支持温湿度接入,可显示温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调，可显示名称、温湿度，设置更新周期。 ★终端内置空气质量探测模块，支持在视频会议终端内可查看到二氧化碳浓度、挥发性有机物 VOC 等指标。 ★支持智能视窗模式，可对会议室中人员进行特写放大，最大可以支持 6 个人同时单独特写画面进行拼接后发送给远	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	32310.00	32310.00

			端。 支持智能取景模式，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景，将全部与会人员拍摄入画并居中显示。 具备网络抗丢包，支持在 50% 的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；支持在 85% 的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行。						
2	鹅颈话筒	DS-QAIG14	★采用Φ14mm 镀金膜片咪头，拾音距离≥0.5m 频响范围≥20-20KHz，灵敏度≥-34dB (0dB=1V/Pa@1kHz) ★信噪比≥76dB A 计权，动态范围≥110dB，过载声压 AOP≥128dB 等效噪声级：≤18dB A 计权 采用抗干扰设计，有效减少外部电磁干扰 按键采用静音塑胶材质，咪杆支持 360° 调节，支持 48V 幻象供电	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	750.00	750.00
3	有源音箱	DS-65A2L0003-P	内置双声道功率放大器，额定输出功率支持 2×30W	海康威视	杭州海康威视	对	1	830.00	830.00

			阻抗 4-8Ω 音量旋钮≥1 个主音量旋钮、 ≥1 个主音量低音旋钮、≥1 个 主音量高音旋钮、≥1 个话筒 混响调节旋钮、≥1 个话筒音 量调节旋钮 音频接口≥1 路立体声线路输 入，≥2 路话筒输入，≥1 路立 体声线路输出接口 灵敏度≥93±3dB 频响范围 80Hz~20kHz 失真度≤0.1% 信噪比≥82dB		数字技 术股份 有限公 司				
4	讯问同录	Infovision_IPS	1. 讯（询）问过程同步录音录 像。 2. 控制讯（询）问过程审讯主 机光盘刻录。 3. 集中刻录管理，支持发起事 后刻录，支持刻录任务管理。 4. 提供讯（询）问记录管理功 能，可查看讯（询）问记录办 案信息、涉案人员信息、视频、 笔录、文书附件。支持笔录视 频同步滚动。支持讯（询）问 记录刻录及光盘封面打印。支 持笔录导出。支持添加历史讯	海康威 视	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	项	1	33140.00	33140.00

			(询)问记录。 5. 提供案件管理功能，支持案件列表查看、支持新增案件、支持案件关联涉案人员信息查看。						
5	远程提讯	Infovision_IPS	1. 提供办案中心与看守所进行远程的音视频交互，实现办案人员远程提审涉案人员 2. 提供远程的示证控制 3. 提供笔录的打印、远程的笔录签名等功能	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	项	1	42960.00	42960.00
6	显示器	DS-D5C55RB/D	护眼不闪屏，低蓝光设计 三边超窄边框，纤薄机身 HDMI、VGA 等接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 支持 VESA 壁挂	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	块	2	9800.00	19600.00
2. 看守所远程提讯室									
1	全景摄像机	DS-2CD5145EWDV 3-IZS (2.7-13.5 mm)	★内置 GPU 芯片。 内置 2 个麦克风。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	1682.00	3364.00

			2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 红外补光距离不小于30米。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。		有限公司				
2	高保真全向拾音器	DS-52AQ204	灵敏度 $-41 \pm 1\text{dB}$ 动态范围 $\geq 104\text{dB}$ 过载声压 $\geq 114\text{dB}$ 信噪比 $\geq 85\text{dB}$ 传输距离 1000 米 拾音范围 R=5 米（1kHz@60dB	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	个	2	266.00	532.00

			SPL SN≥30dB) 频 率 响 应 150Hz ~ 20KHz (1kHz@85dB SPL) 失真度 ≤1% (1kHz@85dB SPL) 采样率 44.1k (AD/DA 处理器)						
3	提审摄像机	DS-65VC0301-HS	低照度 超高性噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55 dB 以上。 72.5° 广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。 ISP 图像处理算法 全新一代 ISP 图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。 超高帧率 1080P 下输出帧率可	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	6776.00	6776.00

			达 60 fps。 丰富完善的接口 支持 HDMI 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。 远程控制 采用 RS 232 和 RS 485 串口，可对摄像机进行控制。						
4	全向麦克风	DS-65VA800AM-P(S)	内置 6 个麦克风阵列，波束成型，清晰采集发言人声音 8 米 360 度采音范围，单台设备满足大多数会议室需求 标准网口连接，支持 PoE 供电，简化布线 支持 AEC，宽幅回声消除算法，自动匹配各种输出设备 支持 AGC，自动控制增益，保障远处发言人的声音清晰度 支持 ANC，智能降噪技术，排查环境噪音对会议效果的影响	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	只	1	2200.00	2200.00
5	有源音箱	DS-65A2L0003-P	内置双声道功率放大器，额定输出功率支持 2×30W 阻抗 4-8Ω 音量旋钮≥1 个主音量旋钮、≥1 个主音量低音旋钮、≥1 个	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	对	1	830.00	830.00

			主音量高音旋钮、≥1 个话筒 混响调节旋钮、≥1 个话筒音 量调节旋钮 音频接口≥1 路立体声线路输 入，≥2 路话筒输入，≥1 路立 体声线路输出接口 灵敏度≥93±3dB 频响范围 80Hz~20kHz 失真度≤0.1% 信噪比≥82dB 高音：1"压缩高音单元×1、低 音：4"低音×1		司				
6	分体式提 讯终端	DS-65VTA5604	★分体式结构，嵌入式架构， 非 PC、非工控机架构，主要元 器件采用国产器件，包含音视 频编解码单元、CPU 处理单元、 可编程逻辑芯片 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准，能够和符合国际标 准的产品互联互通，需提供带 有 CNAS 标识的第三方检测报 告证明 支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H265 视频编解码协议 支持 G. 711alaw、G. 711ulaw、 G. 722. 1、G. 722. 1.C、G. 728、	海康威 视	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	25654.00	25654.00

			G. 729、G. 719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大 128KHz 采样率 具备 4K(30/25/15fps)、1080P(30/25/15fps)、720p(30/25/15fps)、360p(30/25/15fps) 分辨率编解码和输入输出能力 支持 H.239 和 BFCP 双流协议,最大支持主流 4K@30fps 情况下,辅流支持 4K30fps 可通过无线网络将图像发送至终端或本地显示,图像清晰流畅,最高支持 1080p ★可将 2 路本地视频输入图像合成 1 路视频,在本地显示或发送到远端,画面合成风格可设置 支持持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显,可任意切换每个屏幕的显示内容,显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。						
7	远程提讯高集成终端	DS-65VTA2400	★一体式视频会议终端采用 4K“特写”+4K“全景”双镜头设	海康威视	杭州海康威视	台	1	10720.00	10720.00

	端		计，全景镜头带电动隐私罩。内置摄像机接入分辨率 4K@30 (3840 × 2160)，支持 18X 光学变焦；支持倒装、正装、自适应安装模式。 设备音视频输入能力支持不少于 3 路高清视频输入，支持不少于 4 路音频输入。 支持不少于 1 路 HDMI 高清视频输入接口，不少于 2 路 HDMI 高清视频输出接口，支持 1 路 RS485 串口，1 路 USB-C 接口，支持 2 路 USB， 1 路 POE MIC 接口，1 路 line in，1 路 line out，支持 1 路千兆自适应网口，支持锁扣固定终端位置。需提供高清背板接口图。 内置 8 阵列麦克风，拾音距离 ≥8 米，支持外接有线麦克风正常拾音范围 8 米；支持智能降噪。		数字技术股份有限公司				
8	显示器	DS-D5C55RB/D	护眼不闪屏，低蓝光设计三边超窄边框，纤薄机身 HDMI、VGA 等接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	2	9800.00	19600.00

			明亮，呈现真实细节 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 支持 VESA 壁挂		司				
9	温湿度显示屏	DS-52ED300-TH(标配) (B)	具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-232 接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口 ★最大支持 2560×1440 分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时 PM2.5 浓度信息、实时 CO2 浓度信息、4 条自定义信息 ★支持 PoE 功能，可接入 PoE 的交换机或 PoE 型 NVR 使用 ★支持设置 TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	块	1	1548.80	1548.80

10	指纹数字 签名板	ESP1051E	屏幕尺寸：10.1" 屏幕类型：IPS LCD 显示比例：16:10 显示区域：216.96 X135.6 (mm) 分辨率：1280*800 像素点尺寸：0.1695 X 0.1695 (mm) 亮度：200 对比度：800:1 颜色：16.7M Colors 相应时间：TR 14 ms (Typ) TF 11 ms (Typ) 可视角度：水平 170°，垂直 170° @CR≥10 表面处理：Tempered Glass 6H 钢化玻璃	海康威 视	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	4270.00	4270.00
----	-------------	----------	---	----------	--------------------------------------	---	---	---------	---------

11	笔记本电脑 (含显示器)	DS-AXF142P-W10 H/I7/24	CPU≥i7-12700; 内存≥16GB; 硬盘≥256G SSD +2T HDD; 显示器≥23.8 英寸; 显卡≥2G 独显 R7430; 操作系统: WIN10 Home (激活);	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	5600.00	5600.00
----	-----------------	---------------------------	--	------	------------------	---	---	---------	---------

五、评审专家名单:

牛亮 杨杰 肖文潭 陈安林 魏晗平(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

收费标准: 根据《国家发展和改革委员会文件(发改价格【2015】299号)文件》、《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定收取代理服务费。

收费金额: 1万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：碌曲县公安局

地址：碌曲县玛艾镇公安巷 8 号

联系人：杨小将

联系方式：13893956119

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃嘉云诚项目管理咨询有限公司

地 址：甘南州合作市水电花苑 3#楼 1 单元 1 楼 1011 室

联系方式：0941-8210509

4. 项目联系方式

项目联系人：李清

电 话：15293644885

甘肃嘉云诚项目管理咨询有限公司

2025 年 03 月 13 日