

主要参数

1、配方肥技术参数：

- (1) 外观为颗粒状产品，无机械杂质；
- (2) 总养分 $\geq 45\%$ ，N-P₂O₅-K₂O 比例为 20-15-10 或相近配方的肥料；
- (3) 规格为 50 公斤/袋。

2、生物有机肥技术参数：

- (1) 以畜禽粪便为主要原料，使用的微生物菌种应安全、有效，有明确来源和种名，颗粒或粉剂；
- (2) 有效活菌数(cfu) ≥ 5 亿/g；
- (3) 有机质(以干基计) $\geq 40\%$ ；
- (4) 水分 $\leq 30\%$ ；
- (5) pH 值 5.5-8.5；
- (6) 粪大肠菌群数 ≤ 100 个/g；蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$ ；产品中 As、Cd、Pb、Cr、Hg 含量指标应符合 NY884-2012 有关规定。

3、黑地膜技术参数：

- (1) 地膜类型：I 类加耐候剂树脂；
- (2) 颜色：黑色；
- (3) 厚度： $\geq 0.01\text{mm}$ ；厚度极限偏差 $+0.003\text{mm}$ 、 -0.002mm ；平均厚度偏差 $+15\%$ 、 -12% ；
- (4) 宽度 1000mm，宽度极限偏差： $+40\text{mm}$ 、 -10mm ；
- (5) 外观：没有影响使用效果的气泡、斑点、折皱、杂质和针孔等缺陷，膜卷平整，没有明显的暴筋，膜卷错位宽度 $\leq 30\text{mm}$ ；每卷段数 ≤ 2 ；每段长度 $\geq 100\text{m}$ ；
- (6) 地膜拉伸负荷（N）纵向、横向 ≥ 1.6 ；
- (7) 地膜断裂伸长率（%）纵向、横向 ≥ 260 ；

(8) 地膜直角撕裂负荷 (N) 纵向、横向 ≥ 0.8 ;

(9) 净质量: 8kg/卷或 10kg/卷包装;

(10) 包装: 每卷膜的内包装附产品合格证, 内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、长度、净质量、批号、生产日期、生产厂名、生产厂地址、标准号、检验员章; 每卷膜的外包装注明了产品名称、生产厂名、生产厂地址。

4、5%辛硫磷颗粒剂技术参数:

序号	项 目	指标
1	辛硫磷质量分数/%	5.0 ± 0.5
2	pH 值范围	5.0~8.0
3	水分/% $\leq$	3.0
4	粒度范围(100-297 μm)/% $\geq$	85
5	脱落率/% $\leq$	3.0
6	热贮稳定性 (54 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 14d)	合格
7	规格/g	1000