

采购内容及要求

一、货物需求及参数要求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	夏款外套（男夏款）	规格尺寸及数量：155/46、160/108、165/280、170/553、175/476、180/253、185/96 纤维含量：聚酯纤维（面料、里料聚酯纤维含量 \geq 98%）、甲醛含量： \leq 75mg/kg、pH值：4.0-9.0、耐酸汗渍 \geq 3级、耐碱汗渍 \geq 3级、耐水 \geq 3-4级、衣服表面应无起球，表面光滑，穿着舒适，无异味等。	件	1812	
2	夏款外套（女夏款）	规格尺寸：155/12、160/35、165/86、170/27、175/14、180/5 纤维含量：聚酯纤维（面料、里料聚酯纤维含量 \geq 98%）、甲醛含量： \leq 75mg/kg、pH值：4.0-9.0、耐酸汗渍 \geq 3级、耐碱汗渍 \geq 3级、耐水 \geq 3-4级、衣服表面应无起球，表面光滑，穿着舒适，无异味等。	件	179	
3	男装线衣线裤	规格尺寸/数量：S/75、M/186、L/362、XL/598、2XL/320、3XL/125、4XL/146 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、甲醛含量： \leq 75mg/kg	套	1812	
4	女装线衣线裤	规格尺寸/数量：S/20、M/45、L/39、XL/54、2XL/14、3XL/7 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、甲醛含量： \leq	套	179	

		75mg/kg			
5	男装 休闲裤	规格尺寸/数量:29/75、30/168、31/375、32/584、33/221、34/232、36/104、38/40、40/10、42/3 纤维含量:氨纶 $\geq 12\pm 5\%$ 、锦纶 $\geq 88\pm 5\%$, 甲醛含量: $\leq 75\text{mg/kg}$ 、ph 值:4.0-8.5、耐水色牢度:耐摩擦色牢度、耐酸汗色牢度、耐碱汗渍色牢度 $\geq 3-4$ 级、光面等级 ≥ 3 级, 裤子表面光滑、不起球, 无异味。	条	1812	
6	女装 休闲裤	规格尺寸/数量:28/18、29/36、30/48、31/50、32/15、33/8、34/3、36/1 纤维含量:氨纶 $\geq 12\pm 5\%$ 、锦纶 $\geq 88\pm 5\%$, 甲醛含量: $\leq 75\text{mg/kg}$ 、ph 值:4.0-8.5、耐水色牢度:耐摩擦色牢度、耐酸汗色牢度、耐碱汗渍色牢度 $\geq 3-4$ 级、光面等级 ≥ 3 级, 裤子表面光滑、不起球, 无异味。	条	179	
7	男鞋 休闲鞋	1、规格尺寸及数量:35/25、36/96、37/91、38/178、39/328、40/265、41/453、42/267、43/109 2、款式:休闲鞋 3、整体外观:平整、平服、平稳、清洁、对称(特殊风格设计除外)。绷帮端正平服, 内底不露钉尖, 无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许明显变色、脱色(擦色革等特殊鞋面革除外), 鞋垫半固、平整。无明显感官缺陷; 4、帮面:皮革、人造革和合成革帮面:同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不允许有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜。不应有伤残:纺织物无明显的织疵; 裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外; 5、主根和包头:有主跟和包头的休闲鞋要求主跟	双	1812	

		<p>和包头端正、平服、对称、到位，不应收缩变形；子口整齐严实，折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口</p> <p>6、外底厚度：前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于 3.0mm,后掌着力部位不应小于 5.0mm</p> <p>7、缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧致。主要部位不允许有跳线、重针(工艺设计上的回针除外)、断线、删线、开线及缝线翘轨等</p> <p>8、帮面尺寸：同双鞋前帮长度允差 2.0mm，后帮高度允差 2.0mm,靴后帮高度允差 3.0mm；</p> <p>9、外底尺寸：同双鞋外底长度允差 2.0mm,宽度允差 1.5mm</p> <p>10、耐折性能：折后割口裂口长度\leq10.0mm，折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶等</p> <p>11、耐磨性能：耐磨长度\leq10.0mm；剥离强度\geq80 (N/cm)；内底纤维板曲挠指数：\geq2.9；外底与外中底粘合强度\geq20 (N/cm)，微孔底撕裂而胶层不开始\geq15 (N/cm)；鞋面材料低温屈挠符合 QB/T2224 的规定；衬里和内垫摩擦色牢度（级）\geq2-3 级</p> <p>12、鞋号尺寸应符合国家相关检测标准，无异味。</p>			
8	女鞋 休闲鞋	<p>1、规格尺寸及数量：35/20、36/42、37/39、38/50、39/22、40/3、41/2、42/1</p> <p>2、款式：休闲鞋</p> <p>3、整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称(特殊风格设计除外)。绷帮端正平服，内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许明显变色、脱色(擦色革等特殊鞋面革除外)，鞋垫半固、平整。无</p>	双	179	

	<p>明显感官缺陷；</p> <p>4、帮面：皮革、人造革和合成革帮面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。不允许有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜。不应有伤残：纺织物无明显的织疵；裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外；</p> <p>5、主根和包头：有主跟和包头的休闲鞋要求主跟和包头端正、平服、对称、到位，不应收缩变形；子口整齐严实，折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口</p> <p>6、外底厚度：前掌着力部位扣除花纹后的厚度不应小于 3.0mm, 后掌着力部位不应小于 5.0mm</p> <p>7、缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧致。主要部位不允许有跳线、重针(工艺设计上的回针除外)、断线、删线、开线及缝线翘轨等</p> <p>8、帮面尺寸：同双鞋前帮长度允差 2.0mm，后帮高度允差 2.0mm, 靴后帮高度允差 3.0mm；</p> <p>9、外底尺寸：同双鞋外底长度允差 2.0mm, 宽度允差 1.5mm</p> <p>10、耐折性能：折后割口裂口长度$\leq 10.0\text{mm}$，折后无新裂纹，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶等</p> <p>11、耐磨性能：耐磨长度$\leq 10.0\text{mm}$；剥离强度≥ 80 (N/cm)；内底纤维板曲挠指数：≥ 2.9；外底与外中底粘合强度≥ 20 (N/cm)，微孔底撕裂而胶层不开始≥ 15 (N/cm)；</p> <p>鞋面材料低温屈挠符合 QB/T2224 的规定；衬里和内垫摩擦色牢度（级）$\geq 2-3$ 级</p> <p>12、鞋号尺寸应符合国家相关检测标准，无异味。</p>			
--	---	--	--	--

9	男装	T恤衫	规格尺寸/数量：S/102、M/126、L/316、XL/385、2XL/370、3XL/401、4XL/112 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、起毛起球 \geq 3-4级，pH值：4.0-6.5，甲醛含量： \leq 75mg/kg，所供衣物无异味，符合国家检测标准。	件	1812	
		短袖	规格尺寸/数量：S/102、M/126、L/316、XL/385、2XL/370、3XL/401、4XL/112 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、起毛起球 \geq 3-4级，pH值：4.0-6.5，甲醛含量： \leq 75mg/kg，所供衣物无异味，符合国家检测标准。	件	1812	
10	女装	T恤衫	规格尺寸/数量：S/20、M/45、L/39、XL/54、2XL/14、3XL/7 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、起毛起球 \geq 3-4级，pH值：4.0-6.5，甲醛含量： \leq 75mg/kg，所供衣物无异味，符合国家检测标准。	件	179	
		短袖	规格尺寸/数量：S/20、M/45、L/39、XL/54、2XL/14、3XL/7 纯棉面料：含棉量 \geq 90%，耐摩擦色牢度，干摩擦/湿摩擦 \geq 3级、耐酸汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、耐碱汗渍牢度：变色/沾色 \geq 3级、起毛起球 \geq 3-4级，pH值：4.0-6.5，甲醛含量： \leq 75mg/kg，所供衣物无异味，符合国家检测标准。	件	179	

1. 投标说明

1.1 投标报价应包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

2. 商务要求

2.1. 交货期：签订合同 20 日内完成供货。

2.2. 交货地点：涉及全县 24 个乡镇困难贫困户，货物到货后，必须按采购单位分配名单进行到村到户配送。

2.3. 付款方式：

合同签订后预付 30%，剩余价款按进度支付，预留 3%作为质量保证金，待验收合格后支付质量保证金。验收过程中应出具相关验收证明材料（含项目验收实地影像材料证明）。（具体以甲乙双方签订合同为准）。

二、验收标准和方法

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

三、质保金

中标人在采购合同签订后向，采购单位在中标总金额中扣除 3%作为质量保证金，待项目全部验收合格后退还中标人质量保证金。

四、售后服务的要求

中标单位必须有完善的售后服务保障体系，投标供应商在投标过程中必须具有详细售后服务内容、形式，含运输培训方案、解决质量等问题。