

一、技术参数

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	备注
一、新建饲料加工设备，饲料加工车间 200 平方米，配加工设备粉碎机 2 台，搅拌机 1 台，配套电气设施。					
1	饲料加工车间	材质：10cm 夹芯板，10m*20m*5m 人字形饲料库房 1 座，卷闸门 2 个，立柱 c30 混泥土地基，挖深 0.5 米，梁 4*8 镀锌管，间距≤0.4m，檩条 4*6 镀锌管，间距≤0.8m；	m²	200	
2	粉碎机	水滴式粉碎机 1 台，处理能力:3-5T/H（3mm 筛片），粉碎室采用先进的水滴形设计，带有二次破碎齿板。立式 400 型 1 台，处理能力:1-2T/H(3mm 筛片)；简易磁选器，除尘风机 220v3.5kw，离心除尘器白铁皮制作，缓冲仓碳钢制作，配备观察口，缓冲仓，八角。	台	2	
3	搅拌机	立式，混合均匀度 CV≤7%；	台	1	
4	建筑工程	粉碎机地基 c30 混泥土硬化 30cm	项	1	
5	电气设施	电控柜 DK-50*40-600 型 1 个，3*0.6 铜芯电缆 200 米，2*0.5,；照明配电柜 pZ-30-30 型 1 个	项	1	
二、新建自动饲料饲喂设备，料线 620 米，下料器 380 个，下料器延长管 50 米，自动饲喂提升机 3 台，塞盘控制器 2 台，配套电器设施，					
1	料线	材质：热镀锌钢管，壁厚 2mm;6 米/根； 外径 60mm； 抱箍（管箍）材质：不锈钢，镀锌板转角 材质：热镀锌板冲压，实厚 2.0mm； 铸铁内轮；外形尺寸：340*340mm； Y 形三通材质：PP；上下口内径 63.5mm， 外径 69mm，高度 250mm； 高锰钢链条材质：链条为 20Mn2 合金钢材， 刮板为耐磨尼龙；链径 6mm，刮板 45mm， 刮板间隔 70mm； 链条连接扣材质：20Mn2 合金钢材，链径 6mm；	米	620	
2	下料器	旋转式定量杯，材质：PP 容积：8L 饲料重量：5Kg；	个	380	

		杯体：方形（高）472（长）262（宽）259mm； 包含资料卡夹子、加药口、进料开头、堵料小球、绳扣、尼龙绳； 喇叭口材质:PP；长度 500mm；上直径 145mm；下直径 48mm； 伸缩套材质:PP；60mm 变 75mm，含卡箍 1 个。			
3	下料器 延长管	材质：热镀锌钢管，壁厚 2mm;6 米/根； 外径 60mm；	米	50	
4	提升机	2m 1 台；3m 2 台	台	3	
5	塞盘控 制器	材质：不锈钢外壳，实厚 2.2mm；国标 2.2Kw 万鑫直连电机；铸铁主动轮和转向轮；带自动张紧和异常停止装置，灵敏度高；包含角铁底座；	台	2	
6	基建工程	提升机、控制器动力箱地基 c30 混凝土硬化 30cm,	项	1	
7	电气设施	电控柜 DK-50*40-1000 型 1 个，3*0.6 铜芯电缆 100 米,2*0.5 铜芯线 100 米； 照明配电柜 pz-30-30 型 1 个	项	1	
三、新建饲料储存设备，料塔 2 座 20 吨，提升机 2 台，配套电气设施					
	料塔 220 吨	料塔 2 座，每座容积 30m ³ 。 材质：采用优质镀锌板，具有良好的耐腐蚀性，能延长料塔的使用寿命。 直径：通常在 3.05 米。 高度：整体高度大概在 7.5 米，包括料塔主体及支架高度。 锥角：料塔底部锥角一般为 45°，便于饲料顺利流出。 配套设施：料位传感器，爬梯、护栏	座	2	
	提升机	2m 1 台；3m 2 台，含电机、输送带。 连接料塔进料口与加工车间出料口， 管道对接，	台	2	
	基建工程	料塔底座 c30 混凝土基础浇筑（井桩基础），挖深 1 米	项	1	

	电气设施	电控柜 DK-50*40-800 型 1 个, 3*0.6 铜芯电缆 100 米, 2*0.5 铜芯线 120 米; 照明配电柜 pz-30-30 型 1 个	项	1	
四、新建其他附属设施, 粪污干湿分离设备 1 套, 生物安全用房及设备 1 套, 配套水电设施					
1	干湿分离设备	斜筛式 1200 固液分离机, 外形尺寸: 长*宽*高 mm2500*1500*1520 电机一台 4 千瓦; 不锈钢防雨电箱 1 个外形尺寸: 长*宽*高 mm400*200*500mm3 路, 含热保护器; 替水式污水泵 1 台 3 寸 3 千瓦; 钢丝胶管 25m3 寸; 10 弯头、直箍 1 件 110mmPVC 材质; 手摇管卡 7 个 80-85mm 螺丝、小件配齐 搅拌杆 1 根 60*3mm 热镀锌管 2.5m; 搅拌叶 4 个角铁 4*4; 电机 1 台 3 千瓦; 减速机 1 台立式; 连接盘 1 块	套	1	
2	生物安全用房及设备	材质: 10cm 夹芯板消毒间 2*2m1 间, 自动喷雾消毒设备 1 套 配件: 包括高压管、2 个水质杂质过滤器、激光打孔防滴漏不锈钢喷嘴、陶瓷喷片、6 通式分水器、超高压水泵等。 参数: 电压 380V, 功率 5KW, 压力 12MPa, 水箱 100L, 出水量 20L/min, 重量 58kg。	套	1	
3	基建工程	干湿分离机基础 2m*2m 平台, c30 混凝土硬化 30cm	项	1	
4	水电设施	电控柜 DK-50*40-200 型 1 个, 3*0.6 铜芯电, 130 米, 2*0.5 铜芯线 10 米。 照明配电柜 pz-30-30 型 1 个	项	1	
五、新建蓄水罐 1 座 50 方					
1	蓄水罐 50m ³	材质: 采用 304 不锈钢材质, 5m*2.5m*4m, 具有良好的耐腐蚀性和卫生性能。 板厚: 一般侧板厚度为 3.0mm、2.5mm、2.0mm 等由下至上递减, 顶板厚度为 1.5mm。 配件: 包括进水管、出水管、溢流管、泄水管、水位计、人孔等。进、出水管管径通常根据消防用水量计算确定, 一般为 DN100-DN150; 溢流管管径比进水管大一级; 泄水管用于排空水	座	1	

		箱，管径一般为 DN50-DN80。			
2	基 建 工 程	蓄水罐底座 c30 混凝土基础浇筑地圈梁基础，挖深 1 米。	项	1	