

报价明细表

投标人名称：甘肃武威瑞友商贸有限公司

项目名称：凉州区应急管理局2024年度基层应急救灾物资及视频会议调度系统采购项目

招标文件编号：151001JH620602002


包号：001

单位： 万元

序号	货物名称	单位	数量	规格与型号	制造商名称	单价	总价	备注
1	棉大衣	件	1000	1. 规格：大/中/小号. 2. 颜色：军绿色，领绒颜色为咖色。 3. 含量：面料棉 20%±2. 涤纶 80%±2、里料 100%棉，填充物 100%棉、填充物重量≥1600g。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.013	13	/
2	棉褥	条	570	褥子等级：一等品 1. 褥子规格;90*200(CM); 2. 颜色：军绿色; 3. 重量：1. 5kg; 4. 纤维含量 100%棉，环保工艺染料，无甲醛，面料 PH 值 4. 0 -9. 0	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.008	4.56	/
3	棉被	条	570	棉被胎等级：一等品 1. 被胎规格;150*200(CM); 2. 颜色：军绿色; 3. 重量≥2. 5kg 4. 纤维含量：100%棉，环保工艺染料，无甲醛，面料 PH 值 4. 0 -9. 0。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.009	5.13	/

					机具有限公司			
4	救生衣	件	470	1. 外观：救生衣的包布颜色为橙红色；救生衣能两面穿着或明显只能单面穿着。救生衣的系固采用快速系固方式。救生衣配件无尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积不小于 200cm²。两面穿着的救生衣，两面均满足此要求。 2. 哨笛：救生衣上应配备声音响度（声压级）达到 100dB 的哨笛一只。哨笛的材料应是非金属，表面无毛刺，且不依赖任何移动物体能发出声响。哨笛在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音。哨笛在细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。细索的强度应满足GB/T 32234. 8-2015 中 5. 2 的要求。 3. 浮力损失：救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力应不小于 74N； 4. 强度：救生衣衣身在 1764N 的作用力下持续 30min 应无损坏。救生衣肩部在 882N 的作用力下持续 30min 应无损坏。 5. 浮态：受试人员穿着救生衣在水中应竖直或后倾，且口部露出水面，应无将受试者面部浸入水中的倾向。 6.其他参数详见《GB 4304-84 船用工作救生衣》内具体要求。	江苏百舟安全科技有限公司	0.0085	3.995	/
5	12 m ² 支架棉帐篷	顶	285	1. 救灾专用 12 m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。 2. 主要部位尺寸：篷体长度 3700mm±300mm，篷体宽度3200mm±300mm，侧墙高度 1760mm±200mm，脊顶高 2670mm±200mm，门口高度 1800mm±100mm，门口宽度 800mm±50mm，窗口高度600mm±50mm，窗口宽度 800mm±50mm。 3. 结构及主要部件尺寸：救灾专用 12 m²棉帐篷由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成。棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。 4. 其他参数详见减灾救灾与综合性应急管理行业标准代号YJ/T 9.4-2010 《救灾帐篷 第 4 部分：12 m²棉帐篷》内具体要求。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.23	65.55	/
6	单人折叠床	张	570	1. 规格：床板尺寸 1800mm，宽度 800mm，铺面高度 400mm； 管径不低于 30mm，管壁厚度不低于 0.6mm； 2. 材质：以胶合板为床板材料，以冷弯矩形钢管为床架。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.03	17.1	/
7	雨伞	把	2850	1. 伞布材质：碰击布；伞布密度：190T； 2. 伞骨材质：钢；伞骨数量：≥12 骨； 3. 伞下直径≥90cm。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.0045	12.825	/


					有限公司			
8	雨衣	件	2850	1. 材质:牛津布; 2. 防水胶层:PVC; 3. PVC 涂层面料, 带反光条; 4. 防水, 防风, 耐腐蚀, 耐老化, 不怕日晒。	霸州市汛辰救援装备有限公司	0.0085	24.225	/
9	雨鞋	双	2850	1. 鞋头:圆头设计, 鞋头加厚内嵌钢头 2. 鞋身:PVC 材质, 耐油, 防酸碱。化纤布内里:速干鞋底:优质牛筋鞋底, 内置钢板, 防穿刺耐磨, 防滑, 柔软。 3. 筒高:350-400mm 4. 筒厚:≥2mm	霸州市汛辰救援装备有限公司	0.006	17.1	/
10	应急救援包	个	2850	1. 容量≥30L; 2. 材质: 牛津布。	霸州市汛辰救援装备有限公司	0.0075	21.375	/
11	加厚棉手套	双	2850	手套主要采用舒适的白纱纺织弹性佳, 耐磨、透气抗老化; 指头部进行了加密缝合使其经久耐用不易破损, 手腕处采用高弹性网眼织布。	山东星宇手套有限公司	0.0003	0.855	/
12	移动	台	50	1. 输出功率: 大于等于 2000w; 2. 输出电压: AC-220V/50Hz; 3. 直流输入: 12V (≤10A) ; 4. 充电电压: DC-12.6V5A/10A。	惠州亿纬新能	0.57	28.5	/

	电 源				源有 限公 司			
13	头 灯	个	50 0	1. 光源类型: LED; 2. 功能: 强光、弱光、闪光; 3. 额定功率: $\geq 3W$; 4. 电池: 18650 电池; 5. 连续照明时间: 大于等于 8h。	霸州 市汛 辰救 援装 备有 限公 司	0. 00 58	2. 9	/
14	强 光 手 电 筒	个	28 50	1. 光源类型: LED; 2. 功能: 强光、弱光、闪光; 3. 额定功率: $\geq 5W$; 4. 电池: 18650 电池; 5. 连续照明时间: 大于等于 8h。	霸州 市汛 辰救 援装 备有 限公 司	0. 00 9	2 5. 65	/
15	吊 挂 式 应 急 照 明 灯	个	33 5	1. 光源类型: LED; 2. 供电方式: 充电; 3. 额定功率: $\geq 5W$; 4. 电池: 18650 电池; 5. 连续照明时间: 大于等于 8h。	霸州 市汛 辰救 援装 备有 限公 司	0. 01 7	5. 69 5	/
16	场 地 照 明 灯	个	10 0	1. 光源: LED; 2. 灯珠颗数: 1200; 3. 防护等级: IP66。	霸州 市汛 辰救 援装 备有 限公 司 	0. 02 6	2. 6	/

17	钢钎	个	100	1. 材质：六棱优质高碳钢 2. 尺寸：棱对棱粗度 $\geq 20\text{mm}$ ；总长度 $\geq 900\text{mm}$ 。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.008	0.8	/
18	消防斧	个	100	1. 材质：高碳钢+TPR； 2. 尺寸：柄长 $\geq 950\text{mm}$ 。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.0095	0.95	/
19	押剪	个	100	材质：高碳钢+TPR	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.013	1.3	/
20	大锤	个	100	1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：柄长 $\geq 950\text{mm}$ 。	霸州市德派尔五金机具有限公司	0.01	1	/
21	污水泵	个	100	1. 额定流量 $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ ； 2. 额定扬程 $\geq 15\text{m}$ 。	浙江祥珂泵业	0.07	7	/

					有限公司			
22	喊话器		14 10	1. 基本功能：具有扩音、录音功能。 2. USB 接口：可读取 U 盘音频文件。 3. 充电接口：Type-C 接口。 4. 扩音功能：一键喊话，当喊话器处于最大音量时，距离出声口 1m 处声压级大于 120dB(A)。 5. 录音功能：可通过触发相应按键进行录音，可储存录音文件。 6. 供电方式：内置不小于 2000mAh 可充电锂电池供电或者由 5 号电池供电，具备电池防反接保护，电池反接开机不应损坏。 7. 工作时间：连续播放时间大于等于 8 小时。	浙江大厚电子有限公司	0.0075	10.575	/
23	救援绳	条	10 0	钢丝内芯，绳粗 12mm，长度：50m。	霸州市兴岳防护用品有限公司	0.013	1.3	/
24	仓储货架	组	13 4	1. 规格 2000*600*2000mm； 2. 承重 200KG 每层。	河北盛隆柜业有限公司	0.17	22.78	/


投标人（公章）：甘肃武威瑞友商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年2月7日

注：

- 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
- 2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。



报价明细表

投标人名称：中国电信股份有限公司武威分公司
 项目名称：凉州区应急管理局2024年度基层应急救灾物资及视频会议调度系统采购项目
 招标文件编号：151001JH620602002
 包号：002
 单位： 万元

序号	货物名称	单位	数量	规格与型号	制造商名称	单价	总价	备注
1	会议电视终端(分体式)	台	1	型号：DX42 1、采用嵌入式操作系统，非 Windows、Android系统，非 PC 架构、非工控机架构； 2、支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准； 3、支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈； 4、UI 首页面支持显示设备 IP 地址、当前日期及时间、H.323 注册状态、SIP 注册状态； 5、UI 首页面具备“快速指南”功能入口，通过快速指南能方便引导客户进行网络配置、服务配置、快速创会等操作； 6、UI 首页面具备“录制视频”“播放视频”功能入口，能快速进入录制视频、播放视频功能界面； 7、支持 H.263、H.263+、H.264、H.264 BP、H.264HP、H.265 等视频编解码协议； 8、支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF 图像分辨率； 9、支持 Opus、G.719、MPEG-4 AAC-LC、G.711 A、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728-G.729A、MP3 等音频协议，支持立体声音频效果； 10、支持分屏画面输出，输出屏最大显示 28 个视顿图像，支持辅流、音频会场和视频会场混合排列； 11、支持 H.239 标准双流协议，支持 BFCP 标准双流协议；最大支持主流 1080P60fps 情况下，辅流支持 4K25fps； 12、★在 192Kbps 带宽下召开 720P30fps 会议，音视频流畅；在 384Kbps 带宽下召开 1080P30fps 会议，音视频流畅；在 768Kbps 带宽下召开1080P60fps 会议，音视频流畅；（提供封面具有ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告） 13、★35%网络丢包情况下，会议图像基本清晰流畅、偶有卡顿，但可迅速恢复；会议语音模式中80%网络丢包情况下，声音略有卡顿，但可准确理解；（提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告） 14、★支持在 UI 首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览；（提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告） 15、★支持视频模式与语音模式，在网络状态不佳的情况下，可以从视频模式切换成语音模式，进行语音会议；（提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告） 16、支持 RTSP 协议，将高清 IPC(网络摄像机)作为视频源，以 4K 画质接入视频会议终端，可作为辅流图像源加入视频会议或直接输出到显示器，图像清晰 17、★支持在会议活动画面上实时动态显示麦克风和音响状态；（提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告） 18、支持在 H.323 协议下，SRTP.H.235 加密；支持在 SIP 下，TLS 加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全；	浙江华创视讯科技有限公司	1.44	1.44	无

				19、视频输入不少于:1×HDMI, 1×3G-SDI, 1×DVI (可转换成 HDMI/VGA), 1×CVBS;视频输出不少于:2×HDMI,1×DVI (可转换成 HDMI/VGA), 1×CVBS; 20、具备 2 个 10/100/1000M 以太网接口, 支持网口热备份; 21、终端包含一台高清摄像机: 采用约 210 万像素1/2.8 英寸 CMOS 成像传感器, 不小于 12 倍光学变焦, 支持 HDMI、3G-S DI、CVBS 等丰富视频接口输出;				
2	会议电视终端 (一体式)	台	3 2	型号: DX15 1、★采用三合一设计,内置编解码器、摄像头、麦克风等; (提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告) 2、★UI 首页面支持显示设备 IP 地址、当前日期及时间、H.323 注册状态、SIP 注册状态; (提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告) 3、UI 首页面具备“快速指南”功能入口, 通过快速指南能方便引导客户进行网络配置、服务配置、快速创会等操作; 4、UI 首页面具备“录制视频”、“播放视频”功能入口, 能快速进入录制视频、播放视频功能界面; 5、插入 U 盘时, 支持在 U 首页面上显示当前 U 盘的可用容量、总容量; 6、支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准; 7、IP 线路下, 会议速率支持 128Kbps ~8Mbps; 8、支持 H.264、H.264MP、H.264HP、H.265 视频协议; 9、支持 4K25/30fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF 图像分辨率; 10、支持 G.711、Opus 等音频协议、支持立体声音频效果, 可达 20KHz 以上的宽频语音效果; 11、★在 192Kbps 带宽下召开 720P30 会议, 音视频流畅; 在 384Kbps 带宽下召开 1080P30 会议, 音视频流畅; 12、★35%网络丢包情况下, 会议图像基本清晰流畅、偶有卡顿, 但可迅速恢复; 会议语音模式中80%网络丢包情况下, 声音略有卡顿, 但可准确理解; (提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告) 13、★支持在 UI 首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览; (提供封面具有 ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测机构的检测报告) 14、支持通过 WIFI 网络进行视音频通信; 15、支持 u 盘连接到终端, 通过 USB 接口自动导入配置, 支持将终端配置导出保存至 U 盘中; 16、支持视频模式与语音模式, 在网络状态不佳的情况下, 可以从视频模式切换成语音模式, 进行语音会议; 17、支持 RTSP 协议, 将高清 IPC(网络摄像机)作为视频源, 以 1080P 画质接入视频会议终端, 可作为辅流图像源加入视频会议或直接输出到显示器, 图像清晰流畅; 18、支持用户自定义设置开机画面; 19、视频会议终端支持三显输出功能, 可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像; 20、支持虚拟会议室功能, 终端注册到服务器后, 可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表, 可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入;	浙江华创视讯科技有限公司	0.342	10.944	无
3	终端账号服务	点/3年	3 2	型号: 定制 硬件终端设备高清会议账号服务	浙江华创视讯科技有限	0.09	2.88	无

					公司			
4	有线 鹅颈 话筒	台	3 2	型号：定制 1.内置高保真电容音头.声音还原好.清晰度高.噪音小； 2.适用于演讲、会议、公共广播、教学等场合； 3.鹅颈与底座可拆分，工作指示红色光环设计。 4.指向性：单一指向型（驻极体电容式） 5.频率响应：100Hz-16KHz 6.灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 7.拾音距离：30~60cm 8.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 9.输出阻抗：20Ω 10.信噪比：66dB.1KHz AT PA 11.动态范围：102dB.1KHz AT MAX SPL 12.电源供应：DC 9V导线长度：5m 13.附件：防风海棉 14.颜色：黑色	中国 电信 股份 有限 公司 武威 分公司	0. 02 75	0. 88	无
5	集成 服务 及辅 材费 用	点	3 2	型号：定制 提供安装及 1 年服务、设备维保和相关培训	中国 电信 股份 有限 公司 武威 分公司	0. 05 4	1. 72 8	无

投标人（公章）：中国



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2025年2月7日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。

