

玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购项目



政府采购招标文件

采购项目编号： JQZFCG-2025-1038

采购包名： 玉门油田第一中学学生餐厅设施
设备采购项目

采购单位： 玉门油田第一中学

代理机构： 甘肃大任招标代理有限公司



2025 年 5 月 23 日

JQZFCG-2025-1038

目 录



第一章 采购公告.....	1
第二章 投标须知.....	4
第三章 评标办法.....	25
第四章 合同条款及格式.....	64
第五章 采购内容.....	68
第六章 投标文件格式.....	120
第七章 其他内容.....	147

JQZFCG-2025-1038

第一章 采购公告

项目概况

甘肃大任招标代理有限公司受玉门油田第一中学的委托对玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购项目以公开招标的方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网获取公开招标文件，并于2025年6月17日9时00分（北京时间）前递交投标文件。



一、项目基本情况

项目编号：JQZFCG-2025-1038

项目名称：玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购项目

预算金额：3010000 元

大写：人民币叁佰零壹万元整

有，最高投标限价为：人民币 3010000 元。

采购需求：玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购（详见第五章）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目 不允许联合体投标

/

二、申请人资格要求

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

2. （1）投标人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；（2）投标人提供2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明（2025年成立的企业提供健全的会计报表）；（3）投标人提供开标前6个月任意一月缴纳社保（基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险）的缴纳凭证，依法免缴或不需要缴纳的提供相关证明文件；（4）投标人提供开标前6个月任意一月依法缴纳税收的相关凭证，并提交相关缴费凭证证明（依法免缴税收的投标人，提供相关证明文件）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商须提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；（6）供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（投标人在投标文件内应装入自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如存在相关失信记录，认定时间节点以投标截止日当日为准，（必须提供截图或信用报告并加盖投标人公章）。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）《环境标志产品政府采购 实施的意见》（财库〔2006〕90号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的 通知》（财库〔2023〕19号）

4. 本项目的特定资格要求：无

5. 其他要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年05月24日00时00分 至 2025年06月16日23时00分

地点：“酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）”

方式：登录“酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）”，免费获取采购文件。

采购公告、采购文件澄清或更正在 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>） 发布，请供应商在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由供应商自行承担。



四、投标截止时间、开标时间及地点

时间: [2025-06-17 09:00:00](#) (北京时间, 逾期不予受理)

提交地点: [酒泉市](#) 政府采购电子开评标系统 (<https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-qjs/bidder-login>)

开标地点: [酒泉市公共资源交易中心二楼开标厅](#)

投标方式: 本项目采用网上不见面开标系统进行交易 (响应文件提交方式详见其它补充事宜)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本公告在甘肃政府采购网 (<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>) 和 [酒泉市](#) 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 同时发布。

2. 响应文件提交方式: 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑, 操作系统: Windows10、window11(推荐), 浏览器: Microsoft Edge、360安全浏览器(推荐)、谷歌, WPS 或 Office 办公软件。

(1) 供应商须在响应文件递交截止日期前登录 "[酒泉市](#) 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>)", 点击进入不见面开标系统, 选择政府采购电子开评标系统模块, 点击供应商单位登录, 使用CA锁进行登录; 根据项目类型, 选择所要参标的项目, 点击“我要参标”, 再点击网上开标按钮, 上传响应文件。

(2) 响应文件上传环节: 进入本次项目投标界面后, 点击上传按钮, 根据采购文件中要求的上传时间上传响应文件; 上传文件过程中, 请供应商耐心等待, 直至出现文件上传成功提示后, 方可点击确定按钮, 如果提前点击确定按钮, 很可能导致响应文件上传不成功; 响应文件上传完成以后, 点击提交按钮提交本次响应文件; 之后点击上传文件回执单查看按钮, 查看文件回执单, 供应商可打印或拍照留存; 响应文件上传结束后, 验证响应文件解密环境, 为开标时解密文件做准备。

投标工具请在交通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) “下载中心”下载政府采购制作工具进行安装即可。

3. 本项目响应文件制作及开评标使用“政府采购(交通)电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”, 具体操作详见 [酒泉市](#) 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 和交通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) “下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4. 投标 CA 数字证书办理方式:

(1) 网上办理: 交通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) 网上注册申请办理 CA 数字证书后, 由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理: 兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 办锁、 技术联系方式: 电话: 4006131390 QQ 群: 549192375

七、对本次项目提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: [玉门油田第一中学](#)

地址: [肃州区世纪大道59号](#)

联系人: [周建军](#)

联系方式: [18993768107](tel:18993768107)

2. 采购代理机构信息

名称: [甘肃大任招标代理有限公司](#)

地址: [酒泉市肃州区西大街1号大明步行街3号楼西3楼](#)

联系人: [李小龙/谢寒凝](#)

联系方式: [13139371917](tel:13139371917) / [13993726866](tel:13993726866)

3. 项目联系方式

项目联系人: [李小龙/谢寒凝](#)

电 话: [13139371917](tel:13139371917) / [13993726866](tel:13993726866)

传 真: [/](#)

邮 箱: [/](#)



[2025年05月23日](#)

JQZFCG-2025-1038

第二章 投标人须知



JQZFCG-2025-1038



一、投标须知前附表

【特别说明】

- 1、投标文件须知前附表是针对《投标文件须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。
- 2、补充和修改的序号均对应、续接《投标文件须知》中的序号。
- 3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目概况	<u>甘肃大任招标代理有限公司受玉门油田第一中学的委托对玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购项目以公开招标的方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网获取公开招标文件，并于2025年6月17日9时00分（北京时间）前递交投标文件。</u>
1.1.1	采购项目名称	<u>玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购项目</u>
1.1.2	采购人	名称： <u>玉门油田第一中学</u> 地址： <u>肃州区世纪大道59号</u> 联系人： <u>周建军</u> 电话： <u>18993768107</u>
1.1.3	采购预算	金额：¥ <u>3010000</u> 元 大写：人民币 <u>叁佰零壹万元整</u>
1.1.4	代理机构	采购代理机构： <u>甘肃大任招标代理有限公司</u> 地址： <u>酒泉市肃州区西大街1号大明步行街3号楼西3楼</u> 联系人： <u>李小龙/谢寒凝</u> 电话： <u>13139371917 /13993726866</u>
1.1.5	采购方式	<u>公开招标</u>
1.1.6	评标方法	<u>综合评分法</u>
1.2.1	资金来源及比例	财政资金： <u>100%</u> 自筹资金： <u>0</u>
1.3.1	采购内容	<u>玉门油田第一中学学生餐厅设施设备采购。详见第五章采购内容</u>
1.3.2	采购进口产品(具体日期以双方签订的合同约定为准)	<u>否</u>
1.3.3	采购类型	设施设备(含安装调试)
1.3.4	交货时间	<u>合同签订后45天完成设施设备的安装调试</u>
1.3.5	交货地点	<u>玉门油田第一中学</u>

1.3.6	质量标准	<u>符合国家及相关标准，满足采购人的需求。</u>
1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	是否补充投标人不得存在的其他情形条款有 <u>1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，该条款对供应商鉴别较为重要，此类问题应杜绝，以免发生质疑； 2. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 4. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 5. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 6. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 7. 法律、法规规定的其他情形。</u>
1.9	标前答疑会	<u>不组织</u>
1.10	分包履行合同	<u>不允许</u>
1.10.1	投标预备会	<u>不召开</u>
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：预备会召开前 <u> </u> 日。 形式：<u> </u>
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	形式：通过甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 <u>酒泉市</u> 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）发出。
1.11.1	实质性要求和条件	<u>投标文件按招标文件规定的实质性要求格式填写，但招标文件中所有的技术参数偏离只作为扣分项，不影响投标文件的有效性。</u>
1.11.4	偏差	<u>允许</u> 采购人关于其他缺漏、技术偏差的规定： <u>详见第三章评标办法</u> 【说明】此项中对偏差的规定，采购人可自行选用。
1.12.1	踏勘现场	<u>不组织</u>
1.13.1	强制性政府采购政策落实	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标人提供的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标人未按照要求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决

2.1.1	构成招标文件的其 他资料	<u>无</u>
2.2.1	采购人修改、澄 清、更正招标文件 时间	时间: <u>投标截止时间前15天</u> 形式: (1) 招标文件内容有实质性修改的, 重新编制招标文件上传开评标系统; (2) 招标文件内容无实质性修改的, 编制招标文件补充修改文件, 作为招标文件的有效组成部分, 上传开评标系统。
2.3.1	招标文件的质疑 (采购过程、评标 结果的质疑)	(一) 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目投标人针对同一采购程序环节的质疑, 应当在法定质疑期内一次性提出。 (二) 提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的, 可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的, 应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 (三) 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; 2、质疑项目的名称、编号; 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; 4、事实依据; 5、必要的法律依据; 6、提出质疑的日期。 (四) 采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复, 答复内容不得涉及商业秘密 <u>质疑函不接受邮寄、电子邮件等形式的提交方式。</u>





3.1.1	投标文件构成	封面 一、投标函 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明 2.2 授权委托书 三、开标一览表 四、资格审查资料 4.1 营业执照 4.2 财务状况 4.3 社保缴纳 4.4 企业纳税 4.5 无涉黑涉恶及无违法记录声明 4.6 企业信用 五、分项报价表 六、技术规格偏离表 七、技术支持资料 八、商务支持资料 九、政策性支持 9.1 中小企业声明函 9.2 支持残疾人就业声明函 9.3 支持监狱企业发展声明函 十、其他资料 10.1 投标企业诚信承诺书 10.2 备品备件清单
3.2.1	本项目投标报价	3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币（元） 3.2.2.2 本项目投标报价为：…（完成本项目）…的总报价，【投标报价应包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用】。 3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否决。 本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价为：人民币 <u>3010000</u> 元。
3.2.5	投标报价的其他要求	1. 投标报价为投标人在投标文件中提出的事项支付金额的总和，此总和金额不得高于采购预算价，否则将导致其投标无效。 2. 总价格包括完成采购范围内全部费用。 3. 投标报价包括报价汇总表和分项报价表。 4. 为了防止恶意低价竞争，评标委员会认为投标人报价过低，有恶意低价竞争倾向的，可要求投标人及时提供合理说明和保证履约承诺，如不能提供或者评标委员会认定其材料不能合理说明的将作为无效标处理。
3.3.1	投标有效期	自投标文件截止时间起 <u>90</u> 日（日历天）

3.5	资格审查资料	1. 公司营业执照：投标人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；； 2. 财务状况：提供2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明（2025年成立的企业提供健全的会计报表）；； 3. 社保缴纳：投标人提供开标前6个月任意一月缴纳社保（基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险）的缴纳凭证，依法免缴或不需要缴纳的提供相关证明文件；； 4. 企业纳税：投标人提供开标前6个月任意一月依法缴纳税收的相关凭证，并提交相关缴费凭证证明（依法免缴税收的投标人，提供相关证明文件）；； 5. 无涉黑涉恶及无违法记录声明：参加政府采购活动近三年内在经营活动中无涉黑涉恶及无违法记录声明；； 6. 企业信用：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（投标人在投标文件内应装入自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如存在相关失信记录，认定时间节点以投标截止日当日为准，（必须提供截图或信用报告并加盖投标人公章）。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标（如相关失信记录已失效，投标企业需提供相关证明资料），投标人提供截图或信用报告。；
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<u>不允许</u>
3.7.1	开标方式	<u>在线开标+现场开标</u>
3.7.2	投标方式	<u>电子标书+纸质标书</u> 说明： <u>中标供应商在开标结束后 3 个工作日内提供纸质投标文件4份（正本1份，副本3份），电子U盘一份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致。以上文件必须与开标时系统上传文件完全一致；开标后3个工作日送达至代理公司。</u>
3.7.5	电子投标文件的编制要求	(1) 投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》。（下载路径：酒泉市 公共资源交易中心网站：http://www.ggzv.jypt.com.cn/ 进行操作） (2) 投标人提交的电子投标文件必须是 “http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件（.tbjy格式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czt格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy和.mtbjy格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效； (3) 投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。
4.2.1	投标截止时间	<u>2025-06-17 09:00:00</u>
4.2.2	投标文件的递交地点	<u>酒泉市政府采购电子开评标系统（https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login）</u>

4.2.3	电子投标文件 递交方式	1. 在线递交 (1) 投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前 24 小时内上传 <u>酒泉市</u> 政府采购电子开评标系统 (https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-iqs/bidder-login) 投标人须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径: http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage) 进行操作。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。 网上递交网站为: https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-iqs/bidder-login 如未规定文件上传时间,上传截止时间以投标截止时间为准。 (2) 投标人完成电子投标文件上传后,并打印“网上递交投标文件回执”。 (3) 逾期送达的投标文件,将予以拒收。 2. 现场递交 是否现场递交电子投标文件 否 3. 逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。
4.2.4	投标文件是否退还	否
5.1.1	在线开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 酒泉市公共资源交易中心二楼开标厅
5.2.3	开标程序	是否唱标: 是 主持人按下列程序进行开标: (1) 宣布开标纪律; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称; (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; (4) 应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况;经确认无误后,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规定的需要宣布的其他内容; (5) 在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密; (6) 完成第(4)或第(5)项后,进行唱标,设有最高限价的,公布最高限价; (7) 投标人确认投标标价及内容; (8) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人依法组建,成员应当为5人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会对所有通过初步审查和详细评审的投标文件进行综合评审，以评标总得分由高到低排序确定前三名为中标候选人；公示期满后如无异议，排名第一的候选人为中标人，中标人如有不合格情况时由排在后面的候选人递补，依此类推。 本项目评标委员会应在《评标报告》中推荐 <u>3</u> 名中标候选人。 【说明】采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3.3	同品牌多家投标人处理原则	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条处理。
6.3.4	政府采购优先采购：节能产品（非强制类）	对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 <u>0</u> 分，最高加 <u>0</u> 。
6.3.5	政府采购优先采购：环境标志产品	对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 <u>0</u> 分，最高加 <u>0</u> 。
6.3.6	支持中小企业发展（残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业的，不重复享受政策）	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除10%；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 <u>零售批发业</u>。 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
6.3.7	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	中标结果公告媒介及期限	公示媒介： (1) 甘肃政府采购网（网址：http://www.ccgp-gansu.gov.cn/） (2) <u>酒泉市</u> 公共资源交易中心（网址：http://www.ggzvjypt.com.cn/） (3) 公示期限：<u>1</u> 工作日

7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式： <u>保函</u> 履约保证金的金额： <u>合同金额的2%</u>
9	是否采用电子招标投标	<u>是</u> ，
10	采购代理服务费	<u>本项目的招标代理费由中标人支付</u> 收费标准详见投标人须知 9.1
12		<u>1. 采购代理服务费收费标准：依据（发改价格〔2015〕299号）文件规定，本项目代理服务费为30000.00元 2. 成交人在领取成交通知书时向代理机构缴纳采购代理服务费。 3. 招标代理机构向成交单位提供增值税普通电子发票。</u>
12.1	技术成果经济补偿	本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 <u>不给予</u> 经济补偿。
12.2	其它	投标文件须使用交易通投标文件制作工具V3.0.0.8以上版本制作 请务必提前安装电子开评标助手，在不见面开标系统上传文件前进行环境检测！ <u>一、本项目资格审查采用资格后审方式，资格后审不通过的投标将按照无效处理。二、其他要求： 1、招标文件涉及要求的资质原件不需要提供纸质版，所有相关证书、证件、证明的原件的扫描件装入投标文件。 2、供应商应当对其所提交证明材料的真实性、有效性负责并作出承诺（提供承诺书），同时接受社会监督。 3、资格证明材料如有虚假，供应商将对其行为承担相应的责任，采购人将在资格审查结束后对供应商的资格证明材料进行核实，参与项目的供应商也可进行监督，一经发现虚假，取消投标资格，并报告有关部门按照相关法律法规要求进行处理。 三、招标文件中如对同一内容前后有不一致之处时，以供应商须知前附表表述的内容为准。采购人补充约定的内容是对本招标文件的补充，在招标文件中如对同一内容上下有不一致之处，以采购人补充约定的表述内容为准。 四、中标供应商在开标结束后 3 个工作日内提供纸质投标文件4份（正本1份，副本3份），电子U盘一份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致。 五、为保证不见面开标的正常进行，各供应商须在开标会议前做好网络和电子设备的调试，因各企业自身的原因导致无法正常开标的，视为自动放弃本次投标。本次不见面开标以及投标文件制作的流程（详见：酒泉市公共资源交易网操作手册中的《酒泉不见面开标操作手册及视频讲解》、《纸质投标使用不见面开标系统，文件导出的演示》、《政府采购电子招投标文件制作操作指南》。 六、投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。 八、供应商若有问题及时咨询甘肃交易通信息技术有限公司工程师及招标代理机构，若因供应商原因造成的损失，由供应商自行承担。九、本项目评标采用异地评标方式。</u>



二、投标文件否决性条款摘要



【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

(一) 开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
 2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2) 投标人未按规定未按本款第(1)点规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
 3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3) 未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。
 4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。(3) 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)
 5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
 6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
- (1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；
 - (2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
 - (3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。
7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。
 8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

(1) 投标人资质不符合以上要求或提供的资质证明文件弄虚作假的，一经发现投标被否决。(2) 投标人未在规定时间内上传电子投标文件的。

(二) 资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

(1) 投标人资质不符合以上要求或提供的资质证明文件弄虚作假的，一经发现投标被否决。(2) 投标人未在规定时间内上传电子投标文件的。

(三) 评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件 作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1 投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.2 投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

7. 第三章评标方法/2. 评审标准 2.1 计算机自动清标 (2) 由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

无



三、投标人须知

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购形式：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 采购进口产品要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.4 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.5 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.6 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.7 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 4. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 5. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 6. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 7. 法律、法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 [详见第三章评标办法](#)

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容



1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 采购公告(或投标邀请书)；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改

2.2.1 采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投标截止时间。

2.2.2 投标人应在截标时间前随时登陆甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>），查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1)、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2)、质疑项目的名称、编号；
- (3)、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4)、事实依据；
- (5)、必要的法律依据；
- (6)、提出质疑的日期。

(四) 采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密

质疑函不接受邮寄、电子邮件等形式的提交方式。

2.3.2 质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件)；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3 质疑函应当包含下列内容：

- (1) 有明确的质疑请求和必要的证明材料；
- (2) 有明确的质疑对象；
- (3) 署有联系人真实姓名及联系方式；
- (4) 法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4 质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

- (1) 质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；
- (2) 超过质疑提出时效的；
- (3) 已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；
- (4) 法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 财务状况

4.3 社保缴纳

4.4 企业纳税

4.5 无涉黑涉恶及无违法记录声明

4.6 企业信用

五、分项报价表

六、技术规格偏离表

七、技术支持资料



八、商务支持资料

九、政策性支持

9.1 中小企业声明函

9.2 支持残疾人就业声明函

9.3 支持监狱企业发展声明函

十、其他资料

10.1 投标企业诚信承诺书

10.2 备品备件清单

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为90天（日历天）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求:

(1) 本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径: [酒泉市](http://www.ggzjypt.com.cn/) 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzjypt.com.cn/>)、<http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage>)。

(2) 投标人提交的电子投标文件必须是 “<http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage>” 网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的, 该投标文件将被视为无效;

(3) 除投标人须知前附表另有规定外, 投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件, 并加盖企业数字证书的电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

(1) 投标文件加密要求: 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。

(2) 投标人未按规定未按本款第(1)点规定生成加密的投标文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

(3) 如需投标人在开标现场递交电子投标文件的, 电子投标文件密封标记详见投标人须知前附表规定, 未按要求密封的投标文件, 采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点: 现场递交。

(1) 投标人递交投标文件的地点: 见投标人须知前附表。

(2) 采购人收到投标文件后, 向投标人出具签收凭证。

(3) 逾期送达的投标文件, 采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式:

网上递交:

(1) 网上递交网址为: <https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>, 投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。

(2) 投标人完成电子投标文件上传后, 并打印“网上递交投标文件回执”。

(3) 逾期送达的投标文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

现场递交:

(1) 电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。

4.2.4 投标人所递交的投标文件是否退还, 见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件, 但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后, 向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (<https://bid.ejiao.govi.vip:13100/bid-ejiaoqi-jgs/bidder-login>) 进行公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时,采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标:

(1)宣布开标纪律;

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

(4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后,由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封,宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容;

(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密;

(6)完成第(4)或第(5)项后,工作人员开启“开标一览表”,进行唱标,设有最高限价的,公布最高限价;

(7)投标人确认投标报价及内容;

(8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件;投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的,视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施:电子开标如因下列原因,导致电子开标系统无法正常运行,或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时,可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下,由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投标文件:

(1)网络原因,导致开标中断的;

(2)系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;

(3)系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;

(4)出现断电事故;

(5)系统环境发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;

(6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的,采购人不予受理:

(1)在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的;

(2)电子招标投标项目,投标人对投标文件进行了加密,但未在规定时间内完成解密的;

(3)投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的，本项目流标。

5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （一）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （二）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （三）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （四）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （五）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （六）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；
- （七）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （八）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 结果公示

采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人委托评标委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）



7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费

9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），放开现行实行政府指导价管理的5项建设项目服务价格，实行市场调节，具体包括政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询服务收费。



10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

JQZFCG-2025-1038

第三章 评标办法



重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员有权不予评审。

资格审查

本项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程

由评委会对供应商的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用 综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

资格审查

评审环节	序号	评审内容	评审标准
	1	公司营业执照	投标人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
	2	财务状况	提供2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明（2025年成立的企业提供健全的会计报表）；
	3	社保缴纳	投标人提供开标前6个月任意一月缴纳社保（基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险）的缴纳凭证，依法免缴或不需要缴纳的提供相关证明文件；
	4	企业纳税	投标人提供开标前6个月任意一月依法缴纳税收的相关凭证，并提交相关缴费凭证证明（依法免缴税收的投标人，提供相关证明文件）；
	5	无涉黑涉恶及无违法记录声明	参加政府采购活动近三年内在经营活动中无涉黑涉恶及无违法记录声明；
资格审查			

	6	企业信用	投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（投标人在投标文件内应装入自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图，如存在相关失信记录，认定时间节点以投标截止日当日为准，（必须提供截图或信用报告并加盖投标人公章）。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标（如相关失信记录已失效，投标企业需提供相关证明资料），投标人提供截图或信用报告。
--	---	------	---

政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 10%

初步评审

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	投标文件签署	投标文件按《招标文件》要求签署、盖章的；
	2	投标文件格式	投标文件按招标文件规定的实质性要求格式填写，实质性响应招标文件要求；
	3	不予接受的附加条件	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的。
	4	法律法规规定的其他情形	无法律、法规和《招标文件》规定的其他无效情形；

详细评审（ 70分 ）

评审环节	序号	评审标准	分值
	1	履约能力：投标人提供近三年（2022年1月1日）至今类似项目案例的，每提供一项业绩，得1分，最高得3分。投标人提供项目案例中标通知书或合同原件扫描件。	3

商务标	2	企业认证：投标人或设备生产厂家具有有效期内的（ISO9001质量管理体系认证）；（ISO14001环境管理体系认证）；（ISO45001职业健康安全管理体系认证）；全国工业生产燃气灶具许可证；全国工业生产电热食品加工设备许可证。每提供一项得1分（复印件加盖生产厂家公章有效）最高得5分，不提供不得分；	5
	3	产品认证：1. 投标人所投产品具有食品接触产品安全认证证书、消毒产品提供卫生许可证。每提供一项得1分，最高得2分； 2. 燃气产品能效标准：所投产品具有质量监督部门出具的能效检测报告，二级能效每项产品得1分，一级能效每项产品得2分，最高5分。提供能效检验报告复印件加生产厂家公章有效； 3. 对所投产品主要原材料（不锈钢），提供产品性能详细说明及市级（含）以上质量技术监督部门出具的有效期的同类产品质量检验合格报告。得4分，未提供不得分。 4. 投标人提供所投冷藏设备生产厂家获得《高新技术产品认证证书》、《中国节能产品认证证书》，每提供一项者得1分，最高得4分，不提供不得分。	15
	4	产品质保：本项目质保期为两年（包退、包换、包修），投标人提供主要产品质保期承诺，在两年的基础上质保期每增加一年得加1分，最高得2分。	2
技术标	1	技术参数：投标产品技术参数性能全部满足或优于招标文件要求得20分；重要参数*项如未满足或负偏离一项扣2分，一般参数如未满足或负偏离一项扣1分，扣完该项分为止；注：*项参数以检测报告或产品彩页或产品使用说明为依据；	20
	2	实施方案：实施方案：包含但不限于供货计划、运输方案、质量保障、安装调试方案、安装调试过程中调换、退换货等问题的解决及运行交付使用等内容。 1. 实施方案内容非常完整，实施措施具体可行，针对性很强得15分； 2. 实施方案内容基本完整，得10分； 3. 实施方案内容不完整得5分； 未提供实施方案的不得分。	15
	3	售后服务：投标人提供针对本项目产品的售后服务方案（包含售后服务承诺质保三包（包退、包换、包修）、质保期内维修方案、质保期外的维修方案、备品备件、响应时间、维修人员姓名、联系方式、现场培训等）。 1. 售后服务方案内容非常完整，具有可实施性、科学性、合理性，针对性，具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术培训服务，技术人员配置合理。得10分； 2. 售后服务方案编写基本完整，得7分； 3. 售后服务方案编写不完整，得4分； 未提供售后服务方案的不得分。	10

其他评审（无此环节分）

评审环节	序号	评审标准	分值
无			

价格评审（价格分总分：30分）

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times \text{报价总分}$

2. 评审标准



2.1 计算机自动清标

- (1) 投标文件信息检查：检查供应商编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。
- (2) 若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

2.3.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。



JQZFCG-2025-1038



财 政 部 工业和信息化部 文件

财库〔2020〕46 号

财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购 促进中小企业发展管理办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

— 1 —

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法



2020年12月18日

附件



政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。



在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;

(四)框架协议采购项目;

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外,其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行:

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购;

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动,且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例;

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第

九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企

业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。



适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



JQZFCG-2025-1038

附 1

中小企业声明函（货物）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2



(单位名称) × × 年面向中小企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位) × × 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位) × × 年预留项目面向中小企业采购共计 × × 万元,其中,面向小微企业采购 × × 万元,占 × × %。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
.....				

部门(单位)名称:

日期:



信息公开选项：主动公开

抄送：军委后勤保障部采购管理局，中共中央直属机关采购中心，公安部警用装备采购中心、中国人民银行集中采购中心、海关总署物资装备采购中心、国家税务总局集中采购中心、中央国家机关政府采购中心，全国人大机关采购中心，财政部各地监管局。

财政部办公厅

2020年12月23日印发



财政部文件



财库〔2017〕141号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。



四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

司法部



财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产



建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

任招标代理
中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014 年 6 月 10 日

JQZFCG-2025-1038



甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，省委各部门，省级国家机关各部门，各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：



一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额，严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公



开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照 3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购；超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额



的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10% 以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。



七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。





抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室

2022 年 6 月 22 日印发

共印 100 份





酒泉市财政局文件

酒采办〔2023〕10号

关于深入开展酒泉市政府采购线上合同信用融资业务的通知

市委各部门，市级国家机关各部门，各人民团体，各县（市、区）财政局，相关金融机构，各代理机构，相关供应商：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）文件精神，经研究，现就进一步深入推广我市政府采购线上合同信用融资工作的有关事项通知如下：



一、政府采购线上合同信用融资定义

政府采购线上合同信用融资，是指参与政府采购的供应商，凭政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购合同信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押或担保机构担保贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导、银企自愿。市财政局对政府采购合同融资进行政策引导，银行自主决定是否提供政府采购合同融资服务以及贷款额度，供应商自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行。

（二）市场主导、风险自担。充分发挥市场在资源配置中的主导作用，任何单位、个人不得干预金融机构与供应商之间的政府采购合同融资业务。银企双方自行承担政府采购合同融资的业务风险，市财政局不为政府采购合同融资提供任何形式的担保。

三、融资业务模式

政府采购合同融资采取线上融资模式，以甘肃省政府采购网“甘肃政府采购合同融资服务平台”为依托，实现全流程线上融资。

四、融资基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商可根据自身情况，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融



资申请。

(二)融资审核。金融机构对供应商进行融资信息在线审查，决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户，金融机构向财政部门反馈融资成交信息。

(三)发放贷款。政府采购合同正式签订（以在甘肃政府采购网公示为准），金融机构对融资回款账户确认无误后，根据融资协议的约定，及时向供应商发放贷款。

(四)归还贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，供应商根据融资协议的约定按时归还贷款。银行按融资协议约定，从融资回款账户中收回贷款。

五、工作要求

(一)各县（市、区）财政局要做好政府采购线上合同信用融资的政策引导，为金融机构和供应商之间开展融资业务提供必要信息，加强供应商诚信体系建设。

(二)金融机构要在风险可控、商业可持续原则下，积极开展政府采购线上合同信用融资服务。建立绿色通道，配备专门团队，简化审批手续，不得要求供应商提供其他任何形式的抵押担保和附加条件，同时，定期统计、汇总、政府采购融资业务办理情况并报送同级财政部门。

(三)供应商要真实、完整、准确地向金融机构提供融资审



查所需材料，积极配合金融机构并提醒、协助采购人及时办结政府采购融资业务有关手续和程序，严格按照规定用途使用贷款资金。

（四）采购人应提高政治站位，积极支持中小企业发展。一是应在采购文件中列明政府采购融资指引条款，随采购文件一同发布。二是要积极配合金融机构和供应商开展政府采购合同融资业务，在合同签订、验收付款等方面给予必要支持，不得干预供应商选择金融机构融资，不得无故拖延支付合同资金。三是供应商和贷款银行要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要增强警惕意识，免受供应商虚假游说等因素干扰，从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不得随意更改合同付款账户。四是供应商持已经签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商的银行账户与拟贷款银行账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商银行账户，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

（五）采购代理机构应从提升专业化服务水平和促进中小企业发展立场出发，积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书时主动宣传介绍政府采购合同融资政策。在采购文件中列明政府采购合同



融资指引条款，明确告知供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。相关工作将列入我局对代理机构监督检查的考核范围。



信息公开属性：依申请公开

酒泉市财政局

2023年4月20日印发



政采e贷

政采订单在手，轻松融资无忧



产品介绍

“政采e贷”是兰州银行为中标政府采购项目的中小微企业提供的专项融资服务,致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

适用客户

政府公开招标采购方式下
中标的中小微企业。

产品特点

多

额度高：
可达采购金额的70%

快

审批快：
线上申请，高效审批

好

无抵押：
免担保，纯信用

省

利率低：
利率特惠，支持小微

办理渠道

登陆甘肃省政府采购合同融资服务平台在线申请（省级项目）或在兰州银行任意网点申请办理。

[www.ccgp-gansu.gov.cn/
web/indexzcd.html](http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html)

（甘肃省政府采购合同融资服务平台）

营 业 部 龚经理18919426283 地址：肃州区北大街37号（中医院南侧）
南街支行 王经理18993759667 地址：肃州区富康路2号1-9（凯旋苑向东50米）
东街支行 崔经理15109379626 地址：肃州区东大街90号（食乐天大酒店楼下）
西城支行 关经理17718669057 地址：肃州区雄关路20号（西关车站向南500米）
玉门支行 白经理18893630682 地址：玉门新市区明珠大酒店南侧





兰州银行“政采e贷”业务客户申请操作手册（线上）

第一步 登陆甘肃政府采购网

（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）或百度甘肃政府采购网点击进入。



第二步 供应商系统用户注册

若供应商没有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，须在甘肃省政府采购合同融资服务平台进行供应商注册（如下图）。若中标企业已有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，可直接登录甘肃省政府采购合同融资服务平台。






第三步 供应商系统用户登录



在甘肃政府采购网进入甘肃省政府采购合同融资服务平台模块或使用以下网址：


<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/index2cd.html>

进入，并使用账号登录。



第四步 贷款业务申请

登录成功后进入“政采贷系统管理”，点击贷款申请，选择兰州银行提交意向书并填写相关信息，选择对应抵押合同。



注：选择抵押合同时需确保该采购项目合同已备案公示，未备案公示的采购项目合同查询时不显示；同一采购项目合同仅能选择抵押一次。

第五步 业务办理进度跟进

申请提交成功后，供应商需联系经办行及时跟进该项业务办理进度，并可进入“贷款申请查看”查看贷款申请状态。



第四章 合同条款



JQZFECG-2025-1038

政府采购供销合同



合同编号：BGZJ-ZC421XXX号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算 （万元）	中标价（ 万元）	节约资金 （万元）	节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。

收货单位名称：指定地点：

收货联系人：联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价3%的履约保证金，一年期满后需方验收合格后予以无息退还。



五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

- 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。
- 2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

XXX

七、违约责任：

- 1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。
- 2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

- 1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。
- 2、纠纷方式：双方协商☐；向授权厂商投诉☐；向财政部门投诉☐；提请仲裁☐；向人民法院提起诉讼☐。

九、其他事项：

- 1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。
- 2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，财政部门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

供方：（章） 地址： 电话： 邮编：	需方：（章） 地址： 电话： 邮编：
-----------------------------	-----------------------------

法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：	法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：
经办人： 签字日期：	经办人： 签字日期：
开户行： 账号：	开户行： 账号：



JQZFECG-2025-1038



第五章 采购内容

一、设备规格参数

详见玉门油田一中厨房设备采购设备清单及技术参数表



玉门油田一中厨房设备采购设备清单及技术参数表


序号	名称	规格尺寸	技术参数	产地	品牌	单位	数量	备注
	一楼厨房							
	一楼厨房（北）							
	一、售饭区							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用 1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M 的平均载荷不变形；竖管采用直径 38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	不锈钢储物柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
3	五盒保温售饭台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、电压：220v，功率：2kw，配食品级1/1份数盘5个，			台	4	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	双层工作台	1400*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	单眼水池	600*600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用≥25*38mm方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
7	留样柜	500*500*1250	1、总有效容积：168，冷藏室有效容积：168L，防触电保护：I，制冷剂名称：R600a, 制冷剂装入量：48个g； 2、带自锁装置。			台	1	



8	开水器连底座带过滤	9KW/380V	1、功率≥9KW； 2、供水量：60L；双开水龙头； 3、接线方式：三相五线； 4、电子显示、定时控制、温度控制； 5、实际出水温度与显示温度相符，大大降低传统开水器的温度误差； 6、控量进水防止生熟水混合； 7、全密封水箱防蒸汽外泄避免冬天温差导致淌眼泪现象； 8、精磨圆弧设计，安全时尚； 9、聚氨脂发泡保温、降耗； 10、全自动及缺水保护功能； 11、SUS 304#优质不锈钢保障饮用卫生。			台	1	
9	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	5	
10	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1. 规格：(700*700*800)mm±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；4. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5. 横撑采用≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	3	
11	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
12	高压洗地龙头	15m	1. 材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	二、洗碗间							
1	干湿分离餐食柜	1200*800*800	1. 采用 304 不锈钢板制作。 2. 工作柜台面采用≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台骨架用≥1.0mm 厚不锈钢板做。脚通采用直径 50X≥1.0MM 厚不锈钢管。 3. 配置干湿分离装置，电加热系统可调节温度。 4. 设置排污口带阀门控制，排油口带阀门控制。			台	1	
2	双眼超声波水池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V			台	1	



3	通道式洗碗机	2550*860*1950	1、洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度≥2550mm，宽度≥860mm，高度≥1950mm； 2. 网带宽度≥500mm； 3. 清洗高度≥410mm； 4. 清洗量200筐/小时； 5. 清洗温度：55-60℃，漂洗温度：80℃-85℃； 6. 功能段分清洗、漂洗、烘干； 7. 进水压力：0.15-0.4MPa； 8. 耗水量：350-400L/H； 9. 电源要求：380V/50Hz/3N； 10. 电加热功率≤60KW； 11. 前门双层壁式结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适； 12. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学； 13. 机械控制面板，数码温度显示，采用双喷淋机构设计 14. 漂洗系统采用上面2根漂洗喷杆，下面2根漂洗喷杆，有独立的漂洗水泵； 15. 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理； *16所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *17. 所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食物接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
4	洗碗机软水机	550*275*550	1、进水：市政自来水，地下水或者河水； 2、软水标准：钙镁离子≤0.03mmol/L； 3、进水水压：1-4公斤（当进水压力过低或无压力需另配压力泵）； 4、清洗方式：自动清洗； 5、产水量：2吨/小时； 6、整机功率：10W； 7、系统电压：220VAC预留2孔插座； 8、进出水规格：D25外丝接口； 9、排水规格：D20软管； 10、供水方式：运行连续供水，清洗断水； 11、再生剂：软水盐或海盐； 12、再生耗时：60分钟；清洗周期：制水10吨 13、盐箱规格：60L方形； 14、树脂规格：工业级电标树脂； 15、过滤原理：硬水—离子交换—去除钙镁离子—软水—一用水点			台	1	
5	洗碗机分配器	300mm*200mm*150mm	操作方式：触控式，程序控制，洗涤容量：≥2600套，配器采用双泵设计，分别通过独立管道输送液体，并配备单向阀防止回流。			台	1	
6	洗碗机洁碟台	1500*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面及星斗不锈钢厚度1.2mm；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
7	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
8	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	2	



9	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	2.4	
10	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	三、粗加工区							
1	双层工作台	850*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作：台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
2	旋流洗菜机	1200*760*800	强力旋流清洗，双层过沈系统，清洗时间可调，产量：10-20kg/次，电源：220V，功率：0.75KW			台	1	
3	双眼水池	1300*700*800	1.整体SUS304不锈钢制作：台面采用 ≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 3.横撑采用≥25*38mm方通； 4.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作：台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	垃圾桶	120L	高密度聚乙烯全新料，带轮120L			个	2	
6	四层货架	1200*500*1600	1.板材均选用304不锈钢板； 2.层板厚度≥1.2mm； 3.立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	2	
7	落地式绞切两用机	620*450*750	绞肉产量≥185KG/H,切丝产量：≥290KG/H,切片产量：580KG/H，功率：1.5KW/220V			台	1	
8	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	四、切配区							



1	单眼水池连平台	900*500*800	1. 规格：(600*600*800)mm±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；平台面带拦水边，加固处理； 5. 横撑采用≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。 4. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；	台	1	
2	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、一容积：500L，温度范围：+4℃-5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；	台	1	
3	双层工作台	1650*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
4	全自动切菜机	1200*420*1200	1、一机多用，通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁，三合一变频控制； 2、适应现场防水、防潮、防虫要求，丝道刀采用快拆式独立刀条； 3、成品形状：片、丝、丁，切割尺寸：叶菜部：1-30MM（可调），跟菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸， 4、产量：300-1000KG/hr， 5、电源：220V，功率：1.5KW。	台	1	
5	高压洗地龙头	15m	1. 材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2（外牙铜接口），厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，（0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告	台	1	
	五、主操作区					
1	双炒双付炉	1800*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.5mm。 侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。	台	1	天然气、熄火保护



2	单头大锅炉	1100*1100*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率不超过 550w, 单风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
3	双头矮汤炉（鼓风式）	1400*700*500	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率不超过 550w, 双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
4	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、机通采用Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	1	
5	双层工作台	1100*1050*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	双通道工作台	1800*800*800	1.材料：SUS304不锈钢板 2.台面不锈钢厚度≥1.2mm, 台面内衬不锈钢厚度≥18mm, 防水机制板不锈钢厚度≥1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。			台	3	
7	双层工作台	1300*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
8	单眼水池	700*700*800	1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4.横撑采用≥25*38mm方通； 5.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
9	组合式刀具抹布消毒柜	1200*700*800	1、可容纳：厚度≤10cm砧板9块，刀具27把， 2、毛巾柜采用紫外线+臭氧双层消毒，红外线烘干， 3、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风， 4、刀具柜带安全锁。			台	1	
10	四门双温冷柜	12220*7050*1850	1.直冷式制冷； 2.箱体为整体发泡式，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 3.高效铜管蒸发器，环保无氟制冷，制冷强劲，不内漏； 4.品牌压缩机和冷凝器高效散热，噪音低，耗电小； 5.具有微电脑温度显示器，温度范围：冷藏0℃~8℃, 冷冻-20℃~-6℃。 6.所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
11	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	6	



12	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液尿管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPa，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
13	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≧680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≧10个，感温动作温度：≧185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告， 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	六、面点间							
1	单炒一付炉	1000*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≧1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≧1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≦5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≧ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≧35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≦67dB,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	1	天然气、 熄火保护
2	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	1	
3	双门蒸饭车	1400*700*1650	1. 优质不锈钢制作； 2. 整体发泡，保温； 3. 嵌入式硅胶门封； 4. 新型内胆圆弧设计； 5. 拉伸门板设计； 6. 缺水自动进水，防止干烧，带溢水保护功能。 7. 能源：天然气； 8. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	天然气、 熄火保护
4	三层六盘电烤箱（电）	1300*800*1650	1. 三层六盘；温度范围 0-300℃； 2. 温度稳定度 ±0.5℃（采用智能温控，根据需求可 以更换用分段式）； 3. 温度分布均匀度 ±1.5℃（最少 8 点检测），升温时间 200℃约 需 20min、消耗电力 3-6KW； 4. 电源380V/19.8kw 5. 电热管采用不锈钢带散热片内胆采用不锈钢板制作。			台	1	
5	电饼铛	660*800*800	1. 参考规格：≧5KW 2. 自动恒温电饼铛对铛体表面进行不粘涂料处理，具有上、下铛双面烙制食品的功能，具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、保持传统、一次成功等特点。工效高，每小时可烙制大饼28-35千克，每5分钟可烙热一张1500克的大饼，不粘附，容易脱模。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	



6	木案板通道工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用铁松木； 3、柜体厚度1.0mm； 4、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置减震脚垫。			台	1	
7	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、一容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
8	单门发酵箱	500*700*1950	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、采用各厂优质电器元件。 6、特设自动进水装置和任意调节层架。			台	1	
9	压面机	70型	1.生产能力：25-30Kg/h； 2.全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 3.所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
10	和面机	25公斤	1.额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2.结构及性能参数：传动方式：皮埃+齿轮 3.加料口尺寸：≥80mm（便于投料），操作 4.尺寸：产品尺寸：约860×450×880mm（长×宽×高） 5.和面量：25KG；			台	1	
11	搅拌机	580*630*1050	额定电压：380V，额定频率：50HZ，电机功率：2KW，传动方式：皮带。搅拌容量：40L.			台	1	
12	单眼水池	600*600*800	1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4.横撑采用≥25*38mm方通； 5.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
13	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	5	
14	高压洗地龙头	15m	1.材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	



15	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≥680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≥10个，感温动作温度：≤185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	七、库房							
1	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	4	
2	米面架	1400*700*350	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫			台	2	
	八、更衣间							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M 的平均载荷不变形；竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	更衣柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、每个门配备锁具。			台	5	
	九、一楼厨房（北）通风设备							
	1、排风设备							
1	镀锌风管	650*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	65	1.0镀锌钢板
2	镀锌风管	950*500	采用≥1.2mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	130	1.2镀锌钢板
3	手动调节阀	650*500	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	5	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	4	1.0镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	25	1.0镀锌钢板

6	静音型风柜	15KW/380V	1. 规格：≥15kw，风量：39250m³/h，风压：732Pa，转速：790r/min。 2. 风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 4. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 5. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 6. 电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 7. 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 8. 所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
7	变频风柜启动箱	500*700*200/15KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**； 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护、瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	油烟净化器	650*1979*1717	1、油烟净化器设备外壳厚度为 1.2mm 优质碳钢冷板外壳，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，净化电场为全不锈钢材质，阴极针为304不锈钢。 2、油烟净化器设备油烟净化效率≥98%，排放浓度≤1.0mg/m³。 3、电源为智能物联数字高频高压电源，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾安全隐患。 4、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。 5、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。 6、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯及设备状态灯以及智能数字显示屏。 7、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级IP66。 8、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 9、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 *所投油烟净化器提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
9	风柜支架	与风柜尺寸配套	国标槽钢：80*80焊接，加装减震装置。			个	1	
10	净化器支架	与净化器尺寸一致	国标角铁：50*50焊接，加装减震装置			个	1	
	2、送新风设备							
1	镀锌风管	850*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	45	0.75镀锌钢板
2	镀锌风管	650*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	105	0.75镀锌钢板
3	手动调节阀	650*200	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	6	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	2	1.0镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	15	1.0镀锌钢板
6	新风风机	380V/3KW	多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，采用4cm厚波浪型防火消音棉。风量12730m³/h，全压332pa，转668r/min，噪音小于68db，重量225KG。			台	1	



7	变频风柜启动箱	400*500*200/3KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）； 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	双层百叶风口	250*250	铝合金材质，喷白色漆			个	10	
9	厨房系统深化设计费					项	1	
	一楼厨房（南）							
	一、售饭区							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M ² 的平均载荷不变形；竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	不锈钢储物柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
3	五盒保温售饭台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm； 3、配置不锈钢可调子弹脚。4、电压：220v，功率：2kw，配食品级1/1份数盘5个，			台	4	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	双层工作台	1400*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	单眼水池	600*600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用≥25*38mm方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
7	留样柜	500*500*1250	1、总有效容积：168，冷藏室有效容积：168L，防触电保护：I，制冷剂名称：R600a，制冷剂装入量：48g； 2、带自锁装置。			台	1	



8	开水器连底座带过滤	9KW/380V	1、功率≥9KW； 2、供水量：60L；双开水龙头； 3、接线方式：三相五线； 4、电子显示、定时控制、温度控制； 5、实际出水温度与显示温度相符，大大降低传统开水器的温度误差； 6、控量进水防止生熟水混合； 7、全密封水箱防蒸汽外泄避免冬天温差导致滴漏现象； 8、精磨圆弧设计，安全时尚； 9、聚氨酯发泡保温、降耗； 10、全自动及缺水保护功能； 11、SUS 304#优质不锈钢保障饮用卫生。			台	1	
9	双门消毒柜	1200*600*1800	1.外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50~150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2.每层载重不低于15千克。 3.所投产品必须为商用厨房设备。			台	4	
10	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、柜门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	3	
11	四层货架	1200*500*1600	1.板材均选用304不锈钢板； 2.层板厚度≥1.2mm； 3.立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
12	高压洗地龙头	15m	1.材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
二、洗碗间								
1	干湿分离餐食柜	1200*800*800	1.采用 304 不锈钢板制作。 2.工作柜台面采用≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台骨架用≥1.0mm 厚不锈钢板做。脚通采用直径 50X≥1.0MM 厚不锈钢管。 3.配置干湿分离装置，电加热系统可调节温度。 4.设置排污口带阀门控制，排油口带阀门控制。			台	1	
2	双眼超声波水池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V			台	1	



3	通道式洗碗机	2550*860*1950	1、洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度≥2550mm，宽度≥860mm，高度≥1950mm； 2. 网带宽度≥500mm； 3. 清洗高度≥410mm； 4. 清洗量200筐/小时； 5. 清洗温度：55-60℃, 漂洗温度：80℃-85℃； 6. 功能段分清洗、漂洗、烘干； 7. 进水压力：0.15-0.4MPa； 8. 耗水量：350-400L/H； 9. 电源要求：380V/50Hz/3N； 10. 电加热功率≤60KW； 11. 前门双层壁式结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适； 12. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学； 13. 机械控制面板，数码温度显示，采用双喷淋机构设计 14. 漂洗系统采用上面2根漂洗喷杆，下面2根漂洗喷杆，有独立的漂洗水泵； 15. 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理； *16所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *17. 所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食物接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
4	洗碗机软水机	550*275*550	1、进水：市政自来水，地下水或者河水； 2、软水标准：钙镁离子≤0.03mmol/L； 3、进水水压：1-4公斤（当进水压力过低或无压力需另配压力泵）； 4、清洗方式：自动清洗； 5、产水量：2吨/小时； 6、整机功率：10W； 7、系统电压：220VAC预留2孔插座； 8、进出水规格：D25外丝接口； 9、排水规格：D20软管； 10、供水方式：运行连续供水，清洗断水； 11、再生剂：软水盐或海盐； 12、再生耗时：60分钟；清洗周期：制水10吨 13、盐箱规格：60L方形； 14、树脂规格：工业级电标树脂； 15、过滤原理：硬水—离子交换—去除钙镁离子—软水—用水点			台	1	
5	洗碗机分配器	300mm*200mm*150mm	操作方式：触控式，程序控制，洗涤容量：≥2600套，配器采用双泵设计，分别通过独立管道输送液体，并配备单向阀防止回流。			台	1	
6	洗碗机洁碟台	1500*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面及星斗不锈钢厚度1.2mm；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
7	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃, 最高温度≥125℃, 循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
8	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	2	
9	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	2.4	



10	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	三、粗加工区							
1	双层工作台	850*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
2	旋流洗菜机	1200*760*800	强力旋流清洗，双层过洗系统，清洗时间可调，产量：10-20kg/次，电源：220V，功率：0.75KW			台	1	
3	双眼水池	1300*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作；台面采用 ≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用 ≥1.2mm厚不锈钢板； 2. 立柱采用 ≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 3. 横撑采用 ≥25*38mm方通； 4. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	垃圾桶	120L	高密度聚乙烯全新材料，带轮120L			个	2	
6	四层货架	1200*800*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度 ≥1.2mm； 3. 立柱采用 ≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	2	
7	落地式绞切两用机	620*450*750	绞肉产量 ≥185KG/H, 切丝产量： ≥290KG/H, 切片产量：580KG/H，功率：1.5KW/220V			台	1	
8	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	四、切配区							
1	单眼水池连平台	900*500*800	1. 规格：(600*600*800)mm ±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用 ≥1.2mm厚不锈钢板；平台面带拦水边，加固处理； 5. 横撑采用 ≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。	4. 立柱采用 ≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；		台	1	



2	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、一容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
3	双层工作台	1650*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
4	全自动切菜机	1200*420*1200	1、一机多用，通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁，三合一变频控制； 2、适应现场防水、防潮、防虫要求，丝道刀采用快拆式独立刀条； 3、成品形状：片、丝、丁，切割尺寸：叶菜部：1-30MM（可调），跟菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸， 4、产量：300-1000KG/hr. 5、电源：220V，功率：1.5KW。			台	1	
5	高压洗地龙头	15m	1.材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2"（外牙铜接口），厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液管，（0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPa，，1分钟可冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
五、主操作区								
1	双炒双付炉	1800*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
2	单头大锅炉	1100*1100*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过 550w，单风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、熄火保护



3	双头矮汤炉（鼓风式）	1400*700*500	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。	台	1	天然气、 熄火保护
4	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质 304# 不锈钢磨砂板，面板侧板 1.2mm；置高 400mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	台	1	
5	双层工作台	1100*1050*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.0mm 2、脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
6	双通道工作台	1800*800*800	1. 材料：SUS304 不锈钢板 2. 台面不锈钢厚度 ≥1.2mm，台面内衬不锈钢厚度 ≥18mm，防水机制板不锈钢厚度 ≥1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。	台	3	
7	双层工作台	1300*700*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.0mm 2、脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
8	单眼水池	700*700*800	1. 整体 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用 ≥1.2mm 厚不锈钢板；3. 立柱采用 ≥38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用 ≥25*38mm 方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。	台	1	
9	组合式刀具抹布消毒柜	1200*700*800	1、可容纳：厚度 ≤10cm 砧板 9 块，刀具 27 把， 2、毛巾柜采用紫外线+臭氧双层消毒，红外线烘干， 3、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风， 4、刀具柜带安全锁。	台	1	
10	四门双温冷柜	12220*7050*1850	1.直冷式制冷； 2.箱体为整体发泡式，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 3.高效铜管蒸发器，环保无氟制冷，制冷强劲，不内漏； 4.品牌压缩机和冷凝器高效散热，噪音低，耗电小； 5.具有微电脑温度显示器，温度范围：冷藏 0℃~8℃，冷冻 -20℃~-6℃。 6.所投产品必须为商用厨房设备。	台	2	
11	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度 ≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺 500*500*25mm 隔油网，材质用 ≥1.0mm 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2 米配有 30*130 防水 LED 灯 2 个。	米	6	
12	高压洗地龙头	15m	1. 材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2. 配有 5-20 米的高压软管，进水口采用 3/8"NPT 内螺纹 *1/2 (外牙铜接口)，厚度约 155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃ 可自由拉伸，直径 1.6-1.8cm，厚度约 3mm，承受压力是 300psi-1000psi，正常水压约 6-8kg，自来水约 3.5-4kg，供水压力 > 出水压力，0.6-0.8MPa，，1 分钟约冲水 4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度：约 400mm，宽度 335mm，钢板厚度 5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供第三方出具的检验报告	台	1	



13	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≥680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≥10个，感温动作温度：≤185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	六、面点间							
1	单炒一付炉	1000*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
2	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	1	
3	双门蒸饭车	1400*700*1650	1. 优质不锈钢制作； 2. 整体发泡，保温；4. 铸钢脚轮； 3. 嵌入式硅胶门封； 4. 新型内胆圆弧设计； 5. 拉伸门板设计； 6. 缺水自动进水，防止干烧，带溢水保护功能。 7. 能源：天然气； 8. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	天然气、熄火保护
4	三层六盘电烤箱（电）	1300*800*1650	1. 三层六盘；温度范围 0-300℃； 2. 温度稳定度 ±0.5℃（采用智能温控，根据需求可 以更换用分段式）； 3. 温度分布均匀度 ±1.5℃（最少 8 点检测），升温时间 200℃约 需 20min、消耗电力 3-6KW； 4. 电源380V/19.8kw 5. 电热管采用不锈钢带散热片内胆采用不锈钢板制作。			台	1	
5	电饼铛	660*800*800	1. 参考规格：≥5KW 2. 自动恒温电饼铛对铛体表面进行不粘涂料处理，具有上、下铛双面烙制食品的功能，具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、保持传统、一次成功等特点。工效高，每小时可烙制大饼28-35千克，每5分钟可烙热一张1500克的大饼，不粘附，容易脱模。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
6	木案板通道工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用铁松木； 3、柜体厚度1.0mm； 4、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置减震脚垫。			台	1	



7	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁、美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、-容积：500L，温度范围：+4℃~-5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
8	单门发酵箱	500*700*1950	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、采用各厂优质电元件。 6、特设自动进水装置和任意调节层架。			台	1	
9	压面机	70型	1.生产能力：25-30Kg/h。 2.全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 3.所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
10	和面机	25公斤	1、额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2、结构及性能参数：传动方式：皮埃+齿轮 3、加料口尺寸：≧80mm（便于投料），操作 4、尺寸：产品尺寸：约860×450×880mm（长×宽×高） 5.和面量：25KG；			台	1	
11	搅拌机	580*330*1050	额定电压：380V，额定频率：50HZ，电机功率：2KW，传动方式：皮带。搅拌容量：40L。			台	1	
12	单眼水池	600*600*800	1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4.横撑采用≥25*38mm方通； 5.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
13	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	5	
14	高压洗地龙头	15m	1.材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度:约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
15	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≧680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≧10个，感温动作温度：≧185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告， 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	七、库房							



1	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm, 配不锈钢可调子弹脚。			台	4	
2	米面架	1400*700*350	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫			台	2	
	八、更衣间							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用 1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M 的平均载荷不变形；竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	更衣柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm厚不锈钢板制作，并用 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、每个门配备锁具。			台	5	
	九、餐盘清洗区							
	1、餐食收纳区							
1	餐食收纳柜	1200*700*850	采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。柜体式，对开门，自带干湿分离装置，配置残渣垃圾桶。			台	1	
2	收纳台	800*700*850	1、采用304不锈钢板制作。 2、工作柜台面采用≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台面下用≥1.2mm 厚不锈钢板 做加强筋活动式底层板采用 ≥1.0MM 不锈钢板制造，层板下安装25mmX100mmX25mm 的≥ 1.0MM 不锈钢作内壁。脚通采用直径 50X≥1.0MM 厚不锈钢管。			台	1	
3	多层餐盘收纳台	1800*700*800	1. 采用 304 不锈钢板制作。 2. 工作柜台面采用≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台骨架用 ≥1.0mm 厚不锈钢板做加强筋活动式底层板采用 ≥1.0MM 不锈钢板 制造，层板下安装5mmX100mmX25mm 的≥1.0MM 不锈钢作内撑。脚通采用直径 50X≥1.0MM 厚不锈钢管。加装静音式脚轮，两个万向轮带刹车，两个定向轮。			台	1	
	2、餐盘清洗区							
1	浸泡池	800*800*800	1. 规格：(800*800*800)mm±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；4. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5. 横撑采用≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
2	超声波洗池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V			台	1	



3	长龙洗碗机	3800*800*1900	1. 洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度≥3800mm，宽度≥800mm，高度≥1900mm； 2. 网带宽度≥510mm； 3. 清洗高度≥420mm； 4. 清洗量≥3000碟/小时； 5. 清洗温度：55-60℃，漂洗温度：80℃-85℃； 6. 功能段分清洗、漂洗、烘干； 7. 进水压力：0.15-0.4MPa； 8. 耗水量：350-400L/H； 9. 电源要求：380V/50Hz/3N； 10. 电加热功率≤75kW； 11. 前门双层壁式结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适； 12. 出口端装有限位装置，无人收取时自动停机； 13. 机械控制面板，数码温度显示，采用双喷淋机构设计 14. 机器配置前置滤渣模块，进入清洗水箱中的餐具，其表层的残渣颗粒会被高压水流冲刷至下方的滤渣板上，防止将颗粒物带入水循环，从而保护核心部件； 15. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广； 16. 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理； *所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食物接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
5	不锈钢弥漫式烟罩	200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	2.5	
	一楼厨房（南）通风设备							
	1、排风设备							
1	镀锌风管	650*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	80	1.0镀锌钢板
2	镀锌风管	500*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	65	1.0镀锌钢板
3	镀锌风管	1000*500	采用≥1.2mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	130	1.2镀锌钢板
4	手动调节阀	650*500	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	5	
5	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	4	1.0镀锌钢板
6	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	25	1.0镀锌钢板



7	静音型风柜	15KW/380V	1. 规格：≥15kw，风量：39250m³/h，风压：732Pa，转速：790r/min。 2. 风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 7. 电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 8. 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 9. 所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
8	静音型风柜	2.2KW/380V	1. 规格：≥2.2kw，风量：7620m³/h，风压：306Pa，转速：830r/min。 2. 风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 7. 电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 8. 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 9. 所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
9	变频风柜启动箱	500*700*200/15KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
10	变频风柜启动箱	500*400*200/2.2KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
11	油烟净化器	650*1979*1717	*1、油烟净化器设备外壳厚度为 1.2mm 优质碳钢板外壳，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，净化电场为全不锈钢材质，阴极针为304不锈钢。 2、油烟净化器设备油烟净化效率≥98%，排放浓度≤1.0mg/m³。 3、电源为智能物联数字高频高压电源，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾安全隐患。 4、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。 5、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。 6、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏。 7、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级IP66。 8、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 9、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 *所投油烟净化器提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	



12	风柜支架	与风柜尺寸配套	国标槽钢：80*80焊接，加装减震装置。			个	2	
13	净化器支架	与净化器尺寸一致	国标角铁：50*50焊接，加装减震装置			个	1	
	2、送新风设备							
1	镀锌风管	850*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	45	0.75镀锌钢板
2	镀锌风管	650*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	105	0.75镀锌钢板
3	手动调节阀	650*200	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	6	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	2	0.75镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	15	1.0镀锌钢板
6	新风风机	380V/3KW	多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，采用4cm厚波浪型防火消音棉。风量12730m³/h，全压332pa，转668r/min，噪音小于68db，重量225KG.			台	1	
7	变频风柜启动箱	400*500*200/3KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	双层百叶风口	250*250	铝合金材质，喷白色漆			个	10	
9	厨房系统深化设计费					项	1	
	二楼厨房							
	一、牛肉面、小吃区							
1	单头牛肉面炉	1100*1100*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率不超过 550w，单风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	3	天然气、熄火保护
2	牛肉面专用水箱	800*250*800	采用食品级 304 不锈钢或 S30408-2B 不锈钢磨砂板，厚度 1.5mm, 自动上水系统，配置溢流口；			台	1	
3	不锈钢锅	直径700	采用食品级304不锈钢不锈钢，厚度 2.0mm			台	3	



4	双层牛肉面工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作：台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	和面机（刀式）	25公斤	1、额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2、结构及性能参数：传动方式：皮埃+齿轮 3、加料口尺寸：≥80mm（便于投料），操作 4、尺寸：产品尺寸：约860×450×880mm（长×宽×高） 5、和面量：25KG；			台	1	
6	揉面机	500型	1、额定电压：220V～ 2、电机功率：2.2kW 3、生产能力：155kg/h 4、压面厚度：2~16mm 5、压面宽度：282mm² 6、整机重量：198kg 7、外形尺寸：690x770x1105mm			台	1	
7	靠背双层牛肉面工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作：台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
8	单眼水池	600*600*800	1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4.横撑采用≥25*38mm方通； 5.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
9	单头大锅炉	1100*100*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过 550w，单风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、 熄火保护
10	不锈钢锅	直径700	采用食品级304不锈钢不锈钢，厚度 2.0mm			台	1	
11	单炒一付炉	1000*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	1	天然气、 熄火保护
12	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	2	
13	双通道工作台	1800*800*800	1.材料：SUS304不锈钢板 2.台面不锈钢厚度≥1.2mm,台面内衬不锈钢厚度≥18mm,防水机制板不锈钢厚度≥1.0mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。			台	1	



14	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁、美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、-容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；	台	1	
15	六头煲仔炉	1200*800*800	1、燃气炉灶煲仔炉台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.5mm。侧板及背板 采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.2mm，炉通脚用 Φ38mm 以上不锈钢管。 2、集成气阀单独开关每个炉头。每个炉头天然气耗气量 ≤5.5 立方/每小时。 3、每个炉头热负荷 ≥发热量 5100Kcal/h，并配备镀锌板接灰盘。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度 ≥5cm 耐火砖制造。 5、炉板采用厚度 ≥2.0CM 耐高温铸铁材质。 6、燃气炉灶煲仔炉带有脉冲电子点火、熄火保护装置、运行噪音 ≤35dB。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。	台	2	天然气、熄火保护
16	九头煮面炉（电磁）	700*700*800	选用SUS304-2B不锈钢板制作、炉面：厚≥1.2mm，炉身：炉背板及前饰板：201板标厚≥1.0mm，炉通脚：Φ50mm；整体折弯无焊接外，侧、层、前、背板厚≥1.2mm；机芯采用全腔体屏蔽技术设计，不锈钢外壳，屏蔽磁场辐射；使用三相五线制机芯，确保安全；全密封设计，避免油烟及水汽对电子元器件的侵蚀；线圈质量好，采用意大利进口设备编制的谐振加热线圈，散热、抗干扰性能优越。机芯所有接口采用军用等级的航空接插件，便于安装及维护。采用“预前安全”控制模式，控制系统运用频率跟踪技术，适时对设备的温度、功率、电流、电压、时间等参数进行管控，数字显示工作及故障信息。	台	1	
17	四盒保温台	1500*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、电压：220v，功率：2kw，配食品级1/1份数盘4个，	台	1	
18	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。	米	4.4	
19	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。	米	3	
20	双门消毒柜	1200*600*1800	1.外壳采用优质不锈钢膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2.每层载重不低于15千克。 3.所投产品必须为商用厨房设备。	台	2	
21	高压洗地龙头	15m	1.材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告	台	1	



22	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≥680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≥10个，感温动作温度：≤185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的检验报告； 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	二、牛肉面切配区							
1	单眼水池连平台	900*500*800	1. 规格：(600*600*800)mm±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；平台面带拦水边，加固处理； 5. 横撑采用≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。	4. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚；		台	1	
2	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、一容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
3	双层工作台	1250*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
4	高压洗地龙头	15m	1. 材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPa，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	三、牛肉面粗加工区							
1	旋流洗菜机	1200*760*800	强力旋流清洗，双层过沈系统，清洗时间可调，产量：10-20kg/次，电源：220V，功率：0.75KW			台	1	
2	双眼水池	1300*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作；台面采用 ≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 3. 横撑采用≥25*38mm方通； 4. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	
3	双层工作台	1450*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
4	垃圾桶	120L	高密度聚乙烯全新材料，带轮120L			个	1	



5	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	落地式绞切两用机	620*450*750	绞肉产量≥185KG/H, 切丝产量：≥290KG/H, 切片产量：580KG/H, 功率：1.5KW/220V			台	1	
7	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPa，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm，宽度335mm，铜板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
8	台式切蒜苗机	540*430*610	1、产品材质：加厚不锈钢材质； 2、额定功率：550W； 3、带盘转速：320r/min；			台	1	
9	全自动切菜机	1200*420*1200	1、一机多用，通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁，三合一变频控制； 2、适应现场防水、防潮、防虫要求，丝道刀采用快拆式独立刀条； 3、成品形状：片、丝、丁，切割尺寸：叶菜部：1-30MM（可调），跟菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸， 4、产量：300-1000KG/hr, 5、电源：220V，功率：1.5KW。			台	1	
	四、牛肉面清洗间							
1	餐食柜	800*1000*800	采用优质304不锈钢板材制作：台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。			台	1	
2	超声波洗池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V			台	1	
3	高压花洒		座台式，冷热水，59-1A级黄铜+电镀，开孔径：≥35MM，高度≥990MM			台	1	
4	揭盖式洗碗机	690*725*1505	1. 洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度≥690mm，宽度≥725mm，高度≥1555mm； 2. 耗水量：3L/筐； 3. 清洗高度≥390mm； 4. 清洗量60筐/小时； 5. 清洗温度：55-60℃，漂洗温度：80℃-85℃； 6. 进水压力：0.15-0.4MPa； 7. 电源要求：380V/50Hz/3N； 8. 电加热功率≤9KW； 9. 电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机； 10. 操作简单只需关上操作杆即可清洗，操作结束后，3个方向均可将门打开； 11. 清洗水箱时，无需拆卸洗碗固定架，只需将洗碗固定架向上一提，即可清洗水箱； 12. 水箱底部135度斜角，清洗时更便捷； 13. 洗涤时间可根据用户碗碟的洁净程度调节洗涤周期； 14. 采用电子水位控制器，经久耐用稳定可靠，水位自动控制， 15. 不锈钢304喷臂，内凹式喷嘴，清洗范围更广； *所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食物接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）			台	1	



5	洗碗机洁碟台	1200*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面及星斗不锈钢厚度1.2mm；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	洗碗机软水机	550*275*550	1、进水：市政自来水，地下水或者河水； 2、软水标准：钙镁离子≤0.03mmol/L； 3、进水水压：1-4公斤（当进水压力过低或无压力需另配压力泵）； 4、清洗方式：自动清洗； 5、产水量：2吨/小时； 6、整机功率：10W； 7、系统电压：220VAC预留2孔插座； 8、进出水规格：D25外丝接口； 9、排水规格：D20软管； 10、供水方式：运行连续供水，清洗断水； 11、再生剂：软水盐或海盐； 12、再生耗时：60分钟；清洗周期：制水10吨 13、盐箱规格：60L方形； 14、树脂规格：工业级电标树脂； 15、过滤原理：硬水—离子交换—去除钙镁离子—软水—用水点			台	1	
7	洗碗机分配器	300mm*200mm*150mm	操作方式：触控式，程序控制，洗涤容量：≥2600套，配器采用双泵设计，分别通过独立管道输送液体，并配备单向阀防止回流。			台	1	
8	双门消毒柜	1200*600*1800	1.外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃,最高温度≥125℃,循环消毒。 2.每层承重不低于15千克。 3.所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
9	不锈钢碗柜	1200*600*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
10	不锈钢弥漫式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	2	
	五、面食间							
1	大锅连炒炉	1800*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过 550w, 双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	1	天然气、熄火保护



2	双门蒸饭车	1400*700*1650	1. 优质不锈钢制作； 2. 整体发泡，保温；4. 铸钢脚轮； 3. 嵌入式硅胶门封； 4. 新型内胆圆弧设计； 5. 拉伸门板设计； 6. 缺水自动进水，防止干烧，带溢水保护功能。 7. 能源：天然气； 8. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	天然气、 熄火保护
3	木案板通道工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用铁松木； 3、柜体厚度1.0mm； 4、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置减震脚垫。			台	1	
4	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、~容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
5	压面机	70型	1. 生产能力：25-30Kg/h； 2. 全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
6	和面机	50公斤	1、额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2. 结构及性能参数：传动方式：皮埃+齿轮 3、加料口尺寸：≥80mm（便于投料），操作 4. 尺寸：产品尺寸：约935×690×895mm（长×宽×高） 5. 和面量：50KG；			台	1	
7	馒头机	1400*450*900	50克-140克可定制，功率：2.2KW，电压：220V，产量：4000pcs/h.			台	1	
8	单眼水池	600*600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用≥25*38mm方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
9	不锈钢弥漫式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	5	
10	四门双温冷柜	12220*7050*1850	1. 直冷式制冷； 2. 箱体为整体发泡式，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 3. 高效铜管蒸发器，环保无氟制冷，制冷强劲，不内漏； 4. 品牌压缩机和冷凝器高效散热，噪音低，耗电小； 5. 具有微电脑温度显示器，温度范围：冷藏0℃~8℃，冷冻-20℃~-6℃。 6. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	



11	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
12	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≥680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≥10个，感温动作温度：≤185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告； 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	六、牛肉面区库房							
1	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	4	
2	米面架	1400*700*350	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫			台	2	
	七、牛肉面更衣间							
1	双眼无接触感应水池	900*500*300	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M 的平均载荷不变形；竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	更衣柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、每个门配备锁具。			台	5	
	八、牛肉面区通风设备							
	1、排风设备							
1	镀锌风管	650*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	80	1.0镀锌钢板
2	镀锌风管	500*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	75	1.0镀锌钢板
3	镀锌风管	950*500	采用≥1.2mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	150	1.2镀锌钢板
4	手动调节阀	650*500	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	5	
5	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	4	1.0镀锌钢板
6	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	25	1.0镀锌钢板



7	静音型风柜	18.5KW/380V	1. 规格：≥18.5kw，风量：55350m³/H，风压：817Pa，转速：620r/min。 2. 风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 4. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 5. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 6. 电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 7. 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 8. 所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	2	
9	变频风柜启动箱	500*700*300/18.5KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	2	
10	油烟净化器	650*2388*1717	1、油烟净化器设备外壳厚度为 1.2mm 优质碳钢冷板外壳，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，净化电场为全不锈钢材质，阴极针为304不锈钢。 2、油烟净化器设备油烟净化效率≥98%，排放浓度≤1.0mg/m³。 3、电源为智能物联数字高频高压电源，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾安全隐患。 4、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。 5、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。 6、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏。 7、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级IP66 8、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 9、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 *所投油烟净化器提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	2	
	2、送新风设备							
1	镀锌风管	850*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	35	0.75镀锌钢板
2	镀锌风管	650*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	85	0.75镀锌钢板
3	手动调节阀	650*200	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	6	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	2	0.75镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	15	1.0镀锌钢板
6	新风风机	380V/2.2KW	多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，采用4cm厚波浪型防火消音棉。风量8220m³/h，全压357pa，转811r/min，噪音小于68db，重量159KG.			台	1	



7	变频风柜启动箱	400*500*200/2.2KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警。电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	双层百叶风口	250*250	铝合金材质，喷白色漆			个	8	
	厨房系统深化设计费					项	1	
	清真餐厅							
	一、售饭区							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板，满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成，星盆面板及槽体全部采用1.2 毫米 201 不锈钢板制造，面板应承受≥1500KG/M ² 的平均载荷不变形；竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管，横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置；星盆的底部需作斜向排水出口；星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头，水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用铜管或其他优质材料；星盆槽深≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	不锈钢储物柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
3	五盒保温售饭台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm； 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、电压：220v，功率：2kw，配食品级1/1份数盘5个，			台	5	
4	双层工作台	1500*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	双层工作台	1300*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	双层工作台	850*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
7	单眼水池	600*600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用≥25*38mm方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
8	留样柜	500*500*1250	11、总有效容积：168，冷藏室有效容积：168L，防触电保护：I，制冷剂名称：R600a,制冷剂装入量：48个g； 2、带自锁装置。			台	1	



9	开水器连底座带过滤	9KW/380V	1、功率≥9KW； 2、供水量：60L；双开水龙头； 3、接线方式：三相五线； 4、电子显示、定时控制、温度控制； 5、实际出水温度与显示温度相符，大大降低传统开水器的温度误差； 6、控量进水防止生熟水混合； 7、全密封水箱防蒸汽外泄避免冬天温差导致淌眼泪现象； 8、精磨圆弧设计，安全时尚； 9、聚氨脂发泡保温、降耗； 10、全自动及缺水保护功能； 11、SUS 304#优质不锈钢保障饮用卫生。			台	1	
10	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度≥125℃，循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
11	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、柜门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	3	
12	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	2	
13	高压洗地龙头	15m	1. 材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口)，厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管，(0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPa，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7. 多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	二、洗碗间							
1	干湿分离餐食柜	1200*800*800	1. 采用 304 不锈钢板制作。 2. 工作柜台面采用≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台骨架用≥1.0mm 厚不锈钢板做。脚通采用直径 50X≥1.0MM 厚不锈钢管。 3. 配置干湿分离装置，电加热系统可调节温度。 4. 设置排污口带阀门控制，排油口带阀门控制。			台	1	
2	超声波洗池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V			台	1	



3	通道式洗碗机	2550*860*1950	1、洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度≥2550mm，宽度≥860mm，高度≥1950mm； 2.网带宽度≥500mm； 3.清洗高度≥410mm； 4.清洗量200筐/小时； 5.清洗温度：55-60℃,漂洗温度：80℃-85℃； 6.功能段分清洗、漂洗、烘干； 7.进水压力：0.15-0.4MPa； 8.耗水量：350-400L/H； 9.电源要求：380V/50Hz/3N； 10.电加热功率≤60KW； 11.前门双层壁式结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适； 12.整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学； 13.机械控制面板，数码温度显示，采用双喷淋机构设计 14.漂洗系统采用上面2根漂洗喷杆，下面2根漂洗喷杆，有独立的漂洗水泵； 15.烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理； *16所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *17.所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食品接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
4	洗碗机软水机	550*275*550	1、进水：市政自来水，地下水或者河水； 2、软水标准：钙镁离子≤0.03mmol/L； 3、进 waters 压力：1-4公斤（当进水压力过低或无压力需另配压力泵）； 4、清洗方式：自动清洗； 5、产水量：2吨/小时； 6、整机功率：10W； 7、系统电压：220VAC预留2孔插座； 8、进出水规格：D25外丝接口； 9、排水规格：D20软管； 10、供水方式：运行连续供水，清洗断水； 11、再生剂：软水盐或海盐； 12、再生耗时：60分钟；清洗周期：制水10吨 13、盐箱规格：60L方形； 14、树脂规格：工业级电标树脂； 15、过滤原理：硬水—离子交换—去除钙镁离子—软水—一用水点			台	1	
5	洗碗机分配器	300mm*200mm*150mm	操作方式：触控式，程序控制，洗涤容量：≥2600套，配器采用双泵设计，分别通过独立管道输送液体，并配备单向阀防止回流。			台	1	
6	洗碗机洁碟台	1500*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面及星斗不锈钢厚度1.2mm；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
7	双门消毒柜	1200*600*1800	1.外壳采用优质不锈钢膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃,最高温度≥125℃,循环消毒。 2.每层载重不低于15千克。 3.所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
8	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	2	
9	不锈钢弥漫式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用304食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每2米配有30*130防水LED灯2个。			米	2.4	



10	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料, 表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管, 进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口), 厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管, (0-100℃可自由拉伸, 直径1.6-1.8cm, 厚度约3mm, 承受压力是300psi-1000psi, 正常水压约6-8kg, 自来水约3.5-4kg, 供水压力>出水压力, 0.6-0.8MPA, , 1分钟约冲水4.5L, 可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm, 宽度335mm, 钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式, 告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄, 旋转件和压环 7. 多导向支架, 可安装于墙面, 天花板, 或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	三、粗加工区							
1	双层工作台	1200*500*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作; 台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管, 配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
2	旋流洗菜机	1200*760*800	强力旋流清洗, 双层过虑系统, 清洗时间可调, 产量: 10-20kg/次, 电源: 220V, 功率: 0.75KW			台	1	
3	双眼水池	1300*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作; 台面采用 ≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用 ≥1.2mm厚不锈钢板; 2. 立柱采用 ≥38*38mm方通, 配可调式子弹脚; 3. 横撑采用 ≥25*38mm方通 ; 4. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	
4	双层工作台	1500*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作; 台面厚度1.0mm, 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管, 配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
5	垃圾桶	120L	高密度聚乙烯全新材料, 带轮120L			个	2	
6	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板; 2. 层板厚度 ≥1.2mm; 3. 立柱采用 ≥38*38mm, 配不锈钢可调子弹脚。			台	2	
7	落地式绞切两用机	620*450*750	绞肉产量 ≥185KG/H, 切丝产量: ≥290KG/H, 切片产量: 580KG/H, 功率: 1.5KW/220V			台	1	
8	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料, 表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管, 进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口), 厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压管, (0-100℃可自由拉伸, 直径1.6-1.8cm, 厚度约3mm, 承受压力是300psi-1000psi, 正常水压约6-8kg, 自来水约3.5-4kg, 供水压力>出水压力, 0.6-0.8MPA, , 1分钟约冲水4.5L, 可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm, 宽度335mm, 钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式, 告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄, 旋转件和压环 7. 多导向支架, 可安装于墙面, 天花板, 或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
	四、切配区							
1	单眼水池连平台	900*500*800	1. 规格: (600*600*800)mm ±20mm; 2. 整体SUS304不锈钢制作; 3. 台面和星盆均采用 ≥1.2mm厚不锈钢板; 平台面带拦水边, 加固处理; 4. 立柱采用 ≥38*38mm方通, 配可调式子弹脚; 5. 横撑采用 ≥25*38mm方通; 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	



2	保鲜工作台	1800*700*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、一容积：500L，温度范围：+4℃~5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	2	
3	双层工作台	1500*600*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
4	全自动切菜机	1200*420*1200	1、一机多用，通过更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁，三合一变频控制； 2、适应现场防水、防潮、防虫要求，丝道刀采用快拆式独立刀条； 3、成品形状：片、丝、丁，切割尺寸：叶菜部：1-30MM（可调），跟菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸， 4、产量：300-1000KG/hr， 5、电源：220V，功率：1.5KW。			台	1	
5	高压洗地龙头	15m	1.材质：采用优质环氧涂层钢环保材料，表面抛光防锈防腐蚀。 2.配有5-20米的高压软管，进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2（外牙铜接口），厚度约155mm。 3.耐高温钢丝编织液尿管，（0-100℃可自由拉伸，直径1.6-1.8cm，厚度约3mm，承受压力是300psi-1000psi，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力>出水压力，0.6-0.8MPA，，1分钟约冲水4.5L，可配花洒头和高压喷枪。 4.龙头高度：约400mm，宽度335mm，钢板厚度5mm。 5.软管采用自动回收方式，告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6.高流量喷阀带有隔热手柄，旋转件和压环 7.多导向支架，可安装于墙面，天花板，或柜台下 8、提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
五、主操作区								
1	双炒双付炉	1800*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	2	天然气、 熄火保护
2	单头大锅炉	1100*1100*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板。厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风机功率不超过 550w，单风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、 熄火保护



3	双头矮汤炉（鼓风式）	1400*700*500	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.5mm。侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板，厚≥1.2mm，炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构，材质为铜件、铸件，每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头，达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
4	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	2	
5	双层工作台	1100*1050*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用 Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
6	双通道工作台	1800*800*800	1. 材料：SUS304 不锈钢板 2. 台面不锈钢厚度≥1.2mm, 台面内衬不锈钢厚度≥18mm, 防水机制板不锈钢厚度≥1.0mm, 脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。			台	4	
7	双层工作台	1300*700*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用 Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
8	单眼水池	700*700*800	1. 整体SUS304 不锈钢制作； 2. 台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4. 横撑采用≥25*38mm方通； 5. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
9	组合式刀具抹布消毒柜	1200*700*800	1、可容纳：厚度≤10cm砧板9块，刀具27把， 2、毛巾柜采用紫外线+臭氧双层消毒，红外线烘干， 3、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风， 4、刀具柜带安全锁。			台	1	
10	四门双温冷柜	12220*7050*1850	1. 直冷式制冷； 2. 箱体为整体发泡式，发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 3. 高效铜管蒸发器，环保无氟制冷，制冷强劲，不内漏； 4. 品牌压缩机和冷凝器高效散热，噪音低，耗电小； 5. 具有微电脑温度显示器，温度范围：冷藏0℃~8℃, 冷冻-20℃~-6℃。 6. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	3	
11	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm, 配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
12	不锈钢弥漫式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	7.8	



13	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料, 表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管, 进水口采用3/8*NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口), 厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液压强, (0-100℃可自由拉伸, 直径1.6-1.8cm, 厚度约3mm, 承受压力是300psi-1000psi, 正常水压约6-8kg, 自来水约3.5-4kg, 供水压力>出水压力, 0.6-0.8MPA, , 1分钟约冲水4.5L, 可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm, 宽度335mm, 钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式, 告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷圈带有隔热手柄, 旋转件和压环 7. 多导向支架, 可安装于墙面, 天花板, 或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
14	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸: ≥680mm*220mm*615mm, 药剂充装量: 2*10L, 工作压力: 12MPa, 雾化喷头 ≥10个, 感温动作温度: ≤185℃; 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告, 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	六、面点间							
1	单炒一付炉	1000*1050*800	1、燃气炉灶台面采用优质 SUS304-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.5mm。 侧板及背板采用优质 SUS201-2B 发纹不锈钢板.厚≥1.2mm , 炉通脚用Φ50mm 以上焊管套不锈钢管。 2、主气阀采用风气联动结构, 材质为铜件、铸件, 每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时。 3、风机采用风叶、风壳压铸铝材质。炉头为低噪音炉头, 达到国标环保要求。 4、炉膛采用高温耐火水泥、耐火土、耐火沙和厚度≥ 5cm 的耐火砖制造。 5、燃气炉灶灶台采用一次性压制成型。 6、燃气炉灶每个炉头产生热能 ≥35KW。 7、燃气炉灶带有熄火保护装置、运行噪音≤67dB, 配安全全自动点火系统, 鼓风机风机功率不超过 550w, 双风机。 *8、燃气炉灶提供有效期内第三方出具的检测报告。			台	1	天然气、熄火保护
2	炉平台带前裙边	400*1050*800	1、优质304#不锈钢磨砂板, 面板侧板1.2mm; 置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	1	
3	双门蒸饭车	1400*700*1650	1. 优质不锈钢制作; 2. 整体发泡, 保温; 4. 铸钢脚轮; 3. 嵌入式硅胶门封; 4. 新型内胆圆弧设计; 5. 拉伸门板设计; 6. 缺水自动进水, 防止干烧, 带溢水保护功能。 7. 能源: 天然气; 8. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	天然气、熄火保护
4	三层六盘电烤箱(电)	1300*800*1650	1. 三层六盘; 温度范围 0-300℃; 2. 温度稳定度 ±0.5℃ (采用智能温控, 根据需求可 以更换用分段式); 3. 温度分布均匀度 ±1.5℃ (最少 8 点检测), 升温时间 200℃约 需 20min、消耗电力 3-6KW; 4. 电源380V/19.8kw 5. 电热管采用不锈钢带散热片内胆采用不锈钢板制作。			台	1	
5	电饼铛	660*800*800	1. 参考规格: ≥5KW 2. 自动恒温电饼铛对铛体表面进行不粘涂料处理, 具有上、下铛双面烙制食品的功能, 具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、保持传统、一次成功等特点。工效高, 每小时可烙制大饼28-35千克, 每5分钟可烙热一张1500克的大饼, 不粘附, 容易脱模。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	



6	木案板通道工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用铁松木； 3、柜体厚度1.0mm； 4、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置减震脚垫。			台	1	
7	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、-容积：500L，温度范围：+4℃-5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
8	单门发酵箱	500*700*1950	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、采用原厂优质电器元件。 6、特设自动进水装置和任意调节层架。			台	1	
9	压面机	70型	1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 3、所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
10	和面机	25公斤	1、额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2、结构及性能参数：传动方式：皮带+齿轮 3、加料口尺寸：≥80mm（便于投料），操作 4、尺寸：产品尺寸**：约860×450×880mm（长×宽×高） 5、和面量：25KG；			台	1	
11	搅拌机	580*630*1050	额定电压：380V，额定频率：50HZ，电机功率：2KW，传动方式：皮带。搅拌容量：40L。			台	1	
12	单眼水池	600*600*800	1.整体SUS304不锈钢制作； 2.台面和星盆均采用≥1.2mm厚不锈钢板；3.立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 4.横撑采用≥25*38mm方通； 5.不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	1	
13	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	5	



14	高压洗地龙头	15m	1. 材质:采用优质环氧涂层钢环保材料, 表面抛光防锈防腐。 2. 配有5-20米的高压软管, 进水口采用3/8"NPT内螺纹*1/2(外牙铜接口), 厚度约155mm。 3. 耐高温钢丝编织液尿管, (0-100℃可自由拉伸, 直径1.6-1.8cm, 厚度约3mm, 承受压力是300psi-1000psi, 正常水压约6-8kg, 自来水约3.5-4kg, 供水压力>出水压力, 0.6-0.8MPa, , 1分钟约冲水4.5L, 可配花洒头和高压喷枪。 4. 龙头高度:约400mm, 宽度335mm, 钢板厚度5mm。 5. 软管采用自动回收方式, 告别传统软管冲洗后满地凌乱现象。 6. 高流量喷阀带有隔热手柄, 旋转件和压环 7. 多导向支架, 可安装于墙面, 天花板, 或柜台下 8. 提供有效期内第三方出具的检验报告			台	1	
15	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸: ≥680mm*220mm*615mm, 药剂充装量: 2*10L, 工作压力: 12MPa, 雾化喷头 ≥10个, 感温动作温度: ≤185℃; 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告, 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	1	
	七、库房							
1	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板; 2. 层板厚度 ≥1.2mm; 3. 立柱采用 ≥38*38mm, 配不锈钢可调子弹脚。			台	4	
2	米面架	1400*700*350	1、整体采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.0mm; 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢; 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢; 4、配置塑胶脚垫			台	2	
	八、更衣间							
1	双眼无接触感应水池	900*500*800	星盆全部采用 304 不锈钢板, 满足卫生和清洁要求。规格型号为 900*500*800. 独立1个星盆组成, 星盆面板及槽体全部采用 1.2 毫米 201 不锈钢板制造, 面板应承受 ≥1500KG/M 的平均载荷不变形; 竖管采用直径38 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管, 横管采用直径 25 毫米×1.2 毫米厚的不锈钢圆管焊接成型; 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚; 星盆配置 DN 20 冷水管、DN 20 热水管。星盆的底部需安装 50 毫米直径套丝排水口配件。配备杂物过滤和清除装置; 星盆的底部需作斜向排水出口; 星盆应配备鹅颈式冷、热水混合水龙头, 水龙头采用不锈钢材料或合金材料, 进水管应使用铜管或其他优质材料; 星盆槽深 ≥300 毫米。配置无接触式感应水龙头。			台	1	
2	更衣柜	900*500*2000	1、整体采用SUS304不锈钢制作; 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作, 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、配置不锈钢可调子弹脚。 4、每个门配备锁具。			台	5	
	九、二楼餐盘清洗区							
	一、餐食收纳区							
	1、餐食收纳区							
1	餐食收纳柜	1200*700*850	采用优质304不锈钢板材制作; 台面板1.2mm加强处理; 立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚。柜体式, 对开门, 自带干湿分离装置, 配置残渣垃圾桶。			台	1	
2	收纳台	800*700*850	1、采用 304 不锈钢板制作。 2、工作台台面采用 ≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作台台面下用 ≥1.2mm 厚不锈钢板 做加强筋活动式底面板采用 ≥1.0MM 不锈钢板制造, 层板下安装25mmX100mmX25mm 的 ≥ 1.0MM 不锈钢作内壁。脚通采用直径 50X ≥1.0MM 厚不锈钢管。			台	1	



3	多层餐盘收纳台	1800*700*800	1. 采用 304 不锈钢板制作。 2. 工作柜台面采用 ≥1.2MM 厚不锈钢板制造。所有工作柜台骨架用 ≥1.0mm 厚不锈钢板做加强筋活动式底层板采用 ≥1.0MM 不锈钢板 制造，层板下沿距地 5mmX100mmX25mm 的 ≥1.0MM 不锈钢作内撑。脚通采用直径 50X ≥1.0MM 厚不锈钢管。加装静音式脚轮，两个万向轮带刹车，两个定向轮。	台	1	
	2、餐盘清洗区					
1	浸泡池	800*800*800	1. 规格：(800*800*800)mm ±20mm； 2. 整体SUS304不锈钢制作； 3. 台面和星盆均采用 ≥1.2mm厚不锈钢板；4. 立柱采用 ≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 5. 横撑采用 ≥25*38mm方通； 6. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。	台	1	
2	超声波洗池	1200*800*800	选用SUS不锈钢制造，一键启动，带加热装置，可快速溶解油脂，软化结块污渍，节水高效，洗涤温度：50℃-75℃，功率：6KW/220V	台	1	
3	长龙洗碗机	3800*800*1900	1. 洗碗设备根据洗消间现场尺寸量身定制，长度 ≥3800mm，宽度 ≥800mm，高度 ≥1900mm； 2. 网带宽度 ≥510mm； 3. 清洗高度 ≥420mm； 4. 清洗量 ≥3000碟/小时； 5. 清洗温度：55-60℃，漂洗温度：80℃-85℃； 6. 功能段分清洗、漂洗、烘干； 7. 进水压力：0.15-0.4MPa； 8. 耗水量：250-400L/H； 9. 电源要求：380V/50Hz/3N； 10. 电加热功率 ≤75KW； 11. 前门双层壁式结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适； 12. 出口端装有限位装置，无人收取时自动停机； 13. 机械控制面板，数码温度显示，采用双喷淋机构设计 14. 机器配置前置滤渣模块，进入清洗水箱中的餐具，其表层的残渣颗粒会被高压水流冲刷至下方的滤渣板上，防止将颗粒物带入水循环，从而保护核心部件； 15. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广； 16. 烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成。洗涤后的餐具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒杀菌烘干等处理； *所投洗碗机须提供有效期内检测机构出具的检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章） *所投洗碗机须提供有效期内由第三方出具的食物接触产品安全认证证书；（复印件需盖鲜红公章）	台	1	
4	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用 Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
5	双门消毒柜	1200*600*1800	1. 外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温度 ≥125℃，循环消毒。 2. 每层载重不低于15千克。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。	台	2	
6	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度 ≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用 ≥1.0mm 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。	米	2.5	
十、清真餐厅通风设备						
	1、排风设备					
1	镀锌风管	650*500	采用 ≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。	平方	65	1.0镀锌钢板
2	镀锌风管	500*500	采用 ≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。	平方	40	1.0镀锌钢板

3	镀锌风管	1000*500	采用≥1.2mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	130	1.2镀锌钢板
4	手动调节阀	650*500	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	5	
5	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	4	1.0镀锌钢板
6	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	25	1.0镀锌钢板
7	静音型风柜	18.5KW/380V	1.规格：≥18.5kw，风量：55350m³/H，风压：817Pa，转速：620r/min。 2.风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6.轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 7.电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 8.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 9.所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
8	静音型风柜	2.2KW/380V	1.规格：≥2.2kw，风量：7620m³/H，风压：306Pa，转速：830r/min。 2.风柜外观：外壳采用标准冷轧板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6.轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 7.电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 8.风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 9.所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
9	变频风柜启动箱	500*700*300/18.5KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
10	变频风柜启动箱	500*400*300/2.2KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	



11	油烟净化器	650*2388*1717	1、油烟净化器设备外壳厚度为 1.2mm 优质碳钢冷板外壳，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，净化电场为全不锈钢材质，阴极针为304不锈钢。 2、油烟净化器设备油烟净化效率 ≥98%，排放浓度 ≤1.0mg/m³。 3、电源为智能物联数字高频高压电源，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾隐患。 4、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。 5、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。 6、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏。 7、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级IP66 8、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 9、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 *所投油烟净化器提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
	2、送新风设备							
1	镀锌风管	850*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	65	0.75镀锌钢板
2	镀锌风管	650*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	135	0.75镀锌钢板
3	手动调节阀	650*200	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	6	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	2	0.75镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	15	1.0镀锌钢板
6	新风机	380V/3KW	多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，采用4cm厚波浪型防火消音棉。风量12730m³/h，全压332pa，转668r/min，噪音小于68db，重量225KG.			台	1	
7	变频风柜启动箱	400*500*200/3KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	双层百叶风口	250*250	铝合金材质，喷白色漆			个	10	
9	厨房系统深化设计费					项	1	
	一、中餐实训教室							
1	双炒双付电磁炉	1500*1000*800	外形尺寸：≥1500*1000*800+400mm，380V，15kw*2； 1. 整体全加厚不锈钢外壳面板厚度 1.45mm，侧板厚度0.95mm 2. 采用最新成熟款智能32位数字机芯，机芯防水等级IP6. 3. 8档变频磁感开关，可调节功率，有过热保护、漏电保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电，加热点集中，灶面周围不发热，全铜线盘，耐高温线盘，可达到400摄氏度，更加稳定耐用 4. 大屏LED 显示器，功率显示，实时监控耗电度数 5. 32位纯数字机芯控制：纯数字逐脉搏相未预前校正技术，可显著降低IGBT的发热量，提高机芯稳定性，双核设计，响应速度快，灵活性强 6. 线盘散热风机接口：直流电压24V，最大电流2A杜绝漏电可能性，内置过流保护 7. 线盘传感器接口：实时监控线盘温度 8. 铜排：最小的阻抗，降压，延长电子元件的使用寿命结构紧凑，有效利用空间且能控制系统温度 9. 380V 电源端子：外接380v三相四线制电源，方便接线使用 10. 提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	5	



2	四头光波炉	800*800*800	1. 采用最新成熟款智能数字机芯，更加智能化 2. 开模做机芯，更加防油，防灰尘，耐用 3. 机器内置直流风机，散热效果更好，寿命更长 4. 进口钛金板。 5. 变频旋钮开关，自由调节功率（火力大小），方便使用更省电；可定制，智能操作 6. 有过热保护、漏电保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电 7. 加热均匀，灶面周围不发热，不会升高室温 8. 炉子整体全201#不锈钢外壳，面板1.45mm厚，侧板0.95mm 9. 单个微晶玻璃的直径：288mm 10. 可以定时定温			台	1	
2	炉平台带前裙边	400*1000*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	5	
3	双层工作台	800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
4	双通道工作台	1800*800*800	1. 材料：SUS304不锈钢板 2. 台面不锈钢厚度≥1.2mm, 台面内衬不锈钢厚度≥18mm, 防水机制板不锈钢厚度≥1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。			台	4	
5	保鲜工作台	1800*800*800	1、采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、-容积：500L，温度范围：+4℃~-5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	1	
6	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	4	
7	间隔水池	700*1600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作；台面采用≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调子弹脚； 3. 横撑采用≥25*38mm方通； 4. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	
8	组合式刀具抹布消毒柜	1200*700*800	1、可容纳：厚度≤10cm砧板9块，刀具27把， 2、毛巾柜采用紫外线+臭氧双层消毒，红外线烘干， 3、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风， 4、刀具柜带安全锁。			台	1	
9	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	2	



10	不锈钢弥漫式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配尺500*500*25mm 隔油网，材质用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	11	
11	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸： $\geq 680\text{mm} \times 220\text{mm} \times 615\text{mm}$ ，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头 ≥ 10 个，感温动作温度： $\leq 185^\circ\text{C}$ ； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告， 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	2	
	四、面点实训教室							
1	双炒双付电磁炉	1500*1000*800	外形尺寸： $\geq 1500 \times 1000 \times 800 + 400\text{mm}$ ，380V，15kw*2； 1. 整体全加厚不锈钢外壳面板厚度1.45mm，侧板厚度0.95mm 2. 采用最新成熟款智能32位数字机芯，机芯防水等级IP6. 3. 8档变频磁感开关，可调节功率，有过热保护、漏电保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电，加热点集中，灶面周围不发热，全铜线盘，耐高温线盘，可达到400摄氏度，更加稳定耐用 4. 大屏LED 显示器，功率显示，实时监控耗电度数 5. 32位纯数字机芯控制：纯数字逐脉搏相未预前校正技术，可显著降低IGBT的发热量，提高机芯稳定性，双核设计，响应速度快，灵活性强 6. 线盘散热风机接口：直流电压24V，最大电流2A杜绝漏电可能性，内置过流保护 7. 线盘传感器接口：实时监控线盘温度 8. 铜排：最小的阻抗，降压，延长电子元件的使用寿命结构紧凑，有效利用空间且能控制系统温度 9. 380V 电源端子：外接380v三相四线制电源，方便接线使用 10. 提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
2	双头大锅电磁炉	1500*1000*800	外形尺寸：1500*1000*800+400mm，380V，15kw*2； 赠送直径500mm的炒锅2个 1. 整体全加厚不锈钢外壳面板厚度1.45mm，侧板厚度0.95mm 2. 采用最新成熟款智能32位数字机芯，机芯防水等级IP6. 3. 8档变频磁感开关，可调节功率，有过热保护、漏电保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电，加热点集中，灶面周围不发热，全铜线盘，耐高温线盘，可达到400摄氏度，更加稳定耐用 4. 大屏LED 显示器，功率显示，实时监控耗电度数 5. 32位纯数字机芯控制：纯数字逐脉搏相未预前校正技术，可显著降低IGBT的发热量，提高机芯稳定性，双核设计，响应速度快，灵活性强 6. 线盘散热风机接口：直流电压24V，最大电流2A杜绝漏电可能性，内置过流保护 7. 线盘传感器接口：实时监控线盘温度 8. 铜排：最小的阻抗，降压，延长电子元件的使用寿命结构紧凑，有效利用空间且能控制系统温度 9. 380V 电源端子：外接380v三相四线制电源，方便接线使用 10. 提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	1	
2	炉平台带前裙边	400*1000*800	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板侧板1.2mm；置高400mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚			台	2	
3	双门蒸饭车（电加热）	1400*700*1650	1. 优质不锈钢制作； 2. 整体发泡，保温； 3. 嵌入式硅胶门封； 4. 新型内胆圆弧设计； 5. 拉伸门板设计； 6. 缺水自动进水，防止干烧，带溢水保护功能。 7. 能源：电加热； 8. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	



4	三层六盘电烤箱（电）	1300*800*1650	1. 三层六盘；温度范围 0-300℃； 2. 温度稳定度 ±0.5℃（采用智能温控，根据需求可 以更换分段式）； 3. 温度分布均匀度 ±1.5℃（最少 8 点检测），升温时间 200℃约 需 20min、消耗电力 3-6KW； 4. 电源380V/19.8kw 5. 电热管采用不锈钢带散热片内胆采用不锈钢板制作			台	2	
5	电饼铛	660*800*800	1. 参考规格：≥5KW 2. 自动恒温电饼铛对铛体表面进行不粘涂料处理。具有上、下铛双面烙制食品的功能，具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、保持传统、一次成功等特点。工效高，每小时可烙制大饼28-35千克，每5分钟可烙熟一张1500克的大饼，不粘附，容易脱模。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	2	
	饼盘车	650*700*1900	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、L片厚度为1.5mm； 3、脚管采用38*38*1.0mm不锈钢方通； 4、配静音万向轮，带刹车			台	1	
8	木案板工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面采用铁松木； 3、柜体厚度1.0mm； 4、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置减震脚垫。			台	3	
9	保鲜工作台	1800*800*800	1. 采用优质201#不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确； 3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长； 4、-容积：500L，温度范围：+4℃~-5℃，制冷方式：直冷，制冷剂：R134a，输入功率：190W，电压：220V； 5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重80公斤； 6、内箱采用整体拉伸内胆，无卫生死角，清洁更方便；内箱R角设计，清理方便。 7、90度自动回归铰链，10万次使用寿命设计； 8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。 *所投产品提供有效期内第三方出具的检验报告； *所投产品提供有效期内相关机构出具中国国家强制性产品认证证书；			台	4	
10	双通道工作台	1800*800*800	1. 材料：SUS304不锈钢板 2. 台面不锈钢厚度≥1.2mm, 台面内衬不锈钢厚度≥18mm, 防水机制板不锈钢厚度≥1.0mm, 脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。			台	4	
	双层工作台	1800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
11	双层工作台	800*800*800	1、整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm 2、脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
12	间隔水池	700*1600*800	1. 整体SUS304不锈钢制作；台面采用 ≥1.2mm厚不锈钢板、星盆斗采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2. 立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 3. 横撑采用≥25*38mm方通； 4. 不锈钢下水器和不锈钢水龙头。			台	2	



13	不锈钢碗柜	1200*500*1800	1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、趟门为双层结构； 5、配置不锈钢可调子弹脚。			台	1	
14	四层货架	1200*500*1600	1. 板材均选用304不锈钢板； 2. 层板厚度≥1.2mm； 3. 立柱采用≥38*38mm，配不锈钢可调子弹脚。			台	1	
15	压面机	70型	1. 生产能力：25-30Kg/h； 2. 全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 3. 所投产品必须为商用厨房设备。			台	1	
16	和面机	25公斤	1、额定功率：2.2kW，额定电压380V，额定频：50Hz； 2、结构及性能参数：传动方式：皮带+齿轮 3、加料口尺寸：≥80mm（便于投料），操作 4. 尺寸：产品尺寸**：约360×450×880mm（长×宽×高） 5. 和面量：25KG；			台	1	
17	搅拌机	580*630*1050	额定电压：380V，额定频率：50HZ，电机功率：2KW，传动方式：皮带。搅拌容量：40L。			台	2	
18	不锈钢弥散式烟罩	1200*500	1、全部罩体采用 304 食品级不锈钢板，双层制作，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板。烟罩带导油坡度，配备导油口及可拆卸接油盒。 2、配厚500*500*25mm 隔油网，材质用≥1.0mm不锈钢板制做。 3、烟罩每 2米配有30*130防水LED灯2个。			米	11	
19	厨房设备灭火装置	680mm*220mm*615mm	1、主箱体尺寸：≥680mm*220mm*615mm，药剂充装量：2*10L，工作压力：12MPa，雾化喷头≥10个，感温动作温度：≤185℃； 2、所投厨房灭火装置提供有效期内第三方出具的消防认证证书。 3、所投厨房灭火装置供有效期内第三方出具的检验报告， 4、提供有效期内厨房食用油专用灭火剂试验报告			台	2	
	六、实训教室通风							
1	镀锌风管	650*500	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	65	1.0镀锌钢板
3	镀锌风管	850*500	采用≥1.2mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	130	1.2镀锌钢板
4	手动调节阀	650*500	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	5	
5	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	4	1.0镀锌钢板
6	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器铰边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	25	1.0镀锌钢板
7	静音型风柜	15KW/380V	1. 规格：≥15kw，风量：39250m³/h，风压：732Pa，转速：790r/min。 2. 风柜外观：外壳采用标准冲孔板制作，外观喷涂涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 3. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 7. 电机：采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 8. 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。 9. 所投产品必须为商用厨房设备。 *所投风柜提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	2	



9	变频风柜启动箱	500*700*300/15KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	2	
10	油烟净化器	650*1979*1717	1、油烟净化器设备外壳厚度为 1.2mm 优质碳钢冷板外壳，采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，净化电场为全不锈钢材质，阴极针为304不锈钢。 2、油烟净化器设备油烟净化效率≥98%，排放浓度≤1.0mg/m³。 3、电源为智能物联数字高频高压电源，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾安全隐患。 4、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。 5、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电电极油垢清洗提示等重要保护功能。 6、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏。 7、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级IP66。 8、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 9、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 *所投油烟净化器提供有效期内第三方出具的检验报告（复印件需盖鲜红公章）			台	2	
11	风柜支架	与风柜尺寸配套	国标槽钢：80*80焊接，加装减震装置。			个	2	
12	净化器支架	与净化器尺寸一致	国标角铁：50*50焊接，加装减震装置			个	2	
	2、送新风设备							
1	镀锌风管	850*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	45	0.75镀锌钢板
2	镀锌风管	650*200	采用≥0.75mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			平方	65	0.75镀锌钢板
3	手动调节阀	650*200	镀锌钢板，多叶平行，法兰连接，泄漏率：标准型：≤5%，密闭型：≤1%。操作模式：蜗轮蜗杆机构（带刻度指示）			台	6	
4	变径	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。			个	2	0.75镀锌钢板
5	消音风管	同风柜口径	采用≥1.0mm，零锌花镀锌钢板制作，镀层重量：30/30机器较边、压筋；共板法兰接合，法兰冲边孔，密封效果极好。内置隔热消音棉，极大降低出风口风阻的噪声。			平方	15	1.0镀锌钢板
6	新风风机	380V/3KW	多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风，采用4cm厚波浪型防火消音棉。风量12730m³/h，全压332pa，转668r/min，噪音小于68db，重量225KG.			台	1	
7	变频风柜启动箱	400*500*200/3KW	1、输入电压：380V AC（三相），输入频率：50Hz，允许电压波动：±15% 防护等级：IP20； 2、额定功率：匹配电机功率，额定电流：根据电机铭牌设定； 启动方式**： 3、外部端子控制，停止方式：减速停车（可设定减速时间）， 4、保护功能：短路保护：瞬时跳闸，过流保护：150%额定电流（1分钟），过压/欠压保护：自动检测输入电压，过热保护：散热器温度>85℃时报警，电机缺相保护：实时监测输出相位。			台	1	
8	双层百叶风口	250*250	铝合金材质，喷白色漆			个	10	
9	厨房系统深化设计费					项	1	
	其他设备							



	一、餐桌椅									
1	8人餐桌	2000*600*760	桌面：2000mm*600*30mm, 201 不锈钢≥0.6厚度，桌架：201 不锈钢50mm*50mm*1.2mm，座椅：1900mm*230mm*25mm，不锈钢≥0.6厚度					套	175	
	二、厨房电路改造									
1	落地式厨房总配电箱	定做	根据厨房设备配置要求，满足设备使用要求, 开关及电器元件采用国标产品					台	2	
2	厨房二级配电箱	定做	根据厨房内分区设立，满足设备使用要求，开关及电器元件采用国标产品					台	18	
3	空开箱	6位	带漏电4P，开关及电器元件采用国标产品					台	30	
4	插座	10A/220V	10A/220V					个	143	
5	插座	16A/220V	10A/220V					个	85	
6	照明开关面板	86型	86型					个	65	
7	紫外线开关面板	86型	86型					个	3	
8	穿线管	SC70	SC70					米	96	
9	穿线管	SC50	SC50					米	123	
10	穿线管	PVC32	PVC32					米	585	
11	穿线管	PVC25	PVC25					米	3100	
12	穿线管	PVC20	PVC20					米	520	
13	电缆	YJV-4*120+1*70	YJV-4*120+1*70，国标产品					米	95	
14	电缆	YJV-4*50+1*25	YJV-4*50+1*25，国标产品					米	130	
15	电缆	YJV-4*35+1*16	YJV-4*35+1*16 国标产品					米	50	
16	电缆	YJV-4*25+1*16	YJV-4*25+1*16 国标产品					米	350	
17	电缆	YJV-4*16+1*10	YJV-4*16+1*10 国标产品					米	85	
18	电缆	YJV-3*10+2*6	YJV-3*10+2*6 国标产品					米	550	
19	电缆	YJV-3*6+2*4	YJV-3*6+2*4 国标产品					米	50	



20	电线	BV4m²	BV4m²，国标产品			米	11200	
21	电线	BV2.5m²	BV2.5m²，国标产品			米	1200	
	总合计							

JQZFCG-2025-1038



二、投标报价要求：

1. 本项目报价含设施设备生产采购、运输、安装调试、现场培训、验收等相关的所有费用。
2. 投标人的所有报价，均应包括利润、保险、市场价格变化因素、运送到现场、货物本身必须的备件，附件和专用工具等全部费用。
3. 采购人不接受任何选择价，每项报价只能有一个价格。
4. 投标人对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，标的清单中所列产品应在价格表内分别列出并填写货物名称、品牌、规格、型号、生产厂家、数量、单价、总价等信息。
6. 投标货币：以人民币为货币单位报价。
7. 投标人还需考虑本项目交付验收时验收的相关费用，包含验收专家的酬劳费用。

三、付款方式

合同签订后支付合同总价款的30%，项目实施完毕，经采购人验收合格后，支付到合同总价款的97%，质保期结束(另有约定承诺的依承诺执行)，产品无任何质量问题，经使用单位同意后付清余款3%。

四、售前服务要求

1. 中标人需及时与餐厅主体施工方沟通，确保项目顺利实施。
2. 安装过程中积极配合餐厅主体施工方参与产品的安装调试、验收。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用指导。

五、售后服务要求

1. 设备保修期要求至少为两年。在保修期内接到货物发生故障的通知，要求在2个小时内做出响应，在4个小时内赶到，保证设备正常使用。
2. 包退包换要求：质保期内，无法修复的设备，需替换同样设备供客户使用，直至故障设备修复。
3. 质保期内上门服务要求：保修期内，所有设备维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。免费提供系统升级方面的技术支持服务。

4. 要求定期派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护工作，并与直接使用者交流货物使用相关事宜。

5. 双方协商保修期过后的维修方式，中标方尽最大力度支持用户自身的维护，以减轻用户的负担。

6. 人员培训要求:对操作人员进行维护和保养培训。



JQZFCG-2025-1038

第六章 投标文件格式



JQZFCG-2025-1038



(项目名称)

投标文件

项目编号： ____

项目名称： (项目名称)

标包名称： ____

供应商名称： ____

供应商地址： ____

联系人： ____

联系电话： ____

目 录



一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 财务状况

4.3 社保缴纳

4.4 企业纳税

4.5 无涉黑涉恶及无违法记录声明

4.6 企业信用

五、分项报价表

六、技术规格偏离表

七、技术支持资料

八、商务支持资料

九、政策性支持

9.1 中小企业声明函

9.2 支持残疾人就业声明函

9.3 支持监狱企业发展声明函

十、其他资料

10.1 投标企业诚信承诺书

10.2 备品备件清单



JQZFCG-2025-1038

一、投标函



致：_____（采购人名称）

我方全面研究了“_____（项目名称）”《招标文件》
（项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本次投标。我方愿意以
人民币¥_____（大写）_____的投标总报价，供货期_____日历天，按
合同约定实施和完成承包项目服务质量达到合格要求。并承诺，以下情况若未
完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：

1.我方完全接受《招标文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和服务任务，
并将履行《招标文件》对中标投标人的要求和应承担的责任及义务。

2.我方已全面研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料
及有关附件，无其他不明事项。

3.我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保
证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的

4.我方接受60天的投标有效期（如中标，有效期将延至合同终止日为止）
，在此期间我方将受此约束。

5.如我方中标，将按《招标文件》中的规定在取得中标通知书前向甘肃大
任招标代理有限公司一次性支付采购代理费。

投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：

户 名：

账 号：

6.如我方中标，中标通知书将选择方式领取（下列方式二选一）：

（1）快递（提供详细准确的通讯信息）

地 址：_____ 联系人：

电 话：

（2）自取（到甘肃大任招标代理有限公司）

地 址：酒泉市肃州区西大街1号大明步行街3号楼西3楼

中标通知书联系人：李小龙 联系电话：13139371917

供应商：_____（电子签章）

法定代表人（委托代理人）：_____（电子签章/字）

日 期：____年____月____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



JQZFCG-2025-1038

2.1法定代表人身份证明



供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证明正反面复印件：

2.1 法定代表人授权委托书



本人_____（姓名）
系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（
姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正
、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事
宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章/字）

委托代理人：_____（电子签章/字）

身份证号码：_____

联系电话：_____

日 期：____年____月____日

法定代表人身份证明正反面复印件：

委托代理人身份证明正反面复印件：

三、开标一览表



项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	供货期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

JQZFECG-2025-1038

四、资格审查资料



JQZFCG-2025-1038

4.1 营业执照

投标人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；



JQZFCG-2025-1038

4.2 财务状况

提供2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明（2025年成立的企业提供健全的会计报表）；



JQZFCG-2025-1038

4.3企业缴纳社保证明材料

投标人提供开标前6个月任意一月缴纳社保（基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险）的缴纳凭证，依法免缴或不需要缴纳的提供相关证明文件；



JQZFCG-2025-1038

4.4企业纳税

投标人提供开标前6个月任意一月依法缴纳税收的相关凭证，并提交相关缴费凭证证明（依法免缴税收的投标人，提供相关证明文件）；



JQZFCG-2025-1038

4.5截止开标前三年参加政府采购活动无违法行为及涉黑涉恶行为声明书



致：（采购人、代理机构）：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

- 一、截止开标日前三年，在经营活动中无重大违法记录。
- 二、截止开标日前三年，无任何无涉黑涉恶及其他违法犯罪记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚

。

特此声明！

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章/字）

日 期：_____年 _____月 _____日

4.6信用查询



投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标（如相关失信记录已失效，投标企业需提供相关证明资料），投标人提供截图或信用报告

JQZFCG-2025-1038

五、分项报价表



项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量（台/套）	投标总价（元）	备注

合计金额（大写）：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

JQZFECG-2025-1038

六、技术规格偏离表



名称	条款号	招标文件技术 参数要求	投标响应技术 参数	备注	偏离情况

JQZFECG-2025-1038

七、 技术支持资料



JQZFECG-2025-1038

八、 商务支持资料



JQZFCG-2025-1038

九、政策支持



JQZFCG-2025-1038

9.1 中小微企业声明函（符合本声明函填写）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

• • • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人（委托代理人）：_____（电子签章/字）

日 期：_____年_____月_____日

9.2 支持残疾人就业声明函（符合本声明函填写）



本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人（委托代理人）：_____（电子签章/字）

日 期：_____年_____月_____日

9.3 支持监狱企业发展证明材料（符合本声明函填写）



1. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。具体办法详见招标文件评标办法和标准；

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人（委托代理人）：_____（电子签章/字）

日 期：_____年_____月_____日

十、其他资料



JQZFCG-2025-1038

10.1 投标企业诚信承诺书



致：_____（采购人）

本人以_____（公司）法定代表人的身份郑重声明并承诺：

本企业在参加项目投标及供货期间将严格遵守国家或甘肃省相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。我公司自愿就本项目招投标有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 保证本公司所有资质、证件、社保证明、纳税、业绩、技术支持资料检测报告等相关资料信息真实有效。

2. 保证我公司所投产品的真实性，不惨假、不造假，不虚假中标。

3. 若我公司中标，保证严格履行项目合同约定，遵守法律法规，不非法转包、分包。

我公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担甲方的一切损失，并主动接受相关行政主管部门作出的处罚。

供应商名称：_____（盖单位章或电子印章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签字签章）

日期：_____年_____月_____日

10.2备品备件清单



序号	名称	数量	单位	备注

注：1.若没有备品备件可不用填写。

2.备品备件不需要报价；

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人（委托代理人）：_____（电子签章/字）

日 期： ____年____月____日

七、其他内容



JQZFECG-2025-1038