

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价(元)
1	电磁灶 (90双大锅)	1. 设备采用优质不锈钢板材, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 前面板, 侧板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 功率: 30kw*2; 2. 设有摇摆龙头; 前部设有排水槽; 具有预约, 定时, 定温功能, 电度累计功能; 3. 配备分档360度旋转磁感开关, 机芯采用分层式散热, 机芯外壳全密封设计, 配置急停开关, 配备自动报警装置, 配置靠背防水散热风机; 4. 一体成型台面, IPX4标准防水设计, 四面可直接喷淋; 显示屏采用智能Led显示屏, 中文显示; 5. 电磁炉火力大小分档, 自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电	台	2	13500
2	电磁灶 (80单大锅)	1. 设备采用优质不锈钢板材, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 前面板, 侧板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 功率: 25kw; 2. 设有摇摆龙头; 前部设有排水槽; 具有预约, 定时, 定温功能, 电度累计功能; 3. 配备分档360度旋转磁感开关, 机芯采用分层式散热, 机芯外壳全密封设计, 配置急停开关, 配备自动报警装置, 配置靠背防水散热风机; 4. 一体成型台面, IPX4标准防水设计, 四面可直接喷淋; 显示屏采用智能Led显示屏, 中文显示; 5. 电磁炉火力大小分档, 自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电	台	13	5500
3	抽油烟机 排烟灶、 油烟净化	按需定制: 1. 设备采用优质不锈钢板材 ≥ 1.0 , 净化效率不低于98%; 2. 设备采用智能数字电源, 能自行调节电流大小, 并可选择高效或智能运行模式; 3. 设备外壳采用1.0mm以上不锈钢材质, 设备净化采用不锈钢材质电场; 4. 设备采用不锈钢轻质隔水板, 过滤大颗粒杂物, 使油烟均匀通过电场, 提高油烟净化效率; 5. 设备面板带有智能控制屏, 显示运行	套	2	36000
4	抽油烟机 排烟灶、 油烟净化	按需定制: 1. 设备采用优质不锈钢板材 ≥ 1.0 , 净化效率不低于98%; 2. 设备采用智能数字电源, 能自行调节电流大小, 并可选择高效或智能运行模式; 3. 设备外壳采用1.0mm以上不锈钢材质, 设备净化采用不锈钢材质电场; 4. 设备采用不锈钢轻质隔水板, 过滤大颗粒杂物, 使油烟均匀通过电场, 提高油烟净化效率; 5. 设备面板带有智能控制屏, 显示运行	套	2	30000
5	抽油烟机 排烟灶、 油烟净化	按需定制: 1. 设备采用优质不锈钢板材 ≥ 1.0 , 净化效率不低于98%; 2. 设备采用智能数字电源, 能自行调节电流大小, 并可选择高效或智能运行模式; 3. 设备外壳采用1.0mm以上不锈钢材质, 设备净化采用不锈钢材质电场; 4. 设备采用不锈钢轻质隔水板, 过滤大颗粒杂物, 使油烟均匀通过电场, 提高油烟净化效率; 5. 设备面板带有智能控制屏, 显示运行	套	5	8000
6	和面机	50KG; 不锈钢卧式和面机, 工作噪音小, 效率高, 50型, 50kg搅拌器转速40r/min以上, 功率4.5KW/380V。面斗及搅轴均采用食品级304不锈钢材质制作, 可倾斜90度取面; 传动装置和电机为全封闭。电机为100%纯铜芯。配备急停开关, 带安全保护功能	台	4	5500
7	压面机	125型; 1. 采用防水防潮铜制电机; 2. 外机壳及接触食品部位采用304 1.2mm厚不锈钢板; 3. 铜制电机; 4. 功率: 3KW/380V; 5. 面团输送、折叠和揉压自动连续完成, 既卫生又安全, 配备急停开关, 带安全保护功能	台	4	5000
8	双门电蒸 饭车	规格: 24层; 箱主板采用优质不锈钢材质, 符合食品卫生标准要求。蒸箱具有温度测显和时间控制功能, 采用六面整体发泡工艺, 蒸格密闭式组合, 组合式蒸格可任意组合; 生产能力: $\geq 72-96\text{kg/h}$ 。门为对开掩门式, 柜箱配蒸汽释放减压装置。水胆含自动进水装置, 采用高级聚氨酯静音脚轮。配有不锈钢加厚拉伸成型饭盘, 馒头米饭各半, 满足不同需求	台	8	5500
9	单门电蒸 饭车	12层; 箱主板采用优质不锈钢材质, 符合食品卫生标准要求。蒸箱具有温度测显和时间控制功能, 采用整体发泡工艺, 蒸格密闭式组合, 组合式蒸格可任意组合; 生产能力: $\geq 72-96\text{kg/h}$ 。门为掩门式, 柜箱配蒸汽释放减压装置。水胆含自动进水装置, 采用高级聚氨酯静音脚轮。配有不锈钢加厚拉伸成型饭盘, 馒头米饭各半, 满足不同需求, 设备耗电量	台	5	1800
10	电卤肉桶	电卤肉桶: 电热数显, 旋钮调节控温, 食品级内胆, 功率12KW, 容量 ≥ 60 升	个	5	1000
11	电热煮粥 桶	优质不锈钢板; 面板 1.0mm, 其它 1.0mm, 水箱 1.0mm; 内置汤桶 1 套; 配置不锈钢发热管 1.5kw/220v; 高档控制旋钮, 自动恒温控制, 0~120℃, 推把手采用直径25*0.95mm 不锈钢管, 配 4 寸静音脚轮, 万向, 刹车各 2 个	个	9	1600

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价(元)
12	热风循环消毒柜	1. 工作方式：高温热风循环；2. 门及外壳为不锈钢，红外线高温热风循环，主要用于耐高温的食具的消毒及存放，全不锈钢消毒筐，美观大方；3. 容积：720L，功率：4.4KW/220V；4. 消毒柜符合GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》，符合二星检测标准，对大肠杆菌的杀灭对数值>3，对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值>4，提供带有CMA或CNAS标志的报告扫描件；5. 消毒柜符合 GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》的检测依据，提供带有CMA或CNAS标志的检验报告扫描件；6. 产品所用材料符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；7.	台	2	4800
13	四门冷柜	进口名牌压缩机；温度范围2~6℃/-22~-18℃；整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层，高压整体发泡；轻触式智能仪	台	7	5000
14	两门冷柜	进口名牌压缩机；温度范围2~6℃/-22~-18℃；整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层，高压整体发泡；轻触式智能仪	台	5	1500
15	大热奶箱	双门，800L，功率2000W。	台	8	4000
16	小热奶箱	高单门，200L，功率1000W。	台	2	1800
17	消毒柜	功率约：450-930w电压：220v消毒方式：臭氧+紫外线+中温热风循环消毒时间：≤75min消毒温度：≤50° C	台	5	3500
18	电热水器	一级能效80升电热水器，速热储水式。	台	9	3000
19	绞肉机	560*370*730 1. 采用全封闭式齿轮传动，结构紧凑，性能可靠，美观大方，操作简单；2. 绞肉机头及接触食品的零件均采用高级不锈钢材料或铝合金制造，易于清洁；3. 能绞猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻均匀。产量：400KG/H 功	台	1	4000
20	土豆切丝机	495*380*740 1. 豪华高档切丝机；2. 不锈钢材质；3. 适用于各种蔬菜类的加工；4. 切片厚度均匀，切肉丝条状清晰，多规格切肉丝选	台	3	4500
21	土豆去皮机	TP500型；洗水管，灵活转动，使用方便；可拆卸桶盖；双层内桶设计，轻松更换内部喷砂去皮层；磨砂去皮内壁，喷砂牢固 去皮不伤土豆 水箱过滤网设计 防止物料皮堵塞下水道 滚轮设计 便于设备移动，功率，380v 3kw	台	4	4500
22	电饼铛	功率：5kw，电压：380/v双温双控，特质不粘锅铝面，柜体采用优质不锈钢材质制作。铛体表面具有不粘涂料，上下铛面皆可烙制食品 高效节能 清洁卫生 安全可靠 一次成型 用来烙饼 煎饼 煎锅贴 煎水煎包等面食	台	10	2500
23	不锈钢案板	1800*800*800；采用优质不锈钢拉丝板；工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板；下层板采用1.2mm不锈钢板，支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管 下配可调子弹脚，面板及层板下用38*25*1.0mm方管	台	5	800
24	不锈钢工作台	1800*800*800；采用优质不锈钢拉丝板；工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板；下层板采用1.2mm不锈钢板，支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管 下配可调子弹脚，面板及层板下用38*25*1.0mm方管	台	5	800
25	留样盒	食品级不锈钢，带盖、耐磨防摔。	个	80	5
26	留样柜	采用优质不锈钢板制造，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内胆底部为圆角，易于清洁，无卫生死角；同时箱体底部配有专用出水孔；制冷方式为直冷，温度设置为+8℃~0℃；采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，可根据客户要求调整温度范围；箱体发泡层厚度≥60，门板发泡厚度≥48，门板与前罩板齐平，≥45时自动回归；卧式冰箱台面钢板厚度≥0.8mm，门板钢板厚度≥0.55mm；使用环境温度1-43℃，湿度30%-80%；采用环保冷媒R134A或	台	7	1800
27	五格保温售饭台	1800*760*800；优质不锈钢板；台面 1.0mm，直径38mm 1.0mm不锈钢套管；配 3kw/220v 不锈钢发热管；配温控开关 温度可调 0~110℃，配五个304份数盆，直径63mm 不锈钢锥形重力脚	组	2	3000

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价(元)
28	304不锈钢餐盘	优质304不锈钢制作，22cm直径。	个	540	15
29	304不锈钢双层保温碗	优质304不锈钢制作，14cm直径。	个	840	12
30	保洁柜	1200*500*1800；优质不锈钢板；柜体、层板、底板、门板、加强筋 201-1.0mm，背板、门封板 0.8mm；趟门轨道，不锈钢滑轮 单向式双移门，直径63*1.0mm，不锈钢锥形重力脚	组	5	2500
31	32口交换机	POE交换机。	台	2	1000
32	24口交换机	POE交换机。	台	1	700
33	8口交换	POE交换机。	台	6	600
34	64路硬盘录像机	主处理器:工业级嵌入式微控制器；操作系统:嵌入式Linux操作系统；操作界面:WEB方式，本地GUI操作；接入路数≥10；网络带宽≥60Mbps接入、60Mbps存储、60Mbps转发；分辨率≥4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF；解码能力:2路4MP@25FPS 或 3路3MP@25FPS 或 6路1080P@25FPS；视频输出:至少1路VGA输出，至少1路HDMI输出，其中VGA和HDMI同源输出，HDMI最大输出分辨率≥1080P；画面分割:1/4/8/9/16；三方摄像机接入:Onvif、RTSP；视频压缩标准:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264；音频压缩标准:PCM/G711A/G711U/G726/AAC；网络协议:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS；手机接入:云联APP；接入标准:ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK；浏览器:Chrome、IE9以上、firefox；多路回放:最大支持8路回放；录像方式:录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像；存储方式:本机硬盘、网络等；备份方式:外接USB存储设备；回放功能:1.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放 2.支持全屏、备份(剪切/文件)、局部放大、开关音频功能；普通报警:支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警；异常报警:支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常；报警联动:录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡；硬盘接口:1个，SATA 2.0，最大支持6T容量硬盘；USB接口:至少2个，至少2个后置USB2.0接口；HDMI接口:1个；VGA接口:至少1个；网络接	台	1	5500
35	32路硬盘录像机	主处理器:工业级嵌入式微控制器；操作系统:嵌入式Linux操作系统；操作界面:WEB方式，本地GUI操作；接入路数≥10；网络带宽≥60Mbps接入、60Mbps存储、60Mbps转发；分辨率≥4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF；解码能力:2路4MP@25FPS 或 3路3MP@25FPS 或 6路1080P@25FPS；视频输出:至少1路VGA输出，至少1路HDMI输出，其中VGA和HDMI同源输出，HDMI最大输出分辨率≥1080P；画面分割:1/4/8/9/16；三方摄像机接入:Onvif、RTSP；视频压缩标准:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264；音频压缩标准:PCM/G711A/G711U/G726/AAC；网络协议:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS；手机接入:云联APP；接入标准:ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK；浏览器:Chrome、IE9以上、firefox；多路回放:最大支持8路回放；录像方式:录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像；存储方式:本机硬盘、网络等；备份方式:外接USB存储设备；回放功能:1.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放 2.支持全屏、备份(剪切/文件)、局部放大、开关音频功能；普通报警:支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警；异常报警:支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常；报警联动:录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡；硬盘接口:1个，SATA 2.0，最大支持6T容量硬盘；USB接口:至少2个，至少2个后置USB2.0接口；HDMI接口:1个；VGA接口:至少1个；网络接	台	1	2600

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价(元)
36	16路硬盘录像机	主处理器:工业级嵌入式微控制器;操作系统:嵌入式Linux操作系统;操作界面:WEB方式,本地GUI操作;接入路数≥10;网络带宽≥60Mbps接入、60Mbps存储、60Mbps转发;分辨率≥4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF;解码能力:2路4MP@25FPS或3路3MP@25FPS或6路1080P@25FPS;视频输出:至少1路VGA输出,至少1路HDMI输出,其中VGA和HDMI同源输出,HDMI最大输出分辨率≥1080P;画面分割:1/4/8/9/16;三方摄像机接入:Onvif、RTSP;视频压缩标准:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264;音频压缩标准:PCM/G711A/G711U/G726/AAC;网络协议:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS;手机接入:云联APP;接入标准:ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK;浏览器:Chrome、IE9以上、firefox;多路回放:最大支持8路回放;录像方式:录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像;存储方式:本机硬盘、网络等;备份方式:外接USB存储设备;回放功能:1.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放2.支持全屏、备份(剪切/文件)、局部放大、开关音频功能;普通报警:支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警;异常报警:支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常;报警联动:录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡;硬盘接口:1个,SATA 2.0,最大支持6T容量硬盘;USB接口:至少2个,至少2个后置USB2.0接口;HDMI接口:1个;VGA接口:至少1个;网络接	台	1	1580
37	4路硬盘录像机	主处理器:工业级嵌入式微控制器;操作系统:嵌入式Linux操作系统;操作界面:WEB方式,本地GUI操作;接入路数≥10;网络带宽≥60Mbps接入、60Mbps存储、60Mbps转发;分辨率≥4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF;解码能力:2路4MP@25FPS或3路3MP@25FPS或6路1080P@25FPS;视频输出:至少1路VGA输出,至少1路HDMI输出,其中VGA和HDMI同源输出,HDMI最大输出分辨率≥1080P;画面分割:1/4/8/9/16;三方摄像机接入:Onvif、RTSP;视频压缩标准:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264;音频压缩标准:PCM/G711A/G711U/G726/AAC;网络协议:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS;手机接入:云联APP;接入标准:ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK;浏览器:Chrome、IE9以上、firefox;多路回放:最大支持8路回放;录像方式:录像方式和优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像;存储方式:本机硬盘、网络等;备份方式:外接USB存储设备;回放功能:1.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放2.支持全屏、备份(剪切/文件)、局部放大、开关音频功能;普通报警:支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警;异常报警:支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常;报警联动:录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡;硬盘接口:1个,SATA 2.0,最大支持6T容量硬盘;USB接口:至少2个,至少2个后置USB2.0接口;HDMI接口:1个;VGA接口:至少1个;网络接	台	5	300
38	大屏显示器	高达4K超清画质,金属全面屏2*10W高保真扬声器,支撑DTS-HD解码;金属一体成型边框,97.5%屏占比;支持无线投屏,可轻松将手机、平板、电脑上的内容,投屏到电视上,四核高性能处理器,带来更迅速的反应;2GB+32GB大内存	台	8	1800
39	存储硬盘	64MB,接口:SATA接口,转速:5400rpm,容量:6TB,硬盘尺寸:3.5英寸,硬盘类型:监控级硬盘。	个	21	1000
40	摄像头及线材	支持绊线入侵,区域入侵;采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;可输出400万(2560×1440)@25fps,最大可输出400万(2688×1520)@20fps;支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输;内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米;支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境;支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境;支持内置MIC;支持DC12V供电方式;支持IP67防护等级。	项	89	500

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价(元)
41	多功能切菜机	采用“无极调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工；调换不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁、曲线、菱形；双头出料，同时工作，满足不同切菜需求；菜的长短厚薄可调节；切块：装上订制刀盘总成切茎叶类物料，块形为10×10-25×25。如需切成20×20以上时，则安装备用的刀盘窗口蒙板，单窗口切割；切丝：更换订制刀盘总成，3×3-8×8，长30以内的丝、条、丁；斜切：改变刀具与送料槽安装角可切30°-45°斜形，分水平和削切式斜两种；切料长度：主轴正常810转/分，送料槽由0.75kw电磁调速电机或变频器通过1:8.6减速箱、皮带轮传动。操作时只需手旋调速表旋钮即可获得切料长短；产	台	2	5500
42	食堂灭蝇灯	1.灭蚊蝇灯能高效诱捕（多种类）蚊子，苍蝇，果蝇，小飞虫，小飞蛾等；2.工作原理：通过光波诱引，导致蚊虫、苍蝇停留在灯管附近，从而黏附在粘纸上；3.物理粘捕无烧焦异味，电击声响及蚊虫飞溅造成的二次污染及噪音；4.耗电低，无气味，无辐射。功率/电压：26W/220V。透虫灯管：16W*2。有效面积：90-100*2	个	49	120
43	紫外线灯	紫外线杀菌消毒灯管发射短波紫外辐射，其峰值为254nm（UV-C），起到杀菌的作用，来杀死细菌，病毒及其微生物或者使之失去活性。而且还能够杀死一些对其他方式免疫的微生物。可以用来对空气、水和物体表面进行消毒。电压：220V	个	20	300
44	餐具回收车	850*450*900；采用优质不锈钢板制造，层板厚度≥1.2mm，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38mm不锈钢圆管，厚度≥1.2mm，配静音防滑脚轮，两定两转，带刹车	台	4	1500
45	双通操作台	1800*800*800；材质：所有材质采用不锈钢磨砂板制作；台面：采用规格标厚为≥1.2mm厚优质不锈钢板；围板采用商品规格标厚≥1.2mm优质不锈钢板；底部用≥1.2mm不锈钢U形材作加强筋；台台下垫中密度板并用0.5mm镀锌板封底；、门、侧板和隔板，采用≥1.2mm不锈钢板，加强筋为≥1.2mm钢板，配有不锈钢重力可调脚	台	2	2000
46	双星水池	采用优质不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板。台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋，槽体采用0.8mm厚不锈钢板，脚管用Φ48mm不锈钢管，脚管高低可调节，承接外圆角磨光	组	10	1200
47	星不锈钢水	采用优质不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板。台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋，槽体采用0.8mm厚不锈钢板，脚管用Φ48mm不锈钢管，脚管高低可调节，承接外圆角磨光	组	5	1500
48	刀具柜	优质不锈钢制作	台	10	1000
49	刀具等加工工具	优质不锈钢制作，砍骨+菜刀+水果刀+刀架+剪刨+勺6装+菜板等必需的加工工具	套	6	1500
50	自动揉压片机	1310*750*1240；压面厚度:2~32mm；压面宽度:320mm；生产能力:25~30kg/h；纯铜电机，外板采用≥1.5mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障自动连续压面机特色S型连续式拆洗螺母，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之弹性与组织的细密度，不锈钢机身，符合食品卫生	台	3	5000
51	全自动包子机	电脑版控制，出品快，可调节包子大小，清洗方便，生产能力≥1920个/H，功率约：2.3KW，220V，蒸包重量：≥30-120克/个	台	3	20000
52	四层货架	1200*500*1550；采用优质不锈钢拉丝板；层板采用1.2mm不锈钢板，三折边工艺处理；腿采用Φ48*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38*25mm厚度1.2mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理。方法：带四个可调节子弹脚	组	20	800
53	食品添加剂专用柜	容量≥25L；带锁格子柜标准款，白色。	台	5	200
54	小型电子称	电子衡器，承重30KG。	台	5	120
55	50KG电子立杆称	具有零位自动跟踪置零去皮重量单价金额运算，空称自动进入低功耗节能状态；具有红色数码显示，数码显示两项可选，电源：交直流两用。加厚钢板平整不变形，称重力更强，耐撞击防滑花纹，不怕水不怕滑。LED大液晶显示屏，最大称重50KG	台	5	600

静宁县政府采购项目技术参数表

序号	品名	主要参数	单位	数量	单价 (元)
56	筷子消毒 机	不锈钢机身，220V。	台	2	180
合计					

总价 (元)
27000
71500
72000
60000
40000
22000
20000
44000
9000
5000
14400

总价 (元)
9600
35000
7500
32000
3600
17500
27000
4000
13500
18000
25000
4000
4000
400
12600
6000

总价 (元)
8100
10080
12500
2000
700
3600
5500
2600

总价 (元)
1580
1500
14400
21000
44500

总价 (元)
11000
5880
6000
6000
4000
12000
7500
10000
9000
15000
60000
16000
1000
600
3000

总价 (元)
360
900000