

甘肃省政府采购集中采购项目



招 标 文 件

(专门面向中小企业采购)

招标文件编号：240004JH620602026

标 包 编 号：001

项 目 名 称：武威市凉州医院办公家具及印刷
品和办公设备采购项目

采 购 人：武威市凉州医院

代 理 机 构：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

2025年05月

目 录



第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请

武威亨顺通项目咨询管理有限公司受武威市凉州医院委托，对武威市凉州医院办公家具及印刷品和办公设备采购项目以公开招标方式进行采购，本项目专门面向中小企业采购，欢迎符合资格条件的中小企业前来参加。



1. 招标文件编号：240004JH620602026

2. 招标内容：

第一包：采购办公家具一批（具体详见招标文件）；

特别说明：本项目按照单价招标。（详见采购项目需求）

3. 项目预算： 140.0万元 标包001采购预算： 80.0万元 最高限价：

4. 9428万元

4. 投标人资格要求

- (1) 资格审查1：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- (2) 资格审查2：提供合法有效的营业执照；
- (3) 资格审查3：法定代表人身份证明、身份证；
- (4) 资格审查4：法定代表人授权书及被授权人身份证；
- (5) 资格审查5：提供2024年10月至今任意三个月的纳税证明（税务局出具的完税证明，依法免税的投标供应商，应提供依法免税的证明材料）；
- (6) 资格审查6：提供2023年或2024年财务审计报告（成立不满一年的企业提供银行资信证明）；
- (7) 资格审查7：提供2024年10月至今任意三个月社保缴纳证明（提供社保缴费发票或社保部门出具的缴纳证明）；
- (8) 资格审查8：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）；
- (9) 资格审查9：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；
- (10) 资格审查10：企业对所提供资料无弄虚作假内容声明；
- (11) 资格审查11：非联合体投标声明函；

(12) 资格审查12：中小企业声明函。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过武威市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与武威市公共资源交易活动的潜在投标人需先在武威市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。



6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与武威市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在武威市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过武威市公共资源交易网浏览公告，（武威市公共资源交易网：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录武威市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：武威市凉州医院

地 址：甘肃省武威市凉州区高坝镇五里村

邮 编：733000

联系人：李文娟

联系电话：0935-6380020



代理机构：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼2楼202室

邮 编：733000

联系人：陈晓翠

联系电话：13909350444

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)



条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	武威市凉州医院办公家具及印刷品和办公设备采购项目
1.1	招标文件编号	240004JH620602026
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：武威市凉州医院 地 址：甘肃省武威市凉州区高坝镇五里村 联系人：李文娟 联系电话：0935-6380020
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：武威亨顺通项目咨询管理有限公司 地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼2楼202室 联系人：陈晓翠 联系电话：13909350444
4.1	投标人的资格条件	(1) 资格审查1：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (2) 资格审查2：提供合法有效的营业执照； (3) 资格审查3：法定代表人身份证明、身份证； (4) 资格审查4：法定代表人授权书及被授权人身份证；

		(5) 资格审查5: 提供2024年10月至今任意三个月的纳税证明(税务局出具的完税证明, 依法免税的投标供应商, 应提供依法免税的证明材料); (6) 资格审查6: 提供2023年或2024年财务报告(成立不满一年的企业提供银行资信证明) (7) 资格审查7: 提供2024年10月至今任意三个月社保缴纳证明(提供社保缴费发票或社保部门出具的缴纳证明); (8) 资格审查8: 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天, 由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询, 有以上行为的视为无效响应。(供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果); (9) 资格审查9: 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明); (10) 资格审查10: 企业对所提供资料无弄虚作假内容声明; (11) 资格审查11: 非联合体投标声明函; (12) 资格审查12: 中小企业声明函。
5	中小微企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号), 按照本次采购标的所属行业的划型标准, 符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的, 享受中小企业扶持政策。



		3. 供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 接受联合体投标的采购包，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体各方视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 7. 《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（武财资(2022)36号)中规定的中小企业扶持政策。
5.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业
6	联合体投标	不接受
8.1	分公司投标	不接受(除银行，保险，电力，电信等特殊行业外)
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。



19.3	备选投标方案和报价	不接受
23.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后90天
25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署、盖章	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
27.1	投标截止日期	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告



28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
42.1	分包履约	不接受
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费用	招标代理服务费收费标准、金额及方式：按合同约定执行，招标代理服务费12917.50元由项目各标包中标单位按中标金额比例承担一次性支付。招标代理服务费缴纳账户 收款人：武威亨顺通项目咨询管理有限



		公司 账 户：101942001013858 开户银行：兰州银行股份有限公司武威分行
49.1	中标通知书领取	线下领取。
核心产品	办公桌	
其他补充内容	其他内容详见招标公告	
评审过程澄清、谈判、述标等视频会议操作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login	



一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件的要求编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。



2.14 “书面形式”是指任何手写、打印书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于中小企业投标

5.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

5.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



5.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5.6 采购人应随中标结果同时公告中标投标人的《中小企业声明函》。

5.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6. 关于联合体投标

若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7. 关于关联企业

7.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

8. 关于分公司投标

8.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

8.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

9. 关于提供前期服务的投标人

9.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

11.2 现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、武威市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。



15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标人资格证明文件

20.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

21.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。



22. 商务响应文件

22.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

23. 投标保证金

23.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，（含其对应的哈希值）以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者



28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料,投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后,采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。符合资格条件的中小企业数量不足3家的,应当中止采购活动,视同未预留份额的采购项目,按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定重新组织采购活动。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作,向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

31.1 电子投标文件属于下列情况的,在符合性审查时按照无效投标处理:

- (1) 电子投标文件的签署、盖章:是否按招标文件要求签署、盖章
- (2) 投标函、商务响应表、技术响应表:是否提供,是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投标;
- (3) 招标文件规定的实质性条款:是否实质性响应招标文件
- (4) 采购预算或最高限价:报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
- (5) 采购人不能接受的附加条件:电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形: 1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制; 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜; 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人; 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异; 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装; 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招



标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小微企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。



35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、武威市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。



六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、武威市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

41. 签订合同

41.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对

招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

41.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41.4 对于通过预留采购项目、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，采购人应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

42. 合同分包

42.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

42.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

42.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43. 履约保证金

43.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

43.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

44. 合同验收

44.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或集采机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （6）其它不符合受理条件的情形。



质疑文件提交地址：供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑（甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼2楼202室）。



九、其他规定

48. 采购代理服务 fee

48.1 招标代理服务费收费标准、金额及方式：按合同约定执行，招标代理服务费12917.50元由项目各标包中标单位按中标金额比例承担一次性支付。招标代理服务费缴纳账户 收款人：武威亨顺通项目咨询管理有限公司 账 户：101942001013858 开户银行：兰州银行股份有限公司武威分行

49. 中标通知书

49.1 线下领取。

50. 其他

50.1 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式



（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式



(项目名称)项目

招标文件编号: _____

包号: _____

采购人: _____

代理机构: _____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

____年____月

目录



第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	

第一部分 资格证明文件

1. 资格审查1: 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 资格审查2: 提供合法有效的营业执照;
3. 资格审查3: 法定代表人身份证明;



法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人名称: _____ (公章)

日期: _____

附: 法定代表人身份证

4. 资格审查4: 法定代表人授权书及被授权人身份证;

法定代表人授权书

致: _____ (采购人名称)

本授权函声明: _____ (投标供应商全称) 任命 _____ (被授权人姓名、职务) 为我公司的授权代表人, 参与招标文件编号为 _____ 的 _____ 采购项目投标活动, 以投标人的名义签署投标文件、进行合同签署和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下, 以资证明。

投标人名称: _____ (公章)

投标人地址: _____

法定代表人: (签字或盖章) _____

被授权人：（签字或盖章）：_____

被授权人身份证号：_____

授权日期：_____年____月____日

附：法定代表人及被授权人身份证



5. 资格审查5：提供2024年10月至今任意三个月的纳税证明（税务局出具的完税证明，依法免税的投标供应商，应提供依法免税的证明材料）；

6. 资格审查6：提供2023年或2024年财务审计报告（成立不满一年的企业提供银行资信证明）；

7. 资格审查7：提供2024年10月至今任意三个月社保缴纳证明（提供社保缴费发票或社保部门出具的缴纳证明）；

8. 资格审查8：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）；

9. 资格审查9：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

10. 资格审查10：企业对所提供资料无弄虚作假内容声明；

11. 资格审查11：非联合体投标声明函；

12. 资格审查12：中小企业声明函。

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

2. (标的名称) ,属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型 企业、微型企业)

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东 为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):_____

日期: _____

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填

注意事项:

1、在政府采购项目中,供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的,或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中,按照下列情况处理:

(1)若采购人确定采购项目属性为货物,供应商提供的货物有大型企业制造的,或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

(2)若采购人确定采购项目属性为工程,供应商提供的工程有大型企业承建的,或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

(3)若采购人确定采购项目属性为服务,供应商提供的服务有大型企业承接的,或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据,无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。



4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。



以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。
5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

第二部分 商务技术文件



(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。



投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

(二) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(三) 联合协议（如有）



致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(四) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：武威市凉州医院办公家具及印刷品和办公设备采购项目

招标文件编号：240004JH620602026

包号：001



投标人名称	单价(万元)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

(五) 报价明细表

项目名称：武威市凉州医院办公家具及印刷品和办公设备采购项目

招标文件编号：240004JH620602026

包 号：001

单位：万元



货物名称	品牌	型号	规格尺寸	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(六) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：



项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求



一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 所有投标均以人民币报价为准。投标报价中应包括项目所需的货物、运输、配送、安装、调试、验收、保修（包括保质期内更换的配件及材料）、维保、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率和责任等各项应有费用。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 本项目服务期限：一年，合同按招标方需求签订。
2. 拟中标供应商在收到中标通知书15日内提供招标文件第二部分技术要求中的第3项办公桌、第18项办公椅、第36项文件柜样品各1件，招标方确认样品合格后按样供货。
3. 提供所投产品不少于5年的质保和免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，提供免费线上线下技术支持服务，中标人对由于质量缺陷而发生的任何故障或更换，承担由此发生的所有费用。
4. 分期付款，根据招标人供货需求，凭验收合格货物，结算挂账，按招标人财务付款计划分期支付。
5. 投标人（制造商或代理商）需提供专业售后服务，免费维修范围为本次采购货物；接到报修电话后，供应商必须在15分钟内响应，60分钟内到达现场解决故障及问题，24小时不能修复的免费提供备用货物给采购方使用，直至问题解决；投标人（制造商或代理商）应对医院应急突发事件及本项目以外的突发事件提供24小时售后服务，包括车辆及人员的安排；投标人在质保期内每年定期两次对货物进行全面免费维护。中标人应对由于货物质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。
6. 在质保期内使用过程中因产品质量出现问题，给招标人造成经济损失的，由中标人承担并退换货。延误使用的，将记入甘肃省招标采购不良记录，在以后的招标活动中取消其投标资格。
7. 最终项目中标后，按招标人具体的需求量进行分期供货，以中标单位的中标单价为准，按月分项结算，进行财务挂账。
8. 本项目中标人自中标通知书签发后五日内签订合同。

三、交货要求

1. 交货期：中标后按招标人需求分期供货，投标人接到招标人需求后15天内供货。

2. 交货地点：武威市凉州医院指定地点。

3. 交货随货提供合格证和招投标文件要求的货物对应检测报告等。

4. 特别要求：交货时要求中标人就所投产品提供产品合格证，同时有求对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护合法权益，要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

分期付款，根据招标人供货需求，货物安装后申请招标方验收，凭验收单/表结算挂账，按招标人财务付款计划分期支付。

五、履约保证金

是否收取：不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、检验报告检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



第二部分 技术要求



序号	名称	参考参数	单位	数量	采购控制单价(元)
1	L 型屏风桌	参考规格：1400*1400*1100mm 1. 屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：符合 GB/T 5237.1-2017、GB/T 3325-2024 标准，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr 和 Zn 均检测合格，抗拉强度：1#: $\geq 200\text{N}/\text{m m}^2$、2#: $\geq 200\text{N}/\text{m m}^2$，断后伸长率：1#: $\geq 12\%$、2#: $\geq 12\%$，韦氏硬度：1#: $\geq 8.5\text{HW}$、2#: $\geq 8.5\text{HW}$。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级，经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 桌上屏风面板：玻璃/三聚氰胺板材料自由进行搭配。 3. 桌面板、桌下屏风面板：基材:采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$， 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{ h (72h)}$。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 4. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020	张	1	1700



		标准, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$, 苯$\leq 0.02\text{g/kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$, 总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 5. 封边: 四周采用 PVC 封边条, 厚度: $\geq 1.8\text{mm}$, 耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级, 耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格: 邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$, 多溴联苯(PBB): 未检出, 多溴联苯醚(PBDE): 未检出。物理性能佳, 严密平整, 线条均匀。 6. 功能: 带走线功能, 预留隐藏式走线槽, 强弱电分离设计, 带可掀走线面板。内部预留标准 86 线拿孔。 7. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。三合一连接件: 符合 GB/T 3324-2017 标准, 经 100 小时乙酸盐雾试验后, 达到 10 级。配置柜子、抽屉、主机箱, 桌下配多功能走线槽, 可隐藏电线、网线等。 8. 具体规格颜色根据医院实际要求定制。			
2	▲办公桌	参考规格: 1600*1600*750mm 1. 基材: 采用优质环保 E0 级实木颗粒板, 符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准, 含水率$\leq 8\%$, 静曲强度$\geq 28\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$,	张	1	2000



	2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 等标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合国家标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。 可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀(300h)：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m^2，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m^2(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分：$\text{C} \leq 0.08\%$，$\text{Si} \leq 0.2\%$，$\text{Mn} \leq 0.3\%$，$\text{P} \leq 0.020\%$，		
--	--	--	--



		$S \leq 0.010\%$。 6. 具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
3	▲办公桌	参考规格：1400*700*750mm 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 等标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合国家标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性 (耐龟裂性) ≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、钡 (Ba)、锑 (Sb) 和硒 (Se) 均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯 (PBB)：未检出，多溴联苯醚 (PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。	张	1	1200



		5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 6. 具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
4	▲办公桌	参考规格：1600*780*750mm 1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面，符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2001 标准。木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量（干燥器法）≤0.1mg/L。 2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m² h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。	张	1	1850



	3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 面漆：符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准，VOC 含量(涂料) $\leq 200\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.5\%$，卤代烃总和含量：$\leq 0.01\%$，游离二异氰酸酯总和含量：$\leq 0.01\%$，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) $\leq 0.3\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：$\geq 2\text{H}$，耐磨性(750g, 500r)：$\leq 0.03\text{g}$，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀(300h)：300h 后 1.5mm 以		
--	---	--	--



		下锈点未超过 20 点/d m², 其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分:C≤0.08%, Si≤0.2%, Mn≤0.3%, P≤0.020%, S≤0.010%。 7. 带可移动 1.3m 活动柜、40*40cm 柜, 可要求单边弧形。 8. 具体规格颜色根据医院实际要求定制。			
5	▲办公桌	参考规格: 1400*700*750mm、红色 1. 饰面: 采用优质天然实木皮贴面, 符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2001 标准。木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 厚度≥0.6mm, 含水率≤9%, 甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 符合 GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准, 内结合强度≥1.2MPa, 表面结合强度≥1.50MPa, 静曲强度≥34MPa, 弹性模量≥4000MPa, 吸水厚度膨胀率≤0.5%, 含水率≤8%, 密度≤0.8g/cm³, 甲醛释放量≤0.020mg/m³, 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。 3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶, 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.02g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg, 总挥发性有机物≤40g/L。	张	1	1000



	4. 封边：四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆：采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。 面漆：符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准, VOC 含量(涂料) $\leq 200\text{g/L}$, 苯含量$\leq 0.01\%$, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.5\%$, 卤代烃总和含量：$\leq 0.01\%$, 游离二异氰酸酯总和含量：$\leq 0.01\%$, 总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) $\leq 0.3\text{mg/kg}$, 可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格, 铅笔硬度(擦伤)：$\geq 2\text{H}$, 耐磨性(750g, 500r)：$\leq 0.03\text{g}$, 耐水性：无异常, 耐碱性：无异常, 耐污染性：无异常。 6. 五金件：采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 经防锈处理, 达国家标准。 锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准, 经 100 小时乙酸盐雾试验后, 达到 10 级。铰链：符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准, 耐腐蚀(300h)：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m^2, 其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m^2(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分：$\text{C} \leq 0.08\%$, $\text{Si} \leq 0.2\%$, $\text{Mn} \leq 0.3\%$, $\text{P} \leq 0.020\%$, $\text{S} \leq 0.010\%$			
--	---	--	--	--



		7. 具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
6	▲办公桌	参考规格：1200*600mm*750，黄色 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性 (耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、钡 (Ba)、锑 (Sb) 和硒 (Se) 均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯 (PBB)：未检出，多溴联苯醚 (PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、	张	1	510



		三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 6. 具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
7	电脑桌	参考规格：1000*750*500mm，黄色 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率≤0.03mg/m² h (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂	张	1	480



		性(耐龟裂性)≥2级,耐光色牢度≥4级,甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格:邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出。物理性能佳,严密平整,线条均匀。 5.五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨:符合 GB/T 3324-2017 标准,经 100 小时乙酸盐雾试验后,达到 10 级。铰链:符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准,耐腐蚀(300h):300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²,其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分:C≤0.08%,Si≤0.2%,Mn≤0.3%,P≤0.020%,S≤0.010%。 6.具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
8	会议桌	参考规格:1400*500*750mm 1.基材:采用优质环保 E0 级实木颗粒板,符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准,含水率≤8%,静曲强度≥28MPa,弹性模量≥4000MPa,内胶合强度≥1.20MPa,表面胶合强度≥1.6MPa,2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%,甲醛释放量≤0.02mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m² h(72h)。经防虫、防腐化学处理,耐磨、	张	1	760



	耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1 \text{ mg/L}$。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m^2，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m^2 (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分：C$\leq 0.08\%$，Si$\leq 0.2\%$，Mn$\leq 0.3\%$，P$\leq 0.020\%$，S$\leq 0.010\%$。 6. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。		
--	--	--	--



9	屏风桌	参考规格：1400*700*750mm 1. 屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：符合 GB/T 5237.1-2017、GB/T 3325-2024 标准，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr 和 Zn 均检测合格，抗拉强度：1#：$\geq 200\text{N}/\text{m}^2$、2#：$\geq 200\text{N}/\text{m}^2$，断后伸长率：1#：$\geq 12\%$、2#：$\geq 12\%$，韦氏硬度：1#：$\geq 8.5\text{HW}$、2#：$\geq 8.5\text{HW}$。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级，经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 桌上屏风面板：玻璃/扞布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。 3. 桌面板、桌下屏风面板：基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 4. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 5. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂	张	1	1520
---	-----	--	---	---	------



		性(耐龟裂性)≥2级,耐光色牢度≥4级,甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格:邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出。物理性能佳,严密平整,线条均匀。 6. 功能:带走线功能,预留隐藏式走线槽,强弱电分离设计,带可掀走线面板。内部预留标准 86 线拿孔。 7. 五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。三合一连接件:符合 GB/T 3324-2017 标准,经 100 小时乙酸盐雾试验后,达到 10 级。 8. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
10	屏风桌	参考规格: 1500*1500*1100MM 1. 屏风框架: 屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架,铝合金型材:符合 GB/T 5237.1-2017、GB/T 3325-2024 标准,化学成分: Si、Cu、Mn、Cr 和 Zn 均检测合格,抗拉强度: 1#: ≥200N /m m²、2#: ≥200N/ m m²,断后伸长率: 1#: ≥12%、2#: ≥12%,韦氏硬度: 1#: ≥8.5HW、2#: ≥8.5HW。经 100 小时乙酸盐雾试验后,达到 10 级,经 300 小时中性盐雾试验后,达到 10 级。 2. 桌上屏风面板: 玻璃/扪布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。	张	1	1700



	3. 桌面板、桌下屏风面板：基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 4. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 5. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 6. 功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板。内部预留标准 86 线拿孔。 7. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接		
--	--	--	--



		件：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。 8. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
11	示教桌	参考规格：3500*1400*760mm 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性 (耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、钡 (Ba)、锑 (Sb) 和硒 (Se) 均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯 (PBB)：未检出，多溴联苯醚 (PBDE)：未检出。物理性能佳，	张	1	2900



		严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
12	阅览桌	参考规格：1000*2400*760mm 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率≤0.03mg/m² h (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。	张	1	2200



		4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合国家标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1 \text{ mg/L}$。 可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C$\leq 0.08\%$，Si$\leq 0.2\%$，Mn$\leq 0.3\%$，P$\leq 0.020\%$，S$\leq 0.010\%$。 6. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
13	折叠桌	参考规格：120*70cm 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验	张	1	560



		后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 3. 折叠传动机构：采用优质折叠机构，具有推拉折叠收纳功能，占用空间小，方便收容。 4. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
14	诊桌	参考规格：参考规格：1600*1500*750mm 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性 (耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可	张	1	2000



		迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格: 邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$, 多溴联苯(PBB): 未检出, 多溴联苯醚(PBDE): 未检出。物理性能佳, 严密平整, 线条均匀。 5. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨: 符合 GB/T 3324-2017 标准, 经 100 小时乙酸盐雾试验后, 达到 10 级。铰链: 符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准, 耐腐蚀(300h): 300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m², 其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分: C$\leq 0.08\%$, Si$\leq 0.2\%$, Mn$\leq 0.3\%$, P$\leq 0.020\%$, S$\leq 0.010\%$。 6. 配置边柜、桌边圆弧, 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
15	小方桌	参考规格: 380*280*450mm 1. 采用优质环保 E0 级实木颗粒板, 符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、标准, 含水率$\leq 8\%$, 静曲强度$\geq 28\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理, 耐磨、耐脏、耐高温。	张	1	370



	2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合国家标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1 \text{ mg/L}$。 可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 脚架：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分：$\text{C} \leq 0.08\%$，$\text{Si} \leq 0.2\%$，$\text{Mn} \leq 0.3\%$，		
--	---	--	--



		P≤0.020%, S≤0.010%。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
16	主任办公椅	参考规格：转椅、带扶手、带头枕 1. 面料：优质双层 3D 网布结构，透气耐磨。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合、标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m² h，TVOC≤0.02mg/m² h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 4. 气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。 5. 万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 6. 可升降旋转，带扶手，高靠背，具体规格颜色根据医院实际要求定制。。	把	1	900
17	办公椅	1. 面料：优质双层 3D 网布结构，透气耐磨。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合、标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m² h，TVOC≤0.02mg/m² h。软硬适中，回	把	1	520



		弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 4. 气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：经 300 h 中性盐雾试验后，达到 10 级。 5. 万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 6. 扶手：扶手部分为 PP 扶手面。可升降旋转，带扶手，带头枕，具体规格颜色根据医院实际要求定制。			
18	办公椅	参考规格：转椅、带扶手 1. 面料：优质双层 3D 网布结构，透气耐磨。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合标准，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 6\%$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 210\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 230\text{kPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 4. 气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：经 300 h 中性盐雾试验后，达到 10 级。 5. 万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，	把	1	520



		耐磨性大。 6. 扶手：扶手部分为 PP 扶手面，具体规格颜色根据医院实际要求定制。			
19	办公椅	参考规格：木质、带靠背、带扶手 1. 面料：优质麻绒布料，符合 GB 18401-2010、GB/T 35607-2024 标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合标准，密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 280\%$ ，撕裂强度 $\geq 8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ 。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 曲木板：座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构实木橡胶木脚架。橡胶木：符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率 $\leq 10.0\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 6. 扶手：扶手部分为实木扶手垫，高靠背，规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	990



20	办公椅	参考规格：木质、带靠背、布制坐垫 1. 面料：优质麻绒布料，符合 GB 18401-2010、GB/T 35607-2024 标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合标准，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 6\%$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 210\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 230\text{kPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 曲木板：座背垫采用$\geq 14\text{mm}$ 多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	210
21	更衣椅	参考规格：长 1800mm 椅身：采用优质环保 PP 塑料，质量符合国家标准。PP 塑料符合：GB/T 32487-2016、GB 28481-2012 标准，无裂纹、明显变形缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；邻苯二甲酸酯/%（邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁酯下酯 (BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻	组	1	900



		苯二甲酸二异癸酯(DIDP))：未检出，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量未检出；具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
22	陪护凳	参考规格：钢木 1. 凳脚：由喷涂钢管压弯而成的金属脚架，凳脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。 2. 凳：凳面防火板，经防腐、防虫化学处理。 3. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	78
23	示教椅	参考规格：弓形椅、带扶手 1. 面料：优质双层 3D 网布结构，透气耐磨。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，符合、等标准，密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 280\%$ ，撕裂强度 $\geq 8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ 。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 椅脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架，钢管壁加厚，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管：符合 GB/T 3325-2024 标准，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100	把	1	450



		小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级，经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 4. PU 扶手：采用优质环保 PU 扶手，质量符合国家标准。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
24	藤椅	参考规格：PE 藤，由优质 PE 藤条编织而成。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	780
25	圆转椅	参考规格：330*240mm、带滑轮 1. 椅面：采用聚氨酯发泡一体成型海绵凳面，表面定制医用皮革覆面，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 2. 气压杆：密封性能、耐高低温性能、循环寿命检测均符合标准要求，酸盐雾测试连续喷雾 504 小时，检测结果 10 级。 3. 脚架：五星脚架：33%尼龙架纤维，一次性注射成型脚架，多抓式设计，承受力$\geq 140\text{kg}$；脚轮采用纤维交织而成，强度高，耐磨性好，滚动灵活，通过 100 磅重测试，≥ 50 万次不损坏；座椅舒适度符合人体工程学，可升降旋转。 具体规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	350



26	圆转椅	参考规格：330*240mm、带滑轮、靠背 1. 椅面：采用聚氨酯发泡一体成型海绵凳面，表面定制医用皮革覆面，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 2. 气压杆：密封性能、耐高低温性能、循环寿命检测均符合标准要求，酸盐雾测试连续喷雾 504 小时，检测结果 10 级。 3. 脚架：五星脚架：33%尼龙架纤维，一次性注射成型脚架，多抓式设计，承受力$\geq 140\text{kg}$；脚轮采用纤维交织而成，强度高，耐磨性好，滚动灵活，通过 100 磅重测试，≥ 50 万次不损坏；座椅舒适度符合人体工程学。可升降旋转，带靠背。 4. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	460
27	圆转椅	参考规格：330*420mm 1. 椅面：采用聚氨酯发泡一体成型海绵凳面，表面定制医用皮革覆面，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 2. 气压杆：密封性能、耐高低温性能、循环寿命检测均符合标准要求，酸盐雾测试连续喷雾 504 小时，检测结果 10 级。 3. 脚架：五星脚架：33%尼龙架纤维，一次性注射成型脚架，多抓式设计，承受力$\geq 140\text{kg}$；脚轮采用纤维交织而成，强度高，耐磨性好，滚动灵活，通过 100 磅重测试，≥ 50 万次不损坏；座椅舒适度符合人体工程学,可升降旋转。	把	1	350



		4. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
28	阅览椅	参考规格：弓形框架、坐垫 pu 材质 1. 椅身：需采用优质环保 Pu 塑料，质量符合国家标准。 2. 椅架：由电镀不锈钢钢管压弯而成的弓形金属脚架，钢管壁加厚。 3. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	530
29	患者椅	1. 材质：新型环保 PP 材料，具有抗弯性、耐高温、耐磨损、耐冲击等特性；阻燃、防污、防水、防静电、耐磨性强。 2. 椅背、椅座：符合人体工学设计，承托脊椎，有效缓解背部疲劳；整体椅背具有回弹特性，抗压性强，坐感舒适；椅座前端设计为半弧形； 3. 整体安全稳固、线条流畅、美观大方，坚固耐用，承重力$\geq 180\text{kg}$；优质钢架直径$\geq 18\text{mm}$，壁厚 1.5mm，经除锈、防腐处理后，防腐蚀性能好，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级实测值等级为 10 级； 4. 脚垫：防滑、防刮、耐磨、韧性高，安装后不易脱落。挪动时不损伤地板。 5. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。	把	1	360
30	候诊椅	参考规格：三人位 1. 座面：座板宽：$515\pm 5\text{mm}$；座板深：$450\pm 5\text{mm}$；座板高：$410\pm 5\text{mm}$；座椅高：$800\pm 5\text{mm}$；座椅深：$645\pm 5\text{mm}$；产品尺寸需符合国家标准《家	组	1	1580

	具通用技术条件》（GB/T3325-2024） 2. 邻边垂直度：面板、框架：非折登式产品，对角线长度<1000，允许值≤2；对边长度<1000，允许值≤2。 3. 着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0。 4. 金属件外观要求：管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。焊接处：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层：电镀层表面应无剥落、返修、毛刺。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形。应无明显锁孔、气泡、杂质、伤痕。外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 6. 其他外观要求：在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）。产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象。 7. 安全性能要求：重金属含量：可溶性铅≤43。可溶性镉≤50.5。可溶性铬≤2.9。可溶性汞≤2.9。 8. 金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度 2H。冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应			
--	---	--	--	--





	无气泡产生。100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力:不低于 2 级。金属电镀层理化性能:抗盐雾:18h, 1.5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm, 其中$\geq$1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。 9. 强度:座面静载荷 3 级:1300,10 次。椅背静载荷 :3 级:450,10 次。扶手侧向静载荷:3 级:400, 10 次 。扶手垂直向下静载荷:3 级:800, 10 次。椅腿前向静载荷: 3 级:座面平衡静载 1000N, 加载力 500N, 10 次。椅腿侧向静载荷:3 级:座面平衡静载 1000N, 加载力 390N, 10 次。座面冲击:3 级:跌落高 180mm,10 次。椅背冲击:3 级:高度 210mm, 角度 38° 10 次 。扶手冲击: 3 级:高度 210mm, 角度:38° 10 次。9. 向后倾翻: 向后倾翻力不小于标准规定 170N, 无倾翻。扶手椅侧向倾翻: 座面加载 250N, 扶手加载 350N 扶手椅侧向倾翻试验力不小于 20N, 无倾翻。 10. 椅面: 采用钢架焊接扁铁, 外衬 100%PU 聚亚氨脂 (PU 椅面整体厚度 25mm) , 椅面为分体式设计, 方便拆卸更换。 11. 扶手/椅腿: 采用优质铝合金材质经大型模具压铸成型, 扶手为封闭式结构。 12. 承重横梁: 采用实际厚度$\geq$4.5mm 的三角形冷轧钢板 (优质冷轧钢板, 1. 皱纹或波纹 圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差应不大于		
--	--	--	--



		0.4mm。弯曲处弧形应圆滑一致 2.喷涂层 涂层应无漏喷、锈蚀。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 3.其他外观要求 在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角 4.固定部位的结合 应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外) 5.金属理化性能抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm, 其中≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准的要求) 折弯而成，表面喷粉处理，材料结合紧密，承载力强，不易脱焊、变形、断裂，支撑架：椅座和椅背两侧采用厚度不低于 4.5MM 三角形冷轧钢连接作为两侧加固件，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能。 13. 检测依据：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 14. 具体规格尺寸颜色根据医院实际要求定制。			
31	防爆器材柜	参考规格：900*400*1800mm 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度≥ 1.0mm，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。	个	1	1050



		2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
32	更衣柜	参考规格：900*400*1800mm 六门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	500
33	更衣柜	参考规格：900*500*1850mm 六门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：	个	1	780



		300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
34	更衣柜	参考规格：900*400*1800mm、四门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	500



35	更衣柜	参考规格：900*500*1850mm、四门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	780
36	文件柜	参考规格：900*400*1850mm 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接	个	1	780



		部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
37	文件柜	参考规格：1800mm 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	500
38	鞋柜	参考规格：九门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验	个	1	780



		后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
39	鞋柜	参考规格：十二门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	780
40	鞋柜	参考规格：十八门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷	个	1	850



		轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
41	鞋柜	参考规格：二十四门 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格	个	1	900



		颜色根据医院要求实际定制。			
42	鞋柜	参考规格：900*400*1850mm 1. 基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	780
43	药品柜	参考规格：不锈钢、2000*700*800mm 1. 基材：采用优质不锈钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。不锈钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。	个	1	1820



		对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
44	中药样品展示柜	参考规格：1000*2000*380mm、木质 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，	个	1	1820



		多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 6. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
45	高低床	参考规格：2000*900*1900mm 1. 床架材质：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度≥1.0mm，耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 2. 床板：需采用优质环保 E0 级实木免漆多层板，符合 GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 34722-2017 标准。含水率≤7.5%，表面胶合	个	1	800



		强度 $\geq 1.2\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ (72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
46	沙发	参考规格：三人位、木质框架、皮革坐面 1. 面料：采用优质超迁皮面料，符合 GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 35607-2024 标准。摩擦色牢度：≥ 4 级，耐光性：≥ 5 级，涂层粘着牢度：$\geq 9\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力：$\geq 32\text{N}$，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤ 2 级，pH：≥ 5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 6\%$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N}/\text{cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 210\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 230\text{kPa}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率$\leq 10.0\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。	组	1	1480



		4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6. 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
47	沙发	参考规格：三人位、不锈钢框架 1. 面料：采用优质超迁皮面料，符合 GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 35607-2024 标准。摩擦色牢度：≥4 级，耐光性：≥5 级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2 级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。质地坚硬，不易变型，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。	组	1	2100



		5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
48	沙发	参考规格：单人位 1. 面料：采用优质超迁皮面料，符合 GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 35607-2024 标准。摩擦色牢度：≥4 级，耐光性：≥5 级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2 级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。质地坚硬，不易变型，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。具体规格颜色根据医	个	1	680



		院要求实际定制。			
49	茶几	参考规格：1200*600*480mm 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，符合 GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.6\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放率$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条，符合等标准，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，耐开裂性 (耐龟裂性)≥ 2 级，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、钡 (Ba)、锑 (Sb) 和硒 (Se) 均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.01\%$，多溴联苯 (PBB)：未检出，多溴联苯醚 (PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 脚架：选用冷轧钢板，经胶脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、	个	1	620



		干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 等标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m²，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m²（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
50	茶几	参考规格：1200mm 木质 1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面，符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2001 标准。木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量（干燥器法）≤0.1mg/L。 2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，符合、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/m² h（72h）。经防虫、防腐化学处理，强度大，	个	1	620



	尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 面漆：符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准，VOC 含量(涂料) $\leq 200\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.5\%$，卤代烃总和含量：$\leq 0.01\%$，游离二异氰酸酯总和含量：$\leq 0.01\%$，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) $\leq 0.3\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：$\geq 2\text{H}$，耐磨性(750g, 500r)：$\leq 0.03\text{g}$，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合 GB/T 3324-2017、等标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。铰链：符合、GB/T 3324-2017、		
--	---	--	--



		GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准，耐腐蚀（300h）：300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m ² ，其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m ² （距离边缘棱角 2mm 以内的不计）。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010% 具体规格颜色根据医院要求实际定制。			
51	茶几	参考规格：圆形 直径 60cm 1. 桌面：采用优质岩板； 2. 脚架：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合 GB/T 3325-2024 标准，厚度≥1.0mm。耐腐蚀（300 小时）：300h 内，样板上划道两侧 3mm 以外无鼓泡产生。300h 后，划道两侧 3mm 外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级；经 300 小时中性盐雾试验后，达到 10 级。 3. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。符合 GB/T 3324-2017 标准，经 100 小时乙酸盐雾试验后，达到 10 级。具体规格颜色根据医院要求实际定制。	个	1	610
52	茶几	参考规格：80*40cm、木制 1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面，符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2001 和等标准。木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量（干	个	1	370



	燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2. 基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 符合、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 标准, 内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$, 表面结合强度$\geq 1.50\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 34\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$, 含水率$\leq 8\%$, 密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}$(72h)。经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。 3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶, 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$, 苯$\leq 0.02\text{g/kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$, 总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。 面漆: 符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准, VOC 含量(涂料) $\leq 200\text{g/L}$, 苯含量$\leq 0.01\%$, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.5\%$, 卤代烃总和含量: $\leq 0.01\%$, 游离二异氰酸酯总和含量: $\leq 0.01\%$, 总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) $\leq 0.3\text{mg/kg}$, 可溶性重金属含量(限色漆和腻子): 镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格, 铅笔硬度(擦伤): $\geq 2\text{H}$, 耐磨性		
--	---	--	--



		(750g, 500r): $\leq 0.03g$, 耐水性: 无异常, 耐碱性: 无异常, 耐污染性: 无异常。 6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 经防锈处理, 达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨: 符合 GB/T 3324-2017、等标准, 经 100 小时乙酸盐雾试验后, 达到 10 级。铰链: 符合 GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016 标准, 耐腐蚀 (300h): 300h 后 1.5mm 以下锈点未超过 20 点/d m², 其中 10mm 以上的锈点未超过 5 点/d m² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。化学成分: C$\leq 0.08\%$, Si$\leq 0.2\%$, Mn$\leq 0.3\%$, P$\leq 0.020\%$, S$\leq 0.010\%$ 具体规格颜色根据医院要求实际定制。		
--	--	--	--	--

注: 以上采购内容单价合计为 49428 元, 全部投标货物单价小于等于招标人采购预算控制单价为有效报价, 超过一项为无效报价。

第五章 评标办法



一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供，是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标；
3	招标文件规定的实质性条款	是否实质性响应招标文件
4	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
5	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件
6	法律、法规和招标文件规定	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或

的其他无效情形	者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
---------	---



2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较与评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (18)	商务部分1	投标人提供自2022年5月1日至今业绩（以中标通知书/成交通知书或合同原件扫描件加盖公章为准，合同服务单位为同一单位的视为一份，时间以合同签订时间为准），每提供一份得2分，不提供不得分。	4.0分
		商务部分2	投标人或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围需包括钢木家具、金属家具）得2分；投标人或生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围须需包括钢木家具、金属家具）得2分；投标人或生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需包括钢木家具、金属家具）得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）证书信息查询截图加盖公章）	6.0分

		商务部分3	投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书：①钢木家具；②金属家具，以上证书每提供一份得1分，共2分，不提供或已失效或撤销或暂停的不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）证书信息查询截图加盖公章）	2.0分
		商务部分4	投标人或生产厂家具有售后服务管理成熟度认证证书（十星级）：认证范围须具有办公桌、办公椅，完全满足得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）证书信息查询截图加盖公章）	2.0分
		商务部分5	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书：认证范围包含办公桌、办公椅，完全满足得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）证书信息查询截图加盖公章）	2.0分
		商务部分6	投标人或生产厂家具有中国绿色产品认证证书：认证范围包含办公桌、办公椅，完全满足得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）证书信息查询截图加盖公章）	2.0分
	3	技术部分 (52)		
		技术部分1	1. 根据投标文件对招标文件技术参数响应程度进行综合评审：投标技术参数完全满足招标文件所要求标准得27分；技术参数每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：提供有效的检验报告原件彩色扫描件并加盖公章。	27.0分
		技术部分2	质保承诺：投标供应商在家具不少于五年质保和免费保修的基础上，承诺增加免费质保和保修期，每增加一年加2分，本项最高得6分。	6.0分
		技术部分3	投标人需承诺对所有产品进行维保并提供维保方案，维保方案内容全面、计划可行、方式合理能充分体现维保效果并为采购方节约开支的，方案内容包括：①维保费用；②维保内容；③维保方式；④维保计划。依据所提供的	6.0分



			维保方案进行全面评价：依据方案中维保费用收取多少、维保内容是否全面、维保方式是否合理、维保计划是否周全等予以打分，每缺一项或有一项不合理扣1.5分，扣完为止。	
		技术部分4	投标人对货物批量供应的质量保证、紧急预案措施、运输、配送和验收预案提供具体方案：根据①运输过程中质量保证措施②紧急预案措施③运输及配送方案（配送时间、遇产品破损的解决方案）④验收预案等方面进行综合评审。科学合理、全面完整、细节详尽得满分，每缺一项或有一项不合理扣1.5分；扣完为止。	6.0分
		技术部分5	为保证售后服务质量，投标人须提供完善的售后服务方案，方案内容须包括①售后服务响应时间②售后服务计划③售后服务流程④质量保证期限⑤质量保证范围⑥售后应急预案⑦备品备件供应保障措施等。根据所提供的售后服务方案，全面评价方案的完整性、可行性、全面性、可操作性等，并充分考虑项目实施情况予以打分：服务方案齐全、内容完整、可行性和可操作性强并契合项目落实的得满分7分，每缺一项或有一项不合理扣1分，扣完为止。	7.0分



4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参与与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式



(专门面向中小企业采购)

政府采购合同参考范本

(货物类)

合同编号：_____

项目名称：_____

采购文件编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

集采机构：_____

_____年_____月_____日

第一部分 合同协议书



项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

_____（以下简称：甲方）通过_____组织的_____（公开招标）采购方式，经_____（评标委员会）评定，_____（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		



1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：_____；

1.4.2发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：_____；

1.5.2交付地点：_____；

1.5.3交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物

或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_____种方式解决:

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方:_____(单位盖章)____

法定代表

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日

乙方:_____(单位盖章)____

法定代表人

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远



距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。
由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更



2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同



专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。



第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

[illegible]

第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷



项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册



一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2.一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

甘南文统电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

生成签章文件

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11


投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文统电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回 预览投标文件 生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载当前页面打印并按照招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一切后果投标人自行承担。

我知道了

5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

招标文件编号: _____
包号: 1
采购人: _____
机构: _____
投标人名称(加盖公章): _____
投标人详细地址: _____
投标人联系电话: _____
投标人统一社会信用代码: _____

招标文件日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

封面

投标函

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标通知书加盖公章）	上传文件
2	资质	提供教学软件生产厂家的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件并加盖公章及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，详细阐述投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所拟提供的相关服务内容，以表格形式明确解决方案是否全面具体，需随时提供响应及技术支持的时间，现场服务响应时间，技术支持人员是否合理，完善的售后服务流程，免费售后服务，收费标准处理措施以及符合本项目定制化的售后服务等。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决方案全面的得3分；售后服务较完整，可行性及服务体系，解决方案较全面的得2分；售后服务一般，可行性不强，解决方案简单得1分；不合理或未提供售后服务的不得分。	上传文件

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术参数的全部技术指标得分。★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；○为重要指标每条扣0.2分，无标注0分为一般指标每条扣0.1分。（按照投标人提供的技术参数的偏离度，对技术及技术参数要求提供的相关文件评审）	上传文件
2	功能	1. 所拟教学软件需具备功能得分，否则不得分； 2. 所拟教学软件需具备教学软件安装、支持灵活的在线定制、提供教师端管理平台编辑和编辑并加盖公章得分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得2分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在35至40个工作日内完成供货，提供合理可行得1分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件生产厂家售后服务承诺函附件和附件扫描件，提供满足招标文件要求得3分，否则不得分。	上传文件

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建招标文件

导出招标文件

导出记录

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

优惠政策

序号	优惠政策
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠
2	联合体中小企业优惠的利率

1-*

1-*

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建招标文件

导出招标文件

导出记录

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成招标文件

下载招标文件

上传招标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1.报价应是最终用户验收合格后的总价,包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”必须签字或盖章。否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3.“开标一览表”按包分别填写。

4.电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致。若不一致的,以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-*

1-*

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件

生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。




6.4确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。




评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。



如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267090说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

