

一、 开标一览表

项目名称：甘肃省农业农村厅渔政执法能力建设项目

招标编号：2020zfcg02022

包号：第一包

序号	名称	型号规格	数量	单价（元）	投标总价（元）	投标保证金	制造商名称	备注
1	800万智能球型摄像机	海康威视 iDS-2DF8C840NQ/IM(T2)(B)	28 台	10500.00	294000.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
2	300万夜型筒型网络红 外夜视摄像机	海康威视 DS-2CD2T36F(D)	56 台	650.00	36400.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
3	工业电源	创联 12V 5A	28 套	150.00	4200.00	已缴纳	深圳创联电子科技有限公司	无
4	接入交换机	海康威视 DS-0508D-E	28 台	145.00	4060.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无

5	交换机	华为 S5720-28P	6 台	2500.00	15000.00	已缴纳	新华三集团有限公司	无
6	监控立杆	定做	28 台	3000.00	84000.00	已缴纳	甘肃国信通达信息技术有限公司	无
7	立杆基础	定做	28 套	1200.00	33600.00	已缴纳	甘肃国信通达信息技术有限公司	无
8	设备箱	贝蒂泰克 定做	28 套	450.00	12600.00	已缴纳	甘肃国信通达信息技术有限公司	无
9	工业级无线网桥	华阳风 ZoneFree5818N	56 台	2800.00	156800.00	已缴纳	北京亿波普天科技有限公司	无
10	太阳能电池板	华阳风 CSW-SM-320Wp	84 套	2000.00	168000.00	已缴纳	北京华阳风科技有限公司	每个监控点 配3块板
11	控制器箱	华阳风 HY-4050D	28 块	1850.00	51800.00	已缴纳	北京华阳风科技有限公司	无

12	工业级太阳能逆变器	华阳风 定做	28 套	1250.00	35000.00	已缴纳	北京华阳风科技有限公司	无
13	蓄电池	西恩迪 C&D12-200LBT	112 套	2200.00	246400.00	已缴纳	上海西恩迪蓄电池有限公司	每个监点配 4 块电池
14	网线	海康威视 超五类	4 箱	400.00	1600.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
15	电源线	长盛 RVV2*1.0	600 米	2.30	1380.00	已缴纳	上海长盛电线电缆有限公司	无
16	接地线	众邦 6MM	150 米	3.50	525.00	已缴纳	兰州众邦电线电缆集团	无
17	安装费(运费,二次搬运,野外作业施工费,安装调试)		30 笔	4000.00	120000.00	已缴纳	甘肃为创计算机系统有限公司	无
18	拼接屏	京东方 55寸	4 块	7000.00	28000.00	已缴纳	京东方科技集团股份有限公司	无

19	拼接屏机柜	定做	1 套	6000.00	6000.00	已缴纳	京东方科技集团股份有限公司	无
20	高清线缆	优越者 HDMI	4 根	150.00	600.00	已缴纳	深圳优越者科技有限公司	无
21	解码器	海康威视 DS-6904UD	1 套	6000.00	6000.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
22	网络存储设备	海康威视 DS-A81016S	1 套	45800.00	45800.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
23	平台软件	海康威视 ISC	1 套	18000.00	18000.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
24	服务器	海康威视 DS-VM21S-B	1 台	37500.00	37500.00	已缴纳	杭州海康威视数字技术有限公司	无
25	服务器机柜	贝蒂泰克 16U	1 套	1250.00	1250.00	已缴纳	甘肃国信通达电子技术有限公司	无

26	台式机	联想 启天 M4350	1 台	4500.00	4500.00	已缴纳	联想集团有限公司	无
27	电视机	创维 65 寸	4 台	2400.00	9600.00	已缴纳	创维集团有限公司	各个县局
28	交换机	华为 S5720-28P	1 台	2500.00	2500.00	已缴纳	新华三集团有限公司	无
29	执法记录仪	德安 DSJ-NG	3 台	2100.00	6300.00	已缴纳	沈阳德安智能科技有限公司	无
30	手持 GPS 定位仪	集思宝 G138BD	1 台	2500.00	2500.00	已缴纳	北京合众思壮科技股份有限公司	无
合计	(大写)：壹佰肆拾叁万叁仟玖佰壹拾伍圆整				(小写)：1433915.00			

二、 报价明细表

序号	设备名称	品牌	型号规格	参 数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
前段监控接入点								
1	800 万智能球型 摄像机	海康威视	iDS-2DF8C840NQ/JM(T2)) (B)	<p>★1、摄像机靶面尺寸 1/1.2 英寸；（以公安部检测报告为准）</p> <p>★2、内置 GPU 芯片；（以公安部检测报告为准）</p> <p>★3、摄像机内置镜头，支持 40 倍光学变倍，镜头最大焦距 300mm； /4、视频图像分辨率与帧率 3840×2160、60 帧/秒；（以公安部检测报告为准）</p> <p>★4、支持最低照度可达彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx；（以公安部检测报告为准）</p> <p>★5、支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的移动目标人或车辆进行跟踪录像，单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（以公安部检测报告为准）</p> <p>6、红外距离 200 米/6、设备支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90°</p> <p>7、具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； /7、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取</p> <p>8、可抓拍距设备 100 米处的人脸，可抓拍距设备 150 米处的人体及车辆。</p>	28	台	10500	294000

				<p>9、支持防破坏预警功能</p> <p>10、水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s,速度可设;水平预置点速度：280° /s</p> <p>11、垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s,速度可设;垂直预置点速度：250° /s</p> <p>12、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(3840×2160); 60Hz:30fps(3840×2160)</p> <p>13、视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>14、网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS)</p> <p>15、网络接口：RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据</p>				
2	300万夜型筒型网络红外夜视摄像机	海康威视	DS-2CD2T36F(D)	<p>300万星光级 1/2.8" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机</p> <p>最小照度 彩色：0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS</p>	56	台	650	36400
3	工业电源	创联	12V 5A	12V 5A 工业防雷电源	28	套	150	4200
4	接入交换机	海康威视	DS-0508D-E	8口千兆交换机	28	台	145	4060
5	交换机	华为	S5720-28P	24口带网管全千兆监控专用交换机	6	台	2500	15000
6	监控立杆	定做	定做	<p>1) 材质：热镀锌 Q235A 碳钢型材拼焊而成 5.8 米高下口径 180mm 上口径 120mm 壁厚 4mm。</p> <p>2) 安装方式：立杆安装。</p> <p>3) 支架水平倾斜角度：45°</p> <p>4) 抗风等级：10 级</p>	28	台	3000	84000

7	立杆基础	定做	定做	挖直径 60CM 深 150CM 高标号水泥浇筑	28	套	1200	33600
8	设备箱	贝蒂泰克	定做	监控设备箱装电源含插线板, 接地铜牌	28	套	450	12600
9	工业级无线网桥	华阳风	ZoneFree5818N	<p>工作在 ISM 5.8GHz 802.11a/n 协议, 300Mbps, 500mw 发射功率, 内置防雷芯片, 内置型天线, 天线增益 18dBi, 外置 5 级信号及电源、网络指示灯, 专为需要远距离回传和高带宽无线专网接入的需求设计。</p> <p>★具备宽温应用环境, 可在环境温度-50° C~+80° C 的恶劣现场条件下正常工作;</p> <p>★设备可靠性高, 通过机械冲击强度、震动及碰撞试验</p> <p>★防水等级: IP68;</p> <p>★在电磁复杂环境能可靠运行, 通过静电放电抗扰度试验及射频电磁场辐射抗扰度试验, 且电磁兼容指标符合国家标准 GB/T17626.2 中的要求: 空气放电, 耐受电压可达 15KV;</p> <p>以上★项应能提供国家权威机构检验报告证明</p>	56	台	2800	156800
10	太阳能电池板	华阳风	CSW-SM-320Wp	<p>1) 采用 A 类高光效单晶硅太阳能电池片封装而成, 电池片转换效率不低于 18%, 组件转换效率不低于 15%。</p> <p>2) 功率: 组件峰值功率 320Wp.</p> <p>3) 采用高透光率低铁超白钢化玻璃;</p> <p>4) 卓越的弱光环境发电性能;</p> <p>5) 高强度铝合金边框, 坚固耐用;</p> <p>6) 独特工艺使组件既美观又便于安装;</p> <p>7) 特有的技术避免框架内积水冻结和变形;</p> <p>8) 可承载 5400Pa 雪载和 2400Pa 风压.</p> <p>9) 适应环境温度-40°C-85°C</p>	84	套	2000	168000

11	控制器箱	华阳风	HY-4050D	<p>1) 具有短路保护、过压保护、过载保护、反接保护、过温保护、温度补偿等功能 额定充放电电流：40A。。</p> <p>2) LCD 屏显示功能，可以查看设备运行数据和状态，同时可支持充放电参数的更改。 输出电压 AC220V-DC24v.</p> <p>3) 冷轧热镀板材质设备箱，箱体厚度 1.5mm，， 便于检修及维护。配用专用抱箍，适用于杆体抱箍安装。箱体防水、防尘。防锈，耐腐蚀。工作温度：-20℃~60℃，防护等级：IP65。(控制器 风机控制器 逆变器 直流交流断路器等.)</p>	28	块	1850	51800
12	工业级太阳能逆变器	华阳风	定做	<p>(1) 额定系统电压：24V/48V 自动识别</p> <p>(2) 额定蓄电池电流：60A</p> <p>(3) 额定负载电流：20A</p> <p>(4) 蓄电池端子最大允许电压：32V</p> <p>(5) 最大光伏输入电压：150VDC</p> <p>(6) 最大光伏输入功率：1170W (24V) ， 2340W (48V)</p>	28	套	1250	35000
13	蓄电池	西恩迪	C&D12-200LBT	<p>蓄电池要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国际知名品牌；12V200AH，设计寿命(25℃)：7 年，质保三年； 2. 蓄电池要根据现场环境安装，定制电池支架及分力架。 3. 必需提供蓄电池厂家的《工业生产许可证》 4. ★电池外壳有加强金来稳固电池，防止电池变形 5. 提供电池厂家 ISO9001 质量认证体系证书；ISO14001 环境管理体系认证； 6. ★ QC080000 有害物质过程认证； 7. ★蓄电池制造商应提供邓白氏供应商评估报告； 8. ★蓄电池制造商应通过 Intertek 检测认证，并提供 Intertek 认证证书 9. 工作温度范围：放电：-40℃ 到 71℃，充电：-23℃ 到 60℃（应用温度补偿后的电压充电）；自放电：在 25℃环境可以储存 6 个月，然后需要一次刷新充电；阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命；电池重量不小于 21.5 KG； 	112	套	2200	246400

				<p>10. ★投标时必须附带产品纸质彩页；产品彩页及以上证书要求加盖生产厂家公章。</p> <p>11. ★电池生产厂家原厂的针对本项目《授权书》及《售后服务承诺书》。</p> <p>12. ★中标供货时提供生产厂家针对此项目的原厂供货证明</p>				
14	网线	海康	超五类	0.5 无氧铜 超五类非屏蔽双绞线	4	箱	400	1600
15	电源线	长盛	RVV2*1.0	国标纯铜线	600	米	2	1380
16	接地线	众邦	6MM	国标纯铜线	150	米	4	525
17	安装费（运费，二次搬运，野外作业施工费，安装调试）				30	笔	4000	120000
存储显示中心设备								
18	拼接屏	京东方	55 寸	<p>LCD 液晶显示单元；</p> <p>尺寸：55 英寸；</p> <p>分辨率：1920x1080；</p>	4	块	7000	28000

				视角：178°（水平）/ 178°（垂直）； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/m ² ； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）； 可选配接口：3G SDI（输入×1、输出×1）、DP、HdbaseT、TVI（输入×1、输出×1）、网络源 功耗：192W； 电源要求：AC 100-240V~，50/60Hz； 寿命：60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D)； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下）；				
19	拼接屏机柜	定做	定做	拼接屏一体化机柜	1	套	6000	6000
20	高清线缆	优越者	HMMI	10M HDMI 高清线	4	根	150	600

21	解码器	海康威视	DS-6904UD	<p>1、采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。</p> <p>2、具有 4 个 HDMI 输出接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB 口、1 个语音对讲输入、1 个语音对讲输出、4 个音频输出、8 个报警输入、8 个报警输出、1 个 RS485 接口、2 个 CVBS 输出接口（通过转接头实现）、1 个 RJ45 网络接口。样机采用 AC220V 电源供电。</p> <p>3、具有 1 个电源指示灯、1 个 VGA 信号接入指示灯和 1 个 DVI 信号接入指示灯</p> <p>★4、支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。（提供权威机构报告证明。）</p> <p>★5、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供权威机构报告证明。）</p> <p>★6、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供权威机构报告证明。）</p> <p>★7、支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备（提供权威机构报告证明。）</p> <p>★8、输入信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示；（提供权威机构报告证明。）</p> <p>9、支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。</p> <p>10、设备可通过 RTSP 协议、ONVIF 协议接入前端设备的视频流。</p> <p>11、支持通过 IE 浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。</p> <p>12、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达</p>	1	套	6000	6000
----	-----	------	-----------	---	---	---	------	------

				<p>30fps。</p> <p>13、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。</p> <p>14、可通过客户端软件设置 HDMI 接口输出分辨率为 3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。</p> <p>15、支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。</p> <p>16、支持通过客户端软件将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持 1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1 的拼接显示。</p>				
22	网络存储设备	海康威视	DS-A81016S	<p>16 盘位控制器磁盘阵列；640Mbps 接入带宽, 3 个千兆数据网口；流媒体模式：160 路接入+160 路录像+160 路转发；支持视频流和图片、smart、视频 文件进行混合直写存储；支持 SMART IPC 接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。3U 机架式 16 盘位、单控制器、16 块 6T 企业级 SATA 磁盘；64 位多核处理器、4GB（标配，可扩展至 32G）；2 个 HDMI 接口；2 个 SAS2.0 接口；支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）</p>	1	套	45800	45800
23	平台软件	海康威视	ISC	平台管理软件，视频管理及调度	1	套	18000	18000
24	服务器	海康威视	DS-VM21S-B (310801297)	<p>HG7163(16 核 2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2 (RAID_1) /SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD</p> <p>2U 单路标准机架式服务器</p> <p>CPU: 1 颗 HG7163(16 核, 2.4GHz)</p> <p>内存 2*32G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘: 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘</p> <p>可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘</p>	1	台	37500	37500

				可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽 阵列卡：标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10 可选 RAID_2G 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约 28KG (含导轨) 操作系统：HIK OS 配置一个 USB-DVD 光驱				
25	服务器机柜	贝蒂泰克	16U	16U 标准服务器机柜	1	套	1250	1250
26	台式机	联想	启天 M4350	i5/8G/1T/4g/23 寸	1	台	4500	4500
27	电视机	创维	65 寸	65 寸液晶电视	4	台	2400	9600
28	交换机	华为	S5720-28P	24 口带网管全千兆监控专用交换机	1	台	2500	2500

29	执法记录仪	德安	DSJ-NG	显示屏 2.0 英寸电容触摸屏；接口类型为 Mini USB 接口；重量 170g（含背夹）；存储介质 32G；内置 TF 卡，续航时间单电 4 小时，更换电池 5 分钟内不断电。摄影格式兼容 1920*1080/1280*720 以 MP4；几何失真符合 GA/T947.2-2015 要求，红外夜视符合 GA/T947.2-2015 要求；wifi 支持 802.11b/g/n/ac，卫星定位：北斗与 GPS 混合定位，可移动网络实时定位；网络类型可远程指控	3	台	2100	6300
30	手持 GPS 定位仪	集思宝	G138BD	北斗/GPS/GLONASS 三大卫星系统兼容；干电池/锂电池/USB 三供电模式快速切换，内置 WGS84/CGCS2000/北京 54/西安 80 等国内国际 100 种坐标系统，同时支持 4 种坐标系统同屏显示；防护等级≥IP67；4G 内存，支持 32GBTF 卡扩容扩展，与 GIS 软件对接并支持数据导出 excel 格式；配备电子罗盘和气压计，配置 GISoffice 桌面端管理软件，支持数据浏览、编辑、导入、导出的农业数据内页处理	1	台	2500	2500
31	总 计							1433915