



第二部分 技术要求

序号	货物名称	主要规格参数	单位	数量
1	棉帐篷	1. 主要部位尺寸:篷体长度3700mm+30mm, 篷体宽度3200mm+30mm, 侧墙高度1750mm+20mm, 脊顶高2670mm+20mm, 门口高度1800mm±20mm, 门口宽度800mm±10mm, 窗口高度600mm±10mm, 窗口宽度800mm±10mm。 2. 结构:救灾专用12m²棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件(含三角桩、拉绳)五部分组成;棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成,棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构,框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。 3. 救灾专用12m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式一端山墙开门,门上正中有风斗,另一端山墙对应位置有烟囱口,两侧墙各开两个窗户,整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。篷顶印制“应急救援”字样。 4. 面料:篷体333dtexX333dtex涤纶PU涂层布,地铺布双面淋膜聚乙烯编织布。棉内胆为中空涤纶短纤维絮片,质量≥300g/m²; 5. 支架:通用杆、地杆、立杆采用Φ25MM×1.8MM铝合金管,地杆接头套管采用Φ28MM×1.0MM铝合金管,三通、四通采用28MM×1.0MM焊接钢管; 6. 性能:防雨、防潮、挡风、遮阳; 7. 包装:篷体与框架集装在一个分包装袋内,再连同压缩后的棉内胆一起装入内包装袋后再入外包装袋; 8. 其他参数详见减灾救灾与综合性应急管理行业标准代号YJ/T9.4-2010《救灾帐篷第4部分:12m²棉帐篷》内具体要求。	顶	309



2	单人折叠床	1. 规格:长 $\geq 1900\text{mm}$, 宽 $\geq 750\text{mm}$, 高 $\geq 400\text{mm}$;床头钢管: $\geq$ 直径25圆*1.0mm壁厚方型钢管; 主框: 采用 $\geq 20*40*1.0\text{mm}$ 壁厚钢管; 床面: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚。 2. 材质:采用钢材料。 3. 须符合GB/T3325-2017、GB/T13793-2008等标准要求。	张	236
3	火炉	1. 火炉尺寸:长 $\geq 370\text{mm}$, 宽 $\geq 370\text{mm}$, 高 $\geq 470\text{mm}$: 2. 炉面厚度: $\geq 4\text{mm}$ 、炉身厚度: 1.2mm; 3. 烟管1.8米2根, 弯管1个。	套	272
4	棉大衣	1. 规格:大/中/小号 2. 颜色:军绿色, 领绒颜色为咖色。 3. 含量:面料棉20% $\pm$ 2. 涤纶80% $\pm$ 2、里料100%棉, 填充物100%棉, 国标4级以上棉(包含4级)整体质量 $\geq 2500\text{g}$, 厚实饱满, 加长过膝防风保暖。	件	618

质保期: 验收合格之日起1年。质保期内免费维修(包含维修费、人工费、配件费等)。质量保修期内,属于中标人提供设备的设计、制造、性能等质量问题或安装调试问题发生的故障,由中标人负责并承担全部费用。