

东乡县县城健身步道建设项目

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	塑胶步道	EPDM颗粒有害物质限量技术指标: ★1.18 种多环芳烃总和, mg/kg ≤ 20 ★2.苯并[a]芘, mg/kg ≤ 1.0 3.可溶性铅, mg/kg ≤ 50 4.可溶性镉, mg/kg ≤ 10 5.可溶性铬, mg/kg ≤ 10 6.可溶性汞, mg/kg ≤ 2 7.高聚物总量, % ≥ 20 有害物质含量 检验项目 单位 技术要求 ★1.3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP)总和 g/kg ≤ 1.0 ★2.3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP)总和 g/kg ≤ 1.0 ★3.短链氯化石蜡 (C10 -C13)g/kg ≤ 1.5 ★4.短链氯化石蜡 (C10 -C13)g/ kg ≤ 1.5 ★5.游离 甲苯二异氰酸酯 (TDI)和游离六亚 甲基二异氰酸酯(HDI) 总和 g/kg ≤ 10 ★6.挥发性有机化合物 g/L ≤ 50 ★7.游离甲醛 g/kg ≤ 0.50 ★8.苯 g/kg ≤ 0.05	平方米	6100	根据设计要求完成地面铺设工作。

		9. 甲苯、二甲苯和乙苯 总和 g/kg ≤ 1.0 10. 可溶性铅 mg/kg ≤ 50 11. 可溶性镉 mg/kg ≤ 10 12. 可溶性铬 mg/kg ≤ 10 13. 可溶性汞 mg/kg ≤ 2			
--	--	--	--	--	--