

碌曲县老年养护院设备采购项目

采购参数及清单

序号	名称	主要参数说明	单位	数量
一层				
接待服务厅				
1	咨询台	规格：1400*700*1050mm ◆1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。	项	1
2	接待椅	规格：550*570*830mm ◆1. 基材：采用优质橡木，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率 8%-11%，木材无腐朽和虫蚀，甲醛释放量未检出，抗弯强度$\geq 98\text{Mpa}$，橡木单面无结。 ◆2. 材质：采用优质西皮，甲醛含量（C 类≤ 300）未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：在 120s 直至 1h 内未观察到在试样表面或内部未出现任何续燃或阴燃现象，评定该试样为阻燃 II 级。	把	21

		3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 五金配件：选用优质五金，螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时。品质优越、耐用，品质优越、耐用；		
3	文件柜	规格：850*390*1800mm ◆1. 基材：采用优质冷轧钢板，板材净厚度为$\geq 1.0\text{mm}$，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，硬度$\geq 4\text{H}$，表面可迁移元素铬未检出，力学性能：屈服强度$\geq 270\text{Mpa}$，拉伸强度$\geq 410\text{Mpa}$，断裂伸长率$\geq 40\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时，耐腐蚀等级达到 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时，耐腐蚀等级达到 10 级，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 3.5\%$。 2. 表面：采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。 ◆3. 五金：优质五金配件，铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级，品质优越、持久耐用，均经过酸洗、磷洗等防锈、防腐处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动。	个	7
4	办公桌	规格：1200*600*750mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 ◆2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+	套	3

		二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架: 采用优质钢架, 金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时): 涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上, 涂层对基体的保护等级达到 9 级以上; 钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理, 及抛丸工艺处理和静电喷涂, 表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味, 结实耐用; 5、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链, 下沉量$\leq 1.2\text{mm}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨, 下沉量$\leq 1.0\%$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时, 品质优越、耐用。		
5	办公椅	规格: 580*580*950mm ◆1. 采用优质网布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 燃烧性能: 燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象; 设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵: 采用优质阻燃海绵, 外观颜色均匀, 75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$, 回弹率要求$\geq 65\%$, 拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$, 断裂伸长率$\geq 165\%$, 干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$, 湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$, 表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手: PVC 扶手。 4. 气压棒: 采用优质三级气压棒, 内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚, 硬度$\geq 3\text{H}$, 金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 360 小时)达到 10 级。 5. 五星脚: 采用优质钢质五星脚, 硬度$\geq 3\text{H}$, 金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 360 小时)达到 10 级, 管材无裂缝、叠缝, 焊接处无	把	3

		脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
6	小沙发	规格：1860*800*800mm 或根据现场实际尺寸定制 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	1
7	窗帘	根据现场实际尺寸定制 一、面料要求： ◆1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	1

南侧单人办公室				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$,2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$,静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$,内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$,密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$,表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级,总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条:厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥ 4级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 ◆3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 ◆4、桌架:采用优质钢架,金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$,耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时):涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上,涂层对基体的保护等级达到 9 级以上;钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理,及抛丸工艺处理和静电喷涂,表面采用一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,使涂层与金属表面的附着力更强,不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整,可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出,无露底、杂渣、流挂 等现象,产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味,结实耐用; 5、五金配件:选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链,下沉量$\leq 1.2\text{mm}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨,下沉量$\leq 1.0\%$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,品质优越、耐用。	项	3

2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$，静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$，弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5级，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$级，PH值$\geq 7.5$，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	3
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测	把	6

		定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 ◆4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等品)标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。		
4	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 或根据现场实际尺寸定制 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； ◆3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	3
5		规格：1200*600*450mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
6	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。	项	3

		4、耐干摩擦色牢度(级)4级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
南侧四人办公室				
1	办公桌	规格：2400*1200*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产	项	2

		品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：580*580*950mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 ◆4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	8
3	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不	项	2

		变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kPa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。		
4		规格：1200*600*430mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
5	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3（依据 GB/T7573-2009）。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	2
北侧四人办公室				
1	办公桌	规格：2400*1200*750mm	项	1

		1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能: 抗菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架: 采用优质钢架, 金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时): 涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上, 涂层对基体的保护等级达到 9 级以上; 钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理, 及抛丸工艺处理和静电喷涂, 表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味, 结实耐用; 5、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链, 下沉量$\leq 1.2\text{mm}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨, 下沉量$\leq 1.0\%$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时, 品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格: 580*580*950mm 1. 采用优质网布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 燃烧性能: 燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间, 未观察到试样表面	把	4

		或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kPa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kPa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	1
4		规格：1200*600*430mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
5	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求：	项	1

		1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009）。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
北侧单人办公室				
1	办公桌	规格：2800*1000*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，	项	2

		三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 1200N$ ，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5.5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量 $\leq 1.2mm$ ，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量 $\leq 1.0\%$ ，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5.5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 4\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：720*670*1200mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2Mpa$，静曲强度顺纹$\geq 50Mpa$，弹性模量顺纹$\geq 5500Mpa$，甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145N$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5N/10mm$，气味≤ 1 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260kpa$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85kpa$，湿热老化拉伸强度$\geq 250kpa$，表观密度$\geq 50kg/m^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^2 \cdot h$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3H$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3H$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	2
3	班前椅	规格：600*580*1100mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。	把	6

		2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
4	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	2
5		规格：1200*600*430mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
6	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类	项	2

		标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
北侧单人小办公室				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺	项	1

		处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$，静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$，弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。	把	1

		5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度 $\geq 3H$ ，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形 $\leq 4.0\%$ ，回弹率要求 $\geq 65\%$ ，拉伸强度 $\geq 260kpa$ ，断裂伸长率 $\geq 165\%$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 85kpa$ ，湿热老化拉伸强度 $\geq 250kpa$ ，表观密度 $\geq 50kg/m^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02mg/m^2 \cdot h$ ，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能 $\leq 15\%$ ，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度 $\geq 3H$ ，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。	把	2
二层				
五间办公室加休息室				
1	办公桌	规格：2400*1200*750mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率 $\leq 8.5\%$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.1\%$ ，静曲强度 $\geq 40Mpa$ ，弹性模量 $\geq 33000Mpa$ ，内结合强度 $\geq 0.3Mpa$ ，密度 $\geq 0.7g/cm^3$ ，表面胶合强度 $\geq 4.5Mpa$ ，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌） $\geq 95\%$ ，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉） ≤ 1 级，总挥发性	张	4

		有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公桌	规格：1200*1200*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级，总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检	张	1

		出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
3	办公椅	规格：580*580*950mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。	把	18

		4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3H$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3H$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
4	单人床	规格：1500*2000mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40Mpa$，弹性模量$\geq 3000Mpa$，内结合强度$\geq 0.3Mpa$，密度$\geq 0.7g/cm^3$，表面胶合强度$\geq 4.5Mpa$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35g/L$。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520N$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033N$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200N$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。	项	5
5	床头柜	规格：450*500*450mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40Mpa$，弹性模量$\geq 33000Mpa$，内结合强度$\geq 0.3Mpa$，密度$\geq 0.7g/cm^3$，表面胶合强度$\geq 4.5Mpa$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检	个	10

		出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
6	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	1
办公室 2				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$,	项	1

		2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级，总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$，静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$，弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出，根据人体项目学	把	1

		原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5级，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$级，PH值$\geq 7.5$，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法	把	2

		乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度 $\geq 3H$ ，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等品)标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。		
4	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	1
5		规格：1200*600*450mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
6	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用	项	1

		未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
办公室 3				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续	个	1

		喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$，静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$，弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	1
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学	把	2

		原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。		
4	沙发	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	个	1
5	窗帘	根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类	项	1

		标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
三层				
理发室				
1	理发镜子	规格：800*1800mm 拱门/内光/金色铝合金材质、内嵌 LED 发光。 1. 镜面表面平整度：镜面表面平整度是用直尺或平板测量镜面平面度的误差值，应该控制在 0.1mm/m 以内。 2. 镜面反光度：镜面反光度是指浴室镜面对光的反射比率，反光度应该在 85%以上。 3. 镜面变形检查：对于大面积的浴室镜，需要进行镜面变形检查，即检查镜面是否存在扭曲变形情况。	项	1
2	理发室凳子	规格：620*580*770mm 1. 靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率≤12%，胶合强度≥1.2Mpa，静曲强度顺纹≥50Mpa，弹性模量顺纹≥5500Mpa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1 级，PH 值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。	把	6

		3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4. 0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m3, 总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0. 02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927. 2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1. 2mm 厚、外筒 1. 8mm 厚、中管 2. 0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	理发师置物台	规格：360*260*800mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率≤8. 5%，2h 吸水厚度膨胀率≤0. 1%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥33000Mpa，内结合强度≥0. 3Mpa，密度≥0. 7g/cm³，表面胶合强度≥4. 5Mpa，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）≥95%，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2. 0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5. 5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1. 2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。	个	6

4	洗发床	规格：2000*680*680mm 实木框架。西皮垫、颜色甲方指定 1. 基材：采用实木材料，含水率$\leq 12\%$，胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$，静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$，弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T19941.1-2019《皮革和毛皮甲醛含量的测定第 1 部分：高效液相色谱法》、QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》标准。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。	个	1
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 1.1 开孔率$\leq 5\%$，面料技术标准灰线班平织，成份：25 %$\pm$ 5 % 聚酯纤维 + 75 %$\pm$ 5 % 聚氯乙烯 * 1.2 面料厚度：0.52 $\pm$ 5 %。 1.3 面料重量：平方克重 400g $\pm$ 5 %。 1.4 裂强力：137.9 * 1 27.2KG / 5cm 1.5 经密 60 根/英寸 纬密 54 根/英寸 1.6 阻燃防火等级 1.7 色牢度：5 级。以确保长期在阳光与紫外线暴晒下，颜色不会褪色或变数泛黄。 1.8 面料持久抗菌的特性，并通过国外或国内相关检测机构的毒性测试、皮肤反应测试、细菌变异和高抗病毒等相关测试 1.9 无异味	项	1

		2 .手动卷帘的加工及配件 2.1 系统技术标准：采用六行星齿轮芯减速系统作为中间传动，加四组耐磨弹簧作为升降刹车，外塑材质为 PBT + 30%PC ，具有良好的综合性能，机械强度高、耐用，尺寸稳定性好，高温下不易变形；耐热老化性能优异，不易变形；阻燃性好、能保证在恶劣的环境中安全工作； 2.2 支架：采用≥1.5mm 高级镀锌钢板，承载强度高，不易变形，安装拆卸方便、快捷。 2.3 顶管：圆形铝合金挤压管材，管径 38cm 以上，壁厚≥1mm，抗弯能力强，保证在 2.5M 范围内不产生弯曲变形； 2.4 工艺：面料采用进口超声波裁切机进行裁切，保证面料无毛边；		
棋牌室				
1	服务台	规格：2800*650*1050mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，	项	1

		金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	桌子	规格：980*980*760mm 1. 采用优质实木框架，含水率 10.1%，甲醛释放量 0.2mg/L，重金属含量未检出，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 油漆：优质环保水性油漆，VOC 含量 23g/L，甲醛释放量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量（乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出，苯系物总和含量苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅（Pb）含量未检出，可溶性重金属含量：铬、铬、汞等未检出，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T1725-2007《色漆、清漆和塑料不挥发物的测定》标准；表面平整、具有较好的耐磨耐温热性能；选用优质五金，螺丝，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999，《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，乙酸盐雾测试时长达到 300 小时，品质无损伤、无变化。	个	8
3	凳子	规格：570*520*840mm 1. 基材：采用优质橡木，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率 8%-11%，木材无腐朽和虫蚀，甲醛释放量未检出，抗弯强度$\geq 98\text{Mpa}$，橡木单面无结。 2. 材质：采用优质阻燃布，甲醛含量（C 类≤ 300）未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：在 120s 直至 1h 内未观察到在试样表面或内部未出现任何续燃或阴燃现象，评定该试样为阻燃 II 级。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，。 4. 五金配件：选用优质五金，螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时。品质优越、耐用，品质优越、耐用；	把	32
4	85 寸电视	规格：85 寸电视机	项	1

		规格：85 寸 分辨率：3840*2160 刷新率：60Hz（DLG120Hz） 色域值：72%（NTSC） 对比度：5000:1 亮度：典型 250nits 功耗/w：130W 能效等级：2 级		
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）”。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	1
针灸室				
1	针灸床	规格：1900*620*650mm 实木框架、8CM 实木腿。西皮垫、颜色甲方指定 1. 基材：采用实木材料，含水率≤12%，胶合强度≥1.2Mpa，静曲强度顺纹≥50Mpa，弹性模量顺纹≥5500Mpa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。	项	7

		2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T19941.1-2019《皮革和毛皮甲醛含量的测定第 1 部分：高效液相色谱法》、QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》标准。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。		
2	凳子	规格：340*500*440-590mm 1. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。	把	5
3	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。	项	1

		3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009）。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
洗衣房				
1	洗烘套装 洗衣机	规格：595*564*850mm 产品尺寸（长 x 宽 x 高）:595*564*850 洗涤功率:200 烘干容量:6 最高转速 1000 洗涤程序:混合、强力、羽绒、速洗、羊毛、内衣、空气洗、单烘干、单脱水、漂+脱洗烘一体机:是 能效等级 :1 级 电机类型:变频电机	套	8
2	窗帘	规格：根据现场实际定制 铝片 配件名称 技术参数 铝片 可自由调光，通风透气、防潮、防震、既实用又能美化居室。 成分：铝镁合金 规格：2.5cm±0.05mm 壁厚：0.21mm±0.01mm 弯曲度：≤10 耐酸性：5%HCL，24 小时无明显脱漆状况； 耐碱性：15%NaOH，60 分钟无明显脱漆状况 工艺：UV 环保烤漆 帘片表面平整无直条纹、横条纹，无黑线、麻点，无钉点，无框边，表面流平均匀。	项	1
两间双床人藏药浴套间				
1	单人床	规格：1200*2000mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防	个	4

		腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级, 总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时, 品质优越、耐用。		
2	电视	规格: 55 寸 规格: 55 寸 分辨率: 3840*2160 刷新率: 60Hz (DLG120Hz) 色域值: 72% (NTSC) 对比度: 5000:1 亮度: 典型 250nits 功耗/w: 130W 能效等级: 2 级	个	2
3	藏油按摩床	规格: 1900*620*650mm 实木框架、8CM 实木腿。西皮垫、颜色甲方指定 1. 基材: 采用实木材料, 含水率$\leq 12\%$, 胶合强度$\geq 1.2\text{Mpa}$, 静曲强度顺纹$\geq 50\text{Mpa}$, 弹性模量顺纹$\geq 5500\text{Mpa}$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出, 符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准, 根据人体项目学原理设计, 板材承受压力好, 经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2. 面料: 采用优质西皮, 撕裂力$\geq 145\text{N}$, 摩擦耐磨色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)≥ 5级, 耐光性≥ 5级, 涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N/10mm}$,	项	2

		气味≤1级，PH值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T19941.1-2019《皮革和毛皮甲醛含量的测定第1部分：高效液相色谱法》、QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》标准。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按GB17927.2-2011的规定进行试验和检查时，1h内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。		
4	椅子	规格：340*500*440-590mm 面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1级，PH值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按GB17927.2-2011的规定进行试验和检查时，1h内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒1.2mm厚、外筒1.8mm厚、中管2.0mm厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾360小时）达到10级。	把	2
5	藏浴盆	规格：长度:1700 米外径尺寸:1700*640*720mm 内径尺寸:1600*520*620mm 1. 基材：采用优质橡木，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8%-11%，木材无腐朽和虫蚀，甲醛释放量未检出，抗弯强度≥98Mpa，橡木单面无结。 2. 油漆：优质环保水性油漆，VOC含量≤25g/L，甲醛释放量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量（乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、	项	2

		乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出,苯系物总和含量苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,总铅(Pb)含量未检出,可溶性重金属含量:铬、铬、汞等未检出;表面平整、具有较好的耐磨耐温热性能;		
6	窗帘	规格: 根据现场实际定制 铝片 配件名称 技术参数 铝片 可自由调光, 通风透气、防潮、防震、既实用又能美化居室。 成分: 铝镁合金 规格: 2.5cm±0.05mm 壁厚: 0.21mm±0.01mm 弯曲度: ≤10 耐酸性: 5%HCL, 24 小时无明显脱漆状况; 耐碱性: 15%NaOH, 60 分钟无明显脱漆状况 工艺: UV 环保烤漆 帘片表面平整无直条纹、横条纹, 无黑线、麻点, 无钉点, 无框边, 表面流平均匀。	项	1
两间双人藏浴间				
1	藏油按摩床	规格: 1900*620*650mm 实木框架、8CM 实木腿。西皮垫、颜色甲方指定 1. 基材: 采用实木材料, 含水率≤12%, 胶合强度≥1.2Mpa, 静曲强度顺纹≥50Mpa, 弹性模量顺纹≥5500Mpa, 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 挥发性有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出, 符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准, 根据人体项目学原理设计, 板材承受压力好, 经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2. 面料: 采用优质西皮, 撕裂力≥145N, 摩擦耐磨色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)≥5 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥6.5N/10mm, 气味≤1 级, PH 值≥7.5, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可萃取重金属铅、镉等未检出, 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T19941.1-2019《皮革和毛皮甲醛含量的测定第 1 部分: 高效液相色谱法》、QB/T2725-2005《皮革气味的测定》标准。要求不变形、表面光泽度好, 无明显损伤、剥落, 透气性强, 柔软而富于韧性, 厚度适中。 3. 坐垫海绵: 采用优质阻燃海绵, 外观颜色均匀, 75%的压缩永久变形≤4.0%, 回弹率要求≥65%, 拉伸强度≥260kpa, 断裂伸长率≥165%, 干热老化后拉伸强度≥85kpa, 湿热老化拉伸强度≥250kpa, 表观密度≥50kg/m³, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 甲醛释放量≤	项	4

		0.02mg/m ² •h, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第一部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。		
2	藏浴盆	规格: 长度:1700 米 外径尺寸:1700*640*720mm 内径尺寸:1600*520*620mm 基材: 采用优质橡木, 木制构件全部经过烘干处理, 四面刨光, 木材含水率 8%-11%, 木材无腐朽和虫蚀, 甲醛释放量未检出, 抗弯强度 ≥98Mpa, 橡木单面无结。 ◆2. 油漆: 优质环保水性油漆, VOC 含量 ≤25g/L, 甲醛释放量未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量(乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出, 苯系物总和含量苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 总铅(Pb)含量未检出, 可溶性重金属含量: 铬、铬、汞等未检出; 表面平整、具有较好的耐磨耐温热性能;	项	4
3	窗帘	规格: 根据现场实际定制 铝片 配件名称 技术参数 铝片 可自由调光, 通风透气、防潮、防震、既实用又能美化居室。 成分: 铝镁合金 规格: 2.5cm±0.05mm 壁厚: 0.21mm±0.01mm 弯曲度: ≤10 耐酸性: 5%HCL, 24 小时无明显脱漆状况; 耐碱性: 15%NaOH, 60 分钟无明显脱漆状况 工艺: UV 环保烤漆 帘片表面平整无直条纹、横条纹, 无黑线、麻点, 无钉点, 无框边, 表面流平均匀。	项	1
足浴间				
1	足浴床	规格: 2000*700*450mm ◆1、采用优质实木框架, 含水率≤11%, 甲醛释放量≤0.2mg/L, 重金属含量未检出, 设计依据人体工程学原理设计, 不开裂、无节疤等缺陷, 经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料: 采用优质西皮, 撕裂力≥145N, 摩擦耐磨色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)≥5 级, 耐光性≥5 级, 涂层粘着牢度≥6.5N/10mm, 气味≤1 级, PH 值≥7.5, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物(VOC)未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性, 厚度适中;	项	2

		3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4. 0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m3, 总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0. 02mg/m²•h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927. 2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 油漆：优质环保水性油漆，VOC 含量≤25g/L, 甲醛释放量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量（乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出，苯系物总和含量苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅（Pb）含量未检出，可溶性重金属含量：铬、铬、汞等未检出；表面平整、具有较好的耐磨耐温热性能；		
2	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度（级）变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/（级）变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度（级）4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912. 1-2009）未检出； 6、PH 值：6. 3（依据 GB/T7573-2009）。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量（%）：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910. 11-2009FZ/T01057. 2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/（根/10cm）（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350. 8，纬向 252. 8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256. 5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA). 0. 00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912. 1-2009），甲醛含量未检出。	项	1
心电图室				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防	项	1

		腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级, 总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架: 采用优质钢架, 金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时): 涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上, 涂层对基体的保护等级达到 9 级以上; 钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理, 及抛丸工艺处理和静电喷涂, 表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味, 结实耐用; ◆5、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链, 下沉量$\leq 1.2\text{mm}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨, 下沉量$\leq 1.0\%$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时, 品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格: 680*600*1150mm 1. 采用优质网布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 燃烧性能: 燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象; 设计依据人体项目学原理设计。		1

		2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。		2

4	文件柜	规格：2800*400*2000mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$,静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$,内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$,密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$,表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级,总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥ 4级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件：选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链,下沉量$\leq 1.2\text{mm}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$,金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$,金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,品质优越、耐用。	项	1
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级,耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。	项	1

		10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
脑电图室				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达	项	1

		10 级。导轨，下沉量 $\leq 1.0\%$ ，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5.5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 4\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率 $\leq 5\%$ ，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形 $\leq 4.0\%$ ，回弹率要求 $\geq 65\%$ ，拉伸强度 $\geq 260\text{kpa}$ ，断裂伸长率 $\geq 165\%$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 85\text{kpa}$ ，湿热老化拉伸强度 $\geq 250\text{kpa}$ ，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ ，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能 $\leq 15\%$ ，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度 $\geq 3\text{H}$ ，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度 $\geq 3\text{H}$ ，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	1
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形 $\leq 4.0\%$ ，回弹率要求 $\geq 65\%$ ，拉伸强度 $\geq 260\text{kpa}$ ，断裂伸长率 $\geq 165\%$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 85\text{kpa}$ ，湿热老化拉伸强度 $\geq 250\text{kpa}$ ，表观密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ ，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能 $\leq 15\%$ ，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第	把	2

		部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。		
4	文件柜	规格：2800*400*2000mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$，表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。	项	1
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类	项	1

		标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
针灸室				
1	针灸床	规格：1900*620*650mm 实木框架、8CM 实木腿。西皮垫、颜色甲方指定 1. 基材：采用实木材料，含水率≤12%，胶合强度≥1.2Mpa，静曲强度顺纹≥50Mpa，弹性模量顺纹≥5500Mpa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1 级，PH 值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T19941.1-2019《皮革和毛皮甲醛含量的测定第 1 部分:高效液相色谱法》、QB/T 2725-2005《皮革气味的测定》标准。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，	项	7

		干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。		
2	凳子	规格：340*500*440-590mm 面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1 级，PH 值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。	把	5
3	窗帘	规格：根据现场实际定制 铝片 配件名称 技术参数 铝片 可自由调光，通风透气、防潮、防震、既实用又能美化居室。 成分：铝镁合金 规格：2.5cm±0.05mm 壁厚：0.21mm±0.01mm 弯曲度：≤10 耐酸性：5%HCL，24 小时无明显脱漆状况； 耐碱性：15%NaOH，60 分钟无明显脱漆状况 工艺：UV 环保烤漆 帘片表面平整无直条纹、横条纹，无黑线、麻点，无钉点，无框边，表面流平均匀。	项	1
作业治疗室				
1	办公桌	规格：1800*800*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率≤8.5%，2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥33000Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa，甲	个	2

		醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1级,总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC封边条:厚度为2.0mm,耐光色牢度≥4级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架:采用优质钢架,金属喷漆(塑)涂层硬度≥3H,耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾120小时):涂层本身的耐腐蚀等级达到9级以上,涂层对基体的保护等级达到9级以上;钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理,及抛丸工艺处理和静电喷涂,表面采用一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,使涂层与金属表面的附着力更强,不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整,可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出,无露底、杂渣、流挂等现象,产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味,结实耐用; 5、五金配件:选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾120小时达10级、中性盐雾连续喷雾120小时达10级。铰链,下沉量≤1.2mm,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾120小时达10级、中性盐雾连续喷雾120小时达10级。导轨,下沉量≤1.0%,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾120小时达10级、中性盐雾连续喷雾120小时达10级。拉手,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾120小时达10级、中性盐雾连续喷雾120小时达10级。锁具,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾120小时达10级、中性盐雾连续喷雾120小时达10级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过290小时,品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格:680*600*1150mm 1.采用优质网布:甲醛含量未检出,可分解致癌芳香胺染料未检出,燃烧性能:燃烧管移开120s以后直至1h期间,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象;设计依据人体项目学原理设计。 2.坐垫海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,75%的压缩永久变形≤4.0%,回弹率要求≥65%,拉伸强度≥260kpa,断裂伸长率≥165%,干热老化后拉伸强度≥85kpa,湿热老化拉伸强度≥250kpa,表观密	把	2

		度$\geq 50\text{kg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手: PVC 扶手。 4. 气压棒: 采用优质三级气压棒, 内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚, 硬度$\geq 3\text{H}$, 金属表面耐腐蚀 (乙酸盐雾连续喷雾 360 小时) 达到 10 级。 5. 五星脚: 采用优质钢质五星脚, 硬度$\geq 3\text{H}$, 金属表面耐腐蚀 (乙酸盐雾连续喷雾 360 小时) 达到 10 级, 管材无裂缝、叠缝, 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	沙发	规格: 1860*800*800mm 1、采用优质实木框架, 含水率$\leq 11\%$, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 重金属含量未检出, 设计依据人体工程学原理设计, 不开裂、无节疤等缺陷, 经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料: 采用优质西皮, 撕裂力$\geq 145\text{N}$, 摩擦耐磨色牢度 (干擦、湿擦、碱性汗液)≥ 5 级, 耐光性≥ 5 级, 涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$, 气味$\leq 1$ 级, PH 值≥ 7.5, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物 (VOC) 未检出, 禁用偶氮染料未检出, 可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性, 厚度适中; 3. 坐垫海绵: 采用优质阻燃海绵, 外观颜色均匀, 75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$, 回弹率要求$\geq 65\%$, 拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$, 断裂伸长率$\geq 165\%$, 干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$, 湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$, 表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	个	1
4	窗帘	规格: 根据现场实际定制 一、面料要求: 1、面料符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度: 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T5713-2013)。 3、耐酸汗渍色牢度 (级) 变色 4 级、沾色 4 级, 耐碱汗渍色牢度 (级) 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T3922-2013)。 4、耐干摩擦色牢度 (级) 4 级 (依据 GB/T3920-2008)。 5、甲醛含量: mg/kg (依据 GB/T2912.1-2009) 未检出; 6、PH 值: 6.3 (依据 GB/T7573-2009)。 7、异味: 无 (依据 GB18401-2010)。 8、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) (依据 GB/T17592-2011), 禁用未检出。	项	1

		9、纤维含量(%): 聚酯纤维:100% (依据 GB/T2910. 11-2009FZ/T01057. 2/3/4-2007) 。 10、遮光率 85-95% (依据 FZ/T62025-2015) 。 11、织物密度/(根/10cm) (依据 GB/T4668-1995): 经向 1350.8, 纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex (依据 GB/T29256. 5-2012) 。 12、抗紫外线性能: UPF>50 且 T(UVA). 0.00 时, 可称为“防紫外线产品 (依据 GB/T18830-2009) 。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度 (级) (依据 GB/T 7069-1997): 4。 14、辅料布带: 符合 GB18401-2010 标准, (依据 GB/T2912. 1-2009), 甲醛含量未检出。		
物理治疗室				
1	办公桌	规格: 1800*800*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率≤8. 5%, 2h 吸水厚度膨胀率≤0. 1%, 静曲强度≥40Mpa, 弹性模量≥33000Mpa, 内结合强度≥0. 3Mpa, 密度≥0. 7g/cm³, 表面胶合强度≥4. 5Mpa, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌) ≥95%, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉) ≤1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2. 0mm, 耐光色牢度≥4 级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架: 采用优质钢架, 金属喷漆 (塑) 涂层硬度≥3H, 耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时): 涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上, 涂层对基体的保护等级达到 9 级以上; 钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理, 及抛丸工艺处理和静电喷涂, 表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味, 结实耐用; 5、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5. 5%, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链,	个	2

		下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m ³ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m ² ·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	2
3	沙发	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率≤11%，甲醛释放量≤0.2mg/L，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1 级，PH 值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m ³ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m ² ·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤	个	1

		15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。		
4	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	1
心理咨询室				
1	办公桌	规格：1800*800*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。	项	1

		3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²•h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。	把	1

		5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度 $\geq 3H$ ，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260kpa$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85kpa$，湿热老化拉伸强度$\geq 250kpa$，表观密度$\geq 50kg/m^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^2 \cdot h$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。	把	1
4	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用	项	1

		未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
厨房				
1	烟机灶	规格：895*526*535mm 产品尺寸（长 x 宽 x 高）:895*526*535 产品描述:17m³/min，380Pa，机械按键 一体成型烟腔 “极滤速排” 双重油网 能效等级：1 级能效 风管尺寸（mm） 外径 180mm，长度 1500mm 外装饰罩尺寸（宽*厚*高 mm）375*320*480 半消声室噪声（dB(A)）64 工作噪声（dB(A)）:69 噪声:51db（含）-60db（含） 排风量 17±1m³/min 照明灯功率（w）2W*1 电机输入功率（W）219 电源种类（V~Hz）220V~50Hz 风压(最大静压 Pa)380	套	2
2		规格：710*400*150mm 产品尺寸（长 x 宽 x 高）710*400*150 挖空尺寸 :630*330 4*R20 产品描述:钢化玻璃嵌入灶 能效等级 1 级能效 火力大小:4.2KW 火孔类型:旋火 灶眼数量:2 灶眼 点火方式:普通点火 燃烧系统:Q2 特有功能:宽频火 进风方式:下进风 CO 含量<0.05% 热效率≥：63% 额定压力（R/T/Y）（Pa）:2000		
3	冰箱	规格：650*1030*1915mm 安装尺寸（深*宽*高）650*1030*1915 能效等级 1 级 冷冻能力（区间）6-8KG/12H	项	1

		压缩机：变频 制冷剂：R600a 综合耗电量 0.84		
4	蒸烤箱	规格：595*455*565mm 产品尺寸（宽*深*高）595*455*565 橱柜预留内径安装尺寸(宽*深*高)mm600*580*460 加热管数量 2 电源 16 额定功率 2420 额定功率(W) 2420 额定总功率（W）2420 0 额定电压（V/Hz）220 功能数量:8 控制方式:微电脑式 特有功能:蒸烤一体	项	1
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 铝片 配件名称 技术参数 铝片 可自由调光，通风透气、防潮、防震、既实用又能美化居室。 成分：铝镁合金 规格：2.5cm±0.05mm 壁厚：0.21mm±0.01mm 弯曲度：≤10 耐酸性：5%HCL，24 小时无明显脱漆状况； 耐碱性：15%NaOH，60 分钟无明显脱漆状况 工艺：UV 环保烤漆 帘片表面平整无直条纹、横条纹，无黑线、麻点，无钉点，无框边，表面流平均匀。	项	1
心脑血管室				
1	办公桌	规格：2000*900*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa，密度≥0.7g/cm³，表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%，防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物（TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。	项	1

		3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：710*670*1140mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²•h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。	把	1

		5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度 $\geq 3H$ ，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格：600*580*1100mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260kpa$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85kpa$，湿热老化拉伸强度$\geq 250kpa$，表观密度$\geq 50kg/m^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02mg/m^2 \cdot h$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。	把	2
4	文件柜	规格：3200*400*2000mm 或 根据现场实际尺寸定制 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板，所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，硬度高、韧性强，不易变形，比重合理，含水率$\leq 8.5\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$，静曲强度$\geq 40Mpa$，弹性模量$\geq 33000Mpa$，内结合强度$\geq 0.3Mpa$，密度$\geq 0.7g/cm^3$，表面胶合强度$\geq 4.5Mpa$，甲醛释放量未检出，表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱，抗菌防霉性能：抗细菌性能（大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌）$\geq 95\%$，防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉）≤ 1 级，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、	项	1

		锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	1
四层				
十六间带卫生间双人间				

1	单人床	规格：1100*2000mm 1、基材：采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能：抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件：选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,品质优越、耐用。	个	32
2	电视	电视机 规格：55 寸 分辨率：3840*2160 刷新率：60Hz (DLG120Hz) 色域值：72% (NTSC) 对比度：5000:1 亮度：典型 250nits 功耗/w：130W 能效等级：2 级	个	16
3	椅子	规格：540*540*790mm 1. 基材：采用优质橡木,木制构件全部经过烘干处理,四面刨光,木材含水率 8%-11%,木材无腐朽和虫蚀,甲醛释放量未检出,抗弯强度$\geq 98\text{Mpa}$,橡木单面无结。 2. 材质：采用优质阻燃布,甲醛含量 (C 类≤ 300) 未检出,可分解致癌芳香胺染料未检出,燃烧性能：在 120s 直至 1h 内未观察到在试样表面或内部未出现任何续燃或阴燃现象,评定该试样为阻燃 II 级。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$,回弹率要求$\geq 65\%$,拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$,断裂伸长率$\geq 165\%$,干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$,湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$,表观密	把	16

		度$\geq 50\text{kg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,。 4. 五金配件: 选用优质五金, 螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时。品质优越、耐用, 品质优越、耐用;		
4	窗帘	规格: 根据现场实际定制 一、面料要求: 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度: 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T5713-2013)。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级, 耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T3922-2013)。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级 (依据 GB/T3920-2008)。 5、甲醛含量: mg/kg (依据 GB/T2912.1-2009) 未检出; 6、PH 值: 6.3 (依据 GB/T7573-2009)。 7、异味: 无 (依据 GB18401-2010)。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) (依据 GB/T17592-2011), 禁用未检出。 9、纤维含量(%): 聚酯纤维:100% (依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007)。 10、遮光率 85-95% (依据 FZ/T62025-2015)。 11、织物密度/(根/10cm) (依据 GB/T4668-1995): 经向 1350.8, 纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex (依据 GB/T29256.5-2012)。 12、抗紫外线性能: $\text{UPF} > 50$ 且 $T(\text{UVA}) . 0.00$ 时, 可称为“防紫外线产品 (依据 GB/T18830-2009)。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度 (级) (依据 GB/T 7069-1997): 4。 14、辅料布带: 符合 GB18401-2010 标准, (依据 GB/T2912.1-2009), 甲醛含量未检出。	项	1
八间双人间				
1	单人床	规格: 1100*2000mm 1、基材: 采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能 (大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级 (黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量未检	个	16

		出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件:选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,品质优越、耐用。		
2	床头柜及电视柜	规格:床头柜:1620*400*500mm;电视柜:2400*350*620mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$,2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$,静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$,内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$,密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$,表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级,总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条:厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥ 4级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件:选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链,下沉量$\leq 1.2\text{mm}$,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,品质优越、耐用。	项	8
3	写字桌	规格:800*500*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防	张	8

		腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级, 总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链, 下沉量$\leq 1.2\text{mm}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝, 乙酸盐雾测试时长超过 290 小时, 品质优越、耐用。		
4	置物架	规格: 400*600*450mm 1、基材: 采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1级, 总挥发性有机化合物(TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含	个	8

		量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、五金配件：螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
5	电视	电视机 规格：55 寸 分辨率：3840*2160 刷新率：60Hz（DLG120Hz） 色域值：72%（NTSC） 对比度：5000:1 亮度：典型 250nits 功耗/w：130W 能效等级：2 级	个	8
6	椅子	规格：580*550*930mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m ³ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m ² ·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。	把	8
7	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类	项	1

		标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。		
村委会家具电器一楼				
接待服务厅				
1	接待椅	规格：550*570*830mm 1. 基材：采用优质橡木，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率 8%-11%，木材无腐朽和虫蚀，甲醛释放量未检出，抗弯强度≥98Mpa，橡木单面无结。 2. 材质：采用优质西皮，甲醛含量（C 类≤300）未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：在 120s 直至 1h 内未观察到在试样表面或内部未出现任何续燃或阴燃现象, 评定该试样为阻燃 II 级。 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m3, 总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²•h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，。 ◆4. 五金配件：选用优质五金，螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时。品质优越、耐用，品质优越、耐用；	把	21
2	文件柜	规格：850*390*1800mm 1. 基材：采用优质冷轧钢板，板材净厚度为≥1.0mm, 符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，硬度≥4H，表面可迁移元素铬未检出，	个	7

		力学性能: 屈服强度$\geq 270\text{Mpa}$, 拉伸强度$\geq 410\text{Mpa}$, 断裂伸长率$\geq 40\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 3.5\%$。 2. 表面: 采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。 3. 五金: 优质五金配件, 铰链, 下沉量$\leq 1.2\text{mm}$, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具, 人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$, 金属表面耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级, 品质优越、持久耐用, 均经过酸洗、磷洗等防锈、防腐处理, 结实牢固, 抗氧化; 连接件安装牢固、端正、平整、严密, 结合处无崩茬或松动。		
3	办公桌	规格: 1200*600*750mm 1、基材: 采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水: 采用优质白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性, 游离甲醛含量未检出, 苯含量未检出, 甲苯+二甲苯含量未检出, 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出, 总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。 4、桌架: 采用优质钢架, 金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时): 涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上, 涂层对基体的保护等级达到 9 级以上; 钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理, 及抛丸工艺处理和静电喷涂, 表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑, 喷涂均匀平整, 可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出, 无露底、杂渣、流挂 等现象, 产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味, 结实耐用; 5、五金配件: 选用优质五金, 三合一连接件, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 520\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1033\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1200\text{N}$,	套	3

		人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量$\leq 1.2\text{mm}$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量$\leq 1.0\%$，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5.5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 4\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率$\leq 5\%$，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
4	办公椅	规格：580*580*950mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	3
5	小沙发	规格：1860*800*800mm 或 根据现场实际尺寸定制 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密	项	1

		度$\geq 50\text{kg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$, 4-苯基环己烯未检出, 恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$, 防火性能: 按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时, 1h 内未发现任何续燃或阴燃现象, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架.		
6	窗帘	规格: 根据现场实际定制 一、面料要求: 1、面料符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度: 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T5713-2013)。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级, 耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级 (依据 GB/T3922-2013)。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级 (依据 GB/T3920-2008)。 5、甲醛含量: mg/kg (依据 GB/T2912.1-2009) 未检出; 6、PH 值: 6.3 (依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味: 无 (依据 GB18401-2010) 。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) (依据 GB/T17592-2011), 禁用未检出。 9、纤维含量(%): 聚酯纤维:100% (依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007)。 10、遮光率 85-95% (依据 FZ/T62025-2015)。 11、织物密度/(根/10cm) (依据 GB/T4668-1995): 经向 1350.8, 纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex (依据 GB/T29256.5-2012)。 12、抗紫外线性能: $\text{UPF} > 50$ 且 $T(\text{UVA}).0.00$ 时, 可称为“防紫外线产品 (依据 GB/T18830-2009)。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度 (级) (依据 GB/T 7069-1997): 4。 14、辅料布带: 符合 GB18401-2010 标准, (依据 GB/T2912.1-2009), 甲醛含量未检出。	项	1
南侧单人办公室				
1	办公桌及椅子	规格: 1800*800*750mm 1、基材: 采用优质环保 E1 级实木颗粒板, 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理, 硬度高、韧性强, 不易变形, 比重合理, 含水率$\leq 8.5\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$, 密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$, 表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$, 甲醛释放量未检出, 表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱, 抗菌防霉性能: 抗菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$, 防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤ 1 级, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条: 厚度为 2.0mm, 耐光色牢度≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 氯乙烯单体含量未检出, 可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出, 邻苯二甲酸酯含量未检出, 多溴联苯醚含量未检	项	3

		出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：680*600*1150mm 1.靠背、坐垫：采用多层曲木板热压成型或新型人体工学材料，含水率≤12%，胶合强度≥1.2Mpa，静曲强度顺纹≥50Mpa，弹性模量顺纹≥5500Mpa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，根据人体项目学原理设计，板材承受压力好，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理； 2.面料：采用优质西皮，撕裂力≥145N，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥5 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，气味≤1 级，PH 值≥7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，无明显损伤、剥落，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中。 3.坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密	把	3

		度$\geq 50\text{kg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$,4-苯基环己烯未检出,恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$,防火性能:按GB17927.2-2011的规定进行试验和检查时,1h内未发现任何续燃或阴燃现象,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4.气压棒:采用优质三级气压棒,内筒1.2mm厚、外筒1.8mm厚、中管2.0mm厚,硬度$\geq 3\text{H}$,金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾360小时)达到10级。 5.五星脚:采用优质钢质五星脚,硬度$\geq 3\text{H}$,金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾360小时)达到10级,管材无裂缝、叠缝,焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
3	班前椅	规格:580*550*930mm 1.采用优质网布:甲醛含量未检出,可分解致癌芳香胺染料未检出,燃烧性能:燃烧管移开120s以后直至1h期间,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分模拟火柴火焰》标准;设计依据人体项目学原理设计。 2.坐垫海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$,回弹率要求$\geq 65\%$,拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$,断裂伸长率$\geq 165\%$,干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$,湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$,表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$,4-苯基环己烯未检出,恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$,防火性能:按GB17927.2-2011的规定进行试验和检查时,1h内未发现任何续燃或阴燃现象,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第部分模拟柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3.扶手:PVC扶手。 4.椅架,采用优质钢管,符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准,金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3\text{H}$,耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾120小时)达到9级以上;表面经电镀或喷涂,采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整,可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出,符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等品)标准,无露底、杂渣、流挂等现象,产品美观耐磨。	把	6
4	沙发茶几	规格:1860*800*800mm或根据现场实际尺寸定制 1、采用优质实木框架,含水率$\leq 11\%$,甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$,重金属含量未检出,设计依据人体工程学原理设计,不开裂、无节疤等缺陷,经防潮、防腐、防虫化学处理。	项	3

		2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。		
		规格：1200*600*450mm 或 根据现场实际尺寸定制 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
5	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级) 变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级) 变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级) 4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），	项	3

		甲醛含量未检出。		
南侧四人办公室				
1	办公桌	规格：2400*1200*750mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%,静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa,密度≥0.7g/cm³,表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级,总挥发性有机化合物 (TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条:厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥4 级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出,总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架:采用优质钢架,金属喷漆(塑)涂层硬度≥3H,耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时):涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上,涂层对基体的保护等级达到 9 级以上;钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理,及抛丸工艺处理和静电喷涂,表面采用一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,使涂层与金属表面的附着力更强,不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整,可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出,无露底、杂渣、流挂 等现象,产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味,结实耐用; 5、五金配件:选用优质五金,三合一连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链,下沉量≤1.2mm,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨,下沉量≤1.0%,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具,人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%,金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝,乙酸盐雾测试时长超过 290 小时,	项	2

		品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：580*580*950mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度$\geq 3\text{H}$，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	8
3	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kpa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kpa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。	项	2
		规格：1200*600*450mm 1、台面：优质钢化玻璃； 2、脚架：采用优质钢管，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、		

		可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用。		
4	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准。 2、耐水色牢度：变色4级、沾色4级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色4级、沾色4级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色4级、沾色4级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味：无（依据 GB18401-2010）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	2
北侧单人办公室				
1	办公桌及椅子	规格：2800*1000*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率≤8.5%,2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%,静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥33000Mpa,内结合强度≥0.3Mpa,密度≥0.7g/cm³,表面胶合强度≥4.5Mpa,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)≥95%,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级,总挥发性有机化合物 (TVOC)含量未检出。 2、PVC 封边条:厚度为 2.0mm,耐光色牢度≥4 级,甲醛释放量未检出,氯乙烯单体含量未检出,可迁移元素:铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出,邻苯二甲酸酯含量未检出,多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水:采用优质白乳胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性,游离甲醛含量未检出,苯含量未检出,甲苯+二甲苯含量未检出,1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含	项	3

		量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。		
2	办公椅	规格：720*670*1200mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量≤0.02mg/m²·h，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。	把	3

3	班前椅	规格：600*580*1100mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》标准；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kPa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2.部分模拟火柴火焰》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、HG/T5836-2021《乳胶垫》标准。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 椅架，采用优质钢管，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）达到 9 级以上；表面经电镀或喷涂，采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）标准，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨。	把	9
4	沙发茶几	规格：1860*800*800mm 1、采用优质实木框架，含水率$\leq 11\%$，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，重金属含量未检出，设计依据人体工程学原理设计，不开裂、无节疤等缺陷，经防潮、防腐、防虫化学处理。 2. 面料：采用优质西皮，撕裂力$\geq 145\text{N}$，摩擦耐磨色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥ 5 级，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$ 级，PH 值≥ 7.5，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，禁用偶氮染料未检出，可萃取重金属铅、镉等未检出。要求不变形、表面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中； 3. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形$\leq 4.0\%$，回弹率要求$\geq 65\%$，拉伸强度$\geq 260\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 165\%$，干热老化后拉伸强度$\geq 85\text{kPa}$，湿热老化拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，表观密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$，4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 15\%$，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h	项	3

		内未发现任何续燃或阴燃现象,未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4. 优质金属脚架。		
		规格: 1200*600*450mm 1、台面:优质钢化玻璃; 2、脚架:采用优质钢管,金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 3H$,耐腐蚀(乙酸盐雾连续喷雾 120 小时)达到 9 级以上;表面经电镀或喷涂,采用粉末静电喷塑,喷涂均匀平整,可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出,无露底、杂渣、流挂等现象,产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味,结实耐用。		
5	窗帘	规格:根据现场实际定制 一、面料要求: 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度:变色 4 级、沾色 4 级(依据 GB/T5713-2013)。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级,耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级(依据 GB/T3922-2013)。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级(依据 GB/T3920-2008)。 5、甲醛含量:mg/kg(依据 GB/T2912.1-2009)未检出; 6、PH 值:6.3(依据 GB/T7573-2009)。 7、异味:无(依据 GB18401-2010)。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)(依据 GB/T17592-2011),禁用未检出。 9、纤维含量(%):聚酯纤维:100%(依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007)。 10、遮光率 85-95%(依据 FZ/T62025-2015)。 11、织物密度/(根/10cm)(依据 GB/T4668-1995):经向 1350.8,纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex(依据 GB/T29256.5-2012)。 12、抗紫外线性能:UPF>50 且 T(UVA).0.00 时,可称为“防紫外线产品(依据 GB/T18830-2009)。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度(级)(依据 GB/T 7069-1997):4。 14、辅料布带:符合 GB18401-2010 标准,(依据 GB/T2912.1-2009),甲醛含量未检出。	项	3
配电室				
1	办公桌及椅子	规格: 1400*700*760mm 1、基材:采用优质环保 E1 级实木颗粒板,所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理,硬度高、韧性强,不易变形,比重合理,含水率$\leq 8.5\%$,2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$,静曲强度$\geq 40\text{Mpa}$,弹性模量$\geq 33000\text{Mpa}$,内结合强度$\geq 0.3\text{Mpa}$,密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$,表面胶合强度$\geq 4.5\text{Mpa}$,甲醛释放量未检出,表面冷热循环符合无裂纹、鼓泡、变色、起皱,抗菌防霉性能:抗细菌性能(大肠杆菌金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌白色念珠菌)$\geq 95\%$,防霉菌等级(黑曲霉、土曲霉、	项	1

	绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉)≤1 级，总挥发性有机化合物 (TVOC) 含量未检出。 2、PVC 封边条：厚度为 2.0mm，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出，可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒含量未检出，邻苯二甲酸酯含量未检出，多溴联苯醚含量未检出。 3、胶水：采用优质白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性，游离甲醛含量未检出，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出，1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯等含量未检出，总挥发性有机物≤35g/L。 4、桌架：采用优质钢架，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 120 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级达到 9 级以上，涂层对基体的保护等级达到 9 级以上；钢架表面经过酸洗、磷化工艺处理，及抛丸工艺处理和静电喷涂，表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀脱落。采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，可溶性铅未检出、可溶性镉未检出、可溶性铬未检出、可溶性汞未检出，无露底、杂渣、流挂 等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。环保无味，结实耐用； 5、五金配件：选用优质五金，三合一连接件，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥520N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1033N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。铰链，下沉量≤1.2mm，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。导轨，下沉量≤1.0%，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5.5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。拉手，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤4%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。锁具，人造气氛耐腐蚀试验腐蚀率≤5%，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级、中性盐雾连续喷雾 120 小时达 10 级。螺丝，乙酸盐雾测试时长超过 290 小时，品质优越、耐用。 规格：椅高：960-1080mm 椅宽：480mm 椅深：650mm 座高：460mm 座深：470mm 1. 采用优质网布：甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，燃烧性能：燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；设计依据人体项目学原理设计。 2. 坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，75%的压缩永久变形≤4.0%，回弹率要求≥65%，拉伸强度≥260kpa，断裂伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥85kpa，湿热老化拉伸强度≥250kpa，表观密度≥50kg/m3,总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 甲醛释放量≤0.02mg/m²·h, 4-苯基环己烯未检出，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤	
--	--	--

		15%，防火性能：按 GB17927.2-2011 的规定进行试验和检查时，1h 内未发现任何续燃或阴燃现象，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3. 扶手：PVC 扶手。 4. 气压棒：采用优质三级气压棒，内筒 1.2mm 厚、外筒 1.8mm 厚、中管 2.0mm 厚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级。 5. 五星脚：采用优质钢质五星脚，硬度≥3H，金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续喷雾 360 小时）达到 10 级，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位。		
2	窗帘	规格：根据现场实际定制 一、面料要求： 1、面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准。 2、耐水色牢度：变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T5713-2013）。 3、耐酸汗渍色牢度(级)变色 4 级、沾色 4 级，耐碱汗渍色牢度/(级)变色 4 级、沾色 4 级（依据 GB/T3922-2013）。 4、耐干摩擦色牢度(级)4 级（依据 GB/T3920-2008）。 5、甲醛含量：mg/kg（依据 GB/T2912.1-2009）未检出； 6、PH 值：6.3(依据 GB/T7573-2009) 。 7、异味：无（依据 GB18401-2010 ）。 8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)（依据 GB/T17592-2011），禁用未检出。 9、纤维含量(%)：聚酯纤维:100%（依据 GB/T2910.11-2009FZ/T01057.2/3/4-2007）。 10、遮光率 85-95%（依据 FZ/T62025-2015）。 11、织物密度/(根/10cm)（依据 GB/T4668-1995）：经向 1350.8，纬向 252.8 拆下纱线线密度/tex（依据 GB/T29256.5-2012）。 12、抗紫外线性能：UPF>50 且 T(UVA).0.00 时，可称为“防紫外线产品（依据 GB/T18830-2009）。 13、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）（依据 GB/T 7069-1997）：4。 14、辅料布带：符合 GB18401-2010 标准，（依据 GB/T2912.1-2009），甲醛含量未检出。	项	3

