

第一包

序号	名 称	数量	单位
1	全血细胞分析仪(全自动血液细胞分析仪)	1	台
2	全自动凝血分析仪	1	台
3	血沉分析仪	1	台
4	尿液分析仪	1	台
5	多导心电图机	2	台

序号	名 称	技术参数
1	全血细胞分析仪(全自动血液细胞分析仪)	1. 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 ▲2. 报告参数：血液分析报告参数≥ 37 个，三维散点图≥ 3 个；体液分析报告参数≥ 7 个；CRP 报告参数≥ 2 个。 ▲3. 单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC > 100 个样本/小时；CRP ≥ 100 样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+CRP ≥ 100 样本/小时。 ▲4. 进样方式及用量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CD+CRP 用量$\leq 37 \mu l$，预稀释模式 CD+CRP 用量$\leq 20 \mu l$。 ▲5. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 ▲6. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 7. 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和 CRP 检测，有急诊插入功能。 8. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 9. 使用荧光染料和半导体激光检测 WBC 五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

	10. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 11. 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 12. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 13. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 14. 具有对 EDTA 依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率$\geq 80\%$（提供数据证明材料）。 15. 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 16 配备原厂中文报告及数据处理系统。 17. 血液分析仪主机自带 10.4 寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 ▲18. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 10⁹/L，红细胞：（0-8.6） 10¹²/L，血小板：（0-5000） 10⁹/L，血红蛋白：（0-260） g/L。 ▲19. 血液模式空白计数要求：白细胞≤ 0.1 10⁹/L，红细胞≤ 0.02 10¹²/L，血红蛋白≤ 1g/L，阻抗法血小板≤ 3 10⁹/L。 20. CRP 线性范围：0.2~320mg/L。 21. 全血 CRP 检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。 22. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。 23. 提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低 3 个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及 ISO 对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。 配置要求： 1、电源线（国标/10A250V/2.5M） 1 根 2、手持式一维码扫描器 红光 USB 接口 1 个 3、试管架组件 6 个 4、末梢血试管架 6 个
--	--

		5、CRP 定标试管架(CAL) 1 个 6、定标物适配器（高速 CRP 用） 5 个 7、进样器 1 个 8、 PC 1 个
2	全自动凝血分析仪	▲1. 测试方法：具备光学散射法结合百分比测试原理（凝固法）、免疫比浊法、发色底物法三种方法，无需磁珠即可实现所有检测。 2. 测试速度：综合测试速度：≥ 320 测试/小时；单项 D-Dimer 测试速度≥ 95 样本/小时。 3. 检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、α 2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子、AT-III等。 ▲4. 检测通道：≥ 13 个, 包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道。 ▲5. 检测波长：凝固法检测波长为$\geq 660\text{nm}$；发色底物法和免疫比浊法检测波长均包括 405nm、575nm、660nm、800nm 等 4 种波长以上，可增配至 6 个波长。 6. 进样方式：采用圆盘式进样，便于操作及后期维护。 7. 样本位：样本位≥ 50 个，均可作为急诊位。 8. 试剂位：试剂位≥ 24 个，试剂盘具备 24 小时冷藏功能，支持多个位置放置同一种试剂。 ▲9. 试剂针：具备试剂预热和可恢复式过热保护功能，具备液面检测、随量跟踪、立体防撞保护等功能。 10. 急诊功能：≥ 5 个独立急诊位，保证随时插入急诊并优先检测。 11. 混匀方式：旋涡式振荡混匀, 以保证反应充分和结果准确性。 ▲12. 反应杯：一次性装载至少 300 个反应杯，支持不间断连续追加，反应杯自动加载与卸载，反应杯单个独立，无需磁珠和参比液。 ▲13. 光源：所有检测通道光源均为 LED 灯, 使用寿命长。 14. 结果存储：大容量历史数据保存，可查询$\geq 150,000$ 检测结果。 15. 条码扫描：可选配固定式试剂和样本条码扫描功能，便于快速获取样本与试剂信息。 16. 自动重测：当样本测试结果超过实验室预设条件时，系统自动通过稀释或不稀释等方式进行重新检测。

		17. 质控功能：具备 L-J、X-B 等多种质控方式，包含多规则质控功能，可同时显示多个质控曲线。 18. 校准功能：具备自动校准和手动校准两种方式，包含线性回归、折线回归、双对数直线回归、AKIMA 等多种计算模式，支持单个校准品自动稀释校准功能。 19. 温度精度：孵育温度：37±0.5 ℃；反应位温度：37±0.5 ℃。 20. 操作方式：外接电脑操控，鼠标键盘操作。 21. 提供与仪器相同品牌原厂配套试剂（常规 4 项、D-Dimer、FDP 共 6 项）。（提供产品技术要求相关证明材料）
3	血沉分析仪	1. 测量方法：定时扫描红外光电检测 2. 分析结果：血沉值、压积 3. 样品位：30 个 4. 样品量：1.6 ml 抗凝血 5. 测量范围：0-160mm/H 6. 最大速度：60 标本/小时 7. 运行方式：自动感应新样本的插入并开始测量，无需操作 8. 温度补偿系统：有实时温度补偿控制系统，结果修正到 18℃时的数值 9. 条码扫描仪：支持 10. 内置热敏打印机：有 11. LIS 系统：可连接 12. 条码扫描仪：可连接 13. 测量精度：小于 0.2mm 14. 抗干扰能力：不受黄疸、溶血、乳糜血等病理样品的影响和外来因素干扰 15. 数据再现能力：测试结果可再次查询，包括沉降曲线

4	尿液分析仪	【测定原理】 超高亮度冷光源，反射测定原理 【适用范围】 11 项、14 项 【检测项目】 葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、比重（SG）、酸碱度（pH）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（Vc）、肌酐（CRE）、钙离子（CAL）、微量白蛋白（MAL）等十四项 【数据存储】 大容量存储器，可存储 2000 份测试结果，根据记录编号查询测试结果 【显示】 240*128 超大屏幕显示 【数据通讯】 预留 RS232 接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS） 【使用电源】 外置电源，交流 220V±10%，50-60Hz，安全可靠 【测试速度】 500 人份/小时，具有自动弃条功能 【检测波长】 525nm-660nm 【打印方式】 内置高速热敏打印机，可外接针式打印机 【工作环境】 15℃-35℃，湿度≤85% 【故障诊断】 仪器自检并配合标准灰度条检测 【功率】 50VA 【重量】 ≤10KG 项目指标及产品特点： 32 位 ARM 架构中央处理器； 双 CPU 设计；IC 卡控制系统；环境温度监测系统；系统升级功能； 可定制多通讯协议：可直接与 LIS、HIS 尿沉渣等系统进行数据传输；
		一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5—40℃和相对湿度 25%RH~80%RH 的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、ECG 输入 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选，（支持 Nehb、Cabrera 导联体系） 2.3 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

5	多导心电图机	2.4 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） 2.5 定标电压：1mV±2% ▲2.6 耐极化电压：±900mV（±5%） 2.7 内部噪声：≤12.5μVp-p 2.8 时间常数：≥3.2 s ▲2.9 共模抑制比：≥140dB（AC 滤波开启）；≥123dB（AC 滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01 μA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 3.1 A/D 转换：24bit 3.2 采样率：16kHz，每导联 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历 800 例 4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出 4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间 五、显示器： ▲5.1 7 英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格 5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）
---	--------	---

- 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1
- 6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm
- 6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印
- 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
- 6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告
- 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能
- 七、功能
- 7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
- 7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示
- 7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能
- 7.4 手动、自动、节律、R-R 四种工作模式可供选择。
- 7.5 自动模式下可以支持 10-60s 时间的采集，记录，存储，传输。
- 7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
- 7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
- 7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息
- 7.9 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
- 八、外部输入接口：
- 8.1 USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD 卡接口
- 8.2 支持使用有线、无线的方式进行联网
- 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动
- 十、电源：交直流两用自动转换
- 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz
- ▲10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 4 小时以上

	十一、产品认证： ▲11.1 通过 CE 认证、FDA 注册，UL 认证，取得 CMD 医疗器械产品认证证书（提供复印件） 11.2 公司需要通过 ISO13485 质量管理体系和 ISO14001 环境质量认证 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
--	--

第二包

救护车

序号	名 称	技术参数	
1	救 护 车	改装基型车（底盘车）：福特新全顺中轴中顶汽油国六	
		外观颜色：白色/红色	
		▲最大总质量	≤3300kg
		▲整备质量	≥2360kg
		乘员人数	7 人（含担架人数）
		▲轴距	3300 mm
		▲车体尺寸:长 × 宽 × 高 mm	≥5341×2060 ×2580
		医疗舱尺寸:长 × 宽 × 高 mm	≥2600× 1700× 1720
		▲接近/离去角 (°)	≥19/25
		▲最高车速	≥170km/h
		发动机排量	≥1.997L
		▲排放标准	国VI
		▲额定功率	≥162KW
		▲燃油类型	汽油
		燃油箱容量	≥80L
		驱动型式	前置前驱
		最小离地间隙	≥140mm
		变 速 箱	5MT 手动挡或优于
		悬挂型式	麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬挂
		助力类型	齿轮齿条式、液压助力转向
		制动型式	前盘后盘，液压制动
		车身结构	采用钢质加强型框架结构设计，安全可靠。

			车体右侧配滑动门，后端采用双开尾门结构、开口宽度大，便于医患人员、担架的上下。
	车辆外观		全车身白色，车头、车身两侧以及车尾门贴红十字徽标，四周贴车身彩条，颜色鲜艳、醒目，有效警示。医疗舱玻璃贴 2/3 磨砂玻璃纸，有效保护病人隐私。
	警示灯具		流线型一体式 LED 警灯总成（高分子材料注塑成型），警报器喇叭功率 100W，线控式控制器，内配 LED 灯组。两侧及尾部各安装蓝色爆闪灯，有效警示。
	救护系统		自动上车担架：全铝合金型材骨架、舒适软性担架床垫，质轻强度大、承重 181kg，便捷平稳易上下。医疗舱顶部有两个悬挂式输液瓶夹持器，承重 2.5kg，造型美观，质量可靠
	医用氧气控制系统		救护舱设置有氧气瓶柜，柜内配备两个 10L 钢质氧气瓶，公称压力 15MPa（重量轻，便于装卸更换），同时配备两个单表式减压阀、两个德式氧气终端、一个呼吸机接口及一个墙式氧气吸入器。病人吸氧时可控制出氧量，并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气，更利于病人吸氧。
	照明灯		4 只 12V 舱内照明灯，光源稳定，照射面大。
	逆变器		车载式正弦波 500W，频率稳定，电压稳定、输出功率稳定，为车上设备提供供电；2 组 220V/12V 多功能插座（可接二/三孔、交/直流两用）。
	消毒灯		1 盏智能化定时的紫外线消毒，保证舱内卫生安全。
	空调/暖风		1 套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制，根据需要合理调控舱内温度
	中隔墙总成		驾驶室与医疗舱之间安装新型环保材料（重量轻，环保，可二次利用）中隔墙，分开前后车厢，分隔墙上设有一个观察窗，便于观察，沟通。
	医疗舱内饰		原车内饰，后舱右侧一个单人座椅，一套长条座柜，包天蓝色仿皮，座椅乘坐舒适，车内配备一个安全锤，保障突发情况车内成员安全。
	橱柜总成		在医疗舱左侧安装 1 套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有空格柜等储物空

			间，柜体台面上可放置医用设备，容量大，简洁美观；在长条设备柜前有 1 套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳 2 个 10L 氧气瓶。					
		医用地板	采用新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理。					
		扶手杆	在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。					
		灭火器	在医疗舱左后侧放置一个 1KG 灭火器。					
		长条座柜	在医疗舱右侧安装 1 套长条座柜，包蓝色仿皮，配二点式安全带。					
		车内照明						
		1	室内照明灯	LED	DC12V	盏	4	
		辅助设施						
		1	后空调	昊银	加装后空调	套	1	
		2	后暖风	昊银	加装后暖风	套	1	
		消毒设施						
		1	紫外线消毒灯	HTD-8W	定时功能	盏	1	
		橱柜系统						
		1	中隔板总成	轻型环保材料		套	1	含观察窗
		2	左侧设备柜	轻型环保材料		套	1	
		内饰系统						
		1	车顶内饰	原车顶内饰	防腐、耐磨、抗菌	套	1	
		2	医用地板	整体塑胶	防滑、防水、防腐、耐磨、抗菌	套	1	
		其它						
		1	单人座椅	佳禾	包天蓝色仿皮	套	1	
		2	长条座柜	定制	双人	套	1	
		3	灭火器	干粉式	1kg	个	2	
		4	扶手杆	黄色	顶棚扶手	件	1	
		5	单人座椅	佳禾	包天蓝色仿	套	1	

				皮			
2	数字式十二道心电图机	▲导联：12 导联同步采集，标准 12 导联、欧洲 12 导联可选 ▲采样率：12 位/1000Hz 工作模式：具有手动、自动、节律分析、存储四种工作模式 具有回放功能，支持心电图波形回放，并支持修改，分析和打印心电图；具有辅助分析功能，支持预览心电图参数和分析结果，辅助分析结果；具有自动回顾模式，能够回顾打印前 10 秒心电图，快速打印节约打印纸；具有存储模式，能够不打印显示参数和诊断信息，存储心电图供回放；具有冻结功能，能够冻结前后 12 秒心电图，供回放打印；可以扩展为 90 秒电影回放（选配）； ▲具有滤波器功能，交流滤波器：50Hz/60Hz；肌电滤波器：25Hz/45Hz；漂移滤波器：0.15Hz（自适应） 共模抑制比：≥120dB（加交流滤波器） 输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路和起搏脉冲抑制电路 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 输入回路电流：≤0.05 μA 输入动态范围：±10mVp-p 患者漏电流 <10 μA(AC) 绝缘强度：≥4000V rms 定标电压：1mV±2% 耐极化电压：≥±500mV（灵敏度变化≤±5%） 时间常数：≥3.2s 频率响应：0.05~160Hz(-3db) 噪声电平：<15 μVp-p 灵敏阈：≤20 μV（对 10Hz、20 μVp-p 正弦信号能检测）。 具有自动，2.5，5，10，20，40 mm/mV 等灵敏度可调。 走纸速度：6.25、12.5、25、50mm/s（±3%）。 具有隐藏式提手设计，方便携带及转运使用，适用手术室、小儿、急诊、救护车等急救场合，无特殊使用环境限制。 记录格式：3+3 道、6 道、6+1 道、12 道四种。 可任意选择节律导联可选 I、II、III、avR、avL、avF、V1……V6。 自动记录时间：最短、正常、较长、最长四种选项分别对应：3+3 道（10、15、20、25s）；6 道、6+1 道（8、12、16、24s）；12 道（5、7.5、10、12.5s）。 记录方式：热敏点阵记录，8 点/毫米（垂直方向）；40 点/毫米（水平方向 25mm/s 时）；支持中文拼音和五笔输入并打印 ECG 波形和测量值及分析诊断结果报告。					

		记录纸规格：210mm/215mm 宽卷纸或折叠纸，有效记录宽度为 210mm。具有彩屏 7 寸（可选配 10 寸触摸屏）（800x480）TFT 液晶显示屏，显示波形和工作状态。屏幕亮度可调，具有屏幕保护省电模式。具有电极脱落、接触不良指示，电极脱落报警，每个电极独立指示。病例存储：标配 250 个病例存储（可扩展）。 通讯接口：支持 USB/UART/RS232 通讯，外接打印机可直接通过 USB、RS232 进行文件另存、外接 U 盘和打印及上传到 ECGNET 管理软件上（需选配）。 可支持条码扫描快速录入患者信息（需选配） 具有内部直流电源（内置可充电锂电池）：额定电压/容量：14.4V/4400mAh，连续工作 3 小时以上，可待机 10 小时以上，持续打印 3 小时以上，连续打印 300 份心电图。额定充电电流：500mA（恒压恒流），额定充电循环次数不小于 300 次。
3	车载除颤监护仪	1. ▲具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2. ▲同步除颤和手动除颤中，能量分 25 档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J，最大为 360J。 3. ▲支持 AED 除颤功能，电击能量：100~360J。 4. ▲除颤充电迅速，充电至 200J<3s，充电至 360J<7s。 5. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 6. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 7. 监护功能：可选配升级 SpO₂、体温、NIBP、EtCO₂ 监测功能。具有≥27 种心律失常分析。 8. 支持 3/5/6/12 导和自动导联心电监测，并提供 12 导联心电静息报告输出功能。 9. 配备 1 块电池，最大可支持 360J 除颤 210 次，电池体上带有五段 LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11. 彩色 TFT 显示屏≥7 英寸，分辨率 800×480，可显示≥4 道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12. 体外除颤监护仪可升级配置 50mm 记录仪，实时记录时间有 3 秒、5 秒、8 秒、16 秒、32 秒、连续可供选择。 13. 主机具备录音功能，最大支持≥240min 录音存储。 14. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于

		200J)、屏幕、按键检测。 15. 符合欧盟救护车标准 EN1789:2007, 防护等级 IP55, 可选 FSTMED 车载挂板。	
4	综合箱装箱配置	1、供氧器(2升) 1套 2、简易呼吸器(成人) 1套 3、麻醉喉镜(弯型) 1套 4、气管导管(大、中、小)3根 5、急救毯 1个 6、表式血压计 1具 7、听诊器 1具 8、体温计 1支 9、金属压舌板 1支 10、笔式手电筒 1支 11、开口器 1把 12、舌钳 1把 13、敷料镊子 1把 14、敷料剪 1把 15、针灸针 1个 16、弯盘(小号) 1个 17、导尿管(14#、16#)各1条 18、止血带 1条 19、乳胶管 1条 20、夹板(卷) 1卷 21、小轮 1-2个 22、外伤缝合刀包(亦可用于接生) 1包 (1)手术刀柄(4#) 1把 (2)手术刀片(20#) 2片 (3)持针器(14cm) 1把 (4)止血钳(弯全齿16cm) 1把	(5)止血钳(全齿直16cm) 1把 (6)蚊式止血钳(直12.5cm) 1把 (7)手术剪(弯园14cm) 1把 (8)敷料镊子(直无钩12.5cm) 1把 (9)组织镊子(2X3钩12.5cm) 1把 (10)帕巾钳(10cm) 2把 (11)缝合针(1/2弧园形0.8×20m/m) 1个 缝合针(1/2弧三角形0.9×24m/m) 1个 (12)缝合线(黑丝线1#) 1根 缝合线(羊肠线1#) 1根 (13)手术手套(7号半) 1付 (14)手术巾 2块 (15)纱布块 4块 (16)脐带纱布块 1块 (17)固定脐带用绷带卷 1卷 (18)棉线绳 2根 23、三角巾急救包 2个 24、压缩绷带卷 2个 25、绷带卷 3卷 26、胶布 1卷 27、棉签 1包
5	铲式担架	铰链和连接装置,易于将担架分成两部分,设置在担架两端的中间。 加强原患处的患者,减少患者的进一步伤害。 快速,轻松地将患者放入担架。 可以在不移动患者的情况下从患者背部取出。 根据患者的身体调整长度。 窄框脚结构。 重量轻,体积小,携带方便,使用安全,易于灭菌和清洁。 主要用于医院,运动,救护车携带病人和伤员。	

		型号 CS01 ▲展开尺寸（长*宽*高） 210*44*6cm ▲折叠尺寸（长*宽*高） 120*44*9cm
--	--	--