

第七章 采购需求

采用 ABS 耐冲击塑料一级新料一体注塑成型,不可采用回收塑料生产,尺寸:650mm*450mm (±2mm)。面板上左右前有防落凸条,坐前方中间设有笔槽。

四周及底部完全不得有毛边,光滑安全,美观大方,面板边缘倒角,安全性高。

组合设计:面板底部有强化承重设计,锁入一根 15/30mm 方型钢管,并与面板底部平齐,方管锁入两颗螺丝。

书箱材质:采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型。尺寸(内径尺寸):450mm*140mm*340mm。书箱底部有排水槽缝设计,不少于 32 条,每条槽缝 40mm*3mm,利于排水,保持通风干爽。

凳面尺寸:370mm*270mm,桌架材质及形状:凳脚贴地面部位钢管尺寸为(30/60mm)*1.2mm 厚,凳脚下部固定立管尺寸为(30±1mm)*(60±1mm)*1.2mm 厚,凳脚上部活动立管尺寸为(20±1mm)*(50±1mm)*1.2mm 厚,凳脚连接钢管尺寸为(30±1mm)*(60±1mm)*1.2mm 厚,连接采用 L 型冲压件连接,尺寸为(200)*(25)*25mm 厚.厚 2.0,结构牢固,长时间使用不得产生摇晃松散的现象,焊接部位应牢固,无脱焊、虚焊、焊穿现象。焊缝均匀,无毛刺、锐角、飞溅、裂纹等缺陷,桌脚贴地面部位钢管尺寸为(30/60mm)*1.2mm 厚,桌脚下部固定立管尺寸为(30±1mm)*(60±1mm)*1.2mm 厚,桌脚上部活动立管尺寸为(20±1mm)*(50±1mm)*1.2mm 厚,桌脚连接钢管尺寸为(30±1mm)*(60±1mm)*1.2mm 厚,连接书箱 Y 支架钢管尺寸为(20±1mm)*(40±1mm)*1.2mm 厚.桌架材质及形状:采用椭圆管钢管焊接而成,结构牢固,长时间使用不得产生摇晃松散的现象。

采购套数:3300 套。