

合作市政府采购项目合同

项目名称：合作市教育局 2024 年国家教育考试考点设备采购项目

合同备案号：2024HTBA00050

项目编号：139001JH623001020

甲 方：合作市教育局



乙 方：甘肃玖源盛达智能工程有限公司



合作市教育局 2024 年国家教育考试考点设备采购项目 采购合同

甲 方：合作市教育局

乙 方：甘肃玖源盛达智能工程有限公司

签订地点：合作市教育局

签订时间：2024 年 8 月 27 日

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购项目及服务清单及合同价格（即项目中标价）¥662800.00 元（大写：陆拾陆万贰仟捌佰元整）。

项目编号：139001JH623001020

金额单位：元

一、合作市高级中学国家教育考试指挥中心平台系统									
序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	硬盘录像机	NVR2882 网络录像机模块化设计，单电源，可接 64 个 IPCam，分辨率 4K(3840*2160)/1080p/720P/D1/CIF/QCIF。264/H.265，4 路 4K 或 16 路 1080P 回放，16×SATA 接口，2×告警输入输出，2×RS485，2×USB2.0，2×USB3.0，1×双向音频，1×VGA，1×HDMI(4k 输出，分辨率 3840*2160)，VGA、HDMI 可不同源显示输出，硬盘热插拔，支持接入现有平台，支持 4 路 4K/16 路 1080P 解码，支持零通道编码，支持画中画编码，支持整机热备。	科达	台	1	33800	33800	合同签订后 30 日历日	

2	监控硬盘	6T 接口:SATA 接口; 盘体尺寸:3.5(寸); 转速:5900 (rpm); 缓存容量:6T.	希捷	块	8	1800	14400	合同签订后 30 日历日	
3	网络摄像机	IPC2511 1、与考点平台同品牌, 采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠; 2、设备采用 1/3 英寸高性能 400 万像素传感器, 最低照度为 0.05Lux (彩色), 0Lux (红外); 3、设备具备焦距 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 内置镜头可选; 4、设备支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码; 5、最大支持分辨率 2592×1520, 1-20fps 可调; 6、设备满足图像信噪比: 57.2dB, 图像清晰度: 1500TVL, 亮度等级: 11 级, 图像延时: 156ms; 7、设备音频编码格式支持 ADPCM、PCMU (G.711u)、PCMA (G.711a)、G.722、AAC_LC 音频编码标准, 支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能; 8、支持宽动态, 适应逆光环境。支持强光抑制, 对强光点附近区域补偿。支持 SMART IR 功能, 解决过曝或曝光不足等问题; 9、支持走廊模式, 有效提升狭长环境监控区域。支持 ROI 功能, 对图像中感兴趣区域增强编码, 提高画面细节; 10、支持 TF 卡本地存储, 支持断链转存 (ANR) 功能, 保证录像完整性。	科达	台	6	1800	10800	合同签订后 30 日历日	
4	专用监控电源及支架	定制 12V 电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式	国产	套	6	150	900	合同签订后 30 日历日	
5	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源, 双风扇; 自动 MDI/MDIX, 集成 LED 指示灯, 交换结构能力高达 96 Gbps, 转发速率 71.4Mpps; 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能, 对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配; 交换机的工厂配置为非受管交换机, 但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	
二、合作市国家教育考试保密室网上巡查监控系统									
序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	硬盘录像机	NVR2882 网络录像机模块化设计, 单电源, 可接 64 个 IPCam, 分辨率	科达	台	1	33800	33800	合同签订后 30 日历日	

		4K(3840*2160)/1080p/720P/D1/CIF/QCIF. 264/H. 265, 4路4K或16路1080P回放, 16×SATA接口, 2×告警输入输出, 2×RS485, 2×USB2.0, 2×USB3.0, 1×双向音频, 1×VGA, 1×HDMI(4k输出, 分辨率3840*2160), VGA、HDMI可不同源显示输出, 硬盘热插拔, 支持接入现有平台, 支持4路4K/16路1080P解码, 支持零通道编码, 支持画中画编码, 支持整机热备。							
2	网络摄像机	IPC2511 1、与考点平台同品牌, 采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠; 2、设备采用1/3英寸高性能400万像素传感器, 最低照度为0.05Lux(彩色), 0Lux(红外); 3、设备具备焦距2.8mm、3.6mm、6mm、8mm内置镜头可选; 4、设备支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码; 5、最大支持分辨率2592×1520, 1-20fps可调; 6、设备满足图像信噪比: 57.2dB, 图像清晰度: 1500TVL, 亮度等级: 11级, 图像延时: 156ms; 7、设备音频编码格式支持ADPCM、PCMU(G.711u)、PCMA(G.711a)、G.722、AAC-LC音频编码标准, 支持AEC回声抵消、混音录像等功能; 8、支持宽动态, 适应逆光环境。支持强光抑制, 对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能, 解决过曝或曝光不足等问题; 9、支持走廊模式, 有效提升狭长环境监控区域。支持ROI功能, 对图像中感兴趣区域增强编码, 提高画面细节; 10、支持TF卡本地存储, 支持断链转存(ANR)功能, 保证录像完整性。	科达	套	8	1800	14400	合同签订后 30日历日	
3	监控硬盘	6T 接口:SATA接口; 盘体尺寸:3.5(寸); 转速:5900(rpm); 缓存容量:6T。	希捷	块	6	1800	10800	合同签订后 30日历日	
4	专用监控电源及支架	定制 12V电源适配器; 颜色: 黑色; 安装方式: 壁挂式	国产	套	8	150	1200	合同签订后 30日历日	
5	管理主机	3911 处理器不低于Intel第12代i5处理器, 内存不低于8G, 数据硬盘不低于500GB固态硬盘, SATA接口, 7200RPM; 集成声卡、千兆网卡、标准键盘、鼠标; 23.8寸宽屏高清液晶显示器, 分辨率≥1920*1080; Microsoft Windows中文操作系统。	戴尔	台	1	4800	4800	合同签订后 30日历日	
6	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机, 支持24个	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30日历日	

		10/100/1000BASE-T 端口。双电源，双风扇；自动 MDI/MDIX，集成 LED 指示灯，交换结构能力高达 96 Gbps，转发速率 71.4Mpps； 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能，对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配； 交换机的工厂配置为非受管交换机，但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。							
7	电源适配器	定制 12V 电源适配器。	国产	台	1	200	200	合同签订后 30 日历日	
8	保密柜	定制 电子密码柜，尺寸：1850*850*390mm，重量：70.0kg 材质：钢，开锁方式：密码，钥匙。	国产	台	1	4000	4000	合同签订后 30 日历日	

三、合作市藏族小学国家教育考试指挥中心平台系统

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	服务器	DP2200 1、标准 2U 服务器；处理器：配置大于等于 2 颗英特尔至强处理器，单颗主频； 2、1GHz，核数 12C；内存大于等于 64GB；2. 硬盘 ≥7 块 8T7.2kSATA 硬盘 RAID:配置 raid 卡，2GB CACHE，可支持 raid0/1/5/6/10/50/6；网络接口 配置 ≥4 个千兆以太网电口，双万兆光口（配光模块）电源：配置两个溶于电源；3、管理：集成 1 个独立的 1000mbps 网络接口； ★4、板载的 BMC 集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机； ★5、支持 Intel 可信执行技术（Trusted Execution Technology），可基于硬件抵御恶意软件攻击，允许应用运行在自己的独立空间中，保护它们不受到系统中运行的所有其他软件的影响，从而增强安全性； ★6、故障检测能力：带外故障检测功能，不依赖于 OS，PCIe 设备故障；硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析 and 定位。	华为	台	1	56500	56500	合同签订后 30 日历日	
2	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源，双风扇。自动 MDI/MDIX，集成 LED 指示灯，交换结构能力高达 96 Gbps，转发速率 71.4Mpps； 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能，对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配；交换	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	

	机的工厂配置为非受管交换机，但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

、合作市国家教育考试网上巡查监控指挥中心

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	管理主机	3911 处理器不低于 Intel 第 12 代 i5 处理器，内存不低于 8G，数据硬盘不低于 500GB 固态硬盘，SATA 接口，7200RPM；集成声卡、千兆网卡标准键盘、鼠标；23.8 寸宽屏高清液晶显示器，分辨率≥1920*1080，预装 Windows 10 正版操作系统。	戴尔	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日历日	
2	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源，双风扇；自动 MDI/MDIX，集成 LED 指示灯，交换结构能力高达 96 Gbps，转发速率 71.4Mpps； 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能，对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配； 交换机的工厂配置为非受管交换机，但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	
3	解码器	KDM201 1、采用嵌入式 Linux 操作系统，支持 7×24 小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 2、具备 2 路 HDMI1.4 输入和 2 路 DVI-D 输入，支持 PC 机视频信号上墙。最大解码分辨率为 1200W，单口解码能力最高可达 16*1080P@30； 输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达 4K@30Hz。支持开窗、漫游、画中画功能。支持拼接上墙。支持组播。支持虚拟 LED。支持小间距 LED 显示。支持大屏开关机功能。支持 H.265、H.264、MPEG4 格式解码。支持 G.711A、G.711U 音频格式解码。支持解码主流厂商的码流。支持 WEB 方式访问、配置。支持本地升级和远程升级。	科达	台	1	74500	74500	合同签订后 30 日历日	
4	机柜	42U 1、生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺； 2、加工材料：钢制部分采用优质冷轧钢板，木制部分为优质密度板； 3、材料料厚：钢制部分根据零部件其作用不同； 4、料厚规格为：装饰件 1.2MM 连接件 1.5MM 承	鑫银洲	台	1	3600	3600	合同签订后 30 日历日	

	重部件 2.0MM, 且搭配合理, 加工硬化, 牢固耐用; 5、表面处理 (钢制部分): 经脱脂、酸洗、防锈磷化处理, 表面静电喷塑, 耐酸碱、防锈蚀、抗静电/42U。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

I、合作市第三小学国家教育考试指挥中心平台系统

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	服务器	DP2200 1、标准 2U 服务器; 处理器: 配置大于等于 2 颗英特尔至强处理器, 单颗主频; 2、1GHz, 核数 12C; 内存大于等于 64GB; 硬盘≥7 块 8T7.2kSATA 硬盘 RAID: 配置 raid 卡, 2GB CACHE, 可支持 raid0/1/5/6/10/50/6; 网络接口配置≥4 个千兆以太网电口, 双万兆光口 (配光模块) 电源: 配置两个溶于电源; 3、管理: 集成 1 个独立的 1000mbps 网络接口; ★4、板载的 BMC 集成管理模块 (iBMC) 能够持续监控系统参数、触发告警, 并且采取恢复措施, 以便最大限度地避免停机; ★5、支持 Intel 可信执行技术 (Trusted Execution Technology), 可基于硬件抵御恶意软件攻击, 允许应用运行在自己的独立空间中, 保护它们不受到系统中运行的所有其他软件的影响, 从而增强安全性; ★6、故障检测能力: 带外故障检测功能, 不依赖于 OS, PCIe 设备故障; 硬盘故障, 系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析 and 定位。	华为	台	1	56500	56500	合同签订后 30 日历日	
2	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源, 双风扇; 自动 MDI/MDIX, 集成 LED 指示灯, 交换结构能力高达 96 Gbps, 转发速率 71.4Mpps; 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能, 对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配; 交换机的工厂配置为非受管交换机, 但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	

六、合作市初级中学国家教育考试指挥中心平台系统

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	服务器	DP2200 1、标准 2U 服务器; 处理器: 配置大于等于 2 颗	华为	台	1	56500	56500	合同签订后 30 日历日	

		英特尔至强处理器，单颗主频； 2、1GHz，核数 12C:内存大于等于 64GB；2. 硬盘 ≥7 块 8T7.2kSATA 硬盘 RAID:配置 raid 卡，2GB CACHE,可支持 raid0/1/5/6/10/50/6: 网络接口 配置≥4个千兆以太网电口，双万兆光口（配光模块）电源：配置两个溶于电源；3、管理：集成 1 个独立的 1000Mbps 网络接口； ★4、板载的 BMC 集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机； ★5、支持 Intel 可信执行技术（Trusted Execution Technology），可基于硬件抵御恶意软件攻击，允许应用运行在自己的独立空间中，保护它们不受到系统中运行的所有其他软件的影响，从而增强安全性； ★6、故障检测能力：带外故障检测功能，不依赖于 OS，PCIe 设备故障；硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析 and 定位。							
2	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源，双风扇；自动 MDI/MDIX，集成 LED 指示灯，交换结构能力高达 96 Gbps，转发速率 71.4Mpps； 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能，对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配； 交换机的工厂配置为非受管交换机，但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	

七、合作—中国教育考试指挥中心平台系统

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	管理主机	3911 处理器不低于 Intel 第 12 代 i5 处理器，内存不低于 8G，数据硬盘不低于 500GB 固态硬盘，SATA 接口，7200RPM；集成声卡、千兆网卡标准键盘、鼠标；23.8 寸宽屏高清液晶显示器，分辨率 ≥ 1920*1080，预装 Windows 10 正版操作系统。	戴尔	台	1	4800	4800	合同签订后 30 日历日	
2	千兆交换机	MS4024P-PWR-EI 1、以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口。双电源，双风扇。自动 MDI/MDIX，集成 LED 指示灯，交换结构能力高达 96 Gbps，转发速率 71.4Mpps； 2、端口镜像具有镜像四个源端口的功能，对 DHCP 客户端的支持能够简化 IP 地址分配；	华三	台	1	4500	4500	合同签订后 30 日历日	

		交换机的工厂配置为非受管交换机，但是只需按动一个按钮即可轻松地将其重新配置成 Web 管理型交换机。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、合作市国家教育考试防作弊设备

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	供货周期 (日历天)	备注
1	手机探测门	MDAJ-710A 采用电磁波信号探测技术，具有排除皮带扣、眼镜、钢笔、文具盒等日常用品进行手机检测的功能，集成热成像测温筛查和人脸识别抓拍于一体，设备系统启动时间为不高于 58s；配有阻燃防尘罩；图像质量性能线分辨率：≥40AWG（0.0787mm 金属丝）。穿透力：≥38mm 厚度钢板。空间分辨力：直径≥2.0mm 的线对。详细功能：1、具有图像识别培训功能：设备能够在不启动传送带的条件下，以正常检查速度显示选择的已保存图像，用于图像识别培训。2、具有爆炸物/毒品增强显示功能：可突出显示具有爆炸物/毒品原子序数特征的图像区域，其它区域显示为灰度图像。爆炸物/毒品自动检测，设备能够自动探测爆炸物/毒品，并在嫌疑图像区域添加边框突出显示。3、辐射安全性能：1）泄露射线剂量率距离设备外壳（5cm 处）：小于 1（Gy/h）。2）单次检查剂量：小于 5（Gy/h）。满足 ASA/ISO1600 标准。4、设备寿命：正常使用维护条件下，整机使用寿命不小于 10 年。5、禁限带物品识别：支持将每类禁限带物品单独作为一个细类进行识别，且每个细类在含有不少于一件有机物、一件无机物、一件金属物干扰的复杂场景下识别率≥99.9%，误报率≤0.5%，并支持识别类别更新。6、识别速率：单路视角检测时长小于 100ms，双路视角检测时长小于 200ms。7、可检测类别：1）枪、步枪、枪托、瞄准器、弹夹、枪管活塞、子弹；2）折叠刀、匕首、大砍刀、手铐、警棍、电击器；3）酒精、汽油、煤油、柴油、香蕉水、硫酸；4）手雷、烟花、电光花、爆竹；5）水果刀、菜刀、剪刀、锥状刀、三棱刮刀、指虎、斧头、双节棍、弹弓、甩棍；6）钢制压力罐、铝制压力罐、塑料打火机、盒装塑料打火机、金属打火机、盒装金属打火机、电子点烟器、打火机油、充电宝、锂电池、干电池、蓄电池、镁棒点火器、金属火柴、礼花弹等；7）锤子、橡胶锤、扳手、钳子、锯子、起子等；8）塑料罐、塑料瓶、易拉罐、金属罐、金属瓶、玻璃罐、玻璃瓶等，9）伞、手机、笔记本电脑、平板电脑等。8、双视角关联：支持同时不少于 2	神州明达	台	4	39000	156000	合同签订后 30 日历日	

		路视角图像进行检测, 并支持同步实时联动识别禁限带物品, 仅单路识别出禁限带物品时支持智能实时补充另一路禁限带物品识别标注; 双路识别出禁限带物品类别不一致时支持智能实时纠正。9、告警提示: 支持对禁限带物品进行声、光、电报警, 并在 X 射线图像上标注禁限带物品种类和位置。10、分级联动: 支持禁限带物品分级联动, 实现安检点、站点车控室 (或警务室)、线网端三级联动报警, 低危禁限带物品 (三级): 安检点现场报警; 中危禁限带物品 (二级): 安检点现场报警, 将信息和图片上传到云平台; 高危禁限带物品 (一级): 安检点现场报警, 控制履带急停, 将信息和图片上传到云平台。11、尺寸检测: 支持检测禁限带物品的长度, 支持检测液体容器的容积。12、人包关联功能: 支持将禁限带物品包裹关联到包裹携带者, 并将关联结果进行显示。13、组网功能: 设备具备良好的扩展性, 配置有标准的网络接口, 可满足本地及中心系统组网的要求, 实现设备远程调看视频图像及过包图像 (标准 JPG 格式, 并能和公安系统平台对接实时传输数据满足 GB/T28181-2016 的要求), 远程管理 (计数数据等)、行李监控、故障报警等功能。							
2	手持金属探测仪	MD-3003B1 操作简单、方便, 性能稳定、故障率低。有高、低二种灵敏度选择; 。可根据现场要求调节灵敏度。报警方式有声音、振动二种选择低耗电量, 可连续操作 40 小时。电池用完时有自动连续的声音或振动告警; 有开机、关机声音或振动提示功能; 使用电池, 可外接充电器功能 (充电器选配) 当电量变低时, 探测距离不变。性能稳定。配备皮套, 可以挂在腰间, 方便户外公共场合等场景使用, 操作简便易行, 优于环形传感器式手探。探测灵敏度: 直径 20MM 的钢珠, 探测距离为 ≥ 5 厘米报警方式: 声光同步报警或震动报警。电源: 9 伏方块电池 (6F22ND 电池), 可外接充电器功能 (充电器选配)。	深圳明达	把	100	180	18000	合同签订后 30 日历日	
3	5G 无线手机信号屏蔽器	TX-CM12 1、5G1: 3400-3600MHz。 2、33dBm: 2dBm/30KHz (min)。 3、5G2: 4800-4960MHz。 4、33dBm: 2dBm/30KHz (min)。 5、屏蔽范围: 1-30m (视手机运营商网络信号强弱而定)。 6、电源及功耗: AC110-220V/DC5V/18A, 功耗: 90W。 7、工作/存储温度: 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; 存储温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$。备注: 正常屏蔽器场强值:	特信	台	40	900	36000	合同签订后 30 日历日	

		2G:-75dBm(RSSI) ; 3G:-85dBm(RSCP) ; 4G:-100dBm (RSRP); 5G:-105dBm (RSRP)。8、 有效干扰距离≥10 米（根据实际场强值不同干扰 距离会不同）。						
4	施工耗材	定制 工程材料安装辅料,含专业配电箱、视音频线、(进 口线号、进口绑带、9 芯控制线、TALLY 线、设备 连接线、焊锡丝、D 型插头等。	玖源	套	1	20000	20000	合同签订后 30 日历日
5	系统集成	定制 所有设备的运输费、施工、安装、调试及培训费 用等。	玖源	项	1	15000	15000	合同签订后 30 日历日
总计金额			人民币¥: 662800.00 元 大写: 陆拾陆万贰仟捌佰元整					

备注: 报价应包括所有服务费及其税金、保险费、运输费等所有费用。

二、技术要求:

1、供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。

2、售后服务以及服务承诺:针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的售后服务计划、措施及相关承诺。

三、售前保障（运输、人员技术培训等）要求:

按时将所采购货物送到甲方指定交货地点,项目中标价包括货物本身价、搬运装卸、供货方所需交纳的各项税金等一切费用。运送过程中所产生的各种费用和损失由乙方承担。

四、验收方式:

乙方按规定提供的产品到达甲方现场后,甲方组织质量监督和有关专业技术人员进行验收。对型号不符、包装不符合要求以及有外部缺陷的,甲方有权拒绝收货,并要求退还,由此发生的一切费用均由乙方承担。

五、付款方式:

1. 本项目经公开招标方式政府采购确定乙方中标,项目合同¥662800.00 元(大写: 陆拾陆万贰仟捌佰元整)。

2. 甲乙双方签订合同后,甲方向乙方预付 50%的设备款即人民币: 331400.00

元（大写：叁拾叁万壹仟肆佰元整），待乙方完成所有设备供货及安装后支付 30% 的设备款即人民币：198840.00 元（大写：壹拾玖万捌仟捌佰肆拾元整）。经项目验收合格后，甲方向乙方支付 20% 的设备款即人民币：132560.00 元（大写：壹拾叁万贰仟伍佰陆拾元整），支付剩余 20% 设备款前，乙方向甲方缴纳 3% 的项目质保金即人民币：19884.00 元（大写：壹万玖仟捌佰捌拾肆元整），待项目质保期结束后支付给乙方（不含利息）。

乙方户名：甘肃玖源盛达智能工程有限公司

开户银行：甘肃银行兰州市庆阳路支行

开户账号：61010100700000974

五、交货及完工时间及地点：

供货时间：合同签订后 30 日内

供货安装地点：甲方指定地点

六、售后服务及质量保证要求：

乙方按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和服务承诺，可包括以下内容：

（1）质保期：所提供货物质保期为壹年。

（2）包退包换要求：质保期内，无法修复的设备，需替换同样设备供客户使用，直至故障设备修复。

（3）质保期内上门服务要求：保修期内，所有设备维护保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

七、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

八、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情况每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损

失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，交易中心及采购代理机构各执壹份备案，同级财政局政府采购办公室（电子版一份）。

十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十五、争议的解决

1. 本合同仅限于“合作市教育局 2024 年国家教育考试考点设备采购项目”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2. 本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）

单位地址：合作市人民政府统办楼
十楼

法人或被授权人：

联系电话：0941—8232039

日期：2024年8月29日

乙方单位名称（公章）

单位地址：兰州市城关区南滨河东路518号

法人或被授权人：

联系电话：18394023183

日期：2024年8月29日

代理机构名称（公章）

单位地址：合作市人行家属院

法人或被授权人：

日期：2024年8月29日

朱莉印