

天水市中医医院甘肃省中医药能力提升（中
医医院老年病科建设项目）（第七包）

采 购 合 同

合同编号：TGZC2024-61307

合同备案号：2025HTBA00010



甲方：天水市中医医院

乙方：甘肃康曼医疗设备有限公司

日期：2025 年 1 月



天水市中医医院甘肃省中医药能力提升（中
医医院老年病科建设项目）（第七包）

采 购 合 同

合同编号：TGZC2024-61307

甲方：天水市中医医院

乙方：甘肃康曼医疗设备有限公司

日期：2025 年 1 月

甲方（以下简称甲方）：天水市中医医院

法定代表人：杨建新 职务：院长

授权代理人：苏亨宇（男，回族，系天水市中医医院招标采购科科长）

地址：天水市秦州区藉河北路6号

联系电话：0938-8237987

乙方（以下简称乙方）：甘肃康曼医疗设备有限公司

法定代表人：牛举峰 职务：总经理

授权代理人：

地址：甘肃省兰州市兰州新区秦川镇五道岷村2号

联系电话：18793825268

合同编号：TGZC2024-61307

签订地点：天水市中医医院

签订时间：2025年1月2日

根据《中华人民共和国民法典》及天水市中医医院甘肃省中医药能力提升（中医医院老年病科建设项目）第七包（项目编号：TGZC2024-613）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、 合同货物

投标人名称	总价(万元)	交付期
-------	--------	-----

甘肃康曼医疗设备有限公司	34.93	合同签订后 30 日历天内
--------------	-------	---------------

分项报价表

货物名称	品牌	生产厂家	规格	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
全身熏蒸床	鑫诺	安徽鑫诺医疗设备有限公司	XZ-I, XZ-III	1 台	合同签订后 30 日历天内	5.09	5.09	此报价包含所有费用
四肢熏蒸床	翔宇医疗	河南翔宇医疗设备股份有限公司	HYZ-IID	1 台	合同签订后 30 日历天内	4.995	4.995	此报价包含所有费用
坐浴熏洗机	奕佳康健	徐州奕佳康健电子科技有限公司	TY-A/B	3 台	合同签订后 30 日历天内	0.598	1.794	此报价包含所有费用
干扰电治疗仪	诺万医疗	江苏诺万医疗设备有限公司	N-6601	1 台	合同签订后 30 日历天内	5.498	5.498	此报价包含所有费用
诊查床	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-11	3 台	合同签订后 30 日历天内	0.4995	1.4985	此报价包含所有费用
扫床车	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-14	3 辆	合同签订后 30 日历天内	0.199	0.597	此报价包含所有费用
病历车	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-07	2 辆	合同签订后 30 日历天内	0.1995	0.399	此报价包含所有费用
治疗车	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-12	5 辆	合同签订后 30 日历天内	0.1	0.5	此报价包含所有费用
轮椅	凯洋	佛山凯洋医疗器械有限公司	KY-809	1 辆	合同签订后 30 日历天内	0.0695	0.0695	此报价包含所有费用
器械柜	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-15	3 个	合同签订后 30 日历天内	0.2	0.6	此报价包含所有费用
不锈钢器械柜	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	G-08	1 台	合同签订后 30 日历天内	0.659	0.659	此报价包含所有费用
不锈钢污物处理台	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	G-12	1 台	合同签订后 30 日历天内	0.699	0.699	此报价包含所有费用

恒温箱	北京福意	北京福意电器有限公司	FYL-YS-50L	1 个	合同签订后 30 日历天内	0.598	0.598	此报价包含所有费用
器械柜	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	C-B-18	1 个	合同签订后 30 日历天内	0.977	0.977	此报价包含所有费用
手术器械台车	西安沐泽	西安沐泽医疗器械有限公司	G-16	1 台	合同签订后 30 日历天内	0.645	0.645	此报价包含所有费用
气垫床	冠运	衡水冠运医疗器械有限公司	GY	4 个	合同签订后 30 日历天内	0.1495	0.598	此报价包含所有费用
腿浴桶	天人信	北京天人信医疗保健科技有限公司	TY-27	4 台	合同签订后 30 日历天内	0.93	3.72	此报价包含所有费用
无烟艾灸仪	江苏国艾	江苏国艾健康医疗科技有限公司	AJY-FX-1	1 台	合同签订后 30 日历天内	1.995	1.995	此报价包含所有费用
脉冲超短波电疗仪	DL	汕头市医用设备厂有限公司	DL-C-M	1 台	合同签订后 30 日历天内	3.498	3.498	此报价包含所有费用
血气分析仪	康立	深圳市康立生物医疗有限公司	Vitagas 5E	1 台	合同签订后 30 日历天内	0.5	0.5	此报价包含所有费用

商务响应表

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求		(一) 报价响应	无偏离	-
1	投标报价以人民币填列。	投标报价以人民币填列。	无偏离	-
2	投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	我方的报价包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。我方所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	无偏离	-
3	验收及相关费用由投标人负责。	验收及相关费用由我方负责。	无偏离	-

(二) 服务要求		(二) 服务响应	无偏离	-
1	提供所投产品 1 年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后 2 小时内响应，48 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 72 小时。保修期自验收合格之日起计算。	提供所投产品 1 年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后 30 分钟内响应，4 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 72 小时。保修期自验收合格之日起计算。	正偏离	-
2	提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。 (详见售后服务方案)	无偏离	-
3	提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	无偏离	-
4	免费提供 2 天以上，最终用户 3 人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	免费提供 2 天以上，最终用户 3 人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	无偏离	-
(三) 交货要求		(三) 交货响应	无偏离	-
1	交货期：合同签订后 30 日历天内	交货期：合同签订后 30 日历天内	无偏离	-
2	交货地点：采购人指定地点	交货地点：采购人指定地点	无偏离	-
3	提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	无偏离	-
4	特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	特别要求响应：交货时我方就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求我方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如我方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，我方承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	无偏离	-

(四) 付款方式		(四) 付款方式	无偏离	-
1	合同签订后预付 30% 的合同款项, 货到验收合格后支付 65% 的合同款项, 剩余 5% 作为质保金, 质保期满后付清。	合同签订后预付 30% 的合同款项, 货到验收合格后支付 65% 的合同款项, 剩余 5% 作为质保金, 质保期满后付清。	无偏离	-
(五) 履约保证金		(五) 履约保证金	无偏离	-
1	是否收取: 不收取。	是否收取: 不收取。	无偏离	-
(六) 验收方法及标准		(六) 验收方法及标准	无偏离	-
1	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时, 采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后, 应当出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时, 采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后, 应当出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。	无偏离	-

技术响应表

序号	☆1 招标文件技术要求	☆2 投标文件实际参数	响应/偏离	关键性的规格、技术参数, 制造商技术资料支持证明所在页码
1	全身熏蒸床: 产品性能:	全身熏蒸床: 产品性能:	完全响应/	已附证明材

	a) 电源: 交流 220V±22V, 频率: 50Hz±1Hz b) 功率: ≤3000W c) 外形尺寸: 2050x700x660mm, 单独操作台: 450mmx370mmx850mm d) 重量: 70kg e) 蒸汽温度设定: 0~99℃可调, 60~99℃为煎药温度; 误差为±3℃ f) 自动控温: 篦子出气口处水蒸汽温度达到设定值时, 风机自动打开, 同时加热管自动断电, 使水温降低; 水蒸汽温度低于设定值时, 风机自动断电, 加热管自动加电, 使水温升高。三温区分别控温。 g) 自动控时: 0~99min 任意设定。到达时间, 蜂鸣器报警, 自动断电。 h) 自动防干烧: 治疗机熏蒸水槽液位低于防干烧装置时, 可自动断电, 防止干烧。 i) 此外还有自动控送中药蒸汽功能、自动漏电保护功能。	a) 电源: 交流 220V±22V, 频率: 50Hz±1Hz b) 功率: 3000W c) 外形尺寸: 2050x700x660mm, 单独操作台: 450mmx370mmx850mm d) 重量: 70kg e) 蒸汽温度设定: 0~99℃可调, 60~99℃为煎药温度; 误差为±3℃ f) 自动控温: 篦子出气口处水蒸汽温度达到设定值时, 风机自动打开, 同时加热管自动断电, 使水温降低; 水蒸汽温度低于设定值时, 风机自动断电, 加热管自动加电, 使水温升高。三温区分别控温。 g) 自动控时: 0~99min 任意设定。到达时间, 蜂鸣器报警, 自动断电。 h) 自动防干烧: 治疗机熏蒸水槽液位低于防干烧装置时, 可自动断电, 防止干烧。 i) 此外还有自动控送中药蒸汽功能、自动漏电保护功能。	无偏离	料 1-3 页
2	四肢熏蒸床: 主要性能及要求: 1、工作环境条件要求为: a) 环境温度: +10℃~+40℃; b) 相对湿度: 30%~75%;	四肢熏蒸床: 主要性能及要求: 1、工作环境条件要求为: a) 环境温度: +10℃~+40℃; b) 相对湿度: 30%~75%;	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 4-5 页

	c) 大气压力: 700hPa~1060hPa; 2、电源条件为: a) 供电电源: AC220V 频率: 50Hz; b) IID 型额定输入功率: 3600W; c) IIE 型额定输入功率: 3100W; 3、时间: 0-99min 可调, 允差不大于±30s; 4、单区最大加液量: 4L; 5、臭氧消毒总功率: ≤30W; 6、可同时分舱治疗、进行中药汽化熏蒸; 7、运行模式: 间歇运行; 8、IID 型为三组药箱, IIE 型为两组药箱; 9、微电脑控制, 自动控时、自动控温、自动防干烧、自动漏电保护等功能; 10、双温双控功能; 11、温度设定控制范围根据加热功率分 12 档可调; 12、分舱臭氧杀菌消毒; 13、具有 MP3 音乐播放(配备 2GU 盘)。	c) 大气压力: 700hPa~1060hPa; 2、电源条件为: a) 供电电源: AC220V 频率: 50Hz; b) IID 型额定输入功率: 3600W; c) IIE 型额定输入功率: 3100W; 3、时间: 0-99min 可调, 允差不大于±30s; 4、单区最大加液量: 4L; 5、臭氧消毒总功率: 30W; 6、可同时分舱治疗、进行中药汽化熏蒸; 7、运行模式: 间歇运行; 8、IID 型为三组药箱, IIE 型为两组药箱; 9、微电脑控制, 自动控时、自动控温、自动防干烧、自动漏电保护等功能; 10、双温双控功能; 11、温度设定控制范围根据加热功率分 12 档可调; 12、分舱臭氧杀菌消毒; 13、具有 MP3 音乐播放(配备 2GU 盘)。		
3	坐浴熏洗机: 1. 水温范围: 自动控制 35℃±3℃。 2. 雾化率: ≥2.0mlmin。 3. 超声频率: 1700KHz±10%。 4. 喷水高度: ≤30cm。	坐浴熏洗机: 1. 水温范围: 自动控制 35℃±3℃。 2. 雾化率: 2.0mlmin。 3. 超声频率: 1700KHz±10%。 4. 喷水高度: 30cm。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 6-29 页

	5. 药液盒温度范围：35±3℃。 6. 使用电源：AC. 220±10%. 50HZ。 7. 冲洗时间：0~60min。 8. 一次冲洗使用药液：1000~1200ml。 ★9. 电磁加热，磁力泵驱动，水电完全分离。 ★10. 使用一次性药盒，完全避免交叉感染。 11. 采用 ABS 全塑结构，外观新颖，结构强度大，安全卫生，使用舒适。 ★12. 微电脑控制，自动加温，保持恒温，定时，冲洗压力自行调节，达到冲洗、按摩、治疗、保健的目的。 ★13. 有超声雾化，可熏、洗同时进行。 ★14. 治疗时间长，充分利用药液，不浪费，可反复冲洗(15-30分钟)。 ★15. 具有双层过温保护及防干烧功能。 16. 环保卫生，安全可靠，完全替代传统坐浴。	5. 药液盒温度范围：35±3℃。 6. 使用电源：AC. 220±10%. 50HZ。 7. 冲洗时间：0~60min。 8. 一次冲洗使用药液：1000~1200ml。 ★9. 电磁加热，磁力泵驱动，水电完全分离。 ★10. 使用一次性药盒，完全避免交叉感染。 11. 采用 ABS 全塑结构，外观新颖，结构强度大，安全卫生，使用舒适。 ★12. 微电脑控制，自动加温，保持恒温，定时，冲洗压力自行调节，达到冲洗、按摩、治疗、保健的目的。 ★13. 有超声雾化，可熏、洗同时进行。 ★14. 治疗时间长，充分利用药液，不浪费，可反复冲洗(15-30分钟)。 ★15. 具有双层过温保护及防干烧功能。 16. 环保卫生，安全可靠，完全替代传统坐浴。		
4	干扰电治疗仪：性能参数： 1. 台式机型 2. 仪器的输出基频为 5kHz；	干扰电治疗仪：性能参数： 1. 台式机型 2. 仪器的输出基频为 5kHz；	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 30-34 页

	3. 干涉波差频频率 1~120Hz; 4. 在 500Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA; 5. 吸附式电极, 负压吸引压 80~300mmHg 连续可调; 6. 吸引压智能调节, 治疗停止后自动降低到 30mmHg, 便于取下电极, 1min 后自动变为 OFF, 20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值; 7. ★四种干涉模式可调节: IFC、IFCW、PMC、PMC2; 8. ★五种治疗模式可调节: 低、中、高、广域、低高; 9. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零; 10. 多重安全保护: 过电流保护、过电压保护、断路保护。	3. 干涉波差频频率 1~120Hz; 4. 在 500Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA; 5. 吸附式电极, 负压吸引压 80~300mmHg 连续可调; 6. 吸引压智能调节, 治疗停止后自动降低到 30mmHg, 便于取下电极, 1min 后自动变为 OFF, 20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值; 7. ★四种干涉模式可调节: IFC、IFCW、PMC、PMC2; 8. ★五种治疗模式可调节: 低、中、高、广域、低高; 9. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零; 10. 多重安全保护: 过电流保护、过电压保护、断路保护。		
5	诊查床: 1、规格: 1900X620X650(毫米); 2、床腿采用优质不锈钢管 Φ38 圆管, 管材壁厚 1.2m, 床面采用碳钢冷轧钢管 30*50 矩管, 管材壁厚 1.2m, 表面经过多次处理; 3、床面由优质人造革和高密度海绵组成, 海绵厚度 3cm, 海绵密度 32#; 4、床腿配有防滑角套。	诊查床: 1、规格: 1900X620X650(毫米); 2、床腿采用优质不锈钢管 Φ38 圆管, 管材壁厚 1.2m, 床面采用碳钢冷轧钢管 30*50 矩管, 管材壁厚 1.2m, 表面经过多次处理; 3、床面由优质人造革和高密度海绵组成, 海绵厚度 3cm, 海绵密度 32#; 4、床腿配有防滑角套。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页
6	扫床车: 1、规格: 960×540×	扫床车: 1、规格: 960×540×	完全响应/	已附证明材料

	880mm。 2、推车主体采用 1.0mm 优质不锈钢冷轧板(磨砂)与中 25*1.0 优质不锈钢圆管整体焊接成型，表面光洁，强度高，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3、配防水布护理袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带Φ8*1.0 不锈钢圆管围栏，整体协调美观； 4、配 4 只 3 寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 采用超激光焊机焊接。(提供该产品生产厂家超激光焊机购机发票)	880mm。 2、推车主体采用 1.0mm 优质不锈钢冷轧板(磨砂)与中 25*1.0 优质不锈钢圆管整体焊接成型，表面光洁，强度高，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3、配防水布护理袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带Φ8*1.0 不锈钢圆管围栏，整体协调美观； 4、配 4 只 3 寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 采用超激光焊机焊接。(已提供该产品生产厂家超激光焊机购机发票)	无偏离	料 35-36 页
7	病历车：1. 外形尺寸：610*410*1390mm； 2. 产品下部与地面的净空高度为 150mm，充分体现人性化设计，符合人机工程学原理； 3. 台面采用厚度为 1.0mm 的 304 不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次性整体拉伸而成，外形更美观，强度更大，更实用；	病历车：1. 外形尺寸：610*410*1390mm； 2. 产品下部与地面的净空高度为 150mm，充分体现人性化设计，符合人机工程学原理； 3. 台面采用厚度为 1.0mm 的 304 不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次性整体拉伸而成，外形更美观，强度更大，更实用；	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页

	4. 柜体采用 0.8 优质 304 不锈钢冷轧板(磨砂)精制而成, 表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物品作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹; 5. 台面下方配抽屉一只, 可灵活开启和关闭, 方便使用; 6. ★该车能同时存放 60 位病历夹, 病历夹侧滑道采用高级 ABS 材料注塑成型, 外型美观, 侧滑道配置小滚轮, 有利于保护病历夹抽拉更灵活轻便; 7. 病历夹推车配有安全锁, 安全可靠, 病历夹放置分两列放置并有数字标识放置位置; 8. 配置 4 只 4 寸高级人造橡胶静音脚轮, 坚固耐用, 外表美观, 带对角刹车。	4. 柜体采用 0.8 优质 304 不锈钢冷轧板(磨砂)精制而成, 表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物品作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹; 5. 台面下方配抽屉一只, 可灵活开启和关闭, 方便使用; 6. ★该车能同时存放 60 位病历夹, 病历夹侧滑道采用高级 ABS 材料注塑成型, 外型美观, 侧滑道配置小滚轮, 有利于保护病历夹抽拉更灵活轻便; 7. 病历夹推车配有安全锁, 安全可靠, 病历夹放置分两列放置并有数字标识放置位置; 8. 配置 4 只 4 寸高级人造橡胶静音脚轮, 坚固耐用, 外表美观, 带对角刹车。		
8	治疗车: 1、规格: 740×450×880(mm); 2、上下台面规格: 740×450 (mm), 采用厚度为 1.0mm 的优质不锈钢板精制而成, 台面有效使用部分采用模具一次冲压成型; 3、四周的 4 只支撑立柱采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢管制作; 4、配置 4 只 $\phi 75$ 高级超静音脚轮, 坚固耐用; 可在平整地面上任意推动、任意转向, 其中 2 只	治疗车: 1、规格: 740×450×880(mm); 2、上下台面规格: 740×450 (mm), 采用厚度为 1.0mm 的优质不锈钢板精制而成, 台面有效使用部分采用模具一次冲压成型; 3、四周的 4 只支撑立柱采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢管制作; 4、配置 4 只 $\phi 75$ 高级超静音脚轮, 坚固耐用; 可在平整地面上任意推动、任意转向, 其中 2 只脚轮配置	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页

	脚轮配置刹车,可在任意状态下使用刹车功能; 5、上下台面配置三面(左、右及后面)护栏,采用不锈钢圆管精制而成,表面经过特殊工艺处理,可满足使用需求; 6、抽屉下方配置不锈钢污物桶,可存放各类杂物、垃圾等,可旋转 135° (即:使用时可旋转到车体之外,不使用时可旋转到车体内部,减小占用空间),能满足医护人员护理治疗之用; 7、产品额定承重$\geq 60\text{kg}$,上下台面各承重$\geq 30\text{kg}$; 8、抽屉安装三折静音滑轨; 9、配置:抽屉、污物桶(抽屉、污物桶数量和尺寸可根据需求方要求定制)。 ★10、以上尺寸为参考尺寸,其它尺寸可根据需求方要求定制。	刹车,可在任意状态下使用刹车功能; 5、上下台面配置三面(左、右及后面)护栏,采用不锈钢圆管精制而成,表面经过特殊工艺处理,可满足使用需求; 6、抽屉下方配置不锈钢污物桶,可存放各类杂物、垃圾等,可旋转 135° (即:使用时可旋转到车体之外,不使用时可旋转到车体内部,减小占用空间),能满足医护人员护理治疗之用; 7、产品额定承重 60kg,上下台面各承重 30kg; 8、抽屉安装三折静音滑轨; 9、配置:抽屉、污物桶(抽屉、污物桶数量和尺寸可根据需求方要求定制)。 ★10、以上尺寸为参考尺寸,其它尺寸可根据需求方要求定制。		
9	轮椅:手推轮椅,可折叠,充气轮胎,承重 150KG 以上。	轮椅:手推轮椅,可折叠,充气轮胎,承重 150KG 以上。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 37-40 页
10	器械柜: 1. 规格: 900×400×1750(mm) 2. 柜体采用优质 304 不锈钢板材,经一次冲压折弯焊接成型,板材厚度 1.0mm 3. 上面一对带玻璃双开门,内分四层玻璃门配防震胶条,带锁;	器械柜: 1. 规格: 900×400×1750(mm) 2. 柜体采用优质 304 不锈钢板材,经一次冲压折弯焊接成型,板材厚度 1.0mm 3. 上面一对带玻璃双开门,内分四层玻璃门配防震胶条,带锁;下面	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页

	下面一对双开门，内分两层，带锁。	一对双开门，内分两层，带锁。		
11	不锈钢器械柜：1. 规格：1200×450×1800 (mm) 2. 材质：柜体采用优质 304 不锈钢板材，经一次冲压折弯焊接成型，板材厚度 1.0mm。 3. 上面一对带玻璃双开门，可调节层板，带锁；下面一对双开门，内分两层，带锁。	不锈钢器械柜：1. 规格：1200×450×1800 (mm) 2. 材质：柜体采用优质 304 不锈钢板材，经一次冲压折弯焊接成型，板材厚度 1.0mm。 3. 上面一对带玻璃双开门，可调节层板，带锁；下面一对双开门，内分两层，带锁。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页
12	不锈钢污物处置台：1. 规格：1750×600×800 (mm) 2. 材质：柜体采用优质 304 不锈钢板材，经一次冲压折弯焊接成型，板材厚度 1.0mm。 3. 下面不锈钢四开门，带锁，带桶，带水池。	不锈钢污物处置台：1. 规格：1750×600×800 (mm) 2. 材质：柜体采用优质 304 不锈钢板材，经一次冲压折弯焊接成型，板材厚度 1.0mm。 3. 下面不锈钢四开门，带锁，带桶，带水池。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页
13	恒温箱：【电压】AC220V 【频率】50Hz 【额定电流】0.55A 【制冷额定功率】85W 【制冷额定功率】120W 【温度范围】4-48℃ 【容积】50L 【外形尺寸】430×480×510 (mm) ±2 【内部尺寸】365×385×420 (mm) ±2 【功能特点】	恒温箱：【电压】AC220V 【频率】50Hz 【额定电流】0.55A 【制冷额定功率】85W 【制冷额定功率】120W 【温度范围】4-48℃ 【容积】50L 【外形尺寸】430×480×510 (mm) ±2 【内部尺寸】365×385×420 (mm) ±2 【功能特点】	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 41-42 页

	1. 内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在 4~48 度之间任意调控且恒定。 2. 采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定 3. 箱体内部 2 个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 4. 低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。 5. ptc 陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 6. 箱体外胆采用 A3 钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 产品配置清单 1、说明书 1 本 2、保修卡 1 张 3、合格证 1 张 4、搁架 1 个 5、钥匙 1 把	1. 内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在 4~48 度之间任意调控且恒定。 2. 采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定 3. 箱体内部 2 个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 4. 低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。 5. ptc 陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 6. 箱体外胆采用 A3 钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 产品配置清单 1、说明书 1 本 2、保修卡 1 张 3、合格证 1 张 4、搁架 1 个 5、钥匙 1 把		
14	器械柜：1. 尺寸 1100*580*850mm 2. 304 不锈钢材质，板材厚度 1.2mm。点焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。	器械柜：1. 尺寸 1100*580*850mm 2. 304 不锈钢材质，板材厚度 1.2mm。点焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页

	3. 台面，三面护栏，左边配不锈钢毛巾伸缩杆，右边配置洗手液挂架。 4. 横三竖六，共 18 个抽屉，每个抽屉带有拉手和标识框，抽屉单列可锁。 5. 采用承重脚轮 4 个，结实耐用。	4. 台面，三面护栏，左边配不锈钢毛巾伸缩杆，右边配置洗手液挂架。 4. 横三竖六，共 18 个抽屉，每个抽屉带有拉手和标识框，抽屉单列可锁。 5. 采用承重脚轮 4 个，结实耐用。		
15	手术器械台车：1、规格：1900*600*830mm 2、材质：优选不锈钢加厚管材，管壁厚度$\geq 1.2\text{MM}$。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 3、工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、台面承重 30KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面护栏。 5、采用 $\phi 100\text{mm}$ 静音医用脚轮，TPR 材料的轮子胎面，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便。	手术器械台车：1、规格：1900*600*830mm 2、材质：优选不锈钢加厚管材，管壁厚度 1.2MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 3、工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、台面承重 30KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面护栏。 5、采用 $\phi 100\text{mm}$ 静音医用脚轮，TPR 材料的轮子胎面，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 35-36 页
16	气垫床：1. 防褥疮气床垫。 2. 主机规格：额定电压 220V，额定频率 50Hz。 3. 充放气交换时间：每次充气	气垫床：1. 防褥疮气床垫。 2. 主机规格：额定电压 220V，额定频率 50Hz。 3. 充放气交换时间：每次充气	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 43-45 页

	5min,放气 5min,10min 为一周期,循环往复,充放气时间误差±5%。 4. 充气压力: 最大压力应不小于 12kpa;气床垫在最大工作载荷下,其最大压力应不小于 4kpa。 5. 运动时噪音: 低于 45 分贝。 6. 床垫规格: 充气后尺寸 195CM*90CM*7.5CM 左右。 7. 最大载重≥135 公斤。 8. 采用优质医用 PVC 材质。 9. 防褥疮气床垫一年保修、终身维护。(与第一部分服务要求质保期不同的,按参数执行)	5min,放气 5min,10min 为一周期,循环往复,充放气时间误差±5%。 4. 充气压力: 最大压力不小于 12kpa;气床垫在最大工作载荷下,其最大压力不小于 4kpa。 5. 运动时噪音: 低于 45 分贝。 6. 床垫规格: 充气后尺寸 195CM*90CM*7.5CM 左右。 7. 最大载重 135 公斤。 8. 采用优质医用 PVC 材质。 9. 防褥疮气床垫一年保修、终身维护。(与第一部分服务要求质保期不同的,按参数执行)		
17	腿浴桶: 一) 产品名称: 腿浴治疗器 二) 适用范围: 适用于足跟痛患者的辅助治疗 三) 产品组成及结构: 本产品由水箱、磁场线圈及感应金属板、驱动电路、控制电路和操作面板等几部分组成 四) 产品技术要求: 1、电源: AC220V, 50Hz; ★2、输入功率: 1100AV; ★3、水箱容积 27L; 4、熔断器: F10AL250V; ★5、磁场强度: 作用区域交变磁场强度最大值小于 0.1 特斯	腿浴桶: 一) 产品名称: 腿浴治疗器 二) 适用范围: 适用于足跟痛患者的辅助治疗 三) 产品组成及结构: 本产品由水箱、磁场线圈及感应金属板、驱动电路、控制电路和操作面板等几部分组成 四) 产品技术: 1、电源: AC220V, 50Hz; ★2、输入功率: 1100AV; ★3、水箱容积 27L; 4、熔断器: F10AL250V; ★5、磁场强度: 作用区域交变磁场强度最大值小于 0.1 特斯拉;	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 46-94 页

	拉； ★6、磁场基波频率范围：22kHz—38kHz；磁场调制频率范围：100Hz±10Hz 7、具有温度设定、实际温度及恒温时间显示功能； ★8、水温调节范围 35—48℃增减，调节步进值 1℃；温度准确度：±2℃； 9、定时设定：定时设定为 0—30 分钟，调节步进值 5 分钟；定时误差应小于 20 秒； 10、温度显示：数字显示实际水温 and 恒温设定水温，最小分辨率为 1℃； ★11、恒温过程温度变化范围：±2℃； 五) 产品优势 1、能浸泡到小腿部位、操作简单，使用方便，节省时间，节约能源、干净卫生，有专用的药浴袋； 2、开机、设置输入、工作结束具备有声提示音； 3、工作状态采用灯光指示。	★6、磁场基波频率范围：22kHz—38kHz；磁场调制频率范围：100Hz±10Hz 7、具有温度设定、实际温度及恒温时间显示功能； ★8、水温调节范围 35—48℃增减，调节步进值 1℃；温度准确度：±2℃； 9、定时设定：定时设定为 0—30 分钟，调节步进值 5 分钟；定时误差应小于 20 秒； 10、温度显示：数字显示实际水温和恒温设定水温，最小分辨率为 1℃； ★11、恒温过程温度变化范围：±2℃； 五) 产品优势 1、能浸泡到小腿部位、操作简单，使用方便，节省时间，节约能源、干净卫生，有专用的药浴袋； 2、开机、设置输入、工作结束具备有声提示音； 3、工作状态采用灯光指示。		
18	无烟艾灸仪：一) 名称：无烟艾灸仪 二) 技术参数： 1. 输入电源：220V 50HZ；额定	无烟艾灸仪：一) 名称：无烟艾灸仪 二) 技术参数： 1. 输入电源：220V 50HZ；额定功	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 95 页

功率：1800W 2. 触摸屏：集成主板，一键式操作。（通电刷卡后，自动点火，施灸结束后自动散热） 3. 治疗时间：0-90 分钟可设置，预热五分钟。 4. 治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5. 净化效率：98% 6. 安全措施： ①超温自动报警(620° C) ②超温自动停机(650° C) ③故障检测、自动识别，主板显示故障代码 ④24V 电压安全用电。 7. 工作模式：常规模式，加热面积 500cm²。 8. 主机体积：450mm*362mm*896mm 9. 医疗万向轮：立式箱体配脚轮。 10. 知识产权：该设备至少具有一项有效的专利。 11. 安全和认证：具有医疗器械注册证。 12. 配置要求：主机一台，配件包一份，说明书，检测报告，合格证。	率：1800W 2. 触摸屏：集成主板，一键式操作。（通电刷卡后，自动点火，施灸结束后自动散热） 3. 治疗时间：0-90 分钟可设置，预热五分钟。 4. 治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5. 净化效率：98% 6. 安全措施： ①超温自动报警(620° C) ②超温自动停机(650° C) ③故障检测、自动识别，主板显示故障代码 ④24V 电压安全用电。 7. 工作模式：常规模式，加热面积 500cm²。 8. 主机体积：450mm*362mm*896mm 9. 医疗万向轮：立式箱体配脚轮。 10. 知识产权：该设备具有一项有效的专利。 11. 安全和认证：具有医疗器械注册证。 12. 配置：主机一台，配件包一份，说明书，检测报告，合格证。 13. 专机专用耗材。 三）原理： 艾烟从灸槽产生→经过烟道→进入高温燃烧室进行加热处理→经		
--	---	--	--

13. 专机专用耗材。 三) 原理: 艾烟从灸槽产生→经过烟道→进入高温燃烧室进行加热处理→经过催化系统→(祛除焦油、PM 颗粒物、碳氢化合物、一氧化碳等对人体有害物质)-转化为对人体无害的二氧化碳与水。 四) 要求 自动点火系统: -24V 低压点火、更安全、寿命更长、热导性佳、加热不氧化、点燃后自动关闭; 灸疗系统: 201 不锈钢材质、不变形、独创凹陷式灸槽不漏烟、双层侧板设计、保留热量、提拉式盖板更换便捷; 升降系统: 可升降行程 30CM、适用各种体型、静谧运行、噪音更小、直线驱动、升降更稳定; 净化系统: 壳体: 采用 409 不锈钢材质, 热膨胀系数小、耐腐蚀性强 减振层: 由陶瓷纤维、蛭石等组成, 起到更有效的固定、减振、密封、隔热等作用; 净化标准: 针对艾烟燃烧产生的有害物质进行分析, 采用多种针对性贵金属为主要催化剂原料, 净化效果达到 98%以上; 散热系统: 采用全铝耐高温材	过催化系统→(祛除焦油、PM 颗粒物、碳氢化合物、一氧化碳等对人体有害物质)-转化为对人体无害的二氧化碳与水。 四) 要求响应 自动点火系统: -24V 低压点火、更安全、寿命更长、热导性佳、加热不氧化、点燃后自动关闭; 灸疗系统: 201 不锈钢材质、不变形、独创凹陷式灸槽不漏烟、双层侧板设计、保留热量、提拉式盖板更换便捷; 升降系统: 可升降行程 30CM、适用各种体型、静谧运行、噪音更小、直线驱动、升降更稳定; 净化系统: 壳体: 采用 409 不锈钢材质, 热膨胀系数小、耐腐蚀性强 减振层: 由陶瓷纤维、蛭石等组成, 起到更有效的固定、减振、密封、隔热等作用; 净化标准: 针对艾烟燃烧产生的有害物质进行分析, 采用多种针对性贵金属为主要催化剂原料, 净化效果达到 98%以上; 散热系统: 采用全铝耐高温材质、质量轻、散热效果好、采用 4 孔出烟, 不易堵塞、保养清洗方便、散热器表面经过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性。	
---	---	--

	质、质量轻、散热效果好、采用4孔出烟，不易堵塞、保养清洗方便、散热器表面经过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性。			
19	脉冲超短波电疗仪：一）主要性能指标： 1. 输出功率：200W, 允许偏差±20%。 2. 工作频率：27.12MHz, 允许偏差±0.6%。 3. 治疗时间：分10、15、20、25、30min 五档，允许偏差±10%。 4. 脉冲调制频率分：疏70Hz、密350Hz 二档，允许偏差±15%。 5. 使用电源：~220V, 50Hz。额定输入功率：900VA。 6. 工作制：连续工作4h。 7. 使用环境：环境温度5℃~40℃，相对湿度≤80%。 8. 外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 二）配置清单： 1. 保险丝管 T4A4 只；T1A4 只；F400mA4 只。 2. 大号(24×17)、中号(21×15)、小号(18×12)硅橡胶电极板各1对。 3. 测试用日光灯管1支。	脉冲超短波电疗仪：一）主要性能指标： 1. 输出功率：200W, 允许偏差±20%。 2. 工作频率：27.12MHz, 允许偏差±0.6%。 3. 治疗时间：分10、15、20、25、30min 五档，允许偏差±10%。 4. 脉冲调制频率分：疏70Hz、密350Hz 二档，允许偏差±15%。 5. 使用电源：~220V, 50Hz。额定输入功率：900VA。 6. 工作制：连续工作4h。 7. 使用环境：环境温度5℃~40℃，相对湿度≤80%。 8. 外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 二）配置清单： 1. 保险丝管 T4A4 只；T1A4 只；F400mA4 只。 2. 大号(24×17)、中号(21×15)、小号(18×12)硅橡胶电极板各1对。 3. 测试用日光灯管1支。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 96-97 页

	4. 硅胶输出线 2 条。 5. 电源线 1 条。 6. 电极布套 1 套。	4. 硅胶输出线 2 条。 5. 电源线 1 条。 6. 电极布套 1 套。		
20	血气分析仪：1、样本检测同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量。 2、独立试剂包，试剂注册大于 20 个规格包装，上机最长 45 天；室温存储，有效期最长 9 个月。 3、独立一体化清洗包，上机达 60 天有效，不受测试次数限制，用完为止。 4、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达 30 天或更长，不限制测试次数，并可单独更换。 5、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。 6、12 寸以上的 TFT 全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于 10000 汉字。 7、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。只测试电解质项目，只消费 0.12 个血气测试数。只测试乳酸/葡萄糖项目，只消费 0.3 个血气血气测试数。 8、测量参数：PH, PCO₂, PO₂, K, Na, Cl, Ca, Hct, Lac 及 Glu。	血气分析仪：1、样本检测同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量。 2、独立试剂包，试剂注册大于 20 个规格包装，上机最长 45 天；室温存储，有效期最长 9 个月。 3、独立一体化清洗包，上机达 60 天有效，不受测试次数限制，用完为止。 4、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达 30 天或更长，不限制测试次数，并可单独更换。 5、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。 6、12 寸以上的 TFT 全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于 10000 汉字。 7、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。只测试电解质项目，只消费 0.12 个血气测试数。只测试乳酸/葡萄糖项目，只消费 0.3 个血气血气测试数。 8、测量参数：PH, PCO₂, PO₂, K, Na, Cl, Ca, Hct, Lac 及 Glu。	完全响应/ 无偏离	已附证明材料 98-100 页

9、最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aD02、R1、TCa、nCa, THb(c), ……，测量项目和计算项目等≥42 项。 10、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出 ScvO2%和 PCO2gap 等参数。 11、提供集团配套的血气质控，支持二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。 12、内置不间断电源，断电后满足 30 分钟以上的工作时间。 13、非抛弃式长寿命 PCO2/PO2 一体化电极及离子电极，室温存储。 14、样本量：全参数样品量<170uL, 采样针内、外壁自动清洗，内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。 15、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃。 16、内置多种质控规则，长达一个月质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出。 17、内置视频教学和操作导航，并配有语音、支持远程诊断功能。	9、最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aD02、R1、TCa、nCa, THb(c), ……，测量项目和计算项目等≥42 项。 10、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出 ScvO2%和 PCO2gap 等参数。 11、提供集团配套的血气质控，支持二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。 12、内置不间断电源，断电后满足 30 分钟以上的工作时间。 13、非抛弃式长寿命 PCO2/PO2 一体化电极及离子电极，室温存储。 14、样本量：全参数样品量<170uL, 采样针内、外壁自动清洗，内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。 15、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃。 16、内置多种质控规则，长达一个月质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出。 17、内置视频教学和操作导航，并配有语音、支持远程诊断功能。 18、内置二维条码扫描枪及 80cm 宽幅热敏打印机。		
--	---	--	--

18、内置二维条码扫描枪及 80cm 宽幅热敏打印机。 19、支持外接鼠标、键盘、USB 打印机功能，支持 HL7 协议的 LAN 口网络连接。 20、定标方式：自动和手动，一点和两点定标。 21、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块。 22、定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达 12 小时。 23、支持不少于 20 种型号的 USB 外接打印机、内存：主机可自动储存 5000 份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展。 24、环境温度：+15℃~+30℃，相对湿度：≤85%，电源：宽电源设计 100V-240V，50Hz-60Hz。 25、具有医疗器械注册证。	19、支持外接鼠标、键盘、USB 打印机功能，支持 HL7 协议的 LAN 口网络连接。 20、定标方式：自动和手动，一点和两点定标。 21、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块。 22、定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达 12 小时。 23、支持不少于 20 种型号的 USB 外接打印机、内存：主机可自动储存 5000 份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展。 24、环境温度：+15℃~+30℃，相对湿度：≤85%，电源：宽电源设计 100V-240V，50Hz-60Hz。 25、具有医疗器械注册证。		
---	--	--	--

投标产品详细配置

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	全身熏蒸床	型号：XZ-I, XZ-III 规格：外形尺寸：2050x700x660mm, 单独操作台	产品性能： a) 电源：交流 220V±22V，频率：50Hz±1Hz b) 功率：3000W c) 外形尺寸：2050x700x660mm，单独操作台：

		450mmx370mmx850mm	450mmx370mmx850mm d) 重量: 70kg e) 蒸汽温度设定: 0~99℃可调, 60~99℃为煎药温度; 误差为±3℃ f) 自动控温: 篦子出气口处水蒸汽温度达到设定值时, 风机自动打开, 同时加热管自动断电, 使水温降低; 水蒸汽温度低于设定值时, 风机自动断电, 加热管自动加电, 使水温升高。三温区分别控温。 g) 自动控时: 0~99min 任意设定。到达时间, 蜂鸣器报警, 自动断电。 h) 自动防干烧: 治疗机熏蒸水槽液位低于防干烧装置时, 可自动断电, 防止干烧。 i) 此外还有自动控送中药蒸汽功能、自动漏电保护功能。
2	四肢熏蒸床	型号: HYZ-IID 规格: 供电电源: AC220V 频率: 50Hz b) IID 型额定输入功率: 3600W c) IIE 型额定输入功率: 3100W	主要性能及要求: 1、工作环境条件要求为: a) 环境温度: +10℃~+40℃; b) 相对湿度: 30%~75%; c) 大气压力: 700hPa~1060hPa; 2、电源条件为: a) 供电电源: AC220V 频率: 50Hz; b) IID 型额定输入功率: 3600W; c) IIE 型额定输入功率: 3100W; 3、时间: 0-99min 可调, 允差不大于±30s; 4、单区最大加液量: 4L; 5、臭氧消毒总功率: ≤30W; 6、可同时分舱治疗、进行中药汽化熏蒸; 7、运行模式: 间歇运行; 8、IID 型为三组药箱, IIE 型为两组药箱;

			9、微电脑控制，自动控时、自动控温、自动防干烧、自动漏电保护等功能； 10、双温双控功能； 11、温度设定控制范围根据加热功率分 12 档可调； 12、分舱臭氧杀菌消毒； 13、具有 MP3 音乐播放(配备 2GU 盘)。
3	坐浴熏 洗机	型号：TY-A/B 规格：超声频率：1700KHz ±10%。 喷水高度：30cm。 药液盒温度范围：35 ± 3℃。 使用电源：AC. 220 ± 10%. 50HZ。	1. 水温范围：自动控制 35℃ ±3℃。 2. 雾化率：≥2.0mlmin。 3. 超声频率：1700KHz ±10%。 4. 喷水高度：30cm。 5. 药液盒温度范围：35 ±3℃。 6. 使用电源：AC. 220 ±10%. 50HZ。 7. 冲洗时间：0~60min。 8. 一次冲洗使用药液：1000~1200ml。 ★9. 电磁加热，磁力泵驱动，水电完全分离。 ★10. 使用一次性药盒，完全避免交叉感染。 11. 采用 ABS 全塑结构，外观新颖，结构强度大，安全卫生，使用舒适。 ★12. 微电脑控制，自动加温，保持恒温，定时，冲洗压力自行调节，达到冲洗、按摩、治疗、保健的目的。 ★13. 有超声雾化，可熏、洗同时进行。 ★14. 治疗时间长，充分利用药液，不浪费，可反复冲洗(15-30 分钟)。 ★15. 具有双层过温保护及防干烧功能。 16. 环保卫生，安全可靠，完全替代传统坐浴。
4	干扰电 治疗仪	型号：N-6601 规格：1900X620X650(毫 米)	性能参数： 1. 台式机型 2. 仪器的输出基频为 5kHz； 3. 干涉波差频频率 1~120Hz；

			4. 在 500 Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA; 5. 吸附式电极, 负压吸引压 80~300mmHg 连续可调; 6. 吸引压智能调节, 治疗停止后自动降低到 30mmHg, 便于取下电极, 1min 后自动变为 OFF, 20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值; 7. ★四种干涉模式可调节: IFC、IFCW、PMC、PMC2; 8. ★五种治疗模式可调节: 低、中、高、广域、低高; 9. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零; 10. 多重安全保护: 过电流保护、过电压保护、断路保护。
5	诊查床	型号: C-B-11 规格: 1900X620X650(毫米)	1、规格: 1900X620X650(毫米); 2、床腿采用优质不锈钢管 $\Phi 38$ 圆管, 管材壁厚 1.2mm, 床面采用碳钢冷轧钢管 30*50 矩管, 管材壁厚 1.2mm, 表面经过多次处理; 3、床面由优质人造革和高密度海绵组成, 海绵厚度 3cm, 海绵密度 32#; 4、床腿配有防滑角套。
6	扫床车	型号: C-B-14 规格: 960×540×880mm	1、规格: 960×540×880mm。 2、推车主体采用 1.0mm 优质不锈钢冷轧板(磨砂)与中 25*1.0 优质不锈钢圆管整体焊接成型, 表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹; 3、配防水布护理袋, 污物袋上带粘胶扣, 可拆卸清洗, 三层搁物台面, 三面带 $\Phi 8 \times 1.0$ 不锈钢圆管围栏, 整体协调美观; 4、配 4 只 3 寸高级人造橡胶静音脚轮, 坚固耐用, 外表美观; 其中 2 只脚轮配置刹车, 可在任意状态下使用刹车功能。 5. 采用超激光焊机焊接。

7	病历车	型号: C-B-07 规格: 610*410*1390mm	1. 外形尺寸: 610*410*1390mm; 2. 产品下部与地面的净空高度为 150mm, 充分体现人性化设计, 符合人机工程学原理; 3. 台面采用厚度为 1.0mm 的 304 不锈钢冷轧板精制而成, 台面有效使用部分采用模具一次性整体拉伸而成, 外形更美观, 强度更大, 更实用; 4. 柜体采用 0.8 优质 304 不锈钢冷轧板(磨砂)精制而成, 表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物品作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹; 5. 台面下方配抽屉一只, 可灵活开启和关闭, 方便使用; 6. ★该车能同时存放 60 位病历夹, 病历夹侧滑道采用高级 ABS 材料注塑成型, 外型美观, 侧滑道配置小滚轮, 有利于保护病历夹抽拉更灵活轻便; 7. 病历夹推车配有安全锁, 安全可靠, 病历夹放置分两列放置并有数字标识放置位置; 8. 配置 4 只 4 寸高级人造橡胶静音脚轮, 坚固耐用, 外表美观, 带对角刹车。
8	治疗车	型号: C-B-12 规格: 740×450×880 (mm)	1、规格: 740×450×880 (mm); 2、上下台面规格: 740×450 (mm), 采用厚度为 1.0mm 的优质不锈钢板精制而成, 台面有效使用部分采用模具一次冲压成型; 3、四周的 4 只支撑立柱采用 $\phi 25 \times 1.2$mm 优质不锈钢管制作; 4、配置 4 只 $\phi 75$ 高级超静音脚轮, 坚固耐用; 可在平整地面上任意推动、任意转向, 其中 2 只脚轮配置刹车, 可在任意状态下使用刹车功能; 5、上下台面配置三面(左、右及后面)护栏, 采用不锈钢圆管精制而成, 表面经过特殊工艺处理, 可满足使

			用需求; 6、抽屉下方配置不锈钢污物桶,可存放各类杂物、垃圾等,可旋转 135° (即:使用时可旋转到车体之外,不使用时可旋转到车体内部,减小占用空间),能满足医护人员护理治疗之用; 7、产品额定承重 60kg,上下台面各承重 30kg; 8、抽屉安装三折静音滑轨; 9、配置:抽屉、污物桶(抽屉、污物桶数量和尺寸可根据需求方要求定制)。 ★10、以上尺寸为参考尺寸,其它尺寸可根据需求方要求定制。
9	轮椅	型号: KY-809 规格:, 承重 150KG 以上	手推轮椅,可折叠,充气轮胎,承重 150KG 以上。
10	器械柜	型号: C-B-15 规格: 900×400×1750 (mm)	1. 规格: 900×400×1750 (mm) 2. 柜体采用优质 304 不锈钢板材,经一次冲压折弯焊接成型,板材厚度 1.0mm 3. 上面一对带玻璃双开门,内分四层玻璃门配防震胶条,带锁;下面一对双开门,内分两层,带锁。
11	不锈钢器械柜	型号: G-08 规格: 1200×450×1800 (mm)	1. 规格: 1200×450×1800 (mm) 2. 材质: 柜体采用优质 304 不锈钢板材,经一次冲压折弯焊接成型,板材厚度 1.0mm。 3. 上面一对带玻璃双开门,可调节层板,带锁;下面一对双开门,内分两层,带锁。
12	不锈钢污物处置台	型号: G-12 规格: 1750 × 600 × 800 (mm)	1. 规格: 1750×600×800 (mm) 2. 材质: 柜体采用优质 304 不锈钢板材,经一次冲压折弯焊接成型,板材厚度 1.0mm。 3. 下面不锈钢四开门,带锁,带桶,带水池。
13	恒温箱	型号: FYL-YS-50L 规格: 【外形尺寸】 430	【电压】 AC220V 【频率】 50Hz

		×480×510(mm)±2 【内部尺寸】365×385 ×420(mm)±2	【额定电流】0.55A 【制冷额定功率】85W 【制冷额定功率】120W 【温度范围】4-48℃ 【容积】50L 【外形尺寸】430×480×510(mm)±2 【内部尺寸】365×385×420(mm)±2 【功能特点】 1. 内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4-48度之间任意调控且恒定。 2. 采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定 3. 箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 4. 低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。 5. ptc 陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 6. 箱体外胆采用 A3 钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 产品配置清单 1、说明书 1 本 2、保修卡 1 张 3、合格证 1 张 4、搁架 1 个 5、钥匙 1 把
14	器械柜	型号：C-B-18 规格：1100*580*850mm	1. 尺寸 1100*580*850mm 2. 304 不锈钢材质，板材厚度 1.2mm。点焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 5. 台面，三面护栏，左边配不锈钢毛巾伸缩杆，右边

			配置洗手液挂架。 4. 横三竖六，共 18 个抽屉，每个抽屉带有拉手和标识框，抽屉单列可锁。 5. 采用承重脚轮 4 个，结实耐用。
15	手术器械台车	型号：G-16 规格：1900*600*830mm	1、规格：1900*600*830mm 2、材质：优选不锈钢加厚管材，管壁厚度$\geq 1.2\text{MM}$。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 3、工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4、台面承重 30KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面护栏。 5、采用 $\Phi 100\text{mm}$ 静音医用脚轮，TPR 材料的轮子胎面，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便。
16	气垫床	型号：GY 规格：充气后尺寸 195CM*90CM*7.5CM、最大载重 135 公斤	1. 防褥疮气床垫。 2. 主机规格：额定电压 220V，额定频率 50Hz。 3. 充放气交换时间：每次充气 5min，放气 5min，10 min 为一周期，循环往复，充放气时间误差$\pm 5\%$。 4. 充气压力：最大压力不小于 12kpa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力不小于 4kpa。 5. 运动时噪音：低于 45 分贝。 6. 床垫规格：充气后尺寸 195CM*90CM*7.5CM。 7. 最大载重 135 公斤。 8. 采用优质医用 PVC 材质。 9. 防褥疮气床垫一年保修、终身维护。（与第一部分服务要求质保期不同的，按参数执行）
17	腿浴桶	型号：TY-27	一）产品名称：腿浴治疗器

		规格：本产品由水箱、磁场线圈及感应金属板、驱动电路、控制电路和操作面板等几部分组成	二) 适用范围：适用于足跟痛患者的辅助治疗 三) 产品组成及结构：本产品由水箱、磁场线圈及感应金属板、驱动电路、控制电路和操作面板等几部分组成 四) 产品技术要求： 1、电源：AC220V, 50Hz； ★2、输入功率：1100AV； ★3、水箱容积 27L； 4、熔断器：F10AL250V； ★5、磁场强度：作用区域交变磁场强度最大值小于 0.1 特斯拉； ★6、磁场基波频率范围：22kHz—38kHz；磁场调制频率范围：100Hz±10Hz 7、具有温度设定、实际温度及恒温时间显示功能； ★8、水温调节范围 35—48℃增减，调节步进值 1℃； 温度准确度：±2℃； 9、定时设定：定时设定为 0—30 分钟，调节步进值 5 分钟；定时误差小于 20 秒； 10、温度显示：数字显示实际水温和恒温设定水温，最小分辨率为 1℃； ★11、恒温过程温度变化范围：±2℃； 五) 产品优势 1、能浸泡到小腿部位、操作简单，使用方便，节省时间，节约能源、干净卫生，有专用的药浴袋； 2、开机、设置输入、工作结束具备有声提示音； 3、工作状态采用灯光指示。
18	无烟艾灸仪	型号：AJY-FX-1 规格： 450mm*362mm*896mm	一) 名称：无烟艾灸仪 二) 技术参数： 1. 输入电源：220V 50HZ；额定功率：1800W

		2. 触摸屏：集成主板，一键式操作。(通电刷卡后，自动点火，施灸结束后自动散热) 3. 治疗时间：0-90 分钟可设置，预热五分钟。 4. 治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。 5. 净化效率：98% 6. 安全措施： ①超温自动报警 (620° C) ②超温自动停机 (650° C) ③故障检测、自动识别，主板显示故障代码 ④24V 电压安全用电。 7. 工作模式：常规模式，加热面积 500cm²。 8. 主机体积：450mm*362mm*896mm 9. 医疗万向轮：立式箱体配脚轮。 10. 配置要求：主机一台，配件包一份，说明书，检测报告，合格证。 13. 专机专用耗材。 三) 原理： 艾烟从灸槽产生→经过烟道→进入高温燃烧室进行加热处理→经过催化系统→(祛除焦油、PM 颗粒物、碳氢化合物、一氧化碳等对人体有害物质)-转化为对人体无害的二氧化碳与水。 四) 要求 自动点火系统：-24V 低压点火、更安全、寿命更长、热导性佳、加热不氧化、点燃后自动关闭； 灸疗系统：201 不锈钢材质、不变形、独创凹陷式灸槽不漏烟、双层侧板设计、保留热量、提拉式盖板更换便捷； 升降系统：可升降行程 30CM、适用各种体型、静谧运
--	--	--

			行、噪音更小、直线驱动、升降更稳定； 净化系统：壳体：采用 409 不锈钢材质，热膨胀系数小、耐腐蚀性强减振层：由陶瓷纤维、蛭石等组成，起到更有效的固定、减振、密封、隔热等作用； 净化标准：针对艾烟燃烧产生的有害物质进行分析，采用多种针对性贵金属为主要催化剂原料，净化效果达到 98%以上； 散热系统：采用全铝耐高温材质、质量轻、散热效果好、采用 4 孔出烟，不易堵塞、保养清洗方便、散热器表面经过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性。
19	脉冲超短波电疗仪	型号：DL-C-M 规格：510mm×440mm×930mm，重量：50kg	一）主要性能指标： 1. 输出功率：200W, 允许偏差±20%。 2. 工作频率：27.12MHz, 允许偏差±0.6%。 3. 治疗时间：分 10、15、20、25、30min 五档，允许偏差±10%。 4. 脉冲调制频率分：疏 70Hz、密 350Hz 二档，允许偏差±15%。 5. 使用电源：~220V，50Hz。额定输入功率：900VA。 6. 工作制：连续工作 4h。 7. 使用环境：环境温度 5℃~40℃，相对湿度≤80%。 8. 外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 二）配置清单： 1. 保险丝管 T4A4 只；T1A4 只；F400mA4 只。 2. 大号(24×17)、中号(21×15)、小号(18×12)硅橡胶电极板各 1 对。 3. 测试用日光灯管 1 支。 4. 硅胶输出线 2 条。 5. 电源线 1 条。

			6. 电极布套 1 套。
20	血气分析仪	型号: Vitagas 5E 规格: 510mm×440mm×930mm, 重量: 50kg	1、样本检测同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量。 2、独立试剂包, 试剂注册大于 20 个规格包装, 上机最长 45 天; 室温存储, 有效期最长 9 个月。 3、独立一体化清洗包, 上机达 60 天有效, 不受测试次数限制, 用完为止。 4、月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极, 常温运输, 上机有效期可达 30 天或更长, 不限制测试次数, 并可单独更换。 5、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。 6、12 寸以上的 TFT 全彩色液晶触摸屏, 支持中文病人信息输入且字库容量不少于 10000 汉字。 7、只有做相应测试项目才消耗对应项目的测试数。只测试电解质项目, 只消费 0.12 个血气测试数。只测试乳酸/葡萄糖项目, 只消费 0.3 个血气测试数。 8、测量参数: PH, PCO₂, PO₂, K, Na, Cl, Ca, Hct, Lac 及 Glu。 9、最大计算项目: pH(TC)、PCO₂(TC)、PO₂(TC)、HCO₃、SBC、BE、BEecf、TCO₂、sO₂%、P50、AG、A-aDO₂、R1、TCa、nCa、THb(c), …… , 测量项目和计算项目等≥42 项。 10、多种项目组合, 可做动脉&静脉血气组合, 并计算出 ScvO₂%和 PCO₂gap 等参数。 11、提供集团配套的血气质控, 支持二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。 12、内置不间断电源, 断电后满足 30 分钟以上的工作时间。

		13、非抛弃式长寿命 PCO₂/PO₂ 一体化电极及离子电极，室温存储。 14、样本量：全参数样品量<170uL, 采样针内、外壁自动清洗，内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统。 15、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃。 16、内置多种质控规则，长达一个月质控图和质控记录，支持质控数据打印和导出。 17、内置视频教学和操作导航，并配有语音、支持远程诊断功能。 18、内置二维条码扫描枪及 80cm 宽幅热敏打印机。 19、支持外接鼠标、键盘、USB 打印机功能，支持 HL7 协议的 LAN 口网络连接。 20、定标方式：自动和手动，一点和两点定标。 21、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块。 22、定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达 12 小时。 23、支持不少于 20 种型号的 USB 外接打印机、内存：主机可自动储存 5000 份以上历史样本完整信息，存储容量可扩展。 24、环境温度：+15℃~+30℃, 相对湿度：≤85%, 电源：宽电源设计 100V-240V, 50Hz-60Hz。
--	--	--

二、合同总价

合同总价为人民币大写：叁拾肆万玖仟叁佰元整，即 RMB
¥349300.00 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、

运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及其他所有有关各项的含税费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）医疗设备标准以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权要求乙方带领甲方到生产场地检查货物质量和生产进度，乙方负责与生产厂家沟通并保证甲方能够及时去做相关检查。

四、交货及验收

1、医院场地具备安装条件 30 日内交货到甲方指定地点，随即在 3 日内全部完成初步安装调试验收合格交付使用。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 3 日内验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

5、合同中约定的标的物在安装前毁损、灭失的风险由乙方承担。

五、付款方式

合同签订后预付 30% 的合同款项，货到验收合格后支付 65% 的合同款项，剩余 5% 作为质保金，质保期限为 1 年，期满后付清。如有质量问题，甲方有权拒绝付款，待乙方维修合格后方可向甲方主张合同价款。乙方未提供发票或发票不合格，甲方有权拒付款项，待乙方提供合格发票后方可向甲方主张合同价款。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 3 小时内响应到场，1 小时内完成维修或更换，并承担修

理调换的费用；如货物经乙方1次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，或乙方未按约定时间完成维修、更换等义务视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，乙方须以书面形式向甲方告知指派人员的姓名、职务、联系方式等情况；如指派人员须变更，则在变更前书面通知甲方。

七、违约责任

乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之5的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之5/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合总价的百分之5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款和货款的资金占用损失，利息按一年期LIP利率的三倍计算资金占用损失。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在3天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付

合同总价的百分之5的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处或责令停止使用的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之5向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(6) 设备在质保期过后出现故障，如需乙方维修，乙方须免除人工费，更换的配件按照配件市场价格的80%为甲方提供，最终价格以甲方议价结果为准。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方、政府采购管理部门、天水市公共资源交易中心各一份，每份具有同等



法律效力。

甲方（章）： 地址： 法定代表人：  委托代理人：	乙方（章）：甘肃康曼医疗设备有限公司 地址： 法定代表人： 委托代理人：
招标代理机构（章）：甘肃安华工程管理咨询有限公司 地 址： 法定代表人：   委托代理人：	
签约日期：2025年1月2日	



中标通知书

中标编号: D01-126205003950307723-20241209-008553-9/007

甘肃康曼医疗设备有限公司:

贵单位于2024年12月30日所递交的天水市中医医院甘肃省中医药能力提升（中医医院老年病科建设项目）（二次）公开招标007标段的投标文件（报价文件）经评标委员会评定，确定贵单位为中标供应商，请于中标（成交）通知书发出之日起30日内与项目业主单位签订合同。具体中标内容如下：

中标金额 大写：叁拾肆万玖仟叁佰元整 小写：¥349300.00元整	
项目业主单位：(盖章)  负责人：新杨印建 62050200598608 年 月 日	招标代理机构：(盖章)  负责人：王石 2024年12月31日
天水市公共资源交易中心：(盖章)  负责人：王石 2024年12月31日	

- 1. 本中标通知书一式四份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、天水公共资源交易中心各壹份。
- 2. 此件涂改无效。
- 3. 请据此办理有关手续。

