

副本

医院合同编号：

定西市人民医院监控提升改造工程
采购项目

供 货 合 同

合同备案号：2025HTBA00027

合同编号：622575-2407071 (HT)

买 方：定西市人民医院

卖 方：定西中广通文化旅游管理有限公司

2025 年 02 月

副本

医院合同编号：

定西市人民医院监控提升改造工程
采购项目

供 货 合 同

合同编号：622575-2407071（HT）

买 方：定西市人民医院

卖 方：定西中广通文化旅游管理有限公司

2025 年 02 月

合 同

买方（采购人）：定西市人民医院

卖方（供应商）：定西中广通文化旅游管理有限公司

为了保护买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（合同篇）、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，签订本合同，以便共同遵照执行。

一、购买货物内容

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，定西市人民医院监控提升改造工程采购项目（供货范围和服务范围见合同供货范围表），进行公开招标，并接受了卖方以总金额：壹佰肆拾玖万柒仟捌佰元整（¥1497800.00 元）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

供货范围表：

项目名称		定西市人民医院监控提升改造工程采购项目					
合同编号		622575-2407071（HT）					
合同总价(人民币元)		壹佰肆拾玖万柒仟捌佰元整（1497800.00）					
交付时间		合同签订后 90 日内完成全部项目内容并具备验收条件。					
交货地点		买方指定地点					
序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	单价(元)	数量	总价(元)
1	双光全彩定焦半球摄像机	浙江大华	DH-IPC-HDW 3430DT-A-I L	浙江大华技术股份有限公司	530	238 台	126140
2	双光全彩定焦枪型摄像机	浙江大华	DH-IPC-HFW 3430DM-A-I L2	浙江大华技术股份有限公司	535	30 台	16050
3	枪机支架	浙江大华	DH-PFB122W	浙江大华技术股份有限公司	62	30 个	1860
4	双光人车警戒	浙江大华	DH-IPC-HFW	浙江大华技术	722	30 台	21660

	定焦枪型摄像机（含人脸抓拍功能）		5443M1-YL-PV-SA	股份有限公司			
5	枪机支架	浙江大华	DH-PFB122W	浙江大华技术股份有限公司	70	30 个	2100
6	双光人车警戒定焦防暴半球摄像机（含人脸抓拍功能）	浙江大华	DH-IPC-HDBW5443R1-YL-PV-SA	浙江大华技术股份有限公司	950	30 台	28500
7	红外定焦双目拼接广角摄像机	浙江大华	DH-IPC-PDW5449-A180-E2-AST	浙江大华技术股份有限公司	1100	50 台	55000
8	全光谱球机	浙江大华	DH-SD-6C3425-HNY-DB-D2	浙江大华技术股份有限公司	2600	20 台	52000
9	支架	浙江大华	DH-PFB303W	浙江大华技术股份有限公司	70	20 个	1400
10	电梯摄像机	浙江大华	DH-IPC-HDPW5443DC-PV-DTF	浙江大华技术股份有限公司	900	33 台	29700
11	电梯网桥	浙江大华	DH-WBD2-60N-01L	浙江大华技术股份有限公司	880	33 对	29040
12	人脸比对服务器（智能视频监控一体机）	浙江大华	DH-IVSS716-S2	浙江大华技术股份有限公司	49900	1 台	49900
13	存储服务器	浙江大华	DH-EVS5148	浙江大华技术	145000	4 台	580000

			S	股份有限公司			
14	智慧医疗综合管理服务器	浙江大华	DH-ICC-M8500-HW-E32	浙江大华技术股份有限公司	31000	1 台	31000
15	智慧医疗综合管理平台	浙江大华	DH-ICC-M8500-PRO	浙江大华技术股份有限公司	12000	1 套	12000
16	人员布控系统	浙江大华	DH-ICC-Common-Face	浙江大华技术股份有限公司	12000	1 套	12000
17	视频综合服务管理平台	浙江大华	DH-M70-4U-E	浙江大华技术股份有限公司	26000	1 套	26000
18	解码卡	浙江大华	DH-VDC0605H-M70	浙江大华技术股份有限公司	13000	3 张	39000
19	编码卡	浙江大华	DH-VEC0404HH-M70	浙江大华技术股份有限公司	12000	1 张	12000
20	接入交换机	华为	S100-24TR	华为技术有限公司	950	30 台	28500
21	汇聚交换机	华为	S210-24T4SR	华为技术有限公司	4300	10 台	43000
22	光缆	武汉长飞	单模光缆	长飞光纤光缆股份有限公司	2.2	2000 米	4400
23	电源线	江苏贝琪	RVV 铜芯电源线	江苏贝琪电缆有限公司	2.5	25000 米	62500
24	网线	海康威视	国标网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2.4	30000 米	72000
25	线缆敷设施工费	定西中广通	标准化施工	定西中广通文化旅游管理有限公司	0.5	57000 米	28500

26	监控杆	国产品牌	直立式监控杆	国产品牌	800	20 个	16000
27	杆基浇筑安装	定西中广通	标准化施工	定西中广通文化旅游管理有限公司	1000	20 个	20000
28	室外监控箱	国产品牌	户外防水箱	国产品牌	220	20 个	4400
29	室内弱电箱	国产品牌	19 吋 6U 国标室内壁挂机柜	国产品牌	380	20 个	7600
30	摄像头安装调试费	定西中广通	标准化施工	定西中广通文化旅游管理有限公司	100	505 套	50500
31	辅材	国产品牌	国标产品	国产品牌	10	505 套	5050
32	系统集成费	定西中广通	标准化施工	定西中广通文化旅游管理有限公司	30000	1 套	30000
/	税 费	包含在总价中					
/	运输费（含保险）	包含在总价中					
/	安装调试、培训费	包含在总价中					
/	其 他	包含在总价中					
投标总价（人民币元）		壹佰肆拾玖万柒仟捌佰元整（1497800.00）					

合同条款

目录

1. 定义
2. 适用性
3. 原产地
4. 标准
5. 使用合同文件和资料
6. 知识产权
7. 履约保证金
8. 检验和测试
9. 包装
10. 装运标记
11. 装运/交付条件
12. 装运通知
13. 交货和单据
14. 保险
15. 运输
16. 伴随服务
17. 备件
18. 保证
19. 索赔
20. 付款
21. 价格
22. 变更指令
23. 合同修改
24. 转让
25. 甲方的权利
26. 乙方的权利
27. 甲方的责任与义务
28. 乙方的责任与义务
29. 质量保证
30. 项目人员
31. 系统上线
32. 试运行
33. 培训
34. 售后服务
35. 项目文档资料
36. 保密
37. 卖方履约延误
38. 误期赔偿费
39. 违约终止合同
40. 不可抗力
41. 因破产而终止合同
42. 因买方的便利而终止合同
43. 争端的解决
44. 合同语言
45. 适用法律
46. 通知
47. 税费
48. 合同生效及其他

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第三章的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户”系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和 / 或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其
它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4 活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试” 指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5 地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的 12 个月。

1.5.5 “保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2 本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。

经过生产加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 标准

4.1 本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

a) 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

b) 对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

c) 保密义务不适用于下列信息：

5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息；

5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有，而且并非是以以前直接或间接地从另一方获得的信息；

5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6. 知识产权

6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2 如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

6.3 如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

7. 履约保证金

7.1 如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的，在签订政府采购合同的同时，卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2 如果卖方没有按照上述第 7.1 条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定，其投标保证金不予退还。

7.3 履约保证金在合同履行结束后退还。

8. 检验和测试

8.1 在交货前，卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2 货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

8.3 卖方对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

8.4 如果在合同条款第 11.5 条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

8.5 卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6 卖方在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，买方不再支付任何费用。

8.7 合同条款第 8 条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8 如属于国家计量设备有卖方负责请当地技术监督部门进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由卖方承担。

9. 包装

9.1 卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2 每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10. 装运标记

10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A 收货人

B 合同号

C 目的地

D 货物名称和箱号

E 毛重 / 净重(用 kg 表示)

F 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上, 请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11. 装运/交付条件

11.1 卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费, 确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则, 买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5 买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12. 装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

13. 交货和单据

13.1 卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和 / 或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2 卖方应在货物交付和服务完成后, 为合同支付的需要, 根据本合同条款第 20 条(支付条款)的规定, 向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14.1 卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

15. 运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

16. 伴随服务

16.1 卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- (1) 实施所供货物的集成；
- (2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- (3) 提供货物所需备件和专用工具；
- (4) 为所供货物提供详细的技术文件；
- (5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该项服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(6) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17. 备件

17.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

- (1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是该项选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和
- (2) 在备件停止生产的情况下：

- (i) 事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和
- (ii) 在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18. 保证

18.1 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.6 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18.7 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19. 索赔

19.1 根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第 18 条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- (a) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的

一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第 18 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失（无赔偿办法）。

19.2 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3 如果卖方所提供的服务不符合合同规定，卖方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

20. 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

21.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22. 变更指令

22.1 根据合同条款第 35 条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 本合同项下提供的货物是专为买方生产时，变更图纸、设计或规格；

(2) 运输或包装的方法；

(3) 交货地点;

(4) 卖方提供的服务。

22.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 合同价或交货时间或两者将进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

23. 合同修改

23.1 除了合同条款第 22 条的规定外, 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24. 转让

24.1 除买方事先书面同意外, 卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 甲方的权利

25.1 根据实际工作需求, 提出对项目建设方案进行适当修改的权利; 甲方有权让项目监理单位对乙方进行监理。

25.2 甲方有对本合同的项目进度、质量等情况进行监督、检查的权利。

25.3 甲方有对项目规模、建设标准、建设方案和详细设计使用功能要求的认定权, 以及对项目详细设计变更的审定权。

25.4 甲方有权要求乙方对项目建设中不合理的部分进行调整、补充, 直到合同终止。

26. 乙方的权利

26.1 乙方在甲方委托的建设项目范围内, 对项目建设中的个别技术问题, 在符合安全和优化的前提下, 可向甲方及监理方提出合理化建议要求。

26.2 乙方在项目施工组织方面, 在保质量、保工期和降低成本的前提下, 可向甲方及监理方提出建议要求。

27. 甲方的责任与义务

27.1 项目建设起至正式验收前，甲方指定一名或数名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的常驻代表，负责与乙方联系。

27.2 甲方在具备条件的情况下，向乙方协助提供项目建设进场条件，包括进场设备、软件、工具和材料的堆放及保管场所，并协助、配合乙方做好本项目的相关工作。

27.3 甲方在项目建设过程中，有责任配合乙方的工作，负责协调与本项目相关的与其他方的关系，如提供保证系统安装、调试、正常运行的现场环境，以及提供相关技术人员和业务人员的支持配合。

27.4 甲方在项目建设过程中，应为乙方的项目建设机构提供如下协助：

- (1) 提供项目所必需的各种文件、数据和资料；
- (2) 提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录；
- (3) 协助乙方组织该系统相关使用人员和操作人员参的必要操作和培训。
- (4) 甲方应为乙方调研、安装、测试、调试等工作提供必要的工作环境及协助人员。

27.5 甲方应当履行项目建设合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

乙方提交验收申请后，甲方应尽快负责组织项目的验收。

27.6 甲方如果向乙方提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

27.7 为保证项目顺利实施，甲方应当根据乙方要求，及时、完整提供包括但不限于因项目实施所需要的各种相关资料、文档或其他工作协助

28. 乙方的责任与义务

28.1 完成本合同约定的项目建设范围内的项目建设业务，按具体技术要求提供合同规定的产品和服务。

- 28.2 应运用合理的技能，为甲方提供与其项目机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助甲方实现合同预定的目标。
- 28.3 为保证工程质量和项目规范管理，乙方在项目建设过程中应全面接受甲方及监理方的监督和管理，并应严格依照监理方及项目管理的要求，提供全面的技术和管理等文档资料；否则监理方有权进行停工和处罚，由此引起的责任和损失全部由乙方承担。
- 28.4 项目各类相关技术或管理文档经过甲方、监理单位评审论证后需要修改完善的，乙方应按要求的期限对项目实施方案进行修改、完善。
- 28.5 使用的甲方提供设施和物品属于甲方的财产。乙方应在本项目工作完成或中止后内按照甲、乙双方已确认的清单，向甲方移交有关设施和物品。
- 28.6 在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，乙方不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。
- 28.7 乙方应对其工作人员在项目建设工作期间人身安全负责，并承担由此产生的损害赔偿 responsibility。
- 28.8 乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的咨询。
- 28.9 乙方服务期内，如乙方可提供更优惠质保承诺，以乙方的承诺为准。
- 28.10 本项目在正式验收前，若所建设应用系统功能符合设计要求，但不能满足甲方实际需求的，在招标文件规定的工作范围内乙方有义务对其进行免费修改。
- 28.11 本项目在最终验收后服务期内，乙方应根据合同条款的约定或甲方应用系统实际要求，在不改变原系统程序的总体框架设计及业务模式的前提下，进行必要的系统功能调整；因甲方自身的原因要求对应用系统进行较大幅度的修改不包括在免费维护服务范畴内。
- 28.12 乙方应根据甲方的业务需求及相关的技术规划要求，并按甲方要求的期限提出完整的项目管理、系统设计、项目培训、项目施工、项目验收、技术支持方案以及乙方人力资源供给方案。乙方负责建立并向甲方提交项目技术文档。

28.13 乙方对本项目建设中出现的遗漏或错误负责调整或补充。由于乙方项目建设错误造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应承担全部损失，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。乙方在项目建设中造成第三方损失致使甲方承担责任的，甲方有权向乙方索赔。

28.14 乙方违反本合同和招标文件规定的质量要求和完工时限，需要承担责任。

28.15 非乙方原因造成工期延误的，乙方不承担工期延误责任，经与甲方协商同意后，工期可顺延。

28.16 乙方应当履行项目建设合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给甲方造成的经济损失。

28.17 乙方应在项目建设合同签订后，按甲方要求，参加甲方组织的有关项目施工、竣工重大事项的讨论、衔接相关会议，并负责相关解释工作。

28.18 由于乙方提供的详细设计、项目施工中侵犯第三方知识产权而出现第三方索赔，所有的问题由乙方解决，甲方不承担责任。造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

28.19 为保证本项目的整体性和可协调性，本项目未经甲方同意，乙方不得进行分包或转包。

28.20 在履行《合同》过程中，乙方如果可能遇到妨碍按时完成项目的情况时，应及时将延期的事实、可能延期的期限和理由通知采购人。采购人在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长合同完成的时间或延期提供服务。

28.21 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动，由此给甲方造成名誉与经济等损失应由乙方全部承担。

29. 质量保证

29.1 乙方为甲方提供的所有货物（包含设备、软件和辅材等，下同）、搭建的系统及相关服务必须全面满足招、投标文件及合同文件的要求，同时应保证货物及

建成后的系统能够安全、可靠、稳定地运行。

29.2 乙方应保证提供给甲方的货物在技术上采用目前先进、成熟、可靠、完整、具有实际应用案例的产品。同时应保证所提供货物具有良好的售后服务保证，并具有良好的兼容性和扩展性，并保证在服务期限内能进行版本的有效升级。

29.3 乙方应保证货物包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

29.4 乙方所提供所有货物必须是国家认证的合格产品，必须符合国家质量检测标准及行业标准，乙方所供设备、配件和材料，应提供详细装箱单、产品说明书、质量合格证及其它证明资料；软件产品均应提供权威部门的注册和认可等证明资料；第三方产品必须具有生产厂商对本项目的授权及服务、质保承诺函等资料。

29.5 乙方为甲方提供的所有产品的各项技术应遵循国家相关标准，没有相应国家标准则须遵循国际标准。对于现存多种标准的技术，乙方应与甲方共同协商选定标准。一旦相应的中国（或国际）标准确立，乙方应保证在一年内无偿过渡到甲方要求相应的中国（或国际）标准。

29.6 乙方所供货物必须为投标文件货物原厂商制造的全新合格产品，附件、资料齐全，无外观和质量隐患，不得提供假冒伪劣或侵权产品。

29.7 乙方所提供货物必须为原生产厂商本区域正规销售渠道销售的产品，全面享受原厂的正规服务，不得提供窜货等有销售及服务纠纷的产品。

29.8 乙方应当在货物到达甲方指定交货地点，提出检验申请，审核通过后，甲方、乙方、监理方及厂商代表联合对货物进行现场检验，所有的货物均需通过检验审核合格后进场。验收中不合格的货物或乙方未按要求供货的，乙方必须无条件退货并重新供货，直至验收合格为止。检查当场无法发现的质量问题，甲方有权在后续阶段要求由乙方进行调换，对于证明资料缺失或不完整的货物，甲方和监理方有权不予认可和接受。

29.9 乙方不履行合同或交付的货物和服务全部或部分不符合合同约定的质量要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，由此造成甲方工程延误和损失的，乙方须向甲方支付相应经济赔偿。

在项目建设期间和质量保证期内，如果发现货物的质量与合同规定不符或有质量缺陷，弄虚作假或使用不合适的配件、材料等，甲方有权要求更换设备直至解除合同并要求赔偿由此造成的损失。

29.10 乙方承担货物移交前的一切责任、风险和相关费用，货物自验收之日起交付甲方使用起，货物的毁损灭失风险转移至甲方。

29.11 乙方在设计、定制、开发、安装、调试、测试、试运行及相关服务过程中应严格遵循相关的国家和行业规范，并接受甲方、监理方的指导和建议。

29.12 乙方应完全熟悉和理解甲方建设需求、建设内容和实施环境，所提供的货物（含设备、软件、材料、配件、工具等）及相关服务必须配套齐全和完整，应包括招标文件和合同设备清单未列出而完成系统建设和服务必需的所有硬件、软件、中间件、支撑系统、转接件、线缆和材料等内容，以构成一套符合招标文件要求及行业标准的完整系统和相关服务。在供货、系统集成及相应服务过程中出现软、硬件、辅材和服务的任何遗漏，均须由乙方免费提供，甲方将不再额外支付任何费用（由需求变化引起的货物和服务的增补及变更部分除外）。

29.13 由于乙方的自身原因（如因货物质量或乙方技术能力等原因）建成的系统无法达到合同规定的技术标准，乙方应按照甲方和监理方的要求采取补救措施进行改进。如经过多次修改仍达不到要求的，甲方有权要求更换货物直至解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

29.14 在项目建设期间和质量保证期内，如果发现货物、集成和服务的质量、内容与合同规定不符或有质量缺陷，弄虚作假等，乙方必须进行更换和补充，因货物、集成和服务的更换或补充所发生的所有费用（运输、人员、技术、检验等）和风险均由乙方承担。如乙方拒不执行更换和补充或经多次更换和补充仍达不到

要求的，甲方有权进行处罚直至解除合同。

30. 项目人员

30.1 本项目参与实施人员需经甲方及监理方审核认可。

30.2 在项目实施过程中，如甲方及监理方经考察发现项目人员的资质、能力、工作态度无法胜任其对应的工作职能要求。甲方和监理方有权要求乙方更换符合要求的人员，如乙方未能提供符合要求的人员，且对项目的质量、进度、管理工期造成严重影响的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担；对项目造成一定影响，但不足以甲方终止合同的，由此造成的工期顺延责任由乙方承担（因甲方原因导致工期顺延的除外），甲方可向乙方求偿，赔偿费按应付货款的 0.5% 计收。

30.3 本项目参与实施人员需符合招、投标文件的人员资质要求，并经甲方及监理方审核认可。

30.4 在签订合同之前，乙方必须提供项目成员名单、项目经理和开发人员的专业资格证书供甲方和监理方审核，并接受甲方和监理方监督。在本项目实施过程中，未经甲方允许，不得更换上述项目组主要成员，同时甲方在项目组人员选配上具备优先权。

30.5 在项目实施过程中，如甲方及监理方经考察发现项目人员的资质、能力、工作态度无法胜任其对应的工作职能要求，甲方和监理方有权要求乙方更换符合要求的人员，如乙方未能提供符合要求的人员，且对项目的质量、进度、管理造成严重影响的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

30.6 在系统建设实施过程中，甲方应指派专人负责本项目的协调和监督工作，组织和协调在本项目建设过程中需要甲方进行协调的问题，相关人员应全程参与配合乙方对本系统的建设实施，督促项目相关机构和组织及时配合乙方开展项目实施工作，便于乙方工作的顺利开展。

31. 系统上线

31.1 乙方应在系统上线前，进行完整系统测试后，向甲方提供详细的系统上线方案，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责按系统上线方案进行系统的安装、调试工作。在安装、调试过程中，乙方应对甲方技术人员所提供的问题给予满意的答复，提供安装、调试过程中的各种文档资料，以便于甲方能掌握操作方法和维护方法。安装、调试完成后，乙方应向甲方提供安装、调试报告，报告中应包括安装、调试结果和安装、调试过程中出现的问题及解决办法等内容

32. 试运行

32.1 系统的安装、调试工作完成后，系统应进行试运行，试运行期限在专用合同条款里约定，乙方应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。

32.2 针对本项目的货物和系统，在项目上线运行期间乙方应提供应急解决方案和措施，避免由于设备和系统故障给甲方造成的重大损失

32.3 在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，经双方协商一致，试运行期可相应顺延。

32.4 系统试运行结束后，乙方应根据相关标准提供测试方案和测试标准，甲方确认后进行验收。

32.5 在试运行期内，乙方应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。

32.6 在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，但试运行期相应顺延。

33. 培训

33.1 培训目标：乙方应根据依据合同文件及招、投标文件要求对甲方（或使用机构）的管理人员、技术人员和操作人员进行技术培训服务，确保参训人员能够熟练地对系统进行使用、操作、运维和管理。

33.2 使系统管理员熟悉整个系统的结构及功能，掌握系统安装、检测、维护和排除故障的基本技术和技巧，确保系统正常安全运行。同时系统管理员全程参与系统开发，使其具有开发和维护的能力。

33.3 培训人员：乙方选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员赴甲方指定地点承担技术培训工作。

培训方式：乙方应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必要的业务指导和技术咨询。

33.4 培训内容：乙方针对甲方领导、一般业务人员和应用管理员分别制定三套培训方案。培训内容包括（但不限于）应用软件培训、数据库培训和用户操作培训，使甲方相关人员全面掌握系统的各模块功能的原理、用途和操作，以及掌握系统的采集、录入、核对和使用。

33.5 乙方培训开始前一个月提交相关培训计划给甲方及监理方审核，审核通过后方可按培训计划组织进行培训。

33.6 培训资料：乙方为所有被培训人员提供培训资料和讲义。

33.7 培训效果：乙方应承诺培训达到预期的目的。

34. 售后服务

34.1 本合同规定的质保期内乙方对所供货物和系统软件实行包修、包换、包退、包维护保养。期满后提供终身有偿保修、保养服务。乙方提供质保期从验收合格之日开始计算，质保期内货物的服务内容必须是厂商标准的产品服务和投标承诺的服务内容。

34.2 本项目售后服务期限及方式，应符合招标、投标文件的要求，如乙方可提供更优惠质保承诺，以乙方的承诺为准，并在专用合同条款中进行明确。

34.3 除非甲乙双方另有明确约定，质保期内，如货物或系统因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

34.4 乙方保证系统出现故障时，维护人员在本合同专用条款规定的期限内到现场、

并解决问题。

34.5 在质保期内，乙方免费为甲方提供定期巡检、设备检测、系统维护、硬件保修、数据维护、技术咨询、软件升级等服务，同时保证对设备和软件的版本进行及时升级，保证为当时最新版本。

34.6 乙方应保证质保期外乙方向甲方出售的相同货物和服务，其价格不应高于本次合同的成交价格。

34.7 乙方应保证提供售后服务和技术支撑有效性。如自身服务组织机构有变化（包括但不限于重组、更名、内部职能调整和变更），应及时书面通知甲方，但不能影响对甲方的售后服务和技术支撑。

34.8 乙方除严格依照本合同通用条款、招标文件、投标文件和行业规范标准的服务要求，经双方商议明确：

34.9 在满足依照招、投标文件售后服务的基础上，在售后服务期限内，如果甲方为适应新的标准和工作要求，须对系统做小范围修改、改进和调整，项目乙方应免费、及时进行修改、调整和完善。

34.10 售后服务期结束后，如果甲方需要第三方公司来为其提供各种服务，乙方需无条件为甲方或甲方指定的第三方提供详细的咨询服务。

34.11 乙方对本项目质保期内提供免费的设备（含系统）维护、优化升级、检查检测、技术支持及硬件版本的升级服务，并在质保期内每季度提供巡检服务，并出具巡检报告。

35. 项目文档资料

35.1 乙方在设计、定制、检验、开发、安装、调试、测试、试运行及相关过程中应严格遵循项目管理及监理规范的要求，在甲方、监理方的指导下及时编制、提交和签署相关文档，否则甲方和监理方有权对乙方进行停工及处罚，同时乙方承担因此造成工程延误和甲方损失全部责任。

35.2 乙方必须提供在项目建设和管理过程中所涉及调研、设计、检验、实施、调

测、试运行、验收、使用、运维及审计等环节的全面的项目文档和资料。文档的内容、格式和形式应符合项目管理、监理规范的要求，所有文档应提交甲方及监理方审核确认。

36. 保密

36.1 甲、乙双方应对本项目的建设内容、技术手段、资源数据、配置参数、文档资料等内容承担保密责任，并保证只在甲方内部使用。未经双方书面同意，甲、乙双方保证应用系统的所有技术信息和资料，不透露给第三方或用于其他用途。

36.2 乙方不得以商业目的使用甲方数据和资料开发和生产其他产品；乙方可根据本项目工程的需要对数据进行必要的修改和对数据进行转换；但未经许可，不得将修改、转换后的数据和资料对外发布和提供，不得在互联网上传输、泄露和登载。

36.3 双方有责任和义务落实各项保密措施，否则无过失方有权要求过失方承担由此造成全部责任，情节严重者应追究法律责任。

36.4 乙方同意对乙方所提供、包含专有资料并标有“专有”或“保密”的任何资料或数据，如乙方的软件产品（包括但不限于设计、报告、软件文件、说明文档）、与系统相对应的文档、PPT、软件等予以保密，未经甲方允许，不得复制、向他人透露或者工作之外使用该资料或数据。所有数据和软件资料必须在甲方许可后才能使用，否则甲方追究乙方法律责任。

36.5 乙方同意对甲方向乙方提供的所有资料或数据（如甲方的业务模式、涉密数据等）予以保密，未经甲方允许，不得向第三方透露或者复制以及使用该资料或数据，确保甲方拥有该系统运用的唯一性。

36.6 对于本项目的保密需求，乙方按照国家保密法律、法规等要求，采取相应的技术措施进行保密处理，同时甲方有义务遵守和配合执行乙方的保密管理规定与保密措施，并在系统实施完成后负责落实保密管理规定。

36.7 乙方按照甲方要求，尽快制定工作人员保密安全规范，以防止因人为原因致

使威胁平台安全及信息泄密，由此造成的损失由乙方承担。同时，由于乙方软件漏洞致使数据流失等给甲方造成损失的，甲方有权向乙方求偿，并由乙方承担相关法律责任。

36.8 乙方需保守甲方的商业秘密，不得利用工作之便外泄资料，避免给甲方带来损失。

37. 卖方履约延误

37.1 卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

37.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

37.3 除了合同条款第 28 条的情况外，除非延期是根据合同条款第 25.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第 26 条的规定被收取误期赔偿费。

38. 误期赔偿费

38.1 除合同条款第 28 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 27 条的规定终止合同。

39. 违约终止合同

39.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第 26 条的规定同

意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

39.2 如果买方根据上述第 27.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

40. 不可抗力

40.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

40.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

41. 因破产而终止合同

41.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采

取的任何行动或补救措施的权力。

42. 因买方的便利而终止合同

42.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

42.2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- (1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；或
- (2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

43. 争端的解决

43.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商还不能解决，任何一方都可向买方所在地人民法院提起诉讼。

43.2 诉讼结果应为最终结果，对双方均具有约束力。

43.3 诉讼费应由败诉方负担。

43.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

44. 合同语言

44.1 除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

45. 适用法律

45.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

46. 通知

46.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

46.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期

为准。

47. 税费

47.1 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

47.2 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

47.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

48. 合同生效及其他

48.1 自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

48.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

48.3 本合同一式捌份，其中，买方肆份，卖方贰份，监督方壹份，鉴证方壹份。

48.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

附件 1-供货范围及分项价格表

附件 2-技术规格

附件 3-技术偏离表

附件 4-招标文件

附件 5-投标文件

附件 6-交货批次及交货时间

附件 7-中标通知书

合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改,如果有矛盾,以本合同条款资料表为准。

条款号	内容
1.2.1	买方名称：定西市人民医院
1.2.2	卖方名称：定西中广通文化旅游管理有限公司
1.2.3	最终用户：定西市人民医院
7.1	履约保证金金额：无
13	交付期：合同签订后 90 日内完成全部项目内容并具备验收条件。 交货地点：买方指定地点。 交货方式：买方指定地点现场交货，卖方承担相关所有费用及风险。
16.1	应提供的伴随服务： 1) 监督指导所供货物的现场组装，实施所供货物的试运行； 2) 提供货物组装和维修所需的工具； 3) 为货物每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册（包括：维修手册、设备原理方框图、设备电路图、设备结构图、设备故障代码表，且设备免费开放密码、设备免费软件升级、免费开放接口）； 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护、修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； 5) 在卖方厂家和在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理，对买方人员的培训； 6) 其它详见招标文件技术要求。
18.5	质量保证：详见附件——技术偏离表。
20.1	付款方法：合同签订后，支付合同金额的 30%，设备进场，进行安装，安装调试完成、施工结束后支付合同金额的 30%，设备正常使用满 1 个月、项目验收合格后支付合同金额的 35%，剩余合同金额 5% 货物质保期满后无质量问题一次性付清。
26.1	索赔及赔偿要求： 如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不

	影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 27 条的规定终止部分或全部合同。
--	--

买方：定西市人民医院 盖章： 地址：定西市安定区安定路 22 号 电话：	卖方：定西中广通文化旅游管理有限公司 盖章： 地址：甘肃省定西市安定区永定路街道 永定西路 2 号 电话：0932-6916152
法定代表人：周杰尚 日期：	法定代表人：孙 日期：2025.2.14
委托代理人： 日期：2025年2月14日	委托代理人：孙 日期：2025.2.14
经办人：王琳 日期：2025年2月14日	经办人： 日期：
账号： 开户行：	账号：2707075419200063051 开户行：工行甘肃定西分行中华路支行
鉴证方：甘肃中显达项目管理咨询有限公司 盖章： 地址：甘肃省定西市安定区怡馨苑 4 号楼 2 单元 402 室（驻定办） 鉴证方代表签字：禄冠兰	

附表 1:

设备购置申请表

附件1

表2-1

定西市政府采购计划备案表

预算单位(公章):

项目备案编号:

520001JH6211023

填报时间:

2024 年 12 月 09 日

金额单位:万元

政府采购项目名称		定西市人民医院监控提升改造工程采购项目				
项目预算金额		160.0		采购项目年限	2024	
预算单位负责人	周杰尚	经办人	谢彦伟	联系电话	0932-6961560	
是否中小企业预留	否					
中小企业不预留理由	03:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形					
项目内容	品目信息	参考规格型号和配置技术参数	单价	数量	合计	
监控系统提升改造	B06010200监控系统工程安装	详见附件	160.000000	1.0项	160.0	
合计	160.0					
预算单位 申报意见	本项目 政府采购 组织形式	集中采购	本项目 政府采购 方式	公开招标	√	
		分散采购		竞争性谈判		
				竞争性磋商		
				单一来源		
				邀请招标		
				询价		
				框架协议		
				其他(附说明)		
主管部门意见		 2024 年 12 月 10 日 (签章)				
政府采购监管机构备案		有进口产品 ()		无进口产品 (√)		
		 2024 年 12 月 10 日 (签章)				

- 1、备案编号编制规则:预算单位编码(6位)+JH+区域编码+顺序号(3位) 备案日期:2024年12月10日 备案编号:520001JH6211023
- 2、主要技术参数的设置要满足三个以上的品牌。
- 3、特殊资格条件、主要技术参数由采购单位成立采购小组,经市场调研后填报。
- 4、凡委托代理机构采购的项目,实行一个项目一个计划表填报。
- 5、本表一式三份,一联留采购单位,一联存财政局,一联送公共资源交易中心。

附表 2:

中标通知书

中 标 通 知 书
中标编号: E6211000611019215001001



定西中广通文化旅游管理有限公司:

你单位于2025-01-16 09:30:00前所递交 定西市人民医院监控提升改造工程采购项目投标文件已经评标委员会评定, 中标公告期已满, 确定你单位为中标供应商, 请务必于中标通知书发出之日起三十日内与采购单位商签合同。具体中标内容如下:

中标内容及数量	监控提升改造所需软硬件设备1批。	
中标价 (小写人民币)	壹佰肆拾玖万柒仟捌佰元整 1497800.0000元	
采购单位: (盖章)  负责人: 周杰向 2025年01月17日	采购代理单位: (盖章)  负责人: 禄冠兰 2025年01月17日	

备注: 政府采购中标企业可凭中标(成交)通知书和政府采购合同在甘肃政府采购网合同融资服务平台(<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html>), 向符合全省推广应用的金融机构申请信用贷款。

附表 3:

技术响应表




技术响应表

项目名称: 定西市人民医院监控提升改造工程采购项目

招标文件编号: 622575-2407071


包号: 622575-2407071

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明
一、技术要求	双光全彩定焦半球摄像机 1、传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 2、像素≥400 万; 3、最大分辨率: 2560×1440; 4、最低照度: 0.01lux (彩色模式), 0.001lux (黑白: 模式); 5、最大补光距离: 50m (红外) 30m (暖光), 6、补光灯: 1 颗 (红外灯), 1 颗 (暖光灯); 7、镜头类型: 定焦; 8、镜头焦距: ≥2.8mm; 9、镜头光圈: F1.6; 9、视场角: 水平: 94°, 垂直: 52°, 对角: 111°; 11、智能编码: H.265: 支持; H.265: 支持, 宽动态: 支持; 12、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 13、报警事件: 网络断开, IP 冲突, 非法访问; 14、动态检测, 视频遮挡, 音频 异常侦测, 安全异常; 15、接入标准: ONVIF (ProfileS&ProfileT), CGI, GB/T28181-2022; 16、预览最大用户数: 6 个 (总 带宽: 24M); 17、供电方式: DC12V; 18、防护等级: IP67; ★19、智能补光功能检查: 开启 智能行为分析后, 夜晚红外下检 测到目标样机可自动转换至彩 色模式并开启白光补光; 20、动检区域检验: 动态检测可 进行区域范围设置, 可设置 4 块触发区域, 当区域内触发动检	我公司响应以下内容: 双光全彩定焦半球摄像机 1、传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 2、像素 400 万; 3、最大分辨率: 2560×1440; 4、最低照度: 0.01lux (彩色模 式), 0.001lux (黑白: 模式), 0lux (补光灯开启); 5、最大补光距离: 50m (红外) 30m (暖光), 6、补光灯: 1 颗 (红外灯), 1 颗 (暖光灯); 7、镜头类型: 定焦; 8、镜头焦距: 2.8mm; 9、镜头光圈: F1.6; 9、视场角: 水平: 94°, 垂直: 52°, 对角: 111°; 11、智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持, 宽动态: 支持; 12、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 13、报警事件: 网络断开, IP 冲突, 非法访问; 14、动态检测, 视频遮挡, 音频 异常侦测, 安全异常; 15、接入标准: ONVIF (ProfileS&ProfileT), CGI, GB/T28181-2022; 16、预览最大用户数: 6 个 (总 带宽: 24M); 17、供电方式: DC12V; 18、防护等级: IP67; ★19、智能补光功能检查: 开启 智能行为分析后, 夜晚红外下检 测到目标样机可自动转换至彩 色模式并开启白光补光; 20、动检区域检验: 动态检测可 进行区域范围设置, 可设置 4 块	无偏离



	时,给出报警信息,非设置区域触发区域,当区域内触发检测不会触发报警信息;★21、智能时,给出报警信息,非设置区域行为分析功能检查:当以下的智能不会触发报警信息;★21、智能分析行为达到设定的阈值时,行为分析功能检查:当以下的智能可通过客户端软件或IE浏览器能分析行为达到设定的阈值时,给出报警提示。a)绊线入侵,b)可通过客户端软件或IE浏览器区域入侵,样机支持行为分析出给出报警提示。a)绊线入侵,b)发后联动抓图、录像、目标跟踪、区域入侵,样机支持行为分析出报警上传、发送邮件等多种报警发后联动抓图、录像、目标跟踪、触发方式,样机支持设置6组报警上传、发送邮件等多种报警能周界规则并进行独立布防,每触发方式,样机支持设置6组智组的布撤防时间可单独设置,目能周界规则并进行独立布防,每标在布防区域和布防时间段内组的布撤防时间可单独设置,目出现会触发报警,并联动相关操在布防区域和布防时间段内作。支持对智能行为分析目标方出现会触发报警,并联动相关操作。支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B三种规则,向规则进行设置,可设置方向为可对目标大小(像素值)范围进行A->B、B->A、A<->B三种规则,行设置,使样机只对预设大小可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测,样机支持行为分(像素值)范围内的人员及机动车辆出发后联动抓图、录像、目标车辆进行检测,样机支持行为分跟踪、报警上传、发送邮件等多种析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式。
一、技术要求	双光全彩定焦枪型摄像机 1、传感器类型:1/3英寸CMOS; 2、像素:400万; 3、最大分辨率:2560×1440; 4、最低照度:0.01lux(彩色模式),0.001lux(黑白模式); 5、最大补光距离:80m(红外),30m(暖光); 6、补光灯:2颗(红外灯),2颗(暖光灯); 7、镜头类型:定焦; 8、镜头焦距:≥3.6mm; 9、镜头光圈:F1.6; 10、视场角:水平:78°,垂直:41°,对角:94°; 11、智能编码:H.264:支持,H.265:支持,宽动态:支持,内置MIC:支持,内置1个MIC; 12、报警事件:网络断开,IP冲突,非法访问,动态检测,视频遮挡,音频异常侦测,安全异常 我公司响应以下内容: 双光全彩定焦枪型摄像机 1、传感器类型:1/3英寸CMOS; 2、像素:400万; 3、最大分辨率:2560×1440; 4、最低照度:0.01lux(彩色模式),0.001lux(黑白模式); 5、最大补光距离:80m(红外),30m(暖光); 6、补光灯:2颗(红外灯),2颗(暖光灯); 7、镜头类型:定焦; 8、镜头焦距:3.6mm; 9、镜头光圈:F1.6; 10、视场角:水平:78°,垂直:41°,对角:94°; 11、智能编码:H.264:支持,H.265:支持,宽动态:支持,内置MIC:支持,内置1个MIC; 12、报警事件:网络断开,IP冲突,非法访问,动态检测,视频遮挡,音频异常侦测,安全异常





	常； 13、接入标准：ONVIF (ProfileS&ProfileT)，CGI, GB/T28181-2022； 14、预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 15、供电方式：DC12V； 16、防护等级：IP67； ★17、智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a) 绊线入侵，b) 区域入侵，样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式，样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。支持对智能行为分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B三种规则。可对目标大小(像素值)范围进行设置，使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式； ★18、智能动态检测(SMD)兼容性检查：动态检测(MD)和智能动态检测(SMD)可同时开启生效，智能行为分析和智能动态检测(SMD)可同时开启生效； ★19、ICR 滤光片切换检查：样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片，并且联动切换设备的其它配置参数。	频遮挡，音频异常侦测，安全异常； 13、接入标准：ONVIF (ProfileS&ProfileT)，CGI, GB/T28181-2022； 14、预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 15、供电方式：DC12V； 16、防护等级：IP67； ★17、智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a) 绊线入侵，b) 区域入侵，样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式，样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。支持对智能行为分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B三种规则。可对目标大小(像素值)范围进行设置，使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式； ★18、智能动态检测(SMD)兼容性检查：动态检测(MD)和智能动态检测(SMD)可同时开启生效，智能行为分析和智能动态检测(SMD)可同时开启生效； ★19、ICR 滤光片切换检查：样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片，并且联动切换设备的其它配置参数。	
一、技术要求	机枪支架 1、安装方式：壁装； 2、承重：≥1.0kg； 3、执行标准：Q/DXJ064-2018； 4、外观颜色：白色。	我公司响应以下内容： 机枪支架 1、安装方式：壁装； 2、承重：1.0kg； 3、执行标准：Q/DXJ064-2018； 4、外观颜色：白色。	无偏离






双光人车警戒定焦枪型摄像机 (含人脸抓拍相机) 1、传感器类型: 1/2.7 英寸 CMOS; 2、像素: ≥ 400 万; 3、最大分辨率: 2688×1520; 4、最低照度: 0.002lux (彩色模式), 0.0002lux (黑白模式), 0.01lux (补光灯开启); 5、最大补光距离: 60m (红外视频监控距离) 30m (暖光视频监控距离) 2m (人脸检测距离), 补光灯: 2 颗 (红外灯), 2 颗 (暖光灯); 6、镜头类型: 定焦; 7、镜头焦距: ≥ 6mm; 8、周界防范: 绊线入侵, 区域入侵, 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测), 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测; 9、人脸检测: 支持人脸检测, 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍图, 支持人脸增强, 支持人脸曝光, 支持人脸抠图区域可设; 人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 10、车辆检测: 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 11、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 12、内置扬声器: 支持; 13、最大 MicroSD 卡: 512GB; 14、其他功能: 灯光报警, 声音报警, 智能补光; 15、供电方式: DC12V/PoE; 16、防护等级: IP67; ★17、设备角落亮度均匀性 (corners) $\geq 85\%$, 四边亮度均匀性 (sides) $\geq 90\%$ (提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告, 报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★18、设备支持自动防闪烁功	我公司响应以下内容: 双光人车警戒定焦枪型摄像机 (含人脸抓拍相机) 1、传感器类型: 1/2.7 英寸 CMOS; 2、像素: 400 万; 3、最大分辨率: 2688×1520; 4、最低照度: 0.002lux (彩色模式), 0.0002lux (黑白模式), 0.01lux (补光灯开启); 5、最大补光距离: 60m (红外视频监控距离) 30m (暖光视频监控距离) 2m (人脸检测距离), 补光灯: 2 颗 (红外灯), 2 颗 (暖光灯); 6、镜头类型: 定焦; 7、镜头焦距: 6mm; 8、周界防范: 绊线入侵, 区域入侵, 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测), 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测; 9、人脸检测: 支持人脸检测, 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍图, 支持人脸增强, 支持人脸曝光, 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 10、车辆检测: 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 11、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 12、内置扬声器: 支持; 13、最大 MicroSD 卡: 512GB; 14、其他功能: 灯光报警, 声音报警, 智能补光; 15、供电方式: DC12V/PoE; 16、防护等级: IP67; ★17、设备角落亮度均匀性 (corners) $\geq 85\%$, 四边亮度均匀性 (sides) $\geq 90\%$ (提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告, 报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★18、设备支持自动防闪烁功
--	--

一、技术要求


无偏离






	能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★19、设备具有精准搜索功能,开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★20、支持在 web 界面中设置车牌指定号匹配规则,当检测到号牌匹配该规则时,联动报警事件(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)。	能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★19、设备具有精准搜索功能,开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★20、支持在 web 界面中设置车牌指定号匹配规则,当检测到号牌匹配该规则时,联动报警事件(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)。	
一、技术要求	机枪支架 1、安装方式:壁装; 2、承重:≥1.0kg; 3、执行标准:Q/DXJ064-2018; 4、外观颜色:白色	我公司响应以下内容: 机枪支架 1、安装方式:壁装; 2、承重:1.0kg; 3、执行标准:Q/DXJ064-2018; 4、外观颜色:白色。	无偏离
一、技术要求	双光人车警戒定焦防爆半球摄像机(含人脸抓拍相机) 1、传感器类型:1/2.7英寸CMOS; 2、像素:≥400万; 3、最大分辨率:2688×1520; 4、最低照度:0.002lux(彩色模式),0.0002lux(黑白模式),0.01lux(补光灯开启),最大补光距离:50m(红外视频监控距离)20m(暖光视频监控距离)3m(暖光人脸检测距离),补光灯:2颗(红外灯),1颗(暖光灯); 5、镜头类型:定焦; 6、镜头焦距:≥2.8mm; 7、镜头光圈:F1.6; 8、视场角:水平:102°,垂直:54°,对角:121°; 9、通用行为分析:物品遗留,物品搬移; 10、热度图:支持;	我公司响应以下内容: 双光人车警戒定焦防爆半球摄像机(含人脸抓拍相机) 1、传感器类型:1/2.7英寸CMOS; 2、像素:400万; 3、最大分辨率:2688×1520; 4、最低照度:0.002lux(彩色模式),0.0002lux(黑白模式),0.01lux(补光灯开启),最大补光距离:50m(红外视频监控距离)20m(暖光视频监控距离)3m(暖光人脸检测距离),补光灯:2颗(红外灯),1颗(暖光灯); 5、镜头类型:定焦; 6、镜头焦距:2.8mm; 7、镜头光圈:F1.6; 8、视场角:水平:102°,垂直:54°,对角:121°; 9、通用行为分析:物品遗留,物品搬移; 10、热度图:支持;	无偏离





- | | |
|--|--|
| 11、周界防范：绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集，停车检测； | 11、周界防范：绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集，停车检测； |
| 12、人脸检测：支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光，支持人脸属性提取，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照、自定义，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； | 12、人脸检测：支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光，支持人脸属性提取，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照、自定义，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； |
| 13、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； | 13、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； |
| 14、内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC； | 14、内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC； |
| 15、内置扬声器：支持； | 15、内置扬声器：支持； |
| 16、预览最大用户数：20 个（总带宽：80M）； | 16、预览最大用户数：20 个（总带宽：80M）； |
| 17、最大 MicroSD 卡：512GB； | 17、最大 MicroSD 卡：512GB； |
| 18、其他功能：灯光报警，声音报警，智能补光； | 18、其他功能：灯光报警，声音报警，智能补光； |
| 19、供电方式：DC12V/PoE； | 19、供电方式：DC12V/PoE； |
| 20、防护等级：IP67，IK10； | 20、防护等级：IP67，IK10； |
| ★21、设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； | ★21、设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； |
| ★22、设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； | ★22、设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； |
| ★23、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； | ★23、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告，报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； |
| ★24、支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警 | ★24、支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警 |






事件(提供国家认证或省公安机 关审核和批准相关报告,报告复 印件加盖原厂公章或投标专用 章)。	事件(已提供国家认证或省公安 机关审核和批准相关报告,报告 复印件加盖原厂公章或投标专 用章)。
红外定焦双目拼接广角摄像机 1、传感器类型: 双 1/2.8 英寸 CMOS; 2、像素: ≥ 400 万; 3、最大分辨率: 3840×1080; 4、最低照度: 0.001lux (彩色模式), 0.0001lux (黑白模式), 0.0001lux (补光灯开启), 最大补光距离: 30m, 补光灯: 4 颗 (红外外灯); 5、视场角: 水平: 190°, 垂直: 55°; 6、人数统计: 支持人数统计, 区域内人数统计, 排队管理; 7、音频接口: 支持; 8、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 9、内置扬声器: 支持; 10、报警: 支持; 11、网络接口: 1 个 (RJ-45 网口, 支持 10M/100M 网络数据); 12、供电方式: DC12V/PoE; 13、防护等级: IP67; ★14、智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设 定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示, a) 绊线入侵, b) 区域入侵, c) 物品遗留: d) 物品搬移: e) 徘徊, f) 快速移动, g) 人员聚集, h) 进入区域, j) 离开区域, 样机可设置 30 组智能周界规则并独立布防, 每组的布撤防时间可单独设置, 目标在布防区域和布防时间段内出现并触发规则报警, 并联动录像、报警输出、发送邮件、全景抓图, (提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告, 报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★15、声光一键布防设置检验: 样机可在客户端或 web 浏览器开启或关闭一键布防功能, 可同	我公司响应以下内容: 红外定焦双目拼接广角摄像机 1、传感器类型: 双 1/2.8 英寸 CMOS; 2、像素: 400 万; 3、最大分辨率: 3840×1080; 4、最低照度: 0.001lux (彩色模式), 0.0001lux (黑白模式), 0.0001lux (补光灯开启), 最大补光距离: 30m, 补光灯: 4 颗 (红外灯); 5、视场角: 水平: 190°, 垂直: 55°; 6、人数统计: 支持人数统计, 区域内人数统计, 排队管理; 7、音频接口: 支持; 8、内置 MIC: 支持, 内置 1 个 MIC; 9、内置扬声器: 支持; 10、报警: 支持; 11、网络接口: 1 个 (RJ-45 网口, 支持 10M/100M 网络数据); 12、供电方式: DC12V/PoE; 13、防护等级: IP67; ★14、智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设 定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示, a) 绊线入侵, b) 区域入侵, c) 物品遗留: d) 物品搬移: e) 徘徊, f) 快速移动, g) 人员聚集, h) 进入区域, j) 离开区域, 样机可设置 30 组智能周界规则并独立布防, 每组的布撤防时间可单独设置, 目标在布防区域和布防时间段内出现并触发规则报警, 并联动录像、报警输出、发送邮件、全景抓图, (已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告, 报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★15、声光一键布防设置检验: 样机可在客户端或 web 浏览器开

一、技术要求

无偏离






时开启或关闭全部声光警戒功能,布防时间和关闭时间可设置(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖公章或投标专用章) ★16、语音文件管理功能检验:可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件21种,支持通过样机自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制,支持自定义音频文件上传及下载,自定义音频支持 PCM/G.711A/G.711/AAC4种编码格式、MP3/WAV/PCM3种文件格式(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖公章或投标专用章)	启或关闭一键布防功能,可同时开启或关闭全部声光警戒功能,布防时间和关闭时间可设置(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖公章或投标专用章) ★16、语音文件管理功能检验:可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件21种,支持通过样机自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制,支持自定义音频文件上传及下载,自定义音频支持 PCM/G.711A/G.711/AAC4种编码格式、MP3/WAV/PCM3种文件格式(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖公章或投标专用章)
全光谱球机 1、传感器类型:1/2.8英寸CMOS; 2、像素:≥400万; 3、最大分辨率:2560*1440; 4、最大补光距离:150m(红外),30m(白光),补光类型:红外+白光,镜头焦距:4.8mm-120mm,镜头光圈:F1.6-3.6; 5、视场角:水平:51.9°~3.0°垂直:39.7°~2.2°;对角线:63.1°~3.7°; 6、光学变倍:25倍; 7、定时任务:预置点,巡迹,巡航,线扫; 8、可视域功能:支持; 9、人脸检测:支持人脸检测,支持优选,支持抓拍,支持人脸增强,支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,支持实时抓拍,支持质量优先两种抓拍策略; 10、防抖功能:电子防抖; 11、透雾功能:电子透雾; 12、网络接口:1个(RJ-45母头网口,支持10M/100M网络数据); 13、接口类型:RJ45接口;	我公司响应以下内容: 全光谱球机 1、传感器类型:1/2.8英寸CMOS; 2、像素:400万; 3、最大分辨率:2560*1440; 4、最大补光距离:150m(红外),30m(白光),补光类型:红外+白光,镜头焦距:4.8mm-120mm,镜头光圈:F1.6-3.6; 5、视场角:水平:51.9°~3.0°垂直:39.7°~2.2°;对角线:63.1°~3.7°; 6、光学变倍:25倍; 7、定时任务:预置点,巡迹,巡航,线扫; 8、可视域功能:支持; 9、人脸检测:支持人脸检测,支持优选,支持抓拍,支持人脸增强,支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,支持实时抓拍,支持质量优先两种抓拍策略; 10、防抖功能:电子防抖; 11、透雾功能:电子透雾; 12、网络接口:1个(RJ-45母头网口,支持10M/100M网络数据); 13、接口类型:RJ45接口;

一、技术要求

无偏离





	有效干预; 10、自适应镜头校正(图像矫正):支持; 11、内置MIC:支持,内置1个MIC; 12、内置扬声器:支持,内置1个扬声器; 13、最大MicroSD卡:256GB; 14、供电方式:DC12V; ★15、开启和不开启智能编码相比,码流节约95%(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★16、修改IP地址完成后无需重启即可生效(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★17、当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒,遮挡比例可设置(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章);	有效干预; 10、自适应镜头校正(图像矫正):支持; 11、内置MIC:支持,内置1个MIC; 12、内置扬声器:支持,内置1个扬声器; 13、最大MicroSD卡:256GB; 14、供电方式:DC12V; ★15、开启和不开启智能编码相比,码流节约95%(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★16、修改IP地址完成后无需重启即可生效(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章); ★17、当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒,遮挡比例可设置(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章);	
一、技术要求	电梯网桥 1、电梯专用200米无线网桥(成对配套); 2、设备业务端口(设备本体无DC电源接口):1×WAN口;100MbpsRJ-45(非标24VPoEIN)、1×LAN口;100MbpsRJ-45; 3、外置PoE电源模块端口参数:1×LAN口;100MbpsRJ-45(非标24VPoEOUT)、1×LAN口;100MbpsRJ-45、DCIN:12V; 4、支持数码显示屏,可显示工作模式和信道等信息,不使用电脑也可轻松调试; 5、无线标准:IEEE802.11b/g/n; 6、推荐视频路数:1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC; 7、无线空口速率:300Mbps;	我公司响应以下内容: 1、电梯专用200米无线网桥(成对配套); 2、设备业务端口(设备本体无DC电源接口):1×WAN口;100MbpsRJ-45(非标24VPoEIN)、1×LAN口;100MbpsRJ-45; 3、外置PoE电源模块端口参数:1×LAN口;100MbpsRJ-45(非标24VPoEOUT)、1×LAN口;100MbpsRJ-45、DCIN:12V; 4、支持数码显示屏,可显示工作模式和信道等信息,不使用电脑也可轻松调试; 5、无线标准:IEEE802.11b/g/n; 6、推荐视频路数:1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC; 7、无线空口速率:300Mbps;	无偏离





容：1、片，单集最大
路，最
片，本库最
及样本库容量

识别：1、支持





支持 48 路 200 万或 32 路 400 万分辨率后智能分析； 13、人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计，区域人数统计，排队人数统计； 14、历史抓拍库容量：支持 2000 万人脸历史抓拍库支持 2000 万人体历史抓拍库支持 2000 万机动车历史抓拍库支持 1000 万通用行为分析历史抓拍库支持 100 万人数统计报表记录； 15、供电方式：100 - 240VAC，50±2%Hz； 16、功耗：100W（含 8 块 6T 硬盘）。	64 路 400 万前智能，2. 后智能；支持 48 路 200 万或 32 路 400 万分辨率后智能分析； 13、人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计，区域人数统计，排队人数统计； 14、历史抓拍库容量：支持 2000 万人脸历史抓拍库支持 2000 万人体历史抓拍库支持 2000 万机动车历史抓拍库支持 1000 万通用行为分析历史抓拍库支持 100 万人数统计报表记录； 15、供电方式：100 - 240VAC，50±2%Hz； 16、功耗：100W（含 8 块 6T 硬盘）。
存储服务器 1、主处理器：64 位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB； 5、视频直存（私有协议）：320 路（800Mbps）接入，320 路（800Mbps）转发，320 路（800Mbps）存储，320 路（64Mbps）回放； 6、硬盘接口：36 个，SATA，单盘最大支持 20TB，支持热插拔，支持 CMR（内置监控级专用硬盘总存储容量 600T）； ★7、支持多台设备组成 SAS 数 据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒 硬件故障、软件故障或者网络故 障等），该节点设备上的硬盘通 过 SAS 链路被上游设备接管，该 节点设备的上业务也会迁移到 上游设备继续执行，从而实现业 务不中断、录像不丢失，同时该 故障设备的硬盘中数据可以被 上游设备读取（提供国家认证或 省公安机关审核和批准相关报 告，报告复印件加盖原厂公章或 投标专用章）。	我公司响应以下内容： 存储服务器 1、主处理器：64 位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB； 5、视频直存（私有协议）：320 路（800Mbps）接入，320 路（800Mbps）存储，320 路（800Mbps）转发，32 路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：36 个，SATA，单盘最大支持 20TB，支持热插拔，支持 CMR（内置监控级专用硬盘总存储容量 600T）； ★7、支持多台设备组成 SAS 数 据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒 硬件故障、软件故障或者网络故 障等），该节点设备上的硬盘通 过 SAS 链路被上游设备接管，该 节点设备的上业务也会迁移到 上游设备继续执行，从而实现业 务不中断、录像不丢失，同时该 故障设备的硬盘中数据可以被 上游设备读取（已提供国家认证 或省公安机关审核和批准相关报 告，报告复印件加盖原厂公章 或投标专用章）。

一、技术要求

无偏离









2、支持系统管理，角色管理、系统； 用户管理、组织管理、院区楼栋 设置、人员管理、设备管理、卡 片管理、车辆管理、日志管理；	2、支持系统管理，角色管理、 用户管理、组织管理、院区楼栋 设置、人员管理、设备管理、卡 片管理、车辆管理、日志管理；
3、支持资源绑定，可将指定设 备和通道绑定业务相关业务资 源，并配置录制计划、补录计划、 盘组配置、存储配置；	3、支持资源绑定，可将指定设 备和通道绑定业务相关业务资 源，并配置录制计划、补录计划、 盘组配置、存储配置；
4、支持视频上墙查看；	4、支持视频上墙查看；
5、支持电子地图；	5、支持电子地图；
6、支持为报警事件配置联动动 作，包括：联动录像、邮件、短 信及新增子系统支持的联动动 作（视频弹窗、门禁、抓图、云 台等）；	6、支持为报警事件配置联动动 作，包括：联动录像、邮件、短 信及新增子系统支持的联动动 作（视频弹窗、门禁、抓图、云 台等）；
7、支持设置报警风暴间隔、报 警等级、是否保存、是否启用；	7、支持设置报警风暴间隔、报 警等级、是否保存、是否启用；
8、支持平台上下级联，可查看 下级平台的状态和级联网络拓 扑结构，可进行数据推送控制；	8、支持平台上下级联，可查看 下级平台的状态和级联网络拓 扑结构，可进行数据推送控制；
9、支持设备运维，对设备/通道 /服务器进行资源监控，支持视 频质量巡检、录像质量巡检；	9、支持设备运维，对设备/通道 /服务器进行资源监控，支持视 频质量巡检、录像质量巡检；
10、支持人脸布控、黑名单布控、 人脸检测等，支持以图搜图、人 脸轨迹；	10、支持人脸布控、黑名单布控、 人脸检测等，支持以图搜图、人 脸轨迹；
11、视频子系统最大支持 10 万 路视频通道接入；	11、视频子系统最大支持 10 万 路视频通道接入；
12、视频组织管理支持管理 5 个上级、99 个下级；	12、视频组织管理支持管理 5 个 上级、99 个下级；
13、实时视频最大支持 64 画面 分割，录像回放支持 36 路画面；	13、实时视频最大支持 64 画面 分割，录像回放支持 36 路画面；
14、最大电视墙上墙路数 200 路；	14、最大电视墙上墙路数 200 路；
15、最大同时录像下载任务个数 5 个；	15、最大同时录像下载任务个数 5 个；
16、支持实时预览，云台控制、 录像回放、视频上墙等基础功 能；	16、支持实时预览，云台控制、 录像回放、视频上墙等基础功 能；
17、支持 flv/hls/rtmp 协议拉 流，提供给第三方调用；	17、支持 flv/hls/rtmp 协议拉 流，提供给第三方调用；
18、支持 mac 采集设备，能够将 前端设备采集到的 mac 信息在 客户端上展示；	18、支持 mac 采集设备，能够将 前端设备采集到的 mac 信息在客 户端上展示；
19、支持视频云存储直存节点， 满足用户对视频云存储多种部	19、支持视频云存储直存节点， 满足用户对视频云存储多种部





	署方式的要求； 20、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求； 21、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求； 22、支持控制、传输流程和协议接口。	署方式的要求； 20、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求； 21、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心 GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求； 22、支持控制、传输流程和协议接口。	
一、技术要求	视频综合服务管理平台 人脸管理系统通过准确高效的人脸识别技术，结合人脸在实际业务场景中的应用，实现了人脸布控，人脸轨迹，以图搜图，人脸检测，车体检测等人、机、非结构化事件业务处理功能，解决了人员管控难，人员身份不明确等问题，提升园区、医院场景人员管控效率。	我公司响应以下内容： 视频综合服务管理平台 人脸管理系统通过准确高效的人脸识别技术，结合人脸在实际业务场景中的应用，实现了人脸布控，人脸轨迹，以图搜图，人脸检测，车体检测等人、机、非结构化事件业务处理功能，解决了人员管控难，人员身份不明确等问题，提升园区、医院场景人员管控效率。	无偏离
一、技术要求	人员布控系统 1、采用 H.264 或 MPEG4 视频压缩标准，支持双码流技术，可变速码，且音频和视频同步； 2、80 路高清视频编码能力（满配）或 320 路标清视频编码能力（满配）； 3、支持 4K 点对点输出显示； 4、支持 300W/500W/800W/1200W 解码； 5、满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力； 6、支持解码 H.265，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出； 7、支持解码 SVAC 和非标码流； 8、支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示，支持自由分割； 9、支持鱼眼矫正； 10、支持 60 个显示屏的任意拼	我公司响应以下内容： 人员布控系统 1、采用 H.264 或 MPEG4 视频压缩标准，支持双码流技术，可变速码，且音频和视频同步； 2、80 路高清视频编码能力（满配）或 320 路标清视频编码能力（满配）； 3、支持 4K 点对点输出显示； 4、支持 300W/500W/800W/1200W 解码； 5、满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力； 6、支持解码 H.265，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出； 7、支持解码 SVAC 和非标码流； 8、支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示，支持自由分割； 9、支持鱼眼矫正；	无偏离






接; 11、支持开窗和漫游功能,单屏支持 16 个窗口,单屏和融合窗口都支持 1/4/6/8/9/16/25/36 分割,支持自由分割; 12、支持 30 个预设场景,用户可以自定义每个场景电视墙布局; 13、支持高清全景拼接,支持 80 路 1080P 网络视频接入及转发; 14、支持网络级联; 15、支持 TCP/IP 协议,支持 RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP 等网络协议; ★16、支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示;(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★17、支持 ISCSI、IPSAN 等存储方式;(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★18、支持视频轮巡功能,轮巡时间间隔、轮巡窗口数量可设;(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★19、支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频窗口逐一循环显示;(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★20、支持接入设备配置信息以 Excel 文件形式导入、导出。(提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)	10、支持 60 个显示屏的任意拼接; 11、支持开窗和漫游功能,单屏支持 16 个窗口,单屏和融合窗口都支持 1/4/6/8/9/16/25/36 分割,支持自由分割; 12、支持 30 个预设场景,用户可以自定义每个场景电视墙布局; 13、支持高清全景拼接,支持 80 路 1080P 网络视频接入及转发; 14、支持网络级联; 15、支持 TCP/IP 协议,支持 RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP 等网络协议; ★16、支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示;(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★17、支持 ISCSI、IPSAN 等存储方式;(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★18、支持视频轮巡功能,轮巡时间间隔、轮巡窗口数量可设;(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★19、支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频窗口逐一循环显示;(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★20、支持接入设备配置信息以 Excel 文件形式导入、导出。(已提供国家认证或省公安机关审核和批准相关报告,报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)
编码卡 一、技术要求 1、支持 8 路 4096*2160@25fps, 8 路 3840*2160@30fps, 32 路 1080p@30fps (H. 264、H. 265), 72 路 720p@30fps, 150 路 D1 解码	我公司响应以下内容: 编码卡 1、支持 8 路 4096*2160@25fps, 8 路 3840*2160@30fps, 32 路 1080p@30fps (H. 264、H. 265),


无偏离






	码; 2、支持8路1080P的SVAC解码,支持24路非标D码流解码,1/4/6/8/9/16/25/36画面分割,自由分割。	72路720p@30fps,150路D1解码; 2、支持8路1080P的SVAC解码,支持24路非标D码流解码,1/4/6/8/9/16/25/36画面分割,自由分割。	
一、技术要求	解码卡 1、4路HDMI编码卡<div><div>音频输入接口:无接口,HDMI接口自带音频</div><div>编码格式:H.264/MPEG4编码能力:单板4路1080P; 2、支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。	我公司响应以下内容: 解码卡 1、4路HDMI编码卡<div><div>音频输入接口:无接口,HDMI接口自带音频</div><div>编码格式:H.264/MPEG4编码能力:单板4路1080P; 2、支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。	无偏离
一、技术要求	接入交换机 1、24个1000BASE-T电口; 2、交换容量:8.8Gbps; 3、包转发率:6.55Mpps,Port1-24; 24*RJ4510/100MPort25-26:2*RJ4510/100/1000M(上行)Port25-26:2*SFP1000M(上行)(combo); 4、工作温度:0℃~40℃,雷电防护:共模2kV。	我公司响应以下内容: 接入交换机 1、24个1000BASE-T电口; 2、交换容量:8.8Gbps; 3、包转发率:6.55Mpps,Port1-24; 24*RJ4510/100MPort25-26:2*RJ4510/100/1000M(上行)Port25-26:2*SFP1000M(上行)(combo); 4、工作温度:0℃~40℃,雷电防护:共模2kV。	无偏离
一、技术要求	汇聚交换机 1、24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10GBase-X光口; 2、交换容量:336Gbps/3.36Tbps; 3、包转发率:108Mpps; 4、支持STP/RSTP/MSTP,支持ERPS、EAPS; 5、支持GVRP,支持QinQ功能,支持PrivateVLAN,支持Voicevlan。	我公司响应以下内容: 汇聚交换机 1、24个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10GBase-X光口; 2、交换容量:336Gbps/3.36Tbps; 3、包转发率:108Mpps; 4、支持STP/RSTP/MSTP,支持ERPS、EAPS; 5、支持GVRP,支持QinQ功能,支持PrivateVLAN,支持Voicevlan。	无偏离
一、技术要求	光缆 1、名称:24芯单模光缆; 2、规格:GYTA。	我公司响应以下内容: 光缆 1、名称:24芯单模光缆; 2、规格:GYTA。	无偏离
一、技术要求	配线 1、名称:管内穿线;	我公司响应以下内容: 配线	无偏离





	2、2、配线形式：暗配； 3、型号：2*2.5。	3、名称：管内穿线； 4、2、配线形式：暗配； 3、型号：2*2.5。	
一、技术要求	配线 1.名称：超六类网线；2.配线形式：CAT.6。	我公司响应以下内容： 配线 1.名称：超六类网线；2.配线形式：CAT.6。	无偏离
一、技术要求	光缆、网线、电源线的敷设 施工光缆、网线、电源线的敷设施工。	我公司响应以下内容： 光缆、网线、电源线的敷设 施工光缆、网线、电源线的敷设施工。	无偏离
一、技术要求	电杆组立 1、高度3.5米； 2、下径管高1m； 3、下口直径114mm； 4、上口直径76mm； 5、管壁厚2.0mm； 6、标配3个30公分臂； 7、静电喷塑组合式白色； 8、可自由组合臂架30公分； 9、顶部标配避雷针静电喷塑； 10、地笼尺寸：145*145*400； 11、对角205。	我公司响应以下内容： 电杆组立 1、高度3.5米； 2、下径管高1m； 3、下口直径114mm； 4、上口直径76mm； 5、管壁厚2.0mm； 6、标配3个30公分臂； 7、静电喷塑组合式白色； 8、可自由组合臂架30公分； 9、顶部标配避雷针静电喷塑； 10、地笼尺寸：145*145*400； 11、对角205。	无偏离
一、技术要求	杆基浇筑安装 800*800*1000基坑开挖和水泥浇筑，包含监控杆和监控箱安装、垃圾处理等。	我公司响应以下内容： 杆基浇筑安装 800*800*1000基坑开挖和水泥浇筑，包含监控杆和监控箱安装、垃圾处理等。	无偏离
一、技术要求	监控箱 1、名称：室外监控箱； 2、型号：三防型； 3、400*300*180mm冷轧钢板，铁皮厚度0.3，纯白，监控立杆匹配颜色、配支架。	我公司响应以下内容： 监控箱 1、名称：室外监控箱； 2、型号：三防型； 3、400*300*180mm冷轧钢板，铁皮厚度0.3，纯白，监控立杆匹配颜色、配支架。	无偏离
一、技术要求	弱电箱 1、名称：室内弱电箱； 2、型号：三防； 3、6U冷轧钢板室内壁挂机柜。	我公司响应以下内容： 弱电箱 1、名称：室内弱电箱； 2、型号：三防； 3、6U冷轧钢板室内壁挂机柜。	无偏离
一、技术要求	摄像机安装、调试 含标准化工艺安装建设服务原厂技术支持现场调试服务内	我公司响应以下内容： 摄像机安装、调试 含标准化工艺安装建设服务原	无偏离





	容。	厂技术支持现场 调试服务内容。	
一、技术要求	辅材 PDF 子框、接续盒、终端盒、水晶头、护管线、尾纤跳线、防水胶布、套管、炮钉、线缆标签等。	我公司响应以下内容： 辅材 PDF 子框、接续盒、终端盒、水晶头、护管线、尾纤跳线、防水胶布、套管、炮钉、线缆标签等。	无偏离
一、技术要求	安全防范分系统调试 含全院原数字网络监控设备的平台接入、系统调试、存储扩容、基础建设项目管理及售后服务等内容。	我公司响应以下内容： 安全防范分系统调试 含全院原数字网络监控设备的平台接入、系统调试、存储扩容、基础建设项目管理及售后服务等内容。	无偏离

注：


1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：定西市通文化旅游管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年1月16日





商务响应表


项目名称：定西市人民医院监控提升改造工程采购项目

招标文件编号：622575-2407071

包号：622575-2407071


序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
1	1. 投标报价以人民币填列。	1. 投标报价以人民币填列。	无偏离	/
2	2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	2. 我公司的报价已包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	无偏离	/
3	3. 验收及相关费用由投标人负责。	3. 验收及相关费用由我公司负责。	无偏离	/
(二) 服务要求				
1	1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。	1. 我公司提供所投产品2年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后0.5小时内响应，24小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48小时。保修期自验收合格之日起计算。	正偏离	/
2	2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	2. 我公司已提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	无偏离	/
3	3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	3. 我公司提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	无偏离	/
4	4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	4. 我公司免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	无偏离	/





(三) 交货要求			
1	1. 交货期: 合同签订后 90 日内完成全部项目内容并具备验收条件。	1. 交货期: 合同签订后 90 日内完成全部项目内容并具备验收条件。	无偏离 /
2	2. 交货地点: 采购人指定地点。	2. 交货地点: 采购人指定地点。	无偏离 /
3	3. 提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。	3. 提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。	无偏离 /
4	4. 特别要求: 交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护采购人合法权益, 投标人要承担商品价值双倍赔偿; 同时, 依据现行国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品制造商的责任。	4. 特别要求: 交货时要求我公司就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求我公司对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护采购人合法权益, 投标人要承担商品价值双倍赔偿; 同时, 依据现行国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品制造商的责任。	无偏离 /
(四) 付款方式			
1	● 合同签订后, 支付合同金额的 30%, 设备进场, 进行安装, 安装调试完成、施工结束后支付合同金额的 30%, 设备正常使用满 1 个月、项目验收合格后支付合同金额的 35%, 剩余合同金额 5% 货物质保期满后无质量问题一次性付清。	● 合同签订后, 支付合同金额的 30%, 设备进场, 进行安装, 安装调试完成、施工结束后支付合同金额的 30%, 设备正常使用满 1 个月、项目验收合格后支付合同金额的 35%, 剩余合同金额 5% 货物质保期满后无质量问题一次性付清。	无偏离 /
(五) 履约保证金			
1	是否收取: 不收取。	是否收取: 不收取。	无偏离 /
(六) 验收方法及标准			
1	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。	无偏离 /





重验收环节。必要时，采购人有权邀请 采购人有权邀请参加本项参加本项目的其他投标人 目的其他投标人或者第三或者第三方机构参与验收。 方机构参与验收。参与验收的投标人或者第 收的投标人或者第三方三方机构的意见作为验收 机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验 参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收 结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情 书，列明各项标准的验收况及项目总体评价，由验收 情况及项目总体评价，由双方共同签署。 验收双方共同签署。		
--	--	--

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须填写具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：西中广通文化旅游管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2025年1月16日



附表 4:

卫生机构医药产品廉洁购销合同

买方: 定西市人民医院

卖方: 定西中广通文化旅游管理有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设,规范医疗卫生机构医药购销行为,有效防范商业贿赂行为,营造公平交易、诚实守信的购销环境,经买卖双方协商,同意签订本合同,并共同遵守:

一、买卖双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、买方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度,对采购医药产品及发票进行查验,不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、买方严禁接受卖方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。买方工作人员不得参加卖方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向卖方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受卖方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁买方工作人员利用任何途径和方式,为卖方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息,或为卖方统计提供便利。

五、卖方不得以回扣、宴请等方式影响买方工作人员采购或使用医药产品的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标准支付住宿费用。

六、卖方指定_____作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到买方指定地点联系商谈,不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产

品,不得借故到买方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、卖方如违反合同,一经发现,买方有权终止购销合同,并向有关卫生计生行政部门报告。如卖方被列入商业贿赂不良记录,则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国家(2013)50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分,与购销合同一并执行,具有同等的法律效力。

买方(盖章)



法定代表人(或委托代理人):

周杰尚

负责人:

郭旭

经办人签名:

王琳

2025年2月14日

卖方(盖章)



法定代表人(或委托代理人):

孙

负责人:

孙军

经办人签名:

2025年2月14日

