

甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号: GS-KJXY-20241220620001000058

征集人: 甘肃省公共资源交易中心

入围供应商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

合同名称: 肃南裕固族自治县疾病预防控制中心台式计算机直接选定采购合同

合同编号: GS-KCHT-2025-039329

甲方: 肃南裕固族自治县疾病预防控制中心

乙方: 张掖市迅联伟业电子技术有限责任公司

合同金额(元): 25200.00

人民币大写: 贰万伍仟贰佰元整

经甲乙双方达成一致, 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同, 并共同遵守。


一、合同标的

合同备案号: 2025KJXYBA00083

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)
			台式计算机, 海康威视/HIKVISION, DS-AXF142P-234, 海康威视台式计算机DS-AXF142P-234 I5-12400/8GB/512G/集显/23.8CPU系列: Intel 酷睿 I5 CPU型号: 酷睿 I5-12400 CPU主频: 2.5GHZ CPU线程数: 12 CPU核数: 6核 CPU末级缓存容量: 18MB CPU支持的内存最高速率: 2666MT/s CPU信息: Intel 酷睿 I5-12400 6核 2.5GHZ 18MB 12线程 65瓦 2666MT/s 双通道 64bit CPU厂商: Intel 内存频率: 3200MHz 内存类型: 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上 内存总容量: 8GB			



内存条数:1
内存插槽满配时提供的
最高内存总容量:16GB
内存读写速率:2666MT
/s
内存扩展接口(板载内存
不涉及):2个
固态硬盘总容量:512G
B
机械硬盘总容量:无
机械硬盘规格:无
机械硬盘转速:无
固态硬盘数量:1
机械硬盘数量:0
固态存储形态:M.2
存储设备其他参数要求:
a)固态硬盘符合 SJ/T 116
54 相关规定; 其它参
数符合GB/T 12628 相
关规定
存储功能:通过 SATA 固
态存储/PCIe 固态存储/
UFS 固态存储/SATA 硬
磁盘等存储部件提供存
储功能
内置控制器固态存储加
密:固态存储通过内置控
制器硬件支持加密,不
依赖处理器,保障数据
安全性,但不得影响存
储性能。a)支持加密功
能,且加密功能开启不
影响SSD读写性能;b)
支持固件加密、安全启
动和安全升级;c)支持
数据的安全擦除
固态存储寿命:TBW $\geq$
80TB
机械硬盘寿命:/
显卡类型:集成显卡
显存容量:无
独立显卡显存位宽:无
显示分辨率:1920x108
0
显卡显示芯片核心频率:
300MHz
显卡可支持多屏同时显
示数量:显卡支持2块屏
幕同时显示,分辨率不
低于 1920x1080
显卡外接显示接口:显卡
支持HDMI、DP、VGA
3种显示接口,并与显
示器接口相匹配
独立显卡显存类型:DDR
3/DDR4/GDDR5/GDD
R6/LPDDR4
显示器类型:LED液晶显
示器
显示器尺寸(英寸):23.8
显示器接口:显示器应与
显卡外接显示接口匹配
显示屏屏幕比例:16:9/3
:2/21:9/16:10 等
显示屏色准: $\Delta E \leq 4$
显示屏对比度:500: 1
显示屏屏占比:80%
显示屏分辨率:1920x1



080

显示屏尺寸:23.8

显示器外观颜色:黑色/

白色/银色等商务色系

显示屏防蓝光:支持防蓝

光模式,蓝光加权辐射

亮度比 $\leq 0.0012W/(cd$

$\cdot sr)$ (瓦每坎特拉每球

面度)

显示屏低频闪: $\leq 35dB$

显示屏防炫目:显示屏镜

面反射率 $\leq 10\%$

显示屏刷新率:75Hz

显示屏位深:8位

显示屏色域:99% sRGB

显示屏响应时间:8ms

显示屏亮度:250尼特

显示屏亮度一致性:70%

显示屏其他参数:其它参

数应符合 SJ/T 11292

的相关规定

显示器支架:显示器提供

显示器支架,支持屏幕

旋转、升降等

显示器参数调节:a)提供

OSD 选单按钮用于调节

色彩、模式等; b)支持

色温、亮度、对比度调

节

显示屏屏幕失效点:符合

GB/T 9813.2 的要求

台式机类型:主机+显示

器

操作系统:Windows 10

视频接口数量:1

机箱防护要求:机箱应符

合GB/T4208中IP20防

护要求

机身材质:塑料/金属等

机身颜色:灰色/黑色等

商务色系

机箱尺寸容量:11L

视频接口类型:HDMI,D

P,VGA

主板芯片:不低于IntelH

460、Intel B660、A

MD Pro500

USB接口总数:机箱前面

板应提供不少于3个U

SB接口(含2个USB

3.0及以上接口)

主板支持的CPU和内存

情况:Intel 酷睿 i5-124

00 6核 2.5GHZ 18MB

12线程

支持最大内存为128GB

,内存类型为DDR5 48

00MHz和DDR4 3200

MHz,最大内存通道数

为2,最大内存带宽为7

6.8GB/s。

主板集成模块:集成资源

扩展模块、计算处理模

块、音频扩展模块等,

主板的互联拓扑可通过

处理器或交换电路实现

主板其他内置接口:4个

SATA3.0 6Gb/s硬盘插



座, 1个M.2插槽, USB接口 (前置: 2×USB3.0, 2×USB2.0; 后置: 2×USB3.0, 4×USB2.0)

单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及): 8GB

主板USB瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能

主板防静电保护: 支持防静电保护功能

有线键盘连接线: 1.5 米

键盘按键数目: 104键

鼠标数量: 1

键盘数量: 1

键盘连接方式: 有线

键盘键程: 2.3mm ~ 4.0mm

键盘按键压力: $0.54 \text{ N} \pm 0.14 \text{ N}$

键盘颜色: 黑色

键盘其他要求: 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定

鼠标连接方式: 有线

有线鼠标连接线: 1.5 米

鼠标DPI分辨率: 800~1600

鼠标颜色: 黑色

鼠标其他要求: 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

内置光驱: 支持

键盘按键寿命: 1000万次

鼠标按键寿命: 500万次

键盘鼠标线材寿命: 键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于3000次, 功能、外观完好

风扇寿命: 4万小时

整机质量服务要求: 免费服务周期 (含换件和维修) 3年

配置检查工具: 供应商提供自检测试工具

服务响应: a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b) 提供同城 4h、异地12h技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案, 并提供周转设备或更换设备; c) 建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务体系标准要求, 提供原厂中文服务; d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务培训服务: 供应商提供培训材料、产品手册、培



1

产品


海康威视
台式计算机
DS-AXF14
2P-234 I5-
12400/8G
B/512G/集
显/23.8

训视频等培训相关内容
典型问题解决手册:供应
商提供典型问题解决说
明文档或视频
厂家升级软件与扩容服
务:供应商提供上门升级
部件/软件与扩容的增值
服务
合格证书要求:供应商提
供产品合格证
开箱组装、使用指导要
求:供应商提供开箱组装
/使用指导
驱动下载服务要求:供应
商提供驱动光盘或下载
方式
兼容适配软件下载服务
要求:供应商提供兼容适
配软件下载渠道(光盘
、网站)
有线网卡数量:1
有线网卡速率:最高速率
1000Mbps, 支持10M
bps、100Mbps、100
0Mbps速率自适应
支持无线网络通信技术
协议:WIFI5.0
无线网卡频宽:20MHz
网络功能:a)支持网络连
接、网络开启/关闭功能
; b)支持访问网络和数
据交换功能
数据传输:支持数据传输
能力,并提供数据流量
和异常日志记录功能
有线网卡接口类型:支持
RJ45 接口
无线网卡标准:若配备无
线网卡,产品应符合GB
15629.11所有部分
网络设备拆装:网络设备
支持物理拆装,包括无
线网卡和蓝牙模块等
电源功率(W):200
关键部件安全要求:否
USB母座接口要求:机箱
前面板额外预留2个专
用USB母座接口孔位和
1个通用A型USB母座接
口孔位,采用横向排列
中心间距应不小于27m
m
音频接口数量:1组3孔
音频接口
存储卡接口数量:2
整机外观:a)产品表面不
应有凹痕、划伤、裂缝
、变形和污染等。表面
涂层均匀,不应起泡、
龟裂、脱落和磨损,金
属零部件无锈蚀及其它
机械损伤;b)产品表面
说明功能的文字、符号
、标志,应清晰、端正
、牢固
状态指示灯:电源指示灯
:通常表示电脑的电源
状态,常亮表示电源正

6

4200.00

25200.00



常工作。硬盘指示灯：表示硬盘的活动状态，闪烁表示硬盘正在读写数据。CPU指示灯：自检第一顺位，常亮表示CPU自检没有通过，可能是CPU、内存或主板故障。DRAM指示灯：表示内存自检状态，常亮表示内存自检没有通过，可能是内存或主板内存插槽问题。VGA/GPU指示灯：表示显卡和显示器的连接状态，常亮表示显卡或显示器有问题。BOOT/HDD指示灯：表示系统启动和硬盘状态，常亮可能是系统或硬盘问题。


整机结构：a)机箱符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；d)产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部布线规整，布线结构和位置合理可靠并做防割线处理，便于理线和插拔操作，布线不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔布线，过线孔做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤少，各自拆装避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为光亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求符合GB/T 9813.1的相关规定

整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不超过4.5 Bel


整机散热：在环境温度25



°C及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55°C
b)可触及面温度不高于45°C
c)显示器表面温度：显示屏不高于38°C，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40°C，出风口温度不高于45°C
整机能效限定值：2级
显存等效频率：1000MT/s
存储扩展接口（板载存储不涉及）：2个
I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品I/O接口，具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
电源线适配能力：电源适配器电源线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定
操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能
固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能
操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口
固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启



动
固件设置口令:支持设置
口令、修改口令、验证
口令功能
固件设置网络引导:支持
网络引导启动和关闭功
能
电磁兼容性要求的抗扰
度:符合 GB/T 9254.2
的规定
环境条件要求的气候环
境适应性:符合
GB/T9813.1中规定
环境条件要求的振动适
应性:符合GB/T9813.1
中规定
环境条件要求的冲击适
应性:符合GB/T9813.1
中规定
环境条件要求的碰撞适
应性:符合GB/T9813.1
中规定
环境条件要求的运输包
装件跌落适应性:符合G
B/T9813.1中规定
MTBF测试:30万小时
常用软件兼容:支持流式
软件、版式软件、浏览
器、邮件采购人端、解
压软件、多媒体、图形
图像处理等常用软件
数据库兼容:兼容3个及
以上厂商的数据库产品
中间件兼容:兼容3个及
以上厂商中间件产品
平台软件兼容:兼容3个
及以上厂商云计算及大
数据平台
标志、包装、运输和贮
存:符合GB/T9813.1和
商品包装政府采购需求
标准的相关规定
服务周期:a) 设备停产
后继续提供质量保障服
务(含备品备件), 服
务终止时间与最后一批
设备交付时间间隔不低
于6年; b) 产品停止服
务时间提前1年告知; c
) 明确产品发布日期
产品部件保障:保障产品
主要部件, 提供6年的
备件服务能力(自购买
之日起), 提供可兼容
原设备的升级换代产品
抗干扰性:当产品部件出
现供应风险时, 供应商
应通知采购人并提供风
险应对方案确保产品的
服务保障
供应能力证明:查看
密码算法实现:CPU 芯
片应符合 GM/T 0008
的相关规定, 或芯片密
码模块应符合
GB/T37092 或 GM/T
0028 的相关规定
信息安全基本要求:a)产



		品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 限用物质的限量要求：符合GB/T 26572 中规定 操作系统及软件功能名称：Windows 10 home版		
合计		(大写)：贰万伍仟贰佰元整 (小写)：¥25200.00元		

备注：

二、交货时间、地点

1.交货时间：合同生效之日起10个日历天内。

2.交货地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县肃南县红湾寺镇北滨河路14号。

三、质保期及售后服务要求

1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。

2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

1.验收标准依据采购需求的约定。

2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后3个工作日内进行验收，无正当理由逾期不验收的，应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后10个工作日内，甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式：非公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应



当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

八、其他

1. 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2. 合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。

甲方(公章):

甲方联系人: 常文阳

甲方单位名称: 肃南裕固族自治县疾病预防控制中心

联系电话: 13220440543

单位地址: 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县肃南县红湾寺镇北滨河路14号

2025年04月23日

乙方(公章):

乙方联系人: 张辉

开户银行: 建行张掖西郊支行

银行账号: 62001650105051504179

联系电话: 18093657000

单位地址: 甘肃省张掖市甘州区西大街粮食局楼下349号

2025年04月23日

