

合同编号：



GSWWA2500572EGN00



凉州区住房和城乡建设局城区公园加装监控设施及 维护运行政府采购项目技术服务合同

合同备案号:2025HTBA00037

项目名称：城区公园加装监控设施及维护运行政府采购项目

委托方(甲方)：凉州区住房和城乡建设局

受托方(乙方)：中国电信股份有限公司武威分公司



填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样。

六、如有必要，可另行签订保密协议。



凉州区住房和城乡建设局城区公园加装监控设施及维护 运行政府采购项目技术服务合同

合同签订地：[甘肃省武威市凉州区]

甲方：[凉州区住房和城乡建设局]

地址：[甘肃省武威市凉州区西大街城建大厦]

法定代表人/负责人：[赵玉生]

乙方：中国电信[股份有限公司武威分公司]

地址：[武威市凉州区北大街7号]

法定代表人/负责人：[杨国华]

本合同甲方委托乙方就[城区公园加装监控设施及维护运行政府采购项目]项目（“项目”），招标文件编号：301001JH620602017，进行[相关服务]的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1 技术服务的目标：[按照甲方要求完成城区公园五个点位的加装监控设施及维护运行政府采购项目相关技术服务工作]。

1.2 技术服务的内容：[城区公园加装监控设施及维护运行政府采购及相关配套技术服务]。

1.3 技术服务的方式：[视频存储服务、网络接入服务、安装调试技术服务等，本项目涉及的资产产权归属乙方]。

第二条 乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

2.1 技术服务地点：[甘肃省武威市]。

2.2 技术服务进度：[根据服务进度表实施]。

2.3 技术服务质量要求：[验收合格]。

2.4 技术服务质量期限要求：[自验收合格之日起延续一年]。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1 提供技术资料：[双方协商确定]。

3.2 提供工作条件：[双方协商确定]。

3.3 其他配合协作事项：[双方协商确定]。

3.4 甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[双方协



商确定]。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

4.1 本合同费用总额(含税价):大写人民币[陆佰伍拾万伍仟伍佰叁拾伍元整], ¥[6505535.00]; 其中价款为大写人民币[陆佰壹拾叁万柒仟贰佰玖拾柒元壹角柒分], ¥[6137297.17], 增值税款为大写人民币[叁拾陆万捌仟贰佰叁拾柒元捌角叁分], ¥[368,237.83]。

4.2 合同总费用由甲方按照以下第(2)方式向乙方支付:

(1) 一次性支付

乙方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收合格,且收到乙方下述全部文件后[/]日内,甲方向乙方支付本合同费用总额:

(2) 分期支付

甲方分期向乙方支付本合同约定的费用:

合同签订,甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定且税率为6%的发票后[30]日内按同等比例支付乙方合同金额。

甲方自合同签订并生效分(3)年时间向乙方支付本合同约定的费用:

首付款:在本合同签订并生效,且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后[30]日内,甲方向乙方支付本合同费用总额的[30]%,金额 1951660.50 元,大写人民币[壹佰玖拾伍万壹仟陆佰陆拾元伍角]。

尾款付款:第二年付款比例[30]%,1951660.50 元,大写人民币[壹佰玖拾伍万壹仟陆佰陆拾元伍角]。第三年支付剩余合同总金额的[40]%,即支付金额 2602214.00 元,大写人民币[贰佰陆拾万贰仟贰佰壹拾肆元整]。

乙方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收确认,且收到乙方下述全部文件后[30]日内,甲方向乙方支付剩余款项:

4.3 甲乙双方银行账户信息和纳税人信息

甲方:[凉州区住房和城乡建设局]

开户行:[中国建设银行武威西街支行]

户名:[凉州区住房和城乡建设局]

账号:[62001660401058040114]

统一社会信用代码:[116223010139320269]

地址:[武威市凉州区西大街 135 号]

电话:[0935-6181002]

乙方:中国电信股份有限公司武威分公司

开户行:[中国工商银行武威凉州支行]

银行地址:[武威市市政府对面]

户名:[中国电信股份有限公司武威分公司]

账号:[2710050309022103637]

统一社会信用代码:[91620600762374914N]

地址:[武威市凉州区北大街 1 号]



电话：[09352223360]

4.4 若甲方存在欠费情况的，不论乙方开具发票和收费通知单的具体时间，乙方每次收到甲方付款按照甲方欠费的先后顺序自动抵充先到期的欠费，直至抵缴完毕。

第五条 保密

5.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律、法规、规章或监管要求另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息，不受此限。

5.2 本保密条款在服务期限内及服务终止后二年之内持续有效。

第六条 本合同的变更应当由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在收到书面请求后[5]个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条 验收

7.1 乙方完成技术服务工作的形式：[具备向甲方交付条件]。

7.2 技术服务工作成果的验收标准：[按甲方建设方案]。

7.3 技术服务工作成果的验收方法：[按甲方建设方案]。

7.4 验收的时间和地点：[甘肃省武威市]。

第八条 侵权处理

8.1 如本合同以外的第三方指控乙方为甲方提供服务 and/或其为甲方提供的服务成果侵犯该方的专利或著作权，乙方自费就上述指控自行和/或与甲方共同辩护，并支付法院和行政执法机关最终裁定的或经乙方同意的和解中包括的一切费用、损害赔偿金和合理的律师费用，前提条件是甲方：

(1) 就指控立即书面通知乙方。

(2) 容许乙方在辩护及任何有关的和解谈判中具有控制权，并配合乙方工作。在满足上述条件的前提下，乙方就侵权指控对甲方承担本条约定的上述义务。

8.2 对因下列任何一项所引起的指控，无论本合同是否有其他约定，乙方均不承担责任：

(1) 甲方提供的被并入服务成果之中的任何东西，或乙方遵照甲方或代表甲方的第三方所提供的任何设计、规格或关于实施方法的指示而提供的任何东西。

(2) 甲方修改服务成果。

(3) 甲方将服务成果与非由乙方提供的任何产品、数据、装置或商业方法一起结合、操作或使用，或为甲方以外的第三方的利益发行、操作或使用服务成果。

第九条 个人信息保护和数据安全

为履行本合同，甲方委托乙方处理相关数据和个人信息的，双方同意按照本条约定执行：

9.1 个人信息种类：[/]；乙方处理数据和个人信息的期限为：[/]；处理方式：[/] 以及本合同约定的其他处理方式。

9.2 甲方保证，其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义



务，并取得了其同意。甲方保证，其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

9.3 双方均应当严格按照相关法律法规规定，采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

9.4 乙方有权对甲方提供的个人信息和数据来源合法合规性情况进行检查。对于乙方检查发现甲方个人信息和数据来源违反法律法规、监管要求，或者就其向乙方提供的个人信息未依法向个人履行法定告知义务、未取得个人同意，乙方有权要求甲方在一定期限内整改。如果甲方未按照乙方要求整改或整改未达到乙方的相关要求，乙方有权解除合同，且不承担赔偿责任；由此给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿。

9.5 甲方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，甲方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、乙方或其他人造成任何损失的，甲方应当承担全部责任。

第十条 违约责任

10.1 双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

10.2 甲方未能按照本合同约定支付相关费用的，每逾期[1]日，甲方应当按照合同总费用[0.1]%向乙方支付违约金。甲方逾期付费累计达[60]日的，乙方有权终止本合同并不承担任何责任，并要求甲方承担乙方因追讨欠费支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

10.3 乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期[1]日，乙方应当按照合同总费用的[0.1]%向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到合同总费用的[5]%时，甲方有权终止本合同。

10.4 无论本合同其他条款是否有任何相反的约定，乙方在本合同项下应当承担的责任不超过乙方最近[3]个月已经收取费用总额的[10]%；乙方对因本合同项下行为而导致的甲方或第三方可得利益损失、商业信誉损失、数据丢失或损坏以及间接损失或后果性经济损失等其他损失不承担责任。甲方数据属甲方所有，甲方应当负责数据备份，乙方对甲方数据的丢失或损坏不承担责任。

10.5 甲方承诺遵守国家相关法律法规，不进行危害网络安全的活动，若乙方发现甲方有危害网络安全的事项等活动，乙方有权停止技术支持，并解除本合同不负违约责任，本合同项下所有款项不予退还。

10.6 本合同履行过程中，如甲方发生以下任一情形的，乙方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序，甲方应当负责解决。如该情形给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿：

- (1) 被行政机关纳入“严重违法失信”名单；
- (2) 被人民法院纳入“失信被执行人”名单；
- (3) 被乙方（含乙方上级单位）纳入违规失信合作商名单；



(4) 如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚,被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;

(5) 其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形,以及可能导致合同履行风险或侵害乙方合法权益或声誉的违规失信情形。

第十一条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定[杨志超]为甲方项目联系人,乙方指定[张霞]为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应当承担相应的责任。

第十二条 双方确定,出现下列情形之一,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:

12.1 发生不可抗力。

12.2 [/]。

第十三条 法律适用和争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律。

13.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可向[乙方住所地]有管辖权的人民法院起诉。

13.3 诉讼进行过程中,双方继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十四条 不可抗力及免责

14.1 如由于战争、骚乱、恐怖主义、灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、突发事件等,导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,受影响方不承担违约责任,但应当尽快书面通知对方。在影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的,本合同可由一方解除。

14.2 如乙方根据政府管理部门要求暂停或终止提供相应服务,乙方不承担任何责任。

第十五条 合同生效和其他

15.1 本合同纸质文本一式四份,甲乙双方各执二份,自双方签字盖章之日起生效;若使用电子印章的,自双方盖章之日起生效。

若乙方加盖电子印章的,以加盖乙方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

15.2 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时,本合同的其他条款不受影响。

15.3 本合同各条标题仅为提示之用,应当以条文内容确定各方的权利义务。

15.4 未得到对方的书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。



15.5 本合同的任何内容不应当被视为或解释为双方之间具有合资、合伙关系。

15.6 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。

15.7 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应当按照本合同中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：

15.7.1 除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：

- (1) 与本合同费用及支付事宜有关的通知；
- (2) 与本合同违约事宜有关的通知；
- (3) 与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；
- (4) 与本合同延续/续展有关的通知；
- (5) [/]。

14.7.2 本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

(1) 如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

(2) 如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

(3) 如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

15.7.3 本合同双方通知地址及方式如下：

甲方：[凉州区住房和城乡建设局]

地址：[武威市凉州区西大街 135 号]

联系人：[杨志超]

电话：[15293522668]

邮编：[733000]

乙方：中国电信[股份有限公司武威公司]

地址：[武威市凉州区北大街 7 号]

联系人：[张霞]

电话：[18093566688]

邮编：[733000]

上述任何信息发生变更的，变更方应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

15.8 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。



本合同附件为:

附件一: 网络及信息安全承诺书

附件二: 设备清单

补充附页

经友好协商, 对本合同条款补充、修改如下, 本补充附页为合同正文的一部分, 与合同正文冲突时, 以本补充附页为准: [无]

甲方: 凉州区住房和城乡建设局

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2025年[4]月[24]日

乙方: 中国电信股份有限公司武威分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: []年[]月[]日

2025年04月24日



附件一

网络及信息安全承诺书

中国电信股份有限公司武威分公司：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》和《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺按照相关规定、政府主管部门要求以及合同/协议（“合同”）约定规范使用业务，不得超出合同约定的范围和用途使用业务，不将业务用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动，具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位承诺用户端接入设备与合同约定的一致，并同意贵公司对设备拍照存档，若接入设备变更，本单位应当及时书面告知贵公司。

五、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

六、本单位承诺在处理个人信息前，已依法向个人信息主体（“个人”）履行了法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

七、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已依法向个人履行了告知义务，并依法取得了个人同意。本单位承诺，向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反相关规定以及合同约定的情况。

八、本单位受贵公司委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵公司的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理上述数据，严格遵循数据处理时限。

九、本单位承诺严格按照相关规定做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落



实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据安全分级分类管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全影响评估安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当信息安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关、网信部门等政府部门依法履行职责、维护国家安全和侦查犯罪等活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用网络发送的信息以及向贵公司提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，不通过网络制作、复制、查阅和传播有害信息，本单位不得通过通信网络、互联网散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何含有违反下列要求（即“九不准”及“六不许”）的信息：

“九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息：

- 1、反对宪法所确定的基本原则的；
- 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
- 3、损害国家荣誉和利益的；
- 4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
- 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
- 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；
- 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- 9、含有法律法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

- 1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策意见；
- 2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论；
- 3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违；
- 4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论；
- 5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密；
- 6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不通过网络从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国国家秘密等活动，不从事任何危害网络安全、数据安全的活动，不从事侵犯他人合法权益的活动，包括但不限于：

- 1、未经允许进入网络或者使用网络资源；
- 2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加；
- 3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；
- 4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；



- 5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；
- 6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；
- 7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；
- 8、其他危害网络安全、数据安全、侵犯他人合法权益的活动。

十三、本单位使用语音接入类业务的（包括但不限于语音专线、短号码接入、400号码接入等），承诺遵守以下规定：

（一）使用业务的时段为[/]，使用的频次为[/]，业务外呼呼转功能默认为关闭。

（二）遵守实名制要求，不以个人名义申请、使用业务，真实落地目的码为本单位实名办理或合规使用的电话号码。

（三）不转租、转售业务，否则，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同。

（四）规范使用业务，进行外呼业务的号码为贵公司或通信主管部门分配的号码，严格按照通信主管部门关于号码传送及信令传送的相关要求传送号码，传送真实号码，不得擅自更改、传送、显示非合同约定的号码、虚假号码、违规号码、无使用权号码，不隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造或者变相隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造号码。本单位承诺按要求提供所申请号码的使用用途、开放范围，不违规经营、不变更合同约定的使用用途，不开展无特定主被叫的话务批发业务，不私自转接国际来话，不通过技术手段为非法 VoIP、改号电话、网络电话（PC 软件/APP 等）提供语音落地，不采取自动语音群呼方式进行外呼。如违反上述承诺，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即单方终止合同，所造成的一切后果由本单位承担。

（五）不通过任何技术手段将号码转接到其他地区使用，不通过 VOIP 转接互联网话务量，不使用业务进行多次转接、躲避号码溯源与甄别，呼叫中心或接入平台（小交换机）不使用异地主叫号码进行跨省外呼，不利用号码和平台进行电话诈骗、骚扰。诈骗或骚扰包括但不限于以下情形：

- 1、政府主管部门认定号码涉嫌诈骗或其他刑事案件的；
- 2、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”接到的用户投诉、举报涉及本单位所使用号码的；
- 3、贵公司或通信主管部门电话拨测、网络信令监测过程中发现本单位所使用号码出现异常外呼情况的。

（六）建立有效的信息安全管理和技术保障措施，确保备份呼叫内容录音文件，并接受政府主管部门及贵公司的管理、监督和检查，为相关主管部门提供技术支持。如相关规定、政府主管部门对信息安全管理有新要求，本单位将无条件配合贵公司落实整改举措，直至符合相关规定、政府主管部门的要求。

十四、本单位使用无线互联网（包括但不限于 CDMA1X、CDMA1X EVDO、WLAN）、短信网关（包括但不限于短消息资讯平台、ISAG 系统、综合办公业务平台）或短信类业务的，承诺遵守以下规定：



(一) 不通过业务制作、复制、查阅和传播悖于社会公德、损害青少年身心健康的网络低俗内容，包括但不限于：

- 1、表现或隐晦表现性行为、令人产生性联想、具有挑逗性或者污辱性的内容；
- 2、对人体性部位的直接暴露和描写；
- 3、对性行为、性过程、性方式的描述或者带有性暗示、性挑逗的语言；
- 4、对性部位描述、暴露，或者只用很小遮盖物的内容；
- 5、全身或者隐私部位未着衣物，仅用肢体掩盖隐私部位的内容；
- 6、带有侵犯个人隐私性质的走光、偷拍、漏点等内容；
- 7、以挑逗性标题吸引点击的；
- 8、相关部门禁止传播的色情、低俗小说，音视频内容，包括一些电影的删节片断；
- 9、一夜情、换妻、SM 等不正当交友信息；
- 10、情色动漫；
- 11、宣扬血腥暴力、恶意谩骂、侮辱他人等内容；
- 12、非法的性用品广告和性病治疗广告；
- 13、未经他人允许或利用“人肉搜索”恶意传播他人隐私信息。

(二) 不开展为淫秽色情网站代收费业务，否则，贵公司有权立即停止业务并停止一切结算。


(三) 未经用户同意，不得向用户发送商业类电子信息或广告。

十五、本单位使用互联网接入类业务的（包括但不限于电路使用、互联网数据中心、互联网专线、云主机等），承诺遵守以下规定：

(一) 具备从事互联网服务的全部合法必要的资质条件，已履行相关规定要求的手续或已取得有关资质证明文件。在签署合同前，本单位向贵公司提供主体资格文件、资质证明文件的原件供贵公司审核，复印件（加盖公章）供贵公司留存，并保证所提供资料的真实、完整、准确、有效。在合同有效期/服务期内，如本单位提交的主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，本单位在完成变更后尽快向贵公司提供最新的文件。前述主体资格文件、资质证明文件包括但不限于营业执照、增值电信业务经营许可证、广告经营许可证、非经营性互联网信息服务备案证明以及贵公司要求提交的其他文件。其中：

1、本单位如从事电子公告、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等特殊互联网信息服务，应当根据相关规定经政府主管部门审核同意，履行批准或备案手续，并取得通信主管部门批准或备案文件。

2、本单位如从事非经营性互联网信息服务，应当首先履行互联网备案手续，并按期履行年度审核手续。本单位委托贵公司提供代备案服务的，应当向贵公司提供代备案所需信息并对该等信息进行动态维护和更新，定期向贵公司及通信主管部门报送网站管理所需信息。本单位承诺所提交的所有备案信息真实、完整、准确、有效，当备案信息发生变化时及时在备案系统中更新，如因未及时更新而导致备案信息不准确，贵公司有权依法采取暂停或终止提供服务、断开网络接入等关闭处理措施。



3、本单位如从事经营性互联网服务，应当取得相应的增值电信业务经营许可证。

4、本单位如从事经营性互联网服务，应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号；本单位如从事非经营性互联网服务，本单位网站开通时在主页底部的中央位置标明其备案编号，并在备案编号下方链接工业和信息化部备案管理系统网址，供社会公众查询核对；本单位按照工业和信息化部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下。

(二)如经贵公司许可进入中国电信机房时，应当严格遵守机房的各项管理规定。

(三)根据当地公安局网监分局的要求，在入网后5个工作日内在网上提交备案信息，提交信息后10个工作日内办理备案。

十六、本单位承诺在业务使用过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全和保护个人信息。

十七、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权在不通知本单位的情况下暂停履行合同直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位将负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

十八、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当接到通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信10000热线等各类渠道投诉、举报时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

十九、本单位的信息安全责任人如下：

姓名：[杨志超]

联系方式：[15293522668]


二十、本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络及信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

二十一、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：





附件二

设备清单

货物名称	品牌	设备参数	规格型号	数量
双光警戒摄像机	浙江大华	1、设备内置 GPU 芯片，采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器； 2、支持绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 3、内置不少于 2 颗暖光和 2 颗红外补光灯，最大红外监控距离不低于 80 米，最大暖光监控距离不低于 50 米； 4、为适用不同监控环境，设备需支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 5、为适用不同带宽和存储环境，设备需支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码； 6、设备内置 MIC，扬声器； 7、支持 DC12V/POE 供电方式； 8、支持 IP67 防护等级。	DH-IPC-HFW5443M1-PV	310
电源适配器	浙江大华	1、能效：V5； 2、认证：CCC； 3、输入：AC100~240V； 4、输出：DC12V1A；	DH-PFM300	334
网络球型摄像机	浙江大华	1、内置 GPU 芯片，采用不低于 800 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、设备低照度不低于彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6； 3、支持不低于 25 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 4、内置 100 米红外灯补光，为使补光效果更均匀，设备需支持倍率与红外灯功率匹配算法； 5、支持绊线入侵，区域入侵，穿越围栏，徘徊检测，物品遗留，物品搬移，快速移动检测；支持停车检测，人员聚集，人车分类报警，支持联动跟踪； 6、支持人脸检测，人脸轨迹框，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持人脸抠图。 7、支持水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-15° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区； 8、支持不少于 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径； 9、支持不少于 1 路音频输入和 1 路音频输出； 10、设备内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能；	DH-SD-49D825-HNY-GB-DP	37



		11、支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护; 12、支持 DC12V±10%宽电压输入, POE+(802.3at) 供电。		
接入交换机	浙江大华	1、提供 10/100/1000Mbps 自适应电口≥8 个, 1000Mbps 自适应上行光口≥2 个; 2、交换容量≥250Gbps, 包转发率≥18Mpps; 3、支持基于端口的 VLAN, 支持 STP、RSTP, 支持环路告警, 流量控制; 4、支持网络拓扑自动生成, 支持 APP 云管功能实现云运维; 5、支持静态配置和动态学习 MAC 地址, 支持查看 MAC 地址, 支持 MAC 地址老化时间≤300s, 支持 MAC 地址表≥8K; 6、设备外壳对外界机械碰撞的防护等级不低于 IK06; 7、提供电信进网许可证 (提供复印件加盖原厂公章)。	DH-S 4100 -8GT 2GF	166
千兆光模块	浙江大华	1、支持标准: IEEE 802.3z; 2、传输介质: 单模光纤; 3、传输距离: ≤20km; 4、传输速率: 1.25Gbps; 5、端口类型: 双纤 LC; 6、传输波长: 1310nm(TX), 1310nm(RX); 7、工作温度: -40℃~85℃。	GSFP -131 0-20 -SMF	358
汇聚交换机	浙江大华	1、100/1000Mbps 光口≥24 个, 含不少于 8 个复用千兆电口, 自适应 SFP+光口≥4 个; 2、交换容量≥430Gbps, 包转发率≥100Mpps; 3、支持 STP/RSTP/MSTP; 支持 ERPS, 环网切换<50ms; 4、支持 GVRP; 支持 QinQ 功能; 支持 Private VLAN; 支持 Voice vlan; 5、支持静态、动态链路聚合; 6、支持 IGMP v1/v2/v3; 支持 IGMP Snooping; 支持 IGMP Fast Leave; 支持组播组策略及组播组数量限制; 支持组播流量跨 VLAN 复制; 7、支持虚拟化堆叠技术; 支持 VRRP; 8、支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server; 9、支持全双工方式开启流控功能, 在端口出现拥塞的情况下, 拥塞设备会发出流控帧, 源端会降低流量发送速率, 防止网络丢包; 10、支持 Console、Telnet、SSH2.0, 支持基于浏览器 WEB 方式管理, 支持 SNMP v1/v2/v3, 支持 TFTP 方式的文件上传、下载管理; 11、提供电信进网许可证 (提供复印件加盖原厂公章)。	DH-S 5300 -24G F4XF	14
智慧 IP 网络	华创视讯	1、工业级机箱, 良好的内部散热设计; 2、支持不小于 17.3 英寸高清触摸显示屏, 配置不低于高效低耗的 Intel I5 CPU 处理器, 240G 大容量固态硬盘, 8G 内存; 3、★支持扩展 WIFI 模块功能 (提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章);	HT-S 17-C	4



控制中心	4、暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 5、支持≥ 6个USB接口（前面板支持≥ 2个USB接口，后面板支持≥ 4个USB接口），VGA接口≥ 1个； 6、支持定时自动开关机维护功能； 7、话筒输入1路，一路线路输入，一路线路输出； 8、安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，软件界面操作直观； 9、支持自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 10、采用标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 11、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。		
IP广播服务器软件	1、支持扫描服务器网络内所有的广播终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备，检测终端配置是否存在异常； 2、支持实时显示连接到广播系统的所有终端的运行状态（例如：IP地址、音量、在线状态、任务状态、版本号等信息）； 3、支持远程调整单个或者多个终端的音量； 4、支持远程控制单个或者多个终端进行复位操作； 5、支持根据项目情况配置终端参数（例如：终端名称、终端分区、通讯模式、采播对讲监听权限、对讲终端业务咨询、对讲终端紧急呼叫等）； 6、支持定时播放，实现在指定的时间播放指定的音频文件播放到指定的目标终端； 7、支持定时播放过滤规则，可以设置节假日时间不执行定时播放任务； 8、支持定时采播，实现在指定的时间采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端； 9、支持实时采播，实现实时采集指定电脑或设备的声音播放到指定的目标终端； 10、支持TTS广播，实现将文字信息自动转成MP3音频文件，然后广播给指定的目标终端； 11、支持文件广播，实现预先创建文件广播任务（可以添加服务器的音频文件也可以从本地上传），然后需要的时候手动执行播放给指定的目标终端（支持任意多路文件同时广播）； 12、支持消防广播，实现消防报警器与广播设备智能联动，收到消防报警器的报警信号自动执行预设的消防广播任务向指定区域的终端播放报警广播； 13、支持节目管理，可以把广播系统可能需要使用的音频文件进行统一的管理，方便在创建广播任务的时候调用； 14、支持节目下载，可以实现远程更新终端设备的参数配置及终	HT-WJ03-CBS	4



		端设备本地节目文件; 15、支持节目点播,可以实现在终端设备上面通过遥控器点播节目管理中的音频文件,能快进、快退,还能设置指定区域进行循环播放; 16、支持 app 语音广播,可以实现通过手机喊话广播给指定的目标终端; 17、支持 app 遥控操作,可以实现通过 app 遥控按键执行相关的定时播放、定时采播; 18、支持 app 远程调整单个或者多个终端的音量; 19、支持 app 远程选择节目管理的音频文件播放给指定的目标终端(支持暂停、继续、上一曲、下一曲等); 20、支持多帐号,可以实现不同帐号管理不同区域,实现一套系统多区域或者多部门独立应用; 21、支持品牌自定义,可以根据实际项目情况修改系统的名称、宣传语、logo、登录页面的背景图及版权信息; 22、支持菜单自定义,可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置; 22、支持项目集成, B/S 架构可以提供 api 接口或者页面嵌入的方式进行项目集成。		
7 寸 屏 网 络 寻 呼 话 筒	华 创 视 讯	1、支持不低于 7 寸数字真彩显示屏,电容式触摸屏(提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章); 2、内置 3W 扬声器和话筒咪头,用于免提通话、接收广播和监听; 3、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播; 4、支持一键报警功能,一键广播到预设分区; 5、支持来电/去电显示功能,具有常用通信电话簿查询功能; 6、内置 Flash 存储,可以存储音频、配置信息及备份,支持远程修改和升级; 7、标准 RJ45 接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由; 8、内置喇叭,支持 1 路网口,1 路 R232 串口,1 路线路输入,1 路线路输出; 9、采样率: 8K~44KHz, 传输速率: 10/100Mbps, 输出频率: 20Hz~16KHz; 10、工作温度: -10℃~+55℃。	HT-T W072	4
播 放 器	华 创 视 讯	1、兼容 DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4 等多种音频格式; 2、带视频输出; 3、轻触式控制键;实现顺序播放、单曲循环,全曲循环等功能; 4、断电记忆功能,再通电后自动续播功能; 5、可外接 U 盘播放 MP3、WAV 歌曲; 6、采用 2U 机架式结构,防蚀铝质黑色拉丝面板; 7、带红外遥控器。	HT-P 6607	4
前 置 放	华 创 视	1、不少于 10 路输入(5 路话筒、3 路线路,2 路紧急输入); 2、每路可独立音量控制,紧急输入默设为最高音量; 3、高音和低音总控制调节;	HT-A 6611	4



大器	讯	4、总音量控制调节; 5、信号 LED 电平指示; 6、内置 2 路电源接口, 能自动与手动开启; 7、内置地线悬空开关; 8、支持选配 100V 广播信号转换正常音频信号功能; 9、采用 2U 机架式结构, 防蚀铝质黑色拉丝面板。		
30W 网络音柱	华创视讯	1、采用网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计; 2、采用航空铝外壳和 ABS 工程塑料上下盖, 防水防锈, 经久耐用; 3、内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器; 4、可实现网络远程控制管理, 监听音柱工作状态, 操作维护更方便; 5、可通过服务软件远程音量调节; 6、与主流监控摄像头进行视频联动; 7、内置网络硬件音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号; 8、标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由; 9、支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构; 10、喇叭不少于: 低音喇叭: 4" *3, 高音喇叭: 3" *1; 额定功率: 30W; 11、支持 1 个复位键: 具有一键复位功能。	HT-T W30-T	195
液晶拼接单元	浙江大华	1、面板尺寸 (inches): ≥ 55 寸; 2、拼缝 (mm): ≤ 3.5 mm; 3、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$; 4、亮度不低于 500cd/m ² , 对比度不低于 1400:1; 图像显示清晰度 ≥ 950 TVL, 亮度鉴别等级 ≥ 11 级; 5、信号输入: ≥ 1 个 DVI、 ≥ 1 个 HDMI、 ≥ 1 个 VGA、 ≥ 2 个 BNC 接口、 ≥ 1 个 RS232 接口; 信号输出: ≥ 2 个 CVBS (BNC)、 ≥ 1 个 RS232 (RJ45); 7、★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害 (提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的检测报告复印件加盖厂商公章); 8、液晶拼接单元采用防磕碰设计, 整机防碰撞力 ≤ 10 KG; 9、★液晶拼接单元光学性能 (偏振度、透过率、色调) 符合 GB/T25275-2010 规范要求 (提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的检测报告复印件加盖厂商公章); 10、液晶拼接单元采用后壳传导散热方式, 具有导热柱设计, 屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热; 11、★液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能, 使各灰阶整墙一致性达到 85% (提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的检测报告复印件加盖厂商公章); 12、液晶拼接必须采用分体式结构设计, 支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸, 整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营	DHL5 50UC M-EF	6



		维护成本及难度。 13、★液晶拼接单元需满足国家绿色制造、节能低碳等方面的政策要求，设备制造商须为推动行业绿色发展先进单位（提供相关证明材料并加盖制造商公章）		
液压 支架	国产	模块化子单元，采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；	定制	170
解码器	浙江大华	1、支持 HDMI 信号输出 ≥ 16 路，支持 HDMI 输入 ≥ 1 路，DP 信号输入 ≥ 1 路； 2、输出接口最大支持 3840 $\times$ 2160@60 及以下常规分辨率和自定义分辨率输出，输入接口最大支持 1920 $\times$ 1080@60 及以下常规分辨率采集编码； 3、★支持 16 个输出同时输出分辨率为 3840 $\times$ 2160，刷新率为 60Hz 的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 4、★支持 4 路 8K@60fps/36 路 4K@30fps/144 路 1080p@30fps/523 路 D1@30fps 视频解码能力，H264 和 H265 解码能力相同（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 5、支持 3.5mm 音频输入接口 ≥ 1 个，3.5mm 音频输出接口 ≥ 1 个； 6、支持 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 口 ≥ 2 个，千兆光接口 ≥ 2 个；并能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 7、前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置 IP，设置快捷控制电视墙等； 8、整机解码支持不少于 8 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持）/28 路 12MP@25fps/40 路 8MP@25fps / 56 路 6MP@25fps/72 路 5MP@25fps/72 路 4MP@30fps/112 路 3MP@25fps/144 路 1080p@30fps/400 路 D1@30fps； 9、支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码；支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码； 10、★系统支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，实现画面同步显示，误差小于 10us（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 11、支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 M $\times$ N 自由分割；支持任意开窗、漫游，每屏最大支持 36 路开窗；支持预案轮巡；支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 12、支持在大屏上叠加 OSD 文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 13、支持 Onvif, RTSP, GB28181 协议接入，支持主流厂商私有协议接入。	DH-N VD16 05DU -2I- 8K-2 H	1




网络视频存储服务器	浙江大华	1、单颗 64 位多核高性能处理器，机箱≤6U，冗余电源，盘位≥60，单盘最大支持 20TB 硬盘，支持硬盘热插拔； 2、千兆数据网口≥4 个，百兆管理网口≥1 个，支持扩展 4 个千兆数据网口，可选配万兆光口 PCIE 网卡，可选配千兆电口 PCIE 网卡； 3、≥1 个 HDMI，≥4 个 USB，≥1 个 eSATA，≥1 个 RS232； 4、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持 H.264/H.265 混合接入≥320 路，网络带宽接入≥800Mbps，存储≥800Mbps，转发≥800Mbps； 6、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8、支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 11、★支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 13、★当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘；用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 14、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。	DH-E VS51 60S	1
硬盘	希捷	1、单盘容量≥16TB； 2、硬盘接口：SATA； 3、转速≥7200RPM； 4、缓存≥256MB。	ST16 000N M000 J	270
核心交换机	浙江大华	1、千兆 SFP 光口≥48 个，万兆 SFP+光口≥4 个，1/2.5/5G BASE-T 以太网电接口≥8 个； 2、交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps； 3、支持 VLAN：802.1Q VLAN、端口 VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN； 4、支持链路聚合：静态、动态链路聚合；链路聚合配置功能检查支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物	DH-S 5600 -48G F4XF -A	3



		理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输； 5、支持生成树 STP/RSTP/MSTP，支持 RRPP/ERPS； 6、支持虚拟化堆叠技术； 7、支持 IPv4 路由、IPv6 路由、组播、MPLS； 8、支持 ACL、QoS、端口镜像； 9、支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH 功能；支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级；支持命令行接口（CLI），Console 口进行配置；支持 SNMPv1/v2/v3；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持 NTP；支持电源的告警功能，风扇、温度告警； 10、标配模块化双电源、双风扇，且均支持热插拔；		
综合视频管理平台	浙江大华	1、支持视频监控≥300 路、门禁≥50 路、停车通道≥6 路、访客车≥2 路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、★支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 3、支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组； 4、支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；支持对设备进行发卡复核，支持复核结果同步到设备； 6、★支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 7、停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；支持扩展收费规则的场景应用，可根据不同的收费规则设置计费参数； 8、支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；支持信息发布，可在 LCD 屏中配置 Logo、图片、视频，并可调节播放的顺序； 9、移动端 APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 10、处理器：不低于 intel i3-1115G4 CPU； 11、硬盘：不低于 1 块 128G SSD 固态硬盘、1 块 4T 机械硬盘，机械硬盘最大支持 7 块 3.5 寸 SATA 硬盘扩展； 12、内存：不低于 32G 内存； 13、接口：不少于前置 2 个 USB2.0 接口，后置 2 个 USB3.0 接口、1 个 RS-232 接口、1 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口。	DH-I CC-B 800- H08	3
双光全	浙江大	1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器； 2、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 3、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，暖	DH-I PC-H FW34	24



彩枪型网络摄像机	华	光监控距离 30 米; 4、为适用不同监控环境,设备需支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印; 5、为适用不同带宽和存储环境,设备需支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265, 灵活编码; 6、支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,音频异常侦测,网络断开,IP 冲突,非法访问; 7、内置≥ 1 个 MIC; 8、支持 DC12V/PoE 供电方式; 9、支持 IP67 防护等级。	30M-A-IL2	
网络球形摄像机	浙江大华	1、内置 GPU 芯片,采用不低于 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、支持不低于 32 倍光学变倍,16 倍数字变倍; 3、支持超低照度,彩色:0.005Lux@F1.6;黑白:0.0005Lux@F1.6;0Lux,红外灯开启; 4、支持人脸检测,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,支持人脸属性提取,6 种属性 8 种表情; 5、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪; 6、支持 H.265 编码,实现超低码流传输; 7、内置 150 米红外灯补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀; 8、水平方向 360° 连续旋转,垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区; 9、支持 300 个预置位,8 条巡航路径,5 条巡迹路径; 10、★设备休眠时功率应$\leq 0.048W$ (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章); 11、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出;内置 2 路报警输入和 1 路报警输出,支持报警联动功能; 12、支持 IP66 防护等级,6000V 防雷、防浪涌和防突波保护; 13、支持 DC24V$\pm 25\%$ 宽电压输入。	DH-S D-6C 3432 -HNY -GB-E	15
核心交换机	浙江大华	1、机箱标配不低于 3 块电源、1 块主控;业务插槽≥ 4 个,单板均支持热插拔; 2、本次配置千兆光接口≥ 24 个,千兆电接口≥ 24 个; 3、交换容量$\geq 75Tbps$,包转发率$\geq 8640Mpps$; 4、★支持 ERPS 功能,环网切换$< 50ms$;支持 EAPS 以太网链路自动保护协议,环网切换$< 50ms$ (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章); 5、支持 GVRP 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping; 6、支持基本 QinQ 和灵活 QinQ 功能、支持 Private VLAN; 7、支持静态、动态链路聚合; 8、支持 IGMP v1/v2/v3、支持 IGMP Snooping、支持 IGMP Fast Leave、支持组播组策略及组播组数量限制、支持组播流量跨 VLAN	DH-S 7704	1



	复制、支持 PIM-SM、PIM-DM; 9、支持虚拟化堆叠技术, 支持 VRRP; 10、支持 ARP、RARP、免费 ARP; 支持 Dynamic ARP Inspection; 支持 ARP anti-attack; 支持 ARP 源抑制; 11、支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制、支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能; 12、支持端口隔离、支持端口安全、IP+MAC+端口绑定、支持 DHCP Snooping、DHCP Option 82、支持 IEEE 802.1x 认证、支持 Radius 认证、支持 uRPF、支持命令行分级保护; 13、支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类、支持 CAR 流量限制、支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记、支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式、支持 Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制、支持流量监管与流量整形、支持 Ingress 和 Egress ACL, 支持匹配 L2、L3、L4 和 IP 五元组进行复制、转发、丢弃; 14、支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet、支持 IPv6 邻居发现、支持 Path MTU 发现、支持 MLD、MLD Snooping、支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持手工隧道、ISATAP 隧道、6to4 隧道; 15、支持 Console、Telnet、SSH、支持 SNMP v1/v2/v3、支持 TFTP 方式的文件上传、下载管理支持 RMON、支持 sFLOW、Netflow 流量统计分析; 16、提供电信进网许可证 (提供复印件加盖原厂公章)。		
视频 存储 服务器	浙江 大华 1、支持≥ 1 个控制单元, ≥ 1 个 64 位六核处理器, $\geq 8\text{GB}$ 内存, 可扩展至 128GB, $\geq 128\text{GB}$ SSD 固态硬盘, 可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘, 可扩展 1 个 2.5 英寸 SATA 硬盘; 2、支持≥ 4 个 $10/100/1000\text{Mbps}$ 自适应以太网电口, ≥ 1 个 $10/100/1000\text{Mbps}$ 自适应管理网口, 可选配 2 张 PCIE 标卡; 3、可适配 CMR&SMR 硬盘, 支持 SATA 硬盘, CMR 单盘最大支持 20TB 硬盘, SMR 单盘最大支持 25TB; 4、最大支持 512 路 (1024Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放; 5、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头, 实现视频存储; 6、存储 RAID 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备; 7、支持存储配额管理, 支持基于通道的维度进行存储周期管理; 8、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源; 9、支持关键录像加锁, 确保不被循环覆盖; 10、支持 N+M 集群模式, 可实现单台或多台设备故障时, 故障设备业务自动迁移到其它健康设备上, 保障业务不中断; 11、可配合智能前端摄像头, 实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台; 12、支持一键诊断功能: 支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、	DH-E VS52 48S	5



		raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 13、★支持任意 N 台设备 ($N \geq 2$) 通过 SAS 数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 14、整机国产化硬件设计，性能高、稳定、可控，安全性高。		
综合视频监控管理平台	浙江大华	1、本次授权视频监控路数 ≥ 550 路； 2、支持设备的统一接入及管理，包含视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； 3、支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从 Windows 域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及 MAC 白名单地址配置； 4、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备 GPS 信息接收服务；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 5、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持 ≥ 25 路多路数并发，支持软/硬解码； 6、支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；支持在线支付和无人值守；支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 7、支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； 8、支持上传人员头像自动检测图片质量是否合格，同时可自动根据人脸算法库版本提取对应的特征值，支持配套人脸门禁设备、人脸提取服务器提取人脸特征值，可查看特征值提取过程及结果； 9、支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； 10、支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；支持对导入、导出平台 excel 业务数据进行密码加密； 11、支持提供 API 接口满足三方系统对接需求；支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业	DH-I CC-B 8900 -U-P RO	1



		态应用融合，统一呈现。		
综合视频管理平台服务器	浙江大华	1、采用标准 2U 机架式服务器； 2、处理器不低于 2 颗国产 ARM CPU，32 核 2.4GHz； 3、内存不低于 64G 内存，16 个 DDR4 DIMM 插槽，单根内存最大容量：32G； 4、硬盘不低于 2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘； 5、电源不低于 2 个 1200W 交流电源模块，支持 1+1 冗余；200-240V AC/6.6A；240V DC/8A； 6、风扇不少于 4 个热插拔风扇，支持单风扇失效； 7、RAID 卡：支持 RAID0/1/10/1E。	DH-I CC-B 8900 S5G- HW-U 64	1
云存储	电信	视频录像云存储，24 小时*90 天循环录像存储服务	天翼云存储	2
综合视频管理平台服务器	浙江大华	1、采用标准 2U 机架式服务器； 2、处理器不低于 2 颗国产 ARM CPU，32 核 2.4GHz； 3、内存不低于 64G 内存，16 个 DDR4 DIMM 插槽，单根内存最大容量：32G； 4、硬盘不低于 2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘； 5、电源不低于 2 个 1200W 交流电源模块，支持 1+1 冗余；200-240V AC/6.6A；240V DC/8A； 6、风扇不少于 4 个热插拔风扇，支持单风扇失效； 7、RAID 卡：支持 RAID0/1/10/1E。	DH-I CC-B 8900 S5G- HW-U 64	1



中标通知书

中标编号：20250313-011763/001

中国电信股份有限公司武威分公司：

贵单位于2025年04月08日所提交的城区公园加装监控设施及维护运行政府采购项目（001）的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标，请于中标通知书发出后30日内前来凉州区住房和城乡建设局商签合同事宜，具体中标内容如下：

中标价	陆佰伍拾万零伍仟伍佰叁拾伍元整(650.553500万元)		
项目总负责人	杨国华	证书编号	620103197912280319
招标代理单位	甘肃雪隆项目管理咨询有限公司		
签发单位：	代理机构：	见证单位：	
负责人： 何加华 2025年4月10日	 负责人：杨雪 2025年4月10日	 交易见证专用章 2025年04月08日	