

甘南州政府采购项目合同

项 目 名 称：碌曲县餐厨垃圾资源利用和无害化处理工程
设备采购项目

项 目 编 号：GNJY-ZC-2025-49

合同备案号：2025HTBA00013

甲

方：碌曲县住房和城乡建设局

乙

方：甘肃奥泽瑞环保科技有限责任公司

代 理 机 构：甘肃嘉建项目管理有限公司

2025年10月18日



碌曲县餐厨垃圾资源利用和无害化处理工程设备

采购项目政府采购合同

合同编号：GNJY-ZC-2025-49

甲方：碌曲县住房和城乡建设局

乙方：甘肃奥泽瑞环保科技有限公司

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物清单及合同价格（即项目中标价）：2485000.00 元

项目编号：GNJY-ZC-2025-49

金额单位：2485000.00 元

序号	名称	品牌、规格、型号	产地	单位	数量	单价	总价
1	垃圾收集车	品牌：徐工牌 ★整车尺寸：5815×2180×2655mm 总质量：7360kg 整备质量：4340kg 额定载质量：2890kg 发动机额定功率：85kw ★接近角/离去角：27.7/18° 箱体最大容积：7.5m³ 污水箱容积：300L 清水箱容积：300L ★液压系统额定压力：16Mpa 进料工作循环时间：20s 排料工作循环时间：70s 1、箱体分上下两腔，上腔为固体垃圾箱，下腔是沉淀水箱，用来装沉淀的油、水混合物；箱体材质采用高强度碳钢，内外部喷涂高品质防腐涂料。 2、箱体与后门之间密封采用特制整圈	湖北天门	辆	3	380000	1140000



		免涂胶密封条，多孔截面，收缩密封性能好；竖直插销式锁紧，液压/机械双重锁紧保障，保证车辆行驶过程中不渗漏，杜绝二次污染。 3、垃圾压缩，固液分离功能：在收集的过程中就可以对泔水进行固体物与油、水的初步分离，并对垃圾进行一定的挤压，实现装载的最大化。 4、后门两侧具有安全防护装置：当打开门进行操作时，放下在车辆两侧的后门安全架，避免了操作人员因误操作而发生安全事故。 型号：DXA5070TCAD6					
2	垃圾桶	品牌：绿天使牌 1、容量：240 升（±3%）； 2、桶体尺寸（±20mm）：长：730mm；宽：580mm；高：1070mm； 3、重量：桶身净重（不包括盖、轮轴、轮子插销等）9.2kg，盖子 1.2kg，总重量 13.5kg； ★4、材料：采用 100%新料高密度聚乙烯，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达 5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-30℃至 65℃气温，不发生变形、开裂等损坏。须提供国家认可的专业质量监督检测机构对 240 升塑料桶高低温（高温 65℃，低温-40℃）循环抗老化试验的检测报告（高温、低温试验时间每 100 小时为 1 次，试验后样本表面无明显粉化、裂纹），循环次数 5 次。 5、桶身四面采用纵向凹面设计，同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。 6、桶身壁厚：4.0mm，桶盖厚度 3.0mm；垃圾桶沿口挂车部位采用三层裙边设计，并设有牢固的网状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋 9 条，同时垃圾桶两侧上边沿各设有 8 条纵向加强筋，（加强筋厚度 6.0mm，垃圾桶上口沿与桶体连接的加强筋总数 26 条，不含桶身与把手连接纵向加强筋在内），增强挂壁边沿受力与强度。 7、垃圾桶把手采用分段双把手设计，以增强盖子与桶体连接的稳固性；盖	浙江永康	个	2000	180	360000



	子和桶身采用两长插销连接；把手上带有防滑粒，把手与桶身采用 4 组共 8 根加强筋连接方式。 ★8、桶盖设有提手，提手处有不少于 3 条加强筋，延长垃圾桶的使用寿命并且方便垃圾的投放。跟垃圾桶的投标口边缘接触良好，整体密封性强，且不易变形。垃圾桶桶底采用三裙边设计制作，并设计有 12 条加强筋在桶底匀称分布，并采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；并在桶底嵌有钢质耐磨钉，耐磨钉数量 32 颗，保证在使用过程中底部不易磨损，确保产品经久耐用，投标文件中已提供桶底部实物照片。 9、桶体内部有刻度标识，垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱；为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踏凹槽，环卫工人手抓把手配合踩踏钢轴形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾。 ★10、轮轴在两端切削形成凹槽，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能。须提供国家认可的专业质量检测机构对垃圾桶轴的盐雾试验检测报告，盐雾试验时间不少于 2000h，试验后无锈蚀；橡胶轮与底轴连接，插入式止退固定防盗连接，大橡胶轮子直径 200mm，重量 1.2kg。 11、在桶身背面下方设计有注塑一体成型内凹式隐形或镂空提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。 12、桶身及桶盖颜色符合国家垃圾分类标志标准。桶身印刷相关的标语、图案等供货前按采购人要求制作。 13、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280-2020 标准。有足够的机械强度和良好的冲击韧性；能与现有的垃圾车配套使用。					
--	--	--	--	--	--	--



		注：需提供符合技术参数 240 升塑料桶高低温检测报告及轴的检测报告。 型号：240L					
3	吸污车	品牌：徐工牌 ★整车尺寸：9595×2520×3530mm 总质量：18000kg 整备质量：11800kg 额定载质量：6070kg ★发动机额定功率：169kw ★接近角/离去角：17/11° 污水罐总容量：7.88m³ 有效吸程：6.5m 吸污管口径：DN100mm 清水罐总容量：6.3m³ 水泵流量：270L/min 疏通管道长度：100m 疏通管道内径：25mm 1、罐体底部铺有不锈钢耐磨板，减小倾倒污物时对罐体内壁的磨损。 2、罐体顶部设有防溢阀，防止满罐时污水倒流进抽吸系统内部。 3、清水罐及污水罐侧面均装有液位计，便于操作人员观察水位。 4、液压控制卷盘展开、收放，管路收放时自动排管，减少人工。 型号：DXA5182GQWD6	湖北天门	辆	1	480000	480000
4	洒水车	品牌：徐工牌 ★整车尺寸：8210×2520×2780mm 总质量：16000kg 整备质量：6400kg 额定载质量：9470kg 发动机额定功率：132kw ★接近角/离去角：20/10° 罐体总容量：10.39m³ 喷嘴冲洗流量 600-800L/min 1、罐体内部设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；罐体上开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。 2、罐体设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏。 3、后平台护栏管采用滚花管，底座采用花纹钢板，均具有良好的防滑效果。平台整体采用圆角设计，减少尖角外形美观时尚。上下工作平台设有防滑阶梯，安全可靠。	湖北天门	辆	1	325000	325000



		型号: DXA5164GPSD6					
5	电子 计量衡	品牌: 维特沃斯牌 (1) 主要技术性能及规格要求: 1、综合指标 额定称量: 100t 秤台规格: 3 m×12m 最大安全过载:150%FS 允许通过的汽车轴载:40t 检定分度值: 20k 结构:全钢结构, 秤台刚性: 1/1000; ★安全系数 2.5, 满足高频次, 耐磨损的恶劣使用要求 精度:OIML III 级 电源: 220VAC(-15%~+10%), 50HZ ±2% 秤体为全钢模块化结构件, 秤体采用二节, 6 道 U 型梁结构设计, 秤台面板钢板厚度应满足国家相关标准规范要求, 秤台面板的厚度 12mm。 采用模块化秤台, 承重台结构为 U 型钢钢板焊接而成, 秤体与面板、端板组焊后内腔形成封闭型腔。秤体之间采用搭肩式连接, 确保安全性, 并提供相对应的证明文件, 保证不侵权。 由于地磅使用频繁, 为更好的保证产品的使用效果, 在 U 型梁与 U 型梁之间的连接处增加横梁, 保证各 U 型纵梁受力均匀。 秤体结构应美观结构合理, 便于维修。秤体钢材应是符合认可的规范和标准要求的优质钢材。秤体所选用的材料应提供投标方出具的质量保证书、试验报告、检验纪录和合格证书。秤体结构应保证秤体的整体强度和抗扭性能。 (2) 传感器技术指标: ①基本要求: 每个数字式称重传感器必须在出厂前均调整至最佳输出。 ②性能要求: ★全部数字信号输出, 数字传输距离 250m, 具备数字补偿技术以及自诊断功能, 以便排除故障。并具备偏载调整与防水、防潮、防腐蚀功能, 能适用于恶劣工业环境。合金钢材质, 防护等级 IP68, 具有一定的防水和抗压能力, 安装便捷, 稳定精准, 创新限位设计, 减小传感器位移, 保证称重数据的精准稳定。	山东 青岛	套	1	180000	180000



	AI 识别防作弊: 内置 AI 智能防作弊系统, 通过 A/D 信号转换分析, 识别出异常情况, 结合仪表进行报错提示, 及时排查作弊行为, 减少企业损失。 适用平台: 可用于汽车衡、轨道衡、料斗秤等各种计量设备中合金钢材料, 全密封焊接, 防油、防水、防一般腐蚀性气体及介质, 可适用于多种环境。 精度等级: C3. 2、数字称重传感器 ★准确度等级 C3 线性误差 $\pm 0.02\%F.S$ 数量 6 只 滞后误差 $\pm 0.02\%F.S$ 重复性 $\pm 0.01\%F.S$ 蠕变(30 分钟) $\pm 0.015\%F.S$ 零点温度影响 $\pm 0.015\%F.S/10^{\circ}C$ ★灵敏度温度影响 $\pm 0.015\%F.S/10^{\circ}C$ 绝缘电阻 5000MΩ 额定激励电压 9-12V (DC) 安全负载 150% F.S 破坏负载 300%FS 工作温度范围 $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ ★密封等级 IP68 材料 合金钢 4、数字式称重显示仪 ①性能要求: 能自动零跟踪, 具备过载、欠载指示, 毛、净重显示方式可相互转换, 时间日期可从键盘输入和显示。并可按键去皮和键盘输入皮重, 具有分项累计及总累计功能。应具有故障自诊断性能。帮助用户快速发现故障。 仪表具有防雷击保护功能, 能够确保整个系统稳定运行。 ②主要技术指标: 显示: 6 位带 “ - ” 号, 7 段真空荧光显示 分度数: 0.00005 至 $100 \times 1, \times 2, \times 5$ 显示分度数: 1,000 至 60,000 可选 ★相对湿度: 95%(无冷凝) 电源: 220/240VAC, 50Hz 智能识别汽车衡传感器受力后信号异常状态并提示; 智能防作弊提示, 搭配防作弊传感器, 及时对异常情况进行报警提示 内置恒流浮充电电路, 更好得保护蓄电池; 快速存储设				
--	--	--	--	--	--



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	计，解决称重记录存储多而变慢问题 支持自定义填充打印排版功能;拥有 自动调角、输重量调角、轴调角及输 系数调角功能，满足不同现场的调秤 需求 5、数字称重显示仪表 ★数字传感器接口 RS485 方式，最大 传输距离 75 米 ★传输速率 19200 bps, 9600bps 数字传感器供电电源 DC12V/—750mA 数字传感器连接数量 1-16 个 显示 7 位 LED 数码管，7 个状态指 示符大屏幕接口 20mA 电流环恒流源 串行输出，传输距离 100 米 串行通讯接口配置标准 RS232， RS485，波特率 600~19200 可选 ★打印机接口 配置标准并行打印接口， 推荐 ESPON LQ-300K/300K+1、 ESPON LQ680/730/1600K，松下 KX-P1121/1131，DS300/2600 宽行打 印机数据贮存可贮存 1500 组车号皮 重，201 组货号和中英文货物名 100 组客户号及中英文客户名，100 组数 字或中英文备注信息，可贮存 2400 组称重记录仪表电源交流 110~220V， 50Hz 辅助电源 DC 12V/7Ah 免维护蓄电池 [随机充电] 使用环境温度-10℃-60℃ 使用环境湿度 90%RH 5、秤体 采用数控自动切割、自动焊接、二氧 化碳气保焊、埋弧焊等工艺进行整条 焊接，保证有足够的焊接深度。焊接 表面光滑平整，无气孔、夹渣、裂纹 等缺陷，保证焊接质量符合 GB50205 《钢结构工程施工及验收规范》。 采用模块化秤台，承重台结构为 U 型 钢钢板焊接而成，秤体与面板、端板 组焊后内腔形成封闭型腔。在 U 型梁 基础上增加一根横向梁，横向梁加在 所有纵向梁之间和 U 型截面槽里面， 把纵向梁连接在一起，同时分担汽车 轮施加的力，解决了受力不均匀的问 题，成倍的提高了秤体的承载能力。 整体强度和局部强度匹配，良好的 刚度、强度，承重台的安全载荷为 150%FS 额定秤量，秤体在高频率使用					
--	---	--	--	--	--	--

		过程中不产生永久性变形,应力疲劳强度大于 100 万次,秤体经久耐用。再通过除锈、抛丸、喷砂等预处理,去除钢材表面的氧化层、锈蚀及异物,并在半小时内喷防腐漆,防腐漆与秤体表面因无氧化层,附着力强,不会出现大面积掉漆腐蚀现象,从而达到延长秤体的使用寿命的效果。除锈按瑞典标准 SIS055900Sa2.5 级,增加油漆附着力和防护性能。 秤台之间独有的连接工艺,接受力点重合,翻转力矩为零,彻底消除秤体翻转及台面不平正等隐患。多数厂家选为连接螺栓固定,长时间受力,容易导致连接松动或生锈,从而引起安全隐患及称重数据不准确。 6、系统功能 1. 汽车衡计算机应具备联网功能,并且与管控平台或其它货运办公室计算机构成一个网络。并能将相关称重数据上传。称重管理软件需为投标方自主研发,并提供信息安全管理认证证书。 2. 应提供与站内信息中心的通讯接口,可适时将称重及相关数据上传至管控平台的服务器。 3. 联网方式符合管控平台接入条件。 4. 称重具有自动零点跟踪,自动除皮,自动累计,超重报警。 5. 具备用户权限设置、皮重范围报警、配对时间报警、操作日志功能; 6. 具备能有效防范计算机病毒,能对系统进行实时监控的功能; 7. 具有丰富的预设置磅单和报表格式,而且还具有灵活的磅单、报表定制功能; 8. 具备灵活多样的数据查询功能; 9. 智能的字段关联分组功能,减少常用的数据输入和相关数据的检索工作,具备打印汉字化三联(或四联)过称传票、各类统计报表的功能; 10. 管理软件可支持移动办公,便于随时查看过磅实时数据; 11. 首年内投标厂家要根据招标方实际需求修改、开发软件使用功能,以更好满足使用单位需求; 12. 称重管理系统要具备时时检测并显示硬件异常状况功能,便于使用部门及时维护硬件设备,投标厂家依据					
--	--	---	--	--	--	--	--



	软件此功能截图加盖公章； 13. 配有道闸和车辆红外定位装置，以保证称量的真实有效。 14. 外装有大屏幕显示，用于显示过磅车辆的重量信息。 1、投标人提供本次采购项目车辆裸车价、购置附加税、车船使用费、强制性保险、挂牌费、第三方责任保险及座位保险等费用投标人自行承担承诺书。 2、电子计量衡包含：基础施工（预埋件）+安装调试。 型号：SCS-100T					
总计金额	人民币：贰佰肆拾捌万伍仟元整（¥：2485000.00 元整）					

备注：报价应包括价格、税金及售后服务等所有费用。

二、货物条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的服务要求、服务质量标准、服务地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、运输、安装、调试及人员培训等要求：

（1）供应商在发货时需随附相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等；

（2）采购方将在交货地点进行初步验收，核实货物的产地、规格、型号等细节。确认无误后，乙方方可开始施工。如发现货物存在损坏、缺件等问题，供应商需承担相应责任；

（3）包装要求：无论采用何种包装形式，供应商均需确保包装完好无损，并便于二次运输。因包装不当造成的任何损失均由供应商负责，并需承担退换货的责任；

（4）供应商需承担货物在运送、安装、调试过程中发生的所有费用、损失及一切相关责任。

四、验收要求：



项目完成后，采购单位组织相关单位技术人员按招标文件中的规格、参数、技术指标要求进行验收，验收合格后，将出具验收合格证明文件，并由双方代表签字确认。在验收过程中发现的所有问题，必须得到令采购方满意的解决方案。

五、价格解释：

供应商所供的所有货物预算价格包括成本、税款、包装、运费、安装施工、培训、售后服务等全部费用。

六、付款方式：

合同签订后，甲方向乙方预付 50%的设备款，待乙方完成所有设备供货及安装、人员培训及项目验收合格后，支付 47%的设备款，剩余 3%作为本项目质保金，待项目质保期结束后支付给乙方(不含利息)。

七、售后服务及质量保证要求：

1、供应商提供货物符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准和行业标准，符合采购文件和响应承诺中招标方认可的合理最佳配置、参数及各项要求，并为原正规制造厂商生产的全新合格产品，无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，在国内可依常规安全合法使用。因质量问题而发生的任何故障由供应商负责。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

2、质保期内如设备出现故障、损坏等情况，乙方接到甲方电话后应于 4 小时内响应，48 小时内到达现场解决。

3、供应商所提供货物质保期为验收合格后 12 个月。质保期外，所需更换的设备按成本价收取费用。

4、在质保期内，同一品牌、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，供应商应予以更换同品牌、同型号产品。



八、交货时间及交货地点：

1、交货时间：2015年6月17日之前。

2、交货地点：招标人指定地点。

3、交货方式：采购人为供应商完成工作提供必要的条件外，其余工作由供应商自行完成。

九、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

十、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4、乙方应制定和建立相关管理制度和台账，建立相关制度，及时查找工作中存在的问题并及时改正（处理），对于甲方提出的整改意见要及时落实，并反馈甲方。

5、严格落实相关安全措施，定期对用工人员进行安全教育和职



业道德教育，并做好相关记录备查，承担用工人员、车辆等安全的全部责任。

6、服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查时，听从甲方的统一安排和调度。

7、必须设置专业管理人员，接甲方通知后，2 小时内到达工作现场，24 小时接受甲方咨询。

8、遇上级领导部门有重大工作、政策调整须变更承包期限和终止合同等，应无条件接受，并免除甲方的经济责任。

十一、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1、乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 3 天，甲方有权终止合同。

2、服务保证期内因不能及时排除服务问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十二、违约责任

1、履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2、乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权终止合同，所有损失由乙方承担。

3、如果甲方认为某个服务人员不适合本项目工作的，乙方应及时给予调换。



十三、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十五、合同的生效

1、本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2、本合同壹式伍份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送）、公共资源交易中心和采购代理机构各执壹份备案。

十六、合同的终止


本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。



十七、争议的解决

1、本合同仅限于“碌曲县餐厨垃圾资源利用和无害化处理设备采购项目”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）： 碌曲县住房和城乡建设局 单位地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇勒尔多西路 组织机构代码：11623026013964490E 法定代表人： 委托代理人： 账 号： 开户银行： 联系电话：0941-6621011 日期：2015年4月28日	乙方单位名称（公章）：甘肃奥泽瑞环保科技有限公司 单位地址：甘肃省张掖市甘州区杏林南街名门首府北区暨商业综合体二期8号商业楼B段幢2层202铺 组织机构代码：91620702MA74EQQ3R 法定代表人： 委托代理人： 账 号：61013300800011947 开户银行：甘肃银行股份有限公司县府街支行 联系电话：17797520555 日期：2015年4月28日
代理机构名称（公章）： 采购项目负责人： 日期：2015年4月28日	

