

李恰如牦牛养殖基地智慧牧场 建设项目合同

合同备案号:2025HTBA00015

甲方:碌曲县农业农村和科学技术局

乙方:中电万维信息技术有限责任公司甘南分公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人(以下简称甲方)和中标供应商(以下简称乙方)应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款,双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格(即项目中标价):合同总额大写人民币:捌拾柒万玖仟陆佰肆拾叁元整(¥879643)。

其中服务:¥313750,价款为:¥295990.57,税款为¥:17759.43,增值税税率 6%;

设备:¥565893,价款为:¥500790.27,税款为¥:65102.73,增值税税率 13%;

序 号	设备 名称	技术参数	单 位	数 量	报价		备 注
					单价	总价	
1. 硬件							
1	定位项圈	产品功能：牲畜定位、运动监测； 设备分类：定位项圈； 使用场景：散养牛只的定位及健康监测； （1）定位方式：北斗/GPS 双模定位、基站定位； （2）定位精度 5m——50m（阴天时定位精度较差）&定位精度与天气及遮挡有关； （3）通信方式：4G； （4）环境温度：-30℃—60℃； （5）上传频率：≤2 小时上传一次（频率可调节，与功耗相关）可开启紧急定位 20 分钟内上传定位信息；（6）续航能力：≥12 个月（可更换电池）； （7）防水防尘：IP67； （8）体积：86mm*50mm*43mm； （9）重量：不大于 180 克； ★（10）投标产品需要提供国家半导体及显示产品质量检验检测中心 MA/ilac-MRA/CNAS 检验报告。	套	200	550	110000	



2	智能耳标	传输方式：蓝牙。温度、活动量、定位（基站）、2.4G 传输；高倍率锂聚合物电池，支持循环利用；上传频率可调节，IP67 级防水；可以使用 36 个月，重量 18.5 克。	套	240	52	12480	
3	智能基站	供电方式：12v 通用电源适配器供电 通信方式：蓝牙 工作温度：-40℃至 70℃ 工作湿度：0 至 95%、无凝结 防水等级：IP67 通信信道：支持多通道 输出功率：自适应 天线：4G/蓝牙	台	2	950	1900	
4	牲畜耳标	采用优质热塑性聚氨酯（TPU）材料，具有无毒、无异味、无刺激、无污染、耐水解、耐高低温和耐微生物腐蚀特征，二次注塑工艺，具有良好的防水防脱落性能，公标金属头采用优质合金铜头。符合 ISO 18000-6C/EPC，数据读写稳定。工作温度：-30℃至 50℃。激光刻码：数字、二维码、logo 根据客户要求	枚	330	45.5	1485	
5	电动耳标钳	1. 用于牛只耳标佩戴工作。2. 产品特点：主机+电池；齿轮回弹/省时省力。3. 产品结构包括：耳标固定压板、固定下钳臂、扳机开关、电源控制开关。电池拆卸按钮、电池充电插销、加油孔、活动上钳臂、耳标针等。4. 动力电源：转动驱动工作方便快捷。5. 自动一体化：轻松一按，操作轻松，省人力。6. 垂直打标：不易弯针，减少伤害。	套	1	780	780	
6	手持识读设备	RFID 手持机上可安装 APP 软件 工作频率：中国 920-925MHz，北美 902-928Mhz，欧洲 865-868Mhz 引擎：Impinj 协议标准：EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C 天线：圆极化天线（4dBi） 功率：1W（30dBm，支持+5dBm ~ +30dBm 调节） 读卡距离：>15 米 CPU：八核，2.0GHz RAM+ROM：3GB+32GB（4G+64G 选配） WLAN：支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议，（2.4G/5G 双频）；内置天线 WWAN：CMCC 4M： LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8	台	1	4800	4800	



		GSM 2/3/5/8 蓝牙: BT5.0 (BLE) 定位: GPS 定位 摄像头: 1300 万像素彩色摄像头, 支持自动对焦、闪光灯 显示屏: 5.0 英寸, 1280*720 分辨率 (5.7 英寸, 1440*720) 二维码扫描头: Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 触控屏: 康宁大猩猩玻璃钢化屏, 支持多点触控 电池容量: 可拆卸聚合物锂离子电池, 3.7V, 10000mAh 待机时间>300 小时 扩展插槽: 1 个 SIM 卡槽, 一个卡槽 SIM 或 TF 二选一 通讯接口: USB 2.0 Type-C 整机尺寸: 178*83*17mm 整机重量: 580 g 工作温度: -20℃至 50℃ 环境湿度: 5%RH - 95%RH (无凝结)				
7	动物自动称重系统	主要实现对牛只的自动称重, 在称重的同时对牛只的身份信息进行自动读取, 并将系统工作时的各部分数据进行实时显示, 有效把控各阶段牛只饲养指标, 形成不同阶段日增重监控。 (1) 自动称重: 自动去皮, 动态精度千分之一、称重速度 3~5 秒; (2) 动态称重精度千分之一: 系统自动称量出的体重, 和该牛只被全麻后的静态体重比, 误差在千分子一以内; (3) 全自动门: 全自动进口门、出口门, 进口门防夹牛设计; 开关门速度 0.5~1.5 可调, 力量 5~25 公斤可调; (4) 大面板式读写器: 900MHz 频段, 耳标识读率 100%, 识读距离 1~2 米; 识读速度 0.5 秒; 可选配 134.2KHz 频段; (5) 通讯方式: 4G (数据无线上传, 通过自组网, 无需场内布网;) (6) 一体式秤台: 进口门、双侧护栏、出口门、承重台, 均为秤体。有效避免牛只在称重过程中因外力的影响。 (7) 动力部分指标要求: 超静音空压机, AC220 ±10%, 压力 $\geq 0.8\text{Mpa}$ (115pa), 功率 $\geq 800\text{W}$, 噪音低于 68 分贝。	套	1	147000	147000



		(8) 控制柜指标：核心智能控制器，采集体重、耳标数据。 (9) 称重配置：配置称重仪表、I/O 控制器等参数支持重新称重、手动称重。 (10) 服务器配置：配置服务器地址及牧场参数。开放式接口设计，接至牛场管理软件。 (11) 数据处理：本地触摸屏存储，可存储≥20000 条称重记录； 工作模式： (1) 训练模式：对预测定的牛只进行训练，以让牛只熟悉设备，减少应激。在触摸屏上一键设置本模式，则所有门全部打开，牛只可直接通过设备。 (2) 称重保定模式：本模式旨在对牛只称重、读耳标、人为操作手持器开关出口门和分群门、数据上传电脑。 (3) 外观尺寸：长 4.5m*宽 1.06m*高 2.2m (4) 笼内尺寸：长 2.3m*宽 0.95m*高 1.9m (5) 上秤高度：12cm (6) 整机重量：约 650Kg (7) 电压：设备电压：DC24V，配电池；空压机电压：AC220±10% (8) 温度：-25℃~60℃ (9) 防护等级：防尘、防溅水				
8	智能环境监测系统（室外）	1. PM2.5/PM10：直流供电：12-24VDC；平均功耗：180mW；最大量程：0-1000ug/m³；分辨率：1ug/m³；测量精度：±10%@25℃；输出信号：RS485 (Modbus 协议)；@2. 温湿度：测量范围：-40℃-80℃；湿度测量范围：0-100%RH；温度长期稳定性：≤0.1℃/year；湿度长期稳定性：≤0.1%RH/year；温度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：0.1%RH；输出信号：RS485 (Modbus 协议)；温度精度：±0.5℃(0-60℃)；湿度精度：±3%RH(20-80%RH)@3. 光照：测量范围：0-20WLux；分辨率：1Lux；测量精度：±5%(@25℃)@4. 二氧化碳：测量范围：0-5000ppm；分辨率：1ppm；5. 大气压：测量范围：300-1100hpa(mbar)；分辨率：0.1hpa(mbar)；测量精度：±1.5hpa(mbar)@25℃@6. 风速传感器：直流供电：9-24VDC；平均功耗：80mW；测量范围：0-45m/s；分辨率 0.1m/s；启动风速：≤0.5m/s；测量精度：±(0.3+0.03V) m/s；输出	套	1	9800	9800



		信号:RS485(Modbus 协议);@工作范围:-30℃-80℃,0-80%RH;"@7."风向传感器:风向测量范围:0°~360° 风向测量精度:±2° 风向分辨率:0.1° 响应时间:小于 2 秒波特率:9600 通讯端口:RS485 供电电源:9V-12VDC 耗电:60mW 运行 温:-30-80℃, 工作湿度环境:0-100%RH (15-95%RH); 投标产品需提供国家农机具质量检验检测中心的 MA/CNAS 检验报告。 为解决客户自建服务器无固定 IP(或域名)、日常维护、防攻击、不间断电源等诸多不便。综合环境云平台以先进的信息采集系统、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,各级用户通过 PC 端 WEB、APP 客户端、微信端等多种渠道访问平台数据,实现远程系统管理功能。用户可实时对项目上每个重要参数进行实时监测、管理,同时实现基于平台的远程手动控制。				
9	55 寸 3.5 3*3 拼接屏	显示单元数量 9:3 行 3 列,显示屏面积:7.47m², 显示尺寸: 3.6405m×2.0529m, 分辨率: 5760*3240;支架功耗: 245.00kW; 待机功耗: 0.50kW; 重量: 22.6± 0.5 kg (单台设备);	项	1	156448	156448
10	硬盘录像机	可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像;支持最大接入带宽 320Mbps,最大存储带宽 256Mbps,最大转发带宽 160Mbps,最大回放带宽 160Mbps 预览分辨率支持:8160×3616(25 帧/秒)、8208×3072 (25 帧/秒)、8160×2304(25 帧/秒)、6912×2800(25 帧/秒)、5760×1696(25 帧/秒)、5520×2400(25 帧/秒)、4096×2160(25 帧/秒)、4000×3000(25 帧/秒)、3072×3072(25 帧/秒)、4096×2160(25 帧/秒)、3840×2160(25 帧/秒)、2560×2560(25 帧/秒)、2560×1440(25 帧/秒)、1920×1080(25 帧/秒)、1280×960(25 帧/秒)、1280×720(25 帧/秒)、704×576(25 帧/秒) 可同时显示输出 12 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像,或同时输出 3 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像,或同时解码 2 路	台	1	22750	22750



		H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像 可同时正放或倒放 4 路 H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像,或者 3 路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像 具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储 支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份 支持本地和远程进行 IPv6 配置,IPv6 支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机,当触发报警时,样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式					
11	机柜	22U 网络机柜	台	1	1100	1100	
12	台式电脑	1. 商用台式机, 国产自主品牌。 2. CPU: 英特尔酷睿 i5 12 代系列 i5-12400 六核心十二线程 2.5GHz~4.4GHz 三级缓存 18MB。3. 主板: B660。4. 内存: ≥8GB DDR4 3200 最大可扩展 32GB 双内存插槽。5. 硬盘: 256GB SSD M.2 2280 G4TLC OP+2TSATS。6. 机箱: ≥13.6L 立式标准 MAX 机箱。7. 显卡: GT710 独立 2G 显卡。8. 网卡: 集成 10/100/1000MB 自适应网卡; 9. 带 PCI 接口, 主板自带 M.2 接口。10. 电源功率: ≤180W TFX 电源。11. 整机噪音: 声压指标不高于 31 分贝; 12. 显示器: 27 英寸低蓝光显示; 13. 键鼠: 主机同品牌 Calliope USB 键盘鼠标; 14. 接口: 正面: 麦克风、耳麦、2 x USB3.2Gen1、2 x USB3.2 Gen2 背面: 音频输出、HDMI 2.0、DP、VGA、4× USB 2.0 (含 Smart Power On 功能的 USB2.0)、RJ45、串口。15. 机箱配备人体工程学顶置开关。16. 机箱正面设备接口处配备防尘挡板有效防止灰尘入侵,背面采用渐变式高效散热孔设计。17. 自带原厂安全软件, 支持 USB 接口读写保护、文件保险箱、安全 U	台	1	7150	7150	



		盘、数据粉碎、文件拯救、安全锁、可选光触媒风扇。18. 系统软件：安装正版 Windows11 home 操作系统和正版 office 办公软件；19. 支持 Windows hello 企业级安全快捷登录，支持语音操作。20. 整机认证：3C 认证、中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、蓝光证书、防雷资质证书、低噪音认证、无故障认证、制造厂家有 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、检测报告。21. 投标要求：原生产厂家经销商代理证明，以及原厂售后服务承诺书原件。				
13	8 口交换机	非网管型交换机，交换容量 16Gbps，包转发率 11.9Mpps；8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口；桌面式铁壳小端口交换机	个	4	250	1000
14	汇聚交换机	配置：可用千兆 PoE 电接口数量≥16，千兆光口数量≥2 交换容量≥36 Gbps 转发性能≥26.79 Mpps 提供 CQC 认证证书 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥125 W 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌	个	4	1500	6000
15	摄像头（枪机）	图像最大分辨率不低于 2560x1440 信噪比不小于 55dB。 ★支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到 30m 需支持 IP66 防尘防水。 内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口 靶面尺寸为 1/2.7 英寸	个	4	550	2200
16	摄像头（球机）	视频分辨率与帧率不小于 3840×2160、25 帧/秒 ★摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx ★摄像机内置镜头，支持不小于 40 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 240mm 设备支持水平旋转范围为 0°~360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°	个	4	7800	31200



		支持 300 个预置位，可设置 8 条巡航路径。 支持预置位视频冻结功能 设备具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项 ★内置 GPU 芯片 ★设备 smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备可对监控画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍 开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示 ★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 红外球机可识别距设备 250m 处的人体轮廓 支持 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出 支持不低于 IP67 防尘防水等级 支持在-40° C~70° C 范围内正常工作					
17	配电箱	50mmx400mmx300mm（高 x 宽 x 深）@材质：冷轧钢板 元器件：2P 10A 空开 1 个，2P 40kA 防雷器 1 个，插座 1 个	个	6	500	3000	
18	辅材	室外光纤、室外电源线、网线、插板、水晶头、胶带、扎带、扎丝、	项	1	46800	46800	
小计						565893	
2. 集成							
1	视频修复维护	利旧视频修复维护	项	1	65500	65500	
2	系统集成服务	综合布线、设备安装及调试	项	1	103200	103200	
3	牛只佩标	一次性牛只配标服务	项	1	60000	60000	
4	智慧	专用于数据维护的笔记本电脑，配置为 4C8G,	台	10	8000	80000	



	畜牧平台数据维护	存储 180G					
5	数据录入	通过手持设备对 330 个牲畜耳标、240 个智能耳标以及 200 个定位项圈, 共计 770 个设备基础数据录入平台系统中	项	770	5	3850	
6	视频汇聚电路	专用于县区畜牧数据传输至州畜牧平台	条	1	1200	1200	
小计						313750	
合计						879643	

备注: 报价应包括设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收费等其他应有的费用。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、质量要求

1. 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2. 自验收合格之日起计算, 产品质保期为 1 年, 1 年内免费上门保修, 终身维修。保修期内若因非人为原因造成货物损坏, 乙方免费维修或更换有缺陷的货物或部件。保修期外只收取配件或零件费。

3. 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方有权追究乙方的违约责任。

4. 乙方须提供产品制造商的服务机构情况, 包括地址、联系方式及技术人员数量等, 作为合同附件。

四、售后服务要求



1. 乙方在接到正式通知后 2 小时内响应，48 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 72 小时，若 72 小时内不能解决问题，在维修期间，乙方无条件提供备用件。

2. 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

3. 乙方提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率，作为合同附件。

五、培训

免费提供 2 天以上，最终用户 3 人次专业技术人员的培训，直至甲方专业技术人员能够独立操作。

六、交货要求

1. 交货期：合同签订后 60 日内完成

2. 交货地点：碌曲县农业农村和科学技术局指定地点

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求乙方就所投产品提供产品说明书，同时甲方有权要求乙方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如乙方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护甲方合法权益，乙方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

七、付款方式

合同签订后，甲方向乙方支付 30% 合同款，设备到货后支付 40% 合同款，项目终验后支付 30% 合同款。

八、验收

1. 初步验收



货物到甲方指定位置后,乙方应在甲方在场同意的情况下当面开箱,按本需求要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认货物的数量、质量、规格等。乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损,当出现损坏、数量不符、配置不全或产品不对、生锈或有瑕疵等问题时,由乙方负责调换、补齐或赔偿。

2. 最终验收

项目涉及的所有设备全部安装调试到位后,由乙方申请进行项目最终验收,对本需求技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查,并做出测试方案和测试报告。如测试中出现不符合本需求的严重质量问题时,甲方保留索赔及退货权利。测试中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同约定时,甲方有拒收的权利。

九、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人,配合乙方工作的沟通衔接,保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位,甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

3、需主动履行互联网信息服务备案手续,并取得许可。

4、必须遵守国家网络信息安全相关的法律法规。

十、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出,甲方书面给予回复。



2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组,根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务,并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内,除不可抗力外,乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证,乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用,不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4、承担项目验收前的网信安全工作;

5、不可私自使用或修改向甲方提供的网络信息服务;

6、须为甲方提供的网络信息服务制定应急预案,并配合甲方进行应急演练工作;

7、须配合甲方进行内容安全保障措施制定,在接到相关管理机构通知后,可自行采取措施,切断不良内容传播;

8、对甲方信息系统基础设施、平台、应用提供应急保障,承担运维范围内的安全责任;

9、对所提供的相关硬件设备提供售后服务与支持,以及安全漏洞检测报告及解决方案。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期可延长,延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十二、保密条款



1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十三、争议的解决

1. 因履行本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商 30 天后仍不能解决争议，甲、乙双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 若甲、乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼期间，双方应继续履行本合同。

十四、其他

1. 合同履行期限：自合同签订之日起至服务事项结束，合同款项付清后自行终止。

2. 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

3. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4. 本合同壹式陆份，甲方贰份、乙方贰份，同级财政局政府采购办公室壹份，采购代理机构壹份。



甲方（公章）：碌曲县农业农村和科学技术局

法定代表人或被授权人（签字）：马晓娟

联系电话：

2025年6月4日



乙方（公章）：中电万维信息技术有限责任公司甘南分公司

单位地址：

法定代表人或被授权人（签字）：

联系电话：

2025年6月4日



附件一：

网络信息安全承诺书

本单位郑重承诺遵守本承诺书的有关条款，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

二、本单位保证不利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。

三、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网站的信息安全管理工作，按政府有关部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，信息安全责任人和信息安全审查员应在通过公安机关的安全技术培训后，持证上岗。

四、本单位承诺健全各项网络安全管理制度和落实各项安全保护技术措施。

五、本单位承诺接受公安机关的监督和检查，如实主动提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处通过国际联网的计算机信息网络违法犯罪行为。



六、本单位承诺不通过互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

- 1、反对宪法所确定的基本原则的。
- 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。
- 3、损害国家荣誉和利益的。
- 4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。
- 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。
- 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。
- 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。
- 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。
- 9、含有法律法规禁止的其他内容的。

七、本单位承诺不从事任何危害计算机信息网络安全的活动，包括但不限于：

- 1、未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的。
- 2、未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的。
- 3、未经允许，对计算机信息网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的。
- 4、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的。
- 5、其他危害计算机信息安全的。

八、本单位承诺，当计算机信息系统发生重大安全事故时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，并在 24 小时内向政府监管部门报告，并书面知会贵单位。

九、若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规的，本单位直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权暂停提供托管服务直至解除双方间《IDC 服务合同》。

十、本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任，否则，本单位承担连带责任。

十一、本承诺书自签署之日起生效并遵行。

单 位 盖 章： 碌曲县农业农村和科学技术局

日 期：

