

甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号：GS-KJXY-20241220620001000043

征集人：甘肃省公共资源交易中心

入围供应商：甘肃盈锋网络科技有限公司

合同名称：高台县合黎镇卫生院台式计算机直接选定采购合同

合同编号：GS-KCHT-2025-048997

甲方：高台县合黎镇卫生院

乙方：甘肃盈锋网络科技有限公司

合同金额(元)：9120.00

人民币大写：玖仟壹佰贰拾元整

经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理办法》签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)
1	台式机	台式计算机, 中科可控/Suma, 天阔T40, 海光台式机 (3330) CPU系列:海光30 CPU型号:海光C8633 CPU主频:3.0GHz CPU线程数:8 CPU核数:4核 CPU末级缓存容量:8MB CPU支持的内存最高速率:3200MT/s CPU信息:海光33304核3.0GHz 8线程 末级缓存8MB 内存通道2内存最高频率3200MHz 位宽64bit CPU厂商:海光 内存频率:3200MHz 内存类型:支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上 内存总容量:16GB 内存条数:1 内存插槽满配时提供的最高内存总容量:128G	1	1	9120.00	9120.00

合同编号：2025KJXYBA00245

B	内存读写速率:3200MT /s	内存扩展接口(板载内存不涉及);4个	固态硬盘总容量:512G
B	机械硬盘总容量:无	机械硬盘规格:无	机械硬盘转速:无
B	固态硬盘数量:1	固态硬盘数量:0	机械硬盘数量:0
B	机械硬盘形态:采用插卡或板载等形态, 可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态	存储设备其他参数要求:	1、固态盘符合SJ/T 11654相关规定; 2、机械硬盘准备时间不大于30S; 侧面固定螺丝孔数量为4孔或6孔; 工作状态环境温度满足5°C~55°C; 其它参数符合GB/T 12628 相关规定
B	固态硬盘/SATA硬	态存储/Pcie 固态存储/UFS固态存储/SATA硬	磁盘等存储部件提供存
B	储功能	储功能	储功能
B	内置控制器固态存储加	内置控制器固态存储加	内置控制器固态存储加
B	密;固态存储通过内置控	制器硬件支持加密, 不	密;固态存储通过内置控
B	依赖处理器, 保障数据	仅影响存储开启不	制器硬件, 保障数据
B	安全性, 但不得影响存	能, 且加密功能开启不	安全性, 但不得影响存
B	储功能, 保障数据	影响SSD读写性能; b)	储功能, 保障数据
B	安全性和性能。a)支持加	支持固件加密、安全启	安全性和性能。a)支持加
B	密功能; c)支持数据固	动和安全升级; c)支持	密功能; c)支持数据固
B	态存储寿命:TBW ≥	态存储寿命:TBW ≥	态存储寿命:TBW ≥
B	80TB (条件: 240GB	80TB (条件: 240GB	80TB (条件: 240GB
B	硬盘容量)	硬盘容量)	硬盘容量)
B	机械硬盘寿命:通电时间	机械硬盘寿命:通电时间	机械硬盘寿命:通电时间
B	≥5万小时	≥5万小时	≥5万小时
B	显卡类型:独立显卡	显卡类型:独立显卡	显卡类型:独立显卡
B	独立显存容量:2G	独立显存容量:2G	独立显存容量:2G
B	独立显卡显存位宽:64	独立显卡显存位宽:64	独立显卡显存位宽:64
B	显示分辨率:3840x216	显示分辨率:3840x216	显示分辨率:3840x216
B	0@30HZ	0@30HZ	0@30HZ
B	显卡显示芯片核心频率:	显卡显示芯片核心频率:	显卡显示芯片核心频率:
B	905MHz	905MHz	905MHz
B	显卡可支持多屏同时显	显卡可支持多屏同时显	显卡可支持多屏同时显
B	示数里;显卡支持2块屏	示数里;显卡支持2块屏	示数里;显卡支持2块屏
B	幕同时显示, 分辨率不	幕同时显示, 分辨率不	幕同时显示, 分辨率不
B	低于1920x1080	低于1920x1080	低于1920x1080
B	显卡外接显示接口:HD	显卡外接显示接口:HD	显卡外接显示接口:HD
B	MI+VGA 并与显示器接	MI+VGA 并与显示器接	MI+VGA 并与显示器接
B	口相匹配	口相匹配	口相匹配
B	独立显卡显存类型:DDR	独立显卡显存类型:DDR	独立显卡显存类型:DDR
B	3/DDR4/GDDR5/GDD	3/DDR4/GDDR5/GDD	3/DDR4/GDDR5/GDD
B	R6/LPDDR4	R6/LPDDR4	R6/LPDDR4
B	显示器类型:LED液晶显	显示器类型:LED液晶显	显示器类型:LED液晶显
B	示器尺寸(英寸):23.8	示器尺寸(英寸):23.8	示器尺寸(英寸):23.8

显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配
显示屏屏幕比例:16:9
显示屏色差:ΔE ≤ 4
显示屏对比度:4000:1
显示屏屏占比:≥80%
显示屏分辨率:1920*1080
显示屏尺寸:23.8
显示器外观颜色:黑色
显示屏防蓝光:支持防蓝光模式, 蓝光吸收辐射亮度比应≤0.0≤1.2W/(Cd·sr) (瓦每坎德拉每球面度)
显示屏低频闪:≤-35dB
显示屏刷新率:≥75Hz
显示屏位深:8bit
显示屏色域:≥99% sR
GB 显示屏响应时间:6.5ms
显示屏亮度:250 cd/m ²
显示屏亮度一致性:≥70 %
显示屏其他参数:其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
显示器支架:显示器应与显示接口匹配、提供显示器支架, 根据需求支持屏幕旋转、升降等
显示器参数调节:1、提供 OSD 选单按钮, 用于调节色彩、模式等; 2、支持色温、亮度、对比度调节
显示屏屏幕失效点:符合 GB/T 9813.2 的要求
台式机类型:主机+显示器
操作系统:预装符合桌面操作系统的正版操作系统
视频接口数量:2
机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208中IP20防护要求
机身材质:金属
机箱颜色:黑色
机箱尺寸容量:12L
视频接口类型:VGA、HDMI
主板芯片:22DC4
USB 接口总数:USB 接口数量USB 接口≥8, 含4个USB3.0及以上接口
主板支持的CPU和内存情况:支持1颗海光3330 CPU, 支持4根DDR4 3200 UDIMM和RDIMM 扩展模块;集成资源模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电器实现

主板其他内置接口:提供
1个3.5 SATA硬盘接口、
1个2.5寸硬盘接口,
1个M.2硬盘接口、10
个USB接口,其中1个M
.2硬盘接口实配硬盘占
用内存插槽最大可支持
容量:(板载内存不涉及
>:32GB
主板USB瞬间过流保护:
支持有瞬间过流保护功
能
主板防静电保护:支持防
静电保护功能
有线键盘连接线: \geq 1.5
m
键盘按键数目:104键
鼠标数量:1
键盘数量:1
键盘连接方式:有线
键盘键程:2.3mm ~ 4.
0mm
键盘按键压力:0.54N±
0.14N
键盘颜色:黑色
键盘其他要求:键盘外观
结构、连接方式、主要
功能、安全、电磁兼容
性、可靠性应符合GB/T
14081的相关规定
鼠标连接方式:有线
有线鼠标连接线: \geq 1.5
m
鼠标DPI分辨率:800-16
00
鼠标颜色:黑色
鼠标其他要求:其它参数
应符合 GB/T 26245 的
相关规定
键盘按键寿命: \geq 1000
万次
鼠标按键寿命: \geq 500万
次
键盘鼠标线材寿命:键盘
鼠标所用线材经 \pm 60°
弯折不低于30000次,功
能、外观完好
风扇寿命: \geq 4万小时
整机质量服务要求:免费
服务周期(含换件和维
修)
3年
配置检查工具
服务响应:1、提供电话
、电子邮件、远程连接
等多种形式服务,2、
提供同城4h、异地12h
技术响应服务,2个工作
日解决的问题,对于未
能解决的问题,提供周特
设备或更换方案,
3、建立全国团体
服务体系和专业服务体系
标准
为准要求,提供原厂中文
标准

1	产品 海光台式机 (3330)	服务; 4、服务周期内 提供产品的维修、换件 和升级服务 培训服务;供应商提供培 训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容; 典型问题解决手册;供应 商提供厂家升级服务; 供应商提供上门升级服 务; 供应商提供扩容的增值 服务; 合格证书要求;供应商提 供产品合格证 开箱组装、使用指导要 求;供应商提供开箱组装 /使用指导 驱动下 载服务 要求;供应 商提供驱动光盘或下 载 方式 兼容适配软件下 载服务 要求;供应商提供兼容适 配软件下 载渠道 (光盘 、网站) 有线网卡数量:1 有线网卡速率:最高速率 不低于1000Mbps, 支持10Mbps、100Mbps 、1000Mbps速率自适 应 支持无线网络通信技术 协议:wifi6.0 无线网卡频宽: \geq 20MHz 网络功能:a)支持网络连 接、网络开启/关闭功能 ; b) 支持访问网络和数 据传输,并提供数据流量 和异常日志记录功能 RJ45 接口 无线网卡标准:若配备无 线网卡, 产品应符合GB 15629.1.1所有部分 网络设备拆装, 包括无 线网卡和蓝牙模块等 电源功率(W):180 安全要求:CPU 和操作系统等关键部件 符合安全可靠测评要求 USB母座接口要求:机箱 前面板额外预留2个专 用USB母座接口孔位和 1个通用A型USB母座接 口孔位, 采用横向排列 中心间距应不小于27m 音频接口数量:2个 存储卡接口数量:0 整机外观:a)产品表面不 应有凹痕、划伤、裂纹 、变形和污染等。表面 均匀, 不应起泡、龟 裂、脱落和磨损, 金 属零部件无锈蚀及其它	4560.00	9120.00
2				


机械损伤; b)产品表面说明功能的文字、符号、标志,应清晰、端正、牢固
状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能如工作站激活等待电源LED指示灯将变为红色。
整机结构:1、机箱符合GB/T 4208、GB/T 6246的相关规定;
2、产品内部结构符合通用部件的安装需求;
3、所有输入输出接口符合相关国家或行业标准;
4、产品零部件紧固无松动,可插拔部件应可靠连接,开关、其它控制部件应靠、布局方便使用;
5、按钮和接线缆的部位应预留足够操作空间,方便操作人操作;
6、可插拔板卡插槽部或插拔解锁与插拔线缆;
7、金属部位应可拆卸,金属尖角部位可能接触人手或金属尖角部位应预留足够的空间;
8、应预留安装、更换板卡空间;应避免可能接触尖角部位;
9、机箱线缆固定可靠并保证有足够的操作空间;
10、各插头位置和插拔方向应合理设计,走线不影响部件组装和孔线处;
11、各主要部件拆装应通过防割线和防割线处理;
12、各主要部件拆装应具备误操作、无障碍,使用常规定位装置;
13、对于整机或零部件拆装避免相互干扰;
14、其它要求应符合GB/T 1471整机噪音;产品工作在空闲状态下,产品整机噪音低于2.0 Bel
整机散热:在环境温度25°C及处理器满载情况下,产品表面温度应符合如下要求:
a)出风口温度不超过55°C
b)可触及面温度不超过45°C
c)显示器表面温度:显

示屏不高于38°C,显示
屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40°C,
出风口温度不高于45°C,
整机能效限值:1级
显存等效频率:≥1000M
T/5
存储扩展接口(板载存储
不涉及):≥3个
I/O接口功能:提供基于
标准USB 接口外设连接
功能、提供基于音频输入输出
接口的音频扩展功能
、显示器扩展功能、
基于PCIe 接口板卡
扩展功能、基于HDMI
或VGA 或Type-C 或
DVI 或 DP 等接口
存储接口对产品进行端
容功能等。产品I/O 接
口,应具备外接标准U
设备、显示器、音
频设备等内外部设备能
力
音频接口类型:支持3.5
mm孔径3段式或4段式
接口
HDMI、DP、Type-C显
示接口要求:若提供HD
MI 或 DP 或 Type-C
作为显示接口,应支持
音频和视频同步输出
电源线适配能力:电源适
配器电线组件应符合GB
/T15934的要求,可拆
线的插头和连接器可以
不做要求
中文信息处理要求:符合
GB 18030 的相关规定
操作系统的相关功
能:支持操作系统备份及
还原功能
固件备份及还原固件的功能
支持系统及驱动升级、
方式进行升级
BIOS 支持关闭通讯接口
:支持BIOS关闭以太网
及USB接口
固件查看信息:支持查看
固件版本、内存信息、
主板信息、处理器信息
和系统时间信息等功能
设置启动顺序功能,并启
动设置的启动顺序
固件设置口令:支持设置
口令、修改口令、验证
口令功能
固件设置网络引导:支持
网络引导启动和关闭功
能

电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T 9254.2 的规定
环境条件要求的“气候环境适应性;符合 GB/T9813.1 中规定的环境条件要求的振动适应性;符合 GB/T9813.1 中规定的环境条件要求的碰撞适应性;符合 GB/T9813.1 中规定的环境条件要求的跌落适应性;符合 GB/T9813.1 中规定的环境条件要求的运输包装件跌落适应性;符合 GB/T9813.1 中规定的 MTBF 测试:MTBF(m1) ≥150万小时
常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库,产品及中间件兼容:兼容3个以上厂商中间件产品
平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
标志、包装、运输和贮存:符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求
服务周期:1、设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批低值设备交付时间间隔不小于6年;
2、产品停止服务时间应提前1年告知;
3、明确产品发布日期
产品部件保障:保障产品主要部件,提供5年的主要部件服务能力(自购买之日起),或提供风容品抗干扰性:当产品部件出现供应风险时,供应商应及时通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务能力证明:
查看
密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定,或芯片密
码模块应符合
GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
信息安全基本要求:a)产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定; b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表,保证产品版本涉及到的漏

	洞(如驱动程序等)可查看; C)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞,不存在未声明的指令、功能、接口
	固件安全启动:支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
合计	(大写):玖仟壹佰贰拾元整(小写):¥9120.00元

备注:



二、交货时间、地点

- 1.交货时间: 合同生效之日起7个日历天内。
- 2.交货地点: 甘肃省张掖市高台县合黎镇。

三、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品, 并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

- 1.验收标准依据采购需求的约定。
- 2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后7个工作日内进行验收, 无正当理由逾期不验收的, 应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后7个工作日内, 甲方按合同约定向乙方支付全部货款。
支付方式: 公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后, 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

八、其他

1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同内~~容~~如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。

甲方(公章)

甲方负责人：陈丽婷

甲方单位名称：高台县合黎镇卫生院

联系电话：1324988579448

单位地址：甘肃省张掖市高台县合黎镇

2025年06月13日

乙方(公章):

乙方负责人：李志军

开户银行：招商银行兰州城东支行

银行账号：931904886610608

联系电话：13008760789

单位地址：甘肃省兰州市榆中县夏官营镇夏官营村夏官营街288号（榆中生态创新城科创中心）

2025年06月13日