

甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号：GS-KJXY-20241220620001000040

征集人：甘肃省公共资源交易中心

入围供应商：软通计算机有限公司

合同名称：卓尼县林业和草原局台式计算机直接选定采购合同

合同编号：GS-KCHT-2025-051180

甲方：卓尼县林业和草原局

乙方：卓尼县宏新科技有限责任公司

合同金额(元)：55800.00

人民币大写：伍万伍仟捌佰元整

经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)
			台式计算机, 清华同方/HTF, 超翔TZ830-M10, 国产台式机-包19CPU 系列:兆芯 KX-6000 CPU型号:兆芯KX-U67 80A CPU主频:2.7GHz CPU线程数:8 CPU核数:8核 CPU末级缓存容量:8MB CPU支持的内存最高速率:2666MT/s CPU信息:CPU型号:KX-6780A、物理核心数:8核、主频:2.7GHz、末级缓存容量:8MB、线程数:8线程、热设计功耗:90W、内存的最高速率:2666MHz、通道数:2 、位宽:64bit CPU厂商:兆芯 内存频率:3200MHz 内存类型:支持 DDR4/LPDDR4X 及以上 内存总容量:16GB			

内存条数:1
内存插槽:无
最高内存总容量:32GB
内存读写速率:3200MT/s
内存扩展接口(板载内存不涉及):2个
固态硬盘总容量:256GB
机械硬盘总容量:无
机械硬盘规格:无
机械硬盘转速:无
固态盘数量:1
机械硬盘数量:0
固态存储形态:M.2
存储设备其他参数要求:
a)固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定; b)机械硬盘准备时间应不大于 30s; 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔; 工作状态环境温度应满足 5°C~55°C; 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定
存储功能:通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
内置控制器固态存储加密:固态存储通过内置控制器硬件支持加密, 不依赖处理器, 保障数据安全性, 但不得影响存储性能。a)支持加密功能, 且加密功能开启不影响SSD读写性能; b)支持固件加密、安全启动和安全升级; c)支持数据的安全擦除
固态存储寿命:TBW ≥ 80TB (条件: 240GB 硬盘容量)
机械硬盘寿命:/
显卡类型:独立显卡
显存容量:2G
独立显卡显存位宽:64 位
显示分辨率:1920x1080
显卡显示芯片核心频率:780MHz
显卡可支持多屏同时显示数量:显卡支持2块屏幕同时显示, 分辨率 1920×1080
显卡外接显示接口:显卡支持 VGA、HDMI、DP 中2种显示接口, 并与显示器接口相匹配
独立显卡显存类型:DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
显示器类型:LED液晶显示器
显示器尺寸(英寸):23.8
显示器接口:HDMI

显示屏屏幕比例:16:9
显示屏色准: ΔE 3.7
显示屏对比度:1000: 1
显示屏屏占比:88%
显示屏分辨率:1920x1080
显示屏尺寸:23.8
显示器外观颜色:黑色
显示屏防蓝光:支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比0.00095W/(cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度)
显示屏低频闪:显示屏支持低频闪-57dB
显示屏防炫目:显示屏镜面反射率5%
显示屏刷新率:100Hz
显示屏位深:8位
显示屏色域:101% sRGB
显示屏响应时间:8ms
显示屏亮度:300尼特
显示屏亮度一致性:70.4%
显示屏其他参数:其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
显示器支架:显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
显示器参数调节:a) 提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节
显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求
台式机类型:主机+显示器
操作系统:统信操作系统、麒麟操作系统或中科大方德(永久版, 免费升级)
视频接口数量:2
机箱防护要求:机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
机身材质:塑料/金属等
机身颜色:黑色
机箱尺寸容量:15L
视频接口类型:VGA或HDMI或DP (三选二)
主板芯片:无
USB接口总数:机箱前面板应提供不少于3个USB接 口 (含2个USB 3.0及以上接口)
主板支持的CPU和内存情况:CPU型号:KX-6780A、物理核心数:8核、主频:2.7GHz、末级缓存容量:8MB、线程数:8线程、热设计功耗:90W、内存的最高速率:2666MHz、通道数:2、位宽:64bit

主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
主板其他内置接口:支持2个SATA盘位，标配1个M.2插槽，8个USB前4后4
单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及):32GB
主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能
主板防静电保护:支持防静电保护功能
有线键盘连接线:1.5米
键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等
鼠标数量:1
键盘数量:1
键盘连接方式:有线
键盘键程:2.3mm ~ 4.0mm
键盘按键压力:按键压力在 $0.54 \text{ N} \pm 0.14 \text{ N}$
键盘颜色:黑色
键盘其他要求:键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定
鼠标连接方式:有线
有线鼠标连接线:1.5米
鼠标DPI分辨率:800~1600
鼠标颜色:黑色
鼠标其他要求:其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
内置光驱:支持
键盘按键寿命: ≥ 1000 万次
鼠标按键寿命: ≥ 500 万次
键盘鼠标线材寿命:键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于3000次，功能、外观完好
风扇寿命: ≥ 4 万小时
整机质量服务要求:免费服务周期(含换件和维修)3年
配置检查工具:供应商提供自检测试工具
服务响应:a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务

1	产品	国产台式机 -包19	<p>体系标准要求, 提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>合格证书要求:供应商提供产品合格证</p> <p>开箱组装、使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导</p> <p>驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式</p> <p>兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站)</p> <p>有线网卡数量:1</p> <p>有线网卡速率:最高速率1000Mbps, 支持10Mbps、100Mbps速率自适应</p> <p>支持无线网络通信技术协议:WIFI5.0</p> <p>无线网卡频宽:/</p> <p>网络功能:a)支持网络连接、网络开启/关闭功能; b)支持访问网络和数据交换功能</p> <p>数据传输:支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>有线网卡接口类型:支持RJ45接口</p> <p>无线网卡标准:若配备无线网卡, 产品应符合GB15629.11所有部分</p> <p>网络设备拆装:网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>电源功率(W):200</p> <p>关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求</p> <p>USB母座接口要求:机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位, 采用横向排列中心间距应不小于27mm</p> <p>音频接口数量:5</p> <p>存储卡接口数量:/</p> <p>整机外观:a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它</p>	12	4650.00	55800.00

机械损伤: b)产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固
状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态, 并由供应商提供详细参数
整机结构:a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定; b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求; c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准;
d)产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用;
e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆;
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间; g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全;
h)整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸;
i)如需通过孔走线, 过线孔应做防割线处理;
j)各插头位置和插拔方向应合理, 应做到插拔无障碍
整机噪音:产品工作在空闲状态下, 产品的声功率级应不超过4.5 Bel
整机散热:在环境温度25°C及处理器满载情况下, 产品表面温度应符合如下要求:
a)出风口在机箱后面板情况下, 出风口温度不高于55°C
b)可触及面温度不高于45°C
c)显示器表面温度: 显示屏不高于38°C, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40°C, 出风口温度不高于45°C
整机能效限定值:2级
显存等效频率:1600MT/s
存储扩展接口(板载存储不涉及):/
I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或

单位：元

备注

17880

5320

31200

24000

12000

1638

北京公司



VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
音频接口类型:支持 3.5 mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
HDMI、DP、Type-C 显示接口要求:若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
中文信息处理要求:符合 GB 18030 的相关规定
操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能
固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能
操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
BIOS 支持关闭通讯接口:支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口
固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能
固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能
电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T 9254.2 的规定
环境条件要求的气候环境适应性:符合 GB/T9813.1 中规定
环境条件要求的振动适应性:符合 GB/T9813.1 中规定
环境条件要求的冲击适应性:符合 GB/T9813.1 中规定
环境条件要求的碰撞适应性:符合 GB/T9813.1 中规定
环境条件要求的运输包

	<p>装配跌落适应性:符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>MTBF 测试:MTBF(m1) ≥ 3 万小时</p> <p>常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品</p> <p>中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商中间件产品</p> <p>平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台</p> <p>标志、包装、运输和贮存:符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p>服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件), 服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年; b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知; c) 应明确产品发布日期</p> <p>产品部件保障:供应商保障产品主要部件, 提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p>抗干扰性:当产品部件出现供应风险时, 供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>供应能力证明:查看</p> <p>密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定</p> <p>信息安全基本要求:a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定; b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看; c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>固件安全启动:支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>限用物质的限量要求:符合 GB/T 26572 中规定</p> <p>操作系统及软件功能名称:统信操作系统、麒麟操作系统或中科方德(永久版, 免费升级)</p>	
--	--	--

合计	(大写) : 伍万伍仟捌佰元整 (小写): ¥55800.00元
----	----------------------------------

备注:

二、交货时间、地点

1.交货时间: 合同生效之日起7个日历天内。

2.交货地点: 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县卓尼县农牧大厦林草局。

三、质保期及售后服务要求

1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。

2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

1.验收标准依据采购需求的约定。

2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后7个工作日内进行验收，无正当理由逾期不验收的，应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后15个工作日内，甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式: 非公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

八、其他

1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。



甲方(公章):

甲方负责人: 姜志刚

甲方单位名称: 卓尼县林业和草原局

联系电话: 13399412411

单位地址: 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县卓尼县农牧大厦林草局

2025年06月23日



乙方(公章):

乙方负责人: 张忠明

开户银行: 772010122000006880

银行账号: 772010122000006880

联系电话: 18309415486

单位地址: 卓尼县柳林镇盘旋北街21号

2025年06月23日