

甘肃省政府采购框架协议直接选定合同

框架协议编号：GS-KJXY-20241220620001000045

征集人：甘肃省公共资源交易中心

入围供应商：中电科太力通信科技有限公司

合同名称：成县妇幼保健院台式计算机直接选定采购合同

合同编号：GS-KCHT-2025-050238

甲方：成县妇幼保健院

乙方：甘肃鑫臻信电子科技有限公司

合同金额(元)：99975.00

人民币大写：玖万玖仟玖佰柒拾伍元整

经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》签订本合同，并共同遵守。

合同备案号: 2025KJXYBA00088

一、合同标的

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价（元）	金额（元）
			产品品牌：华为/UAWEI 产品型号：华为擎云 B530E-L5851S(IntelUHD Intel i5 Win11 8GB +512GB)) CPU系列：Intel酷睿 I5 CPU型号：酷睿I5-12400 CPU主频 2.5GHz CPU线程数 12 CPU核数 6核 CPU末级缓存容量 满足，18MB CPU支持的内存最高速率 满足，3200MT/s CPU信息 CPU型号：Intel i5-12400 物理核心数6 最高主频：4.4GHz 缓存容量：18MB 线程数：12 线程 热设计功耗：65W 内存最高速率3200MT/s 通道数：2 位宽：64位 CPU厂商：Intel 内存 内存频率：200MHz 内存类型 DDR4 内存总容量 8GB			

内存条数:1
 内存插槽满配时提供的
 最高内存总容量:16GB
 内存读写速率:满足, 32
 00MT/s
 内存扩展接口(板载内存
 不涉及):不涉及
 固态硬盘总容量:512GB
 机械硬盘总容量:
 机械硬盘规格:3.5
 机械硬盘转速:≥5400固
 态盘数量:1
 机械硬盘数量:
 固态存储形态:M.2
 存储设备其他参数要求:
 满足a)固态硬盘符合 SJ/T
 11654 相关规定; b)机
 械硬盘准备时间不大于
 30s; 侧面固定螺丝孔数
 量可为4孔或6孔; 工作
 状态环境温度应满足
 5°C~55°C; 其它参数
 符合GB/T 12628 相关
 规定
 存储功能:满足, 通过 S
 ATA 固态存储/PCIe 固
 态存储/UFS 固态存储/S
 ATA 硬磁盘等存储部件
 提供存储功能
 内置控制器固态存储加
 密:固态存储通过内置控
 制器硬件支持加密, 不
 依赖处理器, 保障数据
 安全性, 但不得影响存
 储性能。a)支持加密功
 能, 且加密功能开启不
 影响SSD读写性能; b)
 支持固件加密、安全启
 动和安全升级; c)支持
 数据的安全擦除
 固态存储寿命:满足, T
 BW ≥ 80TB
 机械硬盘寿命:满足, 通
 电时间≥5万小时
 显卡类型:集成显卡
 显存容量:不涉及
 独立显卡显存位宽:无显
 示分辨率:满足, 192
 0x1080
 显卡显示芯片核心频率:
 满足, 900MHz
 显卡可支持多屏同时显
 示数量:满足, 显卡支持
 2块屏幕同时显示, 分辨
 率不低于
 1920x1080
 显卡外接显示接口:满
 足, 支持 VGA、HDMI
 显示接口, 并与显示器
 接口相匹配
 独立显卡显存类型:支持
 DDR4/LPDDR4/LPDD
 R4X 及以上
 显示器类型:LED液晶显
 示器
 显示器尺寸(英寸):23.8
 显示器接口:显示器应与

显卡外接显示接口匹配
 显示屏屏幕比例:16:9
 显示屏色准:满足, $\Delta E \leq 2$
 显示屏对比度:满足, 1000:1
 显示屏屏占比:满足, 91.9%
 显示屏分辨率:满足, 1920x1080
 显示屏尺寸:满足, 23.8英寸
 显示器外观颜色:黑色
 显示屏防蓝光:满足, 蓝光加权辐射亮度比: $0.85 \times 10^{-3} \text{W}/(\text{cd} \cdot \text{sr})$
 显示屏低频闪:满足, 显示屏低频闪: -57.4dB
 显示屏防炫目:满足, 显示屏镜面反射率4.9%
 显示屏刷新率:满足, 100Hz
 显示屏位深:满足, 10位
 显示屏色域:满足, 100% sRGB
 显示屏响应时间: $\leq 8\text{ms}$
 显示屏亮度:满足, 250尼特
 显示屏亮度一致性:满足, $\geq 70\%$
 显示屏其他参数:其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
 显示器支架:满足, 显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
 显示器参数调节:满足, a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b)支持色温、亮度、对比度调节
 显示屏屏幕失效点:符合 GB/T 9813.2 的要求
 台式机类型:主机+显示器
 操作系统:Windows 11 家庭中文版
 视频接口数量:2
 机箱防护要求:机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求
 机身材质:塑料/金属等
 机身颜色:黑色
 机箱尺寸容量:满足, 8.6L
 视频接口类型:VGA、HDMI
 USB接口总数:机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口 (含 2 个 USB 3.0 及以上接口)
 主板支持的 CPU 和内存情况:满足, CPU 型号: 盘古 M900 CPU 数量: 1 内存型号: DDR4 内存数量: 2
 主板集成模块:满足, 集

成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

主板其他内置接口:满足，M.2 接口数量 *1，占用1； SATA 接口数量 *1，占用1；

单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:8GB

主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能

主板防静电保护:支持防静电保护功能

有线键盘连接线:满足，1.8米

键盘按键数目:满足，104键

鼠标数量:满足，1 个

键盘数量:满足，1 个

键盘连接方式:有线

键盘键程:满足，2.8mm ~ 3.3mm

键盘按键压力:满足，按键压力应在0.58~0.67N

键盘颜色:满足，黑色

键盘其他要求:键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定

鼠标连接方式:有线

有线鼠标连接线:满足，≥1.7 米

鼠标DPI分辨率:满足，1200±10%

鼠标颜色:满足，黑色

鼠标其他要求:其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

内置光驱:支持

键盘按键寿命:满足，1000万次

鼠标按键寿命:满足，5000万次

键盘鼠标线材寿命:满足，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

风扇寿命:满足，≥5万小时

整机质量服务要求:满足，免费服务周期（含换件和维修）不小于3年

配置检查工具:供应商提供自检测试工具

服务响应:满足，a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供

1	产品	可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 典型问题解决手册:供应商提供典型问题解决说明文档或视频 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 合格证书要求:供应商提供产品合格证 开箱组装、使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） 有线网卡数量:满足，1 有线网卡速率:满足，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 支持无线网络通信技术协议: 无线网卡频 网络功能:a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 有线网卡接口类型:支持RJ45 接口 无线网卡标准:若配备无线网卡，产品应符合GB 15629.11所有部分 网络设备拆装:网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 电源功率(W):180 关键部件安全要求:CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 USB母座接口要求:机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm 音频接口数量:满足，4 存储卡接口数量:≥0 整机外观:a)产品表面不	25	3999.00	99975.00
---	----	--	----	---------	----------

应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能

整机结构:满足，a)机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

b)产品内部结构符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；

d)产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；e)所有I/O

连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡

插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属

剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线规整，固线结构和位置要

合理可靠并做防割线处理，便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸；i

)如需通过孔走线，过线孔做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，

有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)

各主要部件拆装步骤要少，各自拆装避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，

粘贴保护膜，保护膜粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求符合 GB/T

整机噪音:满足，产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不超过3.2 B

el

整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出

风口温度不高于55℃b)可触及面温度不高于45℃

c)显示器表面温度:显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃,出风口温度不高于45℃
 整机能效限定值:1级
 显存等效频率:满足, 3200MT/s
 存储扩展接口(板载存储不涉及):不涉及
 I/O接口功能:满足,提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口,具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
 音频接口类型:满足,支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
 HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI 或 DP 或 Type-C作为显示接口,应支持音频和视频同步输出
 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求,可拆线的插头和连接器可以不按要求
 中文信息处理要求:符合GB 18030 的相关规定
 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能
 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能
 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
 固件升级:满足,支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
 BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口
 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能,并按照设置的启动顺序启动
 固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能
 固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功

能
电磁兼容性要求的抗扰度:符合 GB/T 9254.2 的规定
环境条件要求的气候环境适应性:符合 GB/T9813.1中规定
环境条件要求的振动适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T9813.1中规定
环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T9813.1中规定
MTBF测试:满足, MTBF(m1)≥100万小时
常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
数据库兼容:满足, 兼容3个及以上厂商的数据库产品
中间件兼容:满足, 兼容3个及以上厂商中间件产品
平台软件兼容:满足, 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
标志、包装、运输和贮存:符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
服务周期:满足, a) 设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件), 服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年; b) 产品停止服务时间提前1年告知; c) 应明确产品发布日期
产品部件保障:满足, 供应商保障产品主要部件, 提供6年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品
抗干扰性:当产品部件出现供应风险时, 供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
供应能力证明:查看
密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
信息安全基本要求:a)产品应符合GB/T39276的

		5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 限用物质的限量要求:符合 GB/T 26572 中规定 操作系统及软件功能名称:满足		
合计		(大写)：玖万玖仟玖佰柒拾伍元整 (小写):¥99975.00元		

备注：

二、交货时间、地点

- 1.交货时间：合同生效之日起7个日历天内。
- 2.交货地点：甘肃省陇南市成县成县妇幼保健院。

三、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

四、验收标准

- 1.验收标准依据采购需求的约定。
- 2.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后7个工作日内进行验收，无正当理由逾期不验收的，应承担违约责任。

五、付款方式

验收合格后7个工作日内，甲方按合同约定向乙方支付全部货款。

支付方式：公卡支付

六、违约责任

合同双方可以双方协商一致后,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应

当依法承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。

八、其他

1. 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2. 合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。

甲方(公章):

甲方负责人: . 寇岩柏

甲方单位名称: 成县妇幼保健院

联系电话: 13993912544

单位地址: 甘肃省陇南市成县成县妇幼保健院

2025年06月18日

乙方(公章):

乙方负责人: 李文娟

开户银行: 成县信用合作联社小川路分社

银行账号: 590120122000002118

联系电话: 15378063044

单位地址: 支旗路北

2025年06月18日